

# المرجع العربي السريع



للوردبريس

أبو حبيب الحسيني

1

المرجع العربي الكامل لدوال الوردبريس

# أبو حبيب الحسيني

ملحوظة هذا المرجع صناعة وترجمة الذكاء الاصطناعي  
والترجمة جيدة الى حد ما اعتقد ان المحتوى مفهوم  
ان شاء الله

ابو حبيب الحسيني

هذا كتاب تمهيدي لسلسلة الكافي في شرح  
الوردبريس المدعومة بالامثلة وهو عبارة عن  
مرجع سريع لكل دوال واجرائات الوردبريس

ابو حبيب الحسيني

# أبو حبيب الحسيني

اسم الدالة	وصف
—	<p><b>الوصف</b> استرداد ترجمة النص \$.  <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: نص مترجم</p>
__autoload	<p>وصف رد اتصال توافق أداة التحميل التلقائي. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية فئة لمحاولة التحميل - <b>\$classname</b> التلقائي.</p>
__checked_selected_help	<p><b>الوصف</b> وظيفة المساعد الخاص للتحديد والمحدد والمعطل والقراءة فقط. <b>البرامترات</b>:  مساعد \$ مختلط - إحدى القيم المراد مختلط - <b>\$current</b> مقترنتها بـ (صحيح) القيمة الأخرى للمقارنة إن لم ما إذا - <b>bool \$echo</b> تكن صحيحة فقط كان سيتم صدى أو إرجاع سلسلة نصية نوع المحدد   - <b>\$type</b> السلسلة النصية المحدد   المعطل للقراءة فقط نقوم بإرجاع: سمة (تش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة</p>

<code>__clear_multi_author_cache</code>	وظيفة <b>الوصف</b> المساعدة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعدد من المؤلفين.
<code>__get_option</code>	الخاص <b>الوصف</b> <code>get_option</code> بإصدار بالتثبيت/الترقية. <b>البامترات</b> : سلسلة: اسم الخيار. يعود - <code>\$setting</code> نصية
<code>__gettext</code>	<b>الوصف</b> قم باسترجاع صيغة الجمع أو المفرد بناءً على المبلغ.
<code>__gettext_noop</code>	<b>الوصف</b> قم بتسجيل سلاسل الجمع في POT، لكن لا تقم بترجمتها، ملف
<code>__return_empty_array</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإرجاع مصفوفة فارغة. <b>العودة</b> : مجموعة فارغة.
<code>__return_empty_string</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإرجاع سلسلة نصية فارغة. <b>العودة</b> : سلسلة نصية فارغة.
<code>__return_false</code>	<b>الوصف</b> يُرجع خطأ. عودة خطأ.
<code>__return_null</code>	وصف إرجاع فارغة. <b>العودة</b> : قيمة فارغة.
<code>__return_true</code>	<b>الوصف</b> يعود صحيحًا. <b>العودة</b> : صحيح.
<code>__return_zero</code>	<b>الوصف</b> يُرجع 0. يُرجع: 0
<code>__access_denied_splash</code>	<b>الوصف</b> يعرض رسالة رفض الوصول عندما يحاول المستخدم عرض لوحة معلومات الموقع الذي لا يمكنه الوصول إليه.
<code>__add_post_type_submenus</code>	<b>الوصف</b> إضافة قوائم فرعية لأنواع المنشورات.
<code>__add_themes_utility_las</code>	<b>الوصف</b> يضيف رابط "المحرر" (السمة)

t	إلى أسفل قائمة المظهر
_admin_bar_bump_cb	<b>الوصف</b> رد الاتصال الافتراضي لشريط المسؤول.
_admin_notice_post_locked	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج (اتش تي ام ال) للإشعار الذي يشير إلى أن شخصاً آخر يقوم بتحرير هذا المنشور أو تولى تحريره. يعود:
_admin_search_query	<b>الوصف</b> يعرض استعلام البحث
_ajax_wp_die_handler	<b>الوصف</b> يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. <b>Ajax</b> استجابة - <b>\$message</b> البرامترات: سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان \$ - عنوان خطأ (غير مستخدم). سلسلة نصية. وسائط للتحكم في السلوك - <b>\$args</b>
_autop_newline_preservation_helper	<b>الوصف</b> وظيفة المساعدة في الحفاظ على <b>wpautop:</b> السطر الجديد لمعلومات تطابقات المصفوفة \$ - تطابقات مع إرجاع <b>preg_replace_callback</b> المصفوفة:
_c	<b>الوصف</b> استرداد السلسلة النصية المترجمة باستخدام سياق الشريط العمودي <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية



	<p>نص لترجمة السلسلة النصية - <b>\$text</b>  <b>المجال</b> لاسترداد النص - <b>\$domain</b>  المترجم الإرجاع: سلسلة نصية سياق  مترجمة بدون توجيه إخراج</p>
<b>_canonical_charset</b>	<p><b>الوصف</b> استرجع النموذج الأساسي  لمجموعة الأحرف المتوفرة المناسبة  مثل سمات PHP للتمرير إلى وظائف  <b>specialchars()</b> (اتش تى ام ال)  <b>البوامتوات</b>: (اتش تى ام ال) <b>charset</b> و  سلسلة نصية الأحرف \$ - اسم مجموعة  الأحرف. <b>العودة</b>: الشكل المتعارف عليه  لمجموعة الأحرف.</p>
<b>_cleanup_header_comment</b>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة التعليق الوثيق وإغلاق  من رؤوس الملفات التي <b>php</b> علامات  <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية <b>WP</b>. يستخدمها  :تعليق رأسي للتنظيف. يعود - <b>\$str</b></p>
<b>_cleanup_image_add_caption</b>	<p><b>preg_replace</b> <b>الوصف</b> رد الاتصال  الخاص المستخدم في  <b>image_add_caption()</b></p>
<b>_clear_modified_cache_on_transition_comment_status</b>	<p><b>الوصف</b> قم بمسح القيمة المخزنة مؤقتاً  للتعليق الأخير عند تغيير حالة التعليق.  <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية  حالة التعليق - <b>\$new_status</b>  - <b>\$old_status</b> الجديدة. سلسلة نصية  حالة التعليق القديم.</p>
<b>_close_comments_for_older_post</b>	<p><b>الوصف</b> إغلاق التعليقات على منشور  قديم. كثيراً تستخدم على</p>

	<p><b>comments_open</b> و <b>pings_open</b>.  التعليقات - <b>bool \$open</b>: <b>البوامتوات</b>  <b>int \$post_id</b> - مفتوحة أو مغلقة  <b>\$open</b>: إرجاع معرف المشاركة</p>
<p><b>_close_comments_for_ol d_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> أغلق التعليقات على  المشاركات القديمة بشكل سريع، دون أي  استعلامات إضافية في قاعدة البيانات.  <b>the_posts</b> كثيرا تستخدم على  كائن <b>WP_Post \$posts</b>: <b>البوامتوات</b>  <b>WP_Query \$query</b> - بيانات النشر  :كائن الاستعلام. يعود</p>
<p><b>_config_wp_home</b></p>	<p>للصفحة <b>URL الوصف</b> استرجع عنوان  الرئيسية لـ وردبريس. <b>البوامتوات</b>: سلسلة  لموقع <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> نصية  .المنزل. <b>العودة</b>: موقع الصفحة الرئيسية</p>
<p><b>_config_wp_siteurl</b></p>	<p>لموقع <b>URL الوصف</b> استرجع عنوان  <b>\$url</b> وردبريس. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية  لتعيين موقع وردبريس. <b>URL</b> -  لموقع وردبريس <b>URL العودة</b>: عنوان</p>
<p><b>_convert_urlencoded_to _entities</b></p>	<p><b>الوصف</b>: إصلاح المعاينة لخلل  جافاسكربت باللغات الأجنبية. <b>البوامتوات</b>:  مطابقة المصفوفة \$ - مطابقة المصفوفة  من <b>preg_replace_callback</b>.  :يعود</p>
<p><b>_copy_image_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> نسخ ملف صورة موجود.  <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية</p>

	معرف المرفق. - \$attachment_id <b>العودة:</b> مسار ملف جديد عند النجاح، خطأ عند الفشل.
<code>_count_posts_cache_key</code>	<b>الوصف</b> قم بإرجاع مفتاح ذاكرة التخزين بناءً ( <code>wp_count_posts()</code> ) المؤقت لـ على الوسائط التي تم تمريرها. نوع - \$type <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية النشر لاسترداد سلسلة نصية العد قابلة للقراءة " أو فارغة. " - \$perm <b>العودة:</b> مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت
<code>_crop_image_resource</code>	نوصف <b>العودة</b>
<code>_custom_background_cb</code>	<b>الوصف</b> رد الاتصال الافتراضي في الخلفية المخصصة.
<code>_custom_header_background_just_in_time</code>	<b>الوصف</b> يسجل إجراءات الرأس والخلفية المخصصة الداخلية.
<code>_custom_logo_header_styles</code>	لإخفاء نص الرأس <b>CSS الوصف</b> يضيف للشعار المخصص، بناءً على إعداد أداة التخصيص.

<p><code>_deep_replace</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتنفيذ عملية استبدال سلسلة نصية عميقة للتأكد من أن القيم الموجودة لم تعد موجودة <b>البوامتوات</b> <code>\$search</code> في القيمة التي يتم <code>string \$search</code> - البحث عنها، والمعروفة باسم الإبرة. يمكن استخدام مصفوفة لتعيين إبر <code>\$subject</code> - متعددة. سلسلة نصية السلسلة النصية التي يتم البحث عنها واستبدالها، والمعروفة أيضًا باسم كومة القش. <b>العودة</b>: السلسلة النصية مع القيم المستبدلة.</p>
<p><code>_default_wp_die_handle</code></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض صفحة (اتش تى ام ال) مع رسالة خطأ. <code>\$message</code> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية سلسلة <code>WP_Error</code>. رسالة خطأ أو كائن نصية عنوان <code>\$</code> - عنوان خطأ. سلسلة وسيطات للتحكم في <code>\$args</code> نصية السلوك.</p>

<p><b>_delete_attachment_the me_mod</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من المرفق الذي يتم حذفه لمعرفة ما إذا كان رأسًا أم صورة خلفية. معرف المرفق - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b></p>
<p><b>_delete_option_fresh_si te</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف خيار الموقع الجديد.</p>
<p><b>_deprecated_argument</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بوضع علامة على وسيطة دالة على أنها مهملة وأبلغ متى تم استخدامها. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية الوظيفة التي تم - <b>\$function</b> - <b>\$version</b> استدعاؤها. سلسلة نصية إصدار وردبريس الذي أوقف الوسيطة - <b>\$message</b> المستخدمة. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير.</p>
<p><b>_deprecated_constructo r</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضع علامة على المنشئ على أنه مهمل ويبلغ متى تم استخدامه. الفئة - <b>\$class</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية التي تحتوي على المنشئ المهمل. إصدار - <b>\$version</b> سلسلة نصية وردبريس الذي أوقف الوظيفة. السلسلة الفئة - <b>\$parent_class</b> النصية الأصلية التي تستدعي المنشئ المهمل.</p>
<p><b>_deprecated_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بوضع علامة على الملف كمهمل وإبلاغه عند استخدامه. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - الملف</p>

	<p>الذي تم تضمينه. سلسلة نصية إصدار وردبريس الذي أوقف - <b>\$version</b>  <b>\$replacement</b> الملف. سلسلة نصية الملف الذي كان ينبغي تضمينه بناءً -  سلسلة نصية <b>ABSPATH</b> على  رسالة بخصوص التغيير - <b>\$message</b></p>
<p><b>_deprecated_function</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بوضع علامة على الوظيفة على أنها مهملة وأبلغ متى تم استخدامها. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية الوظيفة التي تم - <b>\$function</b>  إصدار - <b>string \$version</b>. استدعائها وردبريس الذي أوقف الوظيفة. سلسلة نصية استبدال <b>\$</b> - الوظيفة التي كان ينبغي استدعائها</p>
<p><b>_deprecated_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضع علامة على الإجراء المهمل أو ربط عامل التصفية على أنه مهمل ويرسل إشعارًا. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية الخطاف الذي تم استخدامه - <b>\$hook</b>  إصدار وردبريس - <b>string \$version</b> الذي أوقف الخطاف. سلسلة نصية الخطاف الذي كان - <b>\$replacement</b>  ينبغي استخدامه. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير - <b>\$message</b></p>

<p><b>_device_can_upload</b></p>	<p><b>الوصف</b> اختبار ما إذا كان الجهاز الحالي لديه القدرة على تحميل الملفات. <b>العودة:</b> ما إذا كان الجهاز قادرًا على تحميل الملفات.</p>
<p><b>_doing_it_wrong</b></p>	<p><b>الوصف</b> وضع علامة على شيء ما على أنه تم استدعاؤه بشكل غير صحيح. <b>\$function - البرامترات:</b> سلسلة نصية الوظيفة التي تم استدعاؤها. سلسلة نصية رسالة تشرح ما حدث - <b>\$message</b> بشكل غير صحيح. سلسلة نصية إصدار وردبريس الذي تمت - <b>\$version</b> إضافة الرسالة إليه.</p>
<p><b>_draft_or_post_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على عنوان المنشور. معرف النشر أو - <b>int \$post</b>: <b>البرامترات</b> الافتراضي هو البريد WP_Post كائن العالمي. <b>العودة:</b> عنوان المنشور إذا تم تعيينه.</p>
<p><b>_e</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض النص المترجم. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية <b>المجال \$</b> - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة.</p>
<p><b>_ex</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض السلسلة النصية المترجمة <b>البرامترات:</b> سلسلة. <b>gettext</b> مع سياق</p>

	<p>نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية  <b>\$context</b> - معلومات السياق  للمترجمين. سلسلة نصية <b>المجال \$</b> -  مجال النص. معرف فريد لاسترداد  السلاسل المترجمة. <b>العودة:</b> سلسلة نصية  سياقية مترجمة بدون توجيه</p>
<p><b>_excerpt_render_inner_  columns_blocks</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الكتل الداخلية من الكتلة  الأساسية/الأعمدة لإنشاء مقتطف.  كتلة - <b>\$columns</b> <b>البوامتوات:</b> مصفوفة  الأعمدة التي تم تحليلها. المصفوفة  <b>\$allowed_blocks</b> - قائمة الكتل  الداخلية المسموح بها. <b>العودة:</b> الكتل  الداخلية المقدمة</p>
<p><b>_fetch_remote_file</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> يمكنك استرداد رؤوس  <b>WP HTTP</b> والمحتوى باستخدام  <b>Request API</b>. <b>البوامتوات:</b> سلسلة  لاسترداد <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> نصية  رؤوس المصفوفة \$ - رؤوس لإرسالها إلى  <b>العودة:</b> رد الأسلوب. <b>URL</b> عنوان</p>



<p><b>_filter_query_attachments_filenames</b></p>	<p><b>SQL الوصف</b> قم بتصفية عبارات لاستعلام المرفقات لتضمين أسماء الملفات. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة مصفوفة يتضمن عبارات - <b>\$clauses</b> <b>WHERE</b> و <b>GROUP BY</b> و <b>JOIN</b> و <b>ORDER BY</b> و <b>DISTINCT</b> و <b>LIMITS</b>. <b>العودة</b>: البنود. <b>(SELECT)</b> المعدلة.</p>
<p><b>_find_post_by_old_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابحث عن معرف المنشور لإعادة توجيه التاريخ القديم. <b>البوامتوات</b>: نوع - <b>\$post_type</b> السلسلة النصية المنشور الحالي بناءً على الاستعلام معرف المشاركة <b>\$id</b>: <b>العودة</b>. <b>vars</b>.</p>
<p><b>_find_post_by_old_slug</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابحث عن معرف المنشور لإعادة توجيه سبيكة قديمة. <b>البوامتوات</b>: نوع - <b>\$post_type</b> السلسلة النصية المنشور الحالي بناءً على الاستعلام معرف المشاركة <b>\$id</b>: <b>العودة</b>. <b>vars</b>.</p>

<p><b>_fix_attachment_links</b></p>	<p>الخاصة <b>hrefs الوصف</b> استبدال بمثبتات المرفقات بروابط ثابتة محدثة. معرف النشر أو - <b>int \$post</b>: <b>البوامتوات</b> كائن النشر. الإرجاع: باطل إذا لم يتم عند <b>WP_Error</b> إصلاح أي شيء. 0 أو فشل التحديث. معرف المشاركة عند نجاح التحديث</p>
<p><b>_flip_image_resource</b></p>	<p>نوصف <b>العودة</b></p>
<p><b>_future_post_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> هو ك يستخدم لجدولة النشر لمنشور تم وضع علامة عليه للمستقبل. مهمل - غير مستخدم. <b>int \$</b>: <b>البوامتوات</b> يمكن ضبطها على قيمة فارغة. لم تنفذ قط. لم يتم وضع علامة مهمة باستخدام لأنها <b>_deprecated_argument()</b> تعارض مع <b>wp_transition_post_status()</b> والمرشح الافتراضي لـ <b>_future_post_hook()</b>. كائن النشر - <b>WP_Post \$post</b></p>

<p><code>_get_additional_user_keys</code></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع قائمة بمفاتيح التعريف التي سيتم ملؤها (ربما) في <code>wp_update_user()</code>.  <b>البرامترات:</b>  <b>WP_User \$user</b> - مثيل <code>WP_User</code>.  <b>العودة:</b> قائمة مفاتيح <code>WP_User</code> المستخدم التي سيتم ملؤها في <code>wp_update_user()</code>.</p>
<p><code>_get_admin_bar_pref</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد تفضيل عرض شريط المسؤول للمستخدم. <b>البرامترات:</b> سلسلة سياق التحقق من <code>\$context</code> نصية التفضيل هذا. الإعدادات الافتراضية إلى "الجهة". لم يعد تفضيل "المسؤول" معرف <code>int \$user</code>. مستخدمًا المستخدم المطلوب التحقق منه، القيمة الافتراضية هي 0 للمستخدم الحالي.  <b>العودة:</b> ما إذا كان يجب أن يظهر شريط الإدارة لهذا المستخدم</p>

`_get_component_from_parsed_url_array`

**الوصف** استرداد مكون محدد من مصفوفة الذي تم تحليله. **البوامتات: URL**  
URL عنوان - `$url_parts` المصفوفة الذي تم تحليله. يمكن أن يكون خطأ إذا `URL.int` فشل تحليل عنوان المكون المحدد الذي - `$component` سيتم استرداده. استخدم أحد ثوابت المحددة مسبقاً لتحديد أي منها. **PHP** الإعدادات الافتراضية هي -1 (= إرجاع جميع الأجزاء كمصفوفة). **العودة:** خطأ في فشل التحليل؛ مجموعة من مكونات عند النجاح؛ عندما يتم طلب `URL` إذا لم يكن المكون `null`: مكون معين المحدد؛ سلسلة `URL` موجوداً في عنوان نصية أو - في حالة عددًا صحيحًا - `PHP_URL_PORT` عندما يحدث ذلك. راجع القيم المرجعة لـ `parse_url()`.

<p><code>_get_cron_array</code></p>	<p><b>الوصف</b> خيار استرداد مجموعة معلومات <b>العودة</b>: مجموعة معلومات <b>CRON</b>.</p>
<p><code>_get_cron_lock</code></p>	<p>وصف</p>
<p><code>_get_custom_object_labels</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإنشاء كائن باستخدام تسميات كائن شيء مخصص (نوع المنشور، التصنيف) من معلومات كائن كائن - <b>\$object</b> شيء مخصص: كائن شيء مخصص. المصفوفة <b>\$nohier_vs_hier_defaults</b> - التسميات الافتراضية الهرمية مقابل غير الهرمية. <b>العودة</b>: كائن يحتوي على تسميات لكائن شيء مخصص محدد.</p>
<p><code>_get_dropins</code></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع العناصر المنسدلة التي يستخدمها وردبريس. <b>العودة</b>: المفتاح هو اسم الملف. القيمة عبارة عن مصفوفة، حيث القيمة الأولى هي الغرض من القائمة المنسدلة والقيمة الثانية هي اسم الثابت الذي يجب أن يكون صحيحًا حتى يتم استخدام القائمة المنسدلة، أو صحيح إذا لم يكن هناك حاجة إلى ثابت.</p>

<p><b>_get_last_post_time</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على الطابع الزمني لآخر مرة تم فيها تعديل أو نشر أي منشور. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية الزمنية \$ - المنطقة الزمنية للطابع الزمني. راجع <b>get_lastpostdate()</b> للحصول على معلومات حول القيم المقبولة. حقل النشر - \$field سلسلة نصية للتحقق. يقبل "التاريخ" أو "التعديل". نوع - \$post_type السلسلة النصية المنشور المطلوب التحقق منه. <b>العودة:</b> أو، 'Ymd H:i:s' الطابع الزمني بتنسيق خطأ عند حدوث خطأ.</p>
<p><b>_get_list_table</b></p>	<p><b>الوصف</b> جلب مثيل لفئة <b>WP_List_Table</b>. <b>البرامترات:</b> سلسلة \$class نوع جدول القائمة، وهو الوسائط - array \$args. اسم الفئة التي سيتم تمريرها إلى الفصل. يقبل "الشاشة". <b>العودة:</b> قائمة كائنات الجدول عند النجاح، خطأ إذا كانت الفئة غير موجودة.</p>
<p><b>_get_meta_table</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد اسم جدول بيانات التعريف لنوع الكائن المحدد. <b>البرامترات:</b> نوع الكائن الذي - \$type سلسلة نصية سيتم الحصول على جدول البيانات الوصفية له (على سبيل المثال، تعليق أو</p>

	<p>منشور أو مصطلح أو مستخدم). <b>العودة:</b> اسم جدول البيانات التعريفية، أو خطأ في حالة عدم وجود جدول بيانات التعريف</p>
<code>_get_non_cached_ids</code>	<p><b>الوصف</b> استرداد المعرفات غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>int[] \$subject_ids</b> - <b>البوامتوات</b> مجموعة من المعرفات. سلسلة نصية <b>\$cache_key</b> - مجموعة ذاكرة التخزين المؤقت المطلوب التحقق منها. <b>العودة:</b> مجموعة من المعرفات غير موجودة في ذاكرة التخزين المؤقت</p>
<code>_get_page_link</code>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت للصفحة. معرف النشر أو <b>int \$post</b> - <b>البوامتوات</b> الكائن. يستخدم الافتراضي البريد العالمي <b>\$. bool \$leavename</b> - ما إذا كنت تريد الاحتفاظ باسم الصفحة أم لا <b>bool \$sample</b> - ما إذا كان ينبغي التعامل معها كعينة رابط ثابت. <b>العودة:</b> الرابط الثابت للصفحة</p>

<p><code>_get_path_to_translation</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على المسار إلى ملف الترجمة لتحميل مجال النص في الوقت المناسب. <b>البامترات</b>: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - <b>\$domain</b> <b>bool</b>. لاسترداد السلاسل المترجمة ما إذا كان سيتم إعادة تعيين - <b>\$reset</b> ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية. يستخدم بواسطة التبديل إلى وظيفة اللغة. <b>العودة</b>: المسار إلى ملف الترجمة أو خطأ إذا لم يتم العثور على ملف الترجمة</p>
<p><code>_get_path_to_translation_from_lang_dir</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على المسار إلى ملف الترجمة في دليل اللغات للغة المحلية الحالية. <b>البامترات</b>: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - <b>\$domain</b> لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: المسار إلى ملف الترجمة أو خطأ إذا لم يتم العثور على ملف الترجمة</p>



`_get_plugin_data_markup_translate`

**الوصف** يقوم بتعقيم بيانات البرنامج المساعد، ويضيف العلامات اختياريًا، ويترجم اختياريًا. **البرامترات**: السلسلة المسار إلى - `$plugin_file` النصية `array`. ملف البرنامج المساعد الرئيسي مصفوفة من بيانات - `$plugin_data` المكونات الإضافية. راجع

`get_plugin_data(). bool`

إذا كانت البيانات التي تم - `$markup` إرجاعها يجب أن يتم تطبيق علامة (اتش - `bool $translate` .تى ام ال) عليها

إذا كان يجب ترجمة البيانات التي تم إرجاعها. **العودة**: بيانات البرنامج المساعد. ستكون القيم فارغة إذا لم يتم توفيرها بواسطة البرنامج المساعد. 'الاسم' (سلسلة نصية) اسم البرنامج المساعد. ينبغي أن تكون فريدة من نوعها. 'العنوان' (سلسلة نصية) عنوان المكون الإضافي والارتباط بموقع المكون الإضافي (إذا تم تعيينه).

'الوصف' (سلسلة نصية) وصف البرنامج المساعد. 'المؤلف' (سلسلة نصية) اسم (سلسلة نصية) 'AuthorURI'. المؤلف...موقع ويب المؤلف

<p><b>_get_plugin_from_callback</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة المساعدة الداخلية للعثور على المكون الإضافي من رد اتصال مربع التعريف. <b>البوامتات</b>: رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال التي يجب التحقق منها. <b>العودة</b>: المكون الإضافي الذي ينتمي إليه رد الاتصال، أو يكون فارغاً إذا كان لا ينتمي إلى مكون إضافي.</p>
<p><b>_get_post_ancestors</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجاع مشاركة الأجداد. كائن - <b>WP_Post \$post</b>: <b>البوامتات</b> النشر، تم تمريره حسب المرجع (غير مستخدم).</p>
<p><b>_get_random_header_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على بيانات صورة رأسية عشوائية من الصور المسجلة في السمة. <b>يعود</b>:</p>
<p><b>_get_template_edit_filename</b></p>	<p><b>الوصف</b> يرتب اسم ملف لعرض عنوان بواسطة محرر السمات. <b>البوامتات</b>: <b>url</b> المسار - <b>\$fullpath</b> السلسلة النصية الكامل لسلسلة نصية ملف السمة مسار المجلد - <b>\$containingfolder</b> <b>الأصلي للسمة العودة</b>:</p>

[\\_get\\_term\\_children](#)

**الوصف** احصل على المجموعة الفرعية من مصطلحات \$ التي تنحدر من **int: البرامترات \$term\_id** مصطلح السلف: يجب أن **\$term\_id** تكون جميع المصطلحات التي تم **\$term\_id.array** إرجاعها من نسل مجموعة المصطلحات - إما **\$terms** مصفوفة من كائنات المصطلحات أو معرفات المصطلحات - والتي سيتم **\$term\_id** اختيار تلك التي تنحدر من التصنيف الذي **string \$taxonomy** يحدد التسلسل الهرمي للمصطلحات أسلاف المدى **array \$ancestors** الذي تم تحديده بالفعل. تم تمريره حسب المرجع، لتتبع المصطلحات التي تم العثور عليها عند تكرار التسلسل الهرمي. يتم استخدام مجموعة الأسلاف الموجودة لمنع حلقات العودية اللانهائية. للداء، كمفاتيح **term\_ids** يتم استخدام مصفوفة، مع 1 كقيمة. **العودة:** المجموعة الفرعية من المصطلحات \$ التي تنحدر من **\$term\_id**.

<p><b>_get_term_hierarchy</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد العناصر الفرعية للتصنيف كمعرفات مصطلح. <b>البوامقوات</b>: سلسلة اسم التصنيف. - <b>\$taxonomy</b> نصية <b>العودة</b>: فارغ إذا لم يكن التصنيف \$ هرميًا أو يقوم بإرجاع العناصر الفرعية كمعرفات مصطلحات.</p>
<p><b>_get_widget_id_base</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد القيمة الأساسية لمعرف عنصر واجهة المستخدم. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية معرف \$ - معرف القطعة. <b>العودة</b>: قاعدة معرف القطعة.</p>
<p><b>_hash_hmac</b></p>	<p>وصف</p>

<p><code>_http_build_query</code></p>	<p>تم تعديله <code>php.net</code> الوصف من ليتصرف مثل <code>Mark Jaquith</code> بواسطة <b>البوامتوات</b>: (الأصلية <code>PHP5</code> وظيفة مصفوفة بيانات <code>\$</code> - مصفوفة أو كائن من البيانات. تم تحويلها إلى مصفوفة. سلسلة نصية <code>\$</code> بادئة - فهرس رقمي. إذا تم ضبطه، فابدأ ترقيم <b>البوامتوات</b> به. سلسلة فاصل الوسيطة: <code>\$sep</code> نصية الإعدادات الافتراضية هي سلسلة <code>"arg_separator.output"</code> نصية مفتاح <code>\$</code> - تستخدم لبادئة اسم ما إذا <code>bool \$urlencode</code>. المفتاح في <code>urlencode()</code> كان سيتم استخدام النتيجة. <b>العودة</b>: سلسلة نصية الاستعلام</p>
<p><code>_image_get_preview_ratio</code></p>	<p>وصف</p>
<p><code>_insert_into_post_button</code></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض "زر" إدراج في النشر</p>
<p><code>_ipad_meta</code></p>	<p>وصف</p>

<code>_is_valid_nav_menu_item</code>	الوصف قم بالعودة إذا كان عنصر القائمة <code>\$item</code> صالحًا. <b>البرامتوات:</b> الكائن عنصر القائمة المراد التحقق منه. <b>العودة:</b> خطأ إذا كان غير صحيح، وإلا فهو صحيح.
<code>_json_decode_object_helper</code>	نوصف <b>العودة</b>
<code>_json_wp_die_handler</code>	الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. <b>JSON</b> استجابة <b>\$message</b> <b>البرامتوات:</b> سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - <b>\$args</b> عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك.
<code>_jsonp_wp_die_handler</code>	الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. <b>JSONP</b> استجابة <b>\$message</b> <b>البرامتوات:</b> سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - <b>\$args</b> عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك.
<code>_links_add_base</code>	<b>URL</b> وصف رد الاتصال لإضافة عنوان أساسي إلى الروابط النسبية في المحتوى الذي تم تمريره. <b>البرامتوات:</b> السلسلة الرابط المطابق. <b>العودة:</b> <code>\$m</code> النصية الرابط المعالج.
<code>_links_add_target</code>	وصف رد الاتصال لإضافة سمة هدف لجميع الروابط في المحتوى الذي تم تمريره. <b>البرامتوات:</b> السلسلة النصية الرابط المطابق. <b>العودة:</b> الرابط المعالج.

<code>_list_meta_row</code>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج صف واحد من بيانات التعريف العامة في مربع تعريف الحقول المخصصة. يعود</p>
<code>_load_image_to_edit_path</code>	<p><b>url الوصف</b> استرداد المسار أو عنوان للملف المرفق بالمرفق. <b>البوامتوات:</b> <b>\$attachment_id</b> - السلسلة النصية <b>\$size</b> - معرف المرفق. السلسلة النصية حجم الصورة، القيمة الافتراضية هي "كامل". <b>العودة:</b> مسار الملف أو عنوان <b>url</b>. عند النجاح، خطأ عند الفشل <b>url</b></p>
<code>_load_textdomain_just_in_time</code>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل البرنامج المساعد والمجالات النصية للموضوع في الوقت المناسب. <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - <b>\$domain</b> لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة:</b> صحيح عندما يتم تحميل <b>المجال</b> النصي بنجاح، وإلا يكون خطأ</p>
<code>_local_storage_notice</code>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج (اتش تى ام ال) <b>DOM</b> لاستعادة بيانات النشر من تخزين</p>
<code>_make_cat_compat</code>	<p><b>الوصف</b> تحديث بنية الفئة إلى الإصدار القديم 2.3 من بنية التصنيف الجديدة. <b>البوامتوات:</b> فئة المصفوفة \$ - كائن أو مصفوفة صف الفئة</p>
<code>_make_email_clickable_cb</code>	<p>وصف رد الاتصال لتحويل عنوان البريد الإلكتروني المطابق إلى عنصر (اتش تى</p>

	<b>البرامترات:</b> تطابقات المصفوفة <b>A</b> ام ال) الفردية. <b>العودة:</b> <b>Regex</b> \$ - مطابقة (اتش تى ام ال) عنصر مع عنوان البريد الإلكتروني.
<b>_make_url_clickable_cb</b>	<b>URI</b> وصف رد الاتصال لتحويل مطابقة <b>A</b> إلى عنصر (اتش تى ام ال) <b>البرامترات:</b> تطابقات المصفوفة \$ - الفردية. <b>العودة:</b> (اتش <b>Regex</b> مطابقة <b>URI</b> تى ام ال) عنصر مع عنوان
<b>_make_web_ftp_clickable_cb</b>	وصف رد الاتصال لتحويل مطابقة عنوان <b>A</b> إلى عنصر (اتش تى ام ال) <b>URL</b> <b>البرامترات:</b> تطابقات المصفوفة \$ - الفردية. <b>العودة:</b> (اتش <b>Regex</b> مطابقة <b>URL</b> تى ام ال) عنصر مع عنوان
<b>_maybe_update_core</b>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان يجب تحديث النواة أم لا
<b>_maybe_update_plugins</b>	<b>الوصف</b> تحقق من آخر مرة تم فيها تشغيل المكونات الإضافية قبل التحقق من إصدارات المكونات الإضافية
<b>_maybe_update_themes</b>	<b>الوصف:</b> تحقق من إصدارات السمات فقط بعد فترة زمنية
<b>_mb_strlen</b>	وصف
<b>_mb_substr</b>	وصف



<p><b>_mce_set_direction</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين الاتجاه المترجم <b>البوامتوات: MCE.</b> للمكون الإضافي مصفوفة - <b>\$mce_init</b> مصفوفة <b>العودة:</b> تم تعيين <b>MCE.</b> إعدادات إذا لزم الأمر حسب اللغة، 'rtl' الاتجاه لـ</p>
<p><b>_media_button</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض زر الوسائط</p>
<p><b>_media_states</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة لتكرار حالات الوسائط المرفقة بتنسيق (تش تى ام ال). منشور - <b>WP_Post \$post</b>: <b>البوامتوات</b> المرفق لاسترداد الحالات الخاصة به. <b>العودة:</b> سلسلة نصية حالات الوسائط</p>

ن-

**الوصف** يترجم ويستعيد صيغة المفرد أو الجمع بناءً على الرقم المقدم. **البوامتوات:** النص الذي - **\$single** السلسلة النصية سيتم استخدامه إذا كان الرقم مفردًا. النص الذي - **\$plural** السلسلة النصية سيتم استخدامه إذا كان الرقم بصيغة الرقم - **int \$number**. الجمع المطلوب المقارنة به لاستخدام صيغة المفرد أو الجمع. سلسلة نصية **المجال \$** - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. **العودة:** صيغة المفرد أو الجمع المترجمة

<p><code>_n_noop</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل سلاسل الجمع في ملف لكنه لا يترجمها. <b>البرامترات</b>: POT، النموذج - \$singular السلسلة النصية المفرد المراد ترجمته. سلسلة نصية صيغة الجمع المراد ترجمتها. - \$plural سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: مجموعة من معلومات الترجمة للسلاسل. (سلسلة نصية) صيغة المفرد المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم. '1' (سلسلة نصية) صيغة الجمع المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم صيغة مفردة (string)'singular' صيغة الجمع المراد ترجمتها. سيتم ترجمتها صيغة الجمع المراد ترجمتها. ...'السياق' (خالي) معلومات السياق ل</p>
<p><code>_nav_menu_item_id_use_once</code></p>	<p><b>الوصف</b> يمنع استخدام معرف عنصر: القائمة أكثر من مرة. يعود</p>
<p><code>_navigation_markup</code></p>	<p><b>الوصف</b> يلتف الروابط التي تم تمريرها في علامات التنقل. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية</p>

	<p>روابط ملاحية. سلسلة نصية - <b>\$links</b>  فئة مخصصة لعنصر التنقل. - <b>\$class</b>  الافتراضي: "تنقل المشاركات". السلسلة  <b>\$screen_reader_text</b> - النصية  نص قارئ الشاشة لعنصر التنقل.  الافتراضي: "التنقل بين المشاركات".  تسمية - <b>\$aria_label</b> السلسلة النصية  لعنصر التنقل. الافتراضي: نفس <b>ARIA</b>  <b>\$screen_reader_text</b> قيمة  <b>العودة:</b> علامة قالب التنقل</p>
<p><b>_nc</b></p>	<p>الذي، <b>n()</b> الوصف الإصدار القديم من  يدعم السياقات. <b>البرامترات:</b> السلسلة  النص الذي سيتم - <b>\$single</b> النصية  استخدامه إذا كان الرقم مفردًا. السلسلة  النص الذي سيتم - <b>\$plural</b> النصية  استخدامه إذا كان الرقم بصيغة الجمع  الرقم المطلوب - <b>int \$number</b>  المقارنة به لاستخدام صيغة المفرد أو  الجمع. سلسلة نصية <b>المجال \$</b> - مجال  النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل  المترجمة. <b>العودة:</b> صيغة المفرد أو الجمع  المترجمة</p>

\_nx

**الوصف** يترجم ويستعيد صيغة المفرد أو الجمع بناءً على الرقم المقدم، مع سياق **البرامترات**: السلسلة النصية. **gettext**. النص الذي سيتم استخدامه - **\$single** إذا كان الرقم مفردًا. السلسلة النصية النص الذي سيتم استخدامه - **\$plural** **int**. إذا كان الرقم بصيغة الجمع الرقم المطلوب المقارنة به - **\$number** لاستخدام صيغة المفرد أو الجمع. سلسلة معلومات السياق - **\$context** نصية للمترجمين. سلسلة نصية **المجال \$** - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. **العودة**: صيغة المفرد أو الجمع المترجمة.

`_nx_noop`

**الوصف** يسجل سلاسل الجمع مع سياق لكنه لا POT، في ملف `gettext` يترجمها. **البرامترات**: السلسلة النصية النموذج المفرد المراد - `$singular` صيغة - `$plural` ترجمته. سلسلة نصية الجمع المراد ترجمتها. سلسلة نصية معلومات السياق - `$context` للمتترجمين. سلسلة نصية **المجال** \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. **العودة**: مجموعة من معلومات الترجمة للسلاسل. (سلسلة نصية) صيغة المفرد المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم. '1' (سلسلة نصية) صيغة الجمع المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم. '2' (سلسلة نصية) معلومات السياق للمتترجمين. لم يعد يستخدم. صيغة مفردة `'singular'(string)` سيتم ترجمتها. 'الجمع' (سلسلة نصية) ص...

<p><code>_oembed_create_xml</code></p>	<p>من XML الوصف ينشئ سلسلة نصية مصفوفة محدد. <b>البوماتوات</b>: مصفوفة oEmbed بيانات \$ - بيانات استجابة SimpleXMLElement. الأصلية لإلحاق النتيجة XML عقدة - \$node XML بشكل متكرر. <b>العودة</b>: سلسلة نصية. عند النجاح، خطأ عند الخطأ.</p>
<p><code>_oembed_filter_feed_content</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعداد (تش تي ام ال) RSS. المضمن ليتم عرضه في موجز \$content <b>البوماتوات</b>: السلسلة النصية المحتوى المطلوب تصفيته. <b>العودة</b>: - المحتوى الذي تمت تصفيته</p>

<p><code>_oembed_rest_pre_service_request</code></p>	<p><b>REST API الوصف</b> يتم ربطه بمخرجات JSON بدلاً من XML لطباعة ما إذا - <code>bool \$served</code>: <b>البومات</b> كان الطلب قد تم تقديمه بالفعل.</p> <p><b>WP_HTTP_ResponseInterface \$result</b> - النتيجة المراد إرسالها إلى العميل. عادةً ما يكون <b>WP_REST_Response</b>.</p> <p><b>WP_REST_Request \$request</b> - الطلب المستخدم لإنشاء الاستجابة.</p> <p><b>WP_REST_Server \$server</b> - تمثيل الخادم. يعود:</p>
<p><code>_pad_term_counts</code></p>	<p><b>الوصف</b> أضف عدد الأطفال إلى عدد <b>\$terms</b> الوالدين. <b>البومات</b>: مصفوفة قائمة كائنات المصطلح (تم تمريرها حسب المرجع). سلسلة نصية التصنيف \$ - سياق المصطلح</p>



<p><b>_page_traverse_name</b></p>	<p><b>الوصف</b> اجتياز وإرجاع جميع أسماء المنشورات الفرعية المتداخلة لصفحة <b>int \$page_id - الجذر. البرامترات \$ children</b> معرف الصفحة. المصفوفة العلاقات بين الوالدين والأبناء (تم - تمريرها حسب المرجع). نتيجة المصفوفة <b>\$.</b> - النتيجة (تم تمريرها حسب المرجع)</p>
<p><b>_post_format_get_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة بادئة تنسيق النشر من خاصية الاسم لكائن المصطلح الذي تم: يعود <b>get_term()</b> إنشاؤه بواسطة</p>
<p><b>_post_format_get_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة بادئة تنسيق النشر من خاصية الاسم لكائنات المصطلح التي تم: يعود <b>get_terms()</b> إنشاؤها بواسطة</p>
<p><b>_post_format_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية رابط مصطلح تنسيق: النشر لإزالة بادئة التنسيق. يعود</p>
<p><b>_post_format_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية الطلب للسماح: ببادئة التنسيق. يعود</p>
<p><b>_post_format_wp_get_object_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة بادئة تنسيق النشر من خاصية الاسم لكائنات المصطلح التي تم إنشاؤها بواسطة: يعود <b>wp_get_object_terms()</b></p>

<p><b>_post_states</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة لتكرار حالات النشر أو إرجاعها بتنسيق (اتش تى ام ال).  <b>WP_Post \$post</b> - <b>البرامترات</b>  المنشور المطلوب استرداد الحالات له.  <b>bool \$echo</b> - ما إذا كان سيتم تكرار حالات النشر كسلسلة نصية (اتش تى ام ال). <b>العودة:</b> سلسلة نصية حالات النشر</p>
<p><b>_post_type_meta_capabilities</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتخزين أو إرجاع قائمة بالأحرف الاستهلاكية لنوع المنشور لـ <b>Map_meta_cap()</b>. <b>البرامترات:</b>  قدرات المصفوفة \$ - قدرات التعريف لنوع النشر</p>
<p><b>_preview_theme_stylesheet_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة خاصة لتعديل ورقة الأنماط:  الحالية عند معاينة السمة <b>العودة</b></p>
<p><b>_preview_theme_template_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة خاصة لتعديل القالب:  الحالي عند معاينة السمة <b>العودة</b></p>

<p><b>_prime_comment_caches</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف أي تعليقات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>البوامتوات</b> <b>int[]</b> مجموعة من <b>\$comment_ids</b> - <b>bool</b> معرفات التعليق <b>\$update_meta_cache</b> - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>
<p><b>_prime_network_caches</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف أية شبكات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة <b>\$network_ids</b> - مصفوفة معرفات الشبكة.</p>

<p><b>_prime_post_caches</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف أي منشورات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت <b>البوامتوات</b>: مصفوفة <b>bool</b>. معرفات \$ - قائمة المعرفات <b>\$update_term_cache</b> - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت <b>bool</b>. للمصطلح <b>\$update_meta_cache</b> - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>
<p><b>_prime_site_caches</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف أي مواقع من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>\$ids</b> - <b>البوامتوات</b>: مصفوفة <b>bool</b>. قائمة المعرفات <b>\$update_meta_cache</b> - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>

<p><b>_prime_term_caches</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف أي مصطلحات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>البرامترات</b>: مصفوفة مصفوفة معرفات - <b>\$term_ids</b> <b>bool</b>. المصطلح <b>\$update_meta_cache</b> - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>
<p><b>_publish_post_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> ربط لجدولة الأصوات والمرفقات <b>int</b>: عند نشر منشور. <b>البرامترات</b> <b>\$post_id</b> - المعرف الموجود في جدول قاعدة بيانات المنشور الذي يتم نشره.</p>
<p><b>_redirect_to_about_wor dpress</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة التوجيه إلى صفحة حول ووردبريس بعد الترقية الناجحة</p>

**\_register\_widget\_form\_callback**

**الوصف** يسجل رد اتصال النموذج لعنصر **int \$id** - تواجهه المستخدم. **البرامترات**  
**\$name** - معرف القطعة. سلسلة نصية  
سمة الاسم للعنصر المصغر  
قابل للاستدعاء - **\$form\_callback**  
رد اتصال النموذج. خيارات المصفوفة \$  
- خيارات التحكم في القطعة. راجع  
**wp\_register\_widget\_control()**  
معلمت \$ مختلطة - معلمت إضافية.  
لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال عند  
استدعائها.

<p><b>_register_widget_update_callback</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل رد اتصال التحديث لعنصر واجهة المستخدم. <b>البرامترات:</b> المعرف - \$id_base السلسلة النصية الأساسي لعنصر واجهة المستخدم الذي تم WP_Widget. إنشاؤه عن طريق تمديد القابل \$update_callback للاستدعاء - تحديث طريقة رد الاتصال للأداة. خيارات المصفوفة \$ - خيارات التحكم في القطعة. راجع <b>wp_register_widget_control()</b> معلمات \$ مختلطة - معلمات إضافية. ) لتحويلها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها.</p>
<p><b>_relocate_children</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لنقل المشاركات الفرعية إلى والد جديد.</p>
<p><b>_remove_qs_args_if_not_in_url</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل الوسائط من سلسلة نصية استعلام إذا لم تكن موجودة في عنوان URL فلا تستخدم هذا في كود البرنامج الإضافي. <b>العودة:</b> سلسلة نصية الاستعلام المعدلة</p>

<code>_remove_theme_support</code>	<b>الوصف</b> لا تستخدم. يزيل دعم السمة داخليًا، ويجعل القائمة السوداء
<code>_reset_front_page_settings_for_post</code>	<b>الوصف</b> إعادة تعيين إعدادات <code>page_on_front</code> و <code>show_on_front</code> عند حذف صفحة <code>page_for_post</code> مرتبطة أو نقلها إلى المهملات. معرف - <code>int \$post_id</code> : <b>البوامتوات</b> المشاركة.
<code>_response_to_rss</code>	:وصف استرداد <b>العودة</b>
<code>_rest_array_intersect_key_recursive</code>	<b>الوصف</b> يحسب بشكل متكرر تقاطع المصفوفات باستخدام المفاتيح للمقارنة. <b>array \$array1</b> : <b>البوامتوات</b> - المصفوفة التي تحتوي على مفاتيح <b>array \$array2</b> - رئيسية للتحقق منها مصفوفة لمقارنة المفاتيح بها. <b>العودة</b> : مصفوفة ترابطية تحتوي على جميع التي تحتوي على <b>array1</b> إدخالات مفاتيح موجودة في جميع الوسائط



<code>_restore_wpautop_hook</code>	إلى <code>do_blocks()</code> الوصف إذا احتاج من مرشح <code>wpautop()</code> إزالة <code>the_content</code> ، فسيؤدي ذلك إلى إعادة إضافته بعد ذلك لاستخدام لاحقاً. <b>البرامترات:</b> <code>the_content</code> : محتوى <code>\$content</code> - سلسلة نصية المنشور الذي يتم تشغيله من خلال هذا الفلتر. <b>العودة:</b> المحتوى غير المعدل
<code>_rotate_image_resource</code>	وصف
<code>_sanitize_text_fields</code>	<b>الوصف</b> وظيفة المساعد الداخلي لتطهير سلسلة نصية من إدخال المستخدم أو من <code>string \$str</code> : معلمات قاعدة البيانات <code>bool</code> . سلسلة نصية للتعقيم - ما إذا كان سيتم <code>\$keep_newlines</code> - الاحتفاظ بالأسطر الجديدة. الافتراضي: خطأ. <b>العودة:</b> سلسلة نصية معقمة
<code>_save_post_hook</code>	وصف رد الاتصال الذي تم إطلاقه سابقاً لم تعد هناك. <code>save_post</code> على الخطاف حاجة.
<code>_scalar_wp_die_handler</code>	<b>الوصف</b> يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض رسالة خطأ. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية

	<p><b>\$message</b> - الاستجابة للطباعة. - سلسلة نصية عنوان \$ - عنوان خطأ (غير \$args - مستخدم). سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك.</p>
<b>_search_terms_tidy</b>	<p><b>الوصف</b> تم استخدامه سابقاً داخلياً لترتيب مصطلحات البحث. <b>البوامتات</b>: السلسلة مصطلحات البحث إلى - \$t النصية "مرتبة"، على سبيل المثال تقليم. <b>العودة</b>: مصطلحات البحث المشذبة.</p>
<b>_set_cron_array</b>	<p><b>CRON الوصف</b> يقوم بتحديث خيار الجديدة. <b>البوامتات</b>: <b>CRON</b> بمصفوفة مصفوفة معلومات - \$cron المصفوفة <b>Cron</b> من <b>_get_cron_array()</b>. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تحديث مصفوفة وخطأ عند الفشل، <b>cron</b>.</p>
<b>_set_preview</b>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإعداد كائن النشر للمعاينة: بناءً على الحفظ التلقائي للنشر. يعود</p>
<b>_show_post_preview</b>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية أحدث محتوى للمعاينة من الحفظ التلقائي للمنشور.</p>
<b>_sort_name_callback</b>	<p>وصف رد الاتصال لفرز المصفوفة حسب: مفتاح "الاسم". يعود</p>
<b>_sort_nav_menu_items</b>	<p><b>الوصف</b> فرز عناصر القائمة حسب \$a المفتاح المطلوب. <b>البوامتات</b>: الكائن الكائن - \$b الكائن الأول لمقارنة الكائن - الثاني للمقارنة الإرجاع: -1 أو 0 أو 1 إذا أو يساوي أو أكبر منه \$b أقل من \$a كان على التوالي.</p>
<b>_sort_uname_callback</b>	<p>وصف رد الاتصال لفرز المصفوفة حسب \$a مفتاح "الاسم". <b>البوامتات</b>: المصفوفة</p>

	<p>مصفوفة بمفتاح "الاسم". المصفوفة - مصفوفة بها مفتاح "الاسم". <b>العودة: - \$b</b>. إرجاع 0 أو 1 بناءً على مقارنة سلسلتين.</p>
<code>_split_str_by_whitespace</code>	<p><b>الوصف</b> يقسم السلسلة النصية إلى أجزاء عن طريق التقسيم إلى أحرف مسافات بيضاء. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <b>\$string</b> - السلسلة النصية المراد طول القطعة - <b>int \$goal</b>. تقسيمها المطلوبة. <b>العودة:</b> مجموعة رقمية من القطع.</p>
<code>_thickbox_path_admin_subfolder</code>	<p>وصف مسارات صور صندوق سميك لمسؤول الشبكة.</p>
<code>_transition_post_status</code>	<p>وصف هوك لإدارة التحولات اللاحقة للنشر في المستقبل. <b>البرامترات:</b> السلسلة حالة النشر - <b>\$new_status</b> النصية <b>\$old_status</b> - سلسلة نصية <b>WP_Post \$post</b>. حالة النشر السابق. كائن النشر -</p>
<code>_truncate_post_slug</code>	<p><b>الوصف</b> اقتطاع سببقة مشاركة. سببقة - <b>\$slug</b> <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية الحد - <b>int \$length</b>. لاقتطاعها الأقصى لطول البزاقة. الافتراضي 200 (حرف). <b>العودة:</b> البزاقة المقطوعة.</p>
<code>_unzip_file_pclzip</code>	<p><b>الوصف</b> يحاول فك ضغط أرشيف <b>البرامترات:</b> <b>PclZip</b> باستخدام مكتبة المسار الكامل - <b>\$file</b> سلسلة نصية السلسلة <b>ZIP</b>. واسم الملف لأرشيف المسار الكامل لنظام - <b>\$to</b> النصية <b>array</b>. الملفات لاستخراج الأرشيف إليه</p>

	<p>قائمة جزئية - <b>\$needed_dirs</b> بالمجلدات المطلوبة المطلوب إنشاؤها. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح عند الفشل <b>WP_Error</b>.</p>
<b>_unzip_file_ziparchive</b>	<p><b>الوصف</b> يحاول فك ضغط أرشيف <b>البوامتوات:</b> ZipArchive باستخدام فئة المسار الكامل - <b>\$file</b> سلسلة نصية السلسلة <b>ZIP</b> واسم الملف لأرشيف المسار الكامل لنظام - <b>\$to</b> النصية <b>array</b>. الملفات لاستخراج الأرشيف إليه قائمة جزئية - <b>\$needed_dirs</b> بالمجلدات المطلوبة المطلوب إنشاؤها. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح عند الفشل <b>WP_Error</b>.</p>
<b>_update_blog_date_on_post_delete</b>	<p>معالج <b>الوصف</b> لتحديث تاريخ آخر تحديث للموقع الحالي عند حذف منشور <b>int \$post_id</b>: منشور. <b>البوامتوات</b> معرف المشاركة</p>
<b>_update_blog_date_on_post_publish</b>	<p>معالج <b>الوصف</b> لتحديث تاريخ آخر تحديث للموقع عند نشر منشور أو تغيير منشور منشور بالفعل. <b>البوامتوات:</b> <b>\$new_status</b> - السلسلة النصية سلسلة نصية حالة النشر الجديدة <b>\$old_status</b> - كائن حالة النشر القديم <b>\$post</b> - كائن النشر</p>
<b>_update_generic_term_c</b>	<p><b>الوصف</b> سيتم تحديث عدد المصطلحات</p>

<p><b>ount</b></p>	<p>بناءً على عدد الكائنات. <b>البوامتوات</b>: قائمة معرفات - \$terms مصفوفة تصنيف المصطلحات. كائن تصنيف \$ - كائن مصطلحات التصنيف الحالي</p>
<p><b>_update_post_term_count</b></p>	<p><b>الوصف</b> سيتم تحديث عدد المصطلحات بناءً على أنواع الكائنات في التصنيف - \$terms الحالي. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة قائمة معرفات تصنيف المصطلحات. كائن تصنيف \$ - كائن مصطلحات التصنيف الحالي</p>
<p><b>_update_posts_count_on_delete</b></p>	<p>معالج <b>الوصف</b> لتحديث عدد منشورات الموقع الحالي عند حذف منشور. معرف - <b>int \$post_id</b>: <b>البوامتوات</b> المشاركة.</p>
<p><b>_update_posts_count_on_transition_post_statuses</b></p>	<p>معالج <b>الوصف</b> لتحديث عدد منشورات الموقع الحالي عندما تتغير حالة المنشور. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية الحالة التي يتغير - \$new_status إليها المنشور. سلسلة نصية الحالة التي يتغير منها - \$old_status كائن - <b>WP_Post \$post</b>. المنشور النشر</p>
<p><b>_update_term_count_on_transition_post_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث عدد مصطلحات التصنيفات المخصصة عند تغيير حالة المنشور. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية حالة النشر الجديدة. - \$new_status حالة - \$old_status سلسلة نصية - <b>WP_Post \$post</b>. النشر القديمة كائن النشر.</p>

<code>_upgrade_422_remove_genericons</code>	<p><b>الوصف</b> ينظف ملفات أمثلة <b>Genericons.</b></p>
<code>_upgrade_cron_array</code>	<p><b>Cron الوصف</b> ترقية مجموعة معلومات مصفوفة - <b>\$cron البرامترات</b>: المصفوفة من <b>Cron</b> معلومات <b>العودة</b>: <b>_get_cron_array()</b>. تمت ترقيتها <b>Cron</b> مجموعة معلومات</p>
<code>_usort_by_first_member</code>	<p><b>الوصف</b> يقوم بفرز مصفوفة متعددة الأبعاد حسب العضو الأول في كل عضو من أعضاء المستوى الأعلى</p>
<code>_usort_terms_by_ID</code>	<p><b>الوصف</b> فرز الفئات حسب المعرف. يعود</p>
<code>_usort_terms_by_name</code>	<p><b>الوصف</b> فرز الفئات حسب الاسم. يعود</p>
<code>_walk_bookmarks</code>	<p><b>الوصف</b> الإخراج المنسق لقائمة الإشارات المرجعية. <b>البرامترات</b>: مصفوفة الإشارات المرجعية \$ - قائمة الإشارات المرجعية - <b>\$args</b> المطلوب اجتيزها. سلسلة نصية وسيطات الإشارات المرجعية <b>'show_updated'(int bool)</b> <b>العودة</b>: إخراج منسق بتنسيق (اتش تى ام ال)</p>

<code>_wp_add_additional_image_sizes</code>	<b>الوصف</b> إضافة أحجام فرعية إضافية للصور الافتراضية.
<code>_wp_add_global_attributes</code>	وظيفة مساعد <b>الوصف</b> لإضافة سمات عامة إلى علامة في قائمة (اتش تي ام ال) المسموح بها. <b>البرامترات</b> : قيمة المصفوفة \$ - مجموعة من السمات. <b>العودة</b> : مجموعة السمات ذات السمات العامة المضافة.
<code>_wp_admin_bar_init</code>	<b>الوصف</b> قم بإنشاء كائن شريط الإدارة وقم بإعداده باعتباره كائنًا عامًا للوصول إليه في أي مكان آخر. <b>العودة</b> : ما إذا كان قد تم تهيئة شريط الإدارة بنجاح.
<code>_wp_admin_html_begin</code>	وصف
<code>_wp_ajax_add_hierarchical_term</code>	لإضافة مصطلح Ajax <b>الوصف</b> معالج هرمي.
<code>_wp_ajax_delete_comment_response</code>	<b>الوصف</b> يرسل إجمالي التعليق الحالي وروابط الصفحة الجديدة إذا كانت بحاجة إلى التحديث.
<code>_wp_ajax_menu_quick_search</code>	<b>الوصف</b> يطبع الاستجابة المناسبة للبحث السريع في القائمة. <b>البرامترات</b> : طلب المصفوفة \$ - قيم الطلب غير المعقمة.

<p><b>_wp_auto_add_pages_to _menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة كائنات الصفحة المنشورة حديثاً تلقائياً إلى القوائم باستخدام ذلك كخيار. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية <b>\$new_status</b> - الحالة الجديدة لكائن - <b>\$old_status</b> - الحالة القديمة لكائن النشر. السلسلة النصية <b>\$post</b> - كائن النشر الذي يتم نقله من - <b>\$post</b> - حالة إلى أخرى.</p>
<p><b>_wp_batch_split_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقسم مجموعة من مصطلحات التصنيف المشتركة.</p>
<p><b>_wp_call_all_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باستدعاء الخطاف "الكل"، الذي سيقوم بمعالجة الوظائف المرتبطة <b>array \$args</b>: به. <b>البوامتوات</b> <b>البوامتوات</b> المجموعة من الخطاف الذي تم استدعاؤه.</p>



<p><code>_wp_credits_add_profile_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع الرابط إلى صفحة الملف <code>.org</code>. الشخصي للمساهم في وردبريس <b>البوامقوات</b>: السلسلة النصية <b>\$display_name</b> - اسم العرض الخاص بالمساهم (يتم تمريره حسب المرجع). سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم الخاص بالمساهم. سلسلة <b>URL</b> عنوان - <b>\$profiles</b> نصية لصفحة الملف الشخصي للمساهم في <code>.org</code>. وردبريس</p>
<p><code>_wp_credits_build_object_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع الرابط إلى مكتبة خارجية مستخدمة في وردبريس. <b>البوامقوات</b>: بيانات المكتبة - <b>\$data</b> سلسلة نصية الخارجية (يتم تمريرها حسب المرجع)</p>

<p><code>_wp_customize_changeset_filter_insert_post_data</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية بيانات نشر مجموعة التغييرات عند الإدراج للتأكد: <b>البرامترات</b> <code>post_name</code> من أن مصفوفة من <code>\$post_data</code> array بيانات النشر المقطوعة مصفوفة <code>\$supplied_post_data</code> من بيانات النشر المعقمة، ولكن غير المعدلة.</p>
<p><code>_wp_customize_include</code></p>	<p><b>الوصف</b> يتضمن فئة <code>WP_Customize_Manager</code> ويقوم بإنشاء مثيل لها.</p>
<p><code>_wp_customize_loader_settings</code></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف إعدادات البرنامج النصي الخاص بمحمل التخصيص.</p>
<p><code>_wp_customize_publish_changeset</code></p>	<p><b>الوصف</b> ينشر تغييرات اللقطة. <b>البرامترات</b>: حالة <code>\$new_status</code> - السلسلة النصية النشر الجديدة. سلسلة نصية <code>\$old_status</code> - حالة النشر القديمة. <code>WP_Post \$changeset_post</code> - <code>Changeset</code> كائن نشر.</p>
<p><code>_wp_dashboard_control_callback</code></p>	<p><b>الوصف</b> عناصر التحكم في المخرجات لعنصر واجهة مستخدم لوحة المعلومات الحالية.</p>

<p><b>_wp_dashboard_recent_comments_row</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج صف لعنصر واجهة مستخدم التعليقات الأخيرة. <b>البوامتوات</b> <b>WP_Comment \$comment -</b> <b>\$show_date</b> التعليق الحالي. منطقي ما إذا كان سيتم عرض التاريخ أم لا -</p>
<p><b>_wp_delete_customize_changeset_dependent_autom_drafts</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف منشورات المسودة التلقائية المرتبطة بمجموعة التغييرات المتوفرة. معرف - <b>int \$post_id</b>: <b>البوامتوات</b> النشر لمجموعة <b>Custom_changeset.</b></p>
<p><b>_wp_delete_orphaned_draft_menu_items</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف عناصر قائمة المسودة المعزولة</p>
<p><b>_wp_delete_post_menu_item</b></p>	<p>وصف رد الاتصال للتعامل مع عنصر القائمة عند حذف كائنه الأصلي. معرف - <b>int \$object_id</b>: <b>البوامتوات</b> الكائن الأصلي الذي يتم نقله إلى المهملات.</p>

<p><code>_wp_delete_tax_menu_item</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعمل بمثابة رد اتصال للتعامل مع عنصر القائمة عند حذف كائنه  <b>int \$object_id</b>: الأصلي. <b>البوامتوات</b> معرف الكائن الأصلي الذي يتم نقله إلى  <b>int \$tt_id</b>. المهملات. الافتراضي 0  معرف تصنيف المصطلح. غير مستعمل.  سلسلة نصية التصنيف \$ - سبيكة  التصنيف.</p>
<p><code>_wp_die_process_input</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعالج الوسائط التي تم تمريرها بشكل متسق (<code>wp_die()</code>) إلى لمعالجاتها. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية رسالة خطأ أو كائن - <b>\$message</b> سلسلة نصية عنوان \$ - <b>WP_Error</b> - <b>\$args</b> عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك. <b>العودة</b>: الحجج المعالجة. (سلسلة نصية) رسالة خطأ. '1' (سلسلة نصية) عنوان خطأ. '2' (مصفوفة) وسيطات للتحكم في السلوك</p>

`_wp_emoji_list`

**الوصف** يقوم بإرجاع صفائف من بيانات الرموز التعبيرية. **البوامترات**: السلسلة أي نوع من - \$type النصية المصفوفات سيتم إرجاعه. يقبل "الجزئيات" أو "الكيانات"، و"الكيانات" الافتراضية. **العودة**: مصفوفة لمطابقة جميع الرموز التعبيرية التي يتعرف عليها وردبريس

<p><code>_wp_filter_build_unique_id</code></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء معرف فريد للتخزين والاسترجاع. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية تستخدم في حساب عدد - <b>\$tag</b> الخطافات التي تم تطبيقها وظيفه \$ القابلة للاستدعاء - تستخدم لإنشاء معرف فريد تستخدم في حساب - <b>int \$priority</b> عدد الخطافات التي تم تطبيقها. إذا وكانت الدالة \$ مرجعاً <b>false ===</b> كانت للكائن، فإننا نعيد المعرف الفريد فقط إذا كان يحتوي على واحد بالفعل، وإلا فلن نعيده خطأ. الإرجاع: معرف فريد للاستخدام كمفتاح مصفوفة أو خطأ إذا وكانت <b>\$priority === false</b> كانت الدالة \$ مرجعاً للكائن، ولا تحتوي بالفعل على معرف فريد.</p>
<p><code>_wp_filter_taxonomy_base</code></p>	<p><b>URL الوصف</b> يقوم بتصفية قاعدة للتصنيفات. <b>البوامقوات</b>: السلسلة النصية قاعدة التصنيف التي سنقوم بتصفيتها</p>

<code>_wp_footer_scripts</code>	الوصف خاص، للاستخدام في خطافات <code>*_footer_scripts</code>
<code>_wp_get_allowed_postdata</code>	الوصف يُرجع حقول بيانات النشر المسموح بها فقط <b>البرامترات</b> : مصفوفة <code>\$post_data</code> مصفوفة بيانات النشر. - <code>\$post_data</code> الإعدادات الافتراضية لمحتويات <code>WP_Error</code> : <b>العودة</b> : <code>\$POST</code> . الفشل، صحيح عند النجاح.
<code>_wp_get_attachment_relative_path</code>	الوصف احصل على مسار المرفق المتعلق بدليل التحميل. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية ملف <code>\$</code> - اسم الملف المرفق. <b>العودة</b> : مسار المرفقات المتعلقة بدليل التحميل.
<code>_wp_get_current_user</code>	الوصف يسترد كائن المستخدم الحالي. الحالي <code>WP_User</code> <b>العودة</b> : مثيل.

<p><code>_wp_get_image_size_from_meta</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على حجم الصورة كمصفوفة من بيانات التعريف الخاصة بها. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <code>\$size_name</code> - حجم الصورة. يقبل أي - اسم صالح لحجم الصورة ("صورة مصغرة"، "متوسطة"، وما إلى ذلك). البيانات - <code>\$image_meta</code> المصفوفة التعريفية للصورة. <b>العودة:</b> مصفوفة قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) أو خطأ إذا كان الحجم غير موجود</p>
<p><code>_wp_get_post_revision_version</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على نسخة ما بعد المراجعة. يعود:</p>
<p><code>_wp_get_user_contactmethods</code></p>	<p><b>الوصف</b> الوظيفة الخاصة القديمة لإعداد طرق الاتصال بالمستخدم. <b>البوامترات:</b> كائن - <code>WP_User</code> مستخدم <b>العودة:</b> مجموعة من طرق <code>WP_User</code>. الاتصال وتسمياتها</p>



`_wp_handle_upload`

في PHP الوصف التعامل مع تحميلات وردبريس، وتطهير أسماء الملفات، والتحقق ونقل الملف، mime من الامتدادات لنوع إلى الدليل المناسب داخل دليل **string[]**:التحميلات. **البرامترات**  
مرجع إلى عنصر واحد من **\$file**  
قم باستدعاء الوظيفة مرة **\$\_FILES**.  
**string[]** واحدة لكل ملف تم تحميله  
مصفوفة ترابطية من **\$overrides**  
القيم لتجاوز المتغيرات **gt** = الأسماء الافتراضية. الافتراضي خطأ. السلسلة الوقت منسق بـ **\$time** النصية **\$action** سلسلة نصية. "yyyy/mm" القيمة المتوقعة لـ -  
**العودة**: عند **\$\_POST['action']**.  
النجاح، يتم إرجاع مجموعة ترابطية من سمات الملف. في حالة الفشل، يتم إرجاع **\$overrides['upload\_error\_handler']( amp;\$file, \$message )** أو **array( 'error' = gt; \$message )**.

<p><b>_wp_http_get_object</b></p>	<p><b>WP_Http الوصف</b> يقوم بإرجاع كائن HTTP الذي تمت تهيئته: كائن نقل</p>
<p><b>_wp_image_meta_replace_original</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث الملف المرفق وبيانات تعريف الصورة عند تحرير الصورة الأصلية. <b>البرامترات:</b> المصفوفة <b>\$saved_data</b> البيانات التي تم بعد <b>WP_Image_Editor</b> إرجاعها من حفظ الصورة بنجاح. السلسلة النصية <b>\$original_file</b> - المسار إلى الملف <b>\$image_meta</b> - المصفوفة الأصلي. المصفوفة <b>int</b>. البيانات التعريفية للصورة <b>\$attachment_id</b> - معرف مشاركة المرفق. <b>العودة:</b> البيانات الوصفية المحدثة للصورة.</p>
<p><b>_wp_iso_convert</b></p>	<p>وظيفة <b>الوصف</b> المساعدة لتحويل الأحرف <b>ASCII:</b> المشفرة السداسية إلى معلمات مطابقة المصفوفة <b>\$</b> - يتطابق مع <b>preg_replace_callback</b> مصفوفة الإرجاع: الأحرف المحولة</p>

<p><b>_wp_keep_alive_customize_changeset_dependent_auto_drafts</b></p>	<p><b>الوصف</b> تأكد من أن منشورات المسودة التلقائية قد تم تغيير تاريخها أو تم تغيير حالتها للمسودة <b>post_date</b> لمنع جمع البيانات المهملة قبل الأوان. <b>البوامتوات:</b> السلسلة النصية الانتقال إلى حالة - <b>\$new_status</b> <b>\$old_status</b> النشر هذه. سلسلة نصية <b>WP_Post</b>. حالة النشر السابق - <b>\$post</b> نشر البيانات -</p>
<p><b>_wp_kses_decode_entities_chr</b></p>	<p>لـ <b>Regex</b> وصف رد اتصال <b>wp_kses_decode_entities()</b> مطابقة - <b>\$match</b> <b>البوامتوات:</b> مصفوفة <b>preg</b> <b>العودة:</b></p>
<p><b>_wp_kses_decode_entities_chr_hexdec</b></p>	<p>لـ <b>Regex</b> وصف رد اتصال <b>wp_kses_decode_entities()</b> مطابقة - <b>\$match</b> <b>البوامتوات:</b> مصفوفة <b>preg</b> <b>العودة:</b></p>
<p><b>_wp_kses_split_callback</b></p>	<p><b>wp_kses_split.</b> وصف رد الاتصال لـ <b>يعود:</b></p>
<p><b>_wp_link_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مساعد لـ <b>wp_link_pages().</b> <b>البوامتوات:</b> <b>int</b> رقم الصفحة. <b>العودة:</b> الرابط - <b>\$i</b></p>

<p><b>_wp_make_subsizes</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة منخفضة المستوى لإنشاء <b>array</b>: أحجام فرعية للصور. <b>البرامترات</b>  <b>\$new_sizes</b> - مصفوفة يحدد الأحجام -  المراد إنشاؤها. سلسلة نصية ملف \$ -  المسار الكامل لملف الصورة. المصفوفة  <b>\$image_meta</b> - مصفوفة بيانات  <b>int</b>. تعريف المرفقات  <b>\$attachment_id</b> - معرف المرفق  المراد معالجته. <b>العودة</b>: بيانات تعريف  المرفقات مع مجموعة الأحجام المحدثة.  يتضمن مجموعة من الأخطاء التي تمت  مواجهتها أثناء تغيير الحجم.</p>
<p><b>_wp_menu_item_classes_by_context</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإضافة فئات خصائص الفئة  للسياق الحالي، إن أمكن. <b>البرامترات</b>:  كائنات <b>\$menu_items</b> مصفوفة  عنصر القائمة الحالية التي سيتم إضافة  معلومات خاصة الفئة إليها.</p>
<p><b>_wp_menu_output</b></p>	<p>وصف قائمة العرض</p>

<code>_wp_menus_changed</code>	<b>الوصف</b> التعامل مع تكوين القائمة بعد تغيير السمة.
<code>_wp_nav_menu_meta_box_object</code>	<b>الوصف</b> يضيف وسائط مخصصة لبعض أنواع كائنات مربع التعريف. <b>البرامترات:</b> نوع المنشور أو كائن - <b>\$object</b> كائن تعريف التصنيف. <b>العودة:</b> نوع المنشور لكائن التصنيف.
<code>_wp_object_count_sort_cb</code>	<b>الوصف</b> بمثابة رد اتصال لمقارنة الكائنات بناءً على العدد. <b>البرامترات:</b> أول كائن للمقارنة. الكائن - <b>\$a</b> الكائن الثاني للمقارنة. الإرجاع: ما - <b>\$b</b> أكبر من قيمة <b>\$a</b> إذا كانت قيمة العدد <b>\$b</b> .
<code>_wp_object_name_sort_cb</code>	<b>الوصف</b> بمثابة رد اتصال لمقارنة الكائنات بناءً على الاسم. <b>البرامترات:</b> أول كائن للمقارنة. الكائن - <b>\$a</b> الكائن الثاني للمقارنة. الإرجاع: رقم - <b>\$b</b> أقل من <b>\$a- gt;name</b> سالب إذا كان أو صفر إذا كانا، <b>\$b- gt;name</b> <b>\$a- gt;name</b> متساويين، أو أكبر من الصفر إذا كان <b>\$b- gt;name</b> أكبر من <b>\$a- gt;name</b> .
<code>_wp_oembed_get_object</code>	<b>WP_oEmbed</b> <b>الوصف</b> يُرجع كائن الذي تمت تهيئته. <b>العودة:</b> كائن
<code>_wp_personal_data_clean</code>	<b>الوصف</b> تنظيف الطلبات الفاشلة والمنتهية

nup_requests	الصلاحيّة قبل عرض جدول القائمة
_wp_personal_data_export_page	الوصف تصدير البيانات الشخصية
_wp_personal_data_handle_actions	الوصف التعامل مع إجراءات جدول القائمة
_wp_personal_data_removal_page	وصف إخفاء البيانات الشخصية
_wp_post_revision_data	<p>الوصف يُرجع مصفوفة منشورات جاهزة للإدراج في جدول المنشورات كمراجعة - array \$post ملاحقة. البرامترات</p> <p>لتنتم WP_Post مصفوفة منشور أو كائن bool. معالجته لإدراجه كمراجعة لاحقة هل المراجعة عبرة عن - \$autosave حفظ تلقائي؟ العودة: مجموعة النشر جاهزة للإدراج كمراجعة لاحقة</p>

<p><code>_wp_post_revision_fields</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد حقول المشاركات التي سيتم حفظها في المراجعات. <b>البوامتوات</b> مصفوفة منشور أو كائن <code>array \$post - WP_Post</code> تتم معالجته لإدراجه كمراجعة لاحقة. منطقي \$ مهمل - غير مستخدم. <b>العودة</b>: مجموعة من الحقول التي يمكن إصدارها</p>
<p><code>_wp_post_thumbnail_class_filter</code></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف فئة <code>wp-post-image</code> لنشر الصور المصغرة يستخدم خطافات الإجراء <code>begin_fetch_post_thumbnail_</code> و <code>(اتش تى ام ال)</code> <code>end_fetch_post_thumbnail_</code> لإضافة/إزالة نفسه <code>(اتش تى ام ال)</code> ديناميكياً وذلك لتصفية الصور المصغرة <code>\$attr -</code> للنشر فقط <b>البوامتوات</b>: المصفوفة <code>src, class, alt, title</code> السمات بما في ذلك <b>Return :</b></p>
<p><code>_wp_post_thumbnail_class_filter_add</code></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف <code>_wp_post_thumbnail_class_filter</code> إلى مرشح <code>wp_get_attachment_image_a</code></p>

	<b>ttributes</b>
<b>_wp_post_thumbnail_class_filter_remove</b>	<b>الوصف</b> يزيل <b>_wp_post_thumbnail_class_filter</b> من عامل التصفية <b>wp_get_attachment_image_attributes</b>
<b>_wp_post_thumbnail_html</b>	<b>الوصف</b> إخراج (أتش تي أم أل) لمربع تعريف الصورة المصغرة للنشر. <b>int \$thumbnail_id - البرامترات</b> معرف المرفق المستخدم للصورة معرف - <b>\$post</b> المصغرة المختلطة المنشور أو الكائن المرتبط بالصورة العام. <b>\$post</b> المصغرة، الافتراضي هو <b>العودة: أتش تي أم أل</b>



<p><b>_wp_preview_post_thumbnail_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> مرشحات نشر الصورة المصغرة للبحث لتعيين الصورة المصغرة للنشر. القيمة المراد - <b>\$null</b> <b>البوامقوات</b>: قيمة إرجاعها - قيمة بيانات تعريف واحدة، أو <b>int \$post_id</b> - مجموعة من القيم معرف المشاركة. سلسلة نصية <b>\$meta_key</b> - مفتاح التعريف. <b>Return:</b> قيمة الإرجاع الافتراضية أو مصفوفة التعريف المصغر للنشر.</p>
<p><b>_wp_preview_terms_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية مصطلحات البحث لتعيين تنسيق المنشور. يعود:</p>
<p><b>_wp_privacy_account_request_confirmed</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث السجل عند تأكيد طلب <b>int</b>: الخصوصية. <b>البوامقوات</b> معرف الطلب - <b>\$request_id</b>.</p>
<p><b>_wp_privacy_account_request_confirmed_message</b></p>	<p><b>الوصف</b> رسالة تأكيد طلب الإرجاع (اتش <b>int</b>: تى ام ال). <b>البوامقوات</b> تم تأكيد معرف - <b>\$request_id</b> الطلب. <b>العودة</b>: رسالة \$ رسالة التأكيد</p>
<p><b>_wp_privacy_action_request_types</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على جميع أنواع طلبات خصوصية المستخدم. <b>العودة</b>: قائمة أنواع إجراءات الخصوصية الأساسية</p>

<p><b>_wp_privacy_completed_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضع علامة على الطلب كمكتمل بواسطة المسؤول ويسجل الطابع <b>int</b>: الزمني الحالي. <b>البرامترات</b> معرف الطلب. <b>العودة</b>: - \$request_id معرف طلب النتيجة \$ عند النجاح أو <b>WP_Error</b>.</p>
<p><b>_wp_privacy_hook_requests_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة صفحات الطلبات</p>
<p><b>_wp_privacy_requests_screen_options</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدامه لإضافة خيارات لشاشات طلبات الخصوصية قبل أن تكون ملفات منفصلة</p>
<p><b>_wp_privacy_resend_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة إرسال طلب موجود وإرجاع <b>int \$request_id</b>: النتيجة. <b>البرامترات</b> معرف الطلب. <b>العودة</b>: إرجاع - صحيح/خطأ بناءً على نجاح إرسال البريد <b>WP_Error</b> الإلكتروني، أو كائن</p>
<p><b>_wp_privacy_send_erasurere_fulfillment_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعلام المستخدم عند استيفاء <b>int</b>: طلب المسح الخاص به. <b>البرامترات</b> معرف نشر طلب - \$request_id. الخصوصية المرتبط بهذا الطلب</p>
<p><b>_wp_privacy_send_request_confirmation_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإخطار مسؤول الموقع عبر البريد الإلكتروني عند تأكيد الطلب. معرف - <b>int \$request_id</b>: <b>البرامترات</b></p>

	الطلب.
<code>_wp_privacy_settings_filter_draft_page_titles</code>	<p><b>الوصف</b> يُلحق "(مسودة)" بمسودة عناوين الصفحات في القائمة المنسدلة لصفحة الخصوصية بحيث يكون المحتوى غير المنشور واضحًا. <b>البوامتقات</b>: سلسلة عنوان الصفحة - \$title نصية كائن بيانات - WP_Post \$page الصفحة. <b>العودة</b>: عنوان الصفحة</p>
<code>_wp_privacy_statuses</code>	<p><b>الوصف</b> حالات الإرجاع لطلبات الخصوصية. يعود:</p>
<code>_wp_put_post_revision</code>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإدراج بيانات النشر في جدول المشاركات كمراجعة لاحقة. معرف النشر أو - <b>int \$post</b>: <b>البوامتقات</b> <b>bool</b>. كائن النشر أو مصفوفة النشر هل المراجعة عبارة عن - \$autosave أو <b>WP_Error 0</b>: حفظ تلقائي؟ <b>العودة</b> في حالة الخطأ، معرف المراجعة الجديد في حالة النجاح</p>

<p><b>_wp_register_meta_args _whitelist</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتصفية وسيطات بناءً على القائمة <b>Register_meta()</b> - <b>\$args</b> البيضاء. <b>البرامترات</b>: مصفوفة <b>Register_meta()</b>. وسيطات من الوسائط - <b>\$default_args</b> المصفوفة <b>Register_meta()</b>. الافتراضية لـ <b>العودة</b>: الوسائط التي تمت تصفيتها</p>
<p><b>_wp_relative_upload_path</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع المسار النسبي إلى ملف تم تحميله. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المسار - <b>\$</b> - المسار الكامل للملف. <b>العودة</b>: المسار النسبي للنجاح، المسار غير المتغير للفشل</p>

<p><b>_wp_remove_unregister ed_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقارن قائمة الأشرطة الجانبية مع عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها بالقائمة البيضاء. <b>البرامترات:</b> المصفوفة <b>\$sidebars_widgets</b> - قائمة الأشرطة الجانبية ومعرفات مثيلات عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها. مصفوفة القائمة البيضاء \$ - قائمة معرفات عناصر واجهة المستخدم للمقارنة بها. الافتراضي: الحاجيات المسجلة. <b>العودة:</b> أشرطة جانبية مع عناصر واجهة المستخدم المدرجة في القائمة البيضاء</p>
<p><b>_wp_sidebars_changed</b></p>	<p><b>الوصف</b> التعامل مع تكوين الأشرطة الجانبية بعد تغيير السمة</p>

[\\_wp\\_specialchars](#)

**الوصف** يحول عددًا من الأحرف الخاصة إلى كيانات (اتش تى ام ال) الخاصة بها.

**\$string البوامتوات:** سلسلة نصية

**int.** النص الذي سيتم تشفيره

**\$quote\_style** - يحول علامات الاقتباس المزدوجة إذا تم تعيينها على سواء كانت مفردة أو، **ENT\_COMPAT** مزدوجة إذا تم تعيينها على أو لا شيء إذا تم **ENT\_QUOTES** **ENT\_NOQUOTES.** تعيينها على متوافق أيضًا مع القيم القديمة؛ تحويل علامات الاقتباس المفردة إذا تم ضبطها على "فردى"، أو مضاعفة إذا تم ضبطها على "مزدوج" أو كليهما إذا تم ضبطها بطريقة أخرى. الافتراضي هو مجموعة **ENT\_NOQUOTES.**

ترميز أحرف السلسلة - **false \$** الأحرف **bool.** النصية. الافتراضي خطأ

ما إذا كان سيتم - **\$double\_encode** تشفير كيانات (اتش تى ام ال) الموجودة أم لا. الافتراضي خطأ. **العودة:** النص المشفر مع كيانات (اتش تى ام ال)

<code>_wp_timezone_choice_u sort_callback</code>	<b>الوصف</b> مساعد الفرز للمناطق الزمنية. يعود:
<code>_wp_translate_php_url_ constant_to_key</code>	<b>PHP_URL_*</b> <b>الوصف</b> ترجمة ثابت إلى مفاتيح المصفوفة المسماة التي <b>int</b> : البرامترات. <b>PHP</b> يستخدمها ثابت. <b>*\$constant - PHP*URL*</b> . <b>العودة</b> : المفتاح المسمى أو خطأ
<code>_wp_translate_postdata</code>	<b>\$_POST</b> <b>الوصف</b> إعادة تسمية بيانات من أسماء النماذج إلى أعمدة نشر قاعدة <b>bool \$update</b> : البيانات. <b>البرامترات</b> هل نقوم بتحديث منشور موجود مسبقاً؟ مصفوفة <b>\$post_data</b> - مصفوفة بيانات النشر. الإعدادات الافتراضية <b>العودة</b> : <b>\$_POST</b> لمحتويات عند الفشل، صحيح عند <b>WP_Error</b> النجاح.
<code>_wp_upgrade_revisions_ of_post</code>	<b>الوصف</b> قم بترقية مؤلف المراجعات، وأضف المنشور الحالي كمراجعة وقم بتعيين إصدار المراجعات على <b>1</b> <b>WP_Post \$post</b> : البرامترات - مجموعة كائنات النشر مراجعات <b>\$</b> - المراجعات الحالية للمنشور <b>العودة</b> : صحيح إذا تمت ترقية المراجعات، خطأ في حالة حدوث مشاكل

<p><b>_wp_upload_dir</b></p>	<p><b>الوصف</b> إصدار غير مفلتر وغير مخبأ من <b>wp_upload_dir()</b> ولا يتحقق من المسار. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية الوقت المنسق بـ <b>\$time</b> <b>العودة</b>: راجع <b>"yyyy/mm"</b>. <b>wp_upload_dir()</b></p>
<p><b>_wptexturize_pushpop_element</b></p>	<p><b>الوصف</b> البحث عن علامات العناصر المعطلة. ادفع العنصر للتكديس على العلامة المفتوحة ثم قم بإغلاقها. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية النص <b>\$</b> - النص المراد التحقق منه. يجب أن تكون علامة أو <b>[الرمز gt; (تش تى ام ال) lt;]</b> مثل قائمة <b>\$stack</b> القصير]. المصفوفة عناصر العلامة المفتوحة. المصفوفة أسماء <b>\$disabled_elements</b> العلامات المراد مطابقتها لا يسمح بالمسافات في أسماء العلامات</p>



<p><code>_x</code></p>	<p><b>الوصف:</b> استرداد السلسلة النصية <code>gettext</code>. المترجمة باستخدام سياق <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية نص <code>\$</code> - نص <code>\$context</code> - لترجمة. سلسلة نصية معلومات السياق للمترجمين. سلسلة نصية <b>المجال</b> <code>\$</code> - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة:</b> سلسلة نصية سياقية مترجمة بدون توجيه</p>
<p><code>_xml_wp_die_handler</code></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ XML استجابة <b>\$message</b> <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - <b>\$args</b> عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك</p>
<p><code>_xmlrpc_wp_die_handler</code></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ XML استجابة <b>\$message</b> <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - <b>\$args</b> عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك</p>
<p><code>absint</code></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل قيمة إلى عدد صحيح <b>\$maybeint</b>: غير سالب. <b>البوامتقات</b> المختلط - البيانات التي ترغب في تحويلها إلى عدد صحيح غير سالب.</p>

	<p><b>العودة:</b> عدد صحيح غير سالب</p>
<p><b>activate_plugin</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحاول تنشيط المكون الإضافي في "وضع الحماية" ويعيد التوجيه عند النجاح. <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج - <b>\$plugin</b> المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. سلسلة نصية إعادة التوجيه <b>\$</b> - <b>bool</b> لإعادة التوجيه إليه <b>URL</b> عنوان ما إذا كان سيتم - <b>\$network_wide</b> تمكين المكون الإضافي لجميع المواقع في الشبكة أو الموقع الحالي فقط. مواقع ما إذا - <b>bool \$silent</b>. متعددة فقط كان سيتم منع استدعاء خطافات في ملف <b>WP_Error</b>: التنشيط. <b>العودة</b> غير صالح أو فارغ عند النجاح.</p>

<p><b>activate_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> تفعيل العديد من المكونات الإضافية. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية مكون إضافي واحد أو قائمة - <b>\$plugins</b> من المكونات الإضافية المطلوب تنشيطها. سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - إعادة التوجيه إلى الصفحة بعد التنشيط ما - <b>bool \$network_wide</b>. الناجح إذا كان سيتم تمكين المكون الإضافي <b>bool</b>. لجميع المواقع في الشبكة منع استدعاء خطافات - <b>\$silent</b> التنشيط. الافتراضي خطأ. <b>العودة</b>: صحيح إذا كانت <b>WP_Error</b> عند الانتهاء أو هناك أخطاء أثناء تنشيط البرنامج الإضافي</p>
<p><b>activate_site-wide_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لتنشيط مكون إضافي للشبكة فقط.</p>

add\_action

**الوصف** يربط دالة بإجراء محدد.  
اسم - **\$tag** **البرامترات**: سلسلة نصية  
الإجراء الذي تم ربط  
به **\$function\_to\_add**.  
القابل **\$function\_to\_add**  
للاستدعاء - اسم الوظيفة التي ترغب في  
يستخدم - **int \$priority**. الاتصال بها  
لتحديد الترتيب الذي يتم به تنفيذ  
الوظائف المرتبطة بإجراء معين. تتوافق  
الأرقام الأقل مع التنفيذ السابق، ويتم تنفيذ  
الوظائف ذات الأولوية نفسها بالترتيب  
**int**. الذي تمت إضافتها به إلى الإجراء  
عدد الوسائط - **\$accepted\_args**  
التي تقبلها الوظيفة. **العودة**: سوف يعود  
دائماً صحيحاً

<p><b>add_blog_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف خيارًا جديدًا لمعرف مدونة معرف - <b>int \$id</b>: محدد. <b>البوامتوات</b> المدونة. يمكن أن يكون فارغًا للإشارة إلى <b>\$option</b> المدونة الحالية. سلسلة نصية اسم الخيار المراد إضافته. من المتوقع - قيمة \$ مختلطة - <b>SQL</b>. ألا يتم تجاوز قيمة الخيار، يمكن أن تكون أي شيء. من <b>العودة</b>: خطأ <b>SQL</b>. المتوقع ألا يتم تجاوز إذا لم يتم إضافة الخيار وصحيح إذا تمت إضافة الخيار.</p>
<p><b>add_clean_index</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف فهرسًا إلى جدول محدد. اسم - <b>\$table</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية جدول قاعدة البيانات. سلسلة نصية عمود فهرس جدول قاعدة - <b>\$index</b> البيانات. <b>العودة</b>: صحيح، عند الانتهاء من التنفيذ.</p>

**add\_comment\_meta**

**الوصف** أضف حقل بيانات التعريف إلى **int**: التعليق. **البرامترات**  
معرف التعليق. - **\$comment\_id**  
اسم - **\$meta\_key** سلسلة نصية  
**\$meta\_value**. البيانات التعريفية  
**bool**. المختلط - قيمة البيانات **الوصفية**  
ما إذا كان يجب عدم - **\$unique**  
إضافة نفس المفتاح. **العودة**: معرف  
التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل

add\_comments\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للتعليقات. **البرامترات:**  
النص - **\$page\_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية الذي - **\$menu\_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p><b>add_contextual_help</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة نص تعليمات سياقي لصفحة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية مقبض الشاشة لإضافة - <b>\$screen</b> المساعدة إليه. عادةً ما يكون هذا هو اسم الخطاب الذي يتم إرجاعه بواسطة وظائف <b>add*_page()</b>. سلسلة نصية. محتوى علامة تبويب المساعدة "نظرة - عامة".</p>
<p><b>add_cssclass</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>add_custom_background</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة ردود اتصال لعرض صورة الخلفية. <b>البرامترات</b>  <b>\$wp_head_callback</b> القابلة للاستدعاء - استدعاء الإجراء "wp_head".  <b>\$admin_head_callback</b> القابل للاستدعاء - اتصل على شاشة إدارة <b>callable</b>. الخلفية المخصصة  <b>\$admin_preview_callback</b> - قم بإخراج قسم صورة خلفية مخصصة على شاشة إدارة الخلفية المخصصة. خيار</p>
<p><b>add_custom_image_header</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة ردود اتصال لعرض رأس الصورة. <b>البرامترات</b>  <b>\$wp_head_callback</b> القابلة للاستدعاء - استدعاء الإجراء "wp_head".</p>



	<p><b>\$admin_head_callback</b> القابل للاستدعاء - استدعاء شاشة إدارة الرأس callable. المخصصة</p> <p><b>\$admin_preview_callback</b> - قم بإخراج قسم صورة رأس مخصص على شاشة إدارة الرأس المخصصة. خيارى</p>
--	--

أبو جيب الحسبى

add\_dashboard\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للوحة المعلومات.  
**البرامترات:** السلسلة النصية  
**\$page\_title** - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية  
**\$menu\_title** - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة  
**string** - القدرة المطلوبة لعرض هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية  
**\$capability** - الاسم الثابت الذي سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة  
**int \$position** - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p><b>add_editor_style</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف رد اتصال لأوراق أنماط المخصصة. TinyMCE محرر <b>array \$stylesheet</b> - <b>البوامتوات</b>: اسم ورقة الأنماط أو مصفوفة منها، بالنسبة إلى جذر السمة. الإعدادات الافتراضية هي <b>"editor-style.css"</b></p>
<p><b>add_existing_user_to_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف مستخدمًا إلى مدونة بناءً على التفاصيل من <b>may_add_existing_user_to_blog()</b>. يعود.</p>
<p><b>add_feed</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف نوع تغذية جديد مثل <b>/atom1/</b>. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية. اسم الخلاصة. دالة <b>\$ - \$feedname</b> قابلة للاستدعاء - رد اتصال ليتم تشغيله على عرض الخلاصة. <b>العودة</b>: اسم إجراء الخلاصة.</p>
<p><b>add_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> ربط وظيفة أو أسلوب بإجراء مرشح محدد. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية اسم المرشح الذي سيتم ربط رد <b>\$tag</b> به. <b>\$function_to_add</b> الاتصال القابل <b>\$function_to_add</b> للاستدعاء - رد الاتصال الذي سيتم تشغيله عند تطبيق عامل التصفية يُستخدم لتحديد الترتيب <b>\$priority</b></p>

	<p>الذي يتم به تنفيذ الوظائف المرتبطة بإجراء معين. تتوافق الأرقام الأقل مع التنفيذ السابق، ويتم تنفيذ الوظائف ذات الأولوية نفسها بالترتيب الذي تمت <b>int</b>. إضافتها به إلى الإجراء عدد الوسائط - <b>\$accepted_args</b> التي تقبلها الوظيفة. يعود:</p>
<p><b>add_image_size</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل حجم صورة جديد. <b>\$name</b> - <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>int \$width</b> - معرف حجم الصورة. عرض الصورة بالبكسل. الافتراضي <b>0</b> ارتفاع الصورة - <b>int \$height</b> <b>bool \$crop</b> - بالبكسل. الافتراضي <b>0</b> سلوك اقتصاص الصورة. إذا كان خطأ، فسيتم تغيير حجم الصورة (افتراضي)، وإذا كان صحيحًا، فسيتم اقتصاص الصورة إلى الأبعاد المحددة باستخدام المواضع المركزية. إذا كان هناك مصفوفة، فسيتم اقتصاص الصورة باستخدام المصفوفة لتحديد موقع الاقتصاص. يجب أن تكون قيم المصفوفة بالتنسيق <b>array( x_crop_position, y...</b></p>
<p><b>add_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف رابطاً لاستخدام القيم <b>العودة</b>: القيمة <b>0</b>. <b>\$_POST</b> المتوفرة في عند الفشل. معرف الرابط <b>WP_Error</b> أو على النجاح.</p>

add\_links\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للارتباطات. **البومات:** النص - **\$page\_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النص الذي - **\$menu\_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p><b>add_magic_quotes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يمشي في المصفوفة أثناء تعقيم <b>array \$array</b>: المحتويات. <b>البوامتقات</b> للمشي أثناء تعقيم المحتويات. <b>Array</b> - <b>العودة</b>: مجموعة \$ المعقمة</p>
<p><b>add_management_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للأدوات. <b>البوامتقات</b>: النص - <b>\$page_title</b> السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النص الذي - <b>\$menu_title</b> النصية <b>string</b>. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - <b>\$capability</b> هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - <b>\$menu_slug</b> سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة <b>int \$position</b> - الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. <b>العودة</b>: ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة</p>
<p><b>add_media_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للوسائط. <b>البوامتقات</b>: النص - <b>\$page_title</b> السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة</p>

	<p>النص الذي - <b>\$menu_title</b> النصية <b>string</b>. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - <b>\$capability</b> هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - <b>\$menu_slug</b> سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة <b>\$</b> قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة <b>int \$position</b> - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. <b>العودة</b>: ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.</p>
<b>add_menu_classes</b>	نوصف <b>العودة</b>

add\_menu\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة المستوى الأعلى. **البرامترات**: السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$page\_title** عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$menu\_title** string. استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. السلسلة النصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الرجوع إلى هذه القائمة به. يجب أن تكون فريدة لصفحة القائمة هذه وأن تشمل فقط على أحرف أبجدية رقمية صغيرة وشرطات وشرطات سفلية لتكون وظيفة **\$().sanitize\_key** متوافقة مع قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة. عنوان - **\$icon\_url** السلسلة النصية للأيقونة التي سيتم استخدامها لهذه **URL** بتشفير **SVG** القائمة. \* قم بتمرير ملف للبيانات، **URI** باستخدام **base64** والذي سيتم تلوينه ليتوافق مع نظام الألوان. يجب أن يبدأ هذا بـ



<b>add_meta</b>	<b>الوصف</b> أضف بيانات تعريف النشر <b>\$_POST superglobal</b> المحددة في: للنشر بالمعرف المحدد. يعود
-----------------	--

أبو جيب الحسبيني

`add_meta_box`

**الوصف** يضيف مربع التعريف إلى شاشة واحدة أو أكثر. **البرامترات:** السلسلة النصية (المستخدم) معرف مربع التعريف - `$id` (لمربع التعريف "`id`" في السمة عنوان صندوق - `$title` السلسلة النصية التعريف. رد الاتصال `$` القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تملأ المربع بالمحتوى المطلوب. يجب أن تردد الدالة مخرجاتها. الشاشة أو - `$screen` سلسلة نصية الشاشات التي سيتم عرض المربع عليها (مثل نوع المنشور أو "الرابط" أو "التعليق"). يقبل معرف شاشة واحد، أو مجموعة من `WP_Screen` كائن معرفات الشاشة. الافتراضي هو الشاشة الحالية. إذا كنت قد استخدمت `add_menu_page()` أو `add_submenu_page()` لإنشاء `(screen_id)` وبالتالي شاشة جديدة `$context string s...` فاجعل السياق داخل الشاشة حيث يجب أن تظهر المربعات. تختلف السياقات المتاحة من

add\_metadata

**الوصف** إضافة بيانات التعريف للكائن المحدد. **البوامقوات**: سلسلة نصية

نوع البيانات التعريفية - **\$meta\_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم)

معرف البيانات - **int \$object\_id** التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية

مفتاح البيانات - **\$meta\_key** - **\$meta\_value** التعريفية المختلط

قيمة البيانات التعريفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية

ما إذا كان مفتاح - **bool \$unique** بيانات التعريف المحدد يجب أن يكون فريداً للكائن. إذا كان صحيحاً، وكان الكائن يحتوي بالفعل على قيمة لمفتاح بيانات التعريف المحدد، فلن يتم إجراء أي تغيير.

**العودة**: معرف التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل

<p><b>add_network_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة خيار شبكة جديد.  <b>int \$network_id</b> - <b>البوامتوات</b>  معرف الشبكة. يمكن أن يكون فارغًا  ليكون افتراضيًا لمعرف الشبكة الحالي.  اسم الخيار - <b>\$option</b> سلسلة نصية  المراد إضافته. من المتوقع ألا يتم تجاوز  قيمة <b>\$</b> مختلطة - قيمة الخيار، <b>SQL</b>.  يمكن أن تكون أي شيء. من المتوقع ألا  <b>العودة:</b> خطأ إذا لم يتم <b>SQL</b>. يتم تجاوز  إضافة الخيار وصحيح إذا تمت إضافة  الخيار.</p>
<p><b>add_new_user_to_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف مستخدمًا تم إنشاؤه حديثًا  <b>int</b>: إلى معلمات المدونة المناسبة  تم التجاهل - <b>\$user_id</b></p>

add\_object\_page

**الوصف** قم بإضافة صفحة قائمة ذات مستوى أعلى في قسم "الكائنات".  
**البرامترات:** السلسلة النصية  
**\$page\_title** - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية  
**\$menu\_title** - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة  
**string**.  
**\$capability** - القدرة المطلوبة لعرض هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة.  
**url** عنوان - **\$icon\_url** سلسلة نصية للأيقونة التي سيتم استخدامها لهذه  
**Hook\_suffix**: القائمة. **العودة**  
للسلسلة الناتجة.

add\_option

**الوصف** إضافة خيار جديد. **البامتوات:**  
اسم الخيار - **\$option** سلسلة نصية  
المراد إضافته. من المتوقع ألا يتم تجاوز  
قيمة \$ مختلطة - قيمة الخيار. **SQL.**  
يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت  
غير عددية. من المتوقع ألا يتم تجاوز  
سلسلة نصية \$ مهمة - **الوصف.** **SQL.**  
لم تعد تستخدم بعد الآن. سلسلة نصية  
ما إذا كان سيتم تحميل - **\$autoload**  
الخيار عند بدء تشغيل وردبريس. تم  
تمكين الافتراضي. يقبل "لا" للتعطيل  
لأسباب قديمة. **العودة:** خطأ إذا لم يتم  
إضافة الخيار وصحيح إذا تمت إضافة  
الخيار.

<p><b>add_option_update_handler</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل الإعدادات ومعلومات رد الاتصال الخاصة به: سلسلة نصية اسم مجموعة - <b>\$option_group</b> الإعدادات. يجب أن يتوافق مع اسم مفتاح خيار القائمة البيضاء. تتضمن أسماء مفاتيح خيارات القائمة البيضاء الافتراضية "عام" و"مناقشة" و"قراءة" <b>\$option_name</b> وغيرها. سلسلة نصية <b>callable</b>. اسم خيار التعقيم والحفظ - <b>\$sanitize_callback</b> وظيفة رد - اتصال تعمل على تعقيم قيمة الخيار.</p>
<p><b>add_option_whitelist</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف مجموعة من الخيارات إلى القائمة البيضاء للخيارات. يعود</p>

add\_options\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى قائمة الإعدادات الرئيسية. **البوامتوات:**  
النص - **\$page\_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية الذي - **\$menu\_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.



add\_pages\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للصفحات. **البرامترات:**  
النص - **\$page\_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية الذي - **\$menu\_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p><b>add_permastruct</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة بنية الرابط الثابت.  <b>\$name</b> - <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية اسم بنية الرابط الثابت. سلسلة نصية  <b>array</b>. بنية الرابط الثابت - <b>\$struct</b>  وسيطات لبناء القواعد من بنية - <b>\$args</b>  الرابط الثابت، راجع  <b>WP_Rewrite::add_permastruct()</b>  للحصول على التفاصيل الكاملة ()</p>
<p><b>add_ping</b></p>	<p>إلى تلك <b>URL الوصف</b> قم بإضافة عنوان  <b>int</b>: التي تم اختبارها بالفعل. <b>البرامترات</b>  كائن النشر أو المعرف. - <b>\$post_id</b>  أو <b>Ping URI</b> - <b>\$uri</b> سلسلة نصية  <b>العودة</b>: كم عدد <b>URIs</b> مجموعة من  الصفوف التي تم تحديثها</p>

add\_plugins\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمكونات الإضافية.  
**البرامترات:** السلسلة النصية  
**\$page\_title** - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية  
**\$menu\_title** - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة  
**string** - القدرة المطلوبة لعرض هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية  
**\$capability** - الاسم الثابت الذي سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة  
**int \$position** - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p><b>add_post_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف حقل تعريف إلى المنشور  <b>int \$post_id</b> - المحدد. <b>البرامترات</b>  معرف المشاركة. سلسلة نصية  <b>\$meta_key</b> - اسم البيانات التعريفية  <b>\$meta_value</b> - قيمة  البيانات <b>الوصفية</b>. يجب أن تكون قابلة  <b>bool</b>. للتسلسل إذا كانت غير عددية  <b>\$unique</b> - ما إذا كان يجب عدم  إضافة نفس المفتاح. <b>العودة</b>: معرف  التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل</p>
<p><b>add_post_type_support</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل دعم ميزات معينة لنوع  منشور. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية  <b>\$post_type</b> - نوع المنشور الذي تريد  إضافة الميزة إليه. سلسلة نصية  <b>\$feature</b> - الميزة التي تتم إضافتها،  تقبل مجموعة من سلاسل الميزات أو  سلسلة نصية واحدة. وسيطات \$ مختلطة -  وسيطات إضافية لتصريحها مع ميزات  معينة.</p>

add\_posts\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمشاركات. **البومات:** النص - **\$page\_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النص الذي - **\$menu\_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p><b>add_query_arg</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد سلسلة نصية استعلام معدلة. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية URL إما مفتاح متغير استعلام، أو <b>\$key</b> مصفوفة ترابطية من متغيرات الاستعلام. قيمة السلسلة النصية <b>\$</b> - إما قيمة متغيرة للعمل بناءً URL للاستعلام، أو عنوان URL عنوان <b>\$url</b> - عليه. سلسلة نصية للعمل عليه. <b>العودة</b>: سلسلة نصية جديدة (بدون هروب) URL استعلام</p>
<p><b>add_rewrite_endpoint</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف نقطة نهاية، مثل <b>/trackback/</b>. <b>البوامتوات</b>: السلسلة <b>int</b>. اسم نقطة النهاية - <b>\$name</b> النصية قناع نقطة النهاية الذي <b>\$places</b> يصف الأماكن التي يجب إضافة نقطة النهاية إليها. السلسلة النصية اسم متغير الاستعلام <b>\$query_var</b> المقابل. قم بتمرير خطأ لتخطي تسجيل لنقطة النهاية هذه. <b>query_var</b> <b>\$name</b>. الافتراضي هو قيمة</p>
<p><b>add_rewrite_rule</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف قاعدة إعادة كتابة تحول إلى مجموعة من URL بنية <b>البوامتوات</b>: سلسلة <b>vars</b>. الاستعلامات تعبير عادي لمطابقة <b>\$regex</b> نصية <b>\$query</b> - الطلب. سلسلة نصية الاستعلام المقابل لقاعدة إعادة الكتابة أولوية <b>\$after</b> - هذه. السلسلة النصية القاعدة الجديدة. يقبل "أعلى" أو "أسفل".</p>
<p><b>add_rewrite_tag</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف علامة إعادة كتابة جديدة <b>البوامتوات</b>: <b>(%postname%)</b> (مثل)</p>

	<p>اسم علامة - \$tag السلسلة النصية إعادة الكتابة الجديدة. سلسلة نصية تعبير عادي لاستبدال - \$regex العلامة في قواعد إعادة الكتابة. سلسلة نصية استعمال \$ - سلسلة نصية لإلحاقها بالاستعلام المعاد كتابته. يجب أن ينتهي بـ "=".</p>
<p>add_role</p>	<p><b>الوصف</b> أضف دورًا، إذا لم يكن موجودًا. اسم - \$role <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية \$display_name الدور. سلسلة نصية اسم العرض للدور. قدرات المصفوفة \$ - - قائمة الإمكانيات، على سبيل المثال array( 'edit_posts' = gt; true, 'delete_posts' = gt; false ); إذا تمت WP_Role <b>العودة</b>: كائن إضافة الدور، ويكون فارغًا إذا كان موجودًا بالفعل.</p>
<p>add_screen_option</p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل وتكوين خيار شاشة المسؤول <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم الخيار. وسيطات \$ - \$option. مختلطة - وسيطات تعتمد على الخيار</p>

`add_settings_error`

**الوصف** تسجيل خطأ في الإعدادات ليتم عرضه للمستخدم. **البرامترات:** سلسلة عنوان ثابت للإعداد - **\$setting** نصية الذي ينطبق عليه هذا الخطأ. سلسلة نصية كود **\$** - اسم سبيكة لتحديد الخطأ. يُستخدم كجزء من سمة "المعرف" في مخرجات (اتش تي ام ال). سلسلة نصية نص الرسالة المنسقة التي - **\$message** سيتم عرضها للمستخدم **lt;div gt;** داخل العلامات ذات النمط - **\$type** السلسلة النصية. (**lt;p gt;** و نوع الرسالة، تتحكم في فئة (اتش تي ام ال). تتضمن القيم المحتملة "خطأ" و"نجاح" و"تحذير" و"معلومات".



add\_settings\_field

**الوصف** إضافة حقل جديد إلى قسم من صفحة الإعدادات. **البرامترات**: سلسلة نصية معرف \$ - اسم سبيكة لتعريف الحقل. تستخدم في سمة "المعرف" عنوان - \$title للعلامات. سلسلة نصية منسق للحقل. يظهر كتسمية للحقل أثناء الإخراج. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تملأ الحقل بمدخلات النموذج المطلوبة. يجب أن تردد الدالة الاسم - \$page مخرجاتها. سلسلة نصية الثابت لصفحة الإعدادات التي سيتم عرض القسم عليها (عام، قراءة، - \$section كتابة، ...). سلسلة نصية الاسم الثابت لقسم صفحة الإعدادات array. الذي سيتم عرض المربع فيه وسيطات إضافية تستخدم عند - \$args (سلسلة) "label\_for". إخراج الحقل (نصية)

**add\_settings\_section**

**الوصف** إضافة قسم جديد إلى صفحة الإعدادات. **البرامترات**: سلسلة نصية معرف \$ - اسم سبيكة لتحديد القسم. تستخدم في سمة "المعرف" للعلامات. عنوان منسق - \$title سلسلة نصية للقسم. تظهر كعنوان للقسم. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة تعكس أي محتوى في أعلى القسم (بين العنوان الاسم - \$page والحقول). سلسلة نصية الثابت لصفحة الإعدادات التي سيتم عرض القسم عليها. تتضمن الصفحات المضمنة "عام"، و"قراءة"، و"كتابة"، و"مناقشة"، و"وسائط"، وما إلى ذلك. أنشئ صفحاتك الخاصة باستخدام **add\_options\_page();**

<p><b>add_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف رمزًا قصيرًا جديدًا.  <b>\$tag</b> - <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية  علامة الرمز القصير المراد البحث عنها  في محتوى المنشور. رد الاتصال \$ القابل  للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال التي يتم  تشغيلها عند العثور على الرمز القصير.  يتم تمرير كل رد اتصال للرمز القصير إلى  ثلاث معلمات بشكل افتراضي، بما في  <b>(\$atts)</b>، ذلك مصفوفة من السمات  إذا لم يتم <b>null</b> ومحتوى الرمز القصير أو  وأخيرًا علامة الرمز، <b>(\$content)</b> تعيينه  <b>(\$shortcode_tag)</b>، القصير نفسها  بهذا الترتيب.</p>
<p><b>add_site_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف بيانات التعريف إلى  <b>int \$site_id</b> - الموقع. <b>البرامترات</b>  معرف الموقع. سلسلة نصية  <b>\$meta_key</b> - اسم البيانات التعريفية -  <b>\$meta_value</b> - قيمة  البيانات <b>الوصفية</b>. يجب أن تكون قابلة  <b>bool</b>. للتسلسل إذا كانت غير عددية  <b>\$unique</b> - ما إذا كان يجب عدم  إضافة نفس المفتاح. <b>العودة</b>: معرف</p>

	التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل.
<code>add_site_option</code>	<p><b>الوصف</b> إضافة خيار جديد للشبكة الحالية.</p> <p><b>\$option - البرامترات:</b> سلسلة نصية اسم الخيار المراد إضافته. من المتوقع ألا قيمة \$ مختلطة - قيمة SQL. يتم تجاوز الخيار، يمكن أن تكون أي شيء. من <b>العودة:</b> خطأ SQL. المتوقع ألا يتم تجاوز إذا لم تتم إضافة الخيار. صحيح إذا تم إضافة الخيار.</p>

بو جيبير الحسيني

add\_submenu\_page

**الوصف** إضافة صفحة القائمة الفرعية.  
**البرامترات:** السلسلة النصية  
**\$parent\_slug** - الاسم الثابت للقائمة - الرئيسية (أو اسم الملف لصفحة إدارة وردبريس القياسية). السلسلة النصية  
**\$page\_title** - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية  
**\$menu\_title** - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة  
**string** - القدرة المطلوبة لعرض هذه القائمة للمستخدم. السلسلة النصية  
**\$capability** - الاسم الثابت الذي سيتم الرجوع إلى هذه القائمة به. يجب أن تكون فريدة لهذه القائمة وأن تشمل فقط على أحرف أبجدية رقمية صغيرة وشرطات وشرطات سفلية لتكون متوافقة ووظيفة \$ قابلة. **sanitize\_key()** مع للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة  
**int \$position** - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

`add_term_meta`

**الوصف** يضيف بيانات التعريف إلى `int $term_id` - المصطلح. **البومات** معرف المصطلح. سلسلة نصية `$meta_key` - اسم البيانات التعريفية - المختلط - قيمة `$meta_value` ما `bool $unique`. البيانات **الوصفية** إذا كان سيتم الكفالة إذا تم العثور على إدخال بنفس المفتاح للمصطلح. **العودة**: معرف التعريف على النجاح `WP_Error` عندما يكون `term_id` غامضًا بين التصنيفات. كذب على الفشل.

add\_theme\_page

**الوصف** إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمظهر. **البوامتوات:**  
النص - **\$page\_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية الذي - **\$menu\_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p><b>add_theme_support</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل دعم السمة لميزة معينة. <b>- \$feature البرامترات:</b> سلسلة نصية الميزة التي تتم إضافتها. تتضمن القيم الأساسية المحتملة "التنسيقات اللاحقة"، و"الصور المصغرة اللاحقة"، و"(اتش تى ام ال)5"، و"الشعار المخصص"، و"تحميلات الرأس المخصصة"، و"الرأس المخصص"، و"الخلفية المخصصة"، و"علامة العنوان" و"محتوى البداية" و"التضمينات المستجيبة" وما إلى ذلك. وسيطات \$ مختلطة - وسيطات إضافية لتمريرها مع ميزات معينة. الإرجاع: خطأ عند الفشل، وباطل فيما عدا ذلك.</p>
<p><b>add_thickbox</b></p>	<p><b>JS الوصف</b> يقوم بإدراج سميكة افتراضية وCSS.</p>



<p><b>add_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء مستخدم جديد من نموذج "المستخدمين" باستخدام <b>العودة</b>: <b>\$_POST</b> معلومات <b>WP_Error</b> المستخدم</p>
<p><b>add_user_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف بيانات التعريف <b>int \$user_id</b> - للمستخدم. <b>البوامتوات</b> معرف المستخدم. سلسلة نصية <b>\$meta_key</b> - اسم البيانات التعريفية - المختلط - قيمة <b>\$meta_value</b> <b>bool \$unique</b> - ما <b>البيانات الوصفية</b> إذا كان يجب عدم إضافة نفس المفتاح. <b>العودة</b>: معرف التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل</p>
<p><b>add_user_to_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف مستخدمًا إلى مدونة. معرف <b>int \$blog_id</b> - <b>البوامتوات</b> المدونة التي تضيف المستخدم إليها معرف المستخدم الذي <b>\$user_id</b> الدور الذي <b>\$role</b> تضيفه. سلسلة نصية تريد أن يحصل عليه المستخدم</p>

add\_users\_page

**الوصف** أضف صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمستخدمين/الملف الشخصي. **البرامترات:** السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$page\_title** عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$menu\_title** string. استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة. **int \$position** - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

add\_utility\_page

**الوصف** قم بإضافة صفحة قائمة ذات مستوى أعلى في قسم "الأدوات المساعدة". **البرامترات**: السلسلة النصية **\$page\_title** - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية **\$menu\_title** - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة **string**. القدرة المطلوبة لعرض **\$capability** - هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي **\$menu\_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة. **url** عنوان - **\$icon\_url** سلسلة نصية للأيقونة التي سيتم استخدامها لهذه **Hook\_suffix**: القائمة. **العودة** للصفحة الناتجة.

<p><b>addslashes_gpc</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف خطوطاً مائلة للهروب من السلاسل. <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية <b>\$gpc</b> السلسلة النصية التي تم إرجاعها - <b>العودة</b>: إرجاع <b>HTTP</b> من بيانات طلب. سلسلة نصية تم هروبها بخطوط مائلة.</p>
<p><b>addslashes_strings_only</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف شرطة مائلة فقط إذا كانت القيمة المقدمة عبارة عن سلسلة نصية. <b>يعود</b>:</p>
<p><b>adjacent_image_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط الصورة التالية أو السابقة التي لها نفس المنشور الأصلي. ما إذا كان <b>bool \$prev</b> <b>البوامتقات</b> سيتم عرض الرابط التالي (خطأ) أو السابق حجم - <b>\$size</b> (صحيح). سلسلة نصية الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع <b>\$text</b> بالبعكسل (بهذا الترتيب). منطقي نص الارتباط -</p>

adjacent\_post\_link

**الوصف** يعرض رابط النشر المجاور.  
**البرامترات:** تنسيق السلسلة النصية \$ -  
تنسيق ربط الارتباط. سلسلة نصية الرابط \$  
**bool** - تنسيق الرابط الثابت  
ما إذا كان يجب - **\$in\_same\_term**  
أن يكون الرابط في نفس مصطلح  
**array**. التصنيف  
قائمة مصفوفة - **\$excluded\_terms**  
أو مفصولة بفواصل لمعرفة الفئات  
ما إذا - **\$previous** **bool**. المستبعدة  
كان سيتم عرض رابط إلى المنشور السابق  
- **\$taxonomy** أو التالي. سلسلة نصية  
**\$in\_same\_term** التصنيف، إذا كان  
صحيحًا.

<p><b>adjacent_posts_rel_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الروابط العلائقية للمنشورات المجاورة للمنشور الحالي. تنسيق - <b>\$title</b> البرامترات: سلسلة نصية <b>bool</b>. عنوان الرابط <b>\$in_same_term</b> - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح التصنيف. <b>array</b>. القائمة مصفوفة - <b>\$excluded_terms</b> أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية <b>\$taxonomy</b> - إذا كان <b>\$in_same_term</b> صحيحًا.</p>
<p><b>adjacent_posts_rel_link_wp_head</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الروابط العلائقية للمنشورات المجاورة للمنشور الحالي. لصفحات المنشور الواحد.</p>
<p><b>admin_color_scheme_picker</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض منتقي نظام ألوان المسؤول <b>user-edit.php</b> المستخدم في) الافتراضي <b>int \$user_id</b>: البرامترات ( <b>معرف المستخدم</b> -</p>
<p><b>admin_created_user_email</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>admin_created_user_subject</b></p>	<p><b>وصف</b></p>

<p><b>admin_url</b></p>	<p>لمنطقة URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان الإدارة للموقع الحالي. <b>البرامتوات</b>: سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان الخاص بالمسؤول. سلسلة نصية URL مخطط \$ - المخطط المطلوب استخدامه. الذي يتبع "admin" الافتراضي هو <b>force_ssl_admin()</b> و <b>is_ssl()</b>. لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير URL هذه المخططات. <b>العودة</b>: رابط للمسؤول مع المسار الاختياري الملحق.</p>
<p><b>allow_subdirectory_install</b></p>	<p><b>الوصف</b> السماح بتثبيت الدليل الفرعي. <b>العودة</b>: ما إذا كان تثبيت الدليل الفرعي مسموحًا به</p>
<p><b>allow_subdomain_install</b></p>	<p><b>الوصف</b> السماح بتثبيت النطاق الفرعي <b>العودة</b>: ما إذا كان تثبيت النطاق الفرعي مسموحًا به</p>
<p><b>allowed_http_request_hosts</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسمح القوائم البيضاء بإعادة الآمنة HTTP توجيه المضيفين لطلبات: أيضًا. يعود</p>
<p><b>allowed_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض كافة العلامات المسموح بها بتنسيق (اتش تى ام ال) مع السمات. <b>العودة</b>: (اتش تى ام ال) المسموح به</p>

	<p>كيان العلامات المشفرة.</p>
<p><b>antispambot</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحول أحرف عناوين البريد الإلكتروني إلى كيانات (اش تى ام ال) لمنع روبوتات البريد العشوائي.</p> <p><b>البرامترات:</b> سلسلة نصية</p> <p><b>\$email_address</b> - عنوان البريد</p> <p><b>int \$hex_encoding</b> - الإلكتروني</p> <p>اضبط على 1 لتمكين التشفير السداسي.</p> <p><b>العودة:</b> عنوان البريد الإلكتروني المحول</p>
<p><b>apache_mod_loaded</b></p>	<p><b>الوصف</b> هل الوحدة المحددة موجودة في</p> <p><b>البرامترات:</b> السلسلة Apache تكوين</p> <p>الوحدة النمطية، على - <b>\$mod</b> النصية</p> <p><b>mod_rewrite.bool</b> سبيل المثال</p> <p>قيمة الإرجاع الافتراضية إذا - <b>\$default</b></p> <p>لم يتم العثور على الوحدة. <b>العودة:</b> ما إذا</p> <p>كان قد تم تحميل الوحدة المحددة</p>



`apply_filters`

**الوصف** يستدعي وظائف رد الاتصال التي تمت إضافتها إلى ربط عامل التصفية. اسم - **\$tag الوامترات**: سلسلة نصية خطاف المرشح. قيمة \$ مختلطة - القيمة المراد تصفيتها. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية لتمريرها إلى وظائف رد الاتصال. **العودة**: القيمة التي تمت تصفيتها بعد تطبيق جميع الوظائف المرتبطة عليها.

`apply_filters_deprecated`

**الوصف** يطلق الوظائف المرتبطة بخطاف مرشح مهمل. **البرامترات**: سلسلة نصية **array**. اسم خطاف المرشح - **\$tag** مصفوفة من وسائط الوظائف - **\$args** الإضافية التي سيتم تمريرها إلى **application\_filters()**. string إصدار وردبريس الذي أوقف - **\$version** الخطاف. سلسلة نصية الخطاف الذي كان - **\$replacement** ينبغي استخدامه. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير - **\$message**

<p><b>apply_filters_ref_array</b></p>	<p><b>الوصف</b> يستدعي وظائف رد الاتصال التي تمت إضافتها إلى ربط عامل التصفية، مع تحديد الوسائط في مصفوفة.  <b>اسم - \$tag البرامترات:</b> سلسلة نصية  <b>- \$args</b> خطاف المرشح. المصفوفة الوسائط المتوفرة للوظائف المرتبطة بالعلامة \$. <b>العودة:</b> القيمة التي تمت تصفيتها بعد تطبيق جميع الوظائف المرتبطة عليها.</p>
<p><b>array_replace_recursive</b></p>	<p>من PHP وصف الإصدار الحيادي لـ <b>@link</b> <b>array_replace_recursive()</b>.  <b>مصفوفة - \$base البرامترات:</b> يحتوي على مفاتيح تحتاج إلى <b>\$replacements</b> الاستبدال. مصفوفة: مصفوفة بالمفاتيح المستبدلة. يعود -</p>
<p><b>atom_enclosure</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض حاوية الذرة للمنشور الحالي.</p>
<p><b>atom_site_icon</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض أيقونة الموقع في خلاصات الذرة.</p>
<p><b>attachment_id3_data_m</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الحقول لمعلومات بيانات</p>

<b>eta_box</b>	<b>ID3: WP_Post \$post</b> - كائن منشور.
<b>attachment_submit_meta_box</b>	<b>الوصف</b> عرض حقول نموذج إرسال المرفقات.
<b>attachment_submitbox_metadata</b>	<b>الوصف</b> يعرض بيانات تعريف المرفقات غير القابلة للتعديل في مربع تعريف النشر.
<b>attachment_url_to_post_id</b>	<b>URL الوصف</b> يحاول تحويل عنوان للمرفق إلى معرف منشور. <b>البومات:</b> URL عنوان - \$url سلسلة نصية المطلوب حله. <b>العودة:</b> معرف المشاركة التي تم العثور عليها، أو 0 عند الفشل.
<b>attribute_escape</b>	وصف الهروب لسمات (اتش تى ام ال). يعود:
<b>auth_redirect</b>	<b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان المستخدم قد قام بتسجيل الدخول، وإذا لم يكن كذلك فإنه يعيد توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول.

<p><b>author_can</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع ما إذا كان مؤلف المنشور: المقدم يتمتع بالقدرة المحددة. <b>البومات</b> int \$post - معرف النشر أو كائن - اسم القدر. النشر. سلسلة نصية القدر \$ - اسم القدر. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. <b>العودة</b>: ما إذا كان مؤلف المنشور لديه القدرة المحددة</p>
<p><b>automatic_feed_links</b></p>	<p><b>الوصف</b> تمكين/تعطيل إخراج رابط: التغذية العامة التلقائي. <b>البومات</b> bool \$add - إضافة أو إزالة الروابط. الافتراضيات إلى صحيح</p>
<p><b>avoid_blog_page_permalink_collision</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتجنب التصادم بين سبيكة الموقع والارتباط الثابت. <b>البومات</b>: مجموعة بيانات \$ - مجموعة من بيانات مجموعة - array \$postarr. النشر من المشاركات. غير مستخدم حالياً. <b>العودة</b>: المصفوفة الجديدة من بيانات النشر بعد التحقق من الاصطدامات</p>
<p><b>background_color</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض قيمة لون الخلفية</p>

<b>background_image</b>	<b>الوصف</b> عرض مسار صورة الخلفية.
<b>backslashit</b>	<b>الوصف</b> إضافة خطوط مائلة عكسية قبل الحروف وقبل الرقم في بداية السلسلة النصية. <b>البرامترات</b> : السلسلة النصية القيمة التي ستتم إضافة - <b>\$string</b> الخطوط المائلة العكسية إليها. <b>العودة</b> : سلسلة نصية مع خطوط مائلة عكسية مدرجة.
<b>balancetags</b>	<b>الوصف</b> يوازن العلامات إذا تم فرض ذلك، أو إذا تم تعيين خيار على <b>"use_balanceTags"</b> "صحيح". <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية <b>bool</b> النص المراد موازنته - <b>\$text</b> إذا كان صحيحًا، فسيفرض - <b>\$force</b> الموازنة، متجاهلاً قيمة الخيار. <b>العودة</b> : نص متوازن
<b>before_last_bar</b>	<b>الوصف</b> قم بإزالة العنصر الأخير في سلسلة نصية مفصولة بشقوق. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية مفصولة - <b>\$string</b> نصية بشعب. <b>العودة</b> : إما سلسلة نصية \$ أو كل شيء قبل الأنبوب الأخير

<p><b>block_version</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع الإصدار الحالي من تنسيق الكتلة الذي تستخدمه سلسلة نصية المحتوى. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية محتوى للاختبار. <b>العودة</b>: - \$content إصدار تنسيق الكتلة هو 1 إذا كان المحتوى يحتوي على كتلة واحدة أو أكثر، و0 إذا كان خلاف ذلك.</p>
<p><b>bloginfo</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض معلومات حول الموقع الحالي. <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية معلومات الموقع المطلوب - \$show عرضها.</p>
<p><b>bloginfo_rss</b></p>	<p>لوظيفة <b>RSS الوصف</b> عرض حاوية <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية. <b>bloginfo</b>. <b>العودة</b>: - \$show <b>get_bloginfo()</b> راجع لمعرفة القيم المحتملة.</p>
<p><b>body_class</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض أسماء الفئات لعنصر <b>\$class</b> النص. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية سلسلة نصية مفصولة بمسافات أو مجموعة من أسماء الفئات لإضافتها إلى قائمة الفئات.</p>
<p><b>bool_from_yn</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان الإدخال نعم أم لا. سلسلة - \$yn <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية (نعم) "y" نصية أحرف تحتوي إما على <b>العودة</b>: صحيح إذا كان نعم، (لا) "n" أو كاذباً في أي شيء آخر.</p>

<p><b>build_query</b></p>	<p>استنادًا إلى <b>URL الوصف</b> إنشاء استعلام مصفوفة اقترانية أو مفهرسة. <b>البوامتات</b>: مصفوفة بيانات \$ - أزواج مفتاح/قيمة <b>العودة</b>: سلسلة نصية مشفرة. <b>URL</b> ترميز <b>URL</b>.</p>
<p><b>bulk_edit_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> معالجة بيانات النشر للتحريير الجماعي للمشاركات. <b>البوامتات</b>: ستستخدم - <b>\$post_data</b> مصفوفة مصفوفة بيانات النشر المطلوب معالجتها <b>\$_POST</b> إذا لم يتم توفيرها <b>superglobal</b>. <b>يعود</b>:</p>
<p><b>cache_javascript_headers</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين الرؤوس للتخزين المؤقت لمدة <b>10</b> أيام باستخدام نوع محتوى جافاسكربت.</p>
<p><b>cache_users</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المعلومات لقوائم المستخدمين لمنع استعلامات متعددة <b>get_userdata():</b> بواسطة معلمات قائمة أرقام - <b>\$user_ids</b> المصفوفة معرف المستخدم</p>
<p><b>calendar_week_mod</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على عدد الأيام منذ بداية عدد - <b>\$num int</b>: الأسبوع. <b>البوامتات</b> اليوم. <b>العودة</b>: الأيام منذ بداية الأسبوع</p>



<p><b>can_edit_network</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان بإمكاننا تحرير هذه الشبكة من هذه الصفحة أم لا. <b>البوامتوات</b>  <b>int \$network_id</b> - معرف الشبكة -  المطلوب التحقق منه. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان من الممكن تحرير الشبكة، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p><b>cancel_comment_reply_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض محتوى (اتش تى ام ال) <b>البوامتوات</b>:  لرابط إلغاء الرد على التعليق. <b>البوامتوات</b>:  النص الذي سيتم - <b>\$text</b> سلسلة نصية  عرضه لرابط إلغاء الرد.</p>
<p><b>capital_p_dangit</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة "وردبريس" من الكوكب إلى الأبد (أو على الأقل القليل الذي يمكننا التأثير عليه). <b>البوامتوات</b>: السلسلة  النص المطلوب تعديله. - <b>\$text</b> النصية  <b>العودة</b>: النص المعدل.</p>
<p><b>cat_is_ancestor_of</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كانت الفئة هي <b>int \$cat1</b>: أصل فئة أخرى. <b>البوامتوات</b>  معرف أو كائن للتحقق مما إذا كانت -  <b>int \$cat2</b> - هذه هي الفئة الأصلية  <b>\$cat2</b> الفئة الفرعية. الإرجاع: ما إذا كان  <b>\$cat1</b> تابعًا لـ</p>

<p><b>category_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد وصف الفئة. <b>البوامتوات:</b> معرف الفئة. سيتم استخدام - <b>int \$</b> فئة معرف الفئة العامة بشكل افتراضي. <b>العودة:</b> وصف الفئة، متاح</p>
<p><b>category_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من وجود فئة ما. اسم - <b>int \$cat_name</b>: <b>البوامتوات</b> معرف المصطلح - <b>int \$parent</b>. الفئة: الأصلي. يعود</p>
<p><b>check_admin_referer</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضمن النية من خلال التحقق من إحالة المستخدم من صفحة إدارية أخرى: باستخدام رقم الأمان الصحيح. <b>البوامتوات</b> <b>int \$action</b> - <b>nonce</b> الإجراء - مفتاح <b>\$query_arg</b> السلسلة النصية للتحقق من عدم وجود شيء في <b>العودة:</b> خطأ إذا كان <b>\$_REQUEST</b> الرقم غير صالح، 1 إذا كان الرقم صالحًا وتم إنشاؤه منذ ما بين 0 إلى 12 ساعة، 2 إذا كان الرقم صالحًا وتم إنشاؤه منذ ما بين 12 إلى 24 ساعة</p>

<p><code>check_ajax_referer</code></p>	<p>لمنع <b>Ajax الوصف</b> يتحقق من طلب معالجة الطلبات خارج المدونة.  <b>الإجراء - int \$action: البرامترات</b>  <b>nonce. false \$query_arg - مفتاح</b>  <b>( \$ _REQUEST</b> للتحقق من الرقم في إذا كانت خطأ، فسيتم تقييم قيم. (منذ 2.5 <b>" _ajax_nonce</b> ل <b>\$ _REQUEST</b> و <b>bool</b> (بهذا الترتيب) <b>"_wpnonce</b> و <b>\$die</b> ما إذا كان سيتم الموت مبكراً - <b>العودة:</b> عندما لا يمكن التحقق من الرقم. <b>العودة:</b> خطأ إذا كان الرقم غير صالح، <b>1</b> إذا كان الرقم صالحًا وتم إنشاؤه منذ ما بين <b>0</b> إلى <b>12</b> ساعة، <b>2</b> إذا كان الرقم صالحًا وتم إنشاؤه منذ ما بين <b>12</b> إلى <b>24</b> ساعة.</p>
<p><code>check_and_publish_future_post</code></p>	<p><b>الوصف</b> انشر المنشور المستقبلي وتأكد من أن معرف المنشور له حالة النشر <b>int \$post_id: المستقبلي. البرامترات</b>  <b>معرف النشر أو كائن النشر -</b></p>

check\_column

**الوصف** تحقق من تطابق العمود مع المعايير. **البرامترات:** سلسلة نصية \$table\_name - اسم سلسلة نصية \$col\_name - اسم الجدول \$col\_type - نوع العمود \$is\_null - مفتاح منطقي \$ مختلط - معلومات أساسية. \$ الافتراضي المختلط - القيمة الافتراضية. مختلط \$ إضافي - قيمة إضافية. **العودة:** صحيح، إذا كان متطابقًا. خطأ، إذا لم تكن مطابقة.

<p><b>check_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان التعليق قد اجتاز عمليات التحقق الداخلية للسماح له بإضافته. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم مؤلف التعليق. سلسلة - \$author نصية البريد الإلكتروني \$ - البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق. سلسلة نصية لمؤلف التعليق. URL عنوان - \$url محتوى - \$comment السلسلة النصية - \$user_ip التعليق. السلسلة النصية لمؤلف التعليق. سلسلة نصية IP عنوان كاتب التعليق - \$user_agent السلسلة النصية User-Agent. نوع التعليق، إما - \$comment_type تعليق أرسله المستخدم، أو تعقيب، أو رد اتصال. الإرجاع: إذا نجحت جميع الشيكات، يكون صحيحًا، وإلا يكون خطأ.</p>
<p><b>check_comment_flood_db</b></p>	<p><b>الوصف</b> فحص تدفق التعليقات الأصلي القائم على قاعدة البيانات الخاصة بـ Hooks WP.</p>

<p><code>check_import_new_users</code></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان المستخدم الحالي لديه أذونات لاستيراد مستخدمين جدد. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>\$permission</b> - إذن ليتم التحقق منه. حالياً لا تستخدم. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان لدى المستخدم الأذونات المناسبة، وخطأ إذا لم يكن لديه.</p>
<p><code>check_password_reset_key</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد صف مستخدم بناءً على مفتاح إعادة تعيين كلمة المرور ومعلومات تسجيل الدخول: سلسلة نصية مفتاح \$ - تجزئة للتحقق من صحة إرسال كلمة مرور المستخدم. سلسلة نصية تسجيل الدخول \$ - تسجيل دخول المستخدم. <b>العودة:</b> عند النجاح، وكائن <b>WP_User</b> كائن للمفاتيح غير الصالحة أو <b>WP_Error</b> منتهية الصلاحية.</p>

<p><b>check_theme_switched</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان قد تم تغيير السمة ويقوم بتشغيل ربط عند "after_switch_theme" التالي WP تحميل.</p>
<p><b>check_upload_mimes</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من مجموعة من أنواع: مقابل القائمة البيضاء. يعود MIME</p>
<p><b>check_upload_size</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان الملف الذي تم تحميله يتجاوز حصة المساحة. <b>البوامتوات:</b> <b>\$_FILES</b> مصفوفة - <b>\$file</b> مصفوفة <b>\$_FILES</b> لملف معين. الإرجاع: مصفوفة مع تعيين مفتاح "خطأ" إذا تجاوز الملف الحصة النسبية. "خطأ" فارغ بخلاف ذلك.</p>

<p><b>checked</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام ال) المحددة. <b>البوامتوات</b>: \$ مختلط تم التحقق منه - إحدى القيم المراد مقلنتها مختلط - (صحيح) القيمة <b>\$current</b> بـ الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم صدى - <b>bool \$echo</b> السلسلة النصية أو إرجاعها فقط: سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة</p>
<p><b>choose_primary_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتعامل مع عرض اختيار الموقع الأساسي للمستخدم.</p>
<p><b>clean_attachment_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> سيتم تنظيف المرفق في ذاكرة - <b>int \$id</b>: التخزين المؤقت. <b>البوامتوات</b> معرف المرفق الموجود في ذاكرة التخزين <b>bool</b>. المؤقت المراد تنظيفه ما إذا كان سيتم - <b>\$clean_terms</b> تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للمصطلحات.</p>



<p><b>clean_blog_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت <b>WP_Site \$blog</b> :للمدونة <b>البومات</b> كائن الموقع أو معرفه الذي سيتم مسحه من ذاكرة التخزين المؤقت</p>
<p><b>clean_bookmark_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف ذاكرة التخزين المؤقت <b>int</b> :للإشارات المرجعية. <b>البومات</b> معرف الإشارة - <b>\$bookmark_id</b> المرجعية.</p>
<p><b>clean_category_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للفئة بناءً على المعرف. معرف الفئة - <b>int \$id</b> :<b>البومات</b></p>
<p><b>clean_comment_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل التعليق من ذاكرة التخزين <b>int \$ids</b> :المؤقت للكائن. <b>البومات</b> معرف التعليق أو مجموعة من معرفات التعليق المراد إزالتها من ذاكرة التخزين المؤقت.</p>
<p><b>clean_network_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة شبكة من ذاكرة التخزين <b>int \$ids</b> :المؤقت للكائن. <b>البومات</b> معرف الشبكة أو مجموعة من معرفات الشبكة لإزالتها من ذاكرة التخزين المؤقت</p>

<p><code>clean_object_term_cache</code></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل علاقة التصنيف بالمصطلحات من ذاكرة التخزين المؤقت. معرف - <b>int \$object_ids</b>: البرامترات (معرفات) كائن واحد أو قائمة. المصفوفة <b>\$object_type</b> - التصنيف</p>
<p><code>clean_page_cache</code></p>	<p><b>الوصف</b> سيتم تنظيف الصفحة في ذاكرة التخزين المؤقت. البرامترات <b>int \$id</b>: معرف الصفحة المطلوب تنظيفه</p>
<p><code>clean_post_cache</code></p>	<p><b>الوصف</b> سيتم تنظيف المنشور في ذاكرة التخزين المؤقت. البرامترات <b>int \$post</b>: معرف النشر أو كائن النشر - المطلوب إزالته من ذاكرة التخزين المؤقت.</p>
<p><code>clean_pre</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقبل المصفوفة المطابقة من <b>preg_replace_callback</b> في <b>wpautop()</b> أو سلسلة نصية. البرامترات: تطابقات المصفوفة \$ - إرجاع المصفوفة أو السلسلة النصية: الكتلة السابقة بدون تحويل الفقرة/فاصل الأسطر</p>

<p><b>clean_site_details_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينظف ذاكرة التخزين المؤقت لتفاصيل الموقع لموقع ما. <b>البرامترات</b> معرف الموقع. - <b>int \$site_id</b>. الافتراضي هو معرف الموقع الحالي.</p>
<p><b>clean_taxonomy_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> تنظيف ذاكرات التخزين المؤقت للتصنيف. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية شبكة التصنيف - <b>\$taxonomy</b>.</p>
<p><b>clean_term_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> سيؤدي إلى إزالة كافة معرفات المصطلحات من ذاكرة التخزين المؤقت. معرفات فردية أو - <b>int \$ids</b>: <b>البرامترات</b> قائمة للمصطلحات. سلسلة نصية يمكن أن تكون فارغة - <b>\$taxonomy</b> وإلا سيتم استخدامها، <b>tt_ids</b> وستفترض <b>bool \$clean_taxonomy</b>. للسياق ما إذا كان سيتم تنظيف ذاكرات التخزين المؤقت الواسعة للتصنيف (صحيح)، أو مجرد ذاكرات تخزين مؤقت لكائنات مصطلحات فردية (خطأ).</p>

<p><b>clean_url</b></p>	<p>وينظفه. <b>URL الوصف</b> يتحقق من عنوان عنوان - <b>\$url البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>array</b>. المراد تنظيفه <b>URL</b> مجموعة من <b>\$protocols</b> البروتوكولات المقبولة. سلسلة نصية سياق <b>URL \$</b> - كيف سيتم استخدام عنوان الافتراضي هو "العرض". <b>العودة</b>: عنوان الذي تم تنظيفه بعد تطبيق مرشح <b>\$ url 'clean_url'</b>.</p>
<p><b>clean_user_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> تنظيف جميع ذاكرات التخزين المؤقت للمستخدم <b>البرامترات</b>: <b>WP_User \$user</b> - كائن المستخدم أو معرفه المراد تنظيفه من ذاكرة التخزين المؤقت</p>
<p><b>clear_global_post_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت العامة للنشر. <b>البرامترات</b>: معرف المشاركة - <b>int \$post_id</b></p>
<p><b>codepress_footer_js</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف جافاسكربت المطلوب يعمل على <b>CodePress</b> لجعل محررات السمات/المكونات الإضافية</p>
<p><b>codepress_get_lang</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد اللغة التي سيتم استخدامها <b>CodePress</b>. لتمييز بناء جملة</p>

<p><b>comment_author</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض مؤلف التعليق الحالي.  <b>int \$comment_ID - البوامتوات</b>  أو معرف التعليق <b>WP_Comment</b> الذي سيتم طباعة المؤلف له. التعليق الحالي الافتراضي.</p>
<p><b>comment_author_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق العالمي الحالي بالدولار.  <b>int \$comment_ID - البوامتوات</b>  أو معرف التعليق <b>WP_Comment</b> الذي سيتم طباعة البريد الإلكتروني للمؤلف من أجله. التعليق الحالي الافتراضي.</p>

<p><code>comment_author_email_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> عرض رابط البريد الإلكتروني بتنسيق (اتش تي ام ال) لمؤلف التعليق الحالي. <b>البوامتات:</b> السلسلة النصية <b>\$linktext</b> - النص المطلوب عرضه - بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف <b>\$before</b> - التعليق. السلسلة النصية نص أو (اتش تي ام ال) ليتم عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. السلسلة النصية نص أو (اتش تي ام ال) ليتم <b>\$after</b> - عرضه بعد رابط البريد الإلكتروني <b>int</b> معرف التعليق أو كائن <b>\$comment</b> - الافتراضي هو <b>WP_Comment</b>. التعليق الحالي.</p>
<p><code>comment_author_ip</code></p>	<p>لمؤلف التعليق <b>IP الوصف</b> عرض عنوان <b>int</b>: الحالي. <b>البوامتات</b> <b>\$comment_ID - WP_Comment</b> أو معرف التعليق الذي سيتم طباعة الخاص بالمؤلف من أجله. <b>IP</b> عنوان التعليق الحالي الافتراضي.</p>
<p><code>comment_author_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> اعرض رابط (اتش تي ام ال) الخاص بمؤلف التعليق <b>url</b> لعنوان <b>int</b>: الحالي. <b>البوامتات</b> <b>\$comment_ID - WP_Comment</b> أو معرف التعليق الذي سيتم طباعة رابط المؤلف له. التعليق الحالي الافتراضي.</p>

comment_author_rss	<p><b>الوصف</b> عرض مؤلف التعليق الحالي في الخلاصة.</p>
comment_author_url	<p>لمؤلف URL <b>الوصف</b> عرض عنوان <b>int</b>: التعليق الحالي. <b>البرامترات</b>  <b>\$comment_ID - WP_Comment</b>  أو معرف التعليق الذي سيتم طباعة للمؤلف من أجله. التعليق URL عنوان الحالي الافتراضي.</p>
comment_author_url_link	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط (اتش تى ام ال) الخاص بمؤلف التعليق URL لعنوان الحالي. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية النص المطلوب عرضه - <b>\$linktext</b> بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف - <b>\$before</b> التعليق. السلسلة النصية نص أو (اتش تى ام ال) ليتم عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. السلسلة النصية نص أو (اتش تى ام ال) ليتم عرضه بعد رابط البريد الإلكتروني <b>int</b> معرف التعليق أو كائن - <b>\$comment</b> الافتراضي هو <b>WP_Comment</b>. التعليق الحالي.</p>
comment_class	<p><b>الوصف</b> يُنشئ فئات دلالية لكل عنصر <b>\$class</b> تعليق. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية فئة واحدة أو أكثر لإضافتها إلى قائمة - معرف - <b>int \$comment</b>. الفئات <b>WP_Comment</b>. التعليق أو كائن <b>int</b>. التعليق الحالي الافتراضي معرف النشر أو كائن - <b>\$post_id</b></p>

	<p>المشاركة الحالية. <b>WP_Post</b>.  <b>bool \$echo</b> - ما إذا كان الافتراضية سيتم تكرار الإخراج أو إرجاعه. <b>العودة</b>: إذا خطأ، فسيتم إرجاع الفصل. <b>\$echo</b> كان باطلا على خلاف ذلك.</p>
<b>comment_date</b>	<p><b>الوصف</b> عرض تاريخ التعليق للتعليق <b>\$d</b> الحالي. <b>البوامتات</b>: السلسلة النصية تنسيق التاريخ. إعدادات المستخدم <b>int \$comment_ID</b> - الافتراضية أو معرف التعليق <b>WP_Comment</b> الذي سيتم طباعة التاريخ له. التعليق الحالي الافتراضي.</p>
<b>comment_excerpt</b>	<p><b>الوصف</b> عرض مقتطف من التعليق <b>int</b>: الحالي. <b>البوامتات</b> <b>\$comment_ID - WP_Comment</b> أو معرف التعليق الذي تريد طباعة المقتطف منه. التعليق الحالي الافتراضي.</p>



<p><b>comment_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان التعليق موجودًا بناءً على المؤلف والتاريخ. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <b>\$comment_author</b> - مؤلف التعليق. السلسلة النصية <b>\$comment_date</b> - تاريخ التعليق. سلسلة نصية المنطقة الزمنية \$ - المنطقة "gmt" أو "blog" الزمنية. يقبل <b>العودة:</b> تعليق معرف آخر على النجاح.</p>
<p><b>comment_footer_die</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض رسالة الخطأ أسفل التعليقات. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية رسالة خطأ. من المفترض أن <b>\$msg</b> يحتوي على (تش تى ام ال) ويتم تطهيره.</p>

<p><b>comment_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج نموذج تعليق كامل للاستخدام داخل القالب. <b>البرامترات:</b>  الوسائط الافتراضية - <b>\$args</b> مصفوفة وحقول النموذج المطلوب تجاوزها.  <b>int \$post_id</b> 'الحقول' (مصفوفة) لإنشاء <b>WP_Post</b> معرف النشر أو كائن النموذج الخاص به. المشاركة الحالية الافتراضية.</p>
<p><b>comment_form_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض النص بناءً على حالة الرد على التعليق. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية النص الذي سيتم - <b>\$noreplytext</b> عرضه عند عدم الرد على تعليق. سلسلة النص الذي سيتم - <b>\$replytext</b> نصية '%s' عرضه عند الرد على تعليق. قبول لمؤلف التعليق الذي يتم الرد عليه. - <b>\$linktoparent</b> سلسلة نصية منطقية للتحكم في جعل اسم المؤلف رابطاً لتعليقه</p>

<b>comment_guid</b>	للتعليق الحالي. <b>GUID الوصف</b> عرض <b>int \$comment_id</b> - <b>البومات</b> كائن التعليق أو المعرف. الإعدادات الافتراضية لكائن التعليق العام
<b>comment_id</b>	<b>الوصف</b> عرض معرف التعليق للتعليق الحالي.
<b>comment_id_fields</b>	<b>الوصف</b> إخراج (اتش تى ام ال) المدخلات المخفية للرد على التعليقات. معرف المشاركة. - <b>int \$id</b> : <b>البومات</b> معرف النشر الحالي الافتراضي
<b>comment_link</b>	<b>الوصف</b> عرض الرابط للتعليقات. كائن - <b>int \$comment</b> : <b>البومات</b> التعليق أو المعرف. الإعدادات الافتراضية لكائن التعليق العام
<b>comment_reply_link</b>	<b>الوصف</b> يعرض محتوى (اتش تى ام ال) رابط الرد على التعليق. <b>البومات</b> : تجاوز الخيارات - <b>\$args</b> مصفوفة يتم الرد - <b>int \$comment</b> . الافتراضية على التعليق. التعليق الحالي الافتراضي معرف المشاركة أو كائن - <b>int \$post</b> الذي سيتم عرض التعليق <b>WP_Post</b> عليه. المشاركة الحالية الافتراضية

<p><b>comment_text</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض نص التعليق الحالي.  <b>int \$comment_ID -</b> <b>البوامتقات</b> أو معرف التعليق WP_Comment الذي سيتم طباعة النص له. التعليق  <b>\$args -</b> الحالي الافتراضي. مصفوفة مجموعة من الوسائط</p>
<p><b>comment_text_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض محتوى التعليق الحالي لاستخدامه في الخلاصات</p>
<p><b>comment_time</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض وقت التعليق للتعليق <b>\$d -</b> الحالي. <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية تنسيق الوقت. إعدادات المستخدم الافتراضية</p>
<p><b>comment_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض نوع التعليق للتعليق الحالي. <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية <b>\$commenttxt -</b> السلسلة النصية <b>string</b> المراد عرضها لنوع التعليق <b>\$trackbacktxt -</b> السلسلة النصية <b>Trackback.</b> المراد عرضها لنوع <b>string \$pingbacktxt -</b> السلسلة <b>pingback.</b> النصية المراد عرضها لنوع</p>

<p><b>comments_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الرابط لتعليقات المنشور الحالي. <b>البوماترات</b>: سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة. السلسلة النصية <b>\$deprecated_2</b> - غير مستخدمة.</p>
<p><b>comments_link_feed</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج الرابط الخاص بالتعليقات الخاصة بالمنشور الحالي <b>XML</b> بطريقة آمنة بتنسيق</p>
<p><b>comments_number</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض سلسلة نصية اللغة لعدد التعليقات الموجودة في المنشور الحالي. نص - <b>\$zero</b> <b>البوماترات</b>: السلسلة النصية - <b>\$one</b> بدون تعليقات. السلسلة النصية - <b>\$more</b> نص لتعليق واحد. سلسلة نصية نص لأكثر من تعليق واحد. سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة.</p>
<p><b>comments_open</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور الحالي <b>int</b>: مفتوحًا للتعليقات. <b>البوماترات</b> معرف النشر أو كائن - <b>\$post_id</b> المشاركة الحالية. <b>WP_Post</b> الافتراضية. <b>العودة</b>: صحيح إذا كانت التعليقات مفتوحة.</p>

<p><b>comments_popup_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الرابط الخاص بالتعليقات الخاصة بمعرف المنشور الحالي.  سلسلة - <b>false \$zero</b>: <b>البومات</b> نصية يتم عرضها عند عدم وجود سلسلة نصية - <b>false \$one</b>. تعليقات يتم عرضها عند توفر تعليق واحد فقط. سلسلة نصية يتم - <b>false \$more</b> عرضها عند وجود أكثر من تعليق واحد. فئة - <b>\$css_class</b> السلسلة النصية <b>false</b>. المستخدمة للتعليقات <b>CSS</b> سلسلة نصية يتم عرضها عند - <b>\$none</b>. إيقاف تشغيل التعليقات</p>
<p><b>comments_popup_script</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بعرض البرنامج النصي لإظهار التعليق JS المنبثق لـ</p>
<p><b>comments_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإرجاع الرابط إلى خلاصة للنشر. يعود <b>RSS</b></p>
<p><b>comments_rss_link</b></p>	<p><b>RSS</b>. <b>الوصف</b> طباعة رابط تغذية تعليق</p>

<p><b>comments_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل قالب التعليق المحدد <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف <b>\$file</b> في <b>\$. bool</b> - الملف المراد تحميله <b>\$separate_comments</b> - ما إذا كان سيتم فصل التعليقات حسب نوع التعليق.</p>
<p><b>compression_test</b></p>	<p><b>الوصف</b> اختبار الدعم لضغط جافاسكربت من <b>PHP</b></p>
<p><b>confirm_another_blog_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> تأكيد الاشتراك في موقع جديد. <b>\$domain</b> - <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية للمجال. سلسلة نصية مسار <b>URL</b> عنوان <b>\$</b> - مسار جذر الموقع. سلسلة نصية عنوان الموقع. سلسلة <b>\$blog_title</b> - اسم المستخدم. <b>\$user_name</b> - نصية عنوان <b>\$user_email</b> - سلسلة نصية <b>array</b>. البريد الإلكتروني للمستخدم أي تعريف إضافي من مرشح <b>\$meta</b> - في <b>"add_signup_meta"</b> <b>validate_blog_signup().int</b> <b>\$blog_id</b> - معرف الموقع.</p>

<p><b>confirm_blog_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> معلمات تأكيد الاشتراك في <b>\$domain</b> الموقع الجديد: سلسلة نصية للمجال <b>URL</b> سلسلة نصية عنوان - <b>\$path</b> سلسلة نصية مسار جذر الموقع - <b>\$blog_title</b> سلسلة نصية عنوان - <b>\$user_name</b> سلسلة نصية اسم المستخدم للمستخدم الجديد <b>\$user_email</b> مصفوفة عنوان البريد - <b>Any</b> - <b>\$meta</b> الإلكتروني للمستخدم تعريف إضافي من مرشح <b>"add_signup_meta"</b> في <b>validate_blog_signup()</b></p>
<p><b>confirm_delete_users</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>confirm_user_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> تأكيد تسجيل مستخدم جديد <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية <b>\$user_name</b> - سلسلة نصية اسم <b>\$user_email</b> - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم</p>
<p><b>content_url</b></p>	<p>إلى دليل <b>URL</b> <b>الوصف</b> يسترد عنوان المحتوى. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية <b>URL</b> المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان للمحتوى <b>URL</b> للمحتوى. <b>العودة</b>: رابط مع مسار اختياري مُلحق</p>
<p><b>convert_chars</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحول الأمبير الوحيد؛ الأحرف في ويعرف أيضًا باسم) <b>amp;#038;</b></p>



	<p><b>البرامترات:</b> سلسلة نصية (<code>&amp;&amp;</code>)  سلسلة نصية من الأحرف - <code>\$content</code>  المراد تحويلها. سلسلة نصية \$ مهملة -  غير مستخدمة. <b>العودة:</b> سلسلة نصية  محولة.</p>
<code>convert_invalid_entities</code>	<p><b>Unicode الوصف</b> يحول نطاق مراجع  غير الصالح إلى نطاق صالح. <b>البرامترات:</b>  محتوى السلسلة النصية \$ - سلسلة نصية  تحتوي على كيانات تحتاج إلى تحويل.  <b>العودة:</b> سلسلة نصية محولة</p>
<code>convert_smilies</code>	<p><b>الوصف</b> تحويل النص المعادل  للابتسامات إلى صور. <b>البرامترات:</b> سلسلة  محتوى لتحويل - <code>\$text</code> نصية  الابتسامات من النص. <b>العودة:</b> المحتوى  المحول مع الابتسامات النصية التي تم  استبدالها بالصور</p>
<code>convert_to_screen</code>	<p><b>الوصف</b> تحويل سلسلة نصية شاشة إلى  كائن شاشة <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية  اسم الخطاف - <code>\$hook_name</code>  (المعروف أيضًا باسم لاحقة الخطاف)  المستخدم لتحديد الشاشة. <b>العودة:</b> كائن  الشاشة</p>

<p><b>copy_dir</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينسخ دليلاً من موقع إلى آخر عبر تجريد نظام ملفات وردبريس.  <b>from - \$</b> البوامتوات: السلسلة النصية  <b>to - \$</b> الدليل المصدر. السلسلة النصية  <b>skip_list - array \$</b> دليل الوجهة  قائمة الملفات/المجلدات لتخطي النسخ.  <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح  <b>WP_Error</b> عند الفشل.</p>
<p><b>core_update_footer</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>core_upgrade_preamble</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض ترقية وردبريس لتنزيل النموذج الأحدث أو الترقية تلقائياً.</p>

`count_many_users_posts`

**الوصف** عدد المشاركات المكتوبة بواسطة قائمة المستخدمين. **البامترات:** مجموعة المستخدمين \$ - مجموعة من معرفات المستخدمين. السلسلة النصية نوع منشور فردي أو - **\$post\_type** مجموعة من أنواع المنشورات المطلوب التحقق منها. الإعدادات الافتراضية هي **bool \$public\_only**. "نشر فقط أعداد المشاركات العامة. الافتراضيات خطأ. **العودة:** عدد المشاركات التي كتبها كل مستخدم

`count_user_posts`

**الوصف** عدد المشاركات التي كتبها  
**- int \$userid**: المستخدم. **البلمات**  
معرف المستخدم. المصفوفة  
نوع منشور فردي أو **- \$post\_type**  
مصفوفة من أنواع المنشورات لحساب  
**bool**. عدد المنشورات الخاصة بها  
ما إذا كان سيتم **- \$public\_only**  
إرجاع أعداد المنشورات العامة فقط.  
**العودة**: عدد المشاركات التي كتبها  
المستخدم في هذا النوع من المنشورات

count\_users

**الوصف** حساب عدد المستخدمين الذين لديهم كل دور من أدوار المستخدم.  
- **\$strategy** **البرامترات**: سلسلة نصية الإستراتيجية الحسابية المستخدمة عند حساب عدد المستخدمين. يقبل إما **int \$site\_id** - "الوقت" أو "الذاكرة" معرف الموقع الذي سيتم حساب عدد المستخدمين له. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي. الإرجاع: يشمل الإجمالي الكلي ومجموعة من الأعداد المفهرسة حسب سلاسل الأدوار.

<p><b>create_empty_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء مدونة فارغة. <b>البوامقوات:</b>  <b>مجال المدونة - \$domain</b> سلسلة نصية  <b>مسار - \$path</b> الجديدة. سلسلة نصية  <b>المدونة الجديدة.</b> سلسلة نصية  <b>عنوان المدونة - \$weblog_title</b>  <b>القيمة - int \$site_id.</b> الجديدة  <b>الافتراضية هي 1. العودة:</b> معرف المدونة  <b>التي تم إنشاؤها حديثاً</b></p>
<p><b>create_initial_post_types</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ أنواع المنشورات الأولية  <b>"init".</b> عند تشغيل الإجراء</p>
<p><b>create_initial_rest_routes</b></p>	<p><b>REST API الوصف</b> يسجل مسارات  <b>الافتراضية.</b></p>
<p><b>create_initial_taxonomies</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ التصنيفات الأولية</p>
<p><b>create_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> اسم مستعار لـ  <b>البوامقوات:</b> <b>wp_create_user().</b>  <b>اسم - \$username</b> سلسلة نصية  <b>المستخدم الخاص بالمستخدم.</b> سلسلة  <b>كلمة مرور - \$password</b> نصية  <b>المستخدم.</b> سلسلة نصية البريد الإلكتروني  <b>\$ - البريد الإلكتروني للمستخدم. العودة:</b>  <b>معرف المستخدم الجديد</b></p>

<b>current_action</b>	<b>الوصف</b> استرداد اسم الإجراء الحالي. <b>العودة:</b> ربط اسم الإجراء الحالي
<b>current_datetime</b>	<b>الوصف</b> يسترد الوقت الحالي ككائن بالمنطقة الزمنية من الإعدادات. <b>العودة:</b> كائن التاريخ والوقت
<b>current_filter</b>	<b>الوصف</b> استرداد اسم عامل التصفية أو الإجراء الحالي. <b>العودة:</b> ربط اسم المرشح أو الإجراء الحالي
<b>current_theme_info</b>	<b>الوصف</b> يسترد المعلومات حول الموضوع: النشاط الحالي. يعود
<b>current_theme_supports</b>	<b>الوصف</b> يتحقق من دعم السمة لميزة معينة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية الميزة التي يتم فحصها. - \$feature وسيطات \$ مختلطة - وسيطات إضافية ليتم فحصها مقابل ميزات معينة. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان القالب الحالي يدعم الميزة، وخطأ إذا كان خلاف ذلك
<b>current_time</b>	<b>الوصف</b> يسترد الوقت الحالي بناءً على النوع المحدد. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية نوع الوقت المطلوب استرداده. - \$type يقبل سلسلة نصية تنسيق التاريخ PHP ( "mysql" أو "الطابع الزمني" أو "mysql" ( "Ymd"). int على سبيل المثال ما إذا كان سيتم استخدام - \$gmt المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش أم لا.

	<p>الافتراضي خطأ. <b>العودة</b>: عدد صحيح إذا هو "الطابع الزمني"، فاكتب <b>\$type</b> كان خلاف ذلك.</p>
<p><b>current_user_can</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع ما إذا كان المستخدم الحالي لديه القدرة المحددة. <b>البومات</b>: سلسلة نصية القدرة \$ - اسم القدرة. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. <b>العودة</b>: ما إذا كان المستخدم الحالي لديه القدرة عبارة <b>\$capability</b> المحددة. إذا كان عن حد تعريفي وتم تمرير <b>\$object_id</b>، فما إذا كان المستخدم الحالي لديه القدرة التعريفية المحددة للكائن المحدد.</p>
<p><b>current_user_can_for_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع ما إذا كان المستخدم الحالي لديه الإمكانية المحددة لموقع <b>int \$blog_id</b>: معين. <b>البومات</b> - معرف الموقع. سلسلة نصية القدرة \$ - اسم القدرة. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. <b>العودة</b>: ما إذا كان المستخدم لديه القدرة المحددة.</p>
<p><b>customize_themes_print_templates</b></p>	<p>لواجهة <b>JS الوصف</b> طباعة قوالب مستخدم تصفح السمات في أداة التخصيص.</p>
<p><b>dashboard_browser_nag</b></p>	<p>نوصف <b>العودة</b></p>



<p><b>_class</b></p>	
<p><b>dashboard_php_nag_classes</b></p>	<p><b>PHP الوصف</b> يضيف فئة إضافية إلى <b>nag</b> إذا كان الإصدار الحالي غير آمن. فئات - <b>\$classes</b> البرامترات: مصفوفة <b>metabox</b> العودة: فئات <b>Metabox</b>. المعدلة.</p>
<p><b>date_i18n</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد التاريخ بالتنسيق المحلي، استنادًا إلى مجموع الطابع الزمني لنظام وإزاحة المنطقة الزمنية بالثواني. <b>Unix \$format</b> - البرامترات: سلسلة نصية <b>int</b>. تنسيق لعرض التاريخ <b>\$timestamp_with_offset</b> - وإزاحة <b>Unix</b> مجموع الطابع الزمني لنظام <b>bool \$gmt</b> - المنطقة الزمنية بالثواني ما إذا كنت تريد استخدام المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش أم لا. ينطبق فقط إذا لم يتم توفير الطابع الزمني. العودة: التاريخ، مترجم إذا كانت اللغة تحده.</p>

dbdelta

**الوصف** يعدل قاعدة البيانات بناءً على المحددة. **البرامترات SQL** عبارات الاستعلام - **string[] \$queries** المطلوب تشغيله. يمكن أن تكون استعلامات متعددة في مصفوفة، أو سلسلة نصية من الاستعلامات مفصولة - **bool \$execute** بفواصل منقوطة ما إذا كان سيتم تنفيذ الاستعلام على الفور أم لا. **العودة:** سلاسل تحتوي على نتائج استعلامات التحديث المختلفة

<p><b>deactivate_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإلغاء تنشيط مكون إضافي واحد أو مكونات إضافية متعددة. <b>\$plugins</b> - البوامتوات: سلسلة نصية مكون إضافي واحد أو قائمة من المكونات <b>bool</b>. الإضافية المراد إلغاء تنشيطها منع استدعاء خطافات - <b>\$silent</b> التعطيل. الافتراضي خطأ. مختلط ما إذا كان سيتم - <b>\$network_wide</b> إلغاء تنشيط البرنامج المساعد لجميع المواقع في الشبكة. ستعمل القيمة الخالية (الافتراضية) على إلغاء تنشيط المكونات الإضافية لكل من الموقع والشبكة</p>
<p><b>deactivate_sitewide_plugin</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لإلغاء تنشيط مكون إضافي للشبكة فقط.</p>
<p><b>dead_db</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحميل خطأ قاعدة بيانات مخصص أو عرض خطأ قاعدة بيانات وردبريس.</p>
<p><b>debug_fclosure</b></p>	<p><b>الوصف</b> أغلق مقبض ملف التصحيح. مختلط - غير مستخدم <b>\$fp</b>: البوامتوات</p>

<p><b>debug_fopen</b></p>	<p><b>الوصف</b> افتح مقبض الملف لتصحيح الأخطاء. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية اسم الملف \$ - اسم الملف. سلسلة نصية نوع الوصول المطلوب إلى - <b>\$mode</b> الدفق. <b>العودة</b>: خطأ دائما</p>
<p><b>debug_fwrite</b></p>	<p><b>الوصف</b> اكتب محتويات الملف: المستخدم لتصحيح الأخطاء. <b>البوامتوات</b> مختلط - غير مستخدم. السلسلة <b>\$fp</b> رسالة للتسجيل - <b>\$string</b> النصية</p>
<p><b>default_password_nag</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>default_password_nag_edit_user</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>default_password_nag_handler</b></p>	<p>معلومات <b>الوصف</b>: أخطاء \$ خطأ - مهملة</p>
<p><b>default_topic_count_scale</b></p>	<p><b>الوصف</b> مقياس عدد المواضيع الافتراضي <b>int</b>: لروابط العلامات. <b>البوامتوات</b> عدد المشاركات التي تحمل - <b>\$count</b> هذه العلامة. <b>العودة</b>: عدد متدرج</p>

<p><b>default_topic_count_text</b></p>	<p><b>الوصف</b> رد اتصال قديم لتلميحات أدوات <b>int \$count</b> - رابط العلامة. <b>البومات</b> عدد المواضيع. <b>العودة</b>: عدد المواضيع.</p>
<p><b>delete_all_user_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف إعدادات المستخدم للمستخدم الحالي.</p>
<p><b>delete_blog_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل الخيار بالاسم لمعرفة مدونة معين. يمنع إزالة خيارات وردبريس معرف <b>int \$id</b>: المحمية. <b>البومات</b> المدونة. يمكن أن يكون فارغاً للإشارة إلى المدونة الحالية. سلسلة نصية الخيار <b>\$</b> - اسم الخيار المراد إزالته. من المتوقع ألا <b>العودة</b>: صحيح، إذا تم <b>SQL</b> يتم تجاوز حذف الخيار بنجاح. كذب على الفشل.</p>

<p><b>delete_comment_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة معايير مطابقة البيانات  <b>int: الوصفية</b> من التعليق. <b>البرامترات</b>  <b>\$comment_id</b> - سلسلة نصية معرف  <b>\$meta_key</b> - اسم البيانات التعليق  <b>\$meta_value</b> - المختلط. التعريفية  <b>الوصفية</b>. <b>العودة</b>: صحيح          عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p><b>delete_expired_transients</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف كافة العابرين منتهية  <b>bool: الصلاحية</b>. <b>البرامترات</b>  <b>\$force_db</b> - فرض التنظيف ليتم          تشغيله على قاعدة البيانات حتى عند          استخدام ذاكرة تخزين مؤقت لكائن          خارجي</p>
<p><b>delete_get_calendar_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> مسح النتائج المخزنة مؤقتًا لـ  <b>get_calendar.</b></p>
<p><b>delete_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف بيانات تعريف النشر          بواسطة معرف التعريف. يعود</p>

delete\_metadata

**الوصف** حذف بيانات التعريف للكائن المحدد. **البوامتوات**: سلسلة نصية

نوع البيانات التعريفية - **\$meta\_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم)

معرف البيانات - **int \$object\_id** التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية

مفتاح البيانات - **\$meta\_key** - **\$meta\_value** التعريفية المختلط

قيمة البيانات التعريفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. في حالة التحديد، قم بحذف إدخلات البيانات التعريفية التي تحتوي على هذه القيمة فقط. وإلا، فاحذف جميع الإدخالات باستخدام مفتاح التعريف المحدد. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة أو خاطئة أو فارغة لتخطي هذا التحقق. (للتوافق مع الإصدارات السابقة، ليس من الممكن **bool**... تمرير سلسلة نصية فارغة إذا كان صحيحًا، - **\$delete\_all** فاحذف إدخلات البيانات التعريفية المطابقة لجميع الكائنات، متجاهلاً المحدد. بخلاف ذلك، احذف **object\_id**

<p><b>delete_metadata_by_mid</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف بيانات التعريف بواسطة  معلومات معرف التعريف: السلسلة  نوع البيانات - <b>\$meta_type</b> النصية  التعريفية للكائن مخصص لـ (على سبيل  المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو  معرف - <b>int \$meta_id</b>. مستخدم)  صف تعريف محدد الإرجاع: صحيح عند  الحذف الناجح، وخطأ عند الفشل</p>
<p><b>delete_network_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل خيار الشبكة بالاسم.  <b>int \$network_id</b> - <b>البرامترات</b>  معرف الشبكة. يمكن أن يكون فارغاً  ليكون افتراضياً لمعرف الشبكة الحالي.  سلسلة نصية الخيار <b>\$</b> - اسم الخيار المراد  <b>SQL</b> إزالته. من المتوقع ألا يتم تجاوز  <b>العودة</b>: صحيح، إذا نجحت. خطأ إذا  فشلت.</p>
<p><b>delete_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل الخيار بالاسم. يمنع إزالة  خيارات وردبريس المحمية. <b>البرامترات</b>:  اسم الخيار - <b>\$option</b> سلسلة نصية  المراد إزالته. من المتوقع ألا يتم تجاوز  <b>العودة</b>: صحيح، إذا تم حذف <b>SQL</b>.  الخيار بنجاح. كذب على الفشل</p>



`delete_plugins`

**الوصف** قم بإزالة دليل وملفات البرنامج الإضافي للحصول على قائمة المكونات **string[]**: الإضافية. **البرامترات**  
قائمة مسارات المكونات - **\$plugins**  
الإضافية المراد حذفها، المتعلقة بدليل المكونات الإضافية. سلسلة نصية **\$** مهمة - غير مستخدمة. **العودة**: صحيح **\$plugins** عند النجاح، خطأ إذا كان عند الفشل. لاغية **WP\_Error**، فارغاً إذا كانت بيانات اعتماد نظام الملفات مطلوبة للمتابعة.

`delete_post_meta`

**الوصف** يحذف حقل تعريف النشر لمعرف **int**: المنشور المحدد. **البرامترات**  
معرف المشاركة. سلسلة - **\$post\_id**  
اسم البيانات - **\$meta\_key** نصية المختلط - **\$meta\_value**. التعريفية قيمة البيانات **الوصفية**. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. **العودة**: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.

<p><code>delete_post_meta_by_key</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف كل شيء من التعريف المنشور المطابق لمفتاح التعريف المحدد. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية المفتاح الذي - <code>\$post_meta_key</code> يجب البحث عنه عند الحذف. <b>العودة</b>: ما إذا كان قد تم حذف مفتاح تعريف النشر من قاعدة البيانات.</p>
<p><code>delete_post_thumbnail</code></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل الصورة المصغرة (الصورة المميزة) من المنشور المحدد. <b>البرامترات</b>: معرف النشر أو كائن النشر - <code>int \$post</code> الذي يجب إزالة الصورة المصغرة منه. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><code>delete_site_meta</code></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل معايير مطابقة بيانات <code>int</code>: التعريف من الموقع. <b>البرامترات</b>: معرف الموقع. سلسلة نصية - <code>\$site_id</code>. اسم البيانات التعريفية - <code>\$meta_key</code> المختلط - قيمة <code>\$meta_value</code> البيانات الوصفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p><code>delete_site_meta_by_key</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف كل شيء من مفتاح التعريف المطابق لتعريف الموقع.  <b>البوامقوات:</b> السلسلة النصية  <b>\$meta_key</b> - مفتاح البيانات الوصفية - للبحث عنه عند الحذف. <b>العودة:</b> ما إذا كان قد تم حذف مفتاح تعريف الموقع من قاعدة البيانات.</p>
<p><code>delete_site_option</code></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل خيارًا بالاسم للشبكة الحالية.  <b>\$option</b> - <b>البوامقوات:</b> سلسلة نصية اسم الخيار المراد إزالته. من المتوقع ألا <b>العودة:</b> صحيح، إذا <b>SQL</b> يتم تجاوز نجحت. خطأ إذا فشلت.</p>
<p><code>delete_site_transient</code></p>	<p><b>الوصف</b> حذف موقع عابر. <b>البوامقوات:</b> اسم <b>\$transient</b> السلسلة النصية <b>SQL</b> عابر. من المتوقع ألا يتم تجاوز <b>العودة:</b> صحيح إذا نجح، وخطأ فيما عدا ذلك</p>

<p><b>delete_term_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل معايير مطابقة بيانات <b>int</b>: التعريف من المصطلح. <b>البوامتوات</b> معرف المصطلح. سلسلة - <b>\$term_id</b> اسم البيانات - <b>\$meta_key</b> نصية المختلط - <b>\$meta_value</b>. التعريفية قيمة البيانات <b>الوصفية</b>. إذا تم توفيرها، فستتم إزالة الصفوف التي تطابق القيمة فقط. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>delete_theme</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة معلمات السمة: سلسلة نصية ورقة الأنماط \$ - ورقة أنماط السمة المراد حذفها. سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - إعادة التوجيه إلى الصفحة عند اكتمالها. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، فارغة <b>\$stylesheet</b> خطأ إذا كانت عند الفشل. خالية إذا <b>WP_Error</b> كانت بيانات اعتماد نظام الملفات مطلوبة للمتابعة.</p>

<p><b>delete_transient</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف عابر. <b>البرامترات:</b> السلسلة اسم عابر. من - <b>\$transient</b> النصية <b>العودة:</b> SQL. المتوقع ألا يتم تجاوز صحيح إذا نجح، وخطأ فيما عدا ذلك</p>
<p><b>delete_user_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة معايير مطابقة البيانات <b>int: الوصفية</b> من المستخدم. <b>البرامترات</b> سلسلة نصية معرف - <b>\$user_id</b> اسم البيانات - <b>\$meta_key</b> المستخدم المختلط - <b>\$meta_value</b>. التعريفية قيمة البيانات <b>الوصفية. العودة:</b> صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p><b>delete_user_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> خيار حذف المستخدم مع إمكانية <b>int: المدونة العالمية. البرامترات</b> سلسلة نصية معرف - <b>\$user_id</b> اسم - <b>\$option_name</b> المستخدم ما - <b>bool \$global</b>. خيار المستخدم إذا كان اسم الخيار عمومياً أو محدداً للمدونة. الافتراضي خطأ (محدد بالمدونة). <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p><b>delete_user_setting</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف إعدادات واجهة المستخدم.  <b>البوامقوات:</b> سلسلة نصية أسماء \$ - اسم أو مجموعة أسماء الإعدادات المراد حذفه.  <b>العودة:</b> صحيح إذا تم حذفه بنجاح، خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا تعذر إنشاء المستخدم الحالي.</p>
<p><b>delete_usermeta</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة بيانات تعريف المستخدم.  <b>معرف - int \$user_id:</b> البوامقوات سلسلة نصية مفتاح البيانات الوصفية.  <b>\$meta_key</b> - المختلط - قيمة <b>\$meta_value</b> البيانات الوصفية. <b>العودة:</b> اكتمل الحذف <b>user_id</b> الصحيح والخطأ إذا لم يكن رقمًا</p>
<p><b>delete_users_add_js</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>deslash</b></p>	<p><b>الوصف:</b> مرشحات للمحتوى لإزالة الخطوط المائلة غير الضرورية. <b>البوامقوات:</b> المحتوى - <b>\$content</b> سلسلة نصية المراد تعديله. <b>العودة:</b> المحتوى المحذوف.</p>
<p><b>determine_locale</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد اللغة الحالية المطلوبة للطلب. <b>العودة:</b> المكان المحدد.</p>

<p><b>did_action</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد عدد مرات إطلاق الإجراء. اسم - <b>\$tag</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ربط الإجراء. <b>العودة</b>: عدد المرات التي يتم <b>\$tag</b> فيها تشغيل علامة</p>
<p><b>disabled</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام <b>\$disabled</b> (ال: المعطلة. <b>البوامتوات</b> مختلط - إحدى القيم المراد مقلنتها بـ مختلط - (صحيح) القيمة <b>\$current</b> الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم صدى - <b>bool \$echo</b> السلسلة النصية أو إرجاعها فقط <b>العودة</b>: سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة</p>
<p><b>discover_pingback_server_uri</b></p>	<p>لخادم <b>URI</b> <b>الوصف</b> يبحث عن <b>URL</b> استنادًا إلى عنوان <b>pingback</b> - <b>\$url</b> المحدد. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية مهمل - <b>\$ ping.int</b> لـ <b>URL</b> عنوان غير مستخدم. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل، عند <b>URI</b> سلسلة نصية تحتوي على النجاح.</p>
<p><b>dismiss_core_update</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>dismissed_updates</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض التحديثات المرفوضة</p>

<code>display_header</code>	<b>الوصف</b> عرض رأس التثبيت
<code>display_header_text</code>	<b>الوصف</b> ما إذا كان سيتم عرض نص الرأس. يعود:
<code>display_plugins_table</code>	<b>الوصف</b> عرض محتوى البرنامج المساعد على أساس قائمة البرنامج المساعد
<code>display_setup_form</code>	<b>الوصف</b> عرض نموذج إعداد المثبت
<code>display_space_usage</code>	<b>الوصف</b> يعرض مقدار مساحة القرص التي يستخدمها الموقع الحالي لا تستخدم في الأساسية.
<code>display_theme</code>	<b>الوصف</b> يطبع سمة على صفحات تثبيت السمات.
<code>display_themes</code>	<b>الوصف</b> عرض محتوى السمة بناءً على قائمة السمات
<code>do_accordion_sections</code>	<b>Meta الوصف</b> وظيفة قالب الأكواديون <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>Box</b> معرف الشاشة. سلسلة نصية - <b>\$screen</b> سياق مربع التعريف. كائن - <b>\$context</b> <b>\$</b> مختلط - يتم تمريره إلى وظيفة رد الاتصال للقسم كمعلمة أولى. <b>العودة:</b> عدد صناديق التعريف كأقسام الأكواديون



<p><b>do_action</b></p>	<p><b>الوصف</b> تنفيذ الوظائف المرتبطة بخطاف إجراء محدد. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية اسم الإجراء الذي سيتم تنفيذه - <b>\$tag</b> مختلط - وسيطات إضافية يتم <b>\$arg</b> تمريرها إلى الوظائف المرتبطة بالإجراء. الافتراضي فارغ.</p>
<p><b>do_action_deprecated</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطلق الوظائف المرتبطة بخطاف إجراء مهمل. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>array \$args</b>. اسم ربط الإجراء - <b>\$tag</b> مصفوفة من وسائط الوظائف الإضافية - <b>do_action()</b> التي سيتم تمريرها إلى إصدار وردبريس - <b>string \$version</b> الذي أوقف الخطاف. سلسلة نصية الخطاف الذي كان - <b>\$replacement</b> ينبغي استخدامه. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير - <b>\$message</b></p>

<p><b>do_action_ref_array</b></p>	<p><b>الوصف</b> يستدعي وظائف رد الاتصال التي تمت إضافتها إلى ربط الإجراء، مع تحديد الوسائط في مصفوفة. <b>البرامترات</b>: السلسلة اسم الإجراء الذي سيتم - <b>\$tag</b> النصية الوسائط - <b>\$args</b> تنفيذه. المصفوفة <b>\$</b>. المتوفرة للوظائف المرتبطة بالعلامة</p>
<p><b>do_activate_header</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف رابط إجراء خاص بهذه الصفحة.</p>
<p><b>do_all_pings</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإجراء جميع عمليات والمرفقات وعمليات التتبع <b>pingbacks</b> و <b>pingback</b>. وإرسالها إلى خدمات</p>

<p><b>do_block_editor_incompatible_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة تعرض مربع تعريف "زائناً" مع رسالة معلومات، تظهر في محرر الكتلة، عند العثور على مربع تعريف غير متوافق. <b>البرامترات</b>: كائن \$ مختلط - كائن البيانات الذي يتم عرضه على هذه وسيطات مربع - \$box الشاشة. مصفوفة تعريف التنسيقات المخصصة. "معرف" (سلسلة نصية)</p>
<p><b>do_blocks</b></p>	<p><b>الوصف</b> يوزع الكتل الديناميكية من ويعيد عرضها. <b>post_content</b> - \$content <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية نشر المحتوى. <b>العودة</b>: تحديث محتوى المنشور.</p>
<p><b>do_core_upgrade</b></p>	<p><b>الوصف</b> ترقية شاشة وردبريس الأساسية</p>
<p><b>do_dismiss_core_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> رفض التحديث الأساسي</p>

<p><b>do_enclose</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من محتوى روابط الفيديو والصوت لإضافتها كمرفات. <b>البوامتوات:</b> نشر - <b>\$content</b> سلسلة نصية المحتوى. إذا كان فارغاً، فسيتم استخدام <b>\$post</b> من <b>post_content</b> حقل معرف المشاركة أو كائن - <b>int \$post</b> النشر. <b>العودة:</b> إرجاع خطأ إذا لم يتم العثور على المشاركة</p>
<p><b>do_feed</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل قالب الخلاصة باستخدام خطاف الإجراء.</p>
<p><b>do_feed_atom</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل خلاصة تعليقات <b>Atom.</b> أو خلاصة منشورات <b>Atom</b>. <b>bool \$for_comments:</b> <b>البوامتوات</b> صحيح بالنسبة لخلاصة التعليقات، - وخطأ للخلاصة العادية</p>
<p><b>do_feed_rdf</b></p>	<p><b>RDF الوصف</b> قم بتحميل قالب موجز <b>RSS 0.91.</b></p>
<p><b>do_feed_rss</b></p>	<p><b>RSS الوصف</b> قم بتحميل قالب موجز <b>1.0.</b></p>

`do_feed_rss2`

**الوصف** قم بتحميل خلاصة تعليقات RSS2 أو خلاصة منشورات RSS2.  
**البرامترات:** `bool $for_comments`  
صحيح بالنسبة لخلاصة التعليقات، -  
وخطأ للخلاصة العادية

أبو جيب الحسبيني

<p><code>do_meta_boxes</code></p>	<p><b>Meta-Box</b> وصف وظيفة قالب <code>\$screen</code> البرامترات: سلسلة نصية معرف الشاشة. إذا كنت قد استخدمت <code>add_menu_page()</code> أو <code>add_submenu_page()</code> لإنشاء <code>screen_id</code> (وبالتالي) شاشة جديدة فتأكد من أن ارتباط القائمة الخاص بك وإلا <code>sanitize_key()</code> يتوافق مع حدود فقد لا يتم عرض قائمة "الشاشة" بشكل صحيح على صفحتك. سلسلة نصية سياق الشاشة الذي سيتم <code>\$context</code> عرض مربعات التعريف له. كائن <code>\$</code> مختلط - يتم تمريره إلى المعلمة الأولى لوظيفة رد الاتصال لمربع التعريف. غالبًا ما يكون هذا هو الكائن الذي يتم التركيز عليه في الشاشة الحالية، على سبيل أو <code>WP_Post</code> المثال كائن <b>العودة: عدد</b> <code>WP_Comment</code>. صناديق التعريف</p>
<p><code>do_robots</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض محتوى ملف <code>robots.txt</code>. الافتراضي</p>

<p><b>do_settings_fields</b></p>	<p><b>الوصف</b> اطبع حقول الإعدادات لقسم إعدادات معين. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية عنوان ثابت لصفحة الإدارة - <b>\$page</b> التي تريد إظهار حقول إعداداتها. سلسلة عنوان ثابت لقسم - <b>\$section</b> نصية الإعدادات الذي تريد إظهار حقوله.</p>
<p><b>do_settings_sections</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع جميع أقسام الإعدادات المضافة إلى صفحة إعدادات معينة الاسم - <b>\$page</b> <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية الثابت للصفحة التي تريد إخراج أقسام إعداداتها.</p>

<p><b>do_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابحث في المحتوى عن الرموز القصيرة وقم بتصفية الرموز المختصرة من خلال الخطافات الخاصة بها. <b>البرامترات:</b> محتوى - <b>\$content</b> سلسلة نصية <b>bool</b>. للبحث عن الرموز القصيرة عندما - (اتش تى ام ال) <b>\$_ignore</b> يكون صحيحًا، سيتم تخطي الرموز القصيرة داخل عناصر (اتش تى ام ال). <b>العودة:</b> تمت تصفية المحتوى الذي يحتوي على رموز قصيرة</p>
<p><b>do_shortcode_tag</b></p>	<p><b>الوصف</b> يمكن استدعاء التعبير العادي لـ <b>do_shortcode()</b> لربط الرمز <b>\$m</b> القصير. <b>البرامترات:</b> المصفوفة التعبير العادي يطابق المصفوفة الإرجاع: خطأ عند الفشل</p>



<p><b>do_shortcode_in_html_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابحث فقط داخل عناصر (اتش تى ام ال) عن الرموز القصيرة وقم بمعالجتها. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية محتوى للبحث عن الرموز - <b>\$content</b> اتش تى ام (bool \$ignore) القصيرة عندما يكون صحيحًا، سيتم تشفير - (ال جميع الأقواس المربعة داخل العناصر. قائمة الرموز - <b>\$tagname</b> مجموعة القصيرة التي يمكن العثور عليها. <b>العودة</b>: تمت تصفية المحتوى الذي يحتوي على رموز قصيرة</p>
<p><b>do_signup_header</b></p>	<p>عبر <b>Signup_header</b> <b>الوصف</b> يطبع <b>wp_head</b></p>
<p><b>do_trackbacks</b></p>	<p><b>الوصف</b> تنفيذ عمليات التتبع. <b>البرامترات</b>: <b>int \$post_id</b> - نشر كائن أو معرف لإجراء عمليات التتبع عليه</p>
<p><b>do_undismiss_core_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تجاهل التحديث الأساسي</p>
<p><b>documentation_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة المشرف غير المستخدمة</p>
<p><b>doing_action</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد اسم الإجراء الذي تتم معالجته حاليًا. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية الإجراء المراد التحقق منه. - <b>\$action</b> القيمة الافتراضية خالية، والتي تتحقق من تنفيذ أي إجراء حاليًا. <b>العودة</b>: ما إذا كان</p>

	الإجراء موجودًا حاليًا في المكس
<b>doing_filter</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد اسم عامل التصفية الذي <b>null</b>: تتم معالجته حاليًا. <b>البوامتات</b> مرشح للتحقق. القيمة - <b>\$filter</b> الافتراضية خالية، والتي تتحقق مما إذا كان هناك أي مرشح قيد التشغيل حاليًا. <b>العودة</b>: ما إذا كان عامل التصفية موجودًا حاليًا في المكس</p>
<b>dolly_css</b>	وصف
<b>domain_exists</b>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان اسم الموقع مأخوذًا بالفعل. <b>البوامتات</b>: سلسلة نصية <b>المجال</b> المراد التحقق منه. - <b>\$domain</b> سلسلة نصية مسار \$ - المسار الذي سيتم - <b>int \$network_id</b>. التحقق منه معرف الشبكة. ذات الصلة فقط على عمليات التثبيت متعددة الشبكات. الإرجاع: معرف الموقع إذا كان اسم الموقع موجودًا، وإلا فهو فارغ</p>
<b>download_url</b>	<p>إلى <b>URL الوصف</b> يقوم بتنزيل عنوان ملف مؤقت محلي باستخدام وردبريس <b>البوامتات</b>: سلسلة نصية <b>HTTP API</b>. للملف المراد تنزيله <b>URL عنوان</b> - <b>\$url</b> مهلة طلب تنزيل - <b>int \$timeout</b> <b>bool</b> الملف. الافتراضي 300 ثانية ما إذا - <b>\$signature_verification</b> كان سيتم التحقق من التوقيع أم لا. <b>العودة</b>: اسم الملف عند النجاح عند الفشل <b>WP_Error</b></p>

<p><b>drop_index</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسقط فهرسًا محددًا من جدول.  <b>اسم - \$table</b> البرامترات: سلسلة نصية          جدول قاعدة البيانات. سلسلة نصية  <b>اسم الفهرس المراد إسقاطه. - \$index</b>  <b>العودة:</b> صحيح، عند الانتهاء</p>
<p><b>dropdown_categories</b></p>	<p><b>الوصف</b> الوظيفة القديمة المستخدمة          لإنشاء التحكم في قائمة التحقق من  <b>int \$default</b>: الفئات. البرامترات -          غير <b>int \$parent</b>. غير مستخدمة  <b>\$popular_ids</b> مستخدم. المصفوفة -          غير مستخدمة</p>
<p><b>dropdown_cats</b></p>	<p><b>الوصف</b> طريقة مهمة لإنشاء قائمة منسدلة          للفئات. يعود</p>
<p><b>dropdown_link_categories</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة قديمة تُستخدم لإنشاء          عنصر تحكم قائمة اختيار فئات الارتباط.  <b>int \$default</b>: البرامترات          غير مستخدمة</p>

<p><b>dynamic_sidebar</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الشريط الجانبي  <b>int \$index</b>: الديناميكي. <b>البومات</b>          فهرس أو اسم أو معرف الشريط الجانبي          الديناميكي. <b>العودة</b>: صحيح، إذا تم العثور          على الشريط الجانبي لعنصر واجهة          المستخدم واستدعائه. خطأ إذا لم يتم          العثور عليه أو لم يتم الاتصال به</p>
<p><b>edit_bookmark_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض محتوى ربط رابط الإشارة          المرجعية. <b>البومات</b>: سلسلة نصية          نص مرساة. إذا كان فارغاً، فإن <b>\$link</b>          الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا".          العرض قبل <b>\$before</b> السلسلة النصية  <b>\$after</b> رابط التعديل. السلسلة النصية  <b>int \$</b> رابط العرض بعد التعديل          معرف الإشارة المرجعية. - <b>bookmark</b>          الافتراضي هو الإشارة المرجعية الحالية</p>
<p><b>edit_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث التعليق بالقيم  <b>\$_POST</b>. المتوفرة في</p>

<p><b>edit_comment_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط تحرير التعليق مع التنسيق. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية نص \$ - نص مرساة. إذا كانت فارغة، فإن الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا". العرض قبل - <b>\$before</b> السلسلة النصية - <b>\$after</b> رابط التحرير. السلسلة النصية رابط العرض بعد التعديل</p>
<p><b>edit_form_image_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الصورة والمحرر في <b>WP_Post</b>: معلمات محرر النشر كائن منشور - <b>\$post</b>.</p>
<p><b>edit_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث أو إدراج رابط <b>\$_POST</b>. باستخدام القيم المتوفرة في معرف - <b>int \$link_id</b>: <b>البوامتوات</b> الرابط المراد تحريره. الافتراضي 0. عند <b>WP_Error</b> الإرجاع: القيمة 0 أو الفشل. معرف الرابط على النجاح.</p>
<p><b>edit_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث منشور موجود بالقيم <b>العودة</b>: معرف <b>\$_POST</b> المتوفرة في المشاركة.</p>
<p><b>edit_post_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط تحرير المنشور للنشر. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية نص \$ - نص</p>

	<p>مرساة. إذا كانت فارغة، فإن الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا". السلسلة العرض قبل رابط - <b>\$before</b> النصية رابط - <b>\$after</b> التحرير. السلسلة النصية معرف - <b>int \$id</b>. العرض بعد التعديل النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد أصف - <b>\$class</b> العالمي. سلسلة نصية فئة مخصصة للارتباط</p>
<p><b>edit_tag_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض أو يسترد رابط التحرير الخاص بعلامة ذات تنسيق. <b>البرامترات:</b> نص مرساة. إذا - <b>\$link</b> سلسلة نصية كان فارغاً، فإن الإعداد الافتراضي هو <b>\$before</b> "تحرير هذا". السلسلة النصية العرض قبل رابط التحرير. السلسلة - رابط العرض بعد - <b>\$after</b> النصية كائن - <b>WP_Term \$</b> التعديل. علامة المصطلح. إذا كانت فارغة، فسيتم فحص الكائن الذي تم الاستعلام عنه</p>

edit\_term\_link

**الوصف** يعرض أو يسترد رابط مصطلح التحرير مع التنسيق. **البرامترات**: سلسلة نص مرساة. إذا كان فارغاً، - **\$link** نصية فإن الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا". العرض قبل - **\$before** السلسلة النصية - **\$after** رابط التحرير. السلسلة النصية - **\$term** رابط العرض بعد التعديل. الكائن كائن المصطلح. إذا كانت فارغة، فسيتم فحص الكائن الذي تم الاستعلام عنه ما إذا كان سيتم تكرار - **bool \$echo** الإرجاع أم لا. **العودة**: محتوى (تش تى ام ال).

edit\_user

**الوصف** تحرير إعدادات المستخدم بناءً **\$\_POST: int** على محتويات معلمات معرف المستخدم. **العودة**: - **\$user\_id** معرف المستخدم للمستخدم المحدث.

<p><b>email_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان البريد الإلكتروني المحدد موجودًا أم لا. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية البريد الإلكتروني \$ - البريد الإلكتروني. <b>العودة</b>: معرف المستخدم عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
<p><b>endelement</b></p>	<p>التي يتم XML وصف وظيفة رد اتصال XML. استدعاؤها في نهاية علامة <b>البوامتقات</b>: محلل \$ مختلط - مورد محلل XML - \$tagName سلسلة نصية XML. XML اسم علامة</p>
<p><b>enqueue_block_styles_assets</b></p>	<p><b>الوصف</b> الوظيفة المسؤولة عن إدراج الأنماط المطلوبة لوظيفة أنماط الكتل في المحرر وعلى الواجهة الأمامية</p>
<p><b>enqueue_comment_hotkeys_js</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>enqueue_editor_block_styles_assets</b></p>	<p><b>الوصف</b> الوظيفة المسؤولة عن ترتيب الأصول المطلوبة لوظيفة أنماط الكتلة في المحرر.</p>
<p><b>enqueue_embed_scripts</b></p>	<p><b>الوصف</b> Enqueue embed iframe default CSS و JS amp; إطلاق النار do_action('enqueue_embed_scripts')</p>



<p>ent2ncr</p>	<p><b>الوصف</b> تحويل الكيانات المسماة إلى كيانات مرقمة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية النص \$ - النص الذي سيتم تحويل الكيانات ضمنه. <b>العودة</b>: النص مع الكيانات المحولة.</p>
<p>esc_attr</p>	<p>وصف الهروب لسمات (اتش تى ام ال). يعود:</p>
<p>esc_attr_</p>	<p><b>الوصف</b> استرداد ترجمة النص \$ والهروب منها للاستخدام الآمن في إحدى السمات. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: النص المترجم عن النجاح، والنص الأصلي عن الفشل.</p>

<p><code>esc_attr_e</code></p>	<p><b>الوصف</b> عرض النص المترجم الذي تم تجاوزه للاستخدام الآمن في إحدى السمات. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة.</p>
<p><code>esc_attr_x</code></p>	<p><b>الوصف</b>: ترجمة السلسلة النصية باستخدام والهروب منها، <code>gettext</code> سياق للاستخدام الآمن في إحدى السمات. <b>البوامترات</b>: سلسلة نصية نص \$ - نص - <code>\$context</code> للترجمة. سلسلة نصية معلومات السياق للمترجمين. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: نص مترجم</p>
<p><code>esc_html</code></p>	<p><b>الوصف</b> الهروب من كتل (اتش تى ام ال). يعود</p>
<p><code>esc_html__</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد ترجمة النص \$ والهروب منها للاستخدام الآمن في مخرجات (اتش تى ام ال). <b>البوامترات</b>: سلسلة نصية نص</p>

	<p>\$ - نص للترجمة. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$  - مجال النص. معرف فريد لاسترداد  السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: نص مترجم</p>
esc_html_e	<p><b>الوصف</b> عرض النص المترجم الذي تم  تهريبه للاستخدام الآمن في مخرجات  (اتش تى ام ال). <b>البوامتوات</b>: سلسلة  نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية  <b>المجال</b> \$ - مجال النص. معرف فريد  لاسترداد السلاسل المترجمة</p>
esc_html_x	<p><b>الوصف</b>: ترجمة السلسلة النصية باستخدام  والهروب منها، <b>gettext</b> سياق  للاستخدام الآمن في مخرجات (اتش تى  ام ال). <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية نص \$ -  <b>\$context</b> نص للترجمة. سلسلة نصية  معلومات السياق للمترجمين. سلسلة  نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. معرف  فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>:  نص مترجم</p>
esc_js	<p><b>الوصف</b> تجنب علامات الاقتباس  المفردة، و(اتش تى ام  وإصلاح، <b>specialchar' amp;</b> ال)  نهايات الأسطر. <b>البوامتوات</b>: السلسلة  النص المطلوب الهروب - <b>\$text</b> النصية  منه. <b>العودة</b>: النص الهارب</p>

<p><b>esc_sql</b></p>	<p><b>الوصف</b> يهرب البيانات لاستخدامها في <b>البرامترات</b>: سلسلة MySQL. استعمال نصية بيانات \$ - إرجاع البيانات التي لم يتم إلغاؤها: البيانات التي تم تجاوزها</p>
<p><b>esc_textarea</b></p>	<p><b>الوصف</b> الهروب من قيم منطقة النص. يعود:</p>
<p><b>esc_url</b></p>	<p>وينظفه. <b>URL الوصف</b> يتحقق من عنوان عنوان \$url - <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>array</b>. المراد تنظيفه <b>URL</b> مجموعة من <b>\$protocols</b> البروتوكولات المقبولة. الإعدادات الافتراضية لإرجاع قيمة سلسلة نصية <b>wp_allowed_protocols()</b> استخدم <b>Private</b> - <b>\$context</b> لاستخدام قاعدة <b>esc_url_raw()</b> الذي تم \$ url البيانات. <b>العودة</b>: عنوان <b>'clean_url'</b>. تنظيفه بعد تطبيق مرشح</p>
<p><b>esc_url_raw</b></p>	<p>لاستخدام <b>esc_url()</b> <b>الوصف</b> ينفذ قاعدة البيانات. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المراد تنظيفه <b>URL</b> عنوان \$url - مجموعة من <b>array \$protocols</b> البروتوكولات المقبولة. <b>العودة</b>: عنوان الذي تم تنظيفه <b>URL</b></p>
<p><b>excerpt_remove_blocks</b></p>	<p><b>الوصف</b> يوزع الكتل خارج سلسلة نصية المحتوى، ويعرض العناصر المناسبة</p>

	<p>للمقتطف. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية  المحتوى المطلوب - <b>\$content</b>  تحليله. <b>العودة</b>: المحتوى الذي تم تحليله  وتصفيته</p>
<b>export_add_js</b>	<p><b>الوصف</b> عرض جافاسكربت على الصفحة</p>
<b>export_date_options</b>	<p><b>الوصف</b> قم بإنشاء حقول خيارات التاريخ  لتصدير نوع منشور معين. <b>البرامترات</b>:  نوع - <b>\$post_type</b> السلسلة النصية  المنشور.</p>
<b>export_wp</b>	<p><b>WXR الوصف</b> يقوم بإنشاء ملف تصدير  - <b>\$args</b> للتنزيل. <b>البرامترات</b>: مصفوفة  <b>WXR</b> وسيطات لإنشاء ملف تصدير  للتنزيل. "المحتوى" (سلسلة نصية)</p>
<b>extract_from_markers</b>	<p><b>الوصف</b> يستخرج السلاسل من بين  في ملف <b>END</b> و <b>BEGIN</b> علامتي  <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية. <b>.htaccess</b>.  اسم الملف \$ - اسم الملف المراد  استخراج السلاسل منه. سلسلة نصية  العلامة التي سيتم - <b>\$marker</b>  استخراج السلاسل منها. <b>العودة</b>: مجموعة  بين (<b>.htaccess</b>) من السلاسل من ملف  <b>END</b> و <b>BEGIN</b> علامتي</p>

<p><b>favorite_actions</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم إهمال الإجراءات المفضلة في الإصدار 3.2. استخدم شريط المسؤول بدلاً من ذلك.</p>
<p><b>feed_content_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإرجاع نوع المحتوى لنوع التغذية المحدد. <b>البومات</b>: السلسلة نوع الخلاصة. تتضمن - \$type النصية "rss2" و "rss" القيم المحتملة "atom" و "rdf".</p>
<p><b>feed_links</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الروابط إلى الخلاصات - \$args العامة. <b>البومات</b>: مصفوفة الوسائط.</p>
<p><b>feed_links_extra</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الروابط إلى الخلاصات الإضافية مثل خلاصات الفئات. الوسائط - \$args <b>البومات</b>: مصفوفة</p>

<p><b>fetch_feed</b></p>	<p><b>SimplePie الوصف</b> قم بإنشاء كائن من <b>Atom</b> أو <b>RSS</b> استناداً إلى موجز المختلط <b>URL البوماترات</b>: عنوان <b>URL</b>. للخلاصة المراد <b>URL \$</b> - عنوان استردادها. إذا كانت هناك مجموعة من فسيتم دمج الخلاصات <b>URL</b> عناوين باستخدام ميزة الخلاصات المتعددة في <b>SimplePie</b>. راجع أيضاً <a href="http://simplepie.org/wiki/faq/typical_multifeed_gotchas">http://simplepie.org/wiki/faq/typical_multifeed_gotchas</a> عند الفشل أو <b>WP_Error العودة</b>: كائن عند النجاح <b>SimplePie</b> كائن</p>
<p><b>fetch_rss</b></p>	<p>بناءً <b>Magpie الوصف</b> قم ببناء كائن <b>البوماترات</b>: سلسلة <b>URL</b> من <b>RSS</b> على لاسترداد <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> نصية الخلاصة <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل أو كائن عند النجاح <b>MagpieRSS</b></p>
<p><b>file_is_displayable_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من أن الملف مناسب للعرض داخل صفحة ويب. <b>البوماترات</b>: مسار الملف - <b>\$path</b> سلسلة نصية المراد اختباره. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان مناسباً، كاذب إذا لم يكن مناسباً</p>
<p><b>file_is_valid_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من أن الملف عبارة عن</p>

	<p>صورة. <b>البوماترات</b>: سلسلة نصية المسار \$  - مسار الملف لاختبار ما إذا كانت الصورة  صالحة. <b>العودة</b>: صحيح إذا كانت الصورة  صحيحة، خطأ إذا كانت الصورة غير  صالحة.</p>
<p><b>filter_default_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتصفية القيمة الافتراضية  مختلط - <b>\$default</b>: للخيار. <b>البوماترات</b>  القيمة الافتراضية الموجودة المطلوب  إرجاعها. سلسلة نصية الخيار \$ - اسم  <b>bool \$passed_default</b> -  الخيار. <b>get_option()</b> هل قام  افتراضية؟ <b>العودة</b>: القيمة الافتراضية التي  تمت تصفيتها.</p>
<p><b>filter_ssl</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> يقوم بتنسيق عنوان  <b>البوماترات</b>: سلسلة. <b>https</b> لاستخدام  <b>URL</b> عنوان: <b>URL</b> إرجاع - <b>\$url</b> نصية  كمخطط <b>https</b> مع</p>
<p><b>find_core_auto_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على أفضل تحديث  تلقائي متاح (و<b>ممكن</b>) لـ وردبريس  <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل، وإلا فإن <b>Core</b>.  عرض التحديث الأساسي</p>
<p><b>find_core_update</b></p>	<p>نوصف <b>العودة</b></p>



<p><b>find_posts_div</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج النافذة المشروطة المستخدمة لإرفاق الوسائط بالمنشورات أو الصفحات في شاشة قائمة الوسائط.</p>
<p><b>fix_import_form_size</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على مساحة التحميل <b>int</b>: المتبقية لهذا الموقع. <b>البوامقوات</b> الحجم الأقصى الحالي بالبايت - <b>\$size</b> الإرجاع: الحد الأقصى للحجم بالبايت</p>
<p><b>fix_phpmailer_messageid</b></p>	<p><b>الوصف</b> صحيح من المضيف على البريد الصادر لمطابقة مجال الموقع <b>البوامقوات</b> مثيل - <b>PHPMailer \$phpmailer</b> (تم تمريره حسب المرجع).</p>
<p><b>floated_admin_avatar</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإضافة الصور الرمزية إلى الأماكن ذات الصلة في المشرف، أو حاول القيام بذلك. <b>البوامقوات</b>: السلسلة النصية اسم المستخدم. <b>العودة</b>: - <b>\$name</b> الصورة الرمزية مع اسم المسؤول</p>
<p><b>flush_rewrite_rules</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة قواعد إعادة الكتابة ثم أعد إنشاء قواعد إعادة الكتابة. ما إذا كان - <b>bool \$hard</b>: <b>البوامقوات</b> (تدفق ثابت) <b>htaccess</b>. سيتم تحديث <b>rewrite_rules</b> أو مجرد تحديث (تدفق ناعم). الافتراضي صحيح (صعب).</p>

<p><b>force_balance_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> يوازن علامات السلسلة النصية باستخدام مكس معدل. <b>البومات:</b> النص المراد - \$text سلسلة نصية. <b>العودة:</b> نص متوازن.</p>
<p><b>force_ssl_admin</b></p>	<p><b>SSL الوصف</b> ما إذا كان سيتم فرض المستخدم لشاشات الإدارة. <b>البومات:</b> ما إذا كان سيتم - \$force سلسلة نصية في شاشات الإدارة. الرد: <b>SSL</b> فرض صحيح إذا كان مجبراً، وباطل إذا لم يكن مجبراً.</p>
<p><b>force_ssl_content</b></p>	<p>على <b>SSL الوصف</b> ما إذا كان سيتم فرض المحتوى. الرد: صحيح إذا كان مجبراً، وباطل إذا لم يكن مجبراً.</p>
<p><b>force_ssl_login</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان يجب فرض تسجيل الدخول عبر طبقة المقابس الآمنة <b>البومات:</b> سلسلة نصية. (SSL) ما إذا كان سيتم فرض تسجيل - \$force أم لا. الرد: صحيح إذا كان <b>SSL</b> دخول مجبراً، وباطل إذا لم يكن مجبراً.</p>

<p><b>form_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> قيمة خيار الطباعة بعد تعقيم النماذج. <b>البرامتوات</b>: سلسلة نصية اسم الخيار - <b>\$option</b>.</p>
<p><b>format_code_lang</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع اللغة لرمز اللغة. رمز - <b>\$code</b> <b>البرامتوات</b>: السلسلة النصية اللغة المكون من حرفين. <b>العودة</b>: اللغة المقابلة لرمز \$ إذا كان موجودا. إذا لم يكن موجودا، فسيتم إرجاع أول حرفين من <b>\$code</b>.</p>
<p><b>format_for_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> تنسيق النص للمحرر. <b>البرامتوات</b>: النص المطلوب - <b>\$text</b> السلسلة النصية تنسيقه. السلسلة النصية المحرر - <b>\$default_editor</b> الافتراضي للمستخدم الحالي. وعادة ما يكون إما "(اتش تى ام ال)" أو <b>العودة</b>: النص المنسق بعد <b>"tinymce"</b>. تطبيق الفلتر.</p>

<p><b>format_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعمل على النص الذي على وشك التحرير. <b>البرامتوات</b>: السلسلة النصية <b>\$content</b> - النص الذي سيتم تحريره <b>bool \$rich_text</b> - ما إذا كان يجب اعتبار المحتوى \$ نصًا منسقًا، وفي هذه الحالة لن يتم تمريره عبر <b>العودة</b>: تم تشغيل <b>esc_textarea()</b>. وربما (اتش تى) النص بعد عامل التصفية <b>specialchars()</b>.</p>
<p><b>format_to_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدامه سابقًا للهروب من السلاسل قبل إدراجها في قاعدة البيانات. <b>\$content</b> <b>البرامتوات</b>: سلسلة نصية النص المطلوب تنسيقه. <b>العودة</b>: نفس النص.</p>
<p><b>funky_javascript_callback</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام رد الاتصال لتغيير <b>amp;#YYY;</b> إلى <b>%uXXX</b> معلمات بناء الجملة: تطابقات المصفوفة \$ - إرجاع مطابقة مفردة: كيان (اتش تى ام ال)</p>
<p><b>funky_javascript_fix</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعمل على إصلاح أخطاء جافاسكربت في المتصفحات. <b>البرامتوات</b>: النص المطلوب - <b>\$text</b> السلسلة النصية جعله آمنًا. <b>العودة</b>: نص ثابت</p>

<p><b>gallery_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ مخرجات الرمز القصير - \$attr للمعرض. <b>البوامتوات</b>: المصفوفة سمات الرمز القصير للمعرض.  <b>Return: (string)</b> محتوى (اتش تى ام ال) لعرض المعرض</p>
<p><b>gd_edit_image_support</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان الإصدار يدعم نوع صورة معيناً <b>GD</b> المثبت من إرجاع:</p>
<p><b>generate_postdata</b></p>	<p><b>الوصف</b> يولد بيانات النشر. <b>البوامتوات</b> مثيل - <b>WP_Post \$post</b> أو معرف/كائن النشر. <b>WP_Post</b> الإرجاع: عناصر النشر، أو الخطأ عند الفشل.</p>
<p><b>generate_random_password</b></p>	<p><b>الوصف</b> يولد كلمة مرور عشوائية. طول كلمة المرور - <b>int \$len</b>: <b>البوامتوات</b> المراد إنشاؤها.</p>
<p><b>generic_ping</b></p>	<p>إلى كافة <b>ping</b> <b>الوصف</b> يرسل أوامر <b>int</b>: <b>البوامتوات</b> <b>ping</b>. خدمات موقع معرف المشاركة. الإرجاع: - <b>\$post_id</b> نفس معرف النشر من المعلمة</p>
<p><b>get_404_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب 404 في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b>: المسار</p>

	<p>الكامل لملف قالب 404</p>
<p>get_active_blog_for_use r</p>	<p><b>الوصف</b> احصل على إحدى معلمات <b>int</b>: مدونات المستخدم النشطة المعرف الفريد للمستخدم - <b>\$user_id</b> <b>العودة</b>: كائن المدونة</p>
<p>get_adjacent_post</p>	<p><b>الوصف</b> يسترد المنشور المجاور. <b>bool \$in_same_term</b>: <b>البوامقوات</b> - ما إذا كان يجب أن يكون المنشور في <b>array</b>. نفس مصطلح التصنيف <b>\$excluded_terms</b> - قائمة مصفوفة أو مفصولة بفواصل لمعرفة <b>bool</b>. المصطلحات المستبعدة ما إذا كان سيتم استرداد - <b>\$previous</b> المنشور السابق. السلسلة النصية الحقيقية التصنيف، - <b>\$taxonomy</b> الافتراضية صحيحًا. <b>\$in_same_term</b> إذا كان <b>العودة</b>: نشر الكائن إذا نجح. فارغة إذا لم العمومي. سلسلة <b>\$post</b> يتم تعيين نصية فارغة في حالة عدم وجود منشور مطابق.</p>

`get_adjacent_post_link`

**الوصف** يسترد رابط النشر المجاور.  
**البرامترات:** تنسيق السلسلة النصية \$ -  
تنسيق ربط الارتباط. سلسلة نصية الرابط \$  
**bool** - تنسيق الرابط الثابت  
**\$in\_same\_term** - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح  
**array**. التصنيف  
**\$excluded\_terms** - مصفوفة أو قائمة مفصولة بفواصل لمعرفة  
**bool**. المصطلحات المستبعدة  
**\$previous** - ما إذا كان سيتم عرض رابط إلى المنشور السابق أو التالي. سلسلة  
التصنيف، إذا كان **\$taxonomy** نصية  
صحيحًا. **العودة:** **\$in\_same\_term** للمنشور السابق أو التالي فيما URL رابط  
يتعلق بالمنشور الحالي

<p><code>get_adjacent_post_rel_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الارتباط العائقي للمنشور <b>\$title</b> المجاور. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>bool</b>. تنسيق عنوان الرابط - <b>\$in_same_term</b> - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح التصنيف. <b>array</b>. <b>\$excluded_terms</b> - قائمة مصفوفة - أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة <b>bool</b>. <b>\$previous</b> - ما إذا كان سيتم عرض رابط إلى المنشور السابق أو التالي. سلسلة التصنيف، إذا كان <b>\$taxonomy</b> نصية صحيحًا. <b>العودة: \$in_same_term</b> للارتباط العائقي للمنشور URL عنوان المجاور.</p>
<p><code>get_admin_page_parent</code></p>	<p>نوصف العودة</p>
<p><code>get_admin_page_title</code></p>	<p>نوصف العودة</p>



<p><code>get_admin_url</code></p>	<p>لمنطقة URL الوصف يسترد عنوان  <b>int</b>: الإدارة لموقع معين. <b>البوامتوات</b>  معرف الموقع. الافتراضي - <b>\$blog_id</b>  فارغ (الموقع الحالي). سلسلة نصية  URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان  الخاص بالمسؤول. سلسلة نصية مخطط \$  - المخطط المطلوب استخدامه. يقبل  لفرض تلك "https" أو "http"  الذي، "admin" المخططات. الافتراضي  <b>force_ssl_admin()</b> يتبع  للمسؤول URL <b>العودة</b>: رابط. <b>is_ssl()</b>  مع المسار الاختياري الملحق</p>
<p><code>get_admin_users_for_domain</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على المسؤول لمجموعة  <b>المجال/المسار. البوامتوات</b>: سلسلة نصية  <b>\$domain</b> مجال الشبكة. سلسلة نصية -  <b>المسار \$</b> - مسار الشبكة. <b>العودة</b>: مدراء  الشبكة.</p>
<p><code>get_all_category_ids</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد كافة معرفات الفئة.  <b>العودة</b>: قائمة بجميع معرفات الفئة</p>
<p><code>get_all_page_ids</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بمعرفات</p>

	الصفحات. <b>العودة</b> : قائمة معرفات الصفحة.
<code>get_all_post_type_supports</code>	<b>الوصف</b> احصل على جميع ميزات نوع المنشور <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية نوع المنشور. <b>العودة</b> : - <code>\$post_type</code> قائمة دعم نوع المنشور.
<code>get_all_user_settings</code>	<b>الوصف</b> استرداد كافة إعدادات واجهة المستخدم. <b>العودة</b> : آخر إعدادات المستخدم المحفوظة أو المصفوفة الفارغة.
<code>get_alloptions</code>	<b>الوصف</b> استرداد جميع خيارات التحميل التلقائي، أو جميع الخيارات في حالة عدم وجود خيارات تم تحميلها تلقائيًا. <b>العودة</b> : قائمة بجميع الخيارات.
<code>get_alloptions_110</code>	<b>الوصف</b> استرداد كافة الخيارات كما كان لـ 1.2. <b>العودة</b> : قائمة الخيارات.
<code>get_allowed_http_origins</code>	<b>HTTP الوصف</b> استرداد قائمة أصول المسموح بها. <b>العودة</b> : مجموعة من الأصلية URL عناوين.

<p><code>get_allowed_mime_types</code></p>	<p><b>mime الوصف:</b> استرداد قائمة أنواع المسموح بها وامتدادات الملفات. المستخدم - <b>int \$user</b>: البرامترات للتحقق. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. <b>العودة:</b> مجموعة من أنواع <b>regex</b> المرتبطة بامتداد الملف <b>mime</b> المطابق لتلك الأنواع.</p>
<p><code>get_allowed_themes</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على السمات المسموح <b>\$themes</b>: بها للموقع الحالي. <b>العودة</b> مجموعة من السمات المسموح بها.</p>

**get\_ancestors**

**الوصف** احصل على مجموعة من  
:معرفات السلف لكائن معين. **البرامترات**  
**int \$object\_id** - معرف الكائن.  
الافتراضي **0**. سلسلة نصية  
**\$object\_type** - نوع الكائن الذي  
سنقوم باسترداد أسلافه. يقبل نوع  
المنشور أو اسم التصنيف. السلسلة  
نوع - **\$resource\_type** النصية  
هو. يقبل **\$object\_type** المورد  
أو "التصنيف". **العودة**: "**post\_type**"  
مجموعة من الأسلاف من الأدنى إلى  
الأعلى في التسلسل الهرمي

<p><b>get_approved_comments</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع التعليقات المعتمدة  <b>int: البرامترات</b> \$post_id للمنشور  <b>array</b> .معرف المنشور - \$post_id  <b>راجع - \$args</b>  <b>WP_Comment_Query::__construct()</b>          للحصول على معلومات حول  <b>الوسائط المقبولة. العودة</b>          التعليقات المعتمدة، أو \$comments          عدد التعليقات إذا كانت الوسيطة  <b>\$count</b> صحيحة.</p>
<p><b>get_archive_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب الأرشيف في          القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة:</b> المسار          الكامل لملف قالب الأرشيف</p>
<p><b>get_archives</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة المحفوظات. يعود</p>

get\_archives\_link

**الوصف** استرداد محتوى رابط الأرشيف استنادًا إلى التعليمات البرمجية المحددة مسبقًا أو المخصصة. **البوامتوات**: سلسلة للأرشيف. URL عنوان - \$url نصية وصف نص - \$text سلسلة نصية الأرشيف. تنسيق السلسلة النصية \$ - يمكن أن يكون "رابط" أو "خيار" أو "(تش تى ام ال)" أو مخصص. السلسلة المحتوى الذي - \$before النصية يجب إضافته إلى **الوصف**. السلسلة المحتوى المراد إلحاقه - \$after النصية اضبط - bool \$selected. **بالوصف** إذا كانت الصفحة الحالية true على هي صفحة الأرشيف المحددة. **العودة**: محتوى رابط (تش تى ام ال) للأرشيف

<p><b>get_attached_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار الملف المرفق بناءً  <b>int</b>: على معرف المرفق. <b>البرامترات</b>  <b>\$attachment_id</b> - معرف المرفق.  <b>bool \$unfiltered</b> - ما إذا كان سيتم  تطبيق المرشحات أم لا. <b>العودة</b>: مسار  الملف إلى حيث يجب أن يكون الملف  المرفق، وإلا فسيكون خطأ</p>
<p><b>get_attached_media</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الوسائط المرفقة بالمنشور  الذي تم تمريره. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية  <b>int \$post</b> - <b>Mime</b> نوع - <b>\$type</b>  <b>WP_Post</b>. معرف النشر أو كائن  الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>:  وجدت المرفقات</p>
<p><b>get_attachment_fields_ to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الحقول المرفقة لتحرير  :حقول النموذج. يعود</p>

<p><b>get_attachment_icon</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى (اتش تى ام ال)  <b>int</b>: لعنصر صورة مرفق الرمز. <b>البوامتوات</b>  معرف المشاركة. منطقي - <b>\$id</b>  الافتراضي هو خطأ. ما إذا - <b>\$fullsize</b>  كان يجب الحصول على صورة بالحجم  - <b>\$max_dims</b> الكامل. المصفوفة  أبعاد الصورة. <b>العودة</b>: محتوى (اتش تى  ام ال)</p>
<p><b>get_attachment_icon_src</b></p>	<p>والمسار. <b>URL الوصف</b> استرداد رمز  معرف المشاركة. - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b>  الافتراضي هو خطأ. - <b>\$fullsize</b> منطقي  ما إذا كان لديك صورة كاملة. <b>العودة</b>: رمز  والمسار الكامل للملف، على <b>URL</b>  التوالي.</p>
<p><b>get_attachment_innerhtml</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى (اتش تى ام ال)  - <b>int \$id</b>: لعنصر الصورة. <b>البوامتوات</b>  - <b>\$fullsize</b> معرف المشاركة. منطقي  الافتراضي هو خطأ. ما إذا كان يجب  الحصول على صورة بالحجم الكامل.  أبعاد - <b>\$max_dims</b> المصفوفة  :الصورة. يعود</p>
<p><b>get_attachment_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت للمرفق.  معرف النشر أو - <b>int \$post</b>: <b>البوامتوات</b>  الكائن. يستخدم الافتراضي البريد العالمي  ما إذا كنت - <b>bool \$leavename</b>.</p>



	<p>تريد الاحتفاظ باسم الصفحة أم لا. <b>العودة:</b> الرابط الثابت المرفق</p>
<p><code>get_attachment_taxonomies</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد التصنيفات المرفقة <b>int</b>: بالمرفق المحدد. <b>البرامترات</b> معرف المرفق أو - <b>\$attachment</b> مصفوفة البيانات أو كائن البيانات. سلسلة نصية الإخراج \$ - نوع الإخراج. "أسماء" لإرجاع مصفوفة من أسماء التصنيف، أو "كائنات" لإرجاع مصفوفة من كائنات التصنيف. الافتراضي هو "الأسماء". <b>العودة:</b> مجموعة فارغة عند الفشل. قائمة التصنيفات على النجاح</p>
<p><code>get_attachment_template</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب المرفق في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة:</b> المسار الكامل لملف القالب المرفق</p>

<p><b>get_author_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط الخلاصة لمؤلف <b>int \$author_id</b> - معين. <b>البرامترات</b> معرف المؤلف. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية. "atom" و "rss2". <b>get_default_feed()</b> هي قيمة <b>العودة</b>: رابط إلى موجز المؤلف المحدد بواسطة <b>\$author_id</b>.</p>
<p><b>get_author_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع أو طباعة الرابط إلى مشاركات المؤلف. يعود:</p>
<p><b>get_author_name</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد اسم العرض المفضل <b>int</b>: للمؤلف المحدد. <b>البرامترات</b> معرف المؤلف. <b>العودة</b>: <b>\$author_id</b> - اسم العرض للمؤلف.</p>

<p><b>get_author_posts_url</b></p>	<p>لصفحة URL الوصف استرجع عنوان المؤلف للمستخدم بالمعرف المقدم. معرف - <b>int \$author_id</b>: البرامترات المؤلف. سلسلة نصية الاسم اللطيف - <b>\$author_nicename</b> URL للمؤلف (سبيكة). العودة: عنوان لصفحة المؤلف.</p>
<p><b>get_author_rss_link</b></p>	<p>الوصف رابط الطباعة/الإرجاع إلى خلاصة للمؤلف. يعود <b>RSS</b></p>
<p><b>get_author_template</b></p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب المؤلف في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب المؤلف</p>
<p><b>get_author_user_ids</b></p>	<p>الوصف احصل على جميع معرفات المستخدمين. العودة: قائمة معرفات المستخدمين.</p>
<p><b>get_autotoggle</b></p>	<p>الوصف يحصل على إعداد التبديل الفئة - <b>int \$id</b>: التلقائي. البرامترات المراد الحصول عليها. إذا لم يتم توفير أي فئة تستخدم <b>0</b> العودة: يتم إرجاع <b>0</b> فقط</p>

<p><b>get_available_languages</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على جميع اللغات في <b>.mo</b> * المتاحة بناءً على وجود ملفات دليل معين. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية دليل للبحث عن ملفات اللغة. - <b>\$dir</b> <b>العودة:</b> <b>WP_LANG_DIR</b> الافتراضي مصفوفة من رموز اللغة أو مصفوفة فارغة في حالة عدم وجود لغات. يتم تشكيل <b>.mo</b> رموز اللغة عن طريق تجريد الامتداد من أسماء ملفات اللغة</p>
<p><b>get_available_post_mime_types</b></p>	<p><b>MIME الوصف</b> احصل على جميع أنواع المنشورة المتاحة لنوع منشور معين. يعود:</p>
<p><b>get_available_post_statuses</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على جميع الحالات <b>post_type:</b> المحتملة لمعلومات نوع - <b>\$type</b> سلسلة نصية الذي تريد حالات <b>post_type</b> كمصفوفة لجميع الحالات <b>Return:</b> لنوع المنشور المقدم</p>

get\_avatar

**lt;img** الوصف استرجاع الصورة الرمزية  
علامة لمستخدم أو عنوان بريد **gt;**  
أو تعليق أو MD5 إلكتروني أو تجزئة  
**\$id\_or\_email**: منشور. **البومات**  
المراد استرداده. **Gravatar** - مختلط  
**Gravatar** أو تجزئة، **user\_id** يقبل  
أو البريد الإلكتروني للمستخدم، أو **md5**  
**WP\_Post** أو كائن، **WP\_User** كائن  
**WP\_Comment**. **int \$size** أو كائن  
ارتفاع وعرض ملف الصورة الرمزية -  
**\$default** بالبكسل. سلسلة نصية  
للصورة الافتراضية أو النوع **URL** عنوان  
الافتراضي. يقبل "404" (إرجاع 404  
"retro" بدلاً من الصورة الافتراضية)، و  
(وحش) "monsterid" و، (بت 8)  
(وجه كرتوني) "wavatar" و  
("اللحاف") "indenticon" و  
أو "mm" أو "mystery" و  
'mysteryman' (The Oyster  
Man)، أو 'blank' (ملف GIF)، أو  
السلسلة 'gravatar\_default' أو  
نص بديل لاستخدامه في - **\$alt** النصية  
**lt;img gt; tag.ray \$ args -**

وسيطات إضافية لاسترداد الصورة الرمزية

get\_avatar\_data

**الوصف** يسترد البيانات الافتراضية حول الصورة الرمزية. **البرامترات**

**Gravatar** - مختلط **\$id\_or\_email**

المراد استرداده. يقبل معرف المستخدم

أو البريد **Gravatar MD5** أو تجزئة

الإلكتروني للمستخدم أو كائن

أو كائن **WP\_Post** أو كائن **WP\_User**

**WP\_Comment**. **array \$args** -

الوسائط المطلوب إرجاعها بدلاً من

**'size'(int)**. الوسائط الافتراضية

**Return:** بالإضافة إلى الوسيطات التي

سيحتوي هذا **\$args**، تم تمريرها في

على وسيطتين إضافيتين

صحيح إذا **'found\_avatar'(bool)**

تمكنا من العثور على الصورة الرمزية لهذا

المستخدم، أو خطأ أو لم يتم تعيينه إذا لم

عنوان **'url'(string)**. نتمكن من ذلك

للصورة الرمزية التي وجدناها **URL**.

<p><b>get_avatar_url</b></p>	<p>للصورة URL الوصف يسترد عنوان \$id_or_email: الرمزية. البومات لاسترداد عنوان Gravatar - المختلط أو user_id الخاص به. يقبل URL أو البريد Gravatar md5 تجزئة الإلكتروني للمستخدم، أو كائن WP_Post أو كائن WP_User، أو كائن WP_Comment.array الوسائط المطلوب إرجاعها بدلاً - \$args (int)'size'. من الوسائط الافتراضية Return: URL عنوان التي وجدناها، أو خطأ إذا لم تتمكن من العثور على الصورة الرمزية.</p>
<p><b>get_background_color</b></p>	<p>الوصف استرداد القيمة للون الخلفية: المخصص. يعود</p>
<p><b>get_background_image</b></p>	<p>الوصف استرداد صورة الخلفية للخلفية: المخصصة. يعود</p>

<p><b>get_block_categories</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع جميع فئات الكتل التي سيتم عرضها في محرر الكتل.  <b>كائن - WP_Post \$post</b>: البرامترات  <b>النشر. العودة</b>: مجموعة من فئات الكتلة</p>
<p><b>get_block_editor_server_block_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإعداد الكتل المسجلة على الخادم لمحرر الكتل. <b>العودة</b>: مجموعة ترابطية من بيانات الكتلة المسجلة</p>
<p><b>get_blog_count</b></p>	<p><b>الوصف</b> عدد المواقع النشطة في التثبيت  <b>int</b>: الخاص بك. <b>البرامترات</b>  <b>\$network_id</b> - معرف الشبكة.  <b>الافتراضي</b> هو الشبكة الحالية. <b>العودة</b>:  عدد المواقع النشطة على الشبكة</p>



<p><b>get_blog_details</b></p>	<p><b>الوصف</b> يمكنك استرداد تفاصيل المدونة من جدول المدونات وخيارات المدونة. معرف مدونة، - <b>int \$fields</b>: <b>البوامتوات</b> أو سبيكة مدونة، أو مجموعة من الحقول للاستعلام عنها. إذا لم يتم تحديده، فسيتم استخدام معرف المدونة الحالي <b>bool \$get_all</b> - ما إذا كان سيتم استرداد كافة التفاصيل أو التفاصيل الموجودة في جدول المدونات فقط. الافتراضي صحيح. <b>العودة</b>: تفاصيل المدونة عن النجاح. كذب على الفشل.</p>
<p><b>get_blog_id_from_url</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على المعرف الرقمي الخاص بها. URL للمدونة من عنوان <b>\$domain</b>: <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية غير مطلوبة لعمليات تثبيت النطاق الفرعي. <b>العودة</b>: 0 إذا لم يتم العثور على مدونة، وإلا فإن معرف المدونة المطابقة</p>
<p><b>get_blog_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لاسترداد قائمة <b>int \$start</b>: بجميع المواقع. <b>البوامتوات</b> - لإراحة لاسترداد قائمة المدونات. عدد - <b>int \$num</b>. الافتراضي 0 المدونات المطلوب إدراجها. سلسلة نصية</p>

	\$. مهمل - غير مستخدمة
get_blog_option	<p><b>الوصف</b> استرداد قيمة الخيار لمعرف مدونة معين بناءً على اسم الخيار. معرف المدونة. - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b> يمكن أن يكون فارغاً للإشارة إلى المدونة اسم - <b>\$option</b> الحالية. سلسلة نصية الخيار المراد استرداده. من المتوقع ألا يتم القيمة - <b>\$default</b> مختلط <b>SQL</b>. تجاوز الافتراضية التي سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار. <b>العودة</b>: القيمة المحددة للخيار.</p>
get_blog_permalink	<p><b>الوصف</b> احصل على الرابط الثابت لمنشور على مدونة أخرى. <b>البوامتوات</b> معرف المدونة - <b>int \$blog_id</b> معرف المنشور المطلوب. <b>العودة</b>: الرابط الثابت لهذا المنصب</p>
get_blog_post	<p><b>الوصف</b> احصل على مشاركة مدونة من <b>int</b>: أي موقع على الشبكة. <b>البوامتوات</b> <b>int</b>. معرف المدونة - <b>\$blog_id</b> معرف المنشور الذي - <b>\$post_id</b> عند <b>WP_Post</b>: تبحث عنه. <b>العودة</b> النجاح أو فراغة عند الفشل</p>

<p><b>get_blog_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على حقل تفاصيل معرف - <b>int \$id</b>: المدونة. <b>البلمات</b> اسم - <b>\$pref</b> المدونة. السلسلة النصية <b>\$</b> الحقل. <b>العودة</b>: قيمة</p>
<p><b>get_blogaddress_by_domain</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> احصل على عنوان الكامل للمدونة، مع توفير <b>المجال</b> والمسار. <b>يعود</b>:</p>
<p><b>get_blogaddress_by_id</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> احصل على عنوان الكامل للمدونة، مع معرف المدونة. معرف - <b>int \$blog_id</b>: <b>البلمات</b> الكامل <b>URL</b> المدونة. <b>العودة</b>: عنوان للمدونة إذا وجدت. سلسلة نصية فارغة إن لم يكن</p>
<p><b>get_blogaddress_by_name</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> احصل على عنوان الكامل للمدونة، مع إعطاء اسم للمدونة. <b>\$blogname</b> <b>البلمات</b>: سلسلة نصية: اسم (النطاق الفرعي أو الدليل) <b>العودة</b> -</p>

<p><b>get_bloginfo</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد معلومات حول الموقع الحالي. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية معلومات الموقع المراد - <b>\$show</b> استردادها. الافتراضي فارغ (اسم الموقع). كيفية تصفية ما - <b>\$filter</b> سلسلة نصية يتم استرداده. <b>العودة</b>: في الغالب قيم السلسلة النصية، قد تكون فارغة.</p>
<p><b>get_bloginfo_rss</b></p>	<p><b>bloginfo</b> لوظيفة <b>RSS</b> وصف حاوية راجع - <b>\$show</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية لمعرفة القيم <b>get_bloginfo()</b>: المحتملة. يعود:</p>
<p><b>get_blogs_of_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على المواقع التي ينتمي <b>int</b>: إليها المستخدم. <b>البوامتوات</b> <b>bool</b> معرف المستخدم - <b>\$user_id</b> ما إذا كان سيتم استرداد جميع - <b>\$all</b> المواقع، أو فقط المواقع التي لم يتم وضع علامة عليها كمحذوفة أو مؤرشفة أو غير مرغوب فيها. <b>العودة</b>: قائمة مواقع المستخدم. مصفوفة فارغة إذا كان المستخدم غير موجود أو لا ينتمي إلى أي مواقع.</p>

<p><b>get_body_class</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مصفوفة من أسماء الفئات لعنصر النص. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية <b>\$class</b> - سلسلة نصية مفصولة بمسافات أو مجموعة من أسماء الفئات لإضافتها إلى قائمة الفئات. <b>العودة</b>: مجموعة من أسماء الفئات</p>
<p><b>get_bookmark</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد بيانات الإشارة المرجعية نوع - <b>int \$ bookmark</b>: <b>البوامتوات</b> أو <b>OBJECT</b> الإرجاع المطلوب. أحد الذي، <b>ARRAY_A</b> أو <b>ARRAY_N</b>، أو مصفوفة <b>stdClass</b> يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. <b>العودة</b>: النوع - <b>\$filter</b> سلسلة نصية الذي تم إرجاعه يعتمد على قيمة الإخراج <b>\$</b>.</p>

<p><b>get_bookmark_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد عنصر أو حقل بيانات إشارة مرجعية واحد. <b>البوامتوات</b>: سلسلة اسم حقل البيانات المراد - <b>\$field</b> نصية معرف - <b>int \$bookmark</b> إرجاع الإشارة المرجعية للحصول على سلسلة سياق كيفية - <b>\$context</b> نصية الحقل :استخدام الحقل. يعود</p>
<p><b>get_bookmarks</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة الإشارات المرجعية سلسلة - <b>string \$args</b>: <b>البوامتوات</b> نصية أو مجموعة من الوسائط لاسترداد الإشارات المرجعية <b>Return: (string) 'orderby'</b> كائنات صف الإشارة المرجعية</p>

**get\_boundary\_post**

**الوصف** يسترد موقع الحدود. **البوامتقات**  
**bool \$in\_same\_term** - ما إذا كان  
يجب أن يكون المنشور المرتجع في نفس  
**array**. مصطلح التصنيف  
**\$excluded\_terms** - قائمة مصفوفة  
أو مفصولة بفواصل لمعرفة  
**bool \$start**. المصطلحات المستبعدة  
ما إذا كان سيتم استرداد المشاركة -  
الأولى أو الأخيرة. السلسلة النصية الحقيقية  
التصنيف، - **\$taxonomy** الافتراضية  
صحيحًا. **\$in\_same\_term** إذا كان  
**العودة**: مصفوفة يحتوي على كائن النشر  
الحدودي إذا نجح، وإلا فهو فارغ.

<p><b>get_boundary_post_rel_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على رابط علائقي آخر \$title للحدود. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية bool. تنسيق عنوان الرابط - \$in_same_cat - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس الفئة. سلسلة نصية معرفات - \$excluded_categories. الفئات المستبعدة ما \$start bool. الفئات المستبعدة إذا كان سيتم عرض الرابط للمنشور الأول: أو الأخير. يعود</p>
<p><b>get_broken_themes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة بالموضوعات المعطلة. يعود</p>
<p><b>get_calendar</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض التقويم بالأيام التي تحتوي <b>bool</b>: على منشورات كروابط. <b>البرامترات</b> \$initial. استخدم أسماء التقويم الأولية - bool \$echo - اضبط على العودة. <b>العودة</b>: سلسلة نصية عند الاسترداد.</p>
<p><b>get_cancel_comment_reply_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى (اتش تي ام ال) رابط إلغاء الرد على التعليق. <b>البرامترات</b>: النص الذي سيتم \$text سلسلة نصية: عرضه رابط إلغاء الرد. يعود</p>
<p><b>get_cat_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معرف الفئة من اسمها.</p>



	<p><b>البوامتوات:</b> السلسلة النصية اسم الفئة. <b>العودة:</b> 0، - \$cat_name في حالة الفشل ومعرف الفئة عند النجاح.</p>
<b>get_cat_name</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد اسم الفئة من معرفها. إرجاع معرف - <b>int \$cat_id:</b> <b>البوامتوات</b> الفئة: اسم الفئة، أو سلسلة نصية فارغة في حالة عدم وجود الفئة.</p>
<b>get_categories</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة كائنات الفئة. - <b>\$args</b> <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية وسيطات لاسترداد الفئات. راجع للحصول على خيارات (<b>get_terms()</b>) إضافية. 'تصنيف' (سلسلة نصية) <b>العودة:</b> قائمة الفئات.</p>

**get\_category**

**الوصف** يسترد بيانات الفئة المعطاة  
لمعرف الفئة أو كائن الفئة. **البرامترات**  
معرف الفئة أو - **int \$category**  
**\$output** سلسلة نصية كائن صف الفئة  
**OBJECT**، نوع الإرجاع المطلوب. أحد -  
الذي، **ARRAY\_N** أو **ARRAY\_A** أو  
أو مصفوفة، **WP\_Term** يتوافق مع كائن  
ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي.  
الافتراضي هو - **\$filter** سلسلة نصية  
خام أو لن يتم تطبيق مرشح وردبريس  
المحدد. الإرجاع: بيانات الفئة في النوع  
**\$** المحدد بواسطة معلمة الإخراج  
إذا كانت الفئة **\$** فارغة، **WP\_Error**  
وتكون فارغة إذا لم تكن موجودة

<p><b>get_category_by_path</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الفئة بناءً على عنوان URL الذي يحتوي على سبيكة الفئة. URL <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية <b>\$category_path</b> - عنوان URL الذي يحتوي على الارتباطات الثابتة ما إذا <b>\$full_match</b> - للفتة كان يجب مطابقة المسار الكامل. سلسلة نوع الإرجاع - <b>\$output</b> نصية أو <b>OBJECT</b> المطلوب. أحد الذي <b>ARRAY_A</b> أو <b>ARRAY_N</b> أو مصفوفة <b>WP_Term</b> يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. الإرجاع: يعتمد النوع على قيمة الإخراج <b>\$</b>.</p>
<p><b>get_category_by_slug</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد كائن الفئة حسب سبيكة <b>\$slug</b> - الفئة. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية سبيكة الفئة. <b>العودة</b>: كائن بيانات الفئة</p>

<p><b>get_category_children</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة الفئات الفرعية المنفصلة قبل وبعد معرفات المصطلح. معرف الفئة - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b> لاسترداد الأطفال. السلسلة النصية <b>\$before</b> - إضافة مسبقة قبل معرف <b>\$after</b> - مصطلح الفئة. السلسلة النصية <b>array</b>. إلحاق بعد معرف مصطلح الفئة معرفات مصطلحات الفئة - <b>\$visited</b> التي تمت إضافتها بالفعل. يعود</p>
<p><b>get_category_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط الخلاصة لفئة ما. معرف الفئة. - <b>int \$cat_id</b>: <b>البوامتوات</b> سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. "rss2" تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة "atom" و <b>العودة</b>: رابط <b>get_default_feed()</b>. إلى الخلاصة للفئة المحددة بواسطة <b>\$cat_id</b>.</p>

<p><b>get_category_link</b></p>	<p>رابط الفئة. URL الوصف استرداد عنوان معرف - <b>int \$category</b>: البوامتوات الفئة أو الكائن. العودة: الرابط عند النجاح، سلسلة نصية فارغة إذا كانت الفئة غير موجودة.</p>
<p><b>get_category_parents</b></p>	<p>الوصف استرداد أصول الفئة مع الفاصل. معرف الفئة - <b>int \$id</b>: البوامتوات ما إذا كان سيتم التنسيق - <b>bool \$link</b> باستخدام الرابط. سلسلة نصية كيفية فصل الفئات - <b>\$separator</b> ما إذا كان سيتم استخدام اسم جميل للعرض. المصفوفة \$ مهمة - غير مستخدمة. العودة: قائمة WP_Error، بفئات الآباء عند النجاح عند الفشل.</p>
<p><b>get_category_rss_link</b></p>	<p>الوصف رابط الطباعة/الإرجاع إلى خلاصة للفئة. يعود RSS2</p>
<p><b>get_category_template</b></p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب الفئة في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب الفئة</p>

<b>get_category_to_edit</b>	<b>الوصف</b> احصل على كائن الفئة للمعرف المحدد وسياق عامل التصفية "تحرير". يعود:
<b>get_catname</b>	<b>الوصف</b> استرداد اسم الفئة بواسطة معرف إرجاع - <b>int \$cat_ID</b> : الفئة. <b>البومات</b> معرف الفئة: اسم الفئة
<b>get_children</b>	<b>الوصف</b> استرداد كافة العناصر التابعة لمعرفة الوالدين المنشور. <b>البومات</b> : وسيطات \$ مختلطة - وسيطات يحددها المستخدم لاستبدال الإعدادات <b>\$output</b> الافتراضية. سلسلة نصية <b>OBJECT</b> ، نوع الإرجاع المطلوب. أحد الذي، <b>ARRAY_N</b> ، أو <b>ARRAY_A</b> ، أو <b>WP_Post</b> ، يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. <b>العودة</b> : مصفوفة من الأطفال، حيث يتم تحديد نوع كل عنصر بواسطة معلمة الإخراج \$. مجموعة فارغة عند الفشل
<b>get_clean_basedomain</b>	<b>الوصف</b> احصل على <b>المجال</b> الأساسي

	لشبكة. <b>العودة: المجال الأساسي</b>
<b>get_cli_args</b>	<b>الوصف</b> يُرجع قيمة معلمات سطر الأوامر. يعود:
<b>get_column_headers</b>	<b>الوصف</b> احصل على رؤوس الأعمدة <b>string \$screen</b> - لمعلومات الشاشة الشاشة التي تريد الرؤوس الخاصة بها <b>Return:</b> تحتوي على الرؤوس بالتنسيق سلسلة نصية واجهة المستخدم <b>id = gt;</b>
<b>get_comment</b>	<b>الوصف</b> يسترد بيانات التعليق المعطاة لمعرف التعليق أو كائن التعليق. <b>WP_Comment: البرامترات</b> تعليق لاسترداده. سلسلة <b>\$comment</b> نوع الإرجاع - <b>\$output</b> نصية أو <b>OBJECT</b> المطلوب. أحد الذي <b>ARRAY_N</b> ، أو <b>ARRAY_A</b> أو <b>WP_Comment</b> يتوافق مع كائن مصفوفة ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. <b>العودة:</b> يعتمد على قيمة الإخراج <b>\$.</b>

<p><b>get_comment_author</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مؤلف التعليق الحالي.  <b>البوامتقات</b>: int \$comment_ID -  WP_Comment أو معرف التعليق  الذي سيتم استرداد المؤلف له. التعليق  الحالي الافتراضي. <b>العودة</b>: كاتب التعليق</p>
<p><b>get_comment_author_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع البريد الإلكتروني لمؤلف  <b>البوامتقات</b>: int  \$comment_ID - WP_Comment  أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول  على البريد الإلكتروني للمؤلف من أجله.  التعليق الحالي الافتراضي. <b>العودة</b>: البريد  الإلكتروني لمؤلف التعليق الحالي</p>



get\_comment\_author\_email\_link

**الوصف** قم بإرجاع رابط البريد الإلكتروني بتنسيق (اتش تى ام ال) إلى مؤلف التعليق الحالي. **البرامترات:** السلسلة النص المطلوب - **\$linktext** النصية عرضه بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق. السلسلة النصية نص أو (اتش تى ام ال) ليتم - **\$before** عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. نص أو (اتش - **\$after** السلسلة النصية تى ام ال) ليتم عرضه بعد رابط البريد معرف - **int \$comment**. الإلكتروني **WP\_Comment**. التعليق أو كائن الافتراضي هو التعليق الحالي. **العودة:** ترميز (اتش تى ام ال) رابط البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق. افتراضياً، يتم حجب عنوان البريد الإلكتروني من خلال باستخدام **'comment\_email'** مرشح **antispambot()**.

<p><code>get_comment_author_ip</code></p>	<p>الخاص بمؤلف IP الوصف استرجع عنوان  <b>int</b>: التعليق الحالي. <b>البومات</b>  <b>\$comment_ID - WP_Comment</b>  أو معرف التعليق الذي يمكنك من خلاله  الخاص IP الحصول على عنوان  بالمؤلف. التعليق الحالي الافتراضي.  لمؤلف التعليق IP <b>العودة</b>: عنوان</p>
<p><code>get_comment_author_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع رابط (تش تى ام ال)  الخاص بمؤلف التعليق URL إلى عنوان  <b>int</b>: الحالي. <b>البومات</b>  <b>\$comment_ID - WP_Comment</b>  أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول  على رابط المؤلف له. التعليق الحالي  الافتراضي. <b>العودة</b>: اسم مؤلف التعليق أو  URL رابط (تش تى ام ال) لعنوان  الخاص بالمؤلف</p>
<p><code>get_comment_authors</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع مؤلف التعليق الحالي  لاستخدامه في الخلاصات. <b>العودة</b>: تعليق  المؤلف</p>

<code>get_comment_author_url</code>	<p>لمؤلف URL الوصف استرجع عنوان int: التعليق الحالي. البوامتوات \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي يمكنك الحصول الخاص بالمؤلف منه. URL على عنوان التعليق الحالي الافتراضي. العودة: عنوان لمؤلف التعليق URL</p>
-------------------------------------	--

جيبير الحسيني

get\_comment\_author\_ur  
l\_link

**الوصف** يسترد رابط (اتش تى ام ال) الخاص بمؤلف التعليق URL لعنوان الحالي. **البوامتوات**: السلسلة النصية النص الذي سيتم عرضه - **\$linktext** بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف - **\$before** التعليق. السلسلة النصية النص أو (اتش تى ام ال) الذي سيتم عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. النص أو (اتش - **\$after** السلسلة النصية تى ام ال) الذي سيتم عرضه بعد رابط - **int \$comment**. البريد الإلكتروني معرف التعليق أو كائن **WP\_Comment**. الافتراضي هو التعليق الحالي. **العودة**: رابط (اتش تى ام ال) **\$before** و **\$after** بين **البوامتوات**.

`get_comment_class`

**div الوصف** يُرجع فئات التعليق كمصفوفة. **البرامترات:** سلسلة نصية فئة واحدة أو أكثر لإضافتها إلى **\$class** - **int \$comment\_id** - قائمة الفئات معرف التعليق أو كائن التعليق الحالي. **WP\_Comment.** معرف - **int \$post\_id**. الافتراضي المشاركة **WP\_Post**. النشر أو كائن الحالية الافتراضية. **العودة:** مجموعة من الطبقات.

`get_comment_count`

**الوصف** يسترد إجمالي عدد التعليقات للموقع بأكمله أو لمنشور واحد. **تقييد عدد - int \$post\_id: البرامترات** التعليقات على المنشور المحدد. الافتراضي 0، مما يشير إلى أنه سيتم استرداد عدد التعليقات للموقع بأكمله. **العودة:** عدد التعليقات المرتبطة بحالتها **عدد 'approved'(int|string)** التعليقات المعتمدة. **'awaiting\_moderation'(int|string)** عدد التعليقات التي تنتظر الإشراف (المعروفة أيضًا باسم معلقة). **عدد التعليقات 'spam'(int|string)** غير المرغوب فيها. 'سلة' **عدد (int|string)'المهملات**...التعليقات المحذوفة. 'بو'

<p><b>get_comment_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد تاريخ التعليق للتعليق - \$d الحالي. <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية تنسيق التاريخ. الإعداد الافتراضي int \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي تريد الحصول على تاريخه. التعليق الحالي الافتراضي. <b>العودة</b>: تاريخ التعليق</p>
<p><b>get_comment_excerpt</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مقتطف التعليق المحدد. int \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول على المقتطف منه. التعليق الحالي الافتراضي. <b>العودة</b>: مقتطف التعليق المحتمل</p>
<p><b>get_comment_guid</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باسترجاع المعرف الفريد للتعليق الحالي. (GUID) العمومي int \$comment_id - <b>البوامتقات</b> كائن التعليق أو المعرف. الإعدادات الافتراضية لكائن التعليق العام. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل أو دليل للتعليق على النجاح.</p>
<p><b>get_comment_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معرف التعليق للتعليق الحالي. <b>العودة</b>: معرف التعليق</p>

<p><b>get_comment_id_fields</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد (اتش تى ام ال) المدخلات المخفية للرد على التعليقات. معرف المشاركة. - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b> معرف النشر الحالي الافتراضي. <b>العودة</b>: (اتش تى ام ال) المدخلات المخفية للرد على التعليقات</p>
<p><b>get_comment_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الرابط لتعليق معين. <b>WP_Comment</b>: <b>البوامتوات</b> <b>\$comment</b> - تعليق لاسترداده. <b>array</b>. التعليق الحالي الافتراضي مصفوفة من الوسائط الاختيارية - <b>\$args</b> لتجاوز الإعدادات الافتراضية <b>Return: (string)</b> الرابط. الثابت للتعليق المحدد</p>



get\_comment\_meta

**الوصف** استرداد حقل تعريف التعليق  
**int**: للتعليق. **البرامترات**  
معرف التعليق. - **\$comment\_id**  
مفتاح التعريف - **\$key** سلسلة نصية  
المطلوب استرداده. بشكل افتراضي، يتم  
**bool**. إرجاع البيانات لجميع المفاتيح  
ما إذا كان سيتم إرجاع قيمة - **\$single**  
واحدة أم لا. **العودة**: ستكون مصفوفة إذا  
خطأ. ستكون قيمة حقل **\$single** كان  
**\$single** بيانات التعريف إذا كان  
صحيحًا.

get\_comment\_pages\_count

**الوصف** حساب العدد الإجمالي لصفحات  
التعليق. **البرامترات**: تعليقات  
مجموعة من - **\$ WP\_Comment[]**  
الإعدادات. **WP\_Comment**. كائنات  
**\$wp\_query-** الافتراضية هي  
**gt;comments. int \$per\_page -**  
**bool**. التعليقات لكل صفحة  
التحكم في التعليقات - **\$threaded**  
المسطحة أو المتراصة. **العودة**: عدد  
صفحات التعليق.

<p><code>get_comment_reply_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى (أش تي ام ال) للرد على رابط التعليق. <b>البرامترات:</b> تجاوز الوسائط - \$args مصفوفة (string)'add_below'. الافتراضية يتم الرد على - int \$comment int. التعليق. التعليق الحالي الافتراضي معرف المشاركة أو كائن - \$post WP_Post الذي سيتم عرض التعليق عليه. المشاركة الحالية الافتراضية. <b>العودة:</b> رابط لإظهار نموذج التعليق، إذا نجح. خطأ، إذا تم إغلاق التعليقات</p>
<p><code>get_comment_statuses</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع جميع حالات التعليقات المدعومة من وردبريس. <b>العودة:</b> قائمة حالات التعليق</p>

<p><b>get_comment_text</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد نص التعليق الحالي.  <b>int \$comment_ID - البرامترات:</b> WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول على النص الخاص به. التعليق الحالي الافتراضي. مصفوفة مجموعة من الوسائط. <b>العودة:</b> - \$args      محتوى التعليق.</p>
<p><b>get_comment_time</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد وقت التعليق للتعليق <b>\$d</b> الحالي. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية تنسيق الوقت. إعدادات المستخدم ما إذا كان <b>bool \$gmt</b> - الافتراضية <b>bool</b> GMT. أم لا سيتم استخدام تاريخ ما إذا كنت تريد ترجمة - <b>\$translate</b> الوقت (للاستخدام في الخلاصات).  <b>العودة:</b> الوقت المنسق.</p>
<p><b>get_comment_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع كائن بناءً على معرف <b>WP_Comment</b> معرف <b>int \$id</b>: التعليق. <b>البرامترات</b> التعليق المطلوب استرداده. <b>العودة:</b> التعليق إذا وجد. كذب على الفشل.</p>

<p><b>get_comment_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد نوع التعليق للتعليق  <b>int</b>: الحالي. <b>البوامتقات</b>  <b>\$comment_ID - WP_Comment</b>  أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول  على النوع الخاص به. التعليق الحالي  .الافتراضي. <b>العودة</b>: نوع التعليق</p>
<p><b>get_commentdata</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مجموعة من بيانات  <b>\$comment_ID</b>. التعليق حول التعليق  <b>int \$comment_ID -</b> <b>البوامتقات</b>  <b>int \$no_cache</b> - معرف التعليق  إذا كان سيتم استخدام ذاكرة التخزين  <b>bool</b> المؤقت (الإرسال إلى المنطقي)  <b>\$include_unapproved</b> - ما إذا  كان سيتم تضمين التعليقات غير  المعتمدة <b>العودة</b>: بيانات التعليق</p>
<p><b>get_comments</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة التعليقات.  <b>\$args</b> <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية  مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط.  راجع  <b>WP_Comment_Query::__construct()</b>  للحصول على معلومات حول  الوسائط المقبولة. <b>العودة</b>: قائمة  التعليقات أو عدد التعليقات التي تم  <b>\$count</b> العثور عليها إذا كانت الوسيطة  صحيحة.</p>

<p><b>get_comments_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الخاص بتعليقات <b>int</b>: المنشور الحالي. <b>البوامتات</b> معرف النشر أو كائن - <b>\$post_id</b> <b>WP_Post</b>. الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: رابط التعليقات</p>
<p><b>get_comments_number</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مقدار التعليقات الموجودة <b>int \$post_id</b>: في المنشور. <b>البوامتات</b> <b>WP_Post</b>. معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي. الإرجاع: إذا كان المنشور موجودًا، سلسلة نصية رقمية تمثل عدد التعليقات الموجودة على المنشور، وإلا <b>0</b>.</p>
<p><b>get_comments_number_text</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض سلسلة نصية اللغة لعدد التعليقات الموجودة في المنشور الحالي. نص - <b>\$zero</b> <b>البوامتات</b>: السلسلة النصية - <b>\$one</b> بدون تعليقات. السلسلة النصية - <b>\$more</b> نص لتعليق واحد. سلسلة نصية نص لأكثر من تعليق واحد</p>
<p><b>get_comments_pagenum_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط رقم صفحة التعليقات. رقم - <b>int \$pagenum</b>: <b>البوامتات</b> الحد - <b>int \$max_page</b>. الصفحة الأقصى لعدد صفحات التعليقات. رابط URL الافتراضي <b>0</b>. <b>العودة</b>: عنوان</p>

	رقم صفحة التعليقات
<code>get_comments_popup_template</code>	<b>الوصف</b> استرداد مسار قالب التعليق المنبثق في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة:</b> المسار الكامل لملف القالب المنبثق للتعليقات
<code>get_compat_media_markup</code>	<b>نوصف العودة</b>
<code>get_core_checksums</code>	<b>الوصف</b> يحصل على المجموع الاختباري للإصدار المحدد من وردبريس ويخزنه مؤقتاً. <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية <b>\$version</b> - سلسلة نصية الإصدار - لغة - <b>\$locale</b> للاستعلام. سلسلة نصية للاستعلام. <b>العودة:</b> خطأ عند الفشل. مجموعة من المجاميع الاختبارية على النجاح

<p><b>get_core_updates</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على التحديثات الأساسية المتاحة. <b>البامترات:</b> المصفوفة <b>\$options</b> - قم بتعيين <b>\$options['dismissed']</b> على <b>true</b> لإظهار الترقيات المرفوضة أيضًا، <b>\$options['available']</b> وقم بتعيين <b>false</b> على لتخطي التحديثات غير المرفوضة. <b>العودة:</b> مصفوفة كائنات التحديث عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
<p><b>get_current_blog_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معرف الموقع الحالي. <b>العودة:</b> معرف الموقع.</p>
<p><b>get_current_network_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد معرف الشبكة الحالي. <b>العودة:</b> معرف الشبكة الحالية.</p>
<p><b>get_current_screen</b></p>	<p><b>الوصف</b> الحصول على كائن الشاشة الحالي <b>العودة:</b> كائن الشاشة الحالي أو فارغ عندما لا يتم تعريف الشاشة.</p>
<p><b>get_current_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على الشبكة الحالية. <b>يعود:</b></p>
<p><b>get_current_site_name</b></p>	<p><b>الوصف</b> هذه الوظيفة المهملة كانت تقوم <b>site_name</b> سابقًا بتعيين خاصية <b>\$current_site</b> للكائن <b>يعود:</b></p>

<code>get_current_theme</code>	<b>الوصف</b> استرداد اسم الموضوع الحالي. يعود:
<code>get_current_user_id</code>	<b>الوصف</b> الحصول على معرف المستخدم الحالي <b>العودة</b> : معرف المستخدم الحالي، أو 0 إذا لم يتم تسجيل دخول أي مستخدم.
<code>get_currentuserinfo</code>	<b>الوصف</b> قم بملء المتغيرات العامة بمعلومات حول المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول حاليًا. الإرجاع: خطأ في وملف تعريف ارتباط XMLRPC طلب WP_User المصادقة غير صالح، ومثيل بخلاف ذلك.
<code>get_custom_header</code>	<b>الوصف</b> احصل على بيانات صورة الرأس. يعود:
<code>get_custom_header_markup</code>	<b>الوصف</b> استرداد العلامات لرأس مخصص. <b>العودة</b> : ترميز الرأس المخصص عند النجاح.
<code>get_custom_logo</code>	<b>الوصف</b> إرجاع شعار مخصص مرتبط - <code>int \$blog_id</code> : بالمنزل. <b>البرامترات</b> معرف المدونة المعنية. الافتراضي هو معرف المدونة الحالية. <b>العودة</b> : ترميز الشعار المخصص.
<code>get_dashboard_blog</code>	<b>الوصف</b> احصل على "مدونة لوحة المعلومات"، وهي المدونة حيث يقوم



	<p>المستخدمون الذين ليس لديهم مدونة بتحرير بيانات ملفاتهم الشخصية. <b>العودة:</b> كائن الموقع الحالي.</p>
<p><code>get_dashboard_url</code></p>	<p>إلى لوحة URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان <code>int</code>: معلومات المستخدم. <b>البوامتات</b> معرف المستخدم. <code>\$user_id</code> الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. سلسلة نصية المسار <code>\$</code> - المسار المتعلق بلوحة المعلومات. استخدم فقط المسارات المعروفة لكل من مسؤولي الموقع والمستخدمين. سلسلة نصية مخطط <code>\$</code> - المخطط المطلوب استخدامه. الافتراضي الذي يتبع ، "admin" هو <code>force_ssl_admin()</code> و <code>is_ssl()</code>. لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير للوحة URL هذه المخططات. <b>العودة:</b> رابط المعلومات مع إضافة مسار اختياري.</p>

<p><b>get_date_from_gmt</b></p>	<p>إلى التنسيق GMT الوصف يحول تاريخ الصحيح للمدونة. البرامترات: السلسلة التاريخ المطلوب - \$string النصية - \$format تحويله. سلسلة نصية سلسلة نصية التنسيق للتاريخ الذي تم إرجاعه. العودة: التاريخ المنسق بالنسبة للمنطقة الزمنية.</p>
<p><b>get_date_template</b></p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب التاريخ في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب التاريخ.</p>
<p><b>get_day_link</b></p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لأرشيفات bool: اليوم بالسنة والشهر. البرامترات خطأ للعام الحالي. عدد صحيح - \$year خطأ للشهر - bool \$month. من السنة bool. الحالي. عدد صحيح من الشهر خطأ لليوم الحالي. عدد صحيح - \$day من اليوم. العودة: الرابط الثابت لأرشيف اليوم والشهر والسنة المحدد.</p>

<p><b>get_default_comment_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على حالة التعليق الافتراضية لنوع المنشور. <b>البامترات:</b> نوع - <b>\$post_type</b> السلسلة النصية المنشور. السلسلة النصية نوع التعليق. - <b>\$comment_type</b> الإرجاع: قيمة الإرجاع المتوقعة هي "مفتوحة" أو "مغلقة".</p>
<p><b>get_default_feed</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد التغذية الافتراضية. <b>العودة:</b> التغذية الافتراضية، أو على سبيل الإلخ، 'atom'، 'rss2' المثال</p>
<p><b>get_default_link_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الافتراضي للتعديل. <b>العودة:</b> كائن الارتباط الافتراضي</p>
<p><b>get_default_page_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على معلومات الصفحة الافتراضية المراد استخدامها. <b>العودة:</b> كائن نشر يحتوي على جميع بيانات النشر الافتراضية كسمات</p>
<p><b>get_default_post_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> معلومات النشر الافتراضية التي سيتم استخدامها عند تعبئة نموذج "كتابة منشور". <b>البامترات:</b> سلسلة نصية سلسلة نصية نوع - <b>\$post_type</b> ما - <b>bool \$create_in_db</b>. المنشور إذا كان سيتم إدراج المنشور في قاعدة</p>

	<p>البيانات. <b>العودة</b>: كائن نشر يحتوي على جميع بيانات النشر الافتراضية كسمات</p>
<p><b>get_delete_post_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط حذف المشاركات معرف - <b>int \$id</b>: للنشر. <b>البرامترات</b> النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي. سلسلة نصية \$ مهمله - غير <b>bool \$force_delete</b> - مستخدمة ما إذا كان سيتم تجاوز سلة المهملات رابط <b>URL</b> وفرض الحذف. <b>العودة</b>: عنوان حذف المنشور للمنشور المحدد.</p>
<p><b>get_dirsize</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على حجم الدليل. <b>\$directory</b> <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>int</b>. المسار الكامل للدليل الحد - <b>\$max_execution_time</b> الأقصى لوقت التشغيل قبل الاستسلام. في ثوان. المهلة عالمية ويتم قياسها من لحظة بدء تحميل وردبريس. <b>العودة</b>: الحجم بالبايت إذا كان الدليل صالحًا. خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا انتهت المهلة.</p>

<p><b>get_dropins</b></p>	<p><b>wp-content الوصف</b> تحقق من دليل واحصل على جميع العناصر المنسدة مع أي بيانات إضافية. <b>العودة:</b> المفتاح هو مسار الملف والقيمة عبارة عن مصفوفة من بيانات البرنامج المساعد.</p>
<p><b>get_dynamic_block_names</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع مصفوفة من أسماء كافة أنواع الكتل الديناميكية المسجلة. <b>العودة:</b> مجموعة من أسماء الكتل الديناميكية.</p>
<p><b>get_edit_bookmark_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط تحرير الإشارة <b>int \$link - المرجعية: البوامق</b> معرف الإشارة المرجعية. الافتراضي هو معرف الإشارة المرجعية الحالية. <b>العودة:</b> رابط تعديل الإشارة URL عنوان المرجعية.</p>
<p><b>get_edit_comment_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط تحرير التعليق. <b>int \$comment_id - البوامق</b> معرف التعليق أو كائن <b>WP_Comment. العودة:</b> عنوان URL رابط تعديل التعليق الخاص URL بالتعليق المحدد.</p>

`get_edit_post_link`

**الوصف** يسترد رابط تحرير المنشور للنشر. معرف النشر أو - **int \$id**: **البومات** كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي. كيفية إخراج - **\$context** سلسلة نصية **'amp;'** شخصية. الافتراضي **'amp;'**. **العودة**: رابط تعديل المنشور للمنشور المحدد. لاغ إذا كان نوع المنشور غير صالح أو لا يسمح بتحرير واجهة المستخدم.

`get_edit_profile_url`

لمحرر ملف URL الوصف يسترد عنوان  
int: تعريف المستخدم. البرامترات  
معرف المستخدم. - \$user\_id  
الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي.  
سلسلة نصية مخطط \$ - المخطط  
المطلوب استخدامه. الافتراضي هو  
الذي يتبع ، "admin"  
force\_ssl\_admin() و is\_ssl().  
لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير  
للوحة URL هذه المخططات. العودة: رابط  
المعلومات مع إضافة مسار اختياري

`get_edit_tag_link`

الوصف يسترد رابط التحرير الخاص  
int \$tag\_id : بالعلامة. البرامترات  
معرف العلامة. سلسلة نصية التصنيف \$  
URL - سبيكة التصنيف. العودة: عنوان  
رابط علامة التحرير للعلامة المحددة

<p><a href="#">get_edit_term_link</a></p>	<p>لتحرير URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان <b>int</b>: مصطلح معين. <b>البرامترات</b>  معرف المصطلح. سلسلة - \$term_id  نصية التصنيف \$ - التصنيف. الإعدادات  الافتراضية لتصنيف المصطلح المحدد  سلسلة نصية \$term_id بواسطة  نوع الكائن. يُستخدم - \$object_type  لتسليط الضوء على قائمة نوع المنشور  المناسبة على الصفحة المرتبطة.  الإعدادات الافتراضية لنوع الكائن الأول  URL المرتبط بالتصنيف. <b>العودة</b>: عنوان  رابط تحرير المصطلح للمصطلح المحدد،  أو يكون فارغاً عند الفشل.</p>
<p><a href="#">get_edit_user_link</a></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط تحرير المستخدم.  معرف - \$user_id <b>int</b>: <b>البرامترات</b>  المستخدم. الإعدادات الافتراضية  URL للمستخدم الحالي. <b>العودة</b>: عنوان  لتحرير صفحة المستخدم أو سلسلة نصية  فارغة.</p>
<p><a href="#">get_editable_authors</a></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على المستخدمين  المؤلفين الذين يمكنهم تحرير المشاركات.  معرف - \$user_id <b>int</b>: <b>البرامترات</b></p>



	المستخدم. <b>العودة</b> : قائمة المؤلفين القابلة للتعديل. خطأ إذا لم يكن هناك مستخدمين قابلين للتعديل.
<code>get_editable_roles</code>	<b>الوصف</b> قم بإحضار قائمة تمت تصفيتها بأدوار المستخدم التي يُسمح للمستخدم الحالي بتعديلها. <b>العودة</b> : مصفوفة من المصفوفات التي تحتوي على معلومات الدور.
<code>get_editable_user_ids</code>	<b>الوصف</b> يحصل على معرفات أي مستخدم يمكنه تعديل المشاركات. معرف - <code>int \$user_id</code> : <b>البرامترات</b> <code>\$exclude_zeros</code> المستخدم. منطقي ما إذا كان سيتم استبعاد الأصفار. - <b>العودة</b> : مصفوفة معرفات المستخدم القابلة للتعديل، مصفوفة فارغ خلاف ذلك.
<code>get_editor_stylesheets</code>	<b>الوصف</b> استرداد أي أوراق أنماط محرر مسجلة <b>العودة</b> : إذا كانت مسجلة، قائمة الخاصة بأوراق أنماط <code>URL</code> عناوين المحرر.
<code>get_embed_template</code>	<b>الوصف</b> يسترد مسار قالب التضمين في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b> : المسار الكامل لتضمين ملف القالب.
<code>get_enclosed</code>	<b>الوصف</b> استرداد المرفقات المرفقة بالفعل

	<b>int \$post_id</b> : لمنشور ما. <b>البومات</b> . معرف المشاركة. <b>العودة</b> : قائمة المرفقات
<b>get_extended</b>	<b>الوصف</b> احصل على معلومات الإدخال الموسعة ( <b>lt!--more-- gt</b> ). نشر - <b>\$post البومات</b> : سلسلة نصية المحتوى. <b>العودة</b> : النشر قبل ('الرئيسي')، وبعد ('ممتد')، وقراءة المزيد حسب ('more_text').
<b>get_feed_build_date</b>	<b>الوصف</b> احصل على الطابع الزمني للمنشور الذي تم تعديله مؤخرًا من <b>WP_Query البومات</b> : سلسلة نصية. <b>\$format</b> - تنسيق الطابع الزمني المراد - <b>mysql2date</b> . تم تمريره إلى <b>العودة</b> : الطابع الزمني.
<b>get_feed_link</b>	<b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لنوع الخلاصة. <b>البومات</b> : سلسلة نصية نوع التغذية. تتضمن القيم - <b>\$feed</b> القيمة. "atom" و "rss2" المحتملة الافتراضية هي قيمة <b>العودة</b> : الرابط. <b>get_default_feed()</b> . الثابت للخلاصة.
<b>get_file</b>	وصف
<b>get_file_data</b>	<b>الوصف</b> استرداد البيانات الوصفية من ملف. <b>البومات</b> : سلسلة نصية ملف \$ - <b>array</b> . المسار المطلق للملف قائمة الرؤوس، - <b>\$default_headers</b> array( 'HeaderKey' = <b>gt</b> ; 'Header Name' ). سلسلة نصية <b>\$context</b> - إذا تم تحديدها، فإنها - تضيف خطاف التصفية

	<p><b>"extra_\$context_headers".</b>  <b>العودة:</b> مجموعة رؤوس الملفات في  <b>HeaderKey = gt;</b> تنسيق قيمة الرأس</p>
<p><b>get_file_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على وصف لملفات  سمات وردبريس القياسية وغيرها من  ملفات وردبريس القياسية <b>البوامتوات:</b>  سلسلة نصية ملف \$ - مسار نظام  الملفات أو اسم الملف الإرجاع: وصف  <b>\$wp_file_descriptions</b> الملف من  أو الاسم الأساسي لملف \$ إذا لم يكن  <b>الوصف</b> موجودًا. يُلحق "قالب الصفحة"  بالاسم الأساسي للملف \$ إذا كان الملف  عبرة عن قالب صفحة</p>

<p><b>get_filesystem_method</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد الطريقة التي سيتم استخدامها لقراءة الملفات الموجودة على نظام الملفات أو كتابتها أو تعديلها أو حذفها. <b>\$args</b> - <b>البرامترات</b>: مصفوفة تفاصيل الاتصال. سلسلة نصية <b>\$context</b> - المسار الكامل للدليل الذي تم اختياره ليكون قابلاً للكتابة <b>bool</b>. <b>\$allow_relaxed_file_ownership</b> - ما إذا كان سيتم السماح بكتابة <b>p</b> المجموعة/العالم. الإرجاع: وسيلة النقل المستخدمة، راجع <b>الوصف</b> لمعرفة قيم الإرجاع الصالحة.</p>
<p><b>get_footer</b></p>	<p>وصف تحميل قالب التذييل. <b>البرامترات</b>: اسم التذييل - <b>\$name</b> سلسلة نصية المتخصص.</p>
<p><b>get_front_page_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب الصفحة الأولى في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b>: المسار الكامل لملف قالب الصفحة الأولى.</p>

<p><b>get_gmt_from_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع التاريخ بما يعادل توقيت جرينتش. <b>البوامتات</b>: السلسلة التاريخ المطلوب - <b>\$string</b> النصية - <b>\$format</b> تحويله. سلسلة نصية سلسلة نصية التنسيق للتاريخ الذي تم إرجاعه. <b>العودة</b>: نسخة بتوقيت جرينتش من التاريخ المقدم</p>
<p><b>get_header</b></p>	<p>وصف تحميل قالب الرأس. <b>البوامتات</b>: اسم الرأس - <b>\$name</b> سلسلة نصية المتخصص.</p>
<p><b>get_header_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد صورة الرأس للرأس: المتخصص. يعود</p>
<p><b>get_header_image_tag</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء علامة علامة صورة لصورة رأس مخصصة. <b>البوامتات</b>: المصفوفة سمات إضافية لعلامة الصورة. - <b>\$attr</b> يمكن استخدامها لتجاوز السمات الافتراضية. <b>العودة</b>: ترميز عنصر صورة (تش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة عند الفشل</p>

<p><b>get_header_textcolor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد لون نص الرأس المخصص في شكل سداسي عشري مكون من 3 أو 6 أرقام. <b>العودة:</b> لون نص الرأس في شكل سداسي عشري مكون من 3 أو 6 أرقام (مطروحًا منه رمز التجزئة).</p>
<p><b>get_header_video_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد إعدادات الفيديو الرأسية. <b>يُعيد:</b></p>
<p><b>get_header_video_url</b></p>	<p>لفيديو URL <b>الوصف</b> استرداد عنوان الرأس للرأس المخصص. <b>العودة:</b> عنوان لفيديو الرأس أو خطأ إذا لم يكن هناك URL فيديو.</p>
<p><b>get_hidden_columns</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بالأعمدة المخفية. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية الشاشة التي تريد إرجاع - \$screen :الأعمدة المخفية إليها</p>
<p><b>get_hidden_meta_boxes</b></p>	<p>وصف الحصول على معلمات صناديق التعريف المخفية: سلسلة نصية معرف الشاشة <b>العودة:</b> - \$screen صناديق التعريف المخفية</p>
<p><b>get_home_path</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على مسار نظام الملفات المطلق إلى جذر تثبيت وردبريس. <b>العودة:</b> مسار نظام الملفات الكامل إلى جذر تثبيت وردبريس</p>

<p><b>get_home_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار القالب الرئيسي في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة:</b> المسار الكامل لملف قالب المنزل.</p>
<p><b>get_home_url</b></p>	<p>لموقع معين <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان حيث يمكن الوصول إلى الواجهة الأمامية. معرف - <b>int \$blog_id: الوامترات</b> الموقع. الافتراضي فارغ (الموقع الحالي). سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق الرئيسي. سلسلة نصية <b>URL</b> بعنوان مخطط لإعطاء سياق عنوان - <b>\$scheme</b> أو "http" الرئيسي. يقبل <b>URL</b> أو "نسبي" أو "راحة" أو خالي. "https" الرئيسي مع إضافة <b>URL العودة:</b> رابط. مسار اختياري.</p>
<p><b>get_html_split_regex</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد التعبير العادي لعنصر (اتش تى ام ال). <b>العودة:</b> التعبير العادي</p>
<p><b>get_http_origin</b></p>	<p><b>HTTP الوصف</b> احصل على أصل <b>URL</b> للطلب الحالي. <b>العودة:</b> عنوان للأصل. سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن هناك أصل.</p>

`get_id_from_blogname`

**الوصف** يسترد معرف المواقع بالنظر إلى سبيكة (**المجال الفرعي** أو **الدليل**) الخاصة به. **البرامترات**: السلسلة النصية سبيكة الموقع. **العودة**: معرف - `$slug` الموقع، أو يكون فارغاً إذا لم يتم العثور على موقع للحلقة الثابتة المحددة.

بو جيبير الحسيني



get\_image\_send\_to\_edit  
or

**الوصف** يسترد صورة (اتش تى ام ال) **int \$id**: لإرسالها إلى المحرر. **البومات**  
معرف مرفق الصورة. سلسلة نصية -  
توضيحية \$ - تسمية توضيحية للصورة.  
سلسلة نصية عنوان \$ - سمة عنوان  
- **\$align** الصورة. السلسلة النصية  
سلسلة **CSS**. خاصية محاذاة الصورة في  
**src** لصورة **URL** عنوان - **\$url** نصية  
أو ما إذا **rel** قيمة سمة - **bool \$rel**  
كنت تريد إضافة قيمة افتراضية. سلسلة  
حجم الصورة. يقبل أي - **\$size** نصية  
حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم  
العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب).  
سمة بديلة للصورة. - **\$alt** سلسلة نصية  
**العودة**: إخراج (اتش تى ام ال) لإدراجه  
في المحرر.

<p><b>get_image_tag</b></p>	<p><b>img الوصف</b> للحصول على علامة لمرفق الصورة، مع تصغير حجمها إذا معرف - <b>int \$id</b>: طلب ذلك. <b>البرامترات</b> وصف - <b>\$alt</b> المرفق. السلسلة النصية السلسلة النصية. <b>alt</b> الصورة للسمة وصف الصورة لسمة العنوان. - <b>\$title</b> جزء من اسم - <b>\$align</b> السلسلة النصية الفئة لمحاذاة الصورة. سلسلة نصية حجم الصورة المسجلة لاسترداد - <b>\$size</b> علامة لها. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). <b>العودة</b>: عنصر لمرفق الصورة <b>IMG</b> (تش تى ام ال) المحدد</p>
<p><b>get_images_from_uri</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> استرداد جميع عناوين المحدد. يعود <b>URI</b> للصور من</p>
<p><b>get_importers</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجاع قائمة المستوردين. يعود:</p>
<p><b>get_index_rel_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على رابط علائقي لفهرس الموقع. يعود:</p>

<p><b>get_index_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب الفهرس في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة:</b> المسار الكامل لملف قالب الفهرس</p>
<p><b>get_inline_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف الحقول المخفية مع البيانات لاستخدامها في المحرر المضمن: للمقالات والصفحات. <b>البوامتوات</b> WP_Post \$post - كائن النشر</p>
<p><b>get_intermediate_image_sizes</b></p>	<p><b>الوصف</b> للحصول على أحجام الصور إرجاع: <b>Return:</b> المتوسطة المتوفرة مصفوفة تمت تصفيتها من سلاسل حجم الصورة.</p>
<p><b>get_language_attributes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على سمات اللغة لعلامة (اتش تى ام ال). <b>البوامتوات:</b> سلسلة نوع مستند (اتش - \$doctype نصية أو "(اتش تى ام ال)x" تى ام ال). يقبل ""(اتش تى ام ال)".</p>

<p><b>get_last_updated</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بأحدث المدونات التي تم تحديثها. <b>البرامترات:</b> <b>int</b>. مختلط \$ مهمل - غير مستخدم عدد المدونات التي سيتم - <b>\$start</b> تعويض الاستعلام عنها. تستخدم لبناء يمكن استخدامها لترقيم. <b>LIMIT</b>. جملة <b>int</b>. الصفحات. الافتراضي 0 الحد الأقصى لعدد - <b>\$quantity</b> المدونات التي يمكن استردادها. <b>العودة:</b> قائمة المدونات.</p>
<p><b>get_lastcommentmodified</b></p>	<p><b>الوصف</b> تاريخ تعديل التعليق الأخير. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية زمنية \$ - المنطقة الزمنية التي يجب استخدامها للإشارة إلى مواقع "توقيت جرينتش" أو "المدونة" أو "الخادم". <b>العودة:</b> تاريخ تعديل آخر تعليق عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>

`get_lastpostdate`

**الوصف** يسترجع آخر مرة تم فيها نشر منشور على الموقع. **البوامتقات**: السلسلة النصية الزمنية \$ - المنطقة الزمنية للطابع الزمني. يقبل "الخادم" أو "المدونة" أو "توقيت جرينتش". يستخدم "الخادم" المنطقة الزمنية الداخلية للخادم. يستخدم الذي، `post_date` "المدونة" حقل يمثل المنطقة الزمنية المحددة للموقع. الحقل "GMT" يستخدم السلسلة النصية. `post_date_gmt`. نوع المنشور المطلوب - `$post_type`. التحقق منه. **العودة**: تاريخ آخر مشاركة

<p><b>get_lastpostmodified</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على آخر مرة تم فيها تعديل منشور على الموقع. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية الزمنية \$ - المنطقة الزمنية للطابع الزمني. راجع <b>get_lastpostdate()</b> للحصول على معلومات حول القيم المقبولة. السلسلة نوع المنشور - <b>\$post_type</b> النصية المطلوب التحقق منه. <b>العودة</b>: الطابع 'Ymd H:i:s'. الزمني بتنسيق</p>
<p><b>get_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد بيانات الإشارة المرجعية <b>int</b>: بناءً على المعرف. <b>البوامتوات</b> معرف سلسلة - <b>\$bookmark_id</b> نوع الإخراج. - <b>\$output</b> نصية الارتباط أو <b>ARRAY_N</b> أو <b>OBJECT</b> يقبل - <b>\$filter</b> سلسلة نصية. <b>ARRAY_A</b> "raw" كيفية تصفية الرابط للإخراج. يقبل أو "js" أو "attribute" أو "edit" أو الإرجاع: كائن أو. "display" أو "db" مصفوفة مرجعية، اعتمادًا على النوع <b>\$output</b> المحدد بواسطة</p>
<p><b>get_link_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد بيانات الارتباط بناءً على معرف - <b>\$link int</b>: معرفه. <b>البوامتوات</b></p>

	<p>الارتباط أو الكائن المطلوب استرداده.  <b>العودة:</b> كائن الارتباط للتحريير</p>
<p><b>get_linkcatname</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على اسم الفئة حسب  <b>الفئة - int \$id</b>: المعرف. <b>البوامتوات</b>  المراد الحصول عليها. إذا لم يتم توفير فئة  <b>تستخدم 0 العودة</b></p>
<p><b>get_linkobjects</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على مجموعة من  <b>n</b> كائنات الارتباط المرتبطة بالفئة  <b>الفئة - int \$category</b>: <b>البوامتوات</b>  المراد استخدامها. إذا لم يتم توفير فئة  <b>\$orderby</b> تستخدم كل السلسلة النصية  ترتيب إخراج الروابط. على سبيل -  المثال "المعرف" أو "الاسم" أو "عنوان  أو "الوصف" أو "التقييم". أو ربما "URL  المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية،  فسيتم عكس الترتيب. يمكنك أيضًا  باعتباره الترتيب الذي "rand" تحديد  <b>int</b> سيعرض الروابط بترتيب عشوائي  إذا <b>X</b> الحد الأقصى لإدخالات - <b>\$limit</b>  لم يتم تحديده، فسيتم عرض كافة  الإدخالات. يعود:</p>

get\_linkobjectsbyname

**الوصف** يحصل على مجموعة من كائنات الارتباط المرتبطة بالفئة **\$cat\_name**.  
**البرامترات:** السلسلة **\$cat\_name** اسم الفئة المراد - النصية استخدامه. إذا لم يتم العثور على تطابق **\$orderby** يستخدم الكل. سلسلة نصية ترتيب إخراج الروابط. على سبيل - المثال "المعرف" أو "الاسم" أو "عنوان" أو "الوصف" أو "التصنيف". أو "URL" ربما المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس الترتيب. يمكنك باعتباره الترتيب "rand" أيضاً تحديد. الذي سيعرض الروابط بترتيب عشوائي **X** الحد الأقصى لإدخالات - **int \$limit** إذا لم يتم تحديده، فسيتم عرض كافة الإدخالات. يعود:



<p><b>get_linkrating</b></p>	<p><b>الوصف</b> دالة قديمة قامت باسترداد قيمة حقل تقييم الارتباط الخاص بالارتباط. كائن الارتباط. - <b>\$link</b> <b>البرامترات</b>: الكائن <b>"link_rated"</b> الإرجاع: قيمة الحقل، وإلا فإنها خاطئة.</p>
------------------------------	---

أبو جيب الحسبيني

get\_links

**الوصف** يحصل على الروابط المرتبطة  
**int**: بالفئة حسب المعرف. **البرامترات**  
**\$category** - الفئة المراد استخدامها.  
إذا لم يتم توفير فئة تستخدم كل السلسلة  
(اتش تى ام ال) - **\$before** النصية  
للإخراج قبل سلسلة نصية الارتباط  
للإخراج بعد (اتش تى ام ال) - **\$after**  
( - **\$between** سلسلة نصية الارتباط  
للإخراج بين (اتش تى ام ال  
الرابط/الصورة ووصفها لا يتم استخدامه  
في حالة عدم وجود صورة أو  
**show\_images == true bool**  
ما إذا كان سيتم - **\$show\_images**  
عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة  
ترتيب إخراج - **\$orderby** نصية  
الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو  
أو "**الوصف**" "URL" "الاسم" أو "عنوان  
أو "التصنيف". أو ربما المالك. إذا بدأت  
الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس  
**"rand"** الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد  
باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط  
**bool**. بترتيب عشوائي  
**\$show\_description** - ما إذا كان  
سيتم عرض **الوصف** إذا كان  
غير محدد/**show\_images=false**

`get_links_list`

**الوصف** إخراج قائمة كاملة من الروابط  
حسب الفئة. **البرامترات**: سلسلة نصية  
فرز فئات الارتباط حسب - \$order  
"الاسم" أو "المعرف"

أبو جيب الحسبي

get\_links\_withrating

**الوصف** يحصل على الروابط المرتبطة ويعرض نجوم/أحرف التصنيف. n بالفئة الفئة - **int \$category**: **الروامقوات** المراد استخدامها. إذا لم يتم توفير فئة تستخدم السلسلة النصية بأكملها للإخراج (اتش تى ام ال) - **\$before** ( **\$after** قبل سلسلة نصية الارتباط للإخراج بعد سلسلة نصية (اتش تى ام ال (اتش تى ام ال) - **\$between** الارتباط للإخراج بين الرابط/الصورة ووصفها لا يتم استخدامه في حالة عدم وجود صورة أو **show\_images == true bool** ما إذا كان سيتم - **\$show\_images** عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة ترتيب إخراج - **\$orderby** نصية الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو "الوصف" "URL" "الاسم" أو "عنوان" أو "التصنيف". أو ربما المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس "rand" الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط **bool**. بترتيب عشوائي **\$show\_description** - ما إذا كان سيتم عرض **الوصف** إذا كان **show\_images=false/غير محدد**.

get\_linksbyname

**الوصف** يحصل على الروابط المرتبطة  
**البرامترات:** `$cat_name` بالفئة  
اسم `$cat_name` - السلسلة النصية  
الفئة المراد استخدامه. إذا لم يتم العثور  
على تطابق يستخدم الكل. السلسلة  
ملف (اتش تى ام - `$before` النصية  
ال) المطلوب إخرجه قبل الارتباط.  
ملف (اتش - `$after` السلسلة النصية  
تى ام ال) الذي سيتم إخرجه بعد الرابط.  
ملف - `$between` السلسلة النصية  
(اتش تى ام ال) المراد إخرجه بين  
الرابط/الصورة ووصفها لا يُستخدم إذا لم  
تكن هناك صورة أو كان  
**bool** صحيحًا `$show_images`  
ما إذا كان سيتم `$show_images`  
عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة  
ترتيب إخراج - `$orderby` نصية  
الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو  
أو "الوصف" "URL" الاسم " أو "عنوان  
أو "التقييم". أو ربما المالك. إذا بدأت  
الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس  
"rand" الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد  
باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط  
**bool**. بترتيب عشوائي

get\_linksbyname\_withrating

**الوصف** يحصل على الروابط المرتبطة ويعرض تصنيف "cat\_name" بالفئة الذجوم/الأحرف. **الروامقات**: السلسلة اسم الفئة المراد - \$cat\_name النصية استخدامه. إذا لم يتم العثور على تطابق، - \$before استخدم كل السلسلة النصية للإخراج قبل سلسلة (اتش تى ام ال) (اتش تى ام) - \$after نصية الارتباط للإخراج بعد سلسلة نصية الارتباط (ال) للإخراج (اتش تى ام ال) - \$between بين الرابط/الصورة ووصفها لا يتم استخدامه إذا لم تكن هناك صورة أو كانت **bool** صحيحة **show\_images** ما إذا كان سيتم - \$show\_images عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة ترتيب إخراج - \$orderby نصية الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو "الوصف" "URL" "الاسم" أو "عنوان" أو "التصنيف". أو ربما المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس "rand" الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط **bool**. بترتيب عشوائي ما إذا كان - \$show\_description

سيتم عرض **الوصف** إذا كان

<code>get_locale</code>	<b>الوصف</b> يسترد اللغة الحالية. <b>العودة:</b> لغة "المدونة أو من رابط" اللغة المحلية
<code>get_locale_stylesheet_uri</code>	لورقة الأنماط <b>URI الوصف</b> يسترد: المترجمة. يعود
<code>get_main_network_id</code>	<b>الوصف</b> احصل على معرف الشبكة الرئيسي. <b>العودة:</b> معرف الشبكة الرئيسية
<code>get_main_site_id</code>	<b>الوصف</b> يحصل على معرف الموقع <b>int</b> : الرئيسي. البرامترات معرف الشبكة التي - <code>\$network_id</code> سيتم الحصول على الموقع الرئيسي لها. الإعدادات الافتراضية للشبكة الحالية. <b>العودة:</b> معرف الموقع الرئيسي

<p><b>get_media_embedded_in_content</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من علامة المحتوى الثنائية الكبيرة الخاصة بالصوت أو الفيديو أو الكائن أو التضمين أو علامات <b>iframe</b>. <b>string: البوامتقات</b> <b>\$content</b> - سلسلة نصية قد تحتوي على بيانات الوسائط. أنواع المصفوفة \$ - مصفوفة من أنواع الوسائط: "الصوت" أو "الفيديو" أو "الكائن" أو "التضمين" أو <b>العودة</b>: قائمة بتضمينات <b>"iframe"</b> وسائط (تش تى ام ال) التي تم العثور عليها.</p>
<p><b>get_media_item</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد نموذج (تش تى ام ال) <b>int</b>: لتعديل الصورة المرفقة. <b>البوامتقات</b> معرف المرفق - <b>\$attachment_id</b> تجاوز - <b>\$args</b> للتعديل. سلسلة نصية الإعدادات الافتراضية. <b>العودة</b>: نموذج (تش تى ام ال) للمرفق.</p>



<p><b>get_media_items</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد (اتش تي ام ال) لعناصر <b>int</b>: الوسائط في معرض النشر. <b>البومات</b> معرف المشاركة. أخطاء - <b>\$post_id</b> المصفوفة <b>\$</b> - أخطاء المرفقات، إن وجدت. يعود:</p>
<p><b>get_meta_keys</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بالمفاتيح المحددة مسبقاً. يعود:</p>
<p><b>get_meta_sql</b></p>	<p><b>الوصف</b> نظراً لاستعلام التعريف، يتم إنشاء لإلحاقها بالاستعلام <b>SQL</b> عبارات الرئيسي. <b>البومات</b>: مصفوفة استعلام التعريف. - <b>\$meta_query</b> نوع التعريف. - <b>\$type</b> سلسلة نصية - <b>\$primary_table</b> السلسلة النصية اسم جدول قاعدة البيانات الأساسية. السلسلة النصية اسم عمود - <b>\$primary_id_column</b> - <b>\$context</b> المعرف الأساسي. الكائن إرجاع كائن الاستعلام الرئيسي: مصفوفة <b>SQL</b> <b>WHERE</b> و <b>JOIN</b> ترابطية من</p>

<p><b>get_metadata</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد البيانات التعريفية للكائن المحدد. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>\$meta_type</b> - نوع البيانات التعريفية - للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم) معرف البيانات - <b>int \$object_id</b> التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية مفتاح البيانات - <b>\$meta_key</b> التعريفية. إذا لم يتم تحديده، قم باسترداد كافة البيانات التعريفية للكائن المحدد إذا كان صحيحًا، قم - <b>bool \$single</b> بإرجاع القيمة الأولى فقط لمفتاح التعريف المحدد. ليس لهذه المعلمة أي تأثير إذا لم <b>العودة:</b> قيمة <b>meta_key</b> يتم تحديد بيانات تعريف واحدة، أو مجموعة من القيم</p>
<p><b>get_metadata_by_mid</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على بيانات التعريف بواسطة معلمات معرف التعريف: سلسلة نوع البيانات - <b>\$meta_type</b> نصية التعريفية للكائن مخصص لـ (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو</p>

	معرف - <code>int \$meta_id</code> (مستخدم) صف تعريف محدد الإرجاع: كائن تعريف أو خطأ.
<code>get_month_link</code>	<b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لأرشيفات <b>bool</b> : الشهر مع السنة. <b>البرامترات</b> <b>\$year</b> - خطأ للعام الحالي. عدد صحيح <b>bool \$month</b> - خطأ للشهر - من السنة الحالي. عدد صحيح من الشهر. <b>العودة</b> : الرابط الثابت لأرشيف الشهر والسنة المحددتين.
<code>get_most_active_blogs</code>	<b>الوصف</b> وظيفة مهمة لاسترداد قائمة <b>int</b> : بالمواقع الأكثر نشاطاً. <b>البرامترات</b> عدد المدونات النشطة التي - <b>\$num</b> ما - <b>bool \$display</b> . سيتم استردادها إذا كان سيتم عرض قائمة المدونات الأكثر نشاطاً أم لا. <b>العودة</b> : قائمة المواقع الأكثر نشاطاً.
<code>get_most_recent_post_of_user</code>	<b>الوصف</b> احصل على أحدث مشاركة للمستخدم. الإرجاع: يحتوي على <b>post_id</b> و <b>blog_id</b> <b>post_date_gmt</b> و <b>post_gmt_ts</b>
<code>get_mu_plugins</code>	<b>mu-plugins</b> <b>الوصف</b> تحقق من دليل <b>mu-plugin</b> واحصل على جميع ملفات مع أي بيانات إضافية. <b>العودة</b> : المفتاح والقيمة <b>mu-plugin</b> هو مسار ملف <b>mu-</b> عبارة عن مصفوفة من بيانات <b>plugin</b> .
<code>get_nav_menu_location</code>	<b>الوصف</b> يسترد جميع مواقع قائمة التنقل

s	<p>المسجلة والقوائم المخصصة لها. <b>العودة:</b> مواقع قائمة التنقل المسجلة والقوائم المخصصة لها. إذا لم يتم تسجيل أي منها، مصفوفة فارغ.</p>
get_network	<p><b>الوصف</b> يسترد بيانات الشبكة المعطاة لمعرف الشبكة أو كائن الشبكة.  <b>WP_Network: البوامتوات</b>  <b>\$network</b> - الشبكة المراد استردادها. -      الافتراضي هو الشبكة الحالية. <b>العودة:</b> كائن الشبكة أو فارغ إذا لم يتم العثور عليه.</p>
get_network_by_path	<p><b>الوصف</b> استرداد أقرب شبكة مطابقة للمجال والمسار. <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية <b>المجال</b> المطلوب التحقق - <b>\$domain</b> المسار - <b>\$path</b> منه. سلسلة نصية <b>int</b>. المطلوب التحقق منه قطاعات المسار - <b>\$segments</b> المطلوب استخدامها. الإعدادات الافتراضية هي فارغة، أو المسار الكامل. <b>العودة:</b> كائن الشبكة إذا نجح. خطأ عندما لا يتم العثور على شبكة.</p>
get_network_option	<p><b>الوصف</b> استرداد قيمة خيار الشبكة بناءً <b>int</b>: على اسم الخيار. <b>البوامتوات</b> معرف الشبكة. يمكن - <b>\$network_id</b> أن يكون فارغاً ليكون افتراضياً لمعرف <b>\$option</b> الشبكة الحالي. سلسلة نصية اسم الخيار المراد استرداده. من المتوقع - <b>\$default</b> مختلط. <b>SQL</b> ألا يتم تجاوز القيمة التي سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار. <b>العودة:</b> القيمة المحددة</p>

	للخيار.
<b>get_networks</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة الشبكات.</p> <p><b>\$args</b> - <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط.</p> <p>راجع</p> <p><b>WP_Network_Query::parse_query()</b> للحصول على معلومات حول الوسائط المقبولة. <b>العودة</b>: قائمة كائنات <b>WP_Network</b>، أو قائمة معرفات الشبكة عند تعيين "الحقول" على "معرفات"، أو عدد الشبكات عند تمرير <b>var</b>. "العدد" كاستعلام</p>
<b>get_next_comments_link</b>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط إلى صفحة التعليقات التالية. <b>البوامتوات</b>: سلسلة <b>int</b>. تسمية نص الرابط - <b>\$label</b> نصية الحد الأقصى للصفحة. - <b>\$max_page</b> الافتراضي <b>0</b>. <b>العودة</b>: رابط بتنسيق (اتش تى ام ال) للصفحة التالية من التعليقات</p>

`get_next_post`

**الوصف** استرداد المنشور التالي المجاور  
**bool**: للنشر الحالي. **البومات**  
**\$in\_same\_term** - ما إذا كان يجب أن يكون المنشور في نفس مصطلح التصنيف.  
**array**.  
**\$excluded\_terms** - قائمة مصفوفة - أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان **\$taxonomy** صحيحًا. **العودة: \$in\_same\_term**  
نشر الكائن إذا نجح. فارغة إذا لم يتم العمومي. سلسلة نصية **\$post** تعيين فارغة في حالة عدم وجود منشور مطابق

<p><b>get_next_post_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط النشر التالي المجاور للمنشور الحالي. <b>البرامترات</b>: تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'; /وصلة'. سلسلة نصية <b>bool</b>. الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت ما إذا كان يجب <b>\$in_same_term</b> أن يكون الرابط في نفس مصطلح <b>array</b>. التصنيف قائمة مصفوفة <b>\$excluded_terms</b> أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان <b>\$taxonomy</b> صحيحًا. <b>العودة: \$in_same_term</b> للمنشور التالي فيما يتعلق URL رابط بالمنشور الحالي.</p>
<p><b>get_next_posts_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط صفحة المشاركات <b>\$label</b> التالية. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>int \$max_page</b>. محتوى نص الرابط - الحد الأقصى للصفحات. الافتراضي 0. - <b>العودة</b>: رابط صفحة المنشورات التالية بتنسيق (اتش تي ام ال)</p>
<p><b>get_next_posts_page_li</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط صفحة المشاركات</p>

nk	<p><b>int \$max_page</b> - التالية: البرامترات الحد الأقصى للصفحات. الافتراضي 0. للرباط لصفحة URL العودة: عنوان المنشورات التالية.</p>
get_nonauthor_user_ids	<p>الوصف يحصل على جميع المستخدمين الذين ليسوا مؤلفين.</p>
get_num_queries	<p>الوصف استرداد عدد استعلامات قاعدة البيانات أثناء تنفيذ وردبريس. العودة: عدد استعلامات قاعدة البيانات.</p>
get_object_subtype	<p>الوصف يُرجع النوع الفرعي للكائن لمعرف كائن معين من نوع معين. البرامترات: السلسلة النصية <b>Subject_type</b> - نوع الكائن المطلوب (على سبيل المثال، تعليق، منشور، مصطلح، معرف - <b>int \$object_id</b> مستخدم) الكائن لاسترداد نوعه الفرعي. العودة: النوع الفرعي للكائن أو سلسلة نصية فارغة إذا كان النوع الفرعي غير محدد.</p>



`get_object_taxonomies`

**الوصف** قم بإرجاع أسماء أو كائنات التصنيفات المسجلة للكائن أو نوع الكائن المطلوب، مثل كائن منشور أو اسم نوع منشور. **البرامترات:** سلسلة نصية اسم نوع كائن التصنيف، أو **\$object** كائن (صف من المشاركات) سلسلة نصية نوع الإخراج المراد إرجاعه - **\$output** في المصفوفة. يقبل إما "الأسماء" أو "الكائنات". **العودة:** أسماء أو كائنات جميع التصنيفات الخاصة بـ **\$object\_type**.

`get_object_term_cache`

**الوصف** يسترد كائنات المصطلح المخزنة مؤقتاً لمعرفة الكائن المحدد. **البرامترات**  
معرف كائن المصطلح، على - **int \$id**  
سبيل المثال منشور أو تعليق أو معرف **\$taxonomy** المستخدم. سلسلة نصية اسم التصنيف. **العودة**: مصفوفة من -  
إذا كانت مخزنة، **WP\_Term** كائنات مؤقتاً. خطأ إذا كانت ذاكرة التخزين مؤقت **\$id**.  
المؤقت فارغة لتصنيف \$ و **get\_term()** إذا قام **WP\_Error**.  
بإرجاع كائن خطأ لأي مصطلح.

<p><b>get_objects_in_term</b></p>	<p><b>الوصف:</b> قم باسترداد معرفات الكائنات ذات التصنيف والمصطلح الصالحين. معرف - <b>int \$term_ids</b>: <b>البوامتوات</b> المصطلح أو مجموعة معرفات المصطلحات التي سيتم استخدامها. سلسلة نصية تصنيفات \$ - سلسلة نصية اسم التصنيف أو مجموعة من قيم <b>array</b>. السلسلة النصية لأسماء التصنيف <b>\$args</b> - قم بتغيير ترتيب <b>object_ids</b>. إما <b>ASC</b> أو <b>DESC</b>. <b>العودة:</b> إذا كان التصنيف غير موجود، على النجاح. <b>WP_Error</b> فسيتم إرجاع يمكن أن تكون المصفوفة فارغة مما يعني أنه لم يتم العثور على <b>\$object_ids</b> أو أنها ستعيد <b>\$object_ids</b> التي تم العثور عليها <b>\$object_ids</b>.</p>
<p><b>get_oembed_endpoint_url</b></p>	<p>لنقطة نهاية <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان رابط ثابت محدد. <b>البوامتوات: oEmbed</b> سلسلة نصية الرابط الثابت \$ - الرابط الثابت المستخدم في وسيطة استعلام <b>\$format</b> - سلسلة نصية <b>url</b>. عنوان تنسيق الاستجابة المطلوبة. <b>العودة:</b></p>

	<b>oEmbed</b> لنقطة نهاية URL عنوان
<b>get_oembed_response_data</b>	<b>الوصف</b> يسترد بيانات استجابة :لمنشور معين. <b>البرامترات</b> <b>oEmbed</b> كائن أو معرف - <b>WP_Post \$post</b> العرض المطلوب. - <b>int \$width</b> . النشر <b>العودة</b> : بيانات الاستجابة عند النجاح، خاطئة إذا لم يكن المنشور موجودًا
<b>get_oembed_response_data_for_url</b>	<b>الوصف</b> يسترد بيانات استجابة محدد. URL لعنوان <b>oEmbed</b> عنوان - <b>\$url البرامترات</b> : سلسلة نصية الذي يجب فحصه لاكتشافه URL <b>\$args</b> العلامات. مصفوفة <b>lt;link gt;</b> عن بعد للحصول على <b>oEmbed</b> الوسائط. <b>العودة</b> : قم بتضمين بيانات ينتمي URL الاستجابة إذا كان عنوان إلى الموقع الحالي. باطل غير ذلك
<b>get_oembed_response_data_rich</b>	<b>الوصف</b> يقوم بتصفية بيانات استجابة <b>iframe</b> لإرجاع رمز تضمين <b>oEmbed</b> <b>البرامترات</b> : مصفوفة بيانات \$ - بيانات كائن - <b>WP_Post \$post</b> . الاستجابة العرض المطلوب - <b>int \$width</b> . النشر الارتفاع المحسوب. - <b>int \$ height</b> <b>العودة</b> : بيانات الاستجابة المعدلة
<b>get_option</b>	<b>الوصف</b> يسترد قيمة الخيار بناءً على اسم الخيار. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية اسم الخيار المراد استرداده. - <b>\$option</b>

	<p>مختلطاً <b>SQL</b> من المتوقع ألا يتم تجاوز القيمة الافتراضية التي - <b>\$default</b> سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار. <b>العودة:</b> القيمة المحددة للخيار.</p>
<b>get_others_drafts</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد المسودات من <b>int</b>: المستخدمين الآخرين. <b>البرامترات</b> معرف المستخدم. <b>العودة:</b> - <b>\$user_id</b> قائمة المسودات من المستخدمين الآخرين.</p>
<b>get_others_pending</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد مشاركات المراجعة المعلقة من المستخدمين الآخرين. معرف - <b>int \$user_id</b>: <b>البرامترات</b> المستخدم. <b>العودة:</b> قائمة المنشورات ذات نوع منشور المراجعة المعلقة من المستخدمين الآخرين.</p>

**get\_others\_unpublished\_posts**

**الوصف** استرداد المشاركات القابلة للتعديل من المستخدمين الآخرين. معرف - **int \$user\_id**: **البرامترات** المستخدم لعدم استرداد المشاركات منه. نوع النشر المراد - **\$type** سلسلة نصية استرداده. يقبل "مسودة" أو "معلق" أو "أي" (الكل). **العودة**: قائمة المشاركات من الآخرين.

<p><b>get_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد بيانات الصفحة المعطاة لمعرف الصفحة أو كائن الصفحة.</p> <p><b>البرامترات:</b> صفحة \$ مختلطة - كائن الصفحة أو معرف الصفحة. مرت بالإشارة. نوع الإرجاع - \$output سلسلة نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي، ARRAY_A، أو ARRAY_N، أو مصفوفة WP_Post يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. كيف يجب - \$filter سلسلة نصية تصفية القيمة المرجعة. يقبل "الخام"، "تحرير"، "ديسبيل"، "عرض". <b>العودة</b> عند النجاح، (أو المصفوفة) WP_Post أو فارغة عند الفشل.</p>
<p><b>get_page_by_path</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الصفحة المحددة لمسارها.</p> <p><b>البرامترات:</b> السلسلة النصية مسار الصفحة. سلسلة - \$page_path نوع الإرجاع - \$output نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي، ARRAY_A، أو ARRAY_N، أو مصفوفة WP_Post يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي.</p>

	<p>نوع - <b>\$post_type</b> سلسلة نصية المنشور أو مجموعة أنواع المنشورات. عند (أو المصفوفة) <b>WP_Post</b>: <b>العودة</b> النجاح، أو فارغة عند الفشل.</p>
<b>get_page_by_title</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد الصفحة بالنظر إلى عنوانها. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية عنوان الصفحة. سلسلة - <b>\$page_title</b> نوع الإرجاع - <b>\$output</b> نصية أو <b>OBJECT</b> المطلوب. أحد الذي <b>ARRAY_A</b>، أو <b>ARRAY_N</b>، أو مصفوفة <b>WP_Post</b> يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. نوع - <b>\$post_type</b> سلسلة نصية المنشور أو مجموعة أنواع المنشورات. عند (أو المصفوفة) <b>WP_Post</b>: <b>العودة</b> النجاح، أو فارغة عند الفشل.</p>
<b>get_page_children</b>	<p><b>الوصف</b> تحديد أحفاد معرف صفحة معين: في قائمة كائنات الصفحة. <b>البرامترات</b> معرف الصفحة. - <b>int \$page_id</b> صفحات المصفوفة \$ - قائمة كائنات الصفحة التي يجب تحديد السلالات منها. <b>العودة</b>: قائمة أطفال الصفحة.</p>
<b>get_page_hierarchy</b>	<p><b>الوصف</b> قم بترتيب الصفحات التي تحتوي على الأطفال تحت الوالدين في قائمة مسطحة. <b>البرامترات</b>: صفحات المصفوفة \$ - مصفوفة المشاركات (يتم</p>



	<p><b>int</b>. تمريرها حسب المرجع)  <b>\$page_id</b> - معرف الصفحة الرئيسية.  <b>العودة: 0</b>: قائمة مرتبة حسب التسلسل الهرمي. يتبع الأطفال والديهم على الفور.</p>
<b>get_page_link</b>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت للصفحة  <b>int</b>: الحالية أو معرف الصفحة. <b>البومات</b>  <b>\$post</b> - معرف النشر أو الكائن. يستخدم -  <b>bool</b> \$. الافتراضي البريد العالمي  <b>\$leavename</b> - ما إذا كنت تريد  <b>bool</b>. الاحتفاظ باسم الصفحة أم لا  <b>\$sample</b> - ما إذا كان ينبغي التعامل  معها كعينة رابط ثابت. <b>العودة: الرابط الثابت للصفحة</b>.</p>
<b>get_page_of_comment</b>	<p><b>الوصف</b> احسب رقم الصفحة التي سيظهر عليها التعليق لترحيل التعليقات.  <b>int \$comment_ID</b>: <b>البومات</b>  <b>array \$args</b> - معرف التعليق  مجموعة من الوسائط الاختيارية  <b>Return: (string) 'type'</b>  رقم صفحة  التعليق أو فارغ عند حدوث خطأ</p>
<b>get_page_statuses</b>	<p><b>الوصف</b> استرجع جميع حالات صفحة دعم وردبريس. <b>العودة: قائمة حالات الصفحة</b>.</p>
<b>get_page_template</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب الصفحة في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة: المسار الكامل لملف قالب الصفحة</b>.</p>

<p><b>get_page_template_slug</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على اسم القالب المحدد - <b>int \$post</b>: لمنشور معين. <b>البومات</b> WP_Post معرف النشر أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: اسم ملف قالب الصفحة. إرجاع سلسلة نصية فارغة عندما يكون قالب الصفحة الافتراضي قيد الاستخدام. إرجاع خطأ إذا كان المنشور غير موجود.</p>
<p><b>get_page_templates</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قوالب الصفحة المتوفرة في هذا الموضوع <b>البومات</b>: المنشور الذي يتم - <b>WP_Post \$post</b> تحريره، مع توفير السياق. سلسلة نصية نوع المنشور للحصول - <b>\$post_type</b> على القوالب الخاصة به. <b>العودة</b>: المفتاح هو اسم القالب، والقيمة هي اسم ملف القالب</p>
<p><b>get_page_uri</b></p>	<p>للصفحة. <b>URI الوصف</b> إنشاء مسار - <b>WP_Post \$page</b>: <b>البومات</b> WP_Post معرف الصفحة أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: للصفحة، خطأ عند حدوث URI عنوان خطأ.</p>

<p><b>get_paged_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار القالب المقسم إلى صفحات في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة:</b> المسار الكامل لملف القالب المقسم إلى صفحات.</p>
<p><b>get_pagenum_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الخاص برقم الصفحة. رقم <b>int \$pagenum</b>: البرامترات ما إذا كان <b>bool \$escape</b>. الصفحة للعرض، URL سيتم الهروب من عنوان الافتراضيات إلى <b>esc_url()</b> باستخدام صحيح. بخلاف ذلك، يتم إعداد عنوان <b>esc_url_raw()</b> باستخدام URL للروابط لرقم الصفحة <b>URL العودة:</b> عنوان المحدد.</p>
<p><b>get_pages</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة الصفحات (أو عناصر نوع المنشور الهرمي). <b>البرامترات</b> مصفوفة أو سلسلة <b>array \$args</b> نصية من الوسائط لاسترداد الصفحات <b>العودة:</b> قائمة <b>'child_of'(int)</b> الصفحات المطابقة للإعدادات الافتراضية <b>\$args</b> أو</p>

<p><code>get_parent_post_rel_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على رابط علائقي للنشر <code>\$title</code> الأصلي. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية: تنسيق عنوان الرابط. يعود -</p>
<p><code>get_parent_theme_file_path</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مسار الملف في السمة <code>\$file</code> الأصلية. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف لإرجاع المسار إلى دليل القالب. - <b>العودة</b>: مسار الملف</p>
<p><code>get_parent_theme_file_uri</code></p>	<p>لملف في <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان السمة الأصلية. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية الخاص <b>URL</b> ملف لإرجاع عنوان <code>\$file - URL</code> به في دليل القالب. <b>العودة</b>: عنوان للملف.</p>
<p><code>get_password_reset_key</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء مفتاح إعادة تعيين كلمة المرور للمستخدم وتخزينه ثم <code>WP_User \$user</code>: إرجاعه. <b>البوامتوات</b> المستخدم لاسترداد مفتاح إعادة تعيين - كلمة المرور لـ. <b>العودة</b>: مفتاح إعادة تعيين كلمة المرور عند النجاح. على خطأ <code>WP_Error</code>.</p>
<p><code>get_pending_comments_num</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على عدد التعليقات المعلقة على منشور أو منشورات إما معرف <code>int \$post_id</code>: <b>البوامتوات</b> منشور واحد أو مصفوفة من معرفات المنشور الإرجاع: إما منشور واحد معلق <code>ints</code> أو مصفوفة من <code>int</code> تعليقات ك مرتبطة بمعرفات المنشور</p>

**get\_permalink**

**الوصف** يسترد الرابط الثابت الكامل للمنشور الحالي أو معرف المنشور. معرف النشر أو **int \$post**: **البومات** كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي ما إذا كنت **bool \$leavename** تريد الاحتفاظ باسم المنشور أو اسم الرابط **URL** الصفحة. **العودة**: عنوان الثابت أو خطأ في حالة عدم وجود المنشور.

get\_plugin\_data

**الوصف** يوزع محتويات البرنامج المساعد لاسترداد البيانات التعريفية للبرنامج المساعد. **البرامترات**: السلسلة النصية المسار المطلق لملف - **\$plugin\_file** **bool**. البرنامج المساعد الرئيسي إذا كانت البيانات التي تم - **\$markup** إرجاعها يجب أن يتم تطبيق علامة (اتش - **bool \$translate** .تى ام ال) عليها إذا كان يجب ترجمة البيانات التي تم إرجاعها. **العودة**: بيانات البرنامج المساعد. ستكون القيم فارغة إذا لم يتم توفيرها بواسطة البرنامج المساعد. 'الاسم' (سلسلة نصية) اسم البرنامج المساعد. ينبغي أن تكون فريدة من نوعها. 'العنوان' (سلسلة نصية) عنوان المكون الإضافي والارتباط بموقع المكون الإضافي (إذا تم تعيينه). 'الوصف' (سلسلة نصية) وصف البرنامج المساعد. 'المؤلف' (سلسلة نصية) اسم (سلسلة نصية) 'AuthorURI'. المؤلف...موقع ويب المؤلف

<p><b>get_plugin_files</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بملفات البرنامج المساعد. <b>البرامترات</b>: سلسلة المسار إلى ملف - <b>\$plugin</b> نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: قائمة الملفات المتعلقة بجذر البرنامج المساعد.</p>
<p><b>get_plugin_page_hook</b></p>	<p>معلومات <b>الوصف</b>: السلسلة النصية الاسم الثابت - <b>\$plugin_page</b> لصفحة البرنامج المساعد. السلسلة الاسم - <b>\$parent_page</b> النصية الثابت للقائمة الرئيسية (أو اسم الملف لصفحة إدارة وردبريس القياسية). <b>العودة</b>: ربط متصل بصفحة البرنامج المساعد، وإلا فهو فارغ.</p>
<p><b>get_plugin_page_hookname</b></p>	<p>معلومات <b>الوصف</b>: السلسلة النصية الاسم الثابت - <b>\$plugin_page</b> لصفحة البرنامج المساعد. السلسلة الاسم - <b>\$parent_page</b> النصية الثابت للقائمة الرئيسية (أو اسم الملف لصفحة إدارة وردبريس القياسية). <b>العودة</b>: اسم ربط لصفحة البرنامج المساعد.</p>
<p><b>get_plugin_updates</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>

**get\_plugins**

**الوصف** تحقق من دليل المكونات الإضافية واحصل على جميع ملفات المكونات الإضافية مع بيانات المكونات الإضافية. **البرامترات**: السلسلة النصية المسار النسبي - **\$plugin\_folder** لمجلد مكون إضافي واحد. **العودة**: المفتاح هو مسار ملف البرنامج المساعد والقيمة عبارة عن مجموعة من بيانات البرنامج المساعد.



get\_post

**الوصف** يسترد بيانات النشر المعطاة  
لمعرف النشر أو كائن النشر. **البوامقوات**  
معرف النشر أو كائن - **int \$post**  
النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر  
- **\$output** العالمي \$. سلسلة نصية  
**OBJECT**، نوع الإرجاع المطلوب. أحد  
الذي، **ARRAY\_N** أو **ARRAY\_A** أو  
أو مصفوفة، **WP\_Post** يتوافق مع كائن  
ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي.  
نوع الفلتر - **\$filter** سلسلة نصية  
المطلوب تطبيقه. يقبل "الخام" أو  
"التحرير" أو "ديسبيل" أو "العرض".  
**\$output** **العودة**: اكتب المطابق لـ  
عند الفشل. عندما **null** عند النجاح أو  
يتم إرجاع **OBJECT**، يكون الإخراج \$ هو  
**WP\_Post** مثيل

<p><b>get_post_ancestors</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أسلاف المنشور.  <b>معرف النشر أو - int \$post :البوامتوات</b>  كائن النشر. الإرجاع: معرفات الأسلاف أو  المصفوفة الفارغة إذا لم يتم العثور على  أي منها</p>
<p><b>get_post_class</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مصفوفة من أسماء الفئات  لعنصر حاوية النشر. <b>البوامتوات</b>: سلسلة  سلسلة نصية مفصولة - <b>\$class</b> نصية  بمسافات أو مجموعة من أسماء الفئات  <b>int</b>. لإضافتها إلى قائمة الفئات  <b>معرف النشر أو كائن النشر. - \$post_id</b>  <b>العودة</b>: مجموعة من أسماء الفئات</p>

<p><code>get_post_comments_feed_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لملخص <b>int</b>: تعليقات المنشور. <b>البومات</b> معرف المشاركة. - <b>\$post_id</b> الافتراضي هو معرف النشر العالمي. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. "rss2" تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة "atom" و <b>العودة</b>: الرابط. <b>get_default_feed()</b>. الثابت لملخص التعليقات لمنشور معين</p>
<p><code>get_post_custom</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد حقول التعريف للمنشور، بناءً على معرف المنشور. <b>البومات</b> معرف المشاركة. - <b>int \$post_id</b> الافتراضي هو معرف النشر العالمي. <b>العودة</b>: نشر التعريف للمنشور المحدد</p>
<p><code>get_post_custom_keys</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أسماء حقول التعريف - <b>int \$post_id</b>: لمنشور ما. <b>البومات</b> معرف المشاركة. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. <b>العودة</b>: مجموعة من المفاتيح، إذا تم استرجاعها</p>
<p><code>get_post_custom_values</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد القيم لحقل النشر المخصص. <b>البومات</b>: سلسلة نصية <b>int</b>. مفتاح حقل التعريف - <b>\$key</b> معرف المشاركة. - <b>\$post_id</b> الافتراضي هو معرف النشر العالمي.</p>

	<p><b>العودة:</b> قيم حقل التعريف</p>
<p><b>get_post_datetime</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد وقت النشر أو التعديل كمثل كائن <b>DateTimeImmutable</b>.  <b>البرامترات:</b>  <b>int \$post</b> - كائن أو معرف  <b>WP_Post \$post</b> الافتراضي هو كائن  <b>\$field</b> - وقت العمومي. سلسلة نصية النشر أو التعديل للاستخدام من قاعدة البيانات. يقبل "التاريخ" أو "التعديل".  <b>\$source</b> - التوقيت سلسلة نصية المحلي أو التوقيت العالمي المنسق للاستخدام من قاعدة البيانات. يقبل "محلي" أو "توقيت جرينتش". <b>العودة:</b> كائن الوقت عند النجاح، وكاذب عند الفشل.</p>
<p><b>get_post_embed_html</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رمز التضمين لمنشور عرض <b>int \$width</b>: معين. <b>البرامترات</b> ارتفاع <b>int \$ height</b>. الاستجابة معرف <b>int \$post</b>. الاستجابة المشاركة أو الكائن. الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة:</b> تضمين التعليمات البرمجية عند النجاح، خطأ إذا لم يكن المنشور موجودًا.</p>

<p><b>get_post_embed_url</b></p>	<p>لتضمين URL الوصف يسترد عنوان <b>البومات</b>. <b>iframe</b> منشور محدد في معرف النشر أو الكائن. - <b>int \$post</b> الافتراضيات إلى الوظيفة الحالية. <b>العودة</b>: لتضمين المنشور عند URL عنوان النجاح، يكون خطأ إذا لم يكن المنشور موجوداً.</p>
<p><b>get_post_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد البيانات من حقل النشر بناءً على معرف النشر. <b>البومات</b>: اسم حقل النشر - <b>\$field</b> سلسلة نصية معرف المشاركة أو كائن - <b>int \$post</b> النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر - <b>\$context</b> العالمي \$. سلسلة نصية كيفية تصفية الحقل. يقبل "الخام" أو "التحرير" أو "ديسبيل" أو "العرض". <b>العودة</b>: قيمة حقل النشر عند النجاح، وسلسلة نصية فارغة عند الفشل</p>

<p><b>get_post_format</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باسترداد الشكل الثابت معرف <b>int \$post</b>: لمعلومات النشر المنشور أو كائن النشر. اختياري، الافتراضي هو المنشور الحالي من الحلقة. <b>العودة</b>: التنسيق إذا نجح. باطل غير ذلك.</p>
<p><b>get_post_format_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع رابطاً إلى فهرس تنسيق النشر. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية سببكية تنسيق المنشور. <b>\$format</b>. <b>العودة</b>: رابط مصطلح تنسيق المشاركة</p>
<p><b>get_post_format_slugs</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مجموعة من الارتباطات الثابتة لتنسيق النشر. <b>العودة</b>: مجموعة من الارتباطات الثابتة لتنسيق النشر كمفاتيح وقيم.</p>
<p><b>get_post_format_string</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع نسخة مترجمة وجميلة من سببكية تنسيق النشر <b>البرامترات</b>: سلسلة سببكية تنسيق منشور. <b>\$slug</b> نصية <b>العودة</b>: اسم تنسيق المنشور المترجم</p>
<p><b>get_post_format_strings</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع مصفوفة من الارتباطات الثابتة لتنسيق المنشورات إلى إصدارات العرض المترجمة والجميلة الخاصة بها. الإرجاع: مصفوفة أسماء تنسيقات المنشورات المترجمة</p>

<p><b>get_post_galleries</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد المعارض من محتوى <b>int</b>: المنشور الذي تم تمريره. <b>البوامتقات</b>  <b>bool</b>. معرف النشر أو الكائن - <b>\$post</b>  ما إذا كان سيتم - (اتش تى ام ال) \$  إرجاع (اتش تى ام ال) أو البيانات  الموجودة في المصفوفة. <b>العودة</b>: قائمة  من المصفوفات، تحتوي كل منها على  التي تم تحليلها <b>sfcs</b> بيانات المعرض و  من الرمز القصير الموسع</p>
<p><b>get_post_galleries_images</b></p>	<p>الصورة من <b>sfcs</b> <b>الوصف</b> استرجع  المعارض من محتوى المنشور، إذا كان  معرف - <b>int \$post</b>: موجودًا. <b>البوامتقات</b>  الافتراضي. <b>WP_Post</b> المنشور أو كائن  هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: قائمة من  <b>sfcs</b> القوائم، تحتوي كل منها على  للصور التي تم تحليلها. من رمز قصير  موسع</p>

<p><b>get_post_gallery</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من محتوى منشور محدد للمعرض، وإذا كان موجودًا، قم بإرجاع معرف - <b>int \$post</b>: البرامترات الأولى الافتراضي <b>WP_Post</b>. المنشور أو كائن اتش تي ام (<b>bool \$</b> هو البريد العالمي ما إذا كان سيتم إرجاع (اتش تي ام - (ال ال) أو البيانات. الافتراضي صحيح. <b>العودة</b>: تم تحليل بيانات المعرض و من الرمز القصير الموسع</p>
<p><b>get_post_gallery_images</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من محتوى المنشور بحثًا الصورة لأول <b>العودة</b> عن المعارض ويعيد: معلمات المعرض التي تم العثور عليها معرف المنشور أو كائن - <b>int \$post</b> الافتراضي هو البريد <b>WP_Post</b>. العالمي. <b>العودة</b>: قائمة بصور المعرض بالترتيب.</p>



<p><b>get_post_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد حقل تعريف النشر لمعرفة <b>int</b>: المنشور المحدد. <b>البرامترات</b>  <b>\$post_id</b> - سلسلة - معرف المشاركة.  <b>\$key</b> - مفتاح التعريف المطلوب - نصية  استرداده. بشكل افتراضي، يتم إرجاع <b>bool</b>. البيانات لجميع المفاتيح  إذا كان صحيحًا، فسيتم إرجاع <b>\$single</b> القيمة الأولى فقط لمفتاح التعريف المحدد. ليس لهذه المعلمة أي تأثير إذا لم يتم تحديد مفتاح <b>\$</b>. <b>العودة</b>: ستكون خطأ. ستكون <b>\$single</b> مصفوفة إذا كان <b>\$single</b> قيمة حقل التعريف إذا كان صحيحًا.</p>
<p><b>get_post_meta_by_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على بيانات تعريف النشر بواسطة معرف التعريف. يعود</p>

<p><b>get_post_mime_type</b></p>	<p>للمرفق بناءً <b>mime الوصف</b> استرداد نوع <b>int \$post</b> :على المعرف. <b>البومات</b> معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي <b>\$. العودة</b>: نوع التمثيل الصامت عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>get_post_mime_types</b></p>	<p><b>الوصف</b>: احصل على أنواع مايم النشر الافتراضية. <b>العودة</b>: قائمة أنواع ما بعد التمثيل الصامت.</p>

<p><code>get_post_modified_time</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع الوقت الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. <b>البوامتوات</b>: السلسلة التنسيق المستخدم لاسترداد - \$d النصية الوقت الذي تم فيه تعديل المنشور. إما php. أو "U" أو "G" تنسيق التاريخ لتحديد ما إذا كان سيتم - bool \$gmt - int \$post. أم لا GMT استرداد وقت الافتراضي WP_Post. كائن أو معرف bool. العمومي \$post هو كائن ما إذا كان سيتم ترجمة - \$translate السلسلة النصية الزمنية. <b>العودة</b>: سلسلة Unix نصية تاريخ منسقة أو طابع زمني كذب على 'G' أو 'U' هو \$d إذا كان الفشل.</p>
<p><code>get_post_permalink</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لمنشور من <b>int \$id</b>: نوع منشور مخصص. <b>البوامتوات</b> معرف النشر أو كائن النشر. الافتراضي - bool \$leavename هو البريد العالمي القيمة الافتراضية هي - leavename ما إذا كان سيتم الاحتفاظ باسم false. القيمة - bool \$sample. المشاركة الافتراضية خاطئة. هل هي عينة الرابط الثابت. <b>العودة</b>: الرابط الثابت للنشر.</p>

<p><b>get_post_reply_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى (اتش تى ام ال) للرد على رابط النشر. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة تجاوز الوسائط الافتراضية - \$args 'add_below'(string) int \$post الذي WP_Post معرف النشر أو كائن - سيتم عرض التعليق عليه. المشاركة الحالية الافتراضية. <b>العودة</b>: رابط لإظهار نموذج التعليق، إذا نجح. خطأ، إذا تم إغلاق التعليقات.</p>
<p><b>get_post_states</b></p>	<p>وظيفة <b>الوصف</b> لاسترداد مجموعة من حالات النشر من منشور. <b>البوامتوات</b> المنشور المطلوب - WP_Post \$post استرداد الحالات له. <b>العودة</b>: مجموعة حالات النشر المترجمة.</p>

<p><b>get_post_stati</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بحالات النشر. مصفوفة أو - <b>\$args</b> البرامترات: مصفوفة سلسلة نصية من وسيطات حالة النشر للمقرنة بخصائص كائنات العامة. <b>\$wp_post_statuses</b> نوع - <b>\$output</b> السلسلة النصية المخرجات المراد إرجاعها، إما "أسماء" أو <b>\$operator</b> "كائنات". سلسلة نصية العملية المنطقية المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق. <b>العودة</b>: قائمة بأسماء أو كائنات حالة النشر.</p>
<p><b>get_post_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد حالة المنشور بناءً على <b>int \$post</b>: معرف المنشور. <b>البرامترات</b> - معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات - الافتراضية هي منشور \$ العمومي.. الإرجاع: حالة النشر عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>

<p><b>get_post_status_object</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد كائن حالة النشر بالاسم.  <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية  <b>\$post_status</b> - اسم حالة النشر  <b>المسجلة</b>. <b>العودة</b>: كائن حالة النشر</p>
<p><b>get_post_statuses</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع جميع حالات النشر المدعومة من وردبريس. <b>العودة</b>: قائمة حالات النشر</p>
<p><b>get_post_taxonomies</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد جميع تصنيفات المنشور <b>int \$post</b> - بالأسماء فقط. <b>البوامتوات</b> <b>WP_Post</b>. معرف النشر أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: مصفوفة من جميع أسماء التصنيف للمنشور المحدد</p>
<p><b>get_post_thumbnail_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معرف الصورة المصغرة معرف <b>int \$post</b>: للنشر. <b>البوامتوات</b> الافتراضي هو <b>WP_Post</b>. النشر أو كائن البريد العالمي. <b>العودة</b>: نشر معرف الصورة المصغرة أو سلسلة نصية فارغة</p>

`get_post_time`

**الوصف** استرداد الوقت الذي تم فيه كتابة `$d` المنشور. **البرامترات**: السلسلة النصية التنسيق المستخدم لاستعادة وقت كتابة - `"U"` أو `"G"` المنشور. إما تنسيق التاريخ لتحديد ما إذا - `php. bool $gmt` أو `int`. أم لا `GMT` كان سيتم استرداد وقت `WP_Post` كائن أو معرف - `$post`. العمومي `$post` الافتراضي هو كائن `bool $stranlate` - ما إذا كان سيتم ترجمة السلسلة النصية الزمنية. **العودة**: سلسلة نصية تاريخ منسقة أو طابع زمني كذب. `'G'` أو `'U'` هو `$d` إذا كان `Unix` على الفشل.

<p><b>get_post_timestamp</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد وقت النشر أو التعديل  <b>البرامترات</b> <b>Unix</b> كطابع زمني لنظام  <b>int \$post</b> - كائن أو معرف  <b>\$post</b> الافتراضي هو كائن <b>WP_Post</b>.  <b>\$field</b> العمومي. سلسلة نصية  وقت النشر أو التعديل للاستخدام من قاعدة  البيانات. يقبل "التاريخ" أو "التعديل".  <b>Unix العودة</b>: الطابع الزمني لنظام  النجاح، والخطأ عند الفشل.</p>
<p><b>get_post_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> للحصول على منشور موجود  وتنسيقه للتحديث. يعود</p>
<p><b>get_post_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد نوع المنشور للمنشور  <b>int</b>: الحالي أو لمنشور معين. <b>البرامترات</b>  <b>\$post</b> - معرف النشر أو كائن النشر.  <b>الافتراضي</b> هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: نوع  المنشور عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>



<p><b>get_post_type_archive_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لخلاصة أرشيف نوع المنشور. <b>البوماترات</b>: سلسلة سلسلة نصية نوع - <b>\$post_type</b> نصية نوع الخلاصة. تتضمن - <b>\$feed</b> النشر "atom" و "rss2" القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة <b>العودة</b>: الرابط. <b>get_default_feed()</b>. الثابت لخلاصة نوع المنشور.</p>
<p><b>get_post_type_archive_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لأرشيف نوع المنشور. <b>البوماترات</b>: السلسلة النصية نوع المنشور. <b>العودة</b>: - <b>\$post_type</b>. الرابط الثابت لأرشيف نوع المنشور.</p>
<p><b>get_post_type_archive_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب أرشيف نوع المنشور في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b>: المسار الكامل لملف قالب الأرشيف.</p>
<p><b>get_post_type_capabilities</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم ببناء كائن بكل إمكانيات نوع المنشور من معلمات كائن نوع المنشور: وسيطات تسجيل نوع - <b>\$args</b> كائن المنشور. <b>العودة</b>: كائن بجميع الإمكانيات كمتغيرات الأعضاء.</p>
<p><b>get_post_type_labels</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ كائناً بجميع تسميات نوع المنشور من كائن نوع المنشور. <b>البوماترات</b>: الكائن كائن نوع - <b>\$post_type_object</b> النشر. <b>العودة</b>: كائن بجميع التسميات</p>

	كمتغيرات الأعضاء.
<b>get_post_type_object</b>	<p><b>الوصف</b> يسترد كائن نوع المنشور بالاسم.  <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية  <b>\$post_type</b> - اسم نوع المنشور -  المسجل. <b>العودة:</b> كائن  <b>WP_Post_Type</b> إذا كان موجودًا، وإلا  فهو فارغ.</p>

أبو جيب الحسبيني

get\_post\_types

**الوصف** احصل على قائمة بجميع كائنات نوع المنشور المسجلة. مجموعة - **\$args البرامترات**: مصفوفة ؛ وسيطات القيمة **gt =** من المفاتيح لمطابقتها مع كائنات نوع المنشور. سلسلة نصية الإخراج **\$** - نوع الإخراج المراد إرجاعه. يقبل نوع النشر "الأسماء" أو "الكائنات". سلسلة نصية العملية المنطقية - **\$operator** المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق؛ "لا" تعني عدم وجود عناصر قد تتطابق. **العودة**: مصفوفة من أسماء أو كائنات أنواع المنشورات

<p><b>get_post_types_by_support</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة بأسماء أنواع المنشورات التي تدعم ميزة معينة.  <b>ميزة - array \$feature: البرامترات</b>  واحدة أو مجموعة من الميزات التي يجب أن تدعمها أنواع المنشورات. سلسلة العملية المنطقية - <b>\$operator</b> نصية المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق؛ "لا" تعني عدم وجود عناصر قد تتطابق. <b>العودة:</b> قائمة بأسماء أنواع المنشورات.</p>
<p><b>get_postdata</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد جميع بيانات النشر <b>int \$postid: لمنشور معين. البرامترات</b>  معرف المشاركة. <b>العودة:</b> نشر البيانات -</p>

**get\_posts**

**الوصف** يسترد مجموعة من أحدث المنشورات، أو المنشورات المطابقة للمعايير المحددة. **البرامترات**: مصفوفة وسيطات لاسترداد المشاركات. - \$args  
راجع `WP_Query::parse_query()` للتعرف على جميع الوسائط المتاحة  
**العودة**: `'numberposts'(int)`  
مصفوفة من كائنات النشر أو معرفات النشر.

<p><code>get_posts_by_author_sq</code></p>	<p>بناءً على <b>SQL الوصف</b> استرد منشور القدرة والمؤلف والنوع. <b>البرامترات:</b>  نوع منشور - <b>\$post_type</b> المصفوفة فردي أو مجموعة من أنواع المنشورات  <b>WHERE</b> يُرجع عبارة - <b>bool \$full</b> فقط "andalso" كاملة بدلاً من مصطلح منشورات - <b>int \$post_author</b> الاستعلام التي تحتوي على معرف الاستعلام التي تحتوي على معرف <b>bool \$public_only</b> - مؤلف واحد يعرض المشاركات العامة فقط. تخطي عمليات التحقق من الحد الأقصى لـ <b>SQL العودة:</b> رمز <b>\$current_user</b>. حيث يمكن إضافته إلى استعلام</p>
<p><code>get_posts_nav_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط التنقل لصفحات المنشورات للصفحات السابقة والتالية.  <b>\$args</b> البرامترات: سلسلة نصية الوسائط لبناء رابط التنقل لصفحات  <b>Return: 'sep'(string)</b>. المنشورات التنقل عبر رابط المنشورات</p>

<p><code>get_preferred_from_update_core</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد إصدار التحديث الأول من <b>العودة</b>: الاستجابة. <b>update_core</b> خيار عند (API) من واجهة برمجة التطبيقات النجاح، خاطئة عند الفشل.</p>
<p><code>get_preview_post_link</code></p>	<p>المستخدم <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان <b>int \$post -</b> لمعاينة النشر. <b>البوامتات</b> <b>WP_Post</b> معرف النشر أو كائن <b>\$.</b> الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي مصفوفة من <b>array \$query_args -</b> وسائط الاستعلام الإضافية المراد إلحاقها بالارتباط. السلسلة النصية <b>\$preview_link -</b> رابط المعاينة الأساسي الذي سيتم استخدامه إذا كان يجب أن يختلف عن الرابط الثابت للنشر. المستخدم لمعاينة <b>URL العودة</b>: عنوان المنشور، أو فارغ إذا لم يكن المنشور موجودًا.</p>

<p><b>get_previous_comments_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط إلى صفحة التعليقات السابقة. <b>البرامترات</b>: سلسلة تسمية لنص رابط - <b>\$label</b> نصية التعليقات. <b>العودة</b>: رابط بتنسيق (اتش تي أم ال) لصفحة التعليقات السابقة</p>
<p><b>get_previous_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المنشور السابق المجاور <b>bool</b>: للنشر الحالي. <b>البرامترات</b> ما إذا كان يجب - <b>\$in_same_term</b> أن يكون المنشور في نفس مصطلح <b>array</b>. التصنيف قائمة مصفوفة - <b>\$excluded_terms</b> أو مفصولة بفواصل لمعرفات المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان - <b>\$taxonomy</b> صحيحًا. <b>العودة</b>: <b>\$in_same_term</b> نشر الكائن إذا نجح. فارغة إذا لم يتم العمومي. سلسلة نصية <b>\$post</b> تعيين فارغة في حالة عدم وجود منشور مطابق</p>



get\_previous\_post\_link

**الوصف** يسترد رابط المنشور السابق المجاور للمنشور الحالي. **البرامترات:**  
تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'; /وصلة'. سلسلة نصية الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت. ما إذا كان **bool \$in\_same\_term** يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح **array**. التصنيف قائمة مصفوفة - **\$excluded\_terms** أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان **\$taxonomy** صحيحًا. **العودة: \$in\_same\_term** للمنشور السابق فيما يتعلق URL رابط بالمنشور الحالي.

<p><b>get_previous_posts_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترجع رابط صفحة المنشورات السابقة. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية نص رابط الصفحة السابقة. - <b>\$label</b> <b>العودة</b>: رابط الصفحة السابقة بتنسيق (اتش تى ام ال).</p>
<p><b>get_previous_posts_page_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترجع رابط صفحة المنشورات السابقة. <b>العودة</b>: رابط صفحة المنشورات السابقة.</p>
<p><b>get_privacy_policy_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب صفحة سياسة الخصوصية في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b>: المسار الكامل لملف قالب سياسة الخصوصية.</p>
<p><b>get_privacy_policy_url</b></p>	<p>لصفحة <b>URL</b> <b>الوصف</b> يسترد عنوان <b>URL</b> سياسة الخصوصية. <b>العودة</b>: عنوان لصفحة سياسة الخصوصية. سلسلة نصية فارغة إذا لم تكن موجودة.</p>

<p><code>get_private_posts_cap_sq</code></p>	<p>الخاص <b>SQL الوصف</b> قم باسترداد منشور بناءً على القدرة. <b>البرامترات</b>: السلسلة نوع منشور - <b>\$post_type</b> النصية فردي أو مجموعة من أنواع المنشورات. يدعم حاليًا "منشور" أو "صفحة" فقط. الذي يمكن إضافته <b>SQL</b> الإرجاع: رمز إلى عبارة المكان</p>
<p><code>get_profile</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد بيانات المستخدم بناءً على الحقل. <b>البرامترات</b>: حقل السلسلة النصية <b>\$</b> - حقل تعريف المستخدم كاذب - معرف المستخدم <b>\$user</b> لاسترداد الحقل الخاص به. الافتراضي خطأ (المستخدم الحالي). <b>العودة</b>: حقل المؤلف من كائن قاعدة بيانات المؤلف الحالي.</p>

<p><b>get_pung</b></p>	<p>التي تم <b>URL الوصف</b> استرداد عناوين :اختبرها بالفعل لمنشور ما. <b>البومات</b> معرف النشر أو الكائن. - <b>int \$post_id</b> التي <b>URL العودة</b>: مجموعة من عناوين تم اختبار اتصالها بالفعل بالمنشور المحدد، وتكون خاطئة إذا لم يتم العثور على المنشور.</p>
<p><b>get_queried_object</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الكائن الذي يتم الاستعلام عنه حاليًا. <b>العودة</b>: كائن تم الاستعلام عنه.</p>
<p><b>get_queried_object_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معرف الكائن الذي تم الاستعلام عنه حاليًا. <b>العودة</b>: معرف الكائن الذي تم الاستعلام عنه.</p>
<p><b>get_query_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المسار إلى ملفات اسم - <b>\$type</b> القالب: السلسلة النصية الملف بدون امتداد. مجموعة قوالب \$ - قائمة اختيارية لمرشحي القوالب <b>العودة</b>: المسار الكامل لملف القالب.</p>
<p><b>get_query_var</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المتغير في فئة <b>البومات</b>: السلسلة. <b>WP_Query</b> المفتاح المتغير المراد - <b>\$var</b> النصية القيمة - <b>\$default</b> استرداده. مختلط</p>

	<p>التي سيتم إرجاعها إذا لم يتم تعيين متغير الاستعلام. <b>العودة:</b> محتويات متغير الاستعلام.</p>
<p><code>get_random_header_image</code></p>	<p>لصورة <b>URL الوصف</b> احصل على عنوان رأس عشوائية من الصور المسجلة في السمة. <b>العودة:</b> المسار إلى صورة الرأس</p>
<p><code>get_raw_theme_root</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على جذر السمة الأولية المتعلقة بدليل المحتوى دون تطبيق أي مرشحات. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>\$stylesheet_or_template -</b> ورقة الأنماط أو اسم القالب الخاص ما <b>bool \$skip_cache</b>. بالموضوع إذا كان سيتم تخطي ذاكرة التخزين المؤقت أم لا. القيمة الافتراضية خاطئة، مما يعني أنه تم استخدام ذاكرة التخزين المؤقت. <b>العودة:</b> جذر الموضوع</p>

<p><b>get_real_file_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على مسار نظام الملفات الحقيقي إلى ملف لتحريره داخل المسؤول. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - مسار نظام الملفات المتعلق بدليل <b>العودة</b>: مسار نظام الملفات WP. محتوى الكامل للتحرير.</p>
<p><b>get_registered_meta_keys</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة مفاتيح التعريف المسجلة لنوع الكائن. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نوع الكائن. - <b>Subject_type</b> نصية نشر، تعليق، مستخدم، مصطلح. سلسلة النوع - <b>Subject_subtype</b> نصية الفرعي لنوع الكائن. <b>العودة</b>: قائمة مفاتيح التعريف المسجلة.</p>

get\_registered\_metadat  
a

**الوصف** يسترد بيانات التعريف المسجلة لكائن محدد. **الروامقوات**: السلسلة النصية **Subject\_type** - نوع الكائن المطلوب - طلب بيانات تعريف له. (على سبيل المثال، تعليق، منشور، مصطلح، معرف - **int \$object\_id** مستخدم) الكائن الذي تستخدم البيانات **الوصفية** له. مفتاح - **\$meta\_key** سلسلة نصية البيانات **الوصفية** المسجل. إذا لم يتم تحديده، قم باسترداد كافة بيانات التعريف المسجلة للكائن المحدد. **العودة**: قيمة واحدة أو مجموعة من القيم للمفتاح إذا تم تحديدها. مصفوفة من كافة المفاتيح والقيم المسجلة لمعرفة الكائن إذا لم يكن كذلك. خطأ إذا لم يتم تسجيل المحدد **\$meta\_key**.

<p><b>get_registered_nav_menus</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد جميع مواقع قائمة التنقل المسجلة في السمة. <b>العودة:</b> مواقع قائمة التنقل المسجلة. إذا لم يتم تسجيل أي منها، مصفوفة فارغ.</p>
<p><b>get_registered_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مجموعة من الإعدادات المسجلة. <b>العودة:</b> قائمة الإعدادات المسجلة، مرتبطة باسم الخيار.</p>
<p><b>get_rest_url</b></p>	<p>إلى نقطة URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان: على الموقع. <b>البرامترات REST</b> نهاية معرف المدونة. - <b>int \$blog_id</b> الفارغ للمدونة URL الافتراضي لإرجاع الحالية. سلسلة نصية المسار \$ - طريق الراحة. مخطط السلسلة النصية \$ - مخطط الكامل إلى URL التعقيم. <b>العودة:</b> عنوان نقطة النهاية.</p>
<p><b>get_role</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد كائن الدور. <b>البرامترات:</b> اسم الدور. الإرجاع: - <b>\$role</b> سلسلة نصية إذا تم العثور عليه، <b>WP_Role</b> كائن. ويكون فارغًا إذا كان الدور غير موجود.</p>



<p><b>get_rss</b></p>	<p>في عناصر <b>RSS الوصف</b> عرض عناصر قائمة (اتش تى ام ال). <b>البومات</b>:  <b>URL</b> عنوان - \$url سلسلة نصية للخلاصة المطلوب عرضها. لن يستشعر <b>int</b>. للخلاصة تلقائياً <b>URL</b> عنوان عدد العناصر المراد - \$num_items عرضها، الافتراضي هو الكل. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>get_sample_permalink</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على نموذج رابط ثابت يعتمد على اسم المنشور. <b>البومات</b>: معرف النشر أو كائن النشر. - <b>int \$id</b> عنوان لتجاوز - \$title سلسلة نصية عنوان المنشور الحالي عند إنشاء اسم الاسم - \$name المنشور. سلسلة نصية لتجاوز اسم المنشور. <b>العودة</b>: مصفوفة يحتوي على نموذج الرابط الثابت مع العنصر النائب لاسم المنشور واسم المنشور.</p>

<p><b>get_sample_permalink_html</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع (اتش تى ام ال) الخاص بنموذج محرر الارتباط الثابت. معرف النشر أو - <b>int \$id</b>: <b>البوماتوات</b> كائن النشر. السلسلة النصية عنوان جديد. السلسلة - <b>\$new_title</b> سبيكة جديدة. - <b>\$new_slug</b> النصية <b>العودة</b>: (اتش تى ام ال) لنموذج محرر الارتباط الثابت.</p>
<p><b>get_screen_icon</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رمز الشاشة (لم يعد مستخدماً في الإصدار 3.8+). <b>العودة</b>: تعليق (اتش تى ام ال) يوضح أن الرموز لم تعد مستخدمة.</p>
<p><b>get_search_comments_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لخلاصة تعليقات نتائج البحث. <b>البوماتوات</b>: - <b>\$search_query</b> سلسلة نصية استعلام البحث. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية. "atom" و "rss2" <b>get_default_feed()</b>. هي قيمة <b>العودة</b>: نتائج البحث في تغذية التعليقات الرابط الثابت.</p>
<p><b>get_search_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لخلاصة نتائج البحث. <b>البوماتوات</b>: سلسلة نصية استعلام البحث. - <b>\$search_query</b> سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. "rss2" تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة. "atom" و</p>

	<b>العودة: get_default_feed().</b> خلاصة نتائج البحث الرابط الثابت
<b>get_search_form</b>	<b>الوصف</b> عرض نموذج البحث. <b>البوامتوات</b> مجموعة من وسائط العرض - <b>Args \$</b> سلسلة نصية <b>Return: (bool) 'echo'</b> خاطئة <b>\$echo</b> عندما تكون معلمة
<b>get_search_link</b>	<b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت للبحث. <b>\$query</b> <b>البوامتوات</b> : سلسلة نصية سلسلة نصية الاستعلام المراد استخدامها. إذا كان فارغاً يتم استخدام الاستعلام الحالي. <b>العودة</b> : الرابط الثابت للبحث
<b>get_search_query</b>	<b>الوصف</b> يسترد محتويات متغير استعلام <b>bool</b> : البحث في وردبريس. <b>البوامتوات</b> ما إذا كان قد تم هروب - <b>\$escaped</b> النتيجة أم لا. استخدمه فقط عندما تهرب منه لاحقاً لا تستخدم دون هروب. يعود
<b>get_search_template</b>	<b>الوصف</b> استرداد مسار قالب البحث في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b> : المسار الكامل لملف قالب البحث
<b>get_self_link</b>	<b>الوصف</b> يقوم بإرجاع الرابط للخلاصة المعروضة حالياً. <b>العودة</b> : الرابط الصحيح للنرة: العنصر الذاتي
<b>get_settings</b>	<b>الوصف</b> احصل على القيمة بناءً على الخيار. يعود

<p><b>get_settings_errors</b></p>	<p><b>الوصف</b> أخطاء جلب الإعدادات المسجلة بواسطة <b>add_settings_error()</b>.  <b>\$setting</b> - <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية  عنوان ثابت لإعداد معين تريد أخطاءه  <b>boolean \$sanitize</b> - ما إذا كان سيتم إعادة تعقيم قيمة الإعداد قبل إرجاع الأخطاء. <b>العودة</b>: مجموعة من أخطاء الإعدادات</p>
<p><b>get_shortcode_atts_regex</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد سمات الرمز القصير <b>العودة</b>: التعبير العادي لسمة <b>regex</b>.  الرمز القصير</p>
<p><b>get_shortcode_regex</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد التعبير العادي للرمز القصير للبحث. <b>البرامترات</b>: مصفوفة قائمة الرموز المختصرة - <b>\$ tagnames</b> التي يمكن العثور عليها. الإعدادات الافتراضية لجميع الرموز القصيرة المسجلة. <b>العودة</b>: التعبير العادي للبحث عن الرمز القصير</p>
<p><b>get_shortcut_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الضغط على هذا الرابط المختصر.</p>

<p><b>get_sidebar</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحميل قالب الشريط الجانبي. اسم - <b>\$name</b> البرامترات: سلسلة نصية الشريط الجانبي المتخصص.</p>
<p><b>get_single_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب واحد في القالب الحالي أو الأصل. ينطبق على المنشورات الفردية والمرفقات الفردية وأنواع المنشورات المخصصة الفردية. <b>العودة:</b> المسار الكامل لملف قالب واحد.</p>
<p><b>get_singular_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مسار القالب المفرد في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة:</b> المسار الكامل لملف القالب المفرد</p>
<p><b>get_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد بيانات الموقع بمعرف الموقع أو كائن الموقع. <b>البرامترات</b> الموقع المراد - <b>WP_Site \$site</b> استرداده. الافتراضي هو الموقع الحالي. <b>العودة:</b> كائن الموقع أو فارغ إذا لم يتم العثور عليه.</p>
<p><b>get_site_allowed_themes</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة للحصول على السمات التي تدعم الشبكة.</p>

`get_site_by_path`

**الوصف** يسترد أقرب كائن موقع مطابق حسب مجاله ومساره. **البوامتوات**: سلسلة **المجال** المطلوب - **\$domain** نصية **\$path** - التحقق منه. سلسلة نصية **int**. المسار المطلوب التحقق منه **\$segments** - قطاعات المسار المطلوب استخدامها. الإعدادات الافتراضية هي فارغة، أو المسار الكامل. **العودة**: كائن الموقع إذا نجح. خطأ عندما لا يتم العثور على موقع

`get_site_icon_url`

الخاص **URL الوصف** يقوم بإرجاع عنوان **int \$size** - بأيقونة الموقع. **البوامتوات** حجم أيقونة الموقع. الافتراضي **512** عنوان **\$url** (بكسل). سلسلة نصية الاحتياطي إذا لم يتم العثور على **URL** معرف **int \$blog\_id**. أيقونة الموقع المدونة للحصول على أيقونة الموقع الخاصة بها. المدونة الحالية الافتراضية. لرمز الموقع **URL العودة**: عنوان

<p><b>get_site_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد البيانات التعريفية لموقع معرف - <b>int \$site_id</b>: ما. <b>البرامترات</b> مفتاح - <b>\$key</b> الموقع. سلسلة نصية التعريف المطلوب استرداده. بشكل افتراضي، يتم إرجاع البيانات لجميع ما إذا كان - <b>bool \$single</b>. المفاتيح سيتم إرجاع قيمة واحدة أم لا. <b>العودة</b>: خطأ. <b>\$single</b> ستكون مصفوفة إذا كان ستكون قيمة حقل بيانات التعريف إذا صحيحًا <b>\$single</b> كان</p>
<p><b>get_site_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قيمة خيار للشبكة الحالية بناءً على اسم الخيار. <b>البرامترات</b>: سلسلة اسم الخيار المراد - <b>\$option</b> نصية استرداده. من المتوقع ألا يتم تجاوز القيمة التي - <b>\$default</b> مختلط <b>SQL</b>. سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار مهمل - ما إذا كان سيتم <b>\$bool</b> استخدام ذاكرة التخزين المؤقت. مواقع متعددة فقط. تعيين دائماً إلى صحيح. <b>العودة</b>: القيمة المحددة للخيار</p>
<p><b>get_site_screen_help_sidebar_content</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع محتوى الشريط الجانبي للتعليمات الموجود على شاشات تحرير الموقع. <b>العودة</b>: مساعدة محتوى الشريط الجانبي</p>
<p><b>get_site_screen_help_tabs_args</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع الوسائط الخاصة بعلامة التبويب "تعليمات" الموجودة على شاشات "تحرير الموقع". <b>العودة</b>: وسيطات علامة التبويب تعليمات</p>
<p><b>get_site_transient</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قيمة موقع عابر. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية</p>

	<p>اسم عابر. من المتوقع - <b>\$transient</b>  <b>العودة:</b> قيمة عابرة. <b>SQL</b> ألا يتم تجاوز</p>
<p><b>get_site_url</b></p>	<p>لموقع معين <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان حيث يمكن الوصول إلى ملفات تطبيق <b>wp-admin/</b> أو مجلد <b>wp-blog-header.php</b> (وردبريس <b>int \$blog_id: البوامتوات</b>). معرف الموقع. الافتراضي فارغ (الموقع - الحالي). سلسلة نصية المسار \$ - المسار للموقع. سلسلة <b>URL</b> المتعلق بعنوان نصية مخطط \$ - مخطط لإعطاء سياق أو <b>"http"</b> للموقع. يقبل <b>URL</b> عنوان أو <b>"https"</b> أو <b>"admin"</b> أو <b>"login_post"</b> للموقع مع <b>URL</b> نسبي. <b>العودة:</b> رابط المسار الاختياري المُلحق</p>



<p><b>get_sites</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة المواقع المطابقة للوسيطات المطلوبة. <b>البرامترات</b>: سلسلة مصفوفة أو سلسلة نصية - <b>\$args</b> نصية. <b>العودة</b>: قائمة (مصفوفة) <b>'site_in'</b> أو قائمة معرفات <b>WP_Site</b>، كائنات المواقع عند تعيين "الحقول" على أو عدد المواقع عند تمرير <b>"ids"</b>، <b>var</b> كاستعلام <b>"count"</b>.</p>
<p><b>get_sitestats</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على موقع الشبكة وعدد المستخدمين. <b>العودة</b>: عدد الموقع والمستخدمين للشبكة</p>
<p><b>get_space_allowed</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع حصة التحميل للمدونة الحالية. <b>الإرجاع</b>: الحصة بالميجابايت</p>
<p><b>get_space_used</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع المساحة المستخدمة من قبل الموقع الحالي. <b>العودة</b>: المساحة المستخدمة بالميجابايت</p>
<p><b>get_status_header_desc</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باسترجاع <b>الوصف</b> الخاص - <b>int \$code</b>: <b>البرامترات</b> <b>HTTP</b> بحالة <b>العودة</b>: وصف الحالة إذا <b>HTTP</b> رمز حالة وجدت، سلسلة نصية فارغة خلاف ذلك</p>

<code>get_stylesheet</code>	<b>الوصف</b> استرداد اسم ورقة الأنماط الحالية. <b>العودة:</b> اسم ورقة الأنماط
<code>get_stylesheet_directory</code>	<b>الوصف</b> استرداد مسار دليل ورقة الأنماط للموضوع الحالي. <b>العودة:</b> المسار إلى دليل السمة الحالي
<code>get_stylesheet_directory_uri</code>	لدليل ورقة الأنماط. <b>URI الوصف</b> استرداد <b>العودة:</b>
<code>get_stylesheet_uri</code>	لورقة أنماط السمة <b>URI الوصف</b> يسترد <b>العودة:</b> الحالية. يعود
<code>get_subdirectory_reserved_names</code>	<b>الوصف</b> يسترد قائمة المواقع المحجوزة على تثبيت متعدد المواقع للدليل مجموعة من <b>\$names</b> : الفرعي. <b>العودة</b> أسماء الدلائل الفرعية المحجوزة

get\_submit\_button

**الوصف** يُرجع زر إرسال، مع النص المقدم **string**؛ ومعلومات الفئة المناسبة نص الزر. الافتراضي "حفظ - \$text" نوع - \$type التغييرات". سلسلة نصية تتضمن القيم **CSS**. الزر وفئته (فئاته) الأساسية "الأساسية" و"الصغيرة" اسم - \$name و"الكبيرة". سلسلة نصية (اتش تى ام ال) لزر الإرسال. الإعدادات الافتراضية هي "إرسال". إذا لم يتم تقديم \$other\_attributes سمة معرف في كـ معرف \$name أدناه، فسيتم استخدام صحيح إذا كان - bool \$wrap. الزر ينبغي لف زر الإخراج في علامة فقرة، وإلا **array**. فإنه خطأ

السمات - \$other\_attributes الأخرى التي يجب إخراجها باستخدام الزر، وربط السمات بقيمها، مثل **array('tabindex' = gt; '1')**. سيتم إخراج هذه السمات على هيئة **'tabindex'=سمة='قيمة'**، مثل يمكن أيضًا توفير سمات أخرى كسلسلة من خلال **'tabindex'=1**، نصية مثل نموذج المصفوفة... **العودة**: زر إرسال (اتش تى ام ال).

<p><b>get_super_admins</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة المشرفين المتميزين. <b>العودة:</b> قائمة تسجيلات دخول المشرف المتميز</p>
<p><b>get_tag</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد علامة النشر عن طريق معرف العلامة أو كائن العلامة. معرف العلامة أو <b>int \$tag</b>: <b>الباقات</b> نوع <b>\$output</b> الكائن. سلسلة نصية أو <b>OBJECT</b> الإرجاع المطلوب. أحد الذي <b>ARRAY_A</b>، أو <b>ARRAY_N</b>، أو مصفوفة <b>WP_Term</b> يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. الافتراضي هو <b>\$filter</b> سلسلة نصية خام أو لن يتم تطبيق مرشح وردبريس المحدد. <b>العودة:</b> بيانات العلامة في النوع <b>\$</b>. المحدد بواسطة معلمة الإخراج فارغاً، <b>\$tag</b> إذا كان <b>WP_Error</b> ويكون فارغاً إذا لم يكن موجوداً</p>

<p><b>get_tag_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لخلاصة <b>int \$tag_id</b> :العلامات. <b>البوامتوات</b> معرف العلامة. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية. "atom" و "rss2" <b>get_default_feed()</b> هي قيمة <b>العودة</b>: الرابط الثابت للخلاصة للعلامة المحددة.</p>
<p><b>get_tag_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الرابط إلى العلامة. معرف العلامة أو <b>int \$tag</b> :<b>البوامتوات</b> الكائن. <b>العودة</b>: الرابط عند النجاح، سلسلة نصية فارغة إذا كانت العلامة غير موجودة.</p>
<p><b>get_tag_regex</b></p>	<p>لمطابقة <b>RegEx</b> <b>الوصف</b> قم بإرجاع نص علامة (اتش تى ام ال) المفتوحة بشكل <b>\$tag</b> حر. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية اسم علامة (اتش تى ام ال). مثال: <b>RegEx</b> "فيديو". <b>العودة</b>: علامة</p>
<p><b>get_tag_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب العلامة في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b>: المسار الكامل لملف قالب العلامة</p>

<p><b>get_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد كافة علامات النشر. <b>\$args</b> - <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية وسيطات العلامات المستخدمة عند <b>\$tags</b>: استرداد العلامات. <b>العودة</b> مصفوفة من كائنات المصطلحات أو عدد منها 'post_tag'.</p>
<p><b>get_tags_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة مفصلة بفواصل من العلامات المتوفرة للتعديل. <b>التصنيف</b> - <b>int \$post_id</b>: <b>البوامتوات</b> الذي سيتم استرداد المصطلحات من أجله. <b>يعود</b>.</p>
<p><b>get_tax_sql</b></p>	<p><b>الوصف</b> نظرًا لاستعلام التصنيف، يتم ليتم إلحاقه بالاستعلام SQL إنشاء الرئيسي. <b>البوامتوات</b>: المصفوفة <b>\$tax_query</b> - <b>إرجاع</b> استعلام ضريبي - <b>مضغوط</b>.</p>

get\_taxonomies

**الوصف** يسترد قائمة بأسماء التصنيف أو الكائنات المسجلة. **البرامترات**: مصفوفة **\$args = gt** مجموعة من المفاتيح - وسيطات القيمة لمطابقتها مع كائنات التصنيف. سلسلة نصية الإخراج \$ - نوع الإخراج الذي سيتم إرجاعه في المصفوفة. يقبل إما "أسماء" التصنيف أو **\$operator** "الكائنات". سلسلة نصية العملية المنطقية المطلوب تنفيذها. - يقبل "و" أو "أو". "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق. **العودة**: مجموعة من أسماء التصنيف أو الكائنات

<p><b>get_taxonomies_for_attachments</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد كافة التصنيفات المسجلة للمرفقات. <b>البوامقوات</b>: السلسلة النصية <b>\$output</b> - نوع مخرجات التصنيف - المراد إرجاعها. يقبل "الأسماء" أو "الكائنات". <b>العودة</b>: مجموعة من الأسماء أو الكائنات من التصنيفات المسجلة للمرفقات.</p>
<p><b>get_taxonomy</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد كائن التصنيف الخاص بـ <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية. <b>\$taxonomy</b> - اسم كائن التصنيف - المراد إرجاعه. <b>العودة</b>: كائن التصنيف أو \$. خطأ في حالة عدم وجود التصنيف</p>



<p><b>get_taxonomy_labels</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ كائناً بجميع تسميات التصنيف من كائن التصنيف. <b>البرامترات</b>:  <b>WP_Taxonomy \$tax</b> - كائن التصنيف.  <b>العودة</b>: كائن تسميات التصنيف. القيمة الافتراضية الأولى مخصصة للتصنيفات غير الهرمية (مثل العلامات) والثانية مخصصة للتصنيفات سلسلة ('name'). الهرمية (مثل الفئات) الاسم العام للتصنيف، عادة (نصية بصيغة الجمع. نفس الشيء وتم تجاوزه بواسطة <b>\$tax- gt;label.</b> " ...العلامات "/" الفئات " الافتراضية</p>
<p><b>get_taxonomy_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسار قالب مصطلح التصنيف المخصص في القالب الحالي أو الأصل. <b>العودة</b>: المسار الكامل لملف قالب مصطلح التصنيف المخصص</p>
<p><b>get_temp_dir</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد دليل قابل للكتابة للملفات المؤقتة. <b>العودة</b>: دليل مؤقت قابل للكتابة</p>
<p><b>get_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد اسم الموضوع الحالي. <b>العودة</b>: اسم القالب</p>

<code>get_template_directory</code>	<b>الوصف</b> استرداد دليل السمة الحالي. <b>العودة:</b> مسار دليل القالب
<code>get_template_directory_uri</code>	<b>العودة.</b> <b>URI الوصف</b> استرداد دليل السمة <b>URI:</b> دليل القالب
<code>get_template_part</code>	<b>الوصف</b> يقوم بتحميل جزء القالب إلى <b>- \$slug</b> قالب. <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية اسم سبيكة للقالب العام. سلسلة نصية اسم القالب المتخصص - <b>\$name</b>

جيب الحسبيني

get\_term

**الوصف** احصل على جميع بيانات المصطلح من قاعدة البيانات بواسطة **int**: معرف المصطلح. **البوماترات** إذا كان العدد صحيحًا، فسيتم **\$term** جلب بيانات المصطلح من قاعدة البيانات، أو من ذاكرة التخزين المؤقت إذا **( stdClass )** كانت متوفرة. إذا كان كائن كما هو الحال في نتائج استعلام قاعدة فسيتم تطبيق المرشحات، (البيانات المطابق **WP\_Term** وإرجاع كائن **WP\_Term**، إذا كان **\$term** لبيانات **\$term. string** فسيُرجع اسم التصنيف الذي يعد **\$taxonomy** جزءًا منه. سلسلة نصية **\$term** نوع الإرجاع المطلوب. أحد **\$output** أو **ARRAY\_A**، أو **OBJECT**، الذي يتوافق مع كائن **ARRAY\_N**، أو مصفوفة ترابطية، أو **WP\_Term** مصفوفة رقمية، على التوالي. سلسلة الافتراضي هو خام أو لن **\$filter** نصية يتم تطبيق مرشح وردبريس المحدد. **العودة**: كائن من النوع المحدد بواسطة **\$output** عند النجاح. عندما يكون

get\_term\_by

**الوصف** احصل على جميع بيانات المصطلح من قاعدة البيانات حسب حقل المصطلح والبيانات. **البوامتوات:** إما سلسلة نصية - \$field سلسلة نصية 'id' (term\_id) أو 'name' أو 'slug' سلسلة 'term\_taxonomy\_id' أو ابحث عن سلسلة - \$value نصية \$taxonomy نصية قيمة هذا المصطلح اسم التصنيف. اختياري، إذا كان الحقل - "term\_taxonomy\_id" \$ هو نوع الإرجاع - \$output سلسلة نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي، ARRAY\_A، أو ARRAY\_N، أو مصفوفة، WP\_Term، يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. الافتراضي هو - \$filter سلسلة نصية خام أو لن يتم تطبيق مرشح وردبريس (أو WP\_Term المحدد. **العودة:** مثل عند النجاح. سيتم إرجاع خطأ (المصفوفة إذا لم يكن التصنيف \$ موجودًا أو لم يتم \$term العثور على

<p><b>get_term_children</b></p>	<p><b>الوصف</b> دمج كافة المصطلحات الفرعية في مجموعة واحدة من معرفاتهم. معرف - <b>int \$term_id</b>: <b>البوامتوات</b> المصطلح للحصول على أطفال. سلسلة نصية التصنيف \$ - اسم التصنيف. <b>العودة</b>: قائمة معرفات المصطلح. يتم في حالة عدم وجود <b>WP_Error</b> إرجاع \$. تصنيف</p>
<p><b>get_term_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد رابط الخلاصة لمصطلح ما. معرف - <b>int \$term_id</b>: <b>البوامتوات</b> - <b>\$taxonomy</b> المصطلح. سلسلة نصية سلسلة نصية تغذية. <b>\$term_id</b> تصنيف \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية. "atom" و "rss2" <b>get_default_feed()</b>. هي قيمة <b>العودة</b>: رابط إلى الخلاصة للمصطلح <b>\$term_id</b> المحدد بواسطة <b>\$taxonomy</b>.</p>

get\_term\_field

**الوصف** احصل على حقل المصطلح \$field المعقم. **البوامتوات**: سلسلة نصية int. حقل المصطلح المطلوب جلبه - معرف المصطلح أو الكائن. - \$term سلسلة نصية التصنيف \$ - اسم التصنيف. سلسلة نصية سياق \$ - العرض الافتراضي. انظر إلى **sanitize\_term\_field()** للتعرف على الخيارات المتاحة. **العودة**: سيتم إرجاع سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن \$term كائناً أو إذا لم يتم تعيين \$term في \$field.

get\_term\_link

**الوصف** قم بإنشاء رابط ثابت لأرشفة مصطلحات التصنيف. **البوامتوات** مصطلح الكائن أو - object \$term المعرف أو سبيكة الاتصال التي سيتم استرداد الرابط الخاص بها. سلسلة نصية التصنيف \$ - التصنيف. **العودة**: عنوان لأرشفة مصطلح التصنيف عند URL إذا كان المصطلح WP\_Error، النجاح غير موجود.

get\_term\_meta

**الوصف** يسترد بيانات التعريف الخاصة  
**int**: بمصطلح ما. **البرامترات**  
معرف المصطلح. سلسلة - **\$term\_id**  
مفتاح التعريف المطلوب - **\$key** نصية  
استرداده. إذا لم يتم توفير أي مفتاح،  
فسيتم جلب كافة البيانات التعريفية  
ما إذا كان - **bool \$single**. للمصطلح  
سيتم إرجاع قيمة واحدة أم لا. إذا كانت  
فسيتم إرجاع مصفوفة من **false** القيمة  
كافة القيم المطابقة لزوج المفاتيح  
الافتراضي: خطأ. **العودة: \$term\_id/**  
خطأ، فسيتم عرض **\$single** إذا كان  
مجموعة من قيم البيانات **الوصفية**. إذا  
صحيحًا، فستكون قيمة **\$single** كان  
بيانات تعريف واحدة

<p><b>get_term_parents_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أصل المصطلح مع <b>int \$term_id</b> : الفاصل. <b>البرامترات</b> معرف المصطلح. سلسلة نصية <b>\$taxonomy</b> - اسم التصنيف. سلسلة - مجموعة من الوسائط <b>\$args</b> - نصية <b>'format'(string)</b>. الاختيارية <b>Return:</b> قائمة بأسماء المصطلحات أو سلسلة <b>WP_Error</b> عند النجاح، أو نصية فارغة عند الفشل.</p>
<p><b>get_term_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعقم المصطلح للتعديل. معرف المصطلح - <b>int \$id</b> : <b>البرامترات</b> <b>\$taxonomy</b> - أو الكائن. سلسلة نصية اسم التصنيف. <b>العودة:</b> سيتم إرجاع <b>\$term</b> سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن كائناً.</p>



get\_terms

**الوصف** استرجع المصطلحات الموجودة في تصنيف معين أو قائمة التصنيفات. مصفوفة أو سلسلة - \$ Args : **البرامترات** نصية من الوسائط. راجع

**WP\_Term\_Query::\_\_construct**

للحصول على معلومات حول الوسائط ( ) المقبولة. المصفوفة \$ المهمل - مصفوفة الوسيطة، عند استخدام تنسيق معلمة الوظيفة القديمة. إذا كانت موجودة، فسيتم \$args تفسير هذه المعلمة على أنها وسيتم تحليل معلمة الوظيفة الأولى كتصنيف أو مجموعة من التصنيفات. **WP\_Term العودة:** قائمة مثيلات **WP\_Error** وأبناؤها. سيتم إرجاع حالة عدم وجود أي من التصنيفات

<p><b>get_terms_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة مفصلة بفواصل بالمصطلحات المتاحة لتحرير <b>int</b>: معرف المنشور المحدد. <b>البومات</b> التصنيف الذي سيتم - <b>\$post_id</b>: استرداد المصطلحات من أجله. يعود</p>
<p><b>get_the_archive_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد <b>الوصف</b> الخاص بالمؤلف أو نوع المنشور أو أرشيف المصطلح. <b>العودة</b>: وصف الأرشيف</p>
<p><b>get_the_archive_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد عنوان الأرشيف بناءً على الكائن الذي تم الاستعلام عنه. <b>العودة</b>: عنوان الأرشيف</p>
<p><b>get_the_attachment_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى (اتش تي ام ال) <b>int</b>: للصورة المرفقة مع الرابط. <b>البومات</b> <b>bool</b>. معرف المشاركة - <b>\$id</b> ما إذا كان سيتم استخدام - <b>\$fullsize</b> الصورة بالحجم الكامل. المصفوفة الحد الأقصى لأبعاد - <b>\$max_dims</b> الرابط الثابت - ما إذا <b>\$ bool</b>. الصورة كان سيتم تضمين الرابط الثابت للصورة. يعود:</p>

<code>get_the_author</code>	<b>الوصف</b> استرداد مؤلف المنشور الحالي. <b>البوامترات</b> : سلسلة نصية \$ مهملة - مهملة. <b>العودة</b> : اسم العرض للمؤلف
<code>get_the_author_aim</code>	لمؤلف <b>AIM الوصف</b> استرجع عنوان <b>AIM المنشور الحالي</b> . <b>العودة</b> : عنوان الخاص بالمؤلف
<code>get_the_author_description</code>	<b>الوصف</b> استرداد وصف مؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : وصف المؤلف
<code>get_the_author_email</code>	<b>الوصف</b> استرجع البريد الإلكتروني لمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : اسم المستخدم للمؤلف
<code>get_the_author_firstname</code>	<b>الوصف</b> استرجع الاسم الأول لمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : الاسم الأول للمؤلف
<code>get_the_author_icq</code>	لمؤلف المنشور <b>ICQ الوصف</b> استرجع رقم للمؤلف <b>ICQ الحالي</b> . <b>العودة</b> : رقم
<code>get_the_author_id</code>	<b>الوصف</b> استرجع معرف مؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : هوية المؤلف
<code>get_the_author_lastname</code>	<b>الوصف</b> استرجع الاسم الأخير لمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : اسم المؤلف الأخير

<p><b>get_the_author_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع إمارابط المؤلف أو اسم المؤلف. <b>العودة:</b> رابط (اتش تى ام ال) إذا الخاص بالمؤلف موجودًا URL كان عنوان في تعريف المستخدم، وإلا فستكون نتيجة <b>get_the_author()</b>.</p>
<p><b>get_the_author_login</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع اسم تسجيل الدخول لمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة:</b> اسم تسجيل دخول المؤلف (اسم المستخدم)</p>
<p><b>get_the_author_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد البيانات المطلوبة لمؤلف المنشور الحالي. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية حقل المستخدم المراد - <b>\$field</b> معرف - <b>int \$user_id</b>. استرداده المستخدم. <b>العودة:</b> حقل المؤلف من كائن قاعدة بيانات المؤلف الحالي، وإلا سلسلة نصية فارغة.</p>
<p><b>get_the_author_msn</b></p>	<p>لمؤلف <b>MSN الوصف</b> استرجع عنوان <b>MSN</b> المنشور الحالي. <b>العودة:</b> عنوان للمؤلف.</p>
<p><b>get_the_author_nickna</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع لقب مؤلف المنشور</p>

<code>me</code>	الحالي. <b>العودة</b> : لقب المؤلف
<code>get_the_author_posts</code>	<b>الوصف</b> استرداد عدد المشاركات لمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : عدد مشاركات المؤلف
<code>get_the_author_posts_link</code>	<b>الوصف</b> يستدر رابط (اتش تي ام ال) إلى صفحة المؤلف الخاصة بمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : رابط (اتش تي ام ال) إلى صفحة المؤلف، أو سلسلة نصية فارغة إذا <code>\$authordata</code> لم يتم تعريف
<code>get_the_author_url</code>	للصفحة <b>URL الوصف</b> استرجع عنوان الرئيسية لمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : لصفحة المؤلف <b>URL</b> عنوان
<code>get_the_author_yim</code>	اسم المراسلة <b>Yahoo!</b> وصف استرداد الفورية لمؤلف المنشور الحالي. <b>العودة</b> : ياهو المؤلف! اسمي
<code>get_the_category</code>	<b>الوصف</b> استرداد فئات المنشورات. الافتراضي لمعرفة - <code>int \$id</code> : <b>البرامترات</b> المنشور الحالي. معرف المشاركة. <b>العودة</b> : واحدة، <code>WP_Term</code> مصفوفة من كائنات لكل فئة مخصصة للمنشور

<p><b>get_the_category_by_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد اسم الفئة بناءً على <b>int \$cat_ID</b>: معرف الفئة. <b>البرامترات</b> معرف الفئة. <b>العودة</b>: اسم الفئة عند <b>WP_Error</b>، النجاح عند الفشل.</p>
<p><b>get_the_category_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة الفئات لمنشور إما بقائمة (اتش تي ام ال) أو بتنسيق مخصص. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية الفاصل بين الفئات. <b>\$separator</b> بشكل افتراضي، يتم وضع الروابط في قائمة غير مرتبة. ستؤدي السلسلة النصية الفارغة إلى السلوك الافتراضي. سلسلة كيفية عرض الوالدين - <b>\$parents</b> نصية معرف النشر لاسترداد - <b>int \$post_id</b>: الفئات. يعود:</p>
<p><b>get_the_category_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع جميع فئات المنشورات المنسقة للاستخدام في الخلاصات. <b>\$type</b> <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية النوع الافتراضي هو النوع الذي يتم إرجاعه بواسطة <b>get_default_feed()</b>. <b>العودة</b>: جميع فئات المنشورات التي سيتم عرضها في الموجز.</p>
<p><b>get_the_comments_navi</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد التنقل إلى مجموعة</p>

<p><b>gation</b></p>	<p>التعليقات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. وسيطات - <b>\$args</b> <b>البوامتوات</b>: مصفوفة. التنقل للتعليقات الافتراضية <b>العودة</b>: ترميز <b>'prev_text'(string)</b> روابط التعليقات</p>
<p><b>get_the_comments_pagination</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد التنقل المرقم إلى مجموعة التعليقات التالية/السابقة، عند <b>\$args</b> - الاقتضاء. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة. وسيطات ترقيم الصفحات الافتراضية سلسلة) <b>'screen_reader_text'</b> <b>العودة</b>: ترميز روابط ترقيم (نصية الصفحات.</p>
<p><b>get_the_content</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى المنشور. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية <b>\$more_link_text</b> - عندما <b>bool</b> يكون هناك المزيد من النص إزالة المحتوى - <b>\$strip_teaser</b> التشويقي قبل النص الإضافي. الافتراضي <b>WP_Post \$post</b> - خطأ. <b>WP_Post</b> أو معرف/كائن النشر. <b>WP_Post</b> الافتراضي فارغ. يعود:</p>

<p><b>get_the_content_feed</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى المنشور للخلاصات. <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية نوع الخلاصة. آر إس - <b>\$feed_type</b> <b>العودة</b>: <b>rdf</b>   إس 2   الذرة   آر إس إس المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<p><b>get_the_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع التاريخ الذي تم فيه كتابة المنشور. <b>البوامتقات</b>: السلسلة <b>PHP</b> تنسيق التاريخ - <b>\$d</b> النصية إذا <b>date_format</b> الافتراضي هو خيار معرف - <b>int \$post</b>. لم يتم تحديده المشاركة <b>WP_Post</b> النشر أو كائن الحالية الافتراضية. <b>العودة</b>: تاريخ كتابة المشاركة الحالية. كذب على الفشل.</p>
<p><b>get_the_excerpt</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مقتطف المنشور. معرف النشر أو - <b>int \$post</b>: <b>البوامتقات</b> الافتراضي هو البريد <b>WP_Post</b> كائن العالمي. <b>العودة</b>: مشاركة مقتطفات</p>



<p><b>get_the_generator</b></p>	<p>أو التعليق لـ XML الوصف ينشئ المولد وما إلى ذلك. <b>البومات: ATOM و RSS</b> نوع المولد المراد - \$type سلسلة نصية (تش تى ام) x(تش تى ام ال)) - إرجاعه  atom rss2 rdf comment ال) <b>العودة:</b> محتوى (تش تى ام. export). ال) للمولد</p>
<p><b>get_the_guid</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المعرف الفريد العمومي - \$post int: للنشر (الدليل). <b>البومات</b> معرف النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي. يعود</p>
<p><b>get_the_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع معرف العنصر الحالي في حلقة وردبريس. <b>العودة:</b> معرف العنصر الحالي في حلقة وردبريس. خطأ \$post. إذا لم يتم تعيين</p>
<p><b>get_the_modified_autho</b> r</p>	<p><b>الوصف</b> استرجع المؤلف الذي قام بتحرير المنشور الحالي آخر مرة. <b>العودة:</b> اسم العرض للمؤلف</p>

`get_the_modified_date`

**الوصف** استرجع التاريخ الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. **البوامقوات**: السلسلة PHP تنسيق التاريخ - **\$d** النصية إذا **date\_format** الافتراضي هو خيار معرف - **int \$post**. لم يتم تحديده المشاركة **WP\_Post** النشر أو كائن الحالية الافتراضية. **العودة**: تاريخ تعديل المنشور الحالي. كذب على الفشل.

<p><code>get_the_modified_time</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع الوقت الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. <b>البرامترات</b>: السلسلة التنسيق المستخدم لاسترداد - \$d النصية الوقت الذي تم فيه تعديل المنشور. يكون php أو "U" أو "G" تنسيق التاريخ افتراضياً على القيمة المحددة في خيار معرف - <b>int \$post</b>. تنسيق الوقت المشاركة. <b>WP_Post</b> النشر أو كائن الحالية الافتراضية. الإرجاع: سلسلة نصية <b>Unix</b> تاريخ منسقة أو طابع زمني لنظام كذب على الفشل.</p>
<p><code>get_the_password_form</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى نموذج كلمة <b>int \$post</b>: المرور المحمية. <b>البرامترات</b> <b>WP_Post</b> معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: محتوى (اتش تي ام ال) لنموذج كلمة المرور لمنشور محمي بكلمة مرور</p>

<p><b>get_the_permalink</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت الكامل للمنشور الحالي أو معرف المنشور. معرف النشر أو <b>int \$post</b>: <b>البومات</b> كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي ما إذا كنت <b>bool \$leavename</b> تريد الاحتفاظ باسم المنشور أو اسم الرابط <b>URL</b> الصفحة. <b>العودة</b>: عنوان الثابت أو خطأ في حالة عدم وجود المنشور.</p>
<p><b>get_the_post_navigation</b> n</p>	<p><b>الوصف</b> يسترد التنقل إلى المنشور التالي/السابق، عند الاقتضاء. <b>البومات</b>: وسيطات التنقل الافتراضية - <b>Args \$</b> <b>العودة</b>: <b>'prev_text'(string)</b>. للنشر ترميز روابط المنشورات</p>

<p><code>get_the_post_thumbnail</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الصورة المصغرة للنشر. معرف النشر أو <b>int \$post</b>: <b>البوامقوات</b> الافتراضي هو البريد <b>WP_Post</b> كائن حجم <b>\$size</b> العالمي. سلسلة نصية الصورة المطلوب استخدامه. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكسل (بهذا الترتيب) سلسلة نصية استعلام <b>string \$attr</b> - أو مجموعة من السمات. <b>العودة</b>: علامة الصورة المصغرة للنشر.</p>
<p><code>get_the_post_thumbnail_caption</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع التسمية التوضيحية <b>int \$post</b>: المصغرة للنشر. <b>البوامقوات</b> <b>WP_Post</b> معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: نشر التسمية التوضيحية المصغرة.</p>

<p><code>get_the_post_thumbnail_url</code></p>	<p>المصغر URL <b>الوصف</b> قم بإرجاع عنوان معرف - <code>int \$post</code>: للنشر. <b>البوامتوات</b> الافتراضي هو <code>WP_Post</code> النشر أو كائن - <code>\$size</code> البريد العالمي. سلسلة نصية حجم الصورة المسجل لاسترداد المصدر أو مجموعة مسطحة من أبعاد الارتفاع URL والعرض. <b>العودة</b>: انشر عنوان للصورة المصغرة أو خطأ في حالة عدم توفر عنوان URL.</p>
<p><code>get_the_post_type_description</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد <b>الوصف</b> الخاص بأرشفة نوع المنشور. <b>العودة</b>: وصف نوع المنشور.</p>
<p><code>get_the_posts_navigation</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعيد التنقل إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. وسيطات - <code>\$args</code> <b>البوامتوات</b>: مصفوفة التنقل الافتراضية للمشاركات. <b>العودة</b>: ترميز <code>'prev_text'(string)</code> روابط المنشورات</p>
<p><code>get_the_posts_pagination</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد التنقل المرقم إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند - <code>\$args</code> الاقتضاء. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة وسيطات ترقيم الصفحات الافتراضية، راجع</p>

	<p><b>paginate_links()</b>. سلسلة 'screen_reader_text' (سلسلة <b>العودة</b>: ترميز روابط ترقيم (نصية الصفحات).</p>
<p><b>get_the_privacy_policy_ link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع رابط سياسة الخصوصية مع التنسيق، عند الاقتضاء. - <b>\$before</b> <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية العرض قبل رابط سياسة الخصوصية. العرض بعد - <b>\$after</b> السلسلة النصية رابط سياسة الخصوصية. <b>العودة</b>: ترميز الارتباط والعناصر المحيطة به. سلسلة نصية فارغة إذا لم تكن موجودة</p>
<p><b>get_the_tag_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد العلامات لمنشور منسق كسلسلة نصية. <b>البوامتوات</b>: السلسلة قبل العلامات. - <b>\$before</b> النصية بين العلامات. - <b>\$sep</b> السلسلة النصية بعد العلامات - <b>\$after</b> سلسلة نصية معرف المشاركة. الافتراضيات - <b>int \$id</b> إلى الوظيفة الحالية. <b>العودة</b>: قائمة العلامات عند النجاح، خطأ إذا لم تكن عند الفشل <b>WP_Error</b>، هناك شروط</p>
<p><b>get_the_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد العلامات لمنشور ما. معرف المشاركة. - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b> <b>العودة</b>: مجموعة من كائنات العلامة عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>

<p><b>get_the_taxonomies</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد جميع التصنيفات  <b>int</b>: المرتبطة بالمنشور. <b>البرامترات</b>  <b>\$post</b> - معرف النشر أو كائن -  <b>WP_Post</b>. الافتراضي هو البريد.  <b>array \$args</b>. العالمي.  <b>الوصف</b> تنسيق قائمة التصنيفات.  <b>العودة</b>: قائمة  التصنيفات.</p>
<p><b>get_the_term_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد شروط المنشور كقائمة  <b>int \$id</b>: ذات تنسيق محدد. <b>البرامترات</b>  معرف المشاركة. سلسلة نصية  <b>\$taxonomy</b> - اسم التصنيف. السلسلة -  <b>\$before</b> - قبل القائمة. النصية  <b>\$sep</b> - فصل العناصر. السلسلة النصية  <b>\$after</b> - باستخدام هذا. سلسلة نصية  بعد القائمة. <b>العودة</b>: قائمة المصطلحات  الخاصة بالنجاح، خطأ في حالة عدم وجود  عند الفشل <b>WP_Error</b>، مصطلحات</p>



get\_the\_terms

**الوصف** استرجع شروط التصنيف المرفقة **int \$post** : بالمنشور. **البومات** معرف النشر أو الكائن. سلسلة نصية اسم التصنيف. **العودة**: **\$taxonomy** عند **WP\_Term** مصفوفة كائنات النجاح، خطأ في حالة عدم وجود مصطلحات أو عدم وجود المنشور عند الفشل **WP\_Error**.

get\_the\_time

**الوصف** استرداد الوقت الذي تم فيه كتابة **\$d** المنشور. **البومات**: السلسلة النصية التنسيق المستخدم لاستعادة وقت كتابة - أو "G" المنشور. يكون تنسيق التاريخ افتراضياً على القيمة **php** أو "U" **int**. المحددة في خيار تنسيق\_الوقت **WP\_Post** كائن أو معرف - **\$post** العمومي. الافتراضي هو كائن **العودة**: سلسلة نصية تاريخ منسقة أو أو "U" هو **\$d** إذا كان **Unix** تابع زمني كذب على الفشل. "G".

<p><b>get_the_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد عنوان المشاركة. معرف النشر أو <b>int \$post</b> : <b>البوامتوات</b> الافتراضي هو البريد <b>WP_Post</b> كائن العالمي. يعود</p>
<p><b>get_the_title_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع عنوان المنشور الحالي للخلاصة. <b>العودة</b>: عنوان المشاركة الحالية.</p>
<p><b>get_theme</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد بيانات الموضوع. <b>\$theme</b> : <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية اسم السمة. <b>العودة</b>: فارغة، إذا كان اسم الموضوع غير موجود. بيانات الموضوع إن وجدت</p>
<p><b>get_theme_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد بيانات السمة من ملف السمة الذي تم تحليله. <b>البوامتوات</b>: سلسلة مسار ملف - <b>\$theme_file</b> نصية السمة. <b>العودة</b>: بيانات الموضوع</p>

<p><b>get_theme_feature_list</b></p>	<p><b>الوصف:</b> قم باسترداد قائمة ميزات سمة وردبريس (المعروفة أيضًا باسم علامات ما - <b>bool \$api</b>: السمات). <b>البرامترات</b> إذا كنت تحاول جلب العلامات من الافتراضيات إلى <b>API.org</b> وردبريس صحيح. <b>العودة:</b> مجموعة من الميزات التي يتم تحديدها حسب الفئة مع الترجمات التي يتم تحديدها بواسطة شبكة.</p>
<p><b>get_theme_file_path</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مسار الملف في السمة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية ملف \$ - ملف للبحث عنه في دليل ورقة الأنماط. <b>العودة:</b> مسار الملف.</p>
<p><b>get_theme_file_uri</b></p>	<p>لملف في <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان السمة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية ملف \$ - ملف للبحث عنه في دليل ورقة الأنماط. <b>للـ URL العودة:</b> عنوان</p>

<p><b>get_theme_mod</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قيمة تعديل السمة للموضوع الحالي. <b>البرامترات</b>: سلسلة اسم تعديل السمة. - <b>\$name</b> نصية القيمة - <b>\$default</b> السلسلة النصية الافتراضية لتعديل السمة. <b>العودة</b>: قيمة تعديل الموضوع.</p>
<p><b>get_theme_mods</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد جميع تعديلات السمة. <b>العودة</b>: تعديلات الموضوع.</p>
<p><b>get_theme_root</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المسار إلى دليل السمات. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>\$stylesheet_or_template</b> - ورقة الأنماط أو اسم القالب الخاص بالموضوع. الافتراضي هو الاستفادة من جذر الموضوع الرئيسي. <b>العودة</b>: مسار دليل المواضيع.</p>

<p><code>get_theme_root_uri</code></p>	<p>لدليل السمات. <b>URI الوصف</b> استرداد  <b>الروامقات</b>: سلسلة نصية  <b>\$stylesheet_or_template -</b>  ورقة الأنماط أو اسم القالب الخاص  بالموضوع. الافتراضي هو الاستفادة من  جذر الموضوع الرئيسي. السلسلة النصية  <b>\$theme_root -</b> جذر السمة الذي  ستستند إليه الحسابات، مما يمنع الحاجة  إلى استدعاء  <b>العودة: get_raw_theme_root()</b>.  <b>URI</b> دليل المواضيع</p>
<p><code>get_theme_roots</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد جذور الموضوع. <b>العودة:</b>  مجموعة من جذور السمات المرتبطة  بالقالب/ورقة الأنماط أو جذر سمة واحد إذا  كانت جميع السمات لها نفس الجذر</p>
<p><code>get_theme_starter_content</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتوسيع تكوين محتوى بداية  السمة باستخدام البيانات المقدمة  الأساسية. <b>العودة:</b> مجموعة من المحتوى  المبدئي.</p>

<p><b>get_theme_support</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على وسيطات دعم السمة التي تم تمريرها عند تسجيل <b>string</b>: معلمات الدعم هذه الميزة المطلوب التحقق - <b>\$feature</b> منها. وسيطات \$ مختلطة - وسيطات إضافية ليتم فحصها مقابل ميزات معينة. <b>العودة</b>: مجموعة الوسائط الإضافية أو قيمة الميزة المسجلة.</p>
<p><b>get_theme_update_available</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع رابط التحديث إذا كان هناك تحديث متاح للموضوع. <b>البوامتوات</b> كائن - <b>WP_Theme \$theme</b> <b>العودة</b>: (اتش تى ام ال) <b>WP_Theme</b>. لارتباط التحديث، أو خطأ إذا تم تمرير معلومات غير صالحة.</p>
<p><b>get_theme_updates</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>get_themes</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة السمات مع بيانات السمات في دليل السمات. <b>العودة</b>: قائمة السمات مع بيانات السمات.</p>
<p><b>get_to_ping</b></p>	<p>التي <b>URL الوصف</b> استرداد عناوين <b>int</b>: تحتاج إلى فحصها. <b>البوامتوات</b> إرجاع كائن أو معرف - <b>\$post_id</b></p>

	النشر:
<code>get_trackback_url</code>	لتتبع URL الوصف استرداد عنوان URL المنشور الحالي. العودة: عنوان للتتبع بعد تصفيته.
<code>get_transient</code>	الوصف احصل على قيمة عابرة. البرامترات: السلسلة النصية اسم عابر. من المتوقع - \$transient العودة: قيمة عابرة. SQL. ألا يتم تجاوز
<code>get_translations_for_domain</code>	الوصف قم بإرجاع مثل التجمات لمجال نصي. البرامترات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - \$domain لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: مثل التجمات
<code>get_udims</code>	الوصف تم حساب الأبعاد الجديدة لصورة - int \$width :مختزلة. البرامترات - int \$height العرض الحالي للصورة الارتفاع الحالي للصورة العودة: الأبعاد. المتقلصة (العرض، الارتفاع)
<code>get_upload_iframe_src</code>	نوصف العودة

<p><b>get_upload_space_available</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان هناك أي مساحة تحميل متبقية في حصة المدونة الحالية. <b>العودة:</b> من مساحة التحميل المتوفرة بالبايت</p>
<p><b>get_uploaded_header_images</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على صور الرأس التي تم تحميلها للموضوع الحالي. يعود</p>
<p><b>get_url_in_content</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> استخراج وإرجاع عنوان الأول من المحتوى الذي تم تمريره. <b>string \$content: الوامترات</b> - سلسلة نصية قد تحتوي على عنوان الذي تم <b>URL العودة:</b> عنوان <b>URL</b>. العثور عليه.</p>



<p><b>get_user_by</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معلومات المستخدم من خلال حقل معين <b>البوامتقات</b>: سلسلة الحقل الذي سيتم - <b>\$field</b> نصية استرداد المستخدم به. معرف   معرف   شبكة   البريد الإلكتروني   تسجيل قيمة للحقل <b>int \$value</b> - .الدخول معرف مستخدم أو شبكة أو عنوان بريد إلكتروني أو اسم تسجيل الدخول. <b>العودة</b>: عند النجاح، وخطأ عند <b>WP_User</b> كائن الفشل.</p>
<p><b>get_user_by_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معلومات المستخدم عن طريق البريد الإلكتروني. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية البريد الإلكتروني <b>\$</b> - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم الإرجاع: خطأ عند الفشل، كائن صف قاعدة بيانات المستخدم</p>
<p><b>get_user_count</b></p>	<p><b>الوصف</b> عدد المستخدمين النشطين في <b>int</b>: التثبيت الخاص بك. <b>البوامتقات</b> معرف الشبكة. - <b>\$network_id</b> الافتراضي هو الشبكة الحالية. <b>العودة</b>: عدد المستخدمين النشطين على الشبكة</p>

<p><b>get_user_details</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لاسترداد معلومات المستخدم. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم.</p>
<p><b>get_user_id_from_string</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على معرف مستخدم رقمي إما من عنوان بريد إلكتروني أو من معلومات تسجيل الدخول. <b>البوامتوات</b>: إما عنوان بريد - \$string سلسلة نصية إلكتروني أو تسجيل دخول. يعود</p>
<p><b>get_user_locale</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد لغة المستخدم. <b>البوامتوات</b> معرف المستخدم أو - int \$user_id الإعدادات الافتراضية WP_User. كائن للمستخدم الحالي. <b>العودة</b>: لغة المستخدم.</p>

<p><b>get_user_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد حقل التعريف الخاص <b>int \$user_id</b>: بالمستخدم. <b>البرامترات</b> <b>\$key</b> معرف المستخدم. سلسلة نصية - مفتاح التعريف المطلوب استرداده. - بشكل افتراضي، يتم إرجاع البيانات ما - <b>bool \$single</b>. لجميع المفاتيح إذا كان سيتم إرجاع قيمة واحدة أم لا. <b>العودة</b>: ستكون مصفوفة إذا كان خطأ. ستكون قيمة حقل <b>\$single \$single</b> بيانات التعريف إذا كان صحيحًا.</p>
<p><b>get_user_metavalues</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإجراء الاستعلام للحصول على مصفوفة (مصفوفات) القيم التعريفية <b>\$ _fill_user</b> التي يحتاجها <b>البرامترات</b>: <b>fill_many_users</b> و قائمة أرقام معرف - <b>\$ids</b> مصفوفة المستخدم. <b>العودة</b>: من المصفوفات. تتم <b>user_id</b>، فهرسة المصفوفة بواسطة والتي تحتوي على مصفوفات كائنات <b>\$</b>. القيم التعريفية</p>
<p><b>get_user_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> خيار استرداد المستخدم الذي يمكن أن يكون إما لكل موقع أو لكل شبكة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>int</b>. اسم خيار المستخدم - <b>\$option</b></p>

	<p>معرف المستخدم. السلسلة - <b>\$user</b>  استخدم - <b>\$deprecated</b> النصية  للتحقق من وجود خيار <b>get_option()</b>  في جدول الخيارات. <b>العودة:</b> قيمة خيار  المستخدم عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>
<p><b>get_user_setting</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قيمة إعداد واجهة  المستخدم بناءً على اسم الإعداد.  - <b>\$name</b> البرامترات: السلسلة النصية  اسم الإعداد. السلسلة النصية الافتراضية  <b>\$</b> - القيمة الافتراضية التي يتم إرجاعها  <b>العودة:</b> آخر <b>\$name</b> عندما لا يتم تعيين  إعداد تم حفظه للمستخدم أو القيمة  الافتراضية/خطأ إذا لم تكن موجودة</p>
<p><b>get_user_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد بيانات المستخدم  - <b>int \$user_id</b> :توصيفيتها. البرامترات  معرف المستخدم. <b>العودة:</b> كائن  عند النجاح، وخطأ عند <b>WP_User</b>  الفشل.</p>
<p><b>get_userdata</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معلومات المستخدم عن  <b>int</b>: طريق معرف المستخدم. البرامترات  إرجاع معرف المستخدم: - <b>\$user_id</b>  عند النجاح، خطأ عند <b>WP_User</b> كائن  الفشل.</p>

<p><b>get_userdatabylogin</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد معلومات المستخدم عن طريق اسم تسجيل الدخول. <b>البوامتوات</b>: إرجاع - <b>\$user_login</b> السلسلة النصية اسم المستخدم الخاص بالمستخدم: خطأ عند الفشل، كائن صف قاعدة بيانات المستخدم</p>
<p><b>get_usermeta</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد البيانات التعريفية - <b>int \$user_id</b>: للمستخدم. <b>البوامتوات</b> سلسلة نصية معرف المستخدم <b>\$meta_key</b> - مفتاح البيانات :التعريفية. يعود</p>
<p><b>get_usernumposts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد عدد المشاركات التي <b>int</b>: كتبها المستخدم. <b>البوامتوات</b> المستخدم الذي سيتم - <b>\$userid</b> حساب المشاركات له. <b>العودة</b>: عدد المشاركات التي كتبها المستخدم المحدد</p>

<p><b>get_users</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة المستخدمين المطابقين للمعايير. <b>البرامترات</b>: مصفوفة وسيطات لاسترداد المستخدمين. - \$args  <b>راجع</b>  <b>WP_User_Query::prepare_query()</b>. لمزيد من المعلومات حول الحجج المقبولة. <b>العودة</b>: قائمة المستخدمين.</p>
<p><b>get_users_drafts</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مسودات المستخدم. معرف - <b>int \$user_id</b>: <b>البرامترات</b>: المستخدم. يعود:</p>
<p><b>get_users_of_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> الحصول على مستخدمين معرف - <b>int \$id</b>: للموقع. <b>البرامترات</b> الموقع. <b>العودة</b>: قائمة المستخدمين الذين يشكلون جزءًا من معرف الموقع هذا</p>

<p><b>get_weekstartend</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على بداية الأسبوع ونهايته من التاريخ والوقت أو سلسلة <b>البرامترات: MySQL.</b> نصية التاريخ من نوع <b>\$mysqlstring</b> سلسلة نصية <b>MySQL.</b> حقل التاريخ أو التاريخ من بداية <b>int \$start_of_week</b> الأسبوع كعدد صحيح. <b>العودة:</b> المفاتيح "هي" "البداية" و"النهاية".</p>
<p><b>get_wp_title_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع عنوان المدونة لعنوان الخلاصة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة.. <b>العودة:</b> عنوان الوثيقة.</p>
<p><b>get_year_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الرابط الثابت لأرشيفات خطأ - <b>int \$year:</b> العام. <b>البرامترات</b> للسنة الحالية أو السنة للرابط الثابت. <b>العودة:</b> الرابط الثابت لأرشيف السنة المحددة.</p>

<p><b>global_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحتفظ بقائمة أساسية من المصطلحات عن طريق مزامنة المصطلحات التي تم إنشاؤها لكل مدونة مع جدول المصطلحات العامة. معرف - <b>int \$term_id</b>: <b>البوماترات</b> لمصطلح في المدونة الحالية. سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة. <b>العودة</b>: معرف من جدول المصطلحات العالمية <b>\$term_id</b> المعين من</p>
<p><b>global_terms_enabled</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كانت المصطلحات العامة ممكنة أم لا. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تمكين المصطلحات العالمية والمتعددة المواقع.</p>
<p><b>got_mod_rewrite</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع ما إذا كان الخادم يقوم مع تحميل الوحدة <b>Apache</b> بتشغيل <b>العودة</b>: ما إذا <b>mod_rewrite</b> النمطية مع <b>Apache</b> كان الخادم يقوم بتشغيل تحميل الوحدة النمطية <b>mod_rewrite</b>.</p>



<p><b>got_url_rewrite</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع ما إذا كان الخادم يدعم <b>العودة</b>: ما إذا URL إعادة كتابة عنوان كان الخادم يدعم إعادة كتابة عنوان URL.</p>
<p><b>graceful_fail</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لتفشل بأمان.</p>
<p><b>grant_super_admin</b></p>	<p><b>الوصف</b> يمنح امتيازات المشرف المتميز. معرف - <b>int \$user_id</b>: <b>البوامتوات</b> المستخدم الذي سيتم منحه امتيازات المشرف المتميز. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل. يمكن أن يفشل هذا عندما يكون المستخدم مشرفاً متميزاً بالفعل أو عندما يتم تحديد العمومي <b>\$super_admins</b>.</p>
<p><b>gzip_compression</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة غير مستخدمة.</p>

has\_action

**الوصف** تحقق مما إذا كان قد تم تسجيل أي إجراء للربط. **البرامترات**: سلسلة نصية. اسم ربط الإجراء - \$tag  
القابل \$function\_to\_check  
للاستدعاء - رد الاتصال المطلوب للتحقق منه. **العودة**: إذا تم حذف \$function\_to\_check، فسيتم إرجاع قيمة منطقية لمعرفة ما إذا كان الخطاف يحتوي على أي شيء مسجل. عند التحقق من وظيفة معينة، يتم إرجاع أولوية هذا الخطاف، أو يتم إرجاعها إلى خطأ إذا لم يتم إرفاق الوظيفة. عند استخدام \$function\_to\_check الوسيطة... تُرجع هذه الدالة قيمة غير منطقية

<p><b>has_block</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان منشور \$ أو سلسلة نصية تحتوي على نوع كتلة محدد. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <b>\$block_type</b> - نوع الكتلة الكاملة - <b>int \$post</b> - الذي يجب البحث عنه نشر المحتوى أو معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. <b>العودة:</b> ما إذا كان محتوى المنشور يحتوي على الكتلة المحددة</p>
<p><b>has_blocks</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كانت سلسلة نصية المنشور أو المحتوى تحتوي على كتل. محتوى النشر - <b>int \$post:</b> <b>البرامترات</b> أو معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. <b>العودة:</b> ما إذا كان المنشور يحتوي على كتل</p>

<p><b>has_category</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي فئة معينة. <b>\$category - البرامترات:</b> سلسلة نصية أو مصفوفة <b>/term_id/slug</b> اسم الفئة النشر - <b>int \$post</b>. منها للتحقق منها للتحقق بدلاً من المنشور الحالي. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من الفئات المحددة (أو أي فئة، إذا لم يتم تحديد فئة).</p>
<p><b>has_custom_header</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان قد تم تعيين رأس مخصص أم لا. <b>العودة:</b> صحيح إذا تم تعيين رأس مخصص. خطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><b>has_custom_logo</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الموقع يحتوي على شعار مخصص. <b>البرامترات</b> معرف المدونة المعنية. - <b>\$blog_id</b> الافتراضي هو معرف المدونة الحالية. <b>العودة:</b> ما إذا كان الموقع يحتوي على شعار مخصص أم لا</p>
<p><b>has_excerpt</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور يحتوي على مقتطف مخصص. <b>البرامترات</b> معرف النشر أو كائن - <b>\$post WP_Post</b>. الافتراضي هو البريد</p>

	<p>العالمي. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان المنشور يحتوي على مقتطف مخصص، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.</p>
<p><b>has_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من تسجيل أي مرشح \$tag للخطاف. <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية. اسم خطاف المرشح -</p> <p>القابل <b>\$function_to_check</b> للاستدعاء - رد الاتصال المطلوب التحقق منه. <b>العودة:</b> إذا تم حذف \$function_to_check، فسيتم إرجاع قيمة منطقية لمعرفة ما إذا كان الخطاف يحتوي على أي شيء مسجل. عند التحقق من وظيفة معينة، يتم إرجاع أولوية هذا الخطاف، أو يتم إرجاعها إلى خطأ إذا لم يتم إرفاق الوظيفة. عند استخدام <b>\$function_to_check</b> الوسيطة... تُرجع هذه الدالة قيمة غير منطقية</p>
<p><b>has_header_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من تعيين صورة الرأس أم لا. <b>العودة:</b> سواء تم تعيين صورة الرأس أم لا.</p>
<p><b>has_header_video</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان قد تم تعيين فيديو رأسي أم لا. <b>العودة:</b> ما إذا كان قد تم تعيين مقطع فيديو رأسي أم لا</p>

<p><b>has_image_size</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من وجود حجم الصورة.  <b>\$name البرامترات:</b> السلسلة النصية حجم الصورة المطلوب التحقق منه.  <b>العودة:</b> صحيح إذا كان حجم الصورة موجودًا، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><b>has_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على بيانات التعريف:  لمعرف المنشور المحدد. يعود</p>
<p><b>has_nav_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان موقع قائمة التنقل المسجل يحتوي على قائمة مخصصة له. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية معرف موقع القائمة. - <b>\$location</b>  <b>العودة:</b> ما إذا كان الموقع يحتوي على قائمة.</p>

<p><b>has_post_format</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان المنشور يحتوي على أي من التنسيقات المحددة، أو أي تنسيق. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية التنسيق أو التنسيقات المراد - <b>\$format</b> المنشور - <b>\$post</b> التحقق منها. الكائن المطلوب التحقق منه. إذا لم يتم توفيره، فسيتم تعيينه افتراضياً على المنشور الحالي إذا تم استخدامه في الحلقة.</p> <p><b>العودة</b>: صحيح إذا كان المنشور يحتوي على أي من التنسيقات المحددة (أو أي تنسيق، إذا لم يكن هناك تنسيق محدد)، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p><b>has_post_thumbnail</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور يحتوي <b>int</b>: على صورة مرفقة. <b>البوامتوات</b> معرف النشر أو كائن - <b>\$post</b> الافتراضي هو البريد <b>WP_Post</b>. العالمي. <b>العودة</b>: ما إذا كان المنشور يحتوي على صورة مرفقة.</p>

<p><b>has_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان المحتوى الذي تم تمريره يحتوي على معلمات الرمز القصير المحددة: سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى للبحث عن الرموز القصيرة. علامة الرمز القصير - \$tag سلسلة نصية للتحقق. <b>العودة:</b> ما إذا كان المحتوى الذي تم تمريره يحتوي على الرمز القصير المحدد.</p>
<p><b>has_site_icon</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان الموقع يحتوي على <b>int \$blog_id</b> رمز الموقع. <b>البرامترات</b> معرف المدونة المعنية. المدونة الحالية - الافتراضية. <b>العودة:</b> ما إذا كان الموقع يحتوي على أيقونة موقع أم لا</p>



has\_tag

**الوصف** يتحقق مما إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من العلامات \$tag المحددة. **البوامتوات**: سلسلة نصية أو term\_id/slug/اسم العلامة - int \$post. مصفوفة منها للتحقق منها النشر للتحقق بدلاً من المنشور الحالي. (منذ 2.7.0) **العودة**: صحيح إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من العلامات المحددة (أو أي علامة، إذا لم يتم تحديد علامة)

<p><b>has_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من الشروط المحددة. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية اسم - \$term أو مجموعة term_id/slug/المصطلح منها للتحقق منها. سلسلة نصية int اسم التصنيف - \$taxonomy النشر للتحقق بدلاً من المنشور - \$post الحالي. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من العلامات المحددة (أو أي علامة، إذا لم يتم تحديد علامة).</p>
<p><b>has_term_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على جميع بيانات التعريف، بما في ذلك معرفات التعريف، لمعرفة المصطلح المحدد. <b>البرامترات</b> معرف المصطلح. - int \$term_id <b>العودة</b>: مصفوفة يحتوي على بيانات التعريف، أو خطأ عندما لا يكون جدول التعريف مثبتاً.</p>

hash_equals	الوصف توقيت مقارنة السلسلة النصية - \$a الآمنة البرامترات: السلسلة النصية السلسلة النصية المتوقعة. السلسلة السلسلة النصية الفعلية، - \$b النصية التي يوفرها المستخدم. العودة: ما إذا كانت السلاسل متساوية
hash_hmac	وصف
have_comments	الوصف ما إذا كانت هناك تعليقات للتكرار. يعود
have_posts	الوصف ما إذا كان استعلام وردبريس: الحالي يحتوي على نتائج للتكرار. يعود
header_image	لصورة الرأس URL الوصف عرض عنوان
header_textcolor	الوصف يعرض لون نص الرأس المخصص في شكل سداسي عشري مكون من 3 أو 6 أرقام (مطروحًا منه رمز التجزئة)
heartbeat_autosave	الوصف الحفظ التلقائي مع معلمات نبضات القلب: استجابة المصفوفة \$ - \$data استجابة نبضات القلب. مصفوفة العودة: \$ _POST. تم إرسال بيانات - استجابة نبضات القلب
hello_dolly	وصف

hello_dolly_get_lyric	وصف
home_url	<p>للموقع URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان الحالي حيث يمكن الوصول إلى الواجهة الأمامية. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المسار URL - \$ المسار المتعلق بعنوان - \$scheme الرئيسي. سلسلة نصية URL مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "https" أو "http" الرئيسي. يقبل "نسبي" أو "راحة" أو خالي. <b>العودة</b>: رابط الرئيسي مع إضافة مسار اختياري URL</p>
html_type_rss	<p><b>الوصف</b> عرض نوع (اتش تى ام ال) بناءً على إعداد المدونة</p>
htmlentities2	<p><b>الوصف</b> تحويل الكيانات، مع الحفاظ على الكيانات المشفرة بالفعل. (اتش) \$my <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية النص المطلوب تحويله. - (تى ام ال) <b>العودة</b>: تحويل النص</p>
human_readable_duration	<p><b>الوصف</b> تحويل المدة إلى تنسيق يمكن قراءته بواسطة الإنسان. <b>البرامترات</b>: ستكون - \$duration السلسلة النصية (HH:ii:ss) المدة بتنسيق سلسلة نصية</p>

	مع إشارة سالبة محتملة، (ii:ss) أو مُسبقة (-). <b>العودة</b> : سلسلة نصية مدة يمكن قراءتها بواسطة الإنسان، خطأ عند الفشل.
human_time_diff	<b>الوصف</b> يحدد الفرق بين طابعين زمنيين. الطابع الزمني - int \$from : <b>البوامتوات</b> int الذي يبدأ منه الاختلاف Unix لنظام لإنهاء Unix الطابع الزمني لنظام - \$to time() فارق التوقيت. الأقراضي يصبح إذا لم يتم تعيينه. <b>العودة</b> : فارق التوقيت البشري المقروء.
iframe_footer	عام للاستخدام <b>Iframe الوصف</b> تذييل مع سميكة
iframe_header	عام للاستخدام <b>Iframe الوصف</b> رأس مع معلمات سميكة: السلسلة النصية <b>Iframe.</b> عنوان صفحة - \$title .منطقي \$ مهمل - غير مستخدم
iis7_add_rewrite_rule	<b>الوصف</b> أضف قاعدة إعادة كتابة IIS 7+ وردبريس إلى ملف تكوين \$filename : <b>البوامتوات</b> : السلسلة النصية مسار الملف إلى سلسلة نصية ملف - XML جزء - \$rewrite_rule التكوين : <b>العودة</b> URL مع قاعدة إعادة كتابة
iis7_delete_rewrite_rule	<b>الوصف</b> حذف قاعدة إعادة كتابة إذا كان web.config وردبريس من ملف

	<p>موجودًا هناك <b>البرامتوات</b>: سلسلة نصية اسم ملف التكوين - \$filename الإرجاع:</p>
iis7_rewrite_rule_exists	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كانت قاعدة إعادة الكتابة لـ وردبريس موجودة بالفعل في <b>البرامتوات</b>: سلسلة IIS 7+ ملف تكوين نصية اسم الملف \$ - مسار الملف إلى: ملف التكوين <b>العودة</b></p>
iis7_save_url_rewrite_rules	<p><b>IIS الوصف</b> يقوم بتحديث ملف <b>web.config</b> إذا كان قابلاً للكتابة. <b>العودة</b>: صحيح عند نجاح الكتابة، خطأ عند الفشل. فارغة في المواقع المتعددة.</p>
iis7_supports_permaLinks	<p>يدعم <b>IIS 7+</b> <b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان الروابط الدائمة الجميلة. <b>العودة</b>: ما إذا يدعم الروابط الدائمة IIS7 كان.</p>

<p><code>image_add_captions</code></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف رمزًا قصيرًا للصورة مع تسمية توضيحية إلى معلمات المحرر: السلسلة النصية <code>\$</code>(اتش تى ام ال) - ترميز (اتش تى ام ال) للصورة المراد إرسالها. معرف مرفق الصورة. <code>\$id</code> - عدد صحيح سلسلة نصية توضيحية <code>\$</code> - تسمية <code>\$title</code> - توضيحية للصورة. سلسلة نصية سمة عنوان الصورة (غير مستخدمة). خاصية <code>\$align</code> السلسلة النصية سلسلة نصية <code>CSS</code>. محاذاة الصورة في لمصدر الصورة <code>URL</code> عنوان <code>\$url</code> - <code>\$size</code> (غير مستخدم). سلسلة نصية صورة مصغرة، متوسطة، حجم الصورة كبيرة، كاملة، أو مضافة باستخدام <code>add_image_size()</code> (غير سمة <code>\$alt</code> سلسلة نصية). (مستخدمة بديلة للصورة (غير مستخدمة). <b>العودة:</b> ترميز (اتش تى ام ال) للصورة مع رمز قصير للتسمية التوضيحية</p>
<p><code>image_align_input_fields</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم باسترجاع (اتش تى ام ال) لأزرار الاختيار الخاصة بمحاذاة الصورة مع</p>

	تحديد الزر المحدد. يعود
<code>image_attachment_fields_to_edit</code>	<b>الوصف</b> يسترد حقول مرفقات الصور لتحرير حقول النموذج. يعود
<code>image_attachment_fields_to_save</code>	<b>الوصف</b> يقوم بتصفية الإدخال من <code>media_upload_form_handler()</code> <code>post_title</code> ويقوم بتعيين عنوان ( ) افتراضي من اسم الملف في حالة عدم تم - <code>array \$post</code> : توفيره. <b>البوامتوات</b> إلى <code>WP_Post</code> تحويل كائن المرفق - <code>array \$attachment</code> . مصفوفة مصفوفة من بيانات تعريف المرفقات. <b>العودة</b> : كائن نشر المرفق الذي تمت تصفيته.
<code>image_constrain_size_for_editor</code>	<b>الوصف</b> قم بتصغير الحجم الافتراضي - <code>int \$width</code> : للصورة. <b>البوامتوات</b> <code>int \$height</code> . عرض الصورة بالبكسل ارتفاع الصورة بالبكسل. سلسلة نصية - حجم الصورة. يقبل أي حجم - <code>\$size</code> صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب). سلسلة يمكن أن تكون - <code>\$context</code> نصية "عرض" (كما هو الحال في السمة) أو "تحرير" (مثل الإدراج في محرر). <b>العودة</b> : العرض والارتفاع لما يجب تغيير حجم الصورة الناتجة إليه.
<code>image_downsize</code>	<b>الوصف</b> قم بتغيير حجم الصورة لتناسب



	<p>حجمًا معينًا (مثل "الإبهام" أو  <b>int \$id</b>: "المتوسط"). <b>البرامترات</b>  معرف المرفق للصورة. حجم المصفوفة \$  - حجم الصورة المراد تغيير حجمها. يقبل  أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من  قيم العرض والارتفاع باليكسل (بهذا  الترتيب). <b>العودة</b>: مصفوفة تحتوي على  للصورة والعرض والارتفاع <b>URL</b> عنوان  والقيمة المنطقية لمعرفة ما إذا كانت  الصورة ذات حجم متوسط. كذب على  الفشل.</p>
<p><b>image_edit_apply_changes</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينفذ مجموعة من التغييرات على  المحرر المحدد. <b>البرامترات</b>  <b>WP_Image_Editor \$image</b> -  مجموعة <b>WP_Image_Editor</b> مثيل  التغييرات \$ - مجموعة من عمليات  التغيير. <b>العودة</b>: مثيل  مع التغييرات <b>WP_Image_Editor</b>  المطبقة.</p>

image\_get\_intermediate\_size

**الوصف** يسترد المسار والعرض والارتفاع للحجم المتوسط (الذي تم تغيير حجمه) - **int \$post\_id**: للصورة. **البرامترات** معرف المرفق. حجم المصفوفة \$ - حجم الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع **\$data**: باليكسل (بهذا الترتيب). **العودة** مصفوفة المسار النسبي للملف وعرضه { وارتفاعه عند النجاح. يتضمن بالإضافة إذا **URL** إلى ذلك المسار المطلق وعنوان تم تمرير الحجم المسجل إلى المعلمة **@type**. كذب على الفشل. **\$size** مسار الصورة بالنسبة إلى **string \$file** دليل التحميلات **@type int \$width** عرض الصورة **@type int \$height** ... ارتفاع

<p><b>image_hwstring</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد سمات العرض والارتفاع باستخدام قيم العرض والارتفاع المحددة. عرض الصورة - <b>int \$width</b>: البرامترات ارتفاع - <b>int \$ height</b>. بالبكسل الصورة بالبكسل. <b>العودة</b>: سمات (تش تى ام ال) للعرض أو الارتفاع</p>
<p><b>image_link_input_fields</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باسترداد (تش تى ام ال) الخاصة بالارتباط باستخدام URL لأزار نوع الارتباط الافتراضي كما هو محدد. <b>يعود</b>:</p>
<p><b>image_make_intermediate_size</b></p>	<p><b>الوصف</b> لتغيير حجم الصورة لجعل حجمها مصغراً أو متوسطاً. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - مسار الملف. <b>int \$</b> عرض الصورة - <b>int \$</b> عرض <b>bool \$crop</b>. ارتفاع الصورة - <b>height</b> ما إذا كان سيتم قص الصورة إلى العرض والارتفاع المحددين أو تغيير حجمها. <b>العودة</b>: خطأ، إذا لم يتم إنشاء صورة. مجموعة البيانات <b>الوصفية</b> على النجاح</p>

<p><b>image_media_send_to_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد عنصر الوسائط (اتش تى :ام ال) لإرساله إلى المحرر. يعود</p>
<p><b>image_resize</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتصغير الصورة لتناسب حجمًا معينًا واحفظ نسخة جديدة من الصورة. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف \$ <b>int \$max_w</b> - مسار ملف الصورة الحد الأقصى للعرض لتغيير الحجم إليه أقصى ارتفاع يمكن <b>int \$max_h</b> - ما إذا <b>bool \$crop</b>. تغيير الحجم إليه كان سيتم قص الصورة أو تغيير حجمها. سلسلة نصية لاحقة \$ - لاحقة الملف. مسار <b>\$dest_path</b> السلسلة النصية <b>int</b> ملف الصورة الجديد النسبة المئوية <b>\$jpeg_quality</b> عند <b>WP_Error</b>: لجودة الصورة. <b>العودة</b> الفشل. سلسلة نصية مع مسار الوجهة الجديد.</p>
<p><b>image_resize_dimensions</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد أبعاد تغيير الحجم المحسوبة لاستخدامها في <b>WP_Image_Editor</b>. <b>البوامتوات</b>: <b>int \$orig_w</b> - العرض الأصلي بالبيكسل. <b>int \$orig_h</b> - الارتفاع الأصلي العرض <b>int \$dest_w</b> - بالبيكسل <b>int \$dest_h</b> - الجديد بالبيكسل <b>bool \$crop</b>. الارتفاع الجديد بالبيكسل - ما إذا كان سيتم قص الصورة إلى العرض والارتفاع المحددين أو تغيير حجمها. يمكن للمصفوفة تحديد موضع منطقة الاقتصاص. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل.</p>

	<p>يتطابق المصفوفة التي تم إرجاعها مع معلمات <b>imagecopyresampled()</b>.</p>
<b>image_size_input_fields</b>	<p><b>الوصف</b> قم باسترجاع (اتش تى ام ال) لأزرار الاختيار ذات الحجم مع تحديد الزر المحدد. يعود:</p>
<b>img_caption_shortcode</b>	<p><b>الوصف</b> ينشئ مخرجات الرمز القصير للتسمية التوضيحية. <b>البوامتوات</b>: سمات الرمز القصير - <b>\$attr</b> المصفوفة (سلسلة نصية) 'id'. للتسمية التوضيحية محتوى الرمز - <b>\$content</b> سلسلة نصية القصير. <b>العودة</b>: محتوى (اتش تى ام ال) لعرض التسمية التوضيحية</p>
<b>in_category</b>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان المنشور الحالي ضمن أي من الفئات المحددة. معرف - <b>int \$category</b>: <b>البوامتوات</b> الفئة، الاسم أو سبيكة، أو مجموعة من النشر للتحقق بدلاً - <b>int \$post</b>. المذكور من المنشور الحالي. (منذ 2.7.0) <b>العودة</b>: صحيح إذا كان المنشور الحالي ضمن أي من الفئات المحددة</p>

<p><b>in_the_loop</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المتصل موجودًا في الحلقة أم لا. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان المتصل داخل الحلقة، وخطأ إذا لم تبدأ الحلقة أو تنتهي.</p>
<p><b>includes_url</b></p>	<p>إلى الدليل URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان المتضمن. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان \$scheme - المتضمن. سلسلة نصية URL مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "https" أو "http" المتضمن. يقبل مع URL "نسبي". الإرجاع: يتضمن رابط إضافة مسار اختياري.</p>
<p><b>index_rel_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الارتباط العلائقي لفهرس الموقع.</p>
<p><b>init</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعداد الثوابت بالقيم الافتراضية، ما لم يتم المستخدم بتجاوزها.</p>

<p><b>insert_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتخزين معلومات الموقع الأساسية في جدول المدونات. <b>البوامتقات:</b> مجال الموقع - <b>\$domain</b> سلسلة نصية مسار - <b>\$path</b> الجديد. سلسلة نصية ما لم - <b>int \$site_id</b>. الموقع الجديد تكن تقوم بتشغيل تثبيت متعدد الشبكات، تأكد من تعيين هذه القيمة على <b>1. العودة:</b> معرف الصف الجديد</p>
<p><b>insert_with_markers</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإدراج مجموعة من <b>(.htaccess)</b> السلاسل في ملف <b>BEGIN</b> و <b>END</b>. ووضعه بين علامتي <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية اسم الملف <b>\$</b> - اسم الملف المراد تغييره. سلسلة نصية العلامة المراد تغييرها. - <b>\$marker</b> المحتوى - <b>\$insertion</b> المصفوفة الجديد المراد إدراجه. <b>العودة:</b> صحيح عند نجاح الكتابة، خطأ عند الفشل</p>

<b>install_blog</b>	<b>الوصف</b> قم بتثبيت مدونة فارغة. القيمة - <b>int \$blog_id</b> : البرامترات التي يتم إرجاعها بواسطة <b>wp_insert_site()</b> . السلسلة النصية. <b>\$blog_title</b> - عنوان الموقع الجديد.
<b>install_blog_defaults</b>	<b>الوصف</b> قم بتعيين الإعدادات الافتراضية تم - <b>int \$blog_id</b> : للمدونة. البرامترات تجاهلها في هذه الوظيفة.
<b>install_dashboard</b>	وصف
<b>install_global_terms</b>	<b>الوصف</b> تثبيت المصطلحات العالمية.
<b>install_network</b>	وصف تثبيت الشبكة
<b>install_plugin_information</b>	<b>الوصف</b> عرض معلومات البرنامج المساعد في شكل مربع الحوار.



<p><b>install_plugin_install_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد الحالة التي يمكننا تنفيذها على البرنامج الإضافي. <b>البرامترات</b>: بيانات حول البرنامج - <b>array \$api</b> المساعد تم استردادها من واجهة برمجة تعطيل - <b>bool \$loop</b>. التطبيقات المزيد من الحلقات. <b>العودة</b>: بيانات حالة تثبيت البرنامج المساعد. 'الحالة' (سلسلة نصية) حالة البرنامج المساعد. يمكن أن يكون واحدًا من "تثبيت" أو "تحديث_متاح" أو "أحدث_تم تثبيته" (سلسلة) 'url'. "أو" أحدث_تم تثبيته لتثبيت البرنامج URL عنوان (نصية) أحدث (string) 'version'. المساعد إصدار من البرنامج المساعد. 'ملف' (سلسلة نصية) اسم ملف البرنامج... المساعد بالنسبة إلى</p>
<p><b>install_plugins_favorites_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> إظهار نموذج اسم المستخدم لصفحة المفضلة</p>
<p><b>install_plugins_upload</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحميل من الرمز البريدي</p>

<code>install_popular_tags</code>	<b>الوصف</b> استرداد علامات البرنامج المساعد وردبريس الشائعة. يعود
<code>install_search_form</code>	<b>الوصف</b> يعرض نموذج بحث للبحث عن المكونات الإضافية. <b>البوامتوات</b> : منطقي \$ مهمل - غير مستخدم
<code>install_theme_information</code>	<b>الوصف</b> عرض معلومات الموضوع في شكل مربع حوار
<code>install_theme_search_form</code>	<b>الوصف</b> عرض نموذج البحث للبحث عن المواضيع
<code>install_themes_dashboard</code>	<b>الوصف</b> عرض مرشح العلامات للموضوعات
<code>install_themes_feature_list</code>	<b>الوصف</b> : قم باسترداد قائمة ميزات سمة وردبريس (المعروفة أيضًا باسم علامات السمات). يعود
<code>install_themes_upload</code>	وصف
<code>is_404</code>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام قد أدى إلى <b>404</b> (لا يُرجع أي نتائج). يعود

**is\_active\_sidebar**

**الوصف** يحدد ما إذا كان الشريط الجانبي قيد الاستخدام أم لا. **البلمات:** سلسلة اسم الشريط الجانبي أو - \$index نصية المعرف أو الرقم المطلوب التحقق منه. **العودة:** صحيح إذا كان الشريط الجانبي قيد الاستخدام، وخطأ إذا كان غير ذلك.

بو جيب الحسيبي

<p><b>is_active_widget</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان سيتم عرض عنصر واجهة مستخدم معين على الواجهة الأمامية. <b>البلمات:</b> سلسلة نصية رد الاتصال \$ - رد اتصال القطعة للتحقق معرف القطعة. - <b>int \$widget_id</b> اختياري، ولكن هناك حاجة للتحقق. سلسلة المعرف الأساسي - <b>\$id_base</b> نصية لعنصر واجهة المستخدم الذي تم إنشاؤه عن طريق <b>WP_Widget</b>. <b>bool \$skip_inactive</b> - ما إذا كان سيتم التحقق من <b>العودة:</b> <b>"wp_inactive_widgets"</b>. خطأ إذا كانت الأداة غير نشطة أو معرف الشريط الجانبي الذي تكون فيه الأداة نشطة.</p>
<p><b>is_admin</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الطلب الحالي مخصصاً لصفحة واجهة إدارية. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان داخل واجهة إدارة وردبريس، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.</p>

<p><b>is_admin_bar_showing</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان شريط الإدارة يجب أن يظهر أم لا. <b>العودة:</b> ما إذا كان يجب أن يظهر شريط الإدارة.</p>
<p><b>is_allowed_http_origin</b></p>	<p>هو <b>HTTP الوصف</b> يحدد ما إذا كان أصل <b>null</b>: مصدر معتمد. <b>البوامتوات</b> الأصلي. إذا لم <b>URL</b> عنوان - <b>\$origin</b> يتم توفيرها، فسيتم استخدام قيمة <b>العودة:</b> عنوان <b>get_http_origin()</b>. الأصلي إذا كان مسموحًا به، <b>URL</b> وسلسلة نصية فارغة إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><b>is_archive</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف موجودة أم لا. يعود</p>
<p><b>is_archived</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من أرشفة مدونة معينة. معرف المدونة. - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b> <b>العودة:</b> ما إذا كانت المدونة مؤرشفة أم لا.</p>
<p><b>is_attachment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة مرفقات موجودة أم لا. <b>البوامتوات</b> معرف المرفق أو - <b>int \$attachment</b> العنوان أو سبيكة أو مجموعة من هذا القبيل. يعود</p>
<p><b>is_author</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف مؤلف موجودة. مختلط - معرف <b>\$author</b>: <b>البوامتوات</b></p>

	المستخدم، اللقب، اللقب، أو مجموعة من معرفات المستخدم، والألقاب، والأسماء :اللطيفة العودة
is_avatar_comment_type	<b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان نوع التعليق هذا يسمح باسترداد الصور الرمزية. <b>البوامتوات</b> : السلسلة النصية نوع التعليق - \$comment_type المطلوب التحقق منه. <b>العودة</b> : ما إذا كان نوع التعليق مسموحًا به لاسترداد الصور الرمزية.
is_blog_admin	<b>الوصف</b> ما إذا كان الطلب الحالي مخصصًا للواجهة الإدارية للموقع. <b>العودة</b> : صحيح إذا كان داخل صفحات إدارة مدونة وردبريس
is_blog_installed	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان وردبريس مثبتًا بالفعل. <b>العودة</b> : ما إذا كان الموقع مثبتًا بالفعل.
is_blog_user	<b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان المستخدم الحالي ينتمي إلى موقع معين. إرجاع - <b>int \$blog_id</b> : <b>البوامتوات</b> معرف الموقع: صحيح إذا كان المستخدمون الحاليون ينتمون إلى \$blog_id، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهو خطأ.
is_category	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لصفحة أرشيف فئة موجودة. <b>البوامتوات</b> : فئة \$ مختلطة - معرف الفئة، الاسم، أو السلسلة النصية الثابتة، أو مجموعة من معرفات الفئة، والأسماء، والارتباطات الثابتة. يعود

<b>is_child_theme</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كان هناك سمة فرعية قيد الاستخدام. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان هناك سمة فرعية قيد الاستخدام، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.
<b>is_client_error</b>	وصف
<b>is_comment_feed</b>	<b>الوصف</b> هل الاستعلام عن خلاصة التعليقات؟ يعود
<b>is_comments_popup</b>	<b>URL الوصف</b> يحدد ما إذا كان عنوان الحالي موجوداً ضمن نافذة التعليقات المنبثقة. يعود
<b>is_countable</b>	لوظيفة Polyfill <b>الوصف</b> تمت إضافة <b>is_countable()</b> في PHP 7.3. مختلط - القيمة <b>\$var</b> : <b>البوامتوات</b> المطلوب التحقق منها. <b>العودة:</b> صحيح إذا قابلاً للعد، وخطأ إذا كان غير <b>\$var</b> كان ذلك.
<b>is_customize_preview</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كانت تتم معاينة الموقع في أداة التخصيص. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان الموقع قيد المعاينة في أداة التخصيص، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.
<b>is_date</b>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لأرشيف تاريخ موجود. يعود
<b>is_day</b>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لأرشيف يوم موجود. يعود

<p><b>is_dynamic_sidebar</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الشريط الجانبي الديناميكي ممكنًا ومستخدمًا بواسطة السمة. <b>العودة:</b> صحيح، في حالة استخدام الحاجيات. خطأ، إذا لم يكن باستخدام الحاجيات.</p>
<p><b>is_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة البريد الإلكتروني. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية عنوان البريد الإلكتروني المراد - \$email التحقق منه. منطقي \$ مهمل - مهمل. <b>العودة:</b> عنوان بريد إلكتروني صالح عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
<p><b>is_email_address_unsafe</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من عنوان البريد الإلكتروني مقابل قائمة <b>المجالات</b> المحظورة. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية البريد الإلكتروني الذي - \$user_email <b>Return:</b> قدمه المستخدم عند التسجيل يُرجع صحيحًا عندما يكون عنوان البريد الإلكتروني محظورًا.</p>



<b>is_embed</b>	<b>الوصف</b> هل الاستعلام عن منشور مضمن؟ <b>العودة:</b> سواء كنا في منشور مضمن أم لا
<b>is_error</b>	وصف
<b>is_feed</b>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للخلاصة. <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية الخلاصات \$ - أنواع الخلاصات: المطلوب التحقق منها. يعود
<b>is_front_page</b>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للصفحة الأولى للموقع. <b>العودة:</b> صحيح، إذا كان أمام الموقع
<b>is_header_video_active</b>	<b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان فيديو الرأس المخصص مؤهلاً للعرض على الصفحة الحالية. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان يجب عرض فيديو الرأس المخصص. خطأ إذا لم يكن كذلك
<b>is_home</b>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للصفحة الرئيسية للمدونة. <b>العودة:</b> صحيح إذا عرضت الصفحة الرئيسية للمدونة، وإلا فسيكون خطأ
<b>is_info</b>	وصف
<b>is_iterable</b>	لوظيفة Polyfill <b>الوصف</b> تمت إضافة <b>is_iterable()</b> في PHP 7.1. مختلط - القيمة <b>\$var</b> : <b>البوامتوات</b> المطلوب التحقق منها. <b>العودة:</b> صحيح إذا قابلاً للتكرار، وخطأ إذا كان غير <b>\$var</b> كان ذلك

<p><b>is_lighttpd_before_150</b></p>	<p><b>الوصف</b> هل يعمل الخادم بإصدار أقدم <b>lighttpd</b> من الإصدار 1.5.0 من <b>العودة</b>: ما إذا كان الخادم يعمل بنظام <b>lighttpd lt1.5.0</b> ؛.</p>
<p><b>is_local_attachment</b></p>	<p><b>URI الوصف</b> يحدد ما إذا كان عنوان للمرفق محلياً أم أنه مرفق بالفعل. عنوان - <b>\$url البرامترات</b>: سلسلة نصية للتحقق من الإرجاع: صحيح عند <b>URL</b> النجاح، خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>is_locale_switched</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان ساري المفعول. <b>()_to_locale</b> التبديل <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تبديل اللغة، وخطأ فيما عدا ذلك.</p>
<p><b>is_main_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لتحديد ما إذا كان الموقع الحالي هو الموقع الرئيسي.</p>

<p><b>is_main_network</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كانت الشبكة هي الشبكة الرئيسية للتثبيت متعدد المواقع.  <b>int \$network_id - الوامقوات</b>  معرف الشبكة المراد اختباره. الإعدادات الافتراضية للشبكة الحالية. <b>العودة:</b> صحيح هو الشبكة \$network_id إذا كان الرئيسية، أو في حالة عدم تشغيل Multisite.</p>
<p><b>is_main_query</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام هو الاستعلام الرئيسي. يعود</p>

<p><b>is_main_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان الموقع هو الموقع الرئيسي للشبكة الحالية. معرف - <b>int \$site_id</b>: <b>البوامتوات</b> الموقع المراد اختباره. الإعدادات <b>int</b>. الافتراضية للموقع الحالي معرف الشبكة - <b>\$network_id</b> للشبكة المراد التحقق منها. الإعدادات الافتراضية للشبكة الحالية. <b>العودة</b>: صحيح هو الموقع الرئيسي <b>\$site_id</b> إذا كان قيد <b>Multisite</b> للشبكة، أو إذا لم يكن التشغيل.</p>
<p><b>is_month</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لأرشيف شهر موجود. يعود:</p>
<p><b>is_multi_author</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان لهذا الموقع أكثر من مؤلف واحد. <b>العودة</b>: سواء كان لدينا أكثر من مؤلف واحد أم لا</p>
<p><b>is_multisite</b></p>	<p><b>الوصف</b> إذا تم تمكين المواقع المتعددة. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تمكين وخطأ إذا لم يتم تمكينه، <b>Multisite</b>.</p>
<p><b>is_nav_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان المعرف المحدد عبارة عن قائمة تنقل. معرف - <b>int \$menu</b>: <b>البوامتوات</b> القائمة أو سبيكة أو اسم أو كائن القائمة</p>

	<p>المطلوب التحقق منه. <b>العودة</b>: ما إذا كانت القائمة موجودة</p>
<p><b>is_nav_menu_item</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المعرف المحدد <b>int</b>: هو عنصر قائمة التنقل. <b>البامترات</b> معرف عنصر - <b>\$menu_item_id</b> قائمة التنقل المحتمل. <b>العودة</b>: ما إذا كان المعرف المحدد هو معرف عنصر قائمة التنقل.</p>
<p><b>is_network_admin</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان الطلب الحالي مخصصًا للواجهة الإدارية للشبكة. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان داخل صفحات إدارة شبكة وردبريس</p>

<p><code>is_network_only_plugin</code></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من وجود "الشبكة: صحيح" في رأس البرنامج الإضافي لمعرفة ما إذا كان يجب تنشيطه فقط كمكون إضافي على مستوى الشبكة. سيعمل البرنامج الإضافي أيضًا عند عدم <b>البوامتوات</b>: سلسلة Multisite. تمكين المسار إلى ملف - \$plugin نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان البرنامج المساعد للشبكة فقط، خطأ إذا كان خلاف ذلك.</p>
<p><code>is_new_day</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان تاريخ نشر المنشور الحالي في الحلقة يختلف عن تاريخ نشر المنشور السابق في الحلقة. <b>العودة</b>: 1 عند يوم جديد، 0 إذا لم يكن يوم جديد.</p>

<p><b>is_object_in_taxonomy</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان نوع الكائن المحدد مرتبطاً بالتصنيف المحدد.  <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية  <b>\$subject_type</b> - سلسلة نصية نوع  <b>\$taxonomy</b> - الكائن. سلسلة نصية  اسم تصنيف واحد. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان الكائن مرتبطاً بالتصنيف، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p><b>is_object_in_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان الكائن المحدد مرتبطاً بأي من المصطلحات المحددة.  <b>معرف - int \$subject_id:</b> البرامترات  الكائن (معرف النشر، معرف الارتباط، ...). سلسلة نصية  <b>int \$taxonomy</b> - اسم تصنيف واحد  أو الاسم <b>term_id</b> مصطلح - <b>\$terms</b>  أو سبيكة أو مجموعة من العناصر  في خطأ <b>WP_Error</b>: المذكورة. <b>العودة</b>  الإدخال.</p>

<p><b>is_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة واحدة موجودة أم لا. <b>البرامترات</b> معرف الصفحة أو العنوان - <b>int \$page</b> أو سبيكة أو مجموعة من هذا القبيل. <b>العودة:</b> ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لصفحة واحدة موجودة</p>
<p><b>is_page_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان موجودًا حاليًا في قالب الصفحة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية اسم القالب المحدد أو - <b>\$template</b> مجموعة القوالب المراد مطابقتها. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p><b>is_paged</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للنتائج المقسمة إلى صفحات :وليس للصفحة الأولى. يعود</p>



<p><b>is_php_version_compatible</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من التوافق مع إصدار الحالي. <b>البوامتقات</b>: السلسلة <b>PHP</b> النصية \$ المطلوبة - الحد الأدنى <b>العودة</b>: صحيح. <b>PHP</b> المطلوب لإصدار إذا كان الإصدار المطلوب متوافقاً أو فارغاً، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><b>is_plugin_active</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان البرنامج المساعد نشطاً أم لا. <b>البوامتقات</b>: سلسلة المسار إلى ملف - <b>\$plugin</b> نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: صحيح، إذا كان في قائمة المكونات الإضافية النشطة. خطأ، ليس في القائمة.</p>
<p><b>is_plugin_active_for_network</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان البرنامج المساعد نشطاً للشبكة بأكملها. <b>\$plugin</b> - <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان نشطاً للشبكة، وإلا فسيكون خطأ.</p>

<p><b>is_plugin_inactive</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان البرنامج المساعد غير نشط. <b>البوامقوات</b>: سلسلة المسار إلى ملف <b>\$plugin</b> نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان غير نشط. خطأ إذا كانت نشطة.</p>
<p><b>is_plugin_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كانت صفحة الإدارة الحالية قد تم إنشاؤها بواسطة مكون إضافي. يعود:</p>
<p><b>is_plugin_paused</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المكون الإضافي نشطاً تقنياً ولكن تم إيقافه مؤقتاً أثناء التحميل. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج <b>\$plugin</b> المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: صحيح، إذا كان في قائمة المكونات الإضافية المتوقفة مؤقتاً. خطأ، ليس في القائمة</p>

<p><b>is_post_type_archive</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف نوع المنشور الموجودة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية نوع المنشور أو - <b>\$post_types</b> مجموعة من أنواع المنشورات للتحقق منها. يعود:</p>
<p><b>is_post_type_hierarchical</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان نوع المنشور هرميًا. <b>\$post_type البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم نوع المنشور الإرجاع: ما إذا كان - نوع المنشور هرميًا.</p>
<p><b>is_post_type_viewable</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان نوع المنشور يعتبر "قابلًا للعرض". <b>البرامترات</b>: السلسلة اسم أو كائن - <b>\$post_type</b> النصية نوع النشر. <b>العودة</b>: ما إذا كان ينبغي اعتبار نوع المنشور قابلًا للعرض.</p>
<p><b>is_preview</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لمنشور أو لمعاينة الصفحة. يعود:</p>
<p><b>is_privacy_policy</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لصفحة سياسة الخصوصية. يعود:</p>

<p><b>is_protected_ajax_action</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كنا نتعامل حاليًا مع الذي يجب حمايته من <b>AJAX</b> إجراء <b>العودة</b>: صحيح إذا كان يجب <b>WSODs</b>. الحالي <b>AJAX</b> حماية إجراء.</p>
<p><b>is_protected_endpoint</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كنا حاليًا عند نقطة <b>WSODs</b>. نهاية يجب حمايتها من <b>العودة</b>: صحيح إذا كان يجب حماية نقطة النهاية الحالية.</p>
<p><b>is_protected_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان مفتاح التعريف يعتبر محميًا أم لا. <b>البرامترات</b>: سلسلة مفتاح التعريف. - <b>\$meta_key</b> نصية نوع - <b>\$meta_type</b> سلسلة نصية البيانات التعريفية للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم). <b>العودة</b>: ما إذا كان مفتاح التعريف يعتبر محميًا.</p>
<p><b>is_random_header_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كانت صورة الرأس العشوائية قيد الاستخدام. <b>البرامترات</b>: التجمع العشوائي - <b>\$type</b> سلسلة نصية المطلوب استخدامه. أي  افقواضي تم تحميله</p>

is_redirect	وصف
is_registered_sidebar	<p><b>الوصف</b> يتحقق من تسجيل الشريط الجانبي. <b>البامترات</b>: السلسلة النصية معرف الشريط الجانبي - <b>\$sidebar_id</b> عندما تم تسجيله. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان الشريط الجانبي مسجلاً، وخطأ إذا كان غير ذلك.</p>
is_robots	<p><b>الوصف</b> هل الاستعلام عن ملف الروبوتات؟ يعود</p>
is_rtl	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كانت اللغة الحالية <b>العودة</b>: ما (RTL) من اليمين إلى اليسار RTL. إذا كانت اللغة هي</p>
is_search	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً للبحث. يعود</p>

<p><b>is_serialized</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من القيمة لمعرفة ما إذا كانت متسلسلة نصية أم لا. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية بيانات \$ - القيمة المراد التحقق منها لمعرفة ما إذا تم إجراء ما إذا كان <b>bool \$strict</b>. تسلسل لها يجب أن تكون صرماً بشأن نهاية السلسلة النصية. الإرجاع: خطأ إذا لم يكن متسلسلاً، وصحيح إذا كان</p>
<p><b>is_serialized_string</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كانت البيانات المتسلسلة نصية من نوع السلسلة النصية. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية بيانات \$ - بيانات متسلسلة نصية. <b>العودة</b>: خطأ إذا لم تكن سلسلة نصية متسلسلة نصية، صحيح إذا كانت كذلك.</p>
<p><b>is_server_error</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>is_single</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لمنشور واحد موجود. <b>البوامتقات</b> معرف المنشور أو العنوان - <b>int \$post</b> أو سبيكة أو مجموعة من هذا القبيل. <b>العودة</b>: ما إذا كان الاستعلام يتعلق بمنشور واحد موجود.</p>

<p><b>is_singular</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام يتعلق بمنشور واحد موجود من أي نوع منشور (منشور، مرفق، صفحة، أنواع منشورات مخصصة). <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية نوع المنشور أو - <b>\$post_types</b> مجموعة أنواع المنشورات. <b>العودة</b>: ما إذا كان الاستعلام يتعلق بمنشور واحد موجود لأي من أنواع المنشورات المحددة</p>
<p><b>is_site_admin</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان المستخدم هو مسؤول الموقع. <b>البرامترات</b>: السلسلة اسم المستخدم - <b>\$user_login</b> النصية الذي يجب على المستخدم التحقق منه</p>
<p><b>is_site_meta_supported</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان تعريف الموقع ممكنًا أم لا. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان تعريف الموقع مدعومًا، وخطأ إذا كان غير ذلك</p>
<p><b>is_ssl</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان سيتم استخدام <b>SSL</b>، <b>العودة</b>: صحيح إذا كان <b>SSL</b>. فهو خطأ</p>

<p><b>is_sticky</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور ثابتًا أم معرف <b>int \$post_id</b>: لا. <b>البرامترات</b> المشاركة. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. <b>العودة</b>: ما إذا كان المنشور لزوجًا</p>
<p><b>is_subdomain_install</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا تم تمكين تكوين المجال الفرعي. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تمكين تكوين النطاق الفرعي، وخطأ بخلاف ذلك</p>
<p><b>is_success</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>is_super_admin</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان المستخدم هو معرف <b>int</b>: مسؤول الموقع. <b>البرامترات</b> معرف (اختياري) - <b>\$user_id</b> المستخدم. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان المستخدم مسؤولاً عن الموقع</p>
<p><b>is_tag</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف العلامات الموجودة. <b>البرامترات</b>: علامة \$ مختلطة - معرف العلامة، أو الاسم، أو الارتباط الثابت، أو مجموعة من معرفات العلامات، أو الأسماء، والارتباطات الثابتة. يعود</p>



<p><b>is_tax</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف التصنيف المخصص الموجودة. <b>البوماترات</b>: سلسلة نصية سبيكة التصنيف أو - <b>\$taxonomy</b> معرف - <b>int \$term</b>. اليزاقات المصطلح، والاسم، والارتباط الثابت أو مجموعة من معرفات المصطلح، والأسماء، والارتباطات الثابتة. <b>العودة</b>: صحيح بالنسبة لصفحات أرشيف التصنيف المخصص، وخطأ بالنسبة للتصنيفات المضمنة (أرشيفات الفئات والعلامات)</p>
<p><b>is_taxonomy</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من وجود اسم التصنيف. <b>\$taxonomy البوماترات</b>: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف الإرجاع: ما إذا كان - التصنيف موجودًا</p>
<p><b>is_taxonomy_hierarchical</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان كائن التصنيف هرميًا أم لا. <b>البوماترات</b>: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - <b>\$taxonomy العودة</b>: ما إذا كان التصنيف هرميًا</p>
<p><b>is_taxonomy_viewable</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان التصنيف يعتبر</p>

	<p>"قابلاً للعرض". <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية اسم التصنيف أو كائنه. - <b>\$taxonomy</b>  <b>العودة</b>: ما إذا كان ينبغي اعتبار التصنيف قابلاً للعرض.</p>
<p><b>is_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من وجود المصطلح.  المصطلح - <b>int \$term</b>: <b>البوامتوات</b>  المطلوب التحقق من السلسلة النصية اسم التصنيف الذي - <b>\$taxonomy</b>  معرف - <b>int \$parent</b> سيتم استخدامه المصطلح الأصلي الذي سيتم بموجبه تقييد البحث الموجود. <b>العودة</b>: احصل على معرف المصطلح أو كائن المصطلح، إذا كان موجوداً.</p>
<p><b>is_textdomain_loaded</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كانت هناك ترجمات لمجال النص. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - <b>\$domain</b>  لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: ما إذا كانت هناك ترجمات</p>

<p><b>is_theme_paused</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كانت السمة نشطة تقنيًا ولكن تم إيقافها مؤقتًا أثناء التحميل. <b>\$theme - البرامترات:</b> سلسلة نصية المسار إلى دليل السمات بالنسبة إلى دليل السمات. <b>العودة:</b> صحيح، إذا كان في قائمة المواضيع المتوقفة مؤقتًا. خطأ، ليس في القائمة</p>
<p><b>is_time</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام لفترة محددة. يعود:</p>
<p><b>is_trackback</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لاستدعاء نقطة نهاية التتبع. يعود:</p>
<p><b>is_uninstallable_plugin</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن إلغاء تثبيت البرنامج المساعد. <b>البرامترات:</b> سلسلة المسار إلى ملف <b>\$plugin -</b> نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة:</b> ما إذا كان يمكن إلغاء تثبيت البرنامج المساعد</p>
<p><b>is_upload_space_available</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان هناك أي مساحة تحميل متبقية في حصة المدونة الحالية. <b>العودة:</b> صحيح إذا توفرت المساحة، خطأ إذا كان غير ذلك.</p>

<p><b>is_user_admin</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان الطلب الحالي مخصصًا لشاشة مسؤول المستخدم. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان داخل صفحات إدارة مستخدم وردبريس.</p>
<p><b>is_user_logged_in</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الزائر الحالي هو مستخدم مسجل الدخول. <b>العودة:</b> صحيح إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول، وخطأ إذا لم يتم تسجيل الدخول.</p>
<p><b>is_user_member_of_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> اكتشف ما إذا كان المستخدم <b>int</b>: عضوًا في مدونة معينة. <b>البرامترات</b> <b>\$user_id</b> - المعرف الفريد للمستخدم. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي <b>int \$blog_id</b> - معرف المدونة المراد التحقق منها. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي. يعود</p>
<p><b>is_user_option_local</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان مفتاح له علاقة بالمدونة الحالية. <b>usermeta</b> <b>\$key</b> - <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي <b>int \$blog_id</b> - الإعدادات الافتراضية للمدونة الحالية. يعود</p>

<p><b>is_user_spammy</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق لمعرفة ما إذا تم وضع علامة على المستخدم كمرسل بريد عشوائي، بناءً على تسجيل دخول المستخدم. <b>البوامقوات:</b> السلسلة النصية الإعدادات الافتراضية - <b>\$user</b> أو <b>WP_User</b> للمستخدم الحالي. كائن اسم تسجيل دخول المستخدم كسلسلة نصية. يعود</p>
<p><b>is_wp_error</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان المتغير خطأً في وردبريس. <b>البوامقوات:</b> شيء مختلط <b>\$</b> - تحقق مما إذا كان المتغير غير <b>العودة:</b> <b>WP_Error</b> المعروف هو كائن خطأ، إن لم <b>WP_Error</b> صحيح، إذا كان <b>WP_Error</b> يكن</p>

<p><b>is_wp_version_compatible</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من التوافق مع إصدار وردبريس الحالي. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية \$ المطلوبة - الحد الأدنى المطلوب لإصدار وردبريس. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان الإصدار المطلوب متوافقًا. أو فارغًا، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><b>is_wpmu_sitewide_plugin</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لتحديد ما إذا كان المكون الإضافي الحالي مخصصًا للشبكة فقط.</p>
<p><b>is_year</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا: بأرشيف سنة موجود. يعود.</p>
<p><b>iso8601_timezone_to_offset</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحسب الإزاحة بالثواني من <b>البوامتوات</b>: ISO8601. المنطقة الزمنية "Z" إما - \$timezone سلسلة نصية "plusmn;hhmm". للإزاحة 0 أو <b>العودة</b>: الإزاحة في ثوان.</p>

<p><b>iso8601_to_datetime</b></p>	<p><b>iso8601 الوصف</b> يحول التاريخ إلى تنسيق (Ymd/TH:i:sO) MySQL DateTime (Ymd H:i:s) المستخدم بواسطة <b>البرامترات:</b> <code>post_date[gmt]</code>.  <b>\$date_string</b> - السلسلة النصية ISO 8601 التاريخ والوقت بتنسيق <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601">https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601</a>. السلسلة النصية الزمنية. <b>\$timezone</b> - إذا تم ضبطها على "توقيت جرينتش" فستُرجع النتيجة (UTC) بالتوقيت العالمي المنسق MySQL <b>العودة:</b> التاريخ والوقت بتنسيق DateTime - Ymd H:i:s، أو خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>js_escape</b></p>	<p><b>الوصف:</b> الهروب من علامات الاقتباس المفردة، وعلامات الاقتباس المزدوجة الخاصة، وإصلاح نهايات الأسطر. <b>\$text</b> <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية النص المطلوب الهروب منه. <b>العودة:</b> النص الهارب.</p>

<code>json_decode</code>	نوصف العودة
<code>json_encode</code>	وصف
<code>json_last_error_msg</code>	الوصف يسترد سلسلة نصية الخطأ الخاصة بآخر استدعاء <code>json_encode()</code> أو <code>json_decode()</code> . العودة: إرجاع رسالة. "لا يوجد خطأ" في حالة عدم حدوث أي خطأ، أو خطأ عند الفشل.
<code>kses_init</code>	الوصف يقوم بإعداد معظم مرشحات لمحتوى نموذج الإدخال KSES.
<code>kses_init_filters</code>	الوصف يضيف جميع مرشحات محتوى KSES. نموذج إدخال
<code>kses_remove_filters</code>	الوصف يزيل جميع مرشحات محتوى KSES. نموذج إدخال
<code>language_attributes</code>	الوصف يعرض سمات اللغة لعلامة (اتش تى ام ال). البرامترات: سلسلة نصية نوع مستند (اتش تى ام - <code>\$doctype</code> أو "(اتش تى ام ال)" (اتش تى ام ال) "x" ال). يقبل "تى ام ال".



<p><b>like_escape</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدامه سابقًا للهروب من السلاسل قبل البحث في قاعدة البيانات. لقد تم توثيقه بشكل سيئ ولم يعمل أبدًا كما هو موصوف. <b>البوامتات</b>: السلسلة النصية المطلوب الهروب - <b>\$text</b> النصية منه. <b>العودة</b>: نص آمن للتضمين في <b>LIKE</b> استعمال</p>
<p><b>link_advanced_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض حقول نموذج خيارات الارتباط المتقدمة</p>
<p><b>link_categories_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض حقول نموذج فئات الارتباط</p>
<p><b>link_pages</b></p>	<p><b>الوصف</b> طباعة قائمة الصفحات بناءً على الوسائط. يعود</p>
<p><b>link_submit_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الرابط لإنشاء حقول النموذج</p>
<p><b>link_target_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض حقول النموذج لتغيير هدف الارتباط</p>
<p><b>link_xfn_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> xfn. عرض حقول نموذج</p>
<p><b>links_add_base_url</b></p>	<p>الأساسي إلى <b>URL</b> <b>الوصف</b> أضف عنوان الروابط النسبية في المحتوى الذي تم تمريره. <b>البوامتات</b>: سلسلة نصية سلسلة نصية للبحث عن - <b>\$content</b> - <b>\$base</b> الروابط فيها. سلسلة نصية الأساسي لبادئة الروابط. <b>URL</b> عنوان السمات التي - <b>\$ attrs</b> المصفوفة</p>

	يجب معالجتها. <b>العودة:</b> المحتوى المعالج.
<b>links_add_target</b>	<b>الوصف</b> يضيف سمة الهدف لجميع الروابط في المحتوى الذي تم تمريره. <b>\$content</b> - <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية سلسلة نصية للبحث عن الروابط فيها. الهدف المراد - <b>\$target</b> سلسلة نصية - إضافته إلى الروابط. مصفوفة علامات \$ - مجموعة من العلامات التي سيتم تطبيقها عليها. <b>العودة:</b> المحتوى المعالج
<b>links_popup_script</b>	<b>الوصف</b> إظهار الرابط إلى نافذة الروابط المنبثقة وعدد الروابط. <b>البرامترات:</b> <b>int</b> نص الرابط - <b>\$text</b> السلسلة النصية <b>int</b> عرض النافذة المنبثقة - <b>\$width</b> ارتفاع النافذة المنبثقة - <b>\$height</b> الصفحة التي سيتم - <b>string \$file</b> <b>bool</b> فتحها في النافذة المنبثقة عدد الروابط في ديسيبيل - <b>\$count</b>
<b>list_authors</b>	<b>الوصف</b> يسرد المؤلفين. يعود
<b>list_cats</b>	توصف قوائم الفئات. يعود
<b>list_core_update</b>	وصف

<p><b>list_files</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع قائمة بجميع الملفات الموجودة في المجلد المحدد وجميع الدلائل الفرعية حتى عمق 100 مستوى. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية المسار الكامل إلى المجلد - \$folder مستويات المجلدات - int \$levels ( التي يجب متابعتها، الافتراضي 100 سلسلة نصية [] ). (PHP حد حلقة استثناءات \$ - قائمة المجلدات والملفات المطلوب تخطيها. <b>العودة:</b> خطأ عند الفشل، وإلا مجموعة من الملفات</p>
<p><b>list_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج بيانات التعريف العامة للمنشور في مربع تعريف الحقول المخصصة.</p>
<p><b>list_plugin_updates</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض نموذج المكونات الإضافية للترقية.</p>
<p><b>list_theme_updates</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض نموذج سمات الترقية.</p>
<p><b>list_translation_updates</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض نموذج ترجمات التحديث</p>

<p><b>load_child_theme_textdomain</b></p>	<p>وصف تحميل المواضيع الفرعية سلاسل مترجمة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>\$domain</b> - معرف فريد - مجال النص. لاسترداد السلاسل المترجمة. سلسلة نصية مسار \$ - المسار إلى الدليل الذي <b>العودة</b>: صحيح .mo. يحتوي على ملف عندما يتم تحميل <b>المجال</b> النصي. للموضوع بنجاح، وإلا يكون خطأ</p>
<p><b>load_default_textdomain</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل السلاسل المترجمة الافتراضية بناءً على اللغة. <b>البرامترات</b>: لغة التحميل. - <b>\$locale</b> سلسلة نصية القيمة الافتراضية هي قيمة <b>العودة</b>: ما إذا كان قد <b>get_locale()</b>. تم تحميل <b>المجال</b> النصي</p>

<p><b>load_image_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل مصدر صورة للتعديل.  <b>البوامقوات:</b> السلسلة النصية  <b>\$attachment_id</b> - معرف المرفق.  <b>\$mime_type</b> - نوع سلسلة نصية  <b>\$size</b> - السلسلة النصية. <b>mime</b> صورة  حجم الصورة، القيمة الافتراضية هي  "كامل". <b>العودة:</b> مصدر الصورة الناتج  عند النجاح، خطأ عند الفشل</p>
<p><b>load_muplugin_textdomain</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل السلاسل المترجمة  <b>mu-plugins</b> للمكون الإضافي الموجود في دليل  <b>البرامقوات:</b> سلسلة نصية.  <b>\$domain</b> - معرف فريد - مجال النص.  لاسترداد السلاسل المترجمة. السلسلة  <b>\$mu_plugin_rel_path</b> -  نسبة إلى دليل  الذي يوجد <b>WPMU_PLUGIN_DIR</b>  <b>العودة:</b> صحيح عندما يتم <b>.mo</b>. به ملف  تحميل <b>المجال</b> النصي بنجاح، وخطأ  بخلاف ذلك.</p>
<p><b>load_plugin_textdomain</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل السلاسل المترجمة  للمكون الإضافي. <b>البرامقوات:</b> سلسلة  معرف فريد لاسترداد <b>\$domain</b> - نصية  السلاسل المترجمة سلسلة نصية  مهملة. استخدم <b>\$deprecated</b>  بدلاً من <b>\$plugin_rel_path</b> المعلمة  ذلك. السلسلة النصية</p>

	<p>المسار النسبي - <code>\$plugin_rel_path</code> حيث يوجد <code>WP_PLUGIN_DIR</code> إلى <b>العودة</b>: صحيح عندما يتم <code>.mo</code>. ملف تحميل <b>المجال</b> النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p><code>load_script_textdomain</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل سلاسل البرنامج النصي المترجمة. <b>البوامتوات</b>: سلسلة اسم البرنامج النصي - <code>\$handle</code> نصية لتسجيل مجال الترجمة إليه. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. سلسلة نصية مسار \$ - مسار الملف الكامل إلى الدليل الذي يحتوي على ملفات الترجمة. <b>العودة</b>: خطأ إذا تعذر تحميل <b>المجال</b> النصي للبرنامج النصي، وإلا فإن <b>JSON</b> السلاسل المترجمة في تشفير بخلاف ذلك.</p>

<p><b>load_script_translations</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل بيانات الترجمة لمقبض البرنامج النصي ومجال النص المحددين. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - المسار إلى ملف الترجمة المراد تحميله. خطأ إذا لم يكن هناك واحد. اسم البرنامج - \$handle سلسلة نصية النصي لتسجيل مجال الترجمة إليه. مجال النص. - \$domain سلسلة نصية <b>العودة</b>: السلاسل المترجمة المشفرة بـ لمقبض البرنامج النصي ومجال JSON النص المحددين. خطأ إذا لم يكن هناك أي شيء.</p>
<p><b>load_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتطلب ملف القالب مع بيئة وردبريس. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية المسار إلى ملف - \$template_file ما - \$require_once القالب. منطقي. إذا كنت تريد أن تتطلب مرة أو تتطلب</p>

<p><b>load_textdomain</b></p>	<p>في <b>mo</b>. الوصف قم بتحميل ملف <b>البرامترات: \$domain</b> المجال النصي مجال النص. - <b>\$domain</b> سلسلة نصية معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. المسار إلى - <b>\$mofile</b> سلسلة نصية <b>العودة: صحيح</b> عند النجاح، <b>mo</b>. ملف كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>load_theme_textdomain</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل السلاسل المترجمة للموضوع. <b>البرامترات: سلسلة نصية</b> مجال النص. معرف فريد - <b>\$domain</b> لاسترداد السلاسل المترجمة. سلسلة نصية مسار \$ - المسار إلى الدليل الذي <b>العودة: صحيح</b> <b>mo</b>. يحتوي على ملف عندما يتم تحميل <b>المجال</b> النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك</p>
<p><b>locale_stylesheet</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض عنصر رابط ورقة الأنماط المترجمة.</p>



<p><b>locate_template</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باسترجاع اسم ملف القالب ذو الأولوية الأعلى الموجود. <b>البرامترات:</b>  <b>\$template_names</b> - سلسلة نصية ملف (ملفات) القالب المطلوب البحث إذا كان <b>bool \$load</b> - عنها بالترتيب صحيحًا، فسيتم تحميل ملف القالب إذا تم العثور عليه. منطقي  <b>\$require_once</b> - ما إذا كنت تريد أن تتطلب مرة أو تتطلب. ليس له أي خطأ. <b>العودة:</b> اسم <b>\$load</b> تأثير إذا كان ملف القالب إذا كان موجودا</p>
<p><b>login_footer</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج تذييل صفحة تسجيل الدخول. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية أي إدخال يتم التركيز - <b>\$input_id</b> عليه تلقائيًا</p>

<p><b>login_header</b></p>	<p><b>الوصف</b> إخراج رأس صفحة تسجيل \$title الدخول. <b>البرامتقات</b>: سلسلة نصية عنوان صفحة تسجيل الدخول إلى - &lt;title&gt; وردبريس الذي سيتم عرضه في - \$message عنصر. سلسلة نصية &lt;gt; الرسالة التي سيتم عرضها في رأس - WP_Error \$wp_error. الصفحة الخطأ المطلوب تمريره. الافتراضي هو WP_Error. مثل</p>
<p><b>logio</b></p>	<p>يكتب معلومات <b>logIO()</b> <b>الوصف</b> التسجيل إلى ملف. <b>البرامتقات</b>: السلسلة سواء سلسلة نصية الإدخال - \$io النصية معلومات تصف - \$msg أو الإخراج سبب التسجيل.</p>
<p><b>maintenance_nag</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>make_clickable</b></p>	<p>النص العادي إلى <b>URI</b> <b>الوصف</b> تحويل روابط (اتش تي ام ال). <b>البرامتقات</b>: سلسلة نصية نص \$ - محتوى لتحويل معرفات <b>URIs</b> <b>العودة</b>: المحتوى مع <b>URI</b>. المحولة.</p>
<p><b>make_db_current</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث جداول قاعدة البيانات إلى مخطط جديد. <b>البرامتقات</b>: سلسلة نصية الجداول \$ - مجموعة الجداول التي</p>

	"سيتم تحديثها. الافتراضي هو "الكل
<code>make_db_current_silent</code>	<b>الوصف</b> يقوم بتحديث جداول قاعدة البيانات إلى مخطط جديد، ولكن دون عرض النتائج. <b>البامترات</b> : سلسلة نصية الجداول \$ - مجموعة الجداول التي سيتم تحديثها. الافتراضي هو "الكل
<code>make_site_theme</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإنشاء سمة للموقع. يعود
<code>make_site_theme_from_default</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإنشاء سمة موقع من السمة الافتراضية. <b>البامترات</b> : السلسلة النصية اسم السمة. سلسلة - \$ <code>theme_name</code> نصية قالب \$ - اسم دليل السمة. يعود
<code>make_site_theme_from_oldschool</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإنشاء سمة موقع من سمة موجودة. <b>البامترات</b> : السلسلة النصية اسم السمة. سلسلة - \$ <code>theme_name</code> نصية قالب \$ - اسم دليل السمة. يعود
<code>make_url_footnote</code>	<b>الوصف</b> قم بإزالة (اتش تى ام ال) ووضع الروابط في أسفل المحتوى الذي تم تجريده. <b>البامترات</b> : سلسلة نصية محتوى للحصول على - \$ <code>content</code> روابط العودة: تم تجريد (اتش تى ام ال) من المحتوى مع وجود روابط في الأسفل
<code>map_deep</code>	<b>الوصف</b> يعين دالة لجميع العناصر غير القابلة للتكرار في مصفوفة أو كائن. <b>البامترات</b> : قيمة \$ مختلطة - المصفوفة أو الكائن أو العددية. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة المراد تعيينها على

	<p>القيمة \$. <b>العودة</b>: القيمة مع رد الاتصال المطبق على كافة العناصر غير المصفوفات وغير الكائنات الموجودة بداخلها.</p>
map_meta_cap	<p><b>الوصف</b> يربط القدرات الفوقية بالإمكانات \$cap البدائية. <b>البوامتات</b>: سلسلة نصية معرف - int \$user_id. اسم القرة - المستخدم. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. <b>العودة</b>: القدرات الفعلية لقدرة التعريف.</p>
maybe_add_column	<p><b>الوصف</b> يضيف عمودًا إلى جدول قاعدة البيانات إذا لم يكن موجودًا بالفعل. <b>البوامتات</b>: السلسلة النصية اسم الجدول المراد - \$table_name تعديله. السلسلة النصية اسم العمود المراد - \$column_name \$ إضافته إلى الجدول. السلسلة النصية المستخدمة SQL عبارة - create_ddl لإضافة العمود. الإرجاع: صحيح إذا كان موجودًا بالفعل أو عند إكماله بنجاح، وخطأ عند وجود خطأ</p>
maybe_add_existing_user_to_blog	<p><b>الوصف</b> أضيف مستخدمًا جديدًا إلى مدونة عن طريق زيارة /newblouser/{key}/.</p>

<p><b>maybe_convert_table_to_utf8mb4</b></p>	<p><b>الوصف</b> إذا كان الجدول يحتوي فقط على فقم بتحويله، <b>utf8mb4</b> أو <b>utf8</b> أعمدة <b>البرامترات</b>: سلسلة <b>utf8mb4</b> إلى الجدول المطلوب - <b>\$table</b> نصية تحويله. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تحويل الجدول، وخطأ إذا لم يكن كذلك</p>
<p><b>maybe_create_table</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء جدول في قاعدة البيانات إذا لم يكن موجودًا بالفعل. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم جدول قاعدة - <b>\$table_name</b> \$ البيانات المراد إنشاؤه. سلسلة نصية لإنشاء <b>SQL</b> عبارة - <b>create_ddl</b> جدول. <b>العودة</b>: إذا كان الجدول موجودًا بالفعل أو تم إنشاؤه بواسطة الوظيفة</p>
<p><b>maybe_disable_automatic_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعمل على تعطيل المكون الإضافي لعناصر واجهة المستخدم التلقائية، والذي تم دمجه في البرنامج الأساسي.</p>
<p><b>maybe_disable_link_manager</b></p>	<p><b>Link</b> <b>الوصف</b> يعمل على تعطيل عند الترقية، في حالة عدم وجود روابط في قاعدة البيانات وقت الترقية.</p>

<p><b>maybe_drop_column</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإسقاط العمود من جدول قاعدة البيانات، إذا كان موجودًا.  <b>البوامقرات:</b> سلسلة نصية  <b>\$table_name</b> - اسم سلسلة نصية اسم الجدول  <b>\$column_name</b> - سلسلة عبارة - <b>\$drop_ddl</b> نصية اسم العمود لإسقاط العمود. <b>العودة:</b> خطأ عند SQL الفشل، صحيح عند النجاح، أو غير موجود.</p>
<p><b>maybe_hash_hex_color</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضمن تجزئة أي لون سداسي عشري بشكل صحيح. يعود</p>
<p><b>maybe_redirect_404</b></p>	<p><b>الوصف:</b> تصحيح عمليات إعادة التوجيه 404 عند تعريف <b>NOBLOGREDIRECT.</b></p>
<p><b>maybe_serialize</b></p>	<p><b>الوصف</b> إجراء تسلسل للبيانات، إذا لزم الأمر. <b>البوامقرات:</b> سلسلة نصية بيانات \$ - البيانات التي قد تكون متسلسلة نصية. <b>العودة:</b> بيانات عددية</p>

<b>maybe_unserialize</b>	<p><b>الوصف</b> قم بإلغاء تسلسل القيمة فقط إذا تم إجراء تسلسل لها. <b>البوامتقات</b>: السلسلة ربما تكون أصلية - <b>\$original</b> النصية غير متسلسلة نصية، إذا لزم الأمر. <b>العودة</b>: يمكن أن تكون البيانات غير التسلسلية من أي نوع.</p>
<b>mb_strlen</b>	وصف
<b>mb_substr</b>	وصف
<b>mbstring_binary_safe_encoding</b>	<p><b>mbstring الوصف</b> قم بتعيين ترميز الداخلي على ترميز ثنائي آمن عند <b>البوامتقات</b>. <b>func_overload</b> تمكين ما إذا كان سيتم إعادة <b>bool \$reset</b> تعيين الترميز مرة أخرى إلى ترميز تم تعيينه مسبقاً.</p>
<b>media_buttons</b>	<b>الوصف</b> يضيف زر الوسائط إلى المحرر

**media\_handle\_sideload**

**الوصف** يتعامل مع ملف تم تحميله جانبيًا بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الملف الذي تم تحميله بواسطة **media\_handle\_upload()**.

**البرامترات:** array \$file\_array -

مصفوفة مشابه لمصفوفة تحميل

معرف - **\$FILES.int \$post\_id**

المنشور الذي ترتبط به الوسائط. السلسلة

وصف الملف المحمل - **\$desc** النصية

نشر - **\$post\_data** جانبيًا. مصفوفة

البيانات لتجاوزها. **العودة:** معرف المرفق

عند الفشل **WP\_Error** أو



**media\_handle\_upload**

**الوصف** احفظ ملفاً تم إرساله من طلب  
وقم بإنشاء منشور مرفق له. **POST**  
- **\$file\_id** **البومات**: السلسلة النصية  
التي تم **\$\_FILES** فهرس المصفوفة  
**int**. إرسال الملف إليها. مطلوب  
معرف النشر للمنشور الذي - **\$post\_id**  
سيتم إرفاق عنصر الوسائط به. مطلوب،  
ولكن يمكن ضبطه على **0**، مما يؤدي إلى  
إنشاء عنصر وسائط ليس له علاقة  
- **\$post\_data** بالمنشور. المصفوفة  
الكتابة فوق بعض المرفقات. اختياري.  
تجاوزات المصفوفة **\$** - تجاوز سلوك  
اختياري. **wp\_handle\_upload()**.  
**العودة**: معرف المرفق أو كائن  
**WP\_Error** عند الفشل.

<p><b>media_post_single_attachment_fields_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد حقول مرفقات المنشورات غير الصورية لتحرير حقول النموذج.  <b>البرامترات: array \$form_fields -</b> مجموعة من حقول نموذج المرفقات كائن المرفق - <b>WP_Post \$post</b>  <b>العودة:</b> حقول نموذج <b>WP_Post</b>.  المرفقات التي تمت تصفيتها</p>
<p><b>media_send_to_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف صورة (تش تى ام ال) إلى المحرر</p>

<p><code>media_sideload_image</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتنزيل صورة من عنوان المحدد وإرفاقها بمنشور. <b>URL</b></p> <p><b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية ملف \$ - عنوان <b>int</b>. للصورة المراد تنزيلها <b>URL</b></p> <p>معرف المنشور الذي سيتم - <b>\$post_id</b></p> <p><b>\$desc</b> ربط الوسائط به. السلسلة النصية</p> <p><b>\$return</b> وصف الصورة. سلسلة نصية - تقبل "(تش تى ام ال)" (علامة - ( <b>"src"</b> الصورة (تش تى ام ال)) أو (معرف المرفق) <b>"id"</b> أو، (<b>URL</b> عنوان <b>العودة:</b> تم نشر علامة (تش تى ام ال) <b>WP_Error</b> عند النجاح، وكائن <b>img</b> بخلاف ذلك.</p>
<p><code>media_single_attachment_fields_to_edit</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد حقول المرفقات المفردة غير الصورية لتحرير حقول النموذج.</p> <p><b>البوامتوات:</b> <b>array \$form_fields</b> - مجموعة من حقول نموذج المرفقات كائن المرفق - <b>WP_Post \$post</b></p> <p><b>العودة:</b> حقول نموذج <b>WP_Post</b>. المرفقات التي تمت تصفيتها</p>
<p><code>media_upload_audio</code></p>	<p><b>الوصف</b> يتعامل مع تحميل ملف صوتي.</p>

	:يعود
<code>media_upload_file</code>	<b>الوصف</b> يتعامل مع تحميل ملف عام. :يعود
<code>media_upload_flash_by_pass</code>	<b>الوصف</b> يعرض رسالة برنامج تحميل الملفات المتعددة.
<code>media_upload_form</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة.
<code>media_upload_form_handler</code>	<b>الوصف</b> يتعامل مع عمليات إرسال النماذج لبرنامج تحميل الوسائط القديم. عند <b>WP_Error</b> <b>العودة</b> : باطل   كائن الفشل
<code>media_upload_gallery</code>	<b>الوصف</b> يسترد نموذج برنامج تحميل :يعود. <b>iframe</b> . الوسائط القديم في
<code>media_upload_gallery_form</code>	<b>الوصف</b> يضيف نموذج المعرض لتحميل <b>iframe</b>
<code>media_upload_header</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج رأس تحميل الوسائط القديمة.
<code>media_upload_html_bypass</code>	<b>الوصف</b> يعرض رسالة التحميل المضمنة في المتصفح.
<code>media_upload_image</code>	<b>الوصف</b> يتعامل مع تحميل الصورة. :يعود
<code>media_upload_library</code>	<b>الوصف</b> يسترد نموذج مكتبة الوسائط :يعود. <b>iframe</b> القديمة في
<code>media_upload_library_form</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة لمكتبة الوسائط
<code>media_upload_max_image_resize</code>	<b>الوصف</b> يعرض خانة الاختيار لتغيير حجم الصور.

<code>media_upload_tabs</code>	<b>الوصف</b> يحدد علامات التبويب الافتراضية لتحميل الوسائط: علامات التبويب الافتراضية
<code>media_upload_text_after</code>	<b>الوصف</b> يُستخدم لعرض رسالة "بعد تحميل ملف".
<code>media_upload_type_form</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة لنوع وسائط محدد.
<code>media_upload_type_url_form</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة للوسائط الخارجية.
<code>media_upload_video</code>	<b>الوصف</b> يتعامل مع تحميل ملف فيديو. يعود:
<code>menu_page_url</code>	<b>URL الوصف</b> احصل على عنوان للوصول إلى صفحة قائمة معينة بناءً على الارتباط الثابت الذي تم تسجيله به. <b>\$menu_slug البرامترات:</b> سلسلة نصية الاسم الثابت للإشارة إلى هذه القائمة - بواسطة (يجب أن يكون فريداً لهذه ما إذا كان - <b>bool \$echo</b> القائمة) أم لا - الافتراضي <b>url</b> سيتم تكرار عنوان <b>url</b> هو صحيح <b>العودة:</b> عنوان
<code>meta_box_prefs</code>	<b>الوصف</b> يطبع تفضيلات مربع التعريف لتعريف الشاشة.

<p><b>meta_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع النموذج في مربع تعريف الحقول المخصصة. <b>البوامقوات</b>: <b>WP_Post \$post</b> المنشور الذي يتم تحريره.</p>
<p><b>metadata_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا تم تعيين مفتاح التعريف لكائن معين <b>البوامقوات</b>: سلسلة نوع البيانات - <b>\$meta_type</b> نصية التعريفية للكائن (على سبيل المثال، تعليق، أو منشور، أو مصطلح، أو معرف - <b>int \$object_id</b>. مستخدم) البيانات التعريفية للكائن مخصص مفتاح - <b>\$meta_key</b> للسلسلة نصية البيانات التعريفية. <b>العودة</b>: تم تعيين صحيح للمفتاح، خطأ إذا لم يكن كذلك</p>
<p><b>ms_allowed_http_request_hosts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإدراج أي مجال في القائمة البيضاء في تثبيت متعدد المواقع الآمنة. يعود <b>HTTP</b> لطلبات</p>
<p><b>ms_cookie_constants</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ثوابت ملفات تعريف الارتباط متعددة المواقع</p>
<p><b>ms_deprecated_blogs_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة لتحديد ما إذا كان الملف مهملاً أم لا</p>

<b>ms_file_constants</b>	<b>الوصف</b> يحدد ثوابت الملفات المتعددة المواقع.
<b>ms_is_switched</b>	<b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان ساري المفعول <b>Switch_to_blog()</b> الإرجاع: صحيح إذا تم التبديل، وخطأ فيما عدا ذلك.

أبو جيب الحسبيني

`ms_load_current_site_and_network`

**الوصف** يحدد الشبكة والموقع للمجال والمسار المطلوبين ويملا الكائنات العامة للشبكة والموقع المقابلة كجزء من عملية تمهيد المواقع المتعددة. **البرامترات:**  
**المجال - \$domain** سلسلة نصية المطلوب. سلسلة نصية المسار \$ -  
**bool**. المسار المطلوب  
**\$subdomain** - ما إذا كان تكوين **المجال الفرعي** (صحيح) أو الدليل الفرعي (خطأ). **العودة:** صحيح إذا نجح في ملء **bootstrap**  
**\$current\_blog** و **\$current\_site**.  
بشكل **bootstrap** خطأ إذا تعذر إكمال في **URL** صحيح. إعادة توجيه عنوان حالة وجود أجزاء، ولكن لا يمكن تلبية الطلب ككل.



<b>ms_not_installed</b>	<b>الوصف</b> يعرض رسالة فشل. <b>البوامتوات:</b> <b>المجال - \$domain</b> سلسلة نصية المطلوب للخطأ للرجوع إليه. سلسلة نصية مسار \$ - المسار المطلوب للخطأ للرجوع إليه.
<b>ms_site_check</b>	<b>الوصف</b> يتحقق من حالة المدونة الحالية. <b>العودة:</b> إرجاع صحيح عند النجاح، أو ملف منسدل ليتم تضمينه
<b>ms_subdomain_constants</b>	<b>الوصف</b> يحدد ثوابت النطاق الفرعي متعدد المواقع ويتعامل مع التحذيرات والإشعارات
<b>ms_upload_constants</b>	<b>الوصف</b> يحدد ثوابت تحميل المواقع المتعددة.
<b>mu_dropdown_languages</b>	<b>الوصف</b> يقوم بإنشاء وعرض قائمة منسدلة <b>string[]</b> : باللغات المتاحة. <b>البوامتوات</b> مصفوفة من ملفات - <b>\$lang_files</b> رمز - <b>\$current</b> اللغة. السلسلة النصية اللغة الحالية.
<b>mu_options</b>	<b>WPMU.</b> وصف خيارات
<b>multisite_over_quota_message</b>	<b>الوصف</b> يعرض رسالة الحصة النسبية للتخزين في المواقع المتعددة

<p><b>mysql2date</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل سلسلة نصية تاريخ المحددة إلى تنسيق مختلف. <b>MySQL</b> - <b>\$format</b> <b>البوامترات</b>: سلسلة نصية تنسيق التاريخ المراد إرجاعه. سلسلة نصية تاريخ \$ - سلسلة نصية تاريخ ما إذا - <b>bool \$stranslate</b>. للتحويل كان يجب ترجمة تاريخ الإرجاع. <b>العودة</b>: سلسلة نصية تاريخ منسقة أو مجموع وإزاحة المنطقة <b>Unix</b> الطابع الزمني لنظام. الزمنية. كذب على الفشل.</p>
<p><b>mysql_to_rfc3339</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتوزيع وتنسيق وقت تاريخ <b>ISO8601</b> لـ <b>MySQL (Ymd H:i:s)</b> <b>البوامترات</b>: سلسلة. <b>(Ymd/TH:i:s)</b> سلسلة نصية - <b>\$date_string</b> نصية تاريخ للتحليل والتنسيق. <b>العودة</b>: تم بدون منطقة <b>ISO8601</b> تنسيق التاريخ لـ زمنية</p>

<p><b>network_admin_url</b></p>	<p>لمنطقة <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان الإدارة الخاصة بالشبكة. <b>البوماترات:</b> سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق الخاص بالمسؤول. سلسلة <b>URL</b> بعنوان نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب، "admin" استخدامه. الافتراضي هو <b>force_ssl_admin()</b> الذي يتبع أو "http" يمكن تمرير <b>is_ssl()</b>. لفرض هذه المخططات. <b>العودة:</b> "https" للمسؤول مع المسار الاختياري <b>URL</b> رابط المُلحق.</p>
<p><b>network_domain_check</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من وجود شبكة موجودة. <b>العودة:</b> <b>المجال</b> الأساسي في حالة وجود شبكة، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p><b>network_edit_site_nav</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج (اتش تي ام ال) للواجهة الجدولية "تحرير الموقع" الخاصة بالشبكة.</p>

<p><code>network_home_url</code></p>	<p>الرئيسي URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان للشبكة الحالية. <b>البومات</b>: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان - \$scheme الرئيسي. سلسلة نصية URL مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "https" أو "http" الرئيسي. يقبل الرئيسي مع URL "نسبي". <b>العودة</b>: رابط. إضافة مسار اختياري.</p>
<p><code>network_settings_add_js</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بطباعة جافاسكربت في الرأس على شاشة إعدادات الشبكة.</p>
<p><code>network_site_url</code></p>	<p>الخاص URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان بالموقع للشبكة الحالية. <b>البومات</b>: سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق للموقع. سلسلة نصية URL بعنوان مخطط \$ - مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "http" للموقع. يقبل URL أو "نسبي". <b>العودة</b>: رابط "https" للموقع مع المسار الاختياري URL المُلحق.</p>

<code>network_step1</code>	<b>الوصف</b> يطبع الخطوة 1 لعملية تثبيت الشبكة.
<code>network_step2</code>	<b>الوصف</b> يطبع الخطوة 2 لعملية تثبيت الشبكة.
<code>new_user_email_admin_notice</code>	<b>الوصف</b> يضيف إشعارًا إداريًا ينبه المستخدم للتحقق من البريد الإلكتروني لطلب التأكيد بعد تغيير عنوان البريد الإلكتروني.
<code>newblog_notify_siteadmin</code>	<b>الوصف</b> لإعلام مسؤول الشبكة بأنه قد تم تنشيط موقع جديد. <b>البلمات</b> كائن الموقع - <code>WP_Site \$blog_id</code> الجديد أو معرفه. سلسلة نصية \$ مهمله - :غير مستخدمة. يعود
<code>newuser_notify_siteadmin</code>	<b>الوصف</b> لإعلام مسؤول الشبكة بأنه قد تم <b>int</b> تنشيط مستخدم جديد. <b>البلمات</b> معرف المستخدم الجديد. - <code>\$user_id</code> :يعود
<code>next_comments_link</code>	<b>الوصف</b> يعرض الرابط إلى صفحة التعليقات التالية. <b>البلمات</b> : سلسلة <b>int</b> . تسمية نص الرابط - <code>\$label</code> نصية الحد الأقصى للصفحة. - <code>\$max_page</code> 0. الافتراضي

<p><b>next_image_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط الصورة التالية التي لها نفس المنشور الأصلي. <b>البرامتوات:</b> حجم الصورة. يقبل - <b>\$size</b> سلسلة نصية أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب)، أو 0، أو "لا شيء". سيتم تعيين 0 أو "لا شيء" افتراضياً على سلسلة نصية. <b>\$text</b> أو "post_title" النص - \$ - نص الارتباط</p>
<p><b>next_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع الرابط إلى المنشور التالي.</p>

الرجوع إلى  
الحسيني

`next_post_link`

**الوصف** يعرض رابط النشر التالي المجاور للمنشور الحالي. **البرامترات**: تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'؛ /وصلة'. سلسلة نصية الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت. `'%title' bool` ما إذا كان يجب - `$in_same_term` أن يكون الرابط في نفس مصطلح التصنيف. `array`. قائمة مصفوفة - `$excluded_terms` أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان - `$taxonomy` صحيحًا `$in_same_term`.

<p><b>next_post_rel_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الارتباط الارتباطي للمنشور التالي المجاور للمنشور الحالي. تنسيق - <b>\$title</b> البرامترات: سلسلة نصية <b>bool</b>. عنوان الرابط <b>\$in_same_term</b> - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح <b>array</b>. التصنيف قائمة مصفوفة - <b>\$excluded_terms</b> أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية <b>\$taxonomy</b> - التصنيف، إذا كان <b>\$in_same_term</b> صحيحًا.</p>
<p><b>next_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض أو يسترد رابط صفحة <b>int</b>: المنشورات التالية. البرامترات الحد الأقصى - <b>\$max_page</b> <b>bool \$echo</b> للصفحات. الافتراضي 0 ما إذا كان سيتم تكرار الارتباط أم لا. - لصفحة المنشورات <b>URL العودة</b>: عنوان <b>\$echo = false</b> التالية إذا كان</p>



<b>next_posts_link</b>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط صفحة المنشورات <b>\$label</b> التالية. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية <b>int \$max_page</b>. محتوى نص الرابط - الحد الأقصى للصفحات. الافتراضي <b>0</b> -</p>
<b>next_widget_id_number</b>	<p><b>الوصف</b> العودة</p>
<b>nocache_headers</b>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين الرؤوس لمنع التخزين المؤقت للمتصفحات المختلفة</p>
<b>noindex</b>	<p><b>الوصف</b> يعرض علامة تعريف إذا كان ذلك مطلوباً من خلال تكوين المدونة.</p>
<b>normalize_whitespace</b>	<p><b>إزالة EOL</b> <b>الوصف</b> تطبيع أحرف المسافات البيضاء المكررة. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية <b>\$str</b> - السلسلة النصية المراد تطبيعها. <b>العودة</b>: السلسلة النصية الطبيعية.</p>
<b>number_format_i18n</b>	<p><b>الوصف</b> تحويل الرقم العائم إلى تنسيق <b>float</b>: بناءً على اللغة. <b>البوامتوات</b> الرقم المطلوب تحويله بناءً - <b>\$number</b> دقة عدد - <b>int \$decimals</b>. على اللغة المنازل العشرية. الافتراضي <b>0</b>. الإرجاع: الرقم المحول بتنسيق سلسلة نصية</p>

<code>option_update_filter</code>	<b>الوصف</b> يقوم بتحديث قيمة القائمة البيضاء للخيارات المتاحة عبر الرابط <code>"whitelist_options"</code> . يعود:
<code>options_discussion_add_js</code>	<b>الوصف</b> إخراج جافاسكربت لتبديل عرض الإعدادات الإضافية في حالة تعطيل الصور الرمزية.
<code>options_general_add_js</code>	<b>الوصف</b> عرض جافاسكربت على الصفحة
<code>options_permalink_add_js</code>	<b>الوصف</b> عرض جافاسكربت على الصفحة
<code>options_reading_add_js</code>	<b>الوصف</b> عرض جافاسكربت على الصفحة
<code>options_reading_blog_charset</code>	<b>الوصف</b> عرض إعداد محارف الموقع
<code>page_attributes_meta_box</code>	<b>الوصف</b> عرض حقول نموذج سمات الصفحة.
<code>page_template_dropdown</code>	<b>الوصف</b> طباعة عناصر (اتش تي ام ال) لخيار القائمة المنسدلة لقوالب الصفحة. <b>\$default</b> - <b>البوماتوات</b> : سلسلة نصية اسم ملف القالب. سلسلة نصية نوع المنشور للحصول - <b>\$post_type</b> على قوالب لها. "النشر" الافتراضي
<code>paginate_comments_links</code>	<b>الوصف</b> يعرض أو يسترد روابط ترقيم الصفحات للتعليقات على المنشور <b>\$args</b> الحالي. <b>البوماتوات</b> : سلسلة نصية <b>paginate_links()</b> راجع <b>args</b> . <b>العودة</b> : ترميز روابط صفحة التعليق أو مجموعة من روابط صفحة التعليق

<p><b>paginate_links</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الرابط المرقم لصفحات منشورات الأرشيف. <b>البوامتوات</b>: سلسلة مصفوفة أو سلسلة نصية - <b>\$args</b> نصية من الوسائط لإنشاء روابط مرقمة <b>'base'(string) Return:</b> للأرشيفات سلسلة نصية من روابط الصفحة أو مجموعة من روابط الصفحات.</p>
<p><b>parent_dropdown</b></p>	<p><b>الوصف</b> طباعة عناصر (اتش تى ام ال) لخيار القائمة المنسدلة لآباء الصفحة. معرف - <b>int \$default: البوامتوات</b> الصفحة الافتراضي الذي سيتم تحديده <b>int \$parent - 0</b> مسبقًا. الافتراضي <b>int معرف الصفحة الأصلية. الافتراضي 0</b> مستوى عمق الصفحة. <b>\$level - 0</b> معرف النشر - <b>int \$post</b>. الافتراضي <b>0 العودة: قيمة WP_Post</b> أو كائن منطقية خاطئة إذا كانت الصفحة لا تحتوي على عناصر فرعية، وإلا قم بطباعة عناصر (اتش تى ام ال)</p>
<p><b>parent_post_rel_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الارتباط العلائقي لمعلومات <b>\$title</b> العنصر الأصلي: السلسلة النصية. تنسيق عنوان الارتباط -</p>

<b>parse_blocks</b>	<b>الوصف</b> يوزع الكتل خارج سلسلة نصية المحتوى. <b>البوماترات</b> : سلسلة نصية <b>\$content</b> - <b>العودة</b> : مجموعة من كائنات الكتلة التي تم تحليلها.
<b>parse_w3cdtf</b>	وصف
<b>path_is_absolute</b>	<b>الوصف</b> اختبار ما إذا كان مسار نظام الملفات المحدد مطلقًا. <b>البوماترات</b> : سلسلة نصية مسار \$ - مسار الملف. <b>العودة</b> : صحيح إذا كان المسار مطلقًا، فإن الخطأ ليس مطلقًا.
<b>path_join</b>	<b>الوصف</b> انضم إلى مسارين لنظام الملفات <b>\$base</b> معًا. <b>البوماترات</b> : سلسلة نصية المسار الأساسي. سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق بقاعدة \$. <b>العودة</b> : المسار ذو المسار الأساسي أو المطلق
<b>paused_plugins_notice</b>	<b>الوصف</b> يعرض إشعارًا إداريًا في حالة إيقاف بعض المكونات الإضافية مؤقتًا بسبب حدوث أخطاء
<b>paused_themes_notice</b>	<b>الوصف</b> يعرض إشعارًا إداريًا في حالة

	إيقاف بعض السمات مؤقتًا بسبب أخطاء
<b>permalink_anchor</b>	<b>الوصف</b> يعرض رابط الرابط الثابت للمنشور الحالي. <b>البرامترات</b> : وضع السلسلة النصية \$ - وضع الرابط الثابت. يقبل "العنوان" أو "المعرف".
<b>permalink_link</b>	<b>الوصف</b> اطبع الرابط الثابت للمنشور الحالي في الحلقة.
<b>permalink_single_rss</b>	<b>الوصف</b> طباعة الرابط الثابت إلى موجز RSS.
<b>pingback</b>	<b>الوصف</b> يقوم بإرجاع الأصوات للروابط الموجودة في المنشور. <b>البرامترات</b> : سلسلة انشر المحتوى - \$content نصية للتحقق من وجود روابط. إذا كانت فارغة int .سيتم استردادها من المشاركة كائن أو معرف النشر - \$post_id
<b>pingback_ping_source_uri</b>	<b>الوصف</b> : تم إرفاق عامل التصفية الافتراضي بـ <b>pingback_ping_source_uri</b> لمصدر URI للتحقق من صحة إرجاع <b>pingback</b> :

<p><b>pings_open</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور الحالي أم لا. <b>ping</b> مفتوحًا لإجراء أوامر معرف - <b>int \$post_id</b>: <b>البرامترات</b> المشاركة. <b>WP_Post</b> النشر أو كائن الحالية الافتراضية. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم قبول الأصوات</p>
<p><b>plugin_basename</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على الاسم الأساسي للمكون الإضافي. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - اسم ملف البرنامج المساعد. <b>العودة</b>: اسم البرنامج المساعد</p>
<p><b>plugin_dir_path</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على مسار دليل نظام الملفات (مع شرطة مائلة زائدة) للمكون الذي تم تمريره. <b>__FILE__</b> الإضافي اسم - <b>\$file</b> <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية (<b>__FILE__</b>). <b>العودة</b>: مسار نظام الملفات للدليل الذي يحتوي على البرنامج المساعد</p>

<p><b>plugin_dir_url</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> احصل على مسار دليل للمكون الإضافي (مع شرطة مائلة زائدة الذي تم تمريره. <b>البرامترات: __FILE__</b> اسم ملف المكون - <b>\$file</b> سلسلة نصية <b>العودة: مسار. (__FILE__)</b> الإضافي للدليل الذي يحتوي على البرنامج <b>URL</b> المساعد.</p>
<p><b>plugin_sandbox_scrape</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل محاولة مكون إضافي معين لإنشاء أخطاء. <b>البرامترات: سلسلة المسار إلى ملف - \$plugin</b> نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية.</p>

plugins\_api

**الوصف** يسترد صفحات تثبيت المكونات  
API. الإضافية من وردبريس  
**\$action** البرامترات: سلسلة نصية.  
API. الم المطلوب تنفيذه إجراء -  
'query\_plugins' أو  
'plugin\_information' أو  
'hot\_tags' أو 'hot\_categories'.  
array \$args - مصفوفة أو كائن من  
الوسائط المطلوب إجراء تسلسل لها في  
Plugin Info API. 'slug'(string)  
Return: كائن الاستجابة أو المصفوفة  
عند الفشل. WP\_Error. عند النجاح  
راجع المقالة المرجعية للوظيفة للحصول  
على مزيد من المعلومات حول تكوين  
قيم الإرجاع المحتملة اعتمادًا على قيمة  
\$. الإجراء



plugins\_url

داخل دليل URL **الوصف** يسترد عنوان **mu-plugins**. المكونات الإضافية أو مسار - **\$path** **البوامتوات**: سلسلة نصية URL، بما إضافي مُلحق بنهاية عنوان في ذلك الدليل النسبي إذا تم توفير البرنامج الإضافي **\$**. سلسلة نصية مسار كامل لملف داخل - **\$plugin** سيكون **mu-plugin**. مكون إضافي أو متعلقاً بالدليل الخاص به. URL عنوان عادةً ما يتم ذلك عن طريق تمرير URL كوسيلة. **العودة**: رابط **\_\_FILE\_\_** للمكونات الإضافية مع إضافة مسارات اختيارية.

populate\_network

**الوصف** تعبئة إعدادات الشبكة.  
**int \$network\_id** - **البوامتوات**  
معرف الشبكة المراد ملؤها. سلسلة نصية  
(على) اسم **المجال** للشبكة - **\$domain**  
("example.com")، سبيل المثال  
سلسلة نصية البريد الإلكتروني \$ - عنوان  
البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة. سلسلة  
اسم الشبكة. - **\$site\_name** نصية  
سلسلة نصية المسار \$ - المسار الذي  
**bool**. سيتم إلحاقه باسم مجال الشبكة  
**\$subdomain\_install** - ما إذا كانت  
الشبكة عبارة عن تثبيت مجال فرعي أو  
تثبيت دليل فرعي. الإعداد الافتراضي  
خطأ، مما يعني أن الشبكة عبارة عن  
تثبيت دليل فرعي. **العودة**: صحيح عند  
عند التحذير (إذا **WP\_Error** النجاح، أو  
كان التثبيت ناجحًا، لذلك يجب التحقق  
من رمز الخطأ) أو الفشل.

<b>populate_network_meta</b>	<b>الوصف</b> ينشئ تعريف شبكة وردبريس <b>int</b> : ويعين القيم الافتراضية. <b>البوامتات</b> معرف الشبكة لملء - <b>\$network_id</b> - <b>\$meta</b> - التعريف الخاص به. المصفوفة أزواج <b>\$key = gt;</b> التعريف المخصص قيمة \$ للاستخدام
<b>populate_options</b>	<b>الوصف</b> قم بإنشاء خيارات وردبريس وقم بتعيين القيم الافتراضية. <b>البوامتات</b> : خيارات المصفوفة \$ - خيار مخصص أزواج قيمة \$ للاستخدام <b>\$key = gt;</b>
<b>populate_roles</b>	<b>الوصف</b> تنفيذ إنشاء دور وردبريس لإصدارات وردبريس المختلفة
<b>populate_roles_160</b>	<b>الوصف</b> قم بإنشاء الأدوار لـ وردبريس 2.0
<b>populate_roles_210</b>	<b>الوصف</b> إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.1
<b>populate_roles_230</b>	<b>الوصف</b> إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.3
<b>populate_roles_250</b>	<b>الوصف</b> إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.5
<b>populate_roles_260</b>	<b>الوصف</b> إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.6
<b>populate_roles_270</b>	<b>الوصف</b> إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ

	وردبريس 2.7
populate_roles_280	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.8
populate_roles_300	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 3.0
populate_site_meta	الوصف ينشئ تعريف موقع وردبريس int: ويعين القيم الافتراضية. البرامترات معرف الموقع لملء - \$site_id \$meta - التعريف الخاص به. المصفوفة أزواج \$key = gt; التعريف المخصص قيمة \$ للاستخدام
populinks	الوصف يضيف سمات العناصر لفتح الروابط في علامات تبويب جديدة. البرامترات: سلسلة نصية نص \$ - محتوى لاستبدال الروابط لفتحها في علامة تبويب جديدة. العودة: المحتوى الذي تمت تصفيته الروابط
post_author_meta_box	الوصف عرض حقل النموذج مع قائمة المؤلفين
post_categories_meta_box	الوصف عرض حقول نموذج فئات WP_Post: المنشورات. البرامترات \$box - كائن النشر. مصفوفة - \$post فئات وسيطات صندوق التعريف. "معرف" (سلسلة نصية)

<p><b>post_class</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض فئات عنصر حاوية النشر. فئة - <b>\$class</b> البرامترات: سلسلة نصية واحدة أو أكثر لإضافتها إلى قائمة الفئات معرف النشر أو كائن - <b>int \$post_id</b> النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي <b>\$.</b></p>
<p><b>post_comment_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض التعليقات للنشر.</p>
<p><b>post_comment_meta_box_thead</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض التعليقات لمعلومات رأس جدول النشر: نتيجة المصفوفة \$ - صفوف رأس الجدول <b>العودة</b></p>
<p><b>post_comment_status_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض حقول نموذج حالة التعليقات.</p>

<p><code>post_comments_feed_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط خلاصة التعليق الخاص بالمنشور. <b>البرامترات</b>: السلسلة نص الرابط - <code>\$link_text</code> النصية <b>"الوصفي"</b>. الافتراضي "خلاصة التعليقات معرف المشاركة. - <code>int \$post_id</code>. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. <b>"rss2"</b> تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة <b>"atom"</b> و <code>get_default_feed()</code>.</p>
<p><code>post_custom</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد حقل بيانات التعريف المخصص للنشر. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم مفتاح بيانات التعريف. - <code>\$key</code> <b>العودة</b>: مجموعة من القيم أو قيمة واحدة، في حالة وجود عنصر واحد فقط. سيتم إرجاع خطأ إذا كان المفتاح غير موجود.</p>
<p><code>post_custom_meta_box</code></p>	<p><b>الوصف</b> عرض حقول النموذج الحقول المخصصة.</p>
<p><code>post_excerpt_meta_box</code></p>	<p><b>الوصف</b> عرض حقول نموذج مقتطفات النشر.</p>

<p><b>post_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور موجودًا بناءً على العنوان والمحتوى والتاريخ <b>\$title</b> والنوع. <b>البوماترات</b>: سلسلة نصية عنوان المشاركة. سلسلة نصية المحتوى - <b>\$</b> - نشر المحتوى. سلسلة نصية تاريخ <b>\$</b> - <b>\$type</b> - تاريخ النشر. سلسلة نصية نوع المنشور. <b>العودة</b>: معرف المشاركة إذا كان المنشور موجودًا، 0 بخلاف ذلك.</p>
<p><b>post_form_autocomplete_off</b></p>	<p><b>الوصف</b> تعطيل الإكمال التلقائي في نموذج "النشر" (شاشات إضافة/تحرير حيث أنها <b>WebKit</b> النشر) لمتصفحات تتجاهل إعداد الإكمال التلقائي في منطقة نص المحرر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المحرر عندما ينتقل المستخدم إليه باستخدام زر الرجوع في المتصفح. انظر رقم 28037</p>
<p><b>post_format_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض عناصر نموذج تنسيق <b>WP_Post</b>: المنشور. <b>البوماترات</b> <b>\$box</b> - كائن النشر. مصفوفة - <b>\$post</b> وسيطات مربع التعريف لتنسيقات النشر. "معرف" (سلسلة نصية)</p>

<p><b>post_password_required</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان النشر يتطلب كلمة مرور وتم توفير كلمة المرور الصحيحة. منشور - <b>int \$post</b>: البرامترات اختياري. يتم استخدام المشاركة العالمية بالدولار إذا لم يتم توفيرها. <b>العودة</b>: خطأ إذا لم تكن كلمة المرور مطلوبة أو كان ملف تعريف الارتباط الصحيح لكلمة المرور موجودًا، صحيح بخلاف ذلك.</p>
<p><b>post_permalink</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الرابط الثابت من معرف <b>int \$post_id</b>: المشاركة. البرامترات <b>WP_Post</b>. معرف النشر أو كائن: الافتراضي هو البريد العالمي. يعود:</p>
<p><b>post_preview</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحفظ مسودة أو يحفظ تلقائيًا يدويًا بغرض عرض معاينة النشر. <b>العودة</b>: عنوان لإعادة التوجيه لإظهار المعاينة <b>URL</b></p>
<p><b>post_reply_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض محتوى (اتش تي ام ال) للرد على رابط النشر. البرامترات: تجاوز الخيارات - <b>\$args</b> المصفوفة معرف النشر أو - <b>int \$post</b>، الافتراضية الذي سيتم عرض <b>WP_Post</b> كائن التعليق عليه. المشاركة الحالية الافتراضية.</p>
<p><b>post_revisions_meta_bo</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض قائمة المراجعات.</p>



x	
post_slug_meta_box	.الوصف عرض حقول النموذج التقريبي
post_submit_meta_box	الوصف يعرض حقول نموذج الإرسال. كائن - WP_Post \$post :البومات مجموعة - array \$args. النشر الحالي من الوسائط لإنشاء مربع تعريف إرسال المنشور. "معرف" (سلسلة نصية)
post_tags_meta_box	الوصف عرض حقول نموذج علامات - WP_Post \$post :النشر. البومات علامات - \$box كائن النشر. مصفوفة وسيطات مربع التعريف. "معرف" (سلسلة نصية)
post_thumbnail_meta_box	الوصف عرض مربع التعريف المصغر WP_Post :للمنشور. البومات \$post - كائن منشور
post_trackback_meta_box	.الوصف عرض حقول نموذج روابط التتبع

<p><b>post_type_archive_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد العنوان لأرشيف نوع المنشور. <b>البوماترات</b>: السلسلة النصية. ما سيتم عرضه قبل العنوان - <b>\$prefix</b> ما إذا كان سيتم - <b>bool \$display</b> عرض العنوان أو استرداده. الإرجاع: عنوان عند الاسترداد، فارغ عند العرض أو الفشل.</p>
<p><b>post_type_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان نوع المنشور مسجلاً أم لا. <b>البوماترات</b>: السلسلة النصية اسم نوع المنشور. - <b>\$post_type</b> <b>العودة</b>: ما إذا كان نوع المنشور مسجلاً.</p>
<p><b>post_type_supports</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من دعم نوع المنشور لميزة معينة. <b>البوماترات</b>: السلسلة النصية نوع المنشور الذي يتم - <b>\$post_type</b> - <b>\$feature</b> التحقق منه. سلسلة نصية الميزة التي يتم التحقق منها. <b>العودة</b>: ما إذا كان نوع المنشور يدعم الميزة المحددة.</p>

<p><b>postbox_classes</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع قائمة الفئات التي سيتم استخدامها بواسطة مربع التعريف.</p> <p><b>\$box_id</b> <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية معرف مربع التعريف (المستخدم في سمة "المعرف" لمربع التعريف). سلسلة الشاشة التي يظهر <b>\$screen_id</b> نصية عليها مربع التعريف. <b>العودة:</b> سلسلة نصية مفصولة بمسافات من أسماء الفئات.</p>
<p><b>posts_nav_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط التنقل لصفحات المنشورات للصفحات السابقة والتالية.</p> <p><b>\$sep</b> <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية فاصل لروابط التنقل للمقالات. سلسلة تسمية للصفحات <b>\$prelabel</b> نصية <b>\$nxtlabel</b> السابقة. السلسلة النصية تسمية للصفحات التالية.</p>
<p><b>pre_schema_upgrade</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتم تشغيله قبل ترقية المخطط.</p>

<p><b>prep_atom_text_construct</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد نوع سلسلة نصية البيانات ذات البيانات المنسقة. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية بيانات \$ - إرجاع سلسلة نصية الإدخال: مصفوفة (نوع، قيمة)</p>
<p><b>prepend_attachment</b></p>	<p><b>الوصف</b> التفاف المرفق في علامة الفقرة: قبل المحتوى. يعود</p>
<p><b>press_it</b></p>	<p><b>الوصف</b> اضغط عليه معالج النموذج. <b>العودة</b>: معرف المشاركة</p>
<p><b>press_this_media_buttons</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>prev_post_rel_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الارتباط الارتباطي للمنشور السابق المجاور للمنشور الحالي. تنسيق - <b>\$title</b> <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية <b>bool</b>. عنوان الرابط <b>\$in_same_term</b> - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح <b>array</b>. التصنيف قائمة مصفوفة - <b>\$excluded_terms</b> أو مفصلة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. الافتراضي <b>\$taxonomy</b> - صحيح. سلسلة نصية <b>\$in_same_term</b> التصنيف، إذا كان صحيحًا.</p>

<code>preview_theme</code>	<b>الوصف</b> بدء معاينة المخزن المؤقت لإخراج السمة
<code>preview_theme_ob_filter</code>	<b>الوصف</b> وظيفة رد الاتصال لـ <code>ob_start()</code> لالتقاط جميع الروابط في السمة. يعود
<code>preview_theme_ob_filter_callback</code>	<b>الوصف</b> يعالج روابط سمة المعاينة للتحكم في الموقع والحفاظ عليه. يعود
<code>previous_comments_link</code>	<b>الوصف</b> يعرض الرابط إلى صفحة التعليقات السابقة. <b>البوامتقات</b> : سلسلة تسمية لنص رابط - <code>\$label</code> نصية التعليقات.
<code>previous_image_link</code>	<b>الوصف</b> يعرض رابط الصورة السابقة التي لها نفس المنشور الأصلي. <b>البوامتقات</b> : حجم الصورة. يقبل - <code>\$size</code> سلسلة نصية أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب)، أو 0، أو "لا شيء". سيتم تعيين 0 أو "لا شيء" افتراضياً على سلسلة نصية. <code>\$text</code> أو "post_title". النص - <code>\$</code> نص الارتباط
<code>previous_post</code>	<b>الوصف</b> يطبع رابطاً للمنشور السابق

<p><code>previous_post_link</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط المنشور السابق المجاور للمنشور الحالي. <b>البومات:</b> تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'; /وصلة'. سلسلة نصية الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت ما إذا كان <code>\$in_same_term</code> يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح <code>array</code>. التصنيف قائمة مصفوفة - <code>\$excluded_terms</code> أو مفصلة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان <code>\$taxonomy</code> صحيحًا <code>\$in_same_term</code>.</p>
<p><code>previous_posts</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض أو يسترد رابط صفحة <code>bool</code>: المنشورات السابقة. <b>البومات:</b> ما إذا كان سيتم تكرار الارتباط - <code>\$echo</code> أم لا. <b>العودة:</b> رابط صفحة المنشورات <code>\$echo = false</code> السابقة إذا كان</p>

<code>previous_posts_link</code>	<b>الوصف</b> يعرض رابط صفحة المنشورات السابقة. <b>البامترات</b> : سلسلة نصية نص رابط الصفحة السابقة - <b>\$label</b>
<code>print_admin_styles</code>	<b>الوصف</b> يطبع قائمة انتظار الأنماط في رأس (اتش تي ام ال) على صفحات الإدارة. يعود:
<code>print_column_headers</code>	<b>الوصف</b> يطبع رؤوس الأعمدة لشاشة معينة. <b>البامترات</b> : سلسلة نصية اسم ربط الشاشة أو كائن - <b>\$screen</b> ما إذا كان <b>bool \$with_id</b> . الشاشة سيتم تعيين سمة المعرف أم لا
<code>print_embed_comments_button</code>	<b>الوصف</b> يطبع العلامات اللازمة لزر تضمين التعليقات
<code>print_embed_scripts</code>	<b>الوصف</b> يطبع جافاسكربت في رأس المضمن <b>iframe</b>
<code>print_embed_sharing_button</code>	<b>الوصف</b> يطبع العلامات اللازمة لزر مشاركة التضمين
<code>print_embed_sharing_dialog</code>	<b>الوصف</b> يطبع العلامات اللازمة لمربع حوار مشاركة التضمين
<code>print_embed_styles</code>	في رأس <b>CSS الوصف</b> يطبع ملف المضمن <b>iframe</b>

<code>print_emoji_detection_s cript</code>	<b>الوصف</b> قم بطباعة البرنامج النصي لاكتشاف الرموز التعبيرية المضمنة إذا لم تتم طباعته بالفعل.
<code>print_emoji_styles</code>	<b>الوصف</b> اطبع الأنماط المهمة المتعلقة بالرموز التعبيرية.
<code>print_footer_scripts</code>	<b>الوصف</b> يطبع البرامج النصية التي تم وضعها في قائمة الانتظار للتذييل أو متأخرة جدًا لرأس (اتش تى ام ال). يعود
<code>print_head_scripts</code>	<b>الوصف</b> يطبع قائمة انتظار البرنامج النصي في رأس (اتش تى ام ال) على صفحات الإدارة. يعود
<code>print_late_styles</code>	<b>الوصف</b> يطبع الأنماط التي تم وضعها في قائمة الانتظار بعد فوات الأوان لرأس (اتش تى ام ال). يعود



<p><b>privacy_ping_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كانت المدونة عامة قبل إرجاع المواقع. <b>البوامتوات</b>: مواقع \$ المختلطة - سيتم <b>العودة</b> إذا كانت المدونة عامة، ولن يتم <b>العودة</b> إذا لم تكن عامة. <b>العودة</b>: سلسلة نصية فارغة \$sites، إذا لم تكن المدونة عامة، وترجع إذا كان الموقع عامًا.</p>
<p><b>query_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإعداد الحلقة باستخدام <b>array</b>: معلمات الاستعلام. <b>البوامتوات</b> مصفوفة أو سلسلة نصية من <b>\$query</b> - <b>العودة</b>: قائمة <b>WP_Query</b> وسيطات كائنات النشر.</p>
<p><b>rawurlencode_deep</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو عددية، ويقوم بتشفير القيم التي سيتم بشكل أولي. <b>URL</b> استخدامها في عنوان <b>البوامتوات</b>: قيمة \$ مختلطة - المصفوفة أو <b>السلسلة النصية المراد تشفيرها. العودة</b>: القيمة المشفرة <b>\$value</b>.</p>

readonly

**الوصف** يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام ال) للقراءة فقط. **البرامتوات**: مختلطة \$ للقراءة فقط - إحدى القيم المراد مقلنتها بمختلطة - (صحيح) القيمة **\$current** الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم تكرار - **bool \$echo** السلسلة النصية أو إرجاعها فقط: سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة

recurse\_dirsize

**الوصف** احصل على حجم الدليل بشكل متكرر. **البرامترات**: سلسلة نصية **\$directory** - المسار الكامل للدليل. **\$exclude** - سلسلة نصية الكامل للدليل الفرعي المراد استبعاده من إجمالي أو مجموعة المسارات. متوقع **int**. بدون شرطة مائلة زائدة الحد **\$max\_execution\_time** - الأقصى لوقت التشغيل قبل الاستسلام. في ثوان. المهلة عالمية ويتم قياسها من لحظة بدء تحميل وردبريس. **العودة**: الحجم بالبايت إذا كان الدليل صالحًا. خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا انتهت المهلة.

<p><b>redirect_canonical</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعيد توجيه الروابط الواردة إلى المناسب بناءً على عنوان URL الخاص بالموقع. <b>البرامترات: URL - \$requested_url</b> السلسلة النصية المطلوب، يُستخدم لمعرفة URL عنوان ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة توجيه. <b>bool \$do_redirect</b> - الجديد. URL إعادة التوجيه إلى عنوان إذا <b>URL العودة: سلسلة نصية عنوان</b> كانت إعادة التوجيه مطلوبة.</p>
<p><b>redirect_guess_404_per malink</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحاول تخمين عنوان <b>vars</b> الصحيح بناءً على استعلام الصحيح إذا تم URL عنوان <b>Return:</b> العثور عليه. كذب على الفشل.</p>
<p><b>redirect_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة توجيه إلى الصفحة <b>int \$post_id: السابقة. البرامترات</b> - معرف المشاركة.</p>
<p><b>redirect_this_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> تأكد من إدراج نطاق الموقع الحالي في قائمة مضييي إعادة التوجيه المسموح بها. <b>البرامترات: المصفوفة \$</b> مهمل - غير مستخدم. <b>العودة: مجال</b> الموقع الحالي</p>

<p><b>refresh_blog_details</b></p>	<p><b>الوصف:</b> امسح ذاكرة التخزين المؤقت <b>int</b>: لتفاصيل المدونة. <b>البوامتوات</b> معرف المدونة. الإعدادات - <b>\$blog_id</b> الافتراضية للمدونة الحالية</p>
<p><b>refresh_user_details</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينظف ذاكرة التخزين المؤقت للمستخدم لمستخدم معين. <b>البوامتوات</b> معرف المستخدم. الإرجاع: - <b>int \$id</b> معرف المستخدم الذي تم تحديثه أو خطأ في حالة عدم وجود المستخدم</p>
<p><b>register_activation_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين رابط التنشيط للمكون الإضافي. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - اسم ملف البرنامج المساعد بما في ذلك المسار. وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة المرتبطة بالإجراء <b>"activate_PLUGIN"</b>.</p>
<p><b>register_admin_color_schemes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل أنظمة ألوان المسؤول الافتراضية</p>
<p><b>register_and_do_post_meta_boxes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل مربعات تعريف النشر الافتراضية، ويقوم بتشغيل إجراءات <b>do_meta_boxes</b>. <b>البوامتوات</b>: كائن النشر الذي - <b>WP_Post \$post</b> يتم إنشاء مربعات التعريف هذه له</p>

`register_block_style`

**الوصف** يسجل نمط كتلة جديد.  
**البوامتوات:** السلسلة النصية  
**\$block\_name** - اسم نوع الكتلة بما  
**array**. في ذلك مساحة الاسم  
**\$style\_properties** - مصفوفة  
يحتوي على خصائص اسم النمط،  
والتسمية، والنمط (اسم ورقة الأنماط المراد  
وضعها في قائمة الانتظار)،  
سلسلة نصية تحتوي **inline\_style**  
**العودة:** (المراد إضافته **CSS** على  
صحيح إذا تم تسجيل نمط الكتلة بنجاح  
وخطأ غير ذلك

`register_block_type`

**الوصف** يسجل نوع الكتلة. **البرامترات:**  
اسم نوع الكتلة - **\$name** سلسلة نصية  
بما في ذلك مساحة الاسم، أو بدلاً من ذلك  
الكامل. في **WP\_Block\_Type** مثل  
سيتم، **WP\_Block\_Type** حالة توفير  
**\$args. array \$args** تجاهل المعلمة  
مصنوفة من وسائط نوع الكتلة. يمكن -  
تعريف أي وسيطات، إلا أن الوسيطات  
الموضحة أدناه تكون مدعومة بشكل  
قابل (**'render\_callback'**). افتراضي  
**العودة:** نوع الكتلة المسجلة (للاستدعاء  
عند النجاح، أو خطأ عند الفشل

<p><code>register_column_headers</code></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل رؤوس الأعمدة لشاشة معينة. <b>البلمات:</b> سلسلة نصية <code>\$screen</code> مقبض الشاشة لإضافة - المساعدة إليه. عادةً ما يكون هذا هو اسم الخطاب الذي يتم إرجاعه بواسطة وظائف <code>add_*_page()</code> مصفوفة. <code>\$columns</code> مصفوفة من الأعمدة - بمعرفات الأعمدة كمفاتيح وأسماء الأعمدة المترجمة كقيم</p>
<p><code>register_deactivation_hook</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين خطاب التعطيل للمكون الإضافي. <b>البلمات:</b> سلسلة نصية ملف <code>\$</code> - اسم ملف البرنامج المساعد بما في ذلك المسار. وظيفة <code>\$</code> قابلة للاستدعاء - الوظيفة المرتبطة <code>"deactivate_PLUGIN"</code> بالإجراء</p>



<p><code>register_default_headers</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتسجيل مجموعة مختارة من الرؤوس الافتراضية ليتم عرضها بواسطة واجهة مستخدم مسؤول الرأس المخصص.</p> <p><b>array \$headers: البرامترات</b> - مجموعة من الرؤوس المرتبطة بمعرف سلسلة نصية. تشير المعرفات إلى صفائف "url" تحتوي على مفاتيح "thumbnail_url" و "description".</p>
<p><code>register_importer</code></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل المستورد لـ وردبريس. علامة - <b>\$id البرامترات</b>: السلسلة النصية المستورد. يستخدم لتحديد المستورد <b>\$name</b> - بشكل فريد. السلسلة النصية اسم المستورد وعنوانه. وصف السلسلة النصية <b>\$</b> - وصف المستورد. رد اتصال <b>\$</b> قابل للاستدعاء - رد اتصال للتشغيل. عندما يكون <b>WP_Error</b> <b>العودة</b>: إرجاع <b>WP_Error</b> رد الاتصال <b>\$</b> هو</p>

<p><b>register_initial_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل الإعدادات الافتراضية المتوفرة في وردبريس.</p>
<p><b>register_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل مفتاح التعريف. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$object_type</b> - نوع الكائن الذي تم تسجيل هذا التعريف فيه. سلسلة نصية مفتاح التعريف - <b>\$meta_key</b> البيانات - <b>\$args array</b>. للتسجيل المستخدمة لوصف مفتاح التعريف عند التسجيل. سلسلة نصية <b>\$ (سلسلة نصية) 'object_subtype'</b> بدلاً من <b>\$args</b> مهمل - مهمل. استخدم ذلك. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف بنجاح في المصفوفة العامة، وخطأ إذا لم يكن كذلك. سيؤدي تسجيل مفتاح تعريف مع عمليات رد اتصال للتطهير والمصادقة المميزة إلى إطلاق عمليات رد الاتصال هذه، ولكنه لن يضيف إلى السجل العالمي.</p>
<p><b>register_nav_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل موقع قائمة التنقل للموضوع. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية</p>

	<p>معرف موقع القائمة، مثل - <b>\$location</b> سبيكة. وصف السلسلة النصية \$ - نص وصفي لموقع القائمة</p>
<p><b>register_nav_menus</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل مواقع قائمة التنقل الخاصة بالموضوع. <b>البوامتوات</b>: مجموعة مواقع \$ - مجموعة ترابطية من معرفات مواقع القائمة (مثل سبيكة ثابتة) ونص وصفي</p>
<p><b>register_new_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعالج تسجيل مستخدم جديد. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية <b>\$user_login</b> - اسم مستخدم المستخدم لتسجيل الدخول السلسلة عنوان البريد - <b>\$user_email</b> النصية الإلكتروني للمستخدم لإرسال كلمة المرور وإضافة الإرجاع: إما معرف المستخدم أو خطأ عند الفشل.</p>

<p><b>register_post_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل مفتاح التعريف للمشاركات. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$post_type</b> - نوع المنشور لتسجيل مفتاح تعريف له. قم بتصميم سلسلة نصية فارغة لتسجيل مفتاح التعريف عبر جميع أنواع المنشورات الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف - <b>\$meta_key</b> البيانات - <b>array \$args</b>. للتسجيل المستخدمة لوصف مفتاح التعريف عند <b>Register_meta()</b> التسجيل. راجع للحصول على قائمة بالوسائط المدعومة. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف بنجاح، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><b>register_post_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل حالة النشر لا تستخدم قبل الحرف الأول. <b>البرامترات</b>: السلسلة اسم حالة - <b>\$post_status</b> النصية مصفوفة أو - <b>array \$args</b>. النشر سلسلة نصية من وسائط حالة النشر. <b>التسمية</b> (منطقي   سلسلة نصية) <b>العودة</b></p>
<p><b>register_post_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل نوع المنشور. <b>البرامترات</b>:</p>

	<p>مفتاح <b>\$post_type</b> - السلسلة النصية نوع النشر. يجب ألا يتجاوز 20 حرفاً، ولا يجوز أن يحتوي إلا على أحرف أبجدية رقمية صغيرة وشرطات وشرطات سفلية. <b>sanitize_key(). array</b> راجع مصفوفة أو سلسلة نصية من <b>\$args</b> - الوسائط لتسجيل نوع المنشور. <b>Return: (string) 'label'</b> كائن نوع المنشور المسجل، أو كائن خطأ</p>
<p><b>register_rest_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل حقلاً جديداً في نوع كائن وردبريس موجود. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية الكائن (الكائنات) - <b>\$object_type</b> ، التي يتم تسجيل الحقل فيها وما إلى <b>'comment' 'term' 'post'</b> اسم - <b>\$attribute string</b> . ذلك مصفوفة من <b>\$args array</b> . السمة الوسائط المستخدمة للتعامل مع الحقل قابل (<b>'get_callback'</b> . المسجل (للاستدعاء خالي)</p>

`register_rest_route`

**REST API الوصف** يسجل مسار  
**البرامترات:** سلسلة نصية مساحة الاسم \$  
الأول بعد البادئة **URL** - مقطع عنوان  
الأساسية. يجب أن تكون فريدة  
لحزمتك/مكونك الإضافي. سلسلة نصية  
الأساسي للمسار **URL** عنوان - **\$route**  
إما - **array \$args**. الذي تضيفه  
مجموعة من الخيارات لنقطة النهاية، أو  
مجموعة من المصفوفات لطرق متعددة  
إذا كان المسار - **bool \$override**  
موجودًا بالفعل، فهل يجب أن نتجاوزه؟  
التجاوزات الحقيقية، والدمج الخاطئ (مع  
التجاوز الأحداث في حالة وجود مفاتيح  
مكررة). الرد: صحيح عند النجاح، وباطل  
عند الخطأ.

<p><b>register_setting</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل الإعداد وبياناته.  <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية  <b>\$option_group</b> - اسم مجموعة الإعدادات. يجب أن يتوافق مع اسم مفتاح خيار القائمة البيضاء. تتضمن أسماء مفاتيح خيارات القائمة البيضاء الافتراضية "عام" و"مناقشة" و"قراءة"  <b>\$option_name</b> وسماها. سلسلة نصية  <b>array</b>. اسم خيار التعقيم والحفظ - البيانات المستخدمة لوصف <b>\$args</b> الإعداد عند التسجيل. "النوع" (سلسلة نصية)</p>
<p><b>register_sidebar</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ التعريف لشريط جانبي <b>array</b> واحد ويعيد المعرف. <b>البرامترات</b> مصفوفة أو سلسلة نصية من <b>\$args</b>. الوسائط للشريط الجانبي الجاري تسجيله <b>العودة:</b> تمت (سلسلة نصية) 'name'  إضافة معرف الشريط الجانبي إلى <b>\$wp_registered_sidebars</b> العمومي.</p>

<p><b>register_sidebar_widget</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل القطعة للشريط الجانبي مع التوافق مع الإصدارات السابقة.</p> <p><b>\$name</b> - <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>\$output_callback</b>. معرف القطعة القابل للاستدعاء - يتم تشغيله عند استدعاء عنصر واجهة المستخدم. سلسلة خيار عنصر <b>\$classname</b> نصية <b>Classname</b>. واجهة المستخدم <b>Classname</b>. معلمات \$ مختلطة - معلمات القطعة</p>
<p><b>register_sidebars</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء أشرطة جانبية <b>int \$number</b> - <b>البرامترات</b>: متعددة. <b>البرامترات</b> عدد الأشرطة الجانبية المراد إنشاؤها مصفوفة أو سلسلة - <b>array \$args</b> نصية من الوسائط لإنشاء شريط جانبي. "معرف" (سلسلة نصية)</p>



<p><b>register_taxonomy</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء أو تعديل كائن التصنيف. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية مفتاح التصنيف، يجب - <b>\$taxonomy</b> ألا يتجاوز 32 حرفاً. المصفوفة نوع الكائن أو - <b>\$object_type</b> مجموعة أنواع الكائنات التي يجب أن <b>\$args array</b>. يرتبط التصنيف بها مصفوفة أو سلسلة نصية استعلام من الوسائط لتسجيل التصنيف. 'التسميات' إذا <b>WP_Error</b>: (مصفوفة) <b>العودة</b> كانت هناك أخطاء.</p>
<p><b>register_taxonomy_for_object_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة تصنيف مسجل بالفعل إلى نوع الكائن. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - <b>\$taxonomy</b> اسم - <b>\$object_type</b> سلسلة نصية نوع الكائن. <b>العودة</b>: صحيح إذا نجح، خطأ إذا لم يكن.</p>

<p><code>register_term_meta</code></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل مفتاح التعريف للمصطلحات. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية التصنيف لتسجيل - <b>\$taxonomy</b> مفتاح تعريف له. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة لتسجيل مفتاح التعريف عبر جميع التصنيفات الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف - <b>\$meta_key</b> البيانات - <b>array \$args</b>. للتسجيل المستخدمة لوصف مفتاح التعريف عند <b>Register_meta()</b> التسجيل. راجع للحصول على قائمة بالوسائط المدعومة. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف بنجاح، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><code>register_theme_directory</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتسجيل دليل يحتوي على سمات. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية إما مسار نظام الملفات - <b>\$directory</b> الكامل إلى مجلد السمات أو مجلد داخل <b>WP_CONTENT_DIR</b> <b>العودة</b>:</p>

<p><b>register_uninstall_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين رابط إلغاء التثبيت للمكون الإضافي. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - ملف البرنامج المساعد. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - رد الاتصال الذي سيتم تشغيله عند استدعاء الخطاف. يجب أن تكون طريقة أو وظيفة ثابتة.</p>
<p><b>register_widget</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل معلمات عنصر واجهة إما - <b>string \$widget</b>: المستخدم أو مثل <b>WP_Widget</b> اسم فئة فرعية <b>WP_Widget</b>. لفئة فرعية</p>

<p><b>register_widget_control</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل رد الاتصال للتحكم في عنصر واجهة المستخدم لتخصيص <b>int \$name</b> - الخيارات. <b>البوامتوات</b> معرف الشريط الجانبي القابل <b>\$control_callback</b> للاستدعاء - رد اتصال للتحكم في عنصر واجهة المستخدم لعرض النموذج عرض القطعة - <b>int \$width</b> ومعالجته ارتفاع القطعة. - <b>int \$ height</b> معلمات \$ مختلطة - معلمات القطعة</p>
<p><b>registered_meta_key_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من تسجيل مفتاح التعريف. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية نوع الكائن. سلسلة - <b>\$object_type</b> مفتاح التعريف. - <b>\$meta_key</b> نصية <b>\$object_subtype</b> - سلسلة نصية النوع الفرعي لنوع الكائن. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف لنوع الكائن، ونوع الكائن الفرعي، إذا تم توفيره. خطأ إذا لم يكن كذلك</p>

<b>rel_canonical</b>	<b>rel=canonical</b> الوصف: المخرجات للاستعلامات الفردية.
<b>remove_accents</b>	الوصف يحول كافة أحرف التشكيل إلى <b>البرامترات</b> : السلسلة ASCII. أحرف النص الذي قد يحتوي - <b>\$string</b> النصية على أحرف مميزة الإرجاع: سلسلة نصية تمت تصفيتها بأحرف "لطيفة" مستبدلة.
<b>remove_action</b>	الوصف يزيل دالة من ربط الإجراء المحدد. تم ربط - <b>\$tag</b> البرامترات: سلسلة نصية ربط الإجراء الذي سيتم إزالة الوظيفة به القابل <b>\$function_to_remove</b> للاستدعاء - اسم الوظيفة التي يجب أولوية الوظيفة. - <b>int \$priority</b> إزالتها العودة: ما إذا كانت الوظيفة قد تمت إزالتها.
<b>remove_all_actions</b>	الوصف إزالة كافة الخطافات من الإجراء. الإجراء - <b>\$tag</b> البرامترات: سلسلة نصية <b>int</b> المراد إزالة الخطافات منه رقم الأولوية المراد إزالتها - <b>\$priority</b> منه. الإرجاع: صحيح عند الانتهاء.
<b>remove_all_filters</b>	الوصف قم بإزالة كافة الخطافات من <b>\$tag</b> المرشح. البرامترات: سلسلة نصية

	<p><b>int</b>. المرشح المراد إزالة الخطافات منه - رقم الأولوية المطلوب - <b>\$priority</b> - إزالته. الإرجاع: صحيح عند الانتهاء</p>
<b>remove_all_shortcodes</b>	<p><b>الوصف</b> مسح كافة الرموز القصيرة</p>
<b>remove_custom_backgr ound</b>	<p><b>الوصف</b> إزالة دعم الخلفية المخصصة. <b>العودة:</b> ما إذا كان قد تمت إزالة الدعم</p>
<b>remove_custom_image_ header</b>	<p><b>الوصف</b> إزالة دعم رأس الصورة. <b>العودة:</b> ما إذا كان قد تمت إزالة الدعم</p>
<b>remove_editor_styles</b>	<p><b>الوصف</b> يزيل كافة أوراق أنماط المحرر المرئي. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم تكن هناك أوراق أنماط لإزالتها</p>
<b>remove_filter</b>	<p><b>الوصف</b> يزيل دالة من خطاف مرشح <b>\$tag</b> محدد. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية تم ربط خطاف المرشح الذي سيتم إزالته <b>\$function_to_remove</b>. الوظيفة به القابل للاستدعاء - اسم الوظيفة التي أولوية - <b>int \$priority</b>. يجب إزالتها الوظيفة. <b>العودة:</b> ما إذا كانت الوظيفة موجودة قبل إزالتها</p>

<b>remove_image_size</b>	<p><b>الوصف</b> إزالة حجم الصورة الجديد. <b>\$name</b> - <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية حجم الصورة المراد إزالتها. <b>العودة</b>: صحيح إذا تمت إزالة حجم الصورة بنجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
<b>remove_menu_page</b>	<p><b>الوصف</b> إزالة قائمة الإدارة ذات المستوى الأعلى. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$menu_slug</b> - <b>العودة</b>: القائمة التي تمت إزالتها عند النجاح، خاطئة إذا لم يتم العثور عليها.</p>

remove\_meta\_box

**الوصف** يزيل مربع التعريف من شاشة واحدة أو أكثر. **البرامترات**: السلسلة النصية المستخدم) معرف مربع التعريف - \$id سلسلة. (لمربع التعريف "id" في السمة الشاشة أو الشاشات - \$screen نصية التي يظهر عليها مربع التعريف (مثل نوع المنشور أو "الرابط" أو "التعليق"). يقبل معرف شاشة واحد، أو كائن أو مجموعة من معرفات، WP\_Screen، - \$context الشاشة. سلسلة نصية السياق الموجود داخل الشاشة حيث تم ضبط المربع للعرض. تختلف السياقات من شاشة إلى أخرى. تشمل سياقات شاشة تحرير النشر على "عادي" و"جانبي" و"متقدم". تتضمن سياقات شاشة التعليقات "عادي" و"جانبي". تستخدم المربعات التعريفية للقوائم ("أقسام الأكوارديون) السياق "الجانبي".



<code>remove_option_update_handler</code>	<b>الوصف</b> إلغاء تسجيل الإعداد
<code>remove_option_whitelists</code>	<b>الوصف</b> يزيل قائمة الخيارات من القائمة البيضاء للخيارات. يعود
<code>remove_permastruct</code>	<b>الوصف</b> يزيل بنية الرابط الثابت. - <b>\$name</b> <b>البوامتوات</b> : السلسلة النصية اسم بنية الرابط الثابت
<code>remove_post_type_support</code>	<b>الوصف</b> إزالة الدعم لميزة من نوع المنشور. <b>البوامتوات</b> : السلسلة النصية نوع المنشور الذي تريد - <b>\$post_type</b> إزالة الميزة منه. سلسلة نصية الميزة التي تتم إزالتها - <b>\$feature</b>
<code>remove_query_arg</code>	<b>الوصف</b> يزيل عنصرًا أو عناصر من سلسلة نصية استعلام. <b>البوامتوات</b> : سلسلة مفتاح الاستعلام أو - <b>\$key</b> نصية - <b>bool \$query</b> . المفاتيح المراد إزالتها URL عنوان <b>false</b> عندما يستخدم الحالي. <b>العودة</b> : سلسلة نصية استعلام جديدة <b>URL</b>
<code>remove_rewrite_tag</code>	<b>الوصف</b> يزيل علامة إعادة الكتابة (%postname%). اسم - <b>\$tag</b> <b>البوامتوات</b> : السلسلة النصية علامة إعادة الكتابة.
<code>remove_role</code>	<b>الوصف</b> إزالة الدور، إذا كان موجودًا. اسم - <b>\$role</b> <b>البوامتوات</b> : سلسلة نصية الدور.

<p><b>remove_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل الخطاف للرمز القصير. علامة - \$tag <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية الرمز القصير لإزالة الخطاف.</p>
<p><b>remove_submenu_page</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة قائمة فرعية للمشرف. <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية سبيكة القائمة - \$menu_slug الرئيسية. سلسلة نصية سبيكة القائمة - \$submenu_slug الفرعية. <b>العودة</b>: القائمة الفرعية التي تمت إزالتها عند النجاح، خاطئة إذا لم يتم العثور عليها.</p>
<p><b>remove_theme_mod</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة اسم تعديل السمة من قائمة السمات الحالية. <b>البوامتقات</b>: سلسلة اسم تعديل السمة - \$name نصية</p>
<p><b>remove_theme_mods</b></p>	<p><b>الوصف</b> خيار إزالة تعديلات السمة للموضوع الحالي.</p>
<p><b>remove_theme_support</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسمح للموضوع بإلغاء تسجيل دعمه لميزة معينة <b>البوامتقات</b>: سلسلة الميزة التي تتم - \$feature نصية <b>العودة</b>: ما إذا تمت إزالة الميزة</p>

<p><code>remove_user_from_blog</code></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة مستخدم من مدونة.  <b>معرف</b> - <code>int \$user_id</code>: <b>البرامترات</b>  <b>int</b>.المستخدم الذي تقوم بإزالته  <b>معرف المدونة التي تقوم</b> - <code>\$blog_id</code>  <b>إزالة المستخدم منها</b>. سلسلة نصية إعادة  <b>تعيين \$</b> - المستخدم الذي سيتم إعادة  <b>تعيين المشاركات له</b>. يعود</p>
<p><code>render_block</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض كتلة واحدة في سلسلة  <b>نصية (اتش تى ام ال)</b>. <b>البرامترات</b>  <b>كائن كتلة واحد تم</b> - <code>array \$block</code>  <b>تحليله</b>. <b>العودة</b>: سلسلة نصية (اتش تى ام  <b>ال)</b> المقدمة</p>

request\_filesystem\_credentials

**الوصف** يعرض نموذجًا للمستخدم لطلب الخاصة به من أجل FTP/SSH تفاصيل الاتصال بنظام الملفات. **البامترات:**  
عنوان - **\$form\_post** السلسلة النصية لنشر النموذج إليه. سلسلة نصية URL نوع نظام الملفات المختار. - **\$type** خطأ منطقي **\$** - ما إذا كان الطلب الحالي قد فشل في الاتصال. سلسلة نصية المسار الكامل للدليل الذي - **\$context** تم اختباره ليكون قابلاً للكتابة. مصفوفة POST حقول - **\$extra\_fields** الإضافية التي سيتم التحقق من تضمينها **bool** في المنشور **\$allow\_relaxed\_file\_ownership** ما إذا كان سيتم السماح بكتابة - **p** المجموعة/العالم. **العودة:** صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.

<p><b>require_if_theme_supports</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من دعم السمة لميزة معينة قبل تحميل الوظائف التي تنفذها. <b>\$feature</b> - البرامترات: سلسلة نصية الميزة التي يتم فحصها. السلسلة النصية المسار إلى الملف. <b>العودة</b>: - <b>\$include</b> صحيح إذا كان السمة الحالية تدعم الميزة المتوفرة، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p><b>require_wp_db</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل ملف فئة قاعدة <b>\$wpdb global</b> البيانات وإنشاء مثيل</p>
<p><b>reset_mbstring_encoding</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة تعيين ترميز <b>mbstring</b> الداخلي إلى الترميز الذي قام المستخدمون بتعيينه مسبقاً.</p>
<p><b>reset_password</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعالج إعادة تعيين كلمة مرور <b>WP_User</b>: المستخدم. <b>البرامترات</b> سلسلة نصية المستخدم - <b>\$user</b> كلمة مرور جديدة - <b>\$new_pass</b> للمستخدم في نص عادي</p>
<p><b>rest_api_default_filters</b></p>	<p><b>REST API</b> <b>الوصف</b> يسجل مرشحات الافتراضية.</p>
<p><b>rest_api_init</b></p>	<p><b>الوصف</b>: تقوم السجلات بإعادة كتابة</p>

	(API) قواعد واجهة برمجة التطبيقات
rest_api_loaded	REST API الوصف يقوم بتحميل
rest_api_register_rewrites	الوصف يضيف قواعد إعادة كتابة REST.
rest_authorization_required_code	HTTP الوصف يقوم بإرجاع رمز خطأ السياقي لفشل التفويض. العودة: 401 إذا لم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول، 403 إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول
rest_cookie_check_errors	الوصف يتحقق من وجود أخطاء عند استخدام المصادقة المستندة إلى ملفات WP_Error: تعريف الارتباط. الوامترات خطأ من معالج مصادقة آخر، - \$result فارغ إذا كان علينا التعامل معه، أو قيمة: أخرى إذا لم يكن الأمر كذلك. العودة إذا كان ملف تعريف WP_Error الارتباط غير صالح، والنتيجة \$، وإلا تكون صحيحة.
rest_cookie_collect_status	الوصف يجمع حالة مصادقة ملف تعريف الارتباط.

<p><b>rest_do_request</b></p>	<p><b>REST الوصف</b> قم بإجراء طلب  <b>WP_REST_Request</b>: البرامترات  <b>\$request</b> - استجابة -  الراحة.</p>
<p><b>rest_ensure_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضمن أن وسيطات الطلب هي  كائن طلب (من أجل الاتساق).  <b>البرامترات</b>: طلب المصفوفة \$ - طلب  <b>REST</b>. التحقق. <b>العودة</b>: مثيل طلب</p>
<p><b>rest_ensure_response</b></p>	<p>هي <b>REST الوصف</b> يضمن أن استجابة  كائن استجابة (من أجل الاتساق).  <b>WP_Error \$response</b>: البرامترات  الاستجابة المراد التحقق منها. <b>العودة</b>: -  ، إذا أدت الاستجابة إلى حدوث خطأ  وإذا كانت الاستجابة، <b>WP_Error</b>  عبارة عن مثيل بالفعل، فسيتم إرجاع  وإلا فسيتم، <b>WP_HTTP_Response</b>.  <b>WP_REST_Response</b> إرجاع مثيل  جديد.</p>

<p><code>rest_filter_response_fields</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتصفية استجابة واجهة برمجة لتشمل فقط مجموعة (API) التطبيقات من حقول كائنات الاستجابة المدرجة في القائمة البيضاء. <b>البرامترات</b>  <b>WP_REST_Response</b>  <b>\$response</b> - يتم تقديم الاستجابة - <b>WP_REST_Server</b>.  <b>\$server</b> - مثيل <b>ResponseHandler</b> (عادةً <b>WP_REST_Server</b>).  <b>WP_REST_Request \$request</b> -  الطلب الذي تم استخدامه لإجراء الاستجابة الحالية. الإرجاع: الاستجابة التي سيتم تقديمها، وتم تقليصها لتحتوي على مجموعة فرعية من الحقول</p>
<p><code>rest_get_avatar_sizes</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أحجام البكسل للصور الرمزية. <b>العودة:</b> قائمة أحجام البكسل للصور الرمزية. الافتراضي [ 24, 48, 96 ]</p>
<p><code>rest_get_avatar_urls</code></p>	<p>للصورة <b>URL الوصف</b> يسترد عناوين الرمزية بأحجام مختلفة. <b>البرامترات</b></p>



	<p><b>Gravatar</b> - المختلط <code>\$id_or_email</code> الخاص به. يقبل <b>URL</b> لاسترداد عنوان <b>Gravatar md5</b>، أو تجزئة <code>user_id</code>، أو البريد الإلكتروني للمستخدم، أو كائن <code>WP_User</code>، أو <code>WP_Post</code>، أو كائن <code>WP_Comment</code>. <b>العودة:</b> <code>\$urls</code> كائن <code>Gravatar url</code> لكل حجم.</p>
<code>rest_get_date_with_gmt</code>	<p><b>الوصف</b> يوزع التاريخ إلى ما يعادله محليًا <b>MySQL</b>. بتنسيق وقت وتاريخ <b>UTC</b>، والطابع <code>\$date</code> - <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <code>bool \$is_utc</code> - <b>RFC3339</b> الزمني ما إذا كان يجب تفسير التاريخ المقدم <b>العودة:</b> سلاسل وقت <b>UTC</b> على أنه بتنسيق وقت <b>UTC</b>، التاريخ المحلية و فارغة <code>MySQL (Ymd H:i:s)</code>، عند الفشل.</p>
<code>rest_get_server</code>	<p><b>REST</b> <b>الوصف</b> يسترد مثل خادم <b>REST</b> الحالي. <b>العودة:</b> مثل خادم</p>
<code>rest_get_url_prefix</code>	<p>لأي مورد <b>URL</b> <b>الوصف</b> يسترد بادئة <b>العودة:</b> البادئة <b>API</b>.</p>
<code>rest_handle_deprecated_argument</code>	<p>يعالج <b>الوصف</b> أخطاء <code>_deprecated_argument()</code>. <b>\$function</b> - <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية الوظيفة التي تم استدعاؤها. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير. <code>\$message</code> - سلسلة نصية الإصدار <code>\$</code> - الإصدار</p>
<code>rest_handle_deprecated_function</code>	<p><b>الوصف</b> يعالج أخطاء <code>_deprecated_function()</code>. <b>\$function</b> - <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية الوظيفة التي تم استدعاؤها. سلسلة نصية</p>

	<p>استبدال \$ - الوظيفة التي كان ينبغي استدعاؤها. سلسلة نصية الإصدار \$ - الإصدار.</p>
<p><code>rest_handle_options_request</code></p>	<p><b>OPTIONS الوصف</b> يعالج طلبات لل خادم. <b>البومات</b>: استجابة \$ مختلطة - الاستجابة الحالية، إما استجابة أو فارغة للإشارة إلى التميري.</p> <p><b>WP_REST_Server \$handler</b> - عادةً <b>ResponseHandler</b> مثل <b>WP_REST_Server</b>).</p> <p><b>WP_REST_Request \$request</b> - الطلب الذي تم استخدامه لإجراء الاستجابة الحالية. <b>العودة</b>: استجابة معدلة، إما استجابة أو فارغة للإشارة إلى التميري.</p>
<p><code>rest_is_boolean</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كانت القيمة المعطاة <b>bool</b>: تشبه القيمة المنطقية. <b>البومات</b> القيمة التي يتم <b>\$maybe_bool</b> تقييمها. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان منطقياً، وإلا فهو خطأ.</p>

<p><code>rest_is_field_included</code></p>	<p><b>الوصف</b> بالنظر إلى مجموعة من الحقول المطلوب تضمينها في الاستجابة، والتي قد يكون بعضها متداخلاً. تحدد الحقول ما إذا كان يجب تضمين الحقل المقدم في نص الاستجابة. <b>البرامترات</b>: حقل السلسلة النصية \$ - حقل لاختبار إدراجه في نص الاستجابة. حقل المصفوفة \$ - مصفوفة من حقول السلسلة النصية التي تدعمها نقطة النهاية. <b>العودة</b>: هل سيتم تضمين الحقل أم لا.</p>
<p><code>rest_is_ip_address</code></p>	<p><b>IP الوصف</b> يحدد ما إذا كان عنوان IP صالحًا. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية صالح، وإلا <b>العودة</b>: عنوان IP. عنوان فهو خطأ.</p>
<p><code>rest_output_link_header</code></p>	<p><b>REST الوصف</b> يرسل رأس ارتباط لـ API.</p>
<p><code>rest_output_link_wp_header</code></p>	<p><b>REST الوصف</b> يقوم بإخراج علامة رابط في رأس الصفحة API.</p>
<p><code>rest_output_rsd</code></p>	<p><b>REST URL الوصف</b> يضيف عنوان WP RSD إلى نقطة نهاية API.</p>

<p><b>rest_parse_date</b></p>	<p>إلى طابع RFC3339 <b>الوصف</b> يوزع وقت <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية Unix. الزمني RFC3339. الطابع الزمني - <b>\$date</b>. ما إذا كان سيتم - <b>bool \$force_utc</b> بدلاً من UTC فرض المنطقة الزمنية استخدام المنطقة الزمنية للطابع الزمني. <b>العودة</b>: الطابع الزمني يونس</p>
<p><b>rest_parse_request_arg</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحليل وسيطة الطلب بناءً على: التفاصيل المسجلة في المسار. يعود</p>
<p><b>rest_preload_api_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلحاق نتيجة الطلب الداخلي بـ <b>REST API</b> المسبق للبيانات المراد إرفاقها بالصفحة. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة مذكرة \$ - تقليل مسار - <b>\$path</b> المجمع. سلسلة نصية <b>REST API</b> المسبق. <b>العودة</b>: <b>REST API</b> تعديل تقليل تراكم</p>

<p><b>rest_sanitize_boolean</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتغيير قيمة تشبه القيمة المنطقية إلى القيمة المنطقية المناسبة. <b>البوامتوات</b>: القيمة المنطقية \$ - القيمة التي يتم تقييمها. <b>العودة</b>: إرجاع القيمة المنطقية المناسبة المرتبطة.</p>
<p><b>rest_sanitize_request_arg</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتطهير وسيطة الطلب بناءً على التفاصيل المسجلة في المسار. <b>يعود</b>:</p>
<p><b>rest_sanitize_value_from_schema</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتطهير القيمة بناءً على المخطط. <b>البوامتوات</b>: قيمة \$ مختلطة - <b>array \$args</b>. القيمة المراد تقييمها مصفوفة المخطط لاستخدامها في التقييم. <b>يعود</b>:</p>

<p><code>rest_send_allow_header</code></p>	<p><b>الوصف</b> يرسل رأس "السماح" لتوضيح جميع الطرق التي يمكن إرسالها إلى المسار الحالي. <b>البوامتوات</b>:  <b>WP_REST_Response</b>  <b>\$response</b> - يتم تقديم الاستجابة -  <b>WP_REST_Server</b>. الحالية  <b>\$server</b> - مثيل  <b>ResponseHandler</b> (عادةً <b>WP_REST_Server</b>).  <b>WP_REST_Request \$request</b> -  الطلب الذي تم استخدامه لإجراء الاستجابة الحالية. <b>العودة</b>: الاستجابة التي سيتم تقديمها، مع رأس "السماح" إذا كان المسار يحتوي على طرق مسموح بها.</p>
<p><code>rest_send_cors_headers</code></p>	<p><b>الوصف</b> يرسل رؤوس مشاركة الموارد عبر الأصل مع طلبات واجهة برمجة التطبيقات. <b>البوامتوات</b>: قيمة \$ مختلطة - بيانات الاستجابة. <b>العودة</b>: بيانات الاستجابة.</p>
<p><code>rest_url</code></p>	<p>إلى نقطة <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية. <b>REST</b> نهاية مخطط السلسلة. <b>REST</b> مسار \$ - مسار النصية \$ - مخطط التعقيم. <b>العودة</b>: عنوان الكامل إلى نقطة النهاية <b>URL</b>.</p>

<p><b>rest_validate_request_arg</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة وسيطة الطلب بناءً على التفاصيل المسجلة في المسار. يعود:</p>
<p><b>rest_validate_value_from_schema</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة القيمة بناءً على المخطط. <b>البوامتات</b>: قيمة \$ مختلطة - القيمة المطلوب التحقق من مصفوفة - <b>array \$args</b>. صحتها المخطط المستخدمة للتحقق من الصحة. اسم المعلمة - <b>\$param</b> سلسلة نصية: المستخدمة في رسائل الخطأ. يعود:</p>
<p><b>restore_current_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باستعادة المدونة الحالية، بعد <b>العودة</b>. <b>Switch_to_blog()</b> استدعاء صحيح عند النجاح، خطأ إذا كنا موجودين بالفعل في المدونة الحالية.</p>
<p><b>restore_current_locale</b></p>	<p><b>الوصف</b> يستعيد الترجمات وفقاً للغة الأصلية. <b>العودة</b>: لغة عند النجاح، خطأ عند الخطأ.</p>
<p><b>restore_previous_locale</b></p>	<p><b>الوصف</b> يستعيد الترجمات وفقاً للغة المحلية السابقة. <b>العودة</b>: لغة عند النجاح، خطأ عند الخطأ.</p>

<p><b>resume_plugin</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحاول استئناف مكون إضافي <b>\$plugin</b> واحد. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية مكون إضافي واحد للاستئناف. سلسلة - <b>URL</b> نصية إعادة التوجيه \$ - عنوان لإعادة التوجيه إليه. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، خطأ إذا لم يتم إيقاف المكون عند <b>WP_Error</b>، الإضافي \$ مؤقتاً الفشل.</p>
<p><b>resume_theme</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحاول استئناف موضوع واحد. <b>\$theme</b> <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية سمة واحدة للاستئناف. سلسلة نصية لإعادة <b>URL</b> إعادة التوجيه \$ - عنوان التوجيه إليه. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، مؤقتاً <b>\$theme</b> خطأ إذا لم يتم إيقاف <b>WP_Error</b> عند الفشل.</p>
<p><b>retrieve_password</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتعامل مع إرسال بريد إلكتروني لاسترجاع كلمة المرور إلى المستخدم. الإرجاع: صحيح: عند الانتهاء على خطأ <b>WP_Error</b></p>
<p><b>retrieve_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابحث عن عناصر واجهة المستخدم "المفقودة"، والتي يجب</p>



	<p>تشغيلها على الأقل عند كل تغيير للموضوع. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$theme_changed</b> - ما إذا كان السمة قد تم تغييرها كقيمة منطقية. تؤدي قيمة "التخصيص" إلى تأجيل التحديثات الخاصة بأداة التخصيص. <b>العودة</b>: تحديث عناصر واجهة المستخدم للأشرطة الجانبية.</p>
<b>revoke_super_admin</b>	<p><b>الوصف</b> يلغي امتيازات المشرف المتميز. معرف <b>int \$user_id</b>: <b>البرامترات</b> امتيازات المشرف المتميز للمستخدم الذي سيتم إبطاله. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل. يمكن أن يفشل هذا عندما يكون البريد الإلكتروني للمستخدم هو البريد الإلكتروني لمشرف الشبكة أو عندما يتم تحديد العمومي <b>\$super_admins</b>.</p>
<b>rewind_posts</b>	<p>وصف الترجيع المشاركات الحلقة</p>
<b>rich_edit_exists</b>	<p><b>TinyMCE</b> <b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان متاحًا أم لا. <b>العودة</b>: ما إذا كان موجودًا <b>TinyMCE</b>.</p>
<b>rsd_link</b>	<p><b>الوصف</b> عرض الارتباط إلى نقطة نهاية <b>Real Simple Discovery</b> خدمة.</p>
<b>rss2_site_icon</b>	<p><b>RSS2</b> <b>الوصف</b> يعرض رمز الموقع في</p>
<b>rss_enclosure</b>	<p>للمنشور <b>RSS</b> <b>الوصف</b> عرض حاوية الحالي.</p>
<b>safecss_filter_attr</b>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية سمة النمط المضمنة وإزالة القواعد غير المسموح - <b>\$css</b> بها. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية</p>

	<p>سلسلة <b>CSS</b>. سلسلة نصية من قواعد نصية \$ مهملة - غير مستخدمة. <b>العودة:</b> سلسلة نصية تمت تصفيتها من قواعد <b>CSS</b>.</p>
<b>sanitize_bookmark</b>	<p><b>الوصف</b> يعقم جميع حقول الإشارات <b>stdClass</b>: المرجعية <b>البوامتوات</b> سلسلة نصية صف - <b>\$bookmark</b> كيفية - <b>\$context</b> الإشارة المرجعية تصفية الحقول <b>العودة:</b> نفس نوع الإشارة المرجعية \$ ولكن مع تعقيم الحقول.</p>
<b>sanitize_bookmark_field</b>	<p><b>الوصف</b> يعقم حقل الإشارة المرجعية. <b>البوامتوات:</b> حقل السلسلة النصية \$ - حقل الإشارة المرجعية. قيمة \$ مختلطة - <b>int</b>. قيمة حقل الإشارة المرجعية معرف الإشارة - <b>\$bookmark_id</b> - <b>\$context</b> المرجعية. سلسلة نصية أو "raw" كيفية تصفية قيمة الحقل. يقبل أو "js" أو "attribute" أو "edit" <b>العودة:</b> القيمة "display" أو "db" التي تمت تصفيتها.</p>

<p><b>sanitize_category</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعقم بيانات الفئة بناءً على السياق. <b>البرامترات</b>: فئة الكائن \$ - سلسلة <b>\$context</b> - نصية بيانات الفئة - الافتراضي هو "العرض". الإرجاع: نفس نوع فئة \$ مع البيانات المعقمة للاستخدام الآمن.</p>
<p><b>sanitize_category_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتعقيم البيانات في حقل مفتاح فئة واحدة. <b>البوامترات</b>: سلسلة مفتاح الفئة لتطهير قيمة - <b>\$field</b> نصية <b>\$int</b> المختلطة - قيمة الفئة لتطهير سلسلة نصية معرف الفئة - <b>\$cat_id</b> ما هو المرشح الذي سيتم - <b>\$context</b> وما "display"، "raw"، استخدامه إلى ذلك. الإرجاع: نفس نوع القيمة \$ بعد \$. أن يتم تطهير القيمة</p>
<p><b>sanitize_comment_cookies</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير ملفات تعريف الارتباط المرسل إلى المستخدم بالفعل.</p>

<p><b>sanitize_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل كافة الأحرف غير المسموح بها في البريد الإلكتروني. <b>البرامترات:</b> عنوان البريد - \$email سلسلة نصية الإلكتروني المراد تصفيته. <b>العودة:</b> عنوان البريد الإلكتروني الذي تمت تصفيته.</p>
<p><b>sanitize_file_name</b></p>	<p><b>الوصف</b> لتطهير اسم الملف، واستبدال المسافات البيضاء بشرطات. <b>البرامترات:</b> اسم الملف - \$filename سلسلة نصية المراد تعقيمه الإرجاع: اسم الملف المعقم</p>
<p><b>sanitize_hex_color</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطهر اللون السداسي. يعود</p>
<p><b>sanitize_hex_color_no_hash</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعقم اللون السداسي بدون تجزئة. <b>sanitize_hex_color()</b> استخدم <b>عندما يكون ذلك ممكناً. يعود</b></p>

<p><b>sanitize_html_class</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير اسم فئة (اتش تي ام ال) للتأكد من أنه يحتوي على أحرف صالحة فقط. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية اسم الفئة المراد تعقيمها - <b>\$class</b> القيمة التي سيتم - <b>string \$fallback</b> إرجاعها إذا انتهى التعقيم كسلسلة نصية فارغة. الافتراضيات إلى سلسلة نصية فارغة. <b>العودة</b>: القيمة المعقمة</p>
<p><b>sanitize_key</b></p>	<p><b>الوصف</b> يظهر مفتاح السلسلة النصية. سلسلة - <b>\$key</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية نصية مفتاح <b>العودة</b>: مفتاح معقم</p>

<p><b>sanitize_meta</b></p>	<p>وصف تطهير القيمة التعريفية. <b>البرامترات:</b>  مفتاح - <b>\$meta_key</b> سلسلة نصية  المختلط - <b>\$meta_value</b>. التعريف  القيمة التعريفية المراد تعقيمها. سلسلة  نوع الكائن - <b>\$object_type</b> نصية  الذي تم تسجيل التعريف عليه. سلسلة  النوع - <b>\$object_subtype</b> نصية  الفرعي لنوع الكائن. <b>العودة:</b> قيمة  المعقمة <b>\$meta_value</b>.</p>
<p><b>sanitize_mime_type</b></p>	<p><b>البرامترات:</b> mime الوصف تعقيم نوع  نوع - <b>\$mime_type</b> سلسلة نصية  معقم mime <b>العودة:</b> نوع Mime</p>
<p><b>sanitize_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير قيم الخيارات  المختلفة بناءً على طبيعة الخيار.  - <b>\$option</b> البرامترات: سلسلة نصية  اسم الخيار. قيمة السلسلة النصية <b>\$</b> -  القيمة غير المصححة. <b>العودة:</b> القيمة  المعقمة.</p>
<p><b>sanitize_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> تطهير كل حقل آخر. <b>البرامترات:</b>  سلسلة نصية كائن النشر - <b>\$post</b> الكائن  كيفية تعقيم - <b>\$context</b> أو المصفوفة</p>

	<p>حقول النشر. يقبل "الخام" أو "التحرير" أو "ديسبيل" أو "العرض". <b>العودة:</b> كائن (النشر أو المصفوفة التي تم تعقيمها الآن (\$post) ستكون من نفس نوع).</p>
<p><b>sanitize_post_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> تعقيم حقل النشر بناءً على \$field السياق. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية اسم حقل كائن النشر. قيمة \$ مختلطة - - int \$post_id - قيمة كائن النشر معرف المشاركة. سلسلة نصية كيفية تطهير حقول النشر. - \$context "db" و "edit" و "raw" يبحث عن "display" و "attribute" و "js". <b>العودة:</b> القيمة المعقمة</p>
<p><b>sanitize_sql_orderby</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضمن أن السلسلة النصية عبارة عن جملة "ترتيب حسب" صالحة في <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية SQL. يتم التحقق من صحة \$orderby - <b>Return:</b> الترتيب حسب الجملة إذا كان صالحًا، ويُرجع خطأً \$orderby بخلاف ذلك.</p>

**sanitize\_term**

**الوصف** تعقيم المصطلح جميع الحقول.  
- **\$term** **البوامترات**: المصفوفة  
المصطلح المراد التحقق منه. سلسلة  
اسم التصنيف - **\$taxonomy** نصية  
المطلوب استخدامه. سلسلة نصية  
السياق الذي سيتم فيه - **\$context**  
تطهير المصطلح. يقبل "تحرير" أو  
"js" "ديسبيل" أو "عرض" أو "سمة" أو  
**العودة**: مصطلح مع تطهير جميع الحقول



<p><b>sanitize_term_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بمسح قيمة الحقل في المصطلح بناءً على السياق. <b>البرامترات:</b> حقل المصطلح - <b>\$field</b> سلسلة نصية - <b>\$value</b> المراد تعقيمه. سلسلة نصية - <b>int</b>. ابحث عن قيمة هذا المصطلح معرف المصطلح. سلسلة - <b>\$term_id</b> نصية التصنيف <b>\$</b> - اسم التصنيف. السياق الذي - <b>\$context</b> سلسلة نصية سيتم فيه تعقيم حقل المصطلح. يقبل "تحرير" أو "ديسبيل" أو "عرض" أو <b>العودة:</b> حقل معقم. "js" "سمة" أو</p>
<p><b>sanitize_text_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير سلسلة نصية من إدخال المستخدم أو من قاعدة البيانات. سلسلة - <b>\$str</b> <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية نصية للتعقيم. <b>العودة:</b> سلسلة نصية معقمة.</p>
<p><b>sanitize_textarea_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير سلسلة نصية متعددة الأسطر من إدخال المستخدم أو من قاعدة البيانات. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية - <b>\$str</b> سلسلة نصية للتعقيم. <b>العودة:</b> سلسلة نصية معقمة.</p>

<p><b>sanitize_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير العنوان، أو إرجاع <b>string</b>: عنوان احتياطي. <b>البوامتوات</b> السلسلة النصية المراد تطهيرها. - <b>\$title</b> - <b>\$fallback_title</b> السلسلة النصية فارغاً <b>\$title</b> عنوان يُستخدم إذا كان العملية التي يتم <b>string \$context</b> - من خلالها تعقيم السلسلة النصية <b>العودة</b>: السلسلة النصية المعقمة</p>
<p><b>sanitize_title_for_query</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير العنوان من خلال <b>string</b>: سياق "الاستعلام". <b>البوامتوات</b> السلسلة النصية المراد تطهيرها. - <b>\$title</b> . <b>العودة</b> : الوتر المطهر</p>
<p><b>sanitize_title_with_dashes</b></p>	<p><b>الوصف</b> لتطهير العنوان، واستبدال المسافات البيضاء وبعض الأحرف الأخرى بشرطات. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية العنوان المراد تطهيره. السلسلة - <b>\$title</b> . غير مستخدمة - <b>\$raw_title</b> النصية العملية التي يتم <b>string \$context</b> - من خلالها تعقيم السلسلة النصية. <b>العودة</b>: العنوان المطهر</p>
<p><b>sanitize_trackback_urls</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> قم بتطهير عناوين المنفصلة للمسافة أو السطر والتي يتم استخدامها لإرسال عمليات التتبع.</p>

	<p><b>\$to_ping</b> البرامترات: السلسلة النصية مفصولة بمسافة أو حرف URL عناوين التي تبدأ URL الإرجاع: عناوين مفصولة، <b>https</b> أو <b>http</b> ببروتوكول بحرف إرجاع.</p>
<p><b>sanitize_url</b></p>	<p>لاستخدام <b>esc_url()</b> الوصف ينفذ قاعدة البيانات أو إعادة التوجيه. عنوان <b>\$url</b> البرامترات: سلسلة نصية <b>array</b>. المراد تنظيفه URL مجموعة من <b>\$protocols</b> البروتوكولات المقبولة. <b>العودة</b>: عنوان الذي تم تنظيفه URL</p>
<p><b>sanitize_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير اسم المستخدم، وإزالة الأحرف غير الآمنة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم المستخدم <b>\$</b> - اسم المستخدم في حالة <b>\$strict</b> <b>bool</b>. المراد تطهيره التعيين، يقتصر اسم المستخدم <b>\$</b> على أحرف محددة. <b>العودة</b>: اسم المستخدم المعقم، بعد المرور عبر المرشحات</p>

<p><b>sanitize_user_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتطهير حقل المستخدم بناءً على السياق. <b>البوامتات</b>: سلسلة نصية اسم حقل كائن المستخدم. - <b>\$field</b> قيمة \$ مختلطة - قيمة كائن المستخدم معرف المستخدم. - <b>int \$user_id</b> كيفية تطهير - <b>\$context</b> سلسلة نصية "raw" حقول المستخدم. يبحث عن "display" و "db" و "edit" و <b>العودة</b>: القيمة. "js" و "attribute" و المعقمة.</p>
<p><b>sanitize_user_object</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتطهير كل حقل مستخدم. <b>البوامتات</b>: كائن المستخدم \$ - سياق كائن المستخدم أو سلسلة نصية المصفوفة \$ - كيفية تعقيم حقول المستخدم. <b>العودة</b>: كائن المستخدم أو المصفوفة التي تم تنظيفها الآن (ستكون من نفس نوع المستخدم \$)</p>
<p><b>saveDomDocument</b></p>	<p>في ملف XML <b>الوصف</b> يحفظ مستند</p>

<code>save_mod_rewrite_rules</code>	<b>htaccess الوصف</b> يقوم بتحديث ملف القواعد الحالية إذا كان قابلاً للكتابة. <b>العودة:</b> صحيح عند نجاح الكتابة، خطأ عند الفشل. فارغة في المواقع المتعددة.
<code>screen_icon</code>	<b>الوصف</b> يعرض رمز الشاشة.
<code>screen_layout</code>	<b>الوصف</b> إرجاع خيارات تخطيط الشاشة.
<code>screen_meta</code>	<b>الوصف</b> يعرض تعليمات الشاشة.
<code>screen_options</code>	<b>الوصف</b> إرجاع خيارات الشاشة لكل صفحة.
<code>script_concat_settings</code>	<b>الوصف</b> تحديد إعدادات التسلسل والضغط للبرامج النصية والأنماط.
<code>search_theme_directories</code>	<b>الوصف</b> ابحث في جميع أدلة السمات المسجلة عن السمات الكاملة والصالحة. ما إذا كان <b>bool \$force</b> : <b>البرامترات</b> سيتم فرض فحص دليل جديد. الافتراضيات خطأ. <b>العودة:</b> تم العثور على سمات صالحة
<code>seems_utf8</code>	<b>الوصف</b> يتحقق لمعرفة ما إذا كانت <b>utf8</b> . السلسلة النصية مشفرة بـ <b>\$str</b> : <b>البرامترات</b> : السلسلة النصية السلسلة النصية التي سيتم التحقق منها يناسب <b>\$str</b> الإرجاع: صحيح إذا كان. وإلا فهو خطأ، <b>UTF-8</b> نموذج

selected

**الوصف** يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام ال) المحددة. **البرامترات:** تم تحديد \$ مختلط - إحدى القيم المراد مقارنتها بـ مختلط - (صحيح) القيمة \$current الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم صدق - bool \$echo السلسلة النصية أو إرجاعها فقط **العودة:** سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة

<p><code>self_admin_url</code></p>	<p>لمنطقة URL الوصف يسترد عنوان الإدارة إما للموقع الحالي أو للشبكة حسب السياق. البرامترات: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان الخاص بالمسؤول. سلسلة نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب استخدامه. الافتراضي الذي يتبع ، "admin" هو <code>force_ssl_admin()</code> و <code>is_ssl()</code>. لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير URL هذه المخططات. العودة: رابط للمسؤول مع المسار الاختياري الملحق.</p>
<p><code>self_link</code></p>	<p>الوصف اعرض رابط الخلاصة المعروضة XSS. حاليًا بطريقة آمنة.</p>
<p><code>send_confirmation_on_profile_email</code></p>	<p>الوصف أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند محاولة تغيير عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.</p>
<p><code>send_frame_options_header</code></p>	<p>للحد من HTTP الوصف أرسل رأس عرض الصفحات على نفس إطارات <code>iframe</code> الأصلية.</p>

<b>send_nosniff_header</b>	لتعطيل HTTP <b>الوصف</b> أرسل رأس التعرف على نوع المحتوى في المتصفحات التي تدعمه.
<b>send_origin_headers</b>	<b>Access-Control-Allow-Origin</b> <b>الوصف</b> أرسل والرؤوس ذات الصلة إذا كان الطلب الحالي من أصل مسموح به الأصلي إذا <b>URL</b> يُرجع عنوان <b>Return:</b> تم إرسال الرؤوس. إرجاع خطأ إذا لم يتم إرسال الرؤوس.
<b>separate_comments</b>	<b>الوصف</b> يفصل مصفوفة من التعليقات في مصفوفة مرتبطة بنوع التعليق. <b>WP_Comment[]</b> : <b>البوامتوات</b> مجموعة من <b>\$comments</b> - التعليقات <b>العودة:</b> مجموعة من التعليقات ذات المفاتيح بواسطة <b>comment_type</b> .
<b>set_current_screen</b>	<b>الوصف</b> تعيين كائن الشاشة الحالي المختلط - <b>\$hook_name</b> : <b>البوامتوات</b> اسم الخطاف (المعروف أيضًا باسم لاحقة الخطاف) المستخدم لتحديد الشاشة، أو كائن شاشة موجود.
<b>set_current_user</b>	<b>الوصف</b> يغير المستخدم الحالي حسب <b>int \$id</b> - المعرف أو الاسم. <b>البوامتوات</b> معرف المستخدم. السلسلة النصية <b>\$name</b> - إرجاع اسم المستخدم الخاص بالمستخدم: إرجاع <b>wp_set_current_user()</b>
<b>set_post_format</b>	<b>الوصف</b> تعيين تنسيق لمنشور <b>البوامتوات</b> المنشور الذي سيتم تعيينه - <b>int \$post</b>



	<p>تنسيق له. سلسلة نصية تنسيق \$ - تنسيق لتعيينه. استخدم سلسلة نصية أو مصفوفة فارغة لإزالة كافة التنسيقات من المنشور. عند حدوث خطأ. <b>WP_Error</b>: <b>العودة</b> مجموعة من معرفات المصطلحات المتأثرة عند النجاح.</p>
<b>set_post_thumbnail</b>	<p><b>الوصف</b> يضبط الصورة المصغرة للمنشور (الصورة المميزة) للمنشور المحدد. معرف النشر أو - <b>int \$post</b>: <b>البوامتوات</b> كائن النشر حيث يجب إرفاق الصورة - <b>int \$thumbnail_id</b>. المصغرة الصورة المصغرة المراد إرفاقها. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<b>set_post_thumbnail_size</b>	<p><b>الوصف</b> يسجل حجم الصورة للصورة <b>int</b>: المصغرة للمنشور. <b>البوامتوات</b> <b>int</b> عرض الصورة بالبكسل - <b>\$width</b> ارتفاع الصورة بالبكسل - <b>\$height</b> ما إذا كان سيتم قص - <b>bool \$crop</b> الصور حسب العرض والارتفاع المحددين أو تغيير حجمها. يمكن للمصفوفة تحديد موضع منطقة الاقتصاص.</p>
<b>set_post_type</b>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث نوع المنشور لمعرفة <b>int \$post_id</b>: المنشور. <b>البوامتوات</b> معرف النشر لتغيير نوع المنشور. الافتراضي 0. سلسلة نصية نوع المنشور. يقبل - <b>\$post_type</b> "منشور" أو "صفحة" على سبيل المثال لا الحصر. <b>العودة</b>: تم تغيير عدد الصفوف. يجب أن يكون 1 للنجاح و0 للفشل.</p>
<b>set_query_var</b>	<p>وصف تعيين متغير الاستعلام. <b>البوامتوات</b>:</p>

	<p>مفتاح متغير - \$var سلسلة نصية للاستعلام. قيمة \$ مختلطة - قيمة متغيرة للاستعلام.</p>
<p><b>set_screen_options</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحفظ خيار عدد الصفوف عند إدراج المنشورات والصفحات والتعليقات وما إلى ذلك</p>
<p><b>set_site_transient</b></p>	<p><b>الوصف</b> تعيين/تحديث قيمة الموقع العابر. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية اسم عابر. من المتوقع - \$transient يجب أن يكون طوله SQL. ألا يتم تجاوز 167 حرفاً أو أقل. قيمة \$ مختلطة - قيمة SQL. عابرة. من المتوقع ألا يتم تجاوز الوقت حتى انتهاء - int \$expiration الصلاحية بالثواني. الافتراضي 0 (بدون انتهاء الصلاحية). <b>العودة</b>: خطأ إذا لم يتم تعيين القيمة وصحيح إذا تم تعيين القيمة.</p>
<p><b>set_theme_mod</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث قيمة تعديل السمة للموضوع الحالي. <b>البوامتوات</b>: سلسلة اسم تعديل السمة. - \$name نصية قيمة \$ مختلطة - قيمة تعديل السمة.</p>

**set\_transient**

**الوصف** تعيين/تحديث قيمة عابر.

**البرامترات:** السلسلة النصية

اسم عابر. من المتوقع - **\$transient**

يجب أن يكون طوله **SQL**. ألا يتم تجاوز

**172** حرفاً أو أقل. قيمة **\$** مختلطة - قيمة

عابرة. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا

كانت غير عددية. من المتوقع ألا يتم

- **\$expiration** **SQL.int** تجاوز

الوقت حتى انتهاء الصلاحية بالثواني.

الافقراضي **0** (بدون انتهاء الصلاحية).

**العودة:** خطأ إذا لم يتم تعيين القيمة

وصحيح إذا تم تعيين القيمة

<p><b>set_url_scheme</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> يضبط المخطط لعنوان عنوان <b>\$url</b> - <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المطلق الذي يتضمن سلسلة نصية <b>URL</b> مخطط لإعطاء <b>\$scheme</b> مخطط أو، "https" أو، "http" حالياً <b>\$url</b>. أو، "login_post" أو، "login" أو، "rest" أو، "relative" أو، "admin" أو، <b>\$url URL</b> <b>العودة</b>: null، أو، "rpc" أو مع المخطط المختار.</p>
<p><b>set_user_setting</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة أو تحديث إعداد واجهة المستخدم. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية اسم الإعداد. قيمة السلسلة <b>\$name</b> النصية <b>\$</b> - قيمة الإعداد. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تعيينه بنجاح، خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا تعذر إنشاء المستخدم الحالي.</p>

<p><b>settings_errors</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض أخطاء الإعدادات المسجلة بواسطة <b>add_settings_error()</b>.  <b>\$setting</b> - <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية عنوان ثابت لإعداد معين تريد أخطاءه ما إذا كان سيتم - <b>bool \$sanitize</b> إعادة تعقيم قيمة الإعداد قبل إرجاع  <b>bool \$hide_on_update</b> - الأخطاء إذا تم التعيين على "صحيح"، فلن تظهر الأخطاء إذا تم إرسال صفحة الإعدادات بالفعل.</p>
<p><b>settings_fields</b></p>	<p>والإجراء،، <b>nonce</b> <b>الوصف</b> إخراج الحقول لصفحة الإعدادات. <b>Option_page</b> و <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية اسم مجموعة - <b>\$option_group</b> الإعدادات. يجب أن يتطابق هذا مع اسم المجموعة المستخدم في <b>Register_setting()</b>.</p>
<p><b>setup_postdata</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعداد بيانات النشر العالمية. <b>WP_Post \$post</b> - <b>البوامتقات</b> مثل أو معرف/كائن النشر. <b>WP_Post</b> الإرجاع: صحيح عند الانتهاء</p>

<p><b>setup_userdata</b></p>	<p>للمستخدم <b>vars الوصف</b> قم بإعداد <b>int:العالمي. البوامتقات</b>  <b>\$for_user_id</b> - معرف المستخدم  <b>0</b> لإعداد البيانات العالمية. الافتراضي</p>
<p><b>shortcode_atts</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بدمج سمات المستخدم مع السمات المعروفة و<b>قم بملء الإعدادات الافتراضية عند الحاجة. البوامتقات:</b>  <b>مجموعة أزواج \$</b> - القائمة الكاملة للسمات المدعومة و<b>افتراضياتها. مصفوفة السمات المحددة من قبل \$atts</b> المستخدم في علامة الرمز القصير. سلسلة اسم الرمز القصير، <b>\$shortcode</b> نصية المقدم للسياق لتمكين التصفية. <b>العودة:</b> قائمة السمات المجمعة والمفلترة</p>
<p><b>shortcode_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان يوجد رمز قصير مسجل <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية <b>\$tag</b> باسم علامة الرمز القصير المراد التحقق - <b>\$tag</b> منها. <b>العودة:</b> ما إذا كان الرمز القصير المحدد موجودًا</p>

<p><b>shortcode_parse_atts</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد كافة السمات من علامة الرموز القصيرة. <b>العودة:</b> قائمة قيم السمات. يُرجع صفيًا فارغًا إذا كان القطع تُرجع سلسلة نصية. <b>(\$text) == ""</b>. <b>(\$text) == ""</b>. فارغة إذا كانت القطع يتم فحص جميع التطابقات الأخرى للتأكد (). من أنها ليست فارغة</p>
<p><b>shortcode_unautop</b></p>	<p><b>الوصف</b> لا تقم بلف الرموز القصيرة المستقلة تلقائيًا <b>البرامترات:</b> السلسلة المحتوى. <b>العودة:</b> - \$pee النصية المحتوى الذي تمت تصفيته</p>
<p><b>show_admin_bar</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضبط حالة العرض لشريط الإدارة. ما إذا كان - <b>bool \$show: البرامترات</b> سيتم السماح لشريط الإدارة بالظهور</p>
<p><b>show_blog_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء وعرض معلومات نماذج الاشتراك وإنشاء الموقع: السلسلة اسم الموقع - <b>\$blogname</b> النصية - <b>\$blog_title</b> الجديد. السلسلة النصية عنوان الموقع الجديد. أخطاء <b>WP_Error \$</b> - كائن <b>WP_Error</b> يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة</p>

<p><b>show_message</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض رسالة الإدارة المحددة.</p>
<p><b>show_user_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض معلومات نموذج تسجيل المستخدم: السلسلة النصية اسم المستخدم الذي - <b>\$user_name</b> <b>\$user_email</b> تم إدخاله. سلسلة نصية عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله. - كائن <b>WP_Error \$</b> أخطاء <b>WP_Error</b> يحتوي على أخطاء <b>WP_Error</b> موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>
<p><b>shutdown_action_hook</b></p>	<p><b>PHP الوصف</b> يتم تشغيله قبل أن تقوم بإيقاف التنفيذ مباشرة.</p>
<p><b>signup_another_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> السماح للمستخدمين العائدين بالتسجيل في موقع آخر <b>البوماترات</b>: سلسلة - <b>\$blogname</b> السلسلة النصية <b>\$blog_title</b> نصية اسم الموقع الجديد عنوان الموقع الجديد. أخطاء - <b>WP_Error \$</b> كائن <b>WP_Error</b> يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>



<p><b>signup_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعداد معلمات الاشتراك في الموقع الجديد: السلسلة النصية اسم المستخدم. - \$user_name عنوان - \$user_email سلسلة نصية البريد الإلكتروني للمستخدم. سلسلة نصية اسم الموقع. سلسلة - \$blogname عنوان الموقع. - \$blog_title نصية كائن - WP_Error \$ أخطاء يحتوي على أخطاء WP_Error موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>
<p><b>signup_get_available_languages</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد اللغات المتاحة أثناء عملية تسجيل الموقع/المستخدم. <b>العودة:</b> قائمة اللغات المتاحة</p>
<p><b>signup_nonce_check</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بمعالجة عملية التسجيل التي تم إنشاؤها في <b>Signup_nonce_fields()</b>. يعود:</p>
<p><b>signup_nonce_fields</b></p>	<p>إلى <b>nonce الوصف</b> قم بإضافة حقل صفحة الاشتراك.</p>
<p><b>signup_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعداد عملية تسجيل المستخدم الجديد <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية اسم المستخدم. - \$user_name البريد - \$user_email سلسلة نصية الإلكتروني للمستخدم. أخطاء</p>

	<p><b>WP_Error \$</b> - كائن <b>WP_Error</b> يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>
<b>single_cat_title</b>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف الفئة. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$prefix</b> - ما سيتم عرضه قبل العنوان <b>bool \$display</b> - ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. <b>العودة</b>: العنوان عند الاسترجاع.</p>
<b>single_month_title</b>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف النشر بناءً على التاريخ. <b>\$prefix</b> - <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>bool</b> - ما سيتم عرضه قبل العنوان <b>\$display</b> - ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. <b>العودة</b>: العنوان عند الاسترجاع.</p>
<b>single_post_title</b>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد عنوان الصفحة للنشر. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$prefix</b> - ما سيتم عرضه قبل العنوان <b>bool \$display</b> - ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. <b>العودة</b>: العنوان عند الاسترجاع.</p>
<b>single_tag_title</b>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف منشورات العلامات. <b>البرامترات</b>: ما سيتم <b>\$prefix</b> السلسلة النصية <b>bool \$display</b> - عرضه قبل العنوان ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو</p>

	استرداده. <b>العودة</b> : العنوان عند الاسترجاع.
<b>single_term_title</b>	<b>الوصف</b> عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف مصطلحات التصنيف. <b>البوامتوات</b> : ما سيتم - \$prefix السلسلة النصية - bool \$display. عرضه قبل العنوان ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. <b>العودة</b> : العنوان عند الاسترجاع.
<b>site_admin_notice</b>	<b>الوصف</b> يعرض إشعارًا إداريًا لترقية جميع المواقع بعد الترقية الأساسية. <b>العودة</b> : خطأ إذا كان المستخدم الحالي ليس مشرفًا متميزًا.
<b>site_icon_url</b>	رمز الموقع. URL <b>الوصف</b> يعرض عنوان حجم أيقونة - int \$size: <b>البوامتوات</b> الموقع. الافتراضي 512 (بكسل). سلسلة الاحتياطي إذا URL عنوان - \$url نصية int. لم يتم العثور على أيقونة الموقع معرف المدونة للحصول - \$blog_id على أيقونة الموقع الخاصة بها. المدونة الحالية الافتراضية.

<p><b>site_url</b></p>	<p>للموقع <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان الحالي حيث يمكن الوصول إلى ملفات <b>wp-blog-header.php</b> أو مجلد <b>wp-admin/</b>). <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية <b>URL المسار \$</b> - المسار المتعلق بعنوان للموقع. سلسلة نصية مخطط <b>\$</b> - مخطط للموقع. راجع <b>URL</b> لإعطاء سياق عنوان <b>العودة: رابط ()</b>. <b>set_url_scheme()</b> للموقع مع المسار الاختياري <b>URL</b>. المُلحق.</p>
<p><b>size_format</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل عدد البايتات التي <b>int</b>: تناسب أكبر وحدة بايت. <b>البوامتقات</b> عدد البايتات. لاحظ الحد - <b>\$bytes</b> <b>int</b>. الأقصى لحجم الأعداد الصحيحة دقة عدد المنازل - <b>\$decimals</b> العشرية. الافتراضي <b>0</b>. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل. سلسلة نصية أرقام على النجاح.</p>
<p><b>smilies_init</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل رمز الوجه المبتسم إلى ملف رسومي مكافئ.</p>

sort_menu	نوصف العودة
spawn_cron	<p>من <b>cron الوصف</b> يرسل طلبًا لتشغيل الذي لا يوقف تحميل <b>HTTP</b> خلال طلب <b>int \$gmt_time</b>: الصفحة. البرامترات <b>Unix (UTC)</b> الطابع الزمني لنظام - الافتراضي <b>0</b> (يتم استخدام الوقت الحالي). <b>العودة</b>: صحيح إذا تم نشره، وخطأ إذا لم يتم إنشاء أي أحداث</p>
spl_autoload_functions	<p><b>الوصف</b> يسترد وظائف أداة التحميل التلقائي المسجلة. <b>العودة</b>: قائمة وظائف التحميل التلقائي</p>
spl_autoload_register	<p><b>الوصف</b> يسجل وظيفة ليتم تحميلها تلقائيًا. <b>البرامترات</b>: وظيفة القابلة <b>\$autoload_function</b> <b>bool</b> للاستدعاء - وظيفة التسجيل ما إذا كان يجب على <b>\$throw</b> الوظيفة طرح استثناء إذا كانت الوظيفة <b>bool</b> غير قابلة للاستدعاء ما إذا كان يجب إضافة <b>\$prepend</b> - الدالة مسبقًا إلى المكس</p>
spl_autoload_unregister	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل وظيفة التحميل</p>

	<p>التلقائي. <b>البوامتوات</b>: وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة المراد إلغاء تسجيلها. <b>العودة</b>: صحيح إذا كانت الدالة غير مسجلة، وخطأ إذا لم تكن مسجلة.</p>
<b>startElement</b>	<p>لبدء علامة XML وصف وظيفة رد اتصال جديدة. <b>البوامتوات</b>: محلل \$ مختلط XML سلسلة نصية XML - مورد محلل XML. اسم عنصر - \$tagName XML. سمات عنصر - \$attrs مصفوفة</p>
<b>start_post_rel_link</b>	<p><b>الوصف</b> عرض الارتباط العلائقي للمنشور - \$title الأول. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية bool. تنسيق عنوان الرابط ما إذا كان يجب أن - \$in_same_cat يكون الرابط في نفس الفئة. سلسلة نصية معرفات - \$excluded_categories. الفئات المستبعدة</p>
<b>start_wp</b>	<p><b>الوصف</b> إعداد حلقة وردبريس</p>
<b>status_header</b>	<p>HTTP. <b>الوصف</b>: قم بتعيين رأس حالة رمز حالة - int \$code: <b>البوامتوات</b> وصف السلسلة النصية \$ - وصف HTTP. HTTP. مخصص لحالة</p>
<b>stick_post</b>	<p><b>الوصف</b> اجعل المشاركة مثبتة. معرف - int \$post_id: <b>البوامتوات</b> المشاركة</p>

<b>sticky_class</b>	اللزجة"، إذا " CSS الوصف عرض فئة int: كان المنشور ثابتًا. <b>البرامترات</b> معرف منشور اختياري - \$post_id
<b>stream_preview_image</b>	<b>الوصف</b> يقوم ببث الصورة في النشر إلى المتصفح، بالإضافة إلى التغييرات الموجودة في قائمة الانتظار في \$_REQUEST['history'] Return:
<b>strip_fragment_from_url</b>	URL، <b>الوصف</b> يزيل #الجزء من عنوان في حالة وجوده. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية المراد تجريدته. URL عنوان - \$url الذي تم تغييره URL <b>العودة</b> : عنوان
<b>strip_shortcode_tag</b>	<b>الوصف</b> يزيل علامة الرمز القصير بناءً مع محتوى RegEx على تطابقات - \$m المنشور. <b>البرامترات</b> : المصفوفة مع محتوى النشر. RegEx يتطابق <b>العودة</b> : المحتوى الذي تم تجريدته من العلامة، وإلا فهو كاذب
<b>strip_shortcodes</b>	<b>الوصف</b> قم بإزالة كافة علامات الرمز القصير من المحتوى المحدد. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى لإزالة علامات الرمز القصير. <b>العودة</b> : محتوى بدون علامات الرمز القصير
<b>strip_tags</b>	وصف
<b>stripslashes_deep</b>	<b>الوصف</b> للتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو حجم قياسي، وإزالة الخطوط المائلة من القيم. <b>البرامترات</b> : قيمة \$ مختلطة - القيمة المراد تجريدتها. <b>العودة</b> : القيمة المجردة

<p><b>stripslashes_from_strings_only</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة رد الاتصال ل التي تزيل (<b>stripslashes_deep()</b>) الخطوط المائلة من السلاسل. <b>البرامترات:</b> قيمة \$ مختلطة - المصفوفة أو السلسلة <b>\$value</b>: النصية المراد تجريدها. <b>العودة</b> القيمة المجردة.</p>
--	---

أبو جيب الحسبيني



submit\_button

**الوصف** يردد زر الإرسال، مع النص المقدم والفئة (الفئات) المناسبة. **البرامترات:**  
نص الزر - **\$text** السلسلة النصية (الافتراضي هو "حفظ التغييرات")  
النوع وفئة - **\$type** السلسلة النصية للزر. تتضمن القيم **CSS** (فئات) الأساسية "الأساسية" و"الصغيرة"  
اسم - **\$name** و"الكبيرة". سلسلة نصية (اتش تي ام ال) لزر الإرسال. الإعدادات الافتراضية هي "إرسال". إذا لم يتم تقديم **\$other\_attributes** سمة معرف في كمعرف **\$name** أدناه، فسيتم استخدام صحيح إذا كان **\$wrap** bool. الزر ينبغي لف زر الإخراج في علامة فقرة، وإلا فإنه خطأ. الافتراضيات إلى صحيح.  
**\$other\_attributes** - المصفوفة السمات الأخرى التي يجب إخراجها باستخدام الزر، وتعيين السمات إلى على 1، **tabindex** قيمها، مثل تعيين وما إلى ذلك. سيتم إخراج أزواج سمات المفتاح/القيمة هذه على هيئة حيث تكون، **attribute='value'** السمة هي المفتاح. يمكن أيضًا توفير سمات أخرى كسلسلة نصية مثل **'tabindex=1'**، t...

<p><b>switch_theme</b></p>	<p><b>الوصف</b> تبديل الموضوع. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية ورقة الأنماط \$ - اسم ورقة الأنماط</p>
<p><b>switch_to_blog</b></p>	<p><b>الوصف</b> تبديل المدونة الحالية. <b>int \$new_blog_id: البرامترات</b> - معرف المدونة المراد التبديل إليها. الافتراضي: المدونة الحالية. منطقي \$ مهمل - غير مستخدم. <b>العودة:</b> يعود دائماً صحيحاً.</p>
<p><b>switch_to_locale</b></p>	<p><b>الوصف</b> لتبديل الترجمات وفقاً للغة المحددة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية اللغة. <b>العودة:</b> صحيح عند - \$locale النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p><code>sync_category_tag_slugs</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بمزامنة التصنيفات الثابتة للفئة وعلامة النشر عند تمكين المصطلحات العامة. <b>البرامترات</b>:  <b>WP_Term \$term</b> - المصطلح.  <b>\$taxonomy</b> - تصنيف سلسلة نصية يجب أن تكون "فئة" أو <b>\$term</b>. حيث أن هذه هي، "post_tag" التصنيفات الوحيدة التي تتم معالجتها بواسطة هذه الوظيفة؛ سيتم إرجاع أي <b>Return:</b> شيء آخر دون مساس <b>"slug"</b> مصطلح \$، بعد تصفية حقل <b>sanitize_title()</b> إذا كان <b>"category"</b> التصنيف \$ هو <b>"post_tag"</b>.</p>
<p><code>tag_description</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد وصف العلامة. معرف <b>\$int</b> <b>البرامترات</b>: علامة العلامة. سيتم استخدام معرف العلامة العالمية بشكل افتراضي. <b>العودة</b>: وصف العلامة، متاح</p>
<p><code>tag_escape</code></p>	<p><b>الوصف</b> الهروب من اسم علامة (اتش تى :ام ال). يعود</p>
<p><code>tag_exists</code></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من وجود علامة نشر تحمل اسماً معيناً. يعود</p>

<p><b>taxonomy_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان اسم التصنيف موجودًا أم لا. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - <b>\$taxonomy</b>. <b>العودة</b>: ما إذا كان التصنيف موجودا</p>
<p><b>taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes</b></p>	<p>من <b>POST الوصف</b> يقوم بتعقيم قيم صندوق تعريف تصنيف خانة الاختيار. <b>البوامتوات</b>: مصطلحات \$ مختلطة - بيانات المصطلحات الأولية من حقل <b>"tax_input"</b>. <b>يُعود</b>:</p>
<p><b>taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input</b></p>	<p>من <b>POST الوصف</b> يقوم بتطهير قيم صندوق تعريف تصنيف الإدخال. <b>البوامتوات</b>: مصطلحات \$ مختلطة - بيانات المصطلحات الأولية من حقل <b>"tax_input"</b>. <b>يُعود</b>:</p>
<p><b>term_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد وصف المصطلح. معرف - <b>int \$term</b>: <b>البوامتوات</b> المصطلح. سيتم استخدام معرف <b>null</b>. المصطلح العالمي بشكل افتراضي وسيطة مهمة. - <b>\$deprecated</b>. <b>العودة</b>: وصف المصطلح، متاح</p>

term\_exists

**الوصف** يحدد ما إذا كان المصطلح  
- **int \$term**: موجودًا أم لا. **البرامترات**  
المصطلح المطلوب التحقق منه. يقبل  
معرف المصطلح أو سبيكة أو اسم. سلسلة  
اسم التصنيف - **\$taxonomy** نصية  
- **int \$parent**. المطلوب استخدامه  
معرف المصطلح الأصل الذي سيتم من  
خلاله تقييد البحث الموجود. **العودة:**  
إرجاع فارغة إذا كان المصطلح غير  
موجود. إرجاع معرف المصطلح إذا لم يتم  
تحديد تصنيف وكان معرف المصطلح  
موجودًا. تُرجع مصفوفة من معرف  
المصطلح ومعرف تصنيف المصطلح إذا  
تم تحديد التصنيف وكان الاقتران موجودًا

<p><b>term_is_ancestor_of</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان المصطلح هو <b>int</b>: سلف مصطلح آخر. <b>البرامترات</b> معرف أو كائن للتحقق مما - <b>\$term1</b> <b>int</b>. إذا كان هذا هو المصطلح الأصلي المصطلح الفرعي. سلسلة - <b>\$term2</b> اسم التصنيف - <b>\$taxonomy</b> نصية <b>\$term1</b> و <b>\$term2</b> الذي ينتمي إليه تابعًا لـ <b>\$term2</b> الإرجاع: ما إذا كان <b>\$term1</b>.</p>
<p><b>the_ID</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض معرف العنصر الحالي في حلقة وردبريس.</p>
<p><b>the_archive_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الفئة أو العلامة أو المصطلح أو وصف المؤلف. <b>البرامترات</b>: المحتوى - <b>\$before</b> السلسلة النصية الذي يجب أن يلحق <b>بالوصف</b>. السلسلة المحتوى المراد إلحاقه - <b>\$after</b> النصية <b>بالوصف</b>.</p>
<p><b>the_archive_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض عنوان الأرشيف بناءً على الكائن الذي تم الاستعلام عنه. <b>\$before</b> <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية المحتوى المُلحق بالعنوان. السلسلة المحتوى المراد إلحاقه - <b>\$after</b> النصية بالعنوان.</p>

<p><b>the_attachment_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض رابط صفحة المرفق  <b>int</b>: باستخدام صورة أو رمز. <b>البوامتوات</b>  <b>bool</b>. معرف النشر أو كائن النشر - <b>\$id</b>  <b>\$fullsize</b> - ما إذا كان سيتم استخدام الحجم الكامل. منطقي \$ مهمل - مهمل.  <b>bool \$</b> - الرابط الثابت. غير مستعمل          ما إذا كان سيتم تضمين الرابط الثابت</p>
<p><b>the_attachment_links</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض روابط المرفقات. والآن تم إهماله وإيقافه</p>
<p><b>the_author</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض اسم مؤلف المنشور الحالي. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية \$ مهمة - مهمة. منطقي  <b>\$deprecated_echo</b> - مهمل. صدى <b>get_the_author()</b> استخدم السلسلة النصية أو إعادة. <b>العودة</b>: اسم العرض للمؤلف، من <b>get_the_author()</b>.</p>
<p><b>the_author_ID</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض معرف مؤلف المنشور الحالي.</p>
<p><b>the_author_aim</b></p>	<p>لـ <b>AIM</b> <b>الوصف</b> عرض عنوان</p>

	المنشور الحالي.
<code>the_author_description</code>	الوصف عرض وصف مؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_email</code>	الوصف عرض البريد الإلكتروني لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_firstname</code>	الوصف عرض الاسم الأول لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_icq</code>	لمؤلف المنشور ICQ الوصف عرض رقم الحالي.
<code>the_author_lastname</code>	الوصف عرض الاسم الأخير لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_link</code>	الوصف عرض رابط المؤلف أو اسم المؤلف.
<code>the_author_login</code>	الوصف عرض اسم تسجيل الدخول لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_meta</code>	<p>الوصف يقوم بإخراج الحقل من كائن قاعدة بيانات المستخدم. الإعدادات الافتراضية لمؤلف المنشور الحالي.</p> <p>تحدد - <b>\$field</b> البرامترات: سلسلة نصية حقل سجل المستخدمين. راجع <b>get_the_author_meta()</b> للحصول على قائمة الحقول المحتملة. معرف المستخدم - <b>int \$user_id</b></p>
<code>the_author_msn</code>	لمؤلف MSN الوصف عرض عنوان



	المنشور الحالي.
<code>the_author_nickname</code>	<b>الوصف</b> عرض لقب مؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_posts</code>	<b>الوصف</b> عرض عدد المشاركات لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_posts_link</code>	<b>الوصف</b> يعرض رابط (اتش تي ام ال) لصفحة المؤلف الخاصة بمؤلف المنشور الحالي. <b>البوماترات</b> : سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة
<code>the_author_url</code>	للصفحة URL <b>الوصف</b> اعرض عنوان الرئيسية لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_yim</code>	اسم المراسلة Yahoo! <b>الوصف</b> عرض الفورية لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_block_editor_meta_box_post_form_hidden_fields</code>	<b>الوصف</b> يعرض النموذج المخفي المطلوب: لنموذج مربعات التعريف. <b>البوماترات</b> WP_Post \$post - كائن النشر - الحالي.
<code>the_block_editor_meta_boxes</code>	<b>الوصف</b> يعرض نماذج مربعات التعريف.

<p><b>the_category</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض قائمة الفئات لمنشور إما بقائمة (اتش تى ام ال) أو بتنسيق مخصص. <b>البامترات</b>: سلسلة نصية الفاصل بين الفئات. - <b>\$separator</b> بشكل افتراضي، يتم وضع الروابط في قائمة غير مرتبة. ستؤدي السلسلة النصية الفارغة إلى السلوك الافتراضي. سلسلة كيفية عرض الوالدين - <b>\$parents</b> نصية معرف النشر لاسترداد - <b>int \$post_id</b> الفئات.</p>
<p><b>the_category_ID</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع أو طباعة معرف ما إذا - <b>bool \$echo</b>: الفئة. <b>البامترات</b> كان سيتم تكرار الإخراج أم لا. <b>العودة</b>: معرف الفئة.</p>
<p><b>the_category_head</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع فئة بنص اختياري قبلها وبعدها. <b>البامترات</b>: السلسلة النصية النص الذي سيتم عرضه - <b>\$before</b> - <b>\$after</b> قبل الفئة. السلسلة النصية النص الذي سيتم عرضه بعد الفئة.</p>
<p><b>the_category_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض فئات المنشورات في الخلاصة. <b>البامترات</b>: السلسلة النصية النوع الافتراضي هو النوع الذي - <b>\$type</b> يتم إرجاعه بواسطة <b>get_default_feed()</b>.</p>

<code>the_comment</code>	<b>الوصف:</b> تكرار فهرس التعليق في حلقة التعليق. يعود
<code>the_comments_navigation</code>	<b>الوصف</b> يعرض التنقل إلى مجموعة التعليقات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. راجع <code>\$args</code> <b>البوامتوات:</b> مصفوفة <code>get_the_comments_navigation()</code> لمعرفة الوسائط المتاحة
<code>the_comments_pagination</code>	<b>الوصف</b> يعرض التنقل المرقم إلى مجموعة التعليقات التالية/السابقة، عند <code>\$args</code> - الاقتضاء. <b>البوامتوات:</b> مصفوفة راجع <code>get_the_comments_pagination()</code> لمعرفة الوسائط المتاحة
<code>the_content</code>	<b>الوصف</b> عرض محتوى المنشور. <b>البوامتوات:</b> السلسلة النصية <code>\$more_link_text</code> - عندما <code>bool</code> يكون هناك المزيد من النص إزالة المحتوى <code>\$strip_teaser</code> - التشويقي قبل النص الإضافي. الافتراضي خطأ.
<code>the_content_feed</code>	<b>الوصف</b> عرض محتوى المنشور للخلاصات. <b>البوامتوات:</b> السلسلة النصية نوع الخلاصة. آر إس <code>\$feed_type</code> إس 2   الذرة   آر إس إس   ردف

<p><b>the_content_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض محتوى المنشور للخلاصة.  <b>البوامقوات:</b> السلسلة النصية  <b>\$more_link_text</b> - النص الذي سيتم عرضه عند توفر المزيد من المحتوى ولكن لا يتم عرضه.  <b>int \$stripteaser</b> - 0 الافتراضي هو مقدار الكلمات - <b>string \$more_file</b> التي يجب الاحتفاظ بها للمحتوى.  <b>int \$encode_</b> (تش تى ام ال) - كيفية تشفير المحتوى.</p>
<p><b>the_custom_header_markup</b></p>	<p><b>الوصف</b> طباعة العلامات لرأس مخصص.</p>
<p><b>the_custom_logo</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض شعارًا مخصصًا مرتبطًا  <b>int \$blog_id</b>: بالمنزل. <b>البوامقوات</b> - معرف المدونة المعنية. الافتراضي هو معرف المدونة الحالية.</p>

<p><b>the_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد تاريخ كتابة المنشور الحالي (مرة واحدة لكل تاريخ) تنسيق - <b>\$d</b> <b>البومات</b>: السلسلة النصية الافتراضي هو خيار <b>PHP</b> التاريخ إذا لم يتم تحديده. <b>date_format</b> الإخراج قبل - <b>\$before</b> السلسلة النصية - <b>\$after</b> التاريخ. السلسلة النصية - <b>bool \$ echo</b> الإخراج بعد التاريخ الافتراضي هو العرض. سواء لتكرار التاريخ أو إعادته. <b>العودة</b>: سلسلة نصية في حالة الاسترجاع.</p>
<p><b>the_date_xml</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج التاريخ بتنسيق <b>xml</b> لملفات <b>iso8601</b>.</p>

<p><b>the_editor</b></p>	<p>أو، TinyMCE: <b>الوصف</b> يعرض محررًا (اتش تي ام ال)، أو كليهما. <b>البوماتوات</b>: سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى منطقة النص. سلسلة نصية معرف \$ - قيمة سمة معرف (اتش تي ام ال). السلسلة النصية <b>bool</b> غير مستخدمة - \$prev_id ما إذا كان سيتم - \$media_buttons <b>int</b> \$tab_index. عرض أزرار الوسائط غير مستخدم. منطقي \$ ممتد - غير - مستخدم.</p>
<p><b>the_embed_site_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع العلامات اللازمة لعنوان الموقع في قالب التضمين.</p>
<p><b>the_excerpt</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض مقتطف المنشور.</p>
<p><b>the_excerpt_embed</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض مقتطف المنشور لقالب التضمين.</p>
<p><b>the_excerpt_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض مقتطف المنشور للخلاصة.</p>
<p><b>the_feed_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الرابط الثابت لنوع الخلاصة. <b>البوماتوات</b>: سلسلة نصية نص ربط الرابط. سلسلة - \$anchor نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن "atom" و "rss2" القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة <b>get_default_feed()</b>.</p>
<p><b>the_generator</b></p>	<p>للمولد أو التعليق لـ XML <b>الوصف</b> عرض</p>

	وما إلى ذلك. <b>البرامترات: RSS وATOM</b> نوع المولد المراد - \$type سلسلة نصية (اتش تي ام x(اتش تي ام ال)) - إخراج (atom rss2 rdf comment export).
<b>the_guid</b>	<b>الوصف</b> عرض المعرف الفريد العمومي - <b>int \$post</b> : للنشر (الدليل). <b>البرامترات</b> معرف النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي.
<b>the_header_image_tag</b>	<b>الوصف</b> عرض علامة الصورة لصورة رأس - <b>\$attr</b> مخصصة. <b>البرامترات</b> : المصفوفة سمات لترميز الصورة.
<b>the_header_video_url</b>	لفيديو الرأس <b>URL الوصف</b> عرض عنوان
<b>the_media_upload_tabs</b>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج واجهة مستخدم علامات تبويب تحميل الوسائط القديمة.
<b>the_meta</b>	<b>الوصف</b> عرض قائمة بحقول النشر المخصصة.
<b>the_modified_author</b>	<b>الوصف</b> اعرض اسم المؤلف الذي قام بتحرير المنشور الحالي آخر مرة، إذا كان معرف المؤلف متاحًا

<p><b>the_modified_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض تاريخ آخر تعديل للمنشور. تنسيق - <b>\$d</b> <b>البوماترات</b>: السلسلة النصية الافتراضي هو خيار <b>PHP</b> التاريخ إذا لم يتم تحديده. <b>date_format</b> الإخراج قبل - <b>\$before</b> السلسلة النصية - <b>\$after</b> التاريخ. السلسلة النصية - <b>bool \$ echo</b>. الإخراج بعد التاريخ الافتراضي هو العرض. سواء لتكرار التاريخ أو إعادته. <b>العودة</b>: سلسلة نصية في حالة الاسترجاع.</p>
<p><b>the_modified_time</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الوقت الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. <b>البوماترات</b>: السلسلة إما أن يكون تنسيق التاريخ - <b>\$d</b> النصية هو القيمة <b>php</b> أو <b>"U"</b> أو <b>"G"</b> الافتراضية المحددة في خيار <b>time_format</b>.</p>
<p><b>the_permalink</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الرابط الثابت للمنشور معرف - <b>int \$post</b>: الحالي. <b>البوماترات</b> النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي.</p>
<p><b>the_permalink_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> اعرض الرابط الثابت للمنشور</p>



	لاستخدامه في الخلاصات
<b>the_post</b>	<b>الوصف</b> قم بتكرار فهرس النشر في الحلقة
<b>the_post_navigation</b>	<b>الوصف</b> يعرض التنقل إلى المنشور التالي/السابق، عند الاقتضاء. <b>البوامتوات</b> : راجع - \$args المصفوفة <b>get_the_post_navigation()</b> لمعرفة الوسائط المتاحة
<b>the_post_password</b>	<b>الوصف</b> يعرض كلمة مرور النشر
<b>the_post_thumbnail</b>	<b>الوصف</b> عرض الصورة المصغرة للمنشور. - <b>\$size</b> <b>البوامتوات</b> : السلسلة النصية حجم الصورة المراد استخدامه. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) سلسلة نصية استعلام - <b>string \$attr</b> أو مجموعة من السمات
<b>the_post_thumbnail_caption</b>	<b>الوصف</b> يعرض التسمية التوضيحية <b>int \$post</b> : المصغرة للنشر. <b>البوامتوات</b> <b>WP_Post</b> معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي
<b>the_post_thumbnail_url</b>	المصغر <b>URL</b> <b>الوصف</b> عرض عنوان <b>\$size</b> للنشر. <b>البوامتوات</b> : السلسلة النصية

	<p>حجم الصورة المراد استخدامه. يقبل أي - حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب).</p>
<b>the_posts_navigation</b>	<p><b>الوصف</b> يعرض التنقل إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. راجع - <b>\$args</b> <b>البوامتوات</b>: المصفوفة <b>get_the_posts_navigation()</b> لمعرفة الوسائط المتاحة</p>
<b>the_posts_pagination</b>	<p><b>الوصف</b> يعرض تنقلًا مرقمًا إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. راجع - <b>\$args</b> <b>البوامتوات</b>: المصفوفة <b>get_the_posts_pagination()</b> لمعرفة الوسائط المتاحة</p>
<b>the_privacy_policy_link</b>	<p><b>الوصف</b> يعرض رابط سياسة الخصوصية مع التنسيق، عند الاقتضاء. <b>البوامتوات</b>: العرض قبل - <b>\$before</b> السلسلة النصية رابط سياسة الخصوصية. السلسلة النصية العرض بعد رابط سياسة - <b>\$after</b> الخصوصية.</p>
<b>the_search_query</b>	<p><b>الوصف</b> يعرض محتويات متغير استعلام البحث.</p>

<p><b>the_shortlink</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض الرابط المختصر للمنشور.  <b>نص - \$text</b> <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية الارتباط أو (اتش تى ام ال) المراد عرضه. الإعدادات الافتراضية هي "هذا هو الرابط تلميح - \$title" القصير". سلسلة نصية الأدوات للارتباط. يجب تطهيرها. الإعدادات الافتراضية لعنوان المنشور ( - \$before المعقم. السلسلة النصية ليتم عرضها قبل الارتباط. (اتش تى ام ال (اتش تى ام) - \$after السلسلة النصية ليتم عرضها بعد الارتباط (ال</p>
<p><b>the_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد العلامات لمنشور ما.  <b>- \$before</b> <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية - \$sep قبل القائمة. السلسلة النصية فصل العناصر باستخدام هذا. سلسلة بعد القائمة - \$after نصية</p>
<p><b>the_taxonomies</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض تصنيفات المنشور مع الخيارات المتاحة. <b>البرامترات:</b> مصفوفة حجج حول المنشور الذي سيتم - \$args استخدامه وكيفية تنسيق الإخراج. يشارك كافة الوسائط التي تدعمها بالإضافة، <b>get_the_taxonomies()</b></p>

	(int WP_Post)" إلى ما يلي. "نشر
the_terms	الوصف عرض المصطلحات في القائمة. معرف المشاركة. - int \$id : البرامترات اسم - \$taxonomy سلسلة نصية - \$before التصنيف. السلسلة النصية - \$sep قبل القائمة. السلسلة النصية فصل العناصر باستخدام هذا. سلسلة بعد القائمة. العودة: - \$after نصية خطأ في ووردبريس
the_time	الوصف عرض الوقت الذي تم فيه كتابة \$d المنشور. البرامترات: السلسلة النصية أو "U" أو "G" إما بتنسيق التاريخ - php.
the_title	الوصف عرض أو استرداد عنوان المنشور الحالي باستخدام العلامات الاختيارية. - \$before البرامترات: السلسلة النصية الترميز الذي يلحق بالعنوان. السلسلة ترميز للإلحاق بالعنوان - \$after النصية ما إذا كان سيتم تكرار - bool \$echo العنوان أو إرجاعه. الافتراضي صحيح للصدى. العودة: عنوان المنشور الحالي خطأ \$echo إذا كان

<p><b>the_title_attribute</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتطهير العنوان الحالي عند استرجاعه أو عرضه. <b>البامترات</b>: سلسلة وسيطات سمة العنوان. - <b>\$args</b> نصية اختياري. 'قبل' (سلسلة نصية) <b>العودة</b>: سلسلة نصية عندما يكون الصدى خطأ</p>
<p><b>the_title_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> اعرض عنوان المنشور في الخلاصة.</p>
<p><b>the_weekday</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض يوم الأسبوع الذي تم فيه كتابة المنشور.</p>
<p><b>the_weekday_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض يوم الأسبوع الذي تم فيه كتابة المنشور. <b>البامترات</b>: السلسلة الإخراج قبل التاريخ. - <b>\$before</b> النصية الإخراج بعد - <b>\$after</b> السلسلة النصية التاريخ.</p>

<p><b>the_widget</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج عنصر واجهة مستخدم عشوائي كعلامة قالب. <b>البوامتوات</b>  <b>string \$widget</b> - اسم فئة PHP (راجع <b>class-wp-widget.php</b>).  <b>\$</b> - مثيل <b>class-wp-widget.php</b> الخاص بعنصر واجهة المستخدم.  المصفوفة - إعدادات مثيل الأداة.  <b>array \$args</b> - مجموعة من الوسائط لتكوين عرض الأداة.  (سلسلة نصية) <b>"before_widget"</b></p>
<p><b>theme_update_available</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح للموضوع. <b>البوامتوات</b>  <b>WP_Theme \$theme</b> - كائن بيانات السمة.</p>

<p><b>themes_api</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد صفحات تثبيت السمات <b>Themes API.org</b> من وردبريس <b>\$action</b> - <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية إجراء واجهة برمجة التطبيقات المطلوب أو <b>'query_themes'</b>: تنفيذه أو <b>'theme_information'</b> أو <b>'feature_list'</b> أو <b>'hot_tags'</b>. مصفوفة أو كائن من <b>array \$args</b> - <b>Themes API</b> الوسائط لإجراء تسلسل لـ <b>Return: 'slug'(string)</b> كائن الاستجابة أو المصفوفة عند النجاح، <b>WP_Error</b> عند الفشل. راجع المقالة <b>WP_Error</b> المرجعية للوظيفة للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين كائنات الإرجاع <b>\$action</b>. المحتملة اعتمادًا على قيمة</p>
<p><b>timer_start</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابدأ تشغيل مؤقت وردبريس <b>الصغير</b>. <b>العودة</b>: يعود دائمًا صحيحًا</p>

<p><b>timer_stop</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أو عرض الوقت من بداية الصفحة إلى وقت استدعاء الوظيفة. ما إذا كان <b><math>\int</math> display</b> - البرامترات سيتم تكرار النتائج أو إرجاعها. يقبل 10 خطأ للإرجاع، و1 صحيح للصدى. <b><math>\int</math> precision</b> - الافتراضي 0 خطأ عدد الأرقام من يمين العلامة العشرية المراد عرضها. <b>العودة</b>: حساب الوقت المنتهي بـ "ثانية. ميكروثانية". تم تنسيق الرقم للاستهلاك البشري، محليًا وتقريبًا.</p>
<p><b>tinymce_include</b></p>	<p>وصف</p>



touch\_time

**الوصف** اطبع عناصر تاريخ نموذج (اتش  
تى ام ال) لتحرير تاريخ نشر المنشور أو  
يقبل - **int \$edit**: التعليق. **البوامتوات**  
**false**|لتحرير التاريخ، و**0|true**  
يقبل - **int \$for\_post**. لإضافة التاريخ  
**1**|صحيح لتطبيق التاريخ على منشور، و  
**int \$tab\_index** - **0**|خطأ للتعليق  
المطلوب إضافتها. **tabindex** سمة  
ما إذا كان - **int \$multi**. الافتراضي **0**  
يجب إضافة الحقول والأزرار الإضافية.  
الافتراضي **0**|خطأ

trackback

**الوصف** إرسال تعقيب. **البوامتوات**:  
- **\$trackback\_url** السلسلة النصية  
لإرسال تعليقات التتبع. **URL** عنوان  
سلسلة نصية عنوان **\$** - عنوان المشاركة.  
سلسلة نصية مقتطفات **\$** - مقتطف من  
معرف المشاركة. - **int \$ID**. المنشور  
**العودة**: استعلام قاعدة البيانات من  
التحديث.

<p><b>trackback_rdf</b></p>	<p><b>RDF الوصف</b> قم بإنشاء وعرض  معلومات التتبع الخاصة بالمنشور  مهمل - غير <b>\$ int</b>: الحالي. <b>البوامتوات</b>  .مستخدم (كانت المنطقة الزمنية <b>\$ = 0</b>)</p>
<p><b>trackback_response</b></p>	<p><b>Trackback</b> وصف الرد على  <b>البوامتوات</b>: خطأ <b>\$</b> مختلط - ما إذا كان  هناك خطأ. الافتراضي <b>"0"</b>. يقبل <b>"0"</b> أو <b>"1"</b>  ، صحيح أو خطأ. سلسلة نصية  رسالة خطأ في <b>\$error_message</b>  .حالة حدوث خطأ</p>
<p><b>trackback_url</b></p>	<p>لتتبع <b>URL الوصف</b> عرض عنوان  <b>bool</b>: المنشور الحالي. <b>البوامتوات</b>  غير <b>\$deprecated_echo</b>  مستخدمة. <b>العودة</b>: يجب استخدامه فقط  للتتبع، استخدم <b>URL</b> لتكرار عنوان  للحصول <b>(get_trackback_url())</b>  على النتيجة بدلاً من ذلك</p>
<p><b>trackback_url_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإجراء عمليات التتبع لقائمة  <b>البوامتوات</b>: السلسلة <b>URL</b> عناوين  <b>URL</b> قائمة عناوين - <b>\$tb_list</b> النصية  - <b>\$post_id int</b>. مفصولة بفواصل  .معرف المشاركة</p>

<b>trailingslashit</b>	<p><b>الوصف</b> يُلحق شرطة مائلة زائدة.  <b>\$string</b> - <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية  ما الذي تريد إضافة الشرطة المائلة إليه.  <b>العودة</b>: تمت إضافة سلسلة نصية مائلة  زائدة</p>
<b>translate</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد ترجمة النص \$.  <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية نص \$ - نص  للترجمة. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال  النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل  المترجمة. <b>العودة</b>: نص مترجم</p>
<b>translate_level_to_role</b>	<p><b>الوصف</b> ترجمة مستوى المستخدم إلى  \$ اسم دور المستخدم. <b>البوامتوات</b>: مستوى  مستوى المستخدم. <b>العودة</b>: اسم - <b>int</b>  دور المستخدم</p>

<p><b>translate_nooped_plural</b></p>	<p><b>الوصف</b> يترجم ويستعيد صيغة المفرد أو الجمع لسلسلة نصية تم تسجيلها أو <code>()_n_noop</code> باستخدام <code>array</code>: <b>البرامترات</b>. <code>()_nx_noop</code>.  <b>\$nooped_plural</b> - مصفوفة يحتوي على مفاتيح المفرد والجمع ومفاتيح السياق، عادةً ما تكون نتيجة <code>int</code>. <code>()_n_noop</code> أو <code>()_nx_noop</code>.  <b>\$count</b> - عدد الكائنات. سلسلة نصية - <b>المجال \$</b> - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. إذا كان يحتوي على مجال <code>\$nooped_plural</code> أو <code>()_n_noop</code> نصي تم تمريره إلى فسوف يتجاوز هذه، <code>()_nx_noop</code>.  <b>\$single</b> القيمة. <b>العودة</b>: إما نص مترجم أو <code>\$plural</code>.</p>
<p><b>translate_smiley</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحويل رمز مبتسم واحد إلى ملف رسم أيقونة مكافئ. <b>البرامترات</b>:  تطابقات المصفوفة <code>\$</code> - تطابق واحد. رمز مبتسم للتحويل إلى صورة. <b>العودة</b>:  سلسلة نصية الصور للابتسامة</p>
<p><b>translate_user_role</b></p>	<p><b>الوصف</b> يترجم اسم الدور. <b>البرامترات</b>:</p>

	<p>اسم الدور. - <math>\\$name</math> السلسلة النصية  سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص.  معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة.  <b>العودة</b>: اسم الدور المترجم عند النجاح،  الاسم الأصلي عند الفشل</p>
<b>translate_with_context</b>	<p><b>الوصف</b> يترجم النص \$ مثل ترجمة ()،  ولكنه يفترض أن النص يحتوي على سياق  بعد الشريط الرأسي الأخير. <b>البوامتوات</b>:  نص لترجمة - <math>\\$text</math> سلسلة نصية  <b>المجال</b> - <math>\\$domain</math> سلسلة نصية  لاسترداد النص المترجم <b>العودة</b>: نص  مترجم</p>
<b>translate_with_gettext_ context</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد ترجمة نص \$ في السياق  <b>البوامتوات</b>: <math>\\$context</math> المحدد في  سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة.  معلومات - <math>\\$context</math> سلسلة نصية  السياق للمترجمين. سلسلة نصية <b>المجال</b>  \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد  السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: النص  المترجم عن النجاح، والنص الأصلي عن  الفشل.</p>
<b>translations_api</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد الترجمات من وردبريس  <b>البوامتوات</b>: <b>Translation API</b>  نوع - <math>\\$type</math> السلسلة النصية  الترجمات. يقبل "المكونات الإضافية"،  "الموضوعات"، "الأساسية". مصفوفة  وسيطات واجهة برمجة - <math>\\$args</math>  التطبيقات للترجمة. اختياري. <b>العودة</b>: عند  عند <b>WP_Error</b>، نجاح كائن الترجمات  الفشل.</p>

<code>type_url_form_audio</code>	<b>الوصف</b> يعالج استرداد نموذج الإدراج من لملف صوتي. يعود <b>URL</b> عنوان
<code>type_url_form_file</code>	<b>الوصف</b> يعالج استرداد نموذج الإدراج من لملف عام. يعود <b>URL</b> عنوان
<code>type_url_form_image</code>	<b>الوصف</b> يعالج استرداد نموذج الإدراج من للصورة. يعود <b>URL</b> عنوان
<code>type_url_form_video</code>	<b>الوصف</b> يعالج استرداد نموذج الإدراج من لملف فيديو. يعود <b>URL</b> عنوان
<code>undismiss_core_update</code>	<b>نوصف العودة</b>
<code>unescape_invalid_shortcodes</code>	<b>الوصف</b> قم بإزالة العناصر النائبة التي اتش) <code>do_shortcode_in_()</code> أضافتها <b>البرامترات</b> : سلسلة <code>(tags_)</code> (تى ام ال نصية محتوى \$ - محتوى للبحث عن العناصر النائبة. <b>العودة</b> : المحتوى الذي تمت إزالة العناصر النائبة منه
<code>uninstall_plugin</code>	<b>الوصف</b> قم بإلغاء تثبيت مكون إضافي <b>\$plugin</b> واحد. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج المساعد - المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b> : صحيح إذا تم العثور على ملف <b>uninstall.php</b> الخاص بالمكون الإضافي وإدراجه

<p><b>unload_textdomain</b></p>	<p><b>الوصف</b> تفريغ الترجمات لمجال النص.  <b>\$domain</b> - <b>البوماتوات</b>: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. <b>العودة</b>: ما إذا كان قد تم إلغاء تحميل <b>المجال</b> النصي.</p>
<p><b>unregister_block_style</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل نمط الكتلة.  <b>البوماتوات</b>: السلسلة النصية اسم نوع الكتلة بما - <b>\$block_name</b> في ذلك مساحة الاسم. المصفوفة اسم نمط - <b>\$block_style_name</b> الكتلة. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم إلغاء تسجيل نمط الكتلة بنجاح وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p><b>unregister_block_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل نوع الكتلة.  <b>\$name</b> - <b>البوماتوات</b>: سلسلة نصية نوع الكتلة بما في ذلك مساحة الاسم، أو <b>WP_Block_Type</b> بدلاً من ذلك مئيل الكامل. <b>العودة</b>: نوع الكتلة غير المسجلة. عند النجاح، أو خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>unregister_default_headers</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل الرؤوس الافتراضية.  <b>string \$header</b> - <b>البوماتوات</b>: سلسلة نصية الرأس (مفتاح المصفوفة)</p>

	<p>المطلوب إزالته، أو مصفوفة منه. <b>العودة:</b> يُرجع رأس واحد صحيحًا عند النجاح، وخطأ عند الفشل لا توجد حاليًا قيمة إرجاع لرؤوس متعددة</p>
<p><b>unregister_meta_key</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإلغاء تسجيل مفتاح التعريف من قائمة المفاتيح المسجلة. <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية <b>\$object_type</b> - نوع الكائن. سلسلة <b>\$meta_key</b> - مفتاح التعريف. سلسلة نصية <b>\$object_subtype</b> - النوع الفرعي لنوع الكائن. <b>العودة:</b> صحيح إذا نجحت. خطأ إذا لم يتم تسجيل مفتاح التعريف</p>
<p><b>unregister_nav_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإلغاء تسجيل موقع قائمة التنقل الخاص بالموضوع. <b>البوامتوات:</b> معرف موقع <b>\$location</b> سلسلة نصية القائمة. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>



<p><b>unregister_post_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل مفتاح التعريف للمشاركات. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <b>\$post_type</b> - نوع النشر الذي تم تسجيل مفتاح التعريف له حالياً. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة إذا كان مفتاح التعريف مسجلاً في جميع أنواع المنشورات الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف لإلغاء <b>\$meta_key</b> التسجيل. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم يتم تسجيل مفتاح التعريف مسبقاً.</p>
<p><b>unregister_post_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل نوع المنشور. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <b>\$post_type</b> - نوع النشر لإلغاء التسجيل. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، عند الفشل أو إذا كان نوع <b>WP_Error</b> المنشور غير موجود.</p>
<p><b>unregister_setting</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل الإعدادات. <b>البرامترات:</b> <b>\$option_group</b> - السلسلة النصية اسم مجموعة الإعدادات المستخدمة أثناء التسجيل. السلسلة النصية <b>\$option_name</b> - اسم خيار إلغاء التسجيل. <b>\$</b> قابل للاستدعاء - مهمل.</p>
<p><b>unregister_sidebar</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل الشريط الجانبي من القائمة. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية</p>

	معرف الشريط الجانبي - <code>\$sidebar_id</code> عندما تم تسجيله.
<code>unregister_sidebar_widget</code>	<b>الوصف</b> بمثابة اسم مستعار لـ <code>wp_unregister_sidebar_widget()</code> . معرف - <code>int \$id</code> : <b>البوماتوات</b> . القطعة.
<code>unregister_taxonomy</code>	<b>الوصف</b> يلغي تسجيل التصنيف. <code>\$taxonomy</code> <b>البوماتوات</b> : سلسلة نصية اسم التصنيف. <b>العودة</b> : صحيح عند - عند الفشل أو إذا <code>WP_Error</code> ، النجاح كان التصنيف غير موجود.
<code>unregister_taxonomy_for_object_type</code>	<b>الوصف</b> إزالة تصنيف مسجل بالفعل من نوع الكائن. <b>البوماتوات</b> : سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - <code>\$taxonomy</code> اسم - <code>\$object_type</code> سلسلة نصية نوع الكائن. <b>العودة</b> : صحيح إذا نجح، خطأ إذا لم يكن.

<p><b>unregister_term_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل مفتاح التعريف للمصطلحات. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية التصنيف الذي تم - <b>\$taxonomy</b> تسجيل مفتاح التعريف له حالياً. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة إذا كان مفتاح التعريف مسجلاً في جميع التصنيفات - <b>\$meta_key</b> الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف لإلغاء التسجيل. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم يتم تسجيل مفتاح التعريف مسبقاً.</p>
<p><b>unregister_widget</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلغاء تسجيل القطعة. <b>البرامترات</b>: إما اسم فئة فرعية - <b>string \$widget</b> أو مثيل فئة فرعية <b>WP_Widget</b> <b>WP_Widget</b>.</p>
<p><b>unregister_widget_control</b></p>	<p>وصف الاسم المستعار لـ <b>wp_unregister_widget_control()</b>. معرف - <b>int \$id</b>: <b>البرامترات</b>. القطعة.</p>
<p><b>unstick_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإلغاء لصق المنشور. معرف - <b>int \$post_id</b>: <b>البرامترات</b> المشاركة.</p>

<p><b>untrailingslashit</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة الخطوط المائلة الأمامية والخطوط المائلة العكسية إذا كانت موجودة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية ما الذي تريد إزالة الشرطة - <b>\$string</b> المائلة منه. <b>العودة:</b> سلسلة نصية بدون شرطة مائلة زائدة</p>
<p><b>unzip_file</b></p>	<p>محدد <b>ZIP الوصف</b> يقوم بفك ضغط ملف إلى موقع على نظام الملفات عبر تجريد نظام ملفات وردبريس. <b>البرامترات:</b> سلسلة المسار الكامل واسم الملف - <b>\$file</b> نصية - <b>\$to</b> السلسلة النصية. <b>ZIP</b> لأرشفيف المسار الكامل لنظام الملفات لاستخراج الأرشفيف إليه. <b>العودة:</b> صحيح عند عند الفشل <b>WP_Error</b>، النجاح</p>
<p><b>update_archived</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث الحالة "المؤرشفة" - <b>int \$id</b>: لمدونة معينة. <b>البرامترات</b> معرف المدونة. السلسلة النصية <b>\$</b> المؤرشفة - الحالة الجديدة. <b>العودة:</b> <b>\$</b>المؤرشفة</p>

<p><b>update_attached_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث مسار الملف المرفق بناءً على معرف المرفق. <b>البرامترات</b> <b>int \$attachment_id</b> - معرف المرفق. سلسلة نصية ملف \$ - مسار الملف للمرفق. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>update_blog_details</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث تفاصيل المدونة. يقوم بتحديث جدول المدونات لمعرفة مدونة <b>int \$blog_id</b> - معين. <b>البرامترات</b> معرف المدونة. تفاصيل المصنوفة \$ - مجموعة من التفاصيل المرتبطة بأسماء حقول جدول المدونات. <b>العودة:</b> صحيح في حالة نجاح التحديث، وخطأ في خلاف ذلك.</p>

<p><b>update_blog_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث خيار لمدونة معينة.  <b>معرف المدونة</b> - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b>  سلسلة نصية الخيار \$ - مفتاح الخيار.  <b>قيمة \$</b> مختلطة - قيمة الخيار. مختلط \$  <b>مهمل</b> - غير مستخدم. <b>العودة</b>: صحيح  عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p><b>update_blog_public</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث الإعداد "العام" لهذه  المدونة في جدول المدونات العامة.  <b>القيمة</b> - <b>int \$old_value</b>: <b>البوامتوات</b>  العامة الجديدة</p>
<p><b>update_blog_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث حقل تفاصيل  <b>int \$blog_id</b>: <b>المدونة</b>. <b>البوامتوات</b>  <b>\$pref</b> معرف المدونة. السلسلة النصية  اسم الحقل. سلسلة نصية القيمة \$ - قيمة  <b>مهمل</b> - غير مستخدم. \$ <b>null</b>. الحقل  <b>\$ العودة</b>: قيمة</p>
<p><b>update_category_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث ذاكرة التخزين المؤقت  <b>للفئات</b>. <b>العودة</b>: <b>العودة</b> دائماً صحيحاً</p>

<p><b>update_comment_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت للتعليقات الخاصة بالتعليقات المحددة. <b>البوامتوات</b></p> <p><b>WP_Comment[] \$comments - bool</b> مجموعة من كائنات التعليق ما إذا <b>\$update_meta_cache</b> - كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للتعليق.</p>
<p><b>update_comment_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث حقل تعريف التعليق بناءً <b>int</b>: على معرف التعليق. <b>البوامتوات</b></p> <p><b>\$comment_id</b> - معرف التعليق. مفتاح <b>\$meta_key</b> - سلسلة نصية <b>\$meta_value</b>. البيانات الوصفية المختلط - قيمة البيانات الوصفية المختلط - القيمة <b>\$prev_value</b> السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. <b>العودة</b>: معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجوداً، صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>update_core</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بترقية جوهر وردبريس. <b>\$from</b> - <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية مسار الإصدار الجديد الذي تم فك ضغطه.</p>

	المسار إلى تثبيت - \$to السلسلة النصية WP_Error: وردبريس القديم. العودة عند الفشل، فارغ عند النجاح
update_gallery_tab	الوصف يضيف علامة تبويب المعرض مرة أخرى إلى مصفوفة علامات التبويب إذا كان المنشور يحتوي على مرفقات صور إرجاع: علامات تبويب \$ مع المعرض إذا كان المنشور يحتوي على مرفق صورة
update_home_siteurl	بإعادة كتابة Flushs الوصف يقوم أو siteurl القواعد في حالة تغيير home أو page_on_front.
update_meta	الوصف تحديث بيانات تعريف النشر int: بواسطة معرف التعريف. البرامترات توقع سلسلة نصية مائلة - \$meta_id توقع إرجاع مائل - \$meta_value



update\_meta\_cache

**الوصف** قم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف للكائنات المحددة. **الوامترات**: سلسلة نصية نوع البيانات التعريفية - **\$meta\_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم). قائمة - **\$object\_ids** سلسلة نصية مصفوفة أو مفصولة بفواصل لمعرفة الكائنات لتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لها. **العودة**: ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات التعريفية للكائنات المحددة، أو خطأ في حالة الفشل.

update\_metadata

**الوصف:** تحديث بيانات التعريف للكائن المحدد. إذا لم تكن هناك قيمة موجودة بالفعل لمعرف الكائن المحدد ومفتاح بيانات التعريف، فستتم إضافة بيانات التعريف. **البرامترات:** سلسلة نصية نوع البيانات التعريفية - **\$meta\_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم) معرف البيانات - **int \$object\_id** التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية مفتاح البيانات - **\$meta\_key** - **\$meta\_value** التعريفية المختلط قيمة البيانات التعريفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية المختلط - في حالة **\$prev\_value** التحديد، قم فقط بتحديث الإدخالات البيانات التعريفية الموجودة بالقيمة المحددة. وإلا، قم بتحديث كافة الإدخالات. **العودة:** معرف حقل التعريف الجديد إذا لم يكن الحقل الذي يحتوي على المفتاح المحدد موجودًا وبالتالي تمت إضافته، صحيح عند التحديث الناجح، وخطأ عند الفشل.

<p><b>update_metadata_by_mid</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث بيانات التعريف بواسطة  معلومات معرف التعريف: السلسلة  نوع البيانات - <b>\$meta_type</b> النصية  التعريفية للكائن مخصص (على سبيل  المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو  معرف - <b>int \$meta_id</b>. مستخدم)  سلسلة نصية صف التعريف المحددة  <b>\$meta_value</b> - سلسلة نصية قيمة  يمكنك - <b>\$meta_key</b> بيانات التعريف  توفير مفتاح تعريف لتحديثه الإرجاع:  صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند  الفشل.</p>
<p><b>update_nag</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>update_network_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث ذاكرة التخزين  المؤقت للشبكة لشبكات معينة.  <b>البوامقوات</b>: شبكات المصفوفة \$ -  مصفوفة كائنات صف الشبكة.</p>

<p><b>update_network_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث قيمة خيار الشبكة الذي تمت إضافته بالفعل. <b>البرامترات</b> معرف الشبكة. - <b>int \$network_id</b> يمكن أن يكون فارغاً ليكون افتراضياً لمعرفة الشبكة الحالي. سلسلة نصية الخيار \$ - اسم الخيار. من المتوقع ألا يتم قيمة \$ مختلطة - قيمة. <b>SQL</b> تجاوز <b>SQL</b> الخيار. من المتوقع ألا يتم تجاوز <b>العودة</b>: خطأ إذا لم يتم تحديث القيمة. وصحيح إذا تم تحديث القيمة</p>
<p><b>update_network_option_new_admin_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند محاولة تغيير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية عنوان البريد الإلكتروني - <b>\$old_value</b> القديم لمسؤول الشبكة. سلسلة نصية عنوان البريد الإلكتروني - <b>\$value</b> الجديد المقترح لمسؤول الشبكة</p>

update\_object\_term\_cache

**الوصف** يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لمعرفة (معرفة) كائن المصطلح المحدد. **البوامترات**: السلسلة قائمة مفصولة - \$object\_ids النصية بفواصل أو مجموعة من معرفة كائنات المصطلح. سلسلة نصية نوع كائن التصنيف - \$object\_type أو مصفوفة مماثل. **العودة**: خطأ إذا كانت كافة المصطلحات الموجودة في مخزن مؤقتًا بالفعل \$object\_ids

update\_option

**الوصف** قم بتحديث قيمة الخيار الذي تمت إضافته بالفعل. **البرامترات:** سلسلة اسم الخيار. من - **\$option** نصية قيمة **\$ SQL**. المتوقع ألا يتم تجاوز مختلطة - قيمة الخيار. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. من سلسلة نصية **SQL**. المتوقع ألا يتم تجاوز ما إذا كان سيتم تحميل - **\$autoload** الخيار عند بدء تشغيل وردبريس. بالنسبة للخيارات الموجودة، لا يمكن تحديث إلا باستخدام **\$autoload** إذا تم تغيير **update\_option()** أيضاً. يقبل 'نعم' 'إصحيح **\$value** للتمكين أو 'لا' خطأً للتعطيل. بالنسبة للخيارات غير الموجودة، القيمة الافتراضية هي "نعم". **العودة:** خطأ إذا لم يتم تحديث القيمة وصحيح إذا تم تحديث القيمة.

<p><b>update_option_new_admin_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند محاولة تغيير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الموقع.  <b>البوامتوات:</b> السلسلة النصية  <b>\$old_value</b> - عنوان البريد الإلكتروني القديم لمسؤول الموقع. سلسلة نصية  <b>\$value</b> - عنوان البريد الإلكتروني الجديد المقترح لمشرف الموقع.</p>
<p><b>update_page_cache</b></p>	<p>وصف الاسم المستعار لـ  <b>البوامتوات:</b> <b>update_post_cache()</b>  مصفوفة الصفحات \$ - قائمة كائنات الصفحة</p>
<p><b>update_post_cache</b></p>	<p><b>الوصف:</b> تحديث المشاركات في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>البوامتوات</b>  <b>WP_Post[] \$posts</b> - مجموعة من كائنات النشر (تم تمريرها حسب المرجع).</p>

**update\_post\_caches**

**الوصف** استدعاء وظائف تحديث ذاكرة التخزين المؤقت الرئيسية لقائمة كائنات **WP\_Post[]**: النشر. **البومات**  
مجموعة من سلسلة نصية - **\$posts**  
نوع - **\$post\_type** كائنات النشر  
**bool**. المنشور  
**\$update\_term\_cache** - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت **bool**. للمصطلح  
**\$update\_meta\_cache** - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.



<p><b>update_post_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث حقل تعريف النشر بناءً على معرف المنشور المحدد.  <b>معرف</b> - <b>int \$post_id</b>: <b>البومات</b>  <b>\$meta_key</b> - المشاركة. سلسلة نصية.  <b>مفتاح البيانات الوصفية</b>  <b>\$meta_value</b> - قيمة  <b>البيانات الوصفية</b>. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية.  <b>\$prev_value</b> - القيمة السابقة التي يجب التحقق منها قبل التحديث. <b>العودة</b>: معرف حقل التعريف الجديد إذا لم يكن الحقل الذي يحتوي على المفتاح المحدد موجوداً وبالتالي تمت إضافته، صحيح عند التحديث. <b>الناجح</b>، وخطأ عند الفشل.</p>
<p><b>update_post_thumbnail_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للصور المصغرة في الحلقة الحالية.  <b>WP_Query</b>: <b>البومات</b>  <b>WP_Query</b> - <b>\$wp_query</b> مثل  <b>\$wp_query</b> الافتراضي هو.</p>

<p><b>update_postmeta_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف لقائمة معرفات <b>int[] \$post_ids</b> - النشر. <b>البرامترات</b> مجموعة من معرفات النشر. <b>العودة:</b> إرجاع خطأ إذا لم يكن هناك شيء لتحديثه. أو مجموعة من البيانات <b>الوصفية</b>.</p>
<p><b>update_posts_count</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث عدد منشورات المدونة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة.</p>
<p><b>update_recently_edited</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث الملف "الذي تم تحريره مؤخرًا" للمكون الإضافي أو محرر السمات.</p>
<p><b>update_right_now_message_age</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>update_site_cache</b></p>	<p><b>الوصف:</b> تحديثات المواقع في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>البرامترات:</b> مجموعة مواقع \$ - مجموعة من كائنات الموقع. ما <b>bool \$update_meta_cache</b> إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لتعريف الموقع.</p>

<p><b>update_site_meta</b></p>	<p><b>الوصف:</b> تحديث بيانات التعريف لموقع معرف - <b>int \$site_id</b>: ما. <b>البرامترات</b> - <b>\$meta_key</b> الموقع. سلسلة نصية مفتاح البيانات <b>الوصفية</b> المختلط - قيمة <b>\$meta_value</b> البيانات <b>الوصفية</b>. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية المختلط - القيمة <b>\$prev_value</b> السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. <b>العودة:</b> معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجودا، صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>update_site_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث قيمة الخيار الذي تمت إضافته بالفعل للشبكة الحالية. <b>\$option</b> <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية اسم الخيار. من المتوقع ألا يتم تجاوز قيمة \$ مختلطة - قيمة الخيار. من <b>SQL</b>. <b>العودة:</b> خطأ. <b>SQL</b> المتوقع ألا يتم تجاوز إذا لم يتم تحديث القيمة. صحيح إذا تم تحديث القيمة.</p>

<p><b>update_sitemeta_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف لقائمة معرفات الموقع. <b>البرامترات:</b> المصفوفة <b>\$site_ids</b> قائمة معرفات الموقع. - <b>العودة:</b> إرجاع خطأ إذا لم يكن هناك شيء للتحديث. إرجاع مجموعة من البيانات الوصفية عند النجاح.</p>
<p><b>update_term_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث شروط التصنيف في ذاكرة التخزين المؤقت. <b>البرامترات:</b> قائمة كائنات - <b>\$terms</b> مصفوفة المصطلح المطلوب تغييرها. سلسلة نصية تصنيف \$ - تحديث المصطلح لهذا التصنيف في ذاكرة التخزين المؤقت.</p>

update\_term\_meta

**الوصف** يقوم بتحديث بيانات تعريف **int \$term\_id** - المصطلح. **البوامتوات** معرف المصطلح. سلسلة نصية مفتاح البيانات - **\$meta\_key** المختلط - **\$meta\_value**. **الوصفية** **\$prev\_value**. قيمة البيانات **الوصفية** المختلط - القيمة السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. **العودة**: معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجوداً مسبقاً. صحيح عند التحديث الناجح **term\_id** عندما يكون **WP\_Error** غامضاً بين التصنيفات. كذب على الفشل.

<p><b>update_termmeta_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف لقائمة معرفات المصطلحات. <b>البرامترات</b>: المصفوفة قائمة معرفات - <b>\$term_ids</b> المصطلحات. <b>العودة</b>: إرجاع خطأ إذا لم يكن هناك شيء للتحديث. إرجاع مجموعة من البيانات <b>الوصفية</b> عند النجاح.</p>
<p><b>update_user_caches</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث جميع ذاكرات التخزين المؤقت للمستخدم <b>البرامترات</b>: كائن المستخدم - <b>WP_User \$user</b> المراد تخزينه مؤقتاً الإرجاع: إرجاع خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>update_user_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث حقل تعريف المستخدم بناءً على معرف المستخدم. معرف - <b>int \$user_id</b>: <b>البرامترات</b> - <b>\$meta_key</b> المستخدم. سلسلة نصية مفتاح البيانات <b>الوصفية</b>. المختلط - قيمة <b>\$meta_value</b> <b>\$prev_value</b>. البيانات <b>الوصفية</b> المختلط - القيمة السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. <b>العودة</b>: معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجوداً،</p>

	صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل.
<b>update_user_option</b>	<p><b>الوصف</b> تحديث خيار المستخدم مع <b>int</b>: إمكانية المدونة العالمية. <b>البوامترات</b> معرف المستخدم. سلسلة - <b>\$user_id</b> اسم خيار - <b>\$option_name</b> نصية المستخدم. قيمة جديدة مختلطة - قيمة ما - <b>bool \$global</b>. خيار المستخدم إذا كان اسم الخيار عمومياً أو محدداً للمدونة. الافتراضي خطأ (محدد بالمدونة). <b>العودة</b>: معرف تعريف المستخدم إذا لم يكن الخيار موجوداً، يكون صحيحاً عند التحديث الناجح، وخطأ عند الفشل.</p>

الرجوع العربي الكامل لدوال الوردبريس

<p><b>update_user_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث حالة المستخدم في  <b>int \$id</b> - قاعدة البيانات. <b>البرامترات</b>  معرف المستخدم. السلسلة النصية  <b>\$pref</b> - العمود الموجود في جدول  <b>wp_users</b> لتحديث حالة المستخدم  (من المفترض حالة المستخدم، أو البريد  <b>int \$value</b> - العشوائي، أو المحذوف)  <b>null</b>. الحالة الجديدة للمستخدم  <b>\$deprecated</b> - مهمل اعتبارًا من  <b>3.0.2</b> ويجب عدم استخدامه. <b>العودة:</b>  القيمة \$ التي تم تمريرها في البداية</p>
<p><b>update_usermeta</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث البيانات التعريفية  <b>int \$user_id</b> - للمستخدم. <b>البرامترات</b>  سلسلة نصية معرف المستخدم  <b>\$meta_key</b> - مفتاح البيانات  المختلط - <b>\$meta_value</b>. التعريفية  قيمة البيانات <b>الوصفية</b>. <b>العودة:</b> صحيح  عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل</p>
<p><b>upgrade_100</b></p>	<p><b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها  في وردبريس 1.0</p>



upgrade_101	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 1.0.1
upgrade_110	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 1.2
upgrade_130	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 1.5
upgrade_160	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.0
upgrade_210	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.1
upgrade_230	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.3
upgrade_230_old_tables	<b>الوصف:</b> قم بإزالة الفئات القديمة وجدول post2cat و link2cat قاعدة البيانات
upgrade_230_options_table	<b>الوصف:</b> إزالة الخيارات القديمة من قاعدة البيانات.
upgrade_250	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.5.0
upgrade_252	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.5.2
upgrade_260	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.6
upgrade_270	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.7
upgrade_280	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.8
upgrade_290	<b>الوصف:</b> تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها

	في وردبريس 2.9
upgrade_300	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.0
upgrade_330	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.3
upgrade_340	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.4
upgrade_350	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.5
upgrade_370	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.7
upgrade_372	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.7.2
upgrade_380	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.8.0
upgrade_400	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.0.0
upgrade_420	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.0
upgrade_421	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.1
upgrade_422	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.2
upgrade_423	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.0
upgrade_430	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.3.0

<code>upgrade_430_fix_comments</code>	<b>الوصف</b> ينفذ تغييرات التعليقات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.3.0
<code>upgrade_431</code>	<b>الوصف</b> ينفذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.3.1
<code>upgrade_440</code>	<b>الوصف</b> ينفذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.4.0
<code>upgrade_all</code>	<b>الوصف</b> الوظائف التي سيتم استدعاؤها في تثبيت البرامج النصية وترقيتها
<code>upgrade_network</code>	<b>الوصف</b> ينفذ إجراءات الترقية على مستوى الشبكة
<code>upgrade_old_slugs</code>	<b>الوصف</b> ترقية البزاقات القديمة التي تم إنشاؤها في الإصدار 2.2
<code>upload_is_file_too_big</code>	<b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان التحميل كبيرًا جدًا. <b>العودة:</b> إذا كان التحميل أقل من الحد الأقصى للحجم، فسيتم إرجاع <code>\$upload</code> وإلا فسيتم إرجاع رسالة خطأ.

<p><code>upload_is_user_over_quota</code></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان الموقع قد استخدم مساحة التحميل المخصصة له. إذا تم تعيين <code>bool \$echo</code> : <b>البرامترات</b> <code>\$echo</code> وتم تجاوز الحصة النسبية، فسيتم تكرار رسالة تحذير. الافتراضي صحيح. <b>العودة:</b> صحيح إذا تجاوز المستخدم حصة مساحة التحميل، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p><code>upload_size_limit_filter</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية الحد الأقصى لحجم ملف التحميل المسموح به، بالبايت. الحد الأقصى - <code>int \$size</code> : <b>البرامترات</b> لحجم التحميل بالبايت. <b>العودة:</b> الحد الأقصى لحجم التحميل بالبايت.</p>
<p><code>upload_space_setting</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض نموذج إعداد حصة مساحة تحميل الموقع على شاشة تحرير <code>int \$id</code> : <b>البرامترات</b> إعدادات الموقع. <b>البرامترات</b> معرف الموقع الذي سيتم عرض الإعداد له.</p>
<p><code>url_is_accessible_via_ssl</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان يمكن الوصول <b>البرامترات:</b> <code>SSL</code> عبر URL إلى عنوان URL عنوان <code>\$url</code> سلسلة نصية المطلوب اختباره. <b>العودة:</b> ما إذا كان متاحًا <code>SSL</code> الوصول إلى</p>

<p><b>url_shorten</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> قم بتقصير عنوان لاستخدامه كنص رابط. <b>البوامتوات</b>: سلسلة المراد تقصيره <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> نصية الحد الأقصى لطول - <b>int \$ length</b> المختصر. الافتراضي <b>35 URL</b> عنوان المختصر <b>URL</b> حرفا. <b>العودة</b>: عنوان</p>
<p><b>url_to_postid</b></p>	<p>وحاول تحديد <b>URL الوصف</b> افحص عنوان معرف المنشور الذي يمثله. <b>البوامتوات</b>: الرابط الثابت - <b>\$url</b> سلسلة نصية للتحقق. <b>العودة</b>: معرف المشاركة، أو <b>0</b> عند الفشل.</p>
<p><b>urldecode_deep</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتنقل عبر مصفوفة أو كائن أو عددية، ويقوم بفك ترميز القيم المشفرة <b>البوامتوات</b>: قيمة <b>\$</b> مختلطة <b>URL</b> بعنوان - المصفوفة أو السلسلة النصية التي سيتم القيمة التي <b>\$value</b>: فك تشفيرها. <b>العودة</b> تم فك تشفيرها.</p>
<p><b>urlencode_deep</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو حجم قياسي، وترميز القيم التي سيتم <b>البوامتوات</b>: <b>URL</b> استخدامها في عنوان قيمة <b>\$</b> مختلطة - المصفوفة أو السلسلة <b>\$value</b>: النصية المراد تشفيرها. <b>العودة</b> القيمة المشفرة.</p>
<p><b>use_block_editor_for_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإرجاع ما إذا كان من الممكن تحرير المنشور في محرر الكتلة.</p>

	<p>معرف النشر أو - <b>int \$post</b>: البرامترات  <b>العودة</b>: ما إذا كان من <b>WP_Post</b> كائن  الممكن تحرير المنشور في محرر الكتلة</p>
<p><b>use_block_editor_for_post_type</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع ما إذا كان نوع المنشور  متوافقاً مع محرر الكتلة. <b>البرامترات</b>:  نوع - <b>\$post_type</b> السلسلة النصية  المنشور. <b>العودة</b>: ما إذا كان يمكن تحرير  نوع المنشور باستخدام محرر الكتلة</p>
<p><b>use_codepress</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كنت تريد استخدام  <b>CodePress</b> أم لا.</p>
<p><b>use_ssl_preference</b></p>	<p>اختياري يمكن <b>SSL</b> <b>الوصف</b> تفضيل  تشغيله عن طريق الارتباط بالإجراء  <b>البرامترات</b>: ". <b>personal_options</b>  كائن بيانات المستخدم - <b>\$user</b> الكائن</p>

<p><code>user_admin_url</code></p>	<p>لمنطقة <b>URL الوصف</b> يسترد عنوان الإدارة للمستخدم الحالي. <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق الخاص بالمسؤول. سلسلة <b>URL</b> بعنوان نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب "admin"، استخدامه. الافتراضي هو <code>force_ssl_admin()</code> الذي يتبع أو "http" يمكن تمرير <code>is_ssl()</code>. لفرض هذه المخططات. <b>العودة:</b> "https" للمسؤول مع المسار الاختياري <b>URL</b> رابط المُلحق.</p>
<p><code>user_can</code></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع ما إذا كان مستخدم معين <b>int</b>: لديه إمكانية المحددة. <b>البوامتوات</b> معرف المستخدم أو الكائن. <code>\$user</code> سلسلة نصية القدرة \$ - اسم القدرة. وسيطات \$ مختلفة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. <b>العودة:</b> ما إذا كان المستخدم لديه القدرة المحددة.</p>

<b>user_can_access_admin_page</b>	<b>الوصف العودة:</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم الحالي الوصول إلى صفحة المسؤول الحالية.
<b>user_can_create_draft</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم إنشاء <b>int \$user_id</b> - منشور. <b>البومات</b> <b>int \$category_id</b> - غير مستخدم غير مستخدم
<b>user_can_create_post</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم إنشاء <b>int \$user_id</b> - منشور. <b>البومات</b> <b>int \$category_id</b> - غير مستخدم غير مستخدم
<b>user_can_delete_post</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف <b>int \$user_id</b> - منشور. <b>البومات</b> :الإرجاع غير المستخدم
<b>user_can_delete_post_comments</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف <b>int \$user_id</b> - منشور. <b>البومات</b> الإرجاع غير المستخدم: يُرجع صحيحًا إذا حذف تعليقات <b>\$user_id</b> كان بإمكان <b>\$post_id</b>
<b>user_can_edit_post</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم <b>int</b> :تحرير منشور. <b>البومات</b> :الإرجاع غير المستخدم - <b>\$user_id</b>
<b>user_can_edit_post_comments</b>	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف <b>int \$user_id</b> - منشور. <b>البومات</b> الإرجاع غير المستخدم: يُرجع صحيحًا إذا



	تحرير تعليقات \$user_id كان بإمكان \$post_id
user_can_edit_post_date	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف - int \$user_id : منشور. <b>البومات</b> الإرجاع غير المستخدم: يُرجع صحيحًا إذا تعديل تاريخ \$user_id كان بإمكان \$post_id
user_can_edit_user	<b>الوصف</b> يمكن للمستخدم تحرير مستخدم :آخر. يعود
user_can_richedit	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم الوصول إلى المحرر المرئي. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان المستخدم يستطيع الوصول إلى المحرر المرئي، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.
user_can_set_post_date	<b>الوصف</b> ما إذا كان يمكن للمستخدم تحديد تواريخ المشاركات الجديدة. غير - int \$user_id : <b>البومات</b> غير - int \$category_id مستخدم مستخدم

<p><b>user_pass_ok</b></p>	<p><b>الوصف</b> تأكد من صحة اسم تسجيل دخول المستخدم وكلمة المرور. <b>الباقات:</b> اسم <code>\$user_login</code> السلسلة النصية <code>\$user_pass</code> المستخدم. سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم. <b>العودة:</b> خطأ إذا - لم تتم المصادقة، صحيح إذا تم مصادقة. اسم المستخدم وكلمة المرور</p>
<p><b>user_trailingslashit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد سلسلة نصية مائلة زائدة إذا تم تعيين الموقع لإضافة شرطة مائلة <code>\$string</code> زائدة. <b>الباقات:</b> سلسلة نصية بشرطة مائلة زائدة أو <code>URL</code> عنوان - <code>\$type_of_url</code> بدونها. السلسلة النصية الذي يتم النظر فيه <code>URL</code> نوع عنوان - (على سبيل المثال، فردي، فئة، إلخ) للاستخدام في عامل التصفية. <b>العودة:</b> الذي يحتوي على شرطة <code>URL</code> عنوان مائلة زائدة ملحق أو مجردة</p>

<p><b>username_exists</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان اسم المستخدم المحدد موجودًا أم لا. <b>البلمات:</b> سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم. <b>العودة:</b> معرف المستخدم عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>
<p><b>users_can_register_signup_filter</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان بإمكان المستخدمين التسجيل الذاتي، بناءً على إعدادات الشبكة. يعود</p>
<p><b>utf8_uri_encode</b></p>	<p>التي <b>Unicode الوصف</b> قم بتشفير قيم <b>البلمات:</b> URI. سيتم استخدامها في الحد - \$utf8_string السلسلة النصية الأقصى لطول السلسلة النصية الإرجاع: مشفرة لـ <b>Unicode</b> سلسلة نصية ذات <b>URI.</b></p>
<p><b>valid_unicode</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كانت نقطة ترميز <b>int</b>: صالحة أم لا. <b>البلمات Unicode</b> <b>العودة:</b> ما <b>Unicode</b> نقطة ترميز - \$i إذا كانت نقطة التشفير هي نقطة ترميز صالحة أم لا <b>Unicode</b></p>
<p><b>validate_active_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة المكونات الإضافية النشطة الإرجاع: مكونات إضافية غير صالحة، مكون إضافي كمفتاح، خطأ كقيمة</p>

<p><b>validate_another_blog_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة الاشتراك في موقع جديد لمستخدم حالي. <b>العودة:</b> صحيح إذا تم التحقق من صحة الاشتراك في الموقع، وخطأ إذا حدث خطأ. تقوم الوظيفة بإيقاف كافة عمليات التنفيذ إذا لم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.</p>
<p><b>validate_blog_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة الاشتراك في الموقع الجديد <b>العودة:</b> تحتوي على بيانات الموقع الجديد ورسائل الخطأ.</p>
<p><b>validate_blog_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة الاشتراك في الموقع الجديد <b>العودة:</b> صحيح إذا تم التحقق من صحة الاشتراك في الموقع، وخطأ إذا حدث خطأ.</p>
<p><b>validate_current_theme</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من وجود ملفات السمات "style.css" و "index.php" الحالية <b>العودة:</b></p>

<p><b>validate_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة للتحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني. <b>البلمات:</b> عنوان البريد - \$email سلسلة نصية الإلكتروني المراد التحقق منه. منطقي مهمل. <b>العودة:</b> - \$check_domain إما عنوان بريد إلكتروني خاطئ أو صالح</p>
<p><b>validate_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من صحة اسم الملف ومساره وفقاً لمجموعة القواعد المسموح بها. <b>البلمات:</b> سلسلة نصية ملف \$ - مسار الملف. المصفوفة قائمة الملفات - \$allowed_files المسموح بها. <b>العودة:</b> 0 يعني أنه لا يوجد شيء خاطئ، أكبر من 0 يعني أن هناك خطأ ما</p>
<p><b>validate_file_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتأكد من أن الملف المطلوب تحريره مسموح بتحريره. <b>البلمات:</b> الملف الذي يحاول - \$file سلسلة نصية string[] المستخدم تحريره مجموعة من - \$allowed_files الملفات المسموح بتحريرها. يجب أن يتطابق ملف \$ مع الإدخال تماماً. <b>العودة:</b> إرجاع اسم الملف عند النجاح، ويموت عند الفشل</p>

<p><b>validate_plugin</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة مسار البرنامج المساعد. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج - <b>\$plugin</b> المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: 0 عند النجاح عند الفشل <b>WP_Error</b>.</p>
<p><b>validate_plugin_requirements</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة متطلبات وإصدار <b>WP</b> البرنامج المساعد لإصدار <b>PHP</b>. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية <b>\$plugin</b> المسار إلى ملف البرنامج - المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم استيفاء. عند الفشل <b>WP_Error</b>، المتطلبات</p>
<p><b>validate_user_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة اسم تسجيل المستخدم والبريد الإلكتروني <b>العودة</b>: يحتوي على اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورسائل الخطأ</p>
<p><b>validate_user_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة تسجيل المستخدم الجديد الإرجاع: صحيح إذا تم التحقق من صحة تسجيل المستخدم الجديد، وخطأ إذا حدث خطأ</p>
<p><b>validate_username</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان اسم</p>

	<p>المستخدم صالحًا. <b>البومات:</b> سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم. <b>العودة:</b> ما إذا كان اسم المستخدم المقدم صالحًا</p>
verify_file_md5	<p><b>MD5 الوصف</b> يقوم بحساب ومقارنة للملف بقيمته المتوقعة. <b>البومات:</b> اسم الملف - \$filename سلسلة نصية الخاص به. MD5 المطلوب التحقق من - \$expected_md5 السلسلة النصية خام md5 المتوقع للملف، إما MD5 بترميز md5 أو base64 بتشفير سداسي عشري. <b>العودة:</b> صحيح عند MD5 النجاح، خطأ عندما يكون تنسيق WP_Error، غير معروف/غير متوقع عند الفشل.</p>
verify_file_signature	<p><b>الوصف</b> يتحقق من محتويات الملف الخاص به. ED25519 مقابل توقيع - \$filename <b>البومات:</b> سلسلة نصية الملف المطلوب التحقق من صحته. سلسلة نصية التوقيعات \$ - التوقيع المقدم للملف. السلسلة النصية اسم - \$filename_for_errors :ملف مألوف للأخطاء. خيار. <b>العودة</b> إذا لم تتم false عند النجاح، أو true الذي WP_Error محاولة التحقق، أو يصف حالة الخطأ.</p>
walk_category_dropdown_n_tree	<p><b>الوصف</b> استرداد محتوى قائمة (اتش تي ام ال) المنسدلة (حدد) لقائمة الفئات. <b>البومات:</b> وسيطات \$ مختلطة - مصفوفة عناصر وأقصى عمق هرمي ووسائط</p>

	إضافية اختيارية. يعود
walk_category_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) لقائمة الفئات. البرامترات: وسيطات \$ مختلطة - مصفوفة عناصر وأقصى عمق هرمي ووسائط إضافية: اختيارية. يعود
walk_nav_menu_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) لعناصر قائمة التنقل. البرامترات: مصفوفة عناصر \$ - عناصر القائمة، مرتبة حسب ترتيب قائمة كل عنصر عمق العنصر - int \$ Deep. قائمة stdClass \$r - بالنسبة إلى الوالدين كائن يحتوي على وسيطات العودة: محتوى wp_nav_menu(). قائمة (اتش تى ام ال) لعناصر القائمة
walk_page_dropdown_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) المنسدلة (حدد) لقائمة الصفحات. يعود:
walk_page_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) لقائمة الصفحات. يعود
weblog_ping	البرامترات: pingback. وصف إرسال مضيف المدونة - \$server سلسلة نصية المراد الاتصال بها. سلسلة نصية المسار \$ ping. - المسار لإرسال أمر
welcome_user_message	الوصف تأكد من أن رسالة الترحيب ليست فارغة. غير مستخدمة حالياً. يعود



<p><b>win_is_writable</b></p>	<p><b>Windows</b> وصف الحل البديل لخلل <b>is_writable():</b> في معلمات وظيفية مسار - <b>\$path</b> سلسلة نصية للتحقق من إمكانية الكتابة. <b>Windows</b> <b>العودة:</b> ما إذا كان المسار قابلاً للكتابة</p>
<p><b>wlwmanifest_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض الارتباط إلى ملف بيان <b>Windows Live Writer.</b></p>
<p><b>wp</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعداد استعلام وردبريس. <b>البوامتوات:</b> السلسلة النصية وسيطات - <b>\$query_vars</b> الافتراضية <b>WP_Query</b>.</p>

الحسيني

**wp\_add\_dashboard\_widget**

**الوصف** يضيف عنصر واجهة مستخدم جديد للوحة المعلومات. **البرامترات:**  
معرف - **\$widget\_id** السلسلة النصية (للأداة "id" المستخدم في سمة) الأداة.  
- **\$widget\_name** سلسلة نصية عنوان القطعة. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تملأ الأداة بالمحتوى المطلوب. يجب أن تردد الدالة **\$control\_callback** مخرجاتها القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تقوم بإخراج عناصر التحكم في عنصر واجهة المستخدم **array \$callback\_args**. المستخدم البيانات التي يجب تعيينها كخاصية - لمصفوفة عناصر واجهة **\$args** المستخدم (وهي المعلمة الثانية التي تم تمريرها إلى رد الاتصال الخاص بك).

<p><b>wp_add_id3_tag_data</b></p>	<p><b>ID3v2 الوصف</b> تحليل تعليقات لاستخراج البيانات <b>getID3</b> و <b>ID3v1</b> القابلة للاستخدام <b>البرامترات</b>: مصفوفة بيانات تعريف <b>\$</b> - مصفوفة موجود مع البيانات - <b>\$data</b> مصفوفة بيانات <b>ID3</b> المقدمة بواسطة علامات</p>
<p><b>wp_add_inline_script</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف تعليمات برمجية إضافية إلى البرنامج النصي المسجل. <b>البرامترات</b>: اسم البرنامج - <b>\$handle</b> سلسلة نصية النصي المراد إضافة البرنامج النصي المضمّن إليه. سلسلة نصية بيانات <b>\$</b> - سلسلة نصية تحتوي على جافا سكريبت المراد إضافتها. سلسلة نصية ما إذا كنت تريد إضافة - <b>\$position</b> البرنامج النصي المضمن قبل المقبض أو بعده. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p><b>wp_add_inline_style</b></p>	<p>إضافة إلى <b>CSS الوصف</b> أضف أنماط ورقة الأنماط المسجلة. <b>البرامترات</b>: سلسلة اسم ورقة الأنماط - <b>\$handle</b> نصية المراد إضافة الأنماط الإضافية إليها. سلسلة نصية بيانات <b>\$</b> - سلسلة نصية المراد إضافتها. <b>CSS</b> تحتوي على أنماط <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>wp_add_object_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف المصطلح (المصطلحات) <b>int</b>: المرتبطة بكائن معين. <b>البرامترات</b> معرف الكائن الذي - <b>\$object_id</b> ستتم إضافة المصطلحات إليه. سلسلة سببكية (معرفات) أو - <b>\$terms</b> نصية معرف (معرفات) المصطلح (المصطلحات) المراد إضافتها. مصفوفة تصنيف <b>\$</b> - اسم التصنيف. <b>العودة</b>: معرفات تصنيف المصطلحات للمصطلحات المتأثرة.</p>
<p><b>wp_add_post_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة علامات إلى منشور. معرف - <b>int \$post_id</b>: <b>البرامترات</b> المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر العالمي <b>\$</b>. سلسلة نصية مجموعة من العلامات التي - <b>\$tags</b> سيتم تعيينها للمنشور، أو سلسلة نصية من العلامات مفصولة بفواصل. <b>العودة</b>: مصفوفة معرفات المصطلح المتأثرة. أو خطأ عند الفشل <b>WP_Error</b>.</p>

<p><b>wp_add_privacy_policy_content</b></p>	<p>وظيفة <b>الوصف</b> المساعدة لإضافة محتوى إلى دليل سياسة الخصوصية. <b>البوامقوات</b>:  <b>\$plugin_name</b> - السلسلة النصية اسم المكون الإضافي أو السمة التي تقترح محتوى لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع. السلسلة النصية <b>\$policy_text</b> - المقترح لتضمينه في السياسة</p>
<p><b>wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف لاحقة مهملة لمنشور <b>WP_Post \$post</b> - معين. <b>البوامقوات</b> المنشور. <b>العودة</b>: سبيكة جديدة لهذا المنصب.</p>
<p><b>wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_trashed_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف لاحقة إذا كانت أي منشورات محذوفة تحتوي على سبيكة معينة. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية <b>\$post_name - Slug</b>. السلسلة معرف المشاركة - <b>\$post_ID</b> النصية الذي يجب تجاهله. الافتراضي 0</p>
<p><b>wp_admin_bar_add_secondary_groups</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة قوائم ثانوية</p>
<p><b>wp_admin_bar_appearance_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف عناصر القائمة الفرعية. "للمظهر إلى قائمة" اسم الموقع</p>
<p><b>wp_admin_bar_comments_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة رابط تعديل التعليقات مع انتظار فقاعة عدد الإشراف</p>
<p><b>wp_admin_bar_customize_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف الرابط "تخصيص" إلى شريط الأدوات. <b>البوامقوات</b></p>

	<p><b>WP_Admin_Bar</b>  <b>\$wp_admin_bar</b> - مثيل  <b>WP_Admin_Bar</b>.</p>
<b>wp_admin_bar_dashboard_view_site_menu</b>	<p><b>الوصف</b> قم بإضافة قائمة "لوحة المعلومات"/"زيارة الموقع". <b>البرامترات</b>  <b>WP_Admin_Bar</b>  <b>\$wp_admin_bar</b> - مثيل  <b>WP_Admin_Bar</b>.</p>
<b>wp_admin_bar_edit_menu</b>	<p><b>الوصف</b> قم بتوفير رابط تحرير للمشاركات والمصطلحات</p>
<b>wp_admin_bar_header</b>	<p><b>الوصف</b> النمط والبرامج النصية لشريط الإدارة.</p>
<b>wp_admin_bar_my_account_item</b>	<p><b>الوصف</b> أضف عنصر "حسابي".</p>
<b>wp_admin_bar_my_account_menu</b>	<p><b>الوصف</b> قم بإضافة عناصر القائمة "الفرعية" "حسابي".</p>
<b>wp_admin_bar_my_sites_menu</b>	<p><b>الوصف</b> أضف قائمة "مواقعي"/[اسم الموقع]. وجميع القوائم الفرعية</p>
<b>wp_admin_bar_new_content_menu</b>	<p><b>الوصف</b> أضف قائمة "إضافة جديد".</p>
<b>wp_admin_bar_recovery_mode_menu</b>	<p><b>الوصف</b> أضف رابطاً للخروج من وضع الاسترداد عندما يكون وضع الاسترداد نشطاً.</p>
<b>wp_admin_bar_render</b>	<p><b>الوصف</b> يعرض شريط الإدارة على الصفحة بناءً على عضو القائمة  <b>\$wp_admin_bar- gt;var.</b></p>
<b>wp_admin_bar_search_menu</b>	<p><b>الوصف</b> إضافة نموذج بحث</p>

<code>wp_admin_bar_shortlink_menu</code>	.الوصف قم بتوفير رابط مختصر
<code>wp_admin_bar_sidebar_toggle</code>	.الوصف أضف زر تبديل الشريط الجانبي
<code>wp_admin_bar_site_menu</code>	".الوصف أضف قائمة "اسم الموقع
<code>wp_admin_bar_updates_menu</code>	.الوصف قم بتوفير رابط التحديث في حالة توفر تحديثات السمة/البرنامج الإضافي/الأساسية
<code>wp_admin_bar_wp_menu</code>	.الوصف أضف قائمة شعار وردبريس
<code>wp_admin_canonical_url</code>	ذات URL الوصف قم بإزالة معلمات الاستخدام الواحد وإنشاء رابط أساسي بناءً الجديد URL على عنوان

**wp\_admin\_css**

**الوصف** يقوم بإدراج رابط ورقة الأنماط في قائمة الانتظار أو طباعته مباشرة إلى ملف المحدد. **البرامترات:** سلسلة نصية CSS اسم مقبض النمط أو اسم الملف - \$file wp- بالنسبة إلى ("css". بدون ملحق) الإعدادات الافتراضية هي . /wp-admin/ "wp-admin". bool \$force\_echo - فرض طباعة رابط ورقة - الأنماط بدلاً من وضعه في قائمة الانتظار



<p><b>wp_admin_css_color</b></p>	<p>لنظام ألوان <b>CSS الوصف</b> يسجل ملف <b>\$key</b> المسؤول. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المفتاح الفريد لهذا الموضوع. سلسلة - اسم الموضوع. سلسلة - <b>\$name</b> نصية <b>CSS</b> لملف <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> نصية <b>array</b>. الذي يحتوي على نظام الألوان مصفوفة من سلاسل تعريف - <b>\$colors</b> والتي تُستخدم لمنح <b>CSS</b> الألوان في المستخدم فكرة عن السمة. مجموعة رموز المستخدمة <b>CSS \$</b> - تعريفات ألوان قاعدة " (سلسلة" <b>SVG</b>. لتلوين أي رموز نصية)</p>
<p><b>wp_admin_css_uri</b></p>	<p><b>CSS</b> لملف <b>URL الوصف</b> يعرض عنوان الخاص بمسؤول وردبريس. <b>البرامترات</b>: ملف مرتبط ب - <b>\$file</b> سلسلة نصية <b>".css"</b>. بدون ملحقه <b>/wp-admin/</b> يعود:</p>
<p><b>wp_admin_headers</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل رأس سياسة المُحيل حتى لا يتم إرسال المُحيلين خارجيًا من شاشات الإدارة.</p>
<p><b>wp_ajax_add_link_category</b></p>	<p>لإضافة فئة <b>Ajax الوصف</b> معالج الارتباط. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه - <b>\$action</b></p>

wp_ajax_add_menu_item	لإضافة عنصر Ajax الوصف معالج القائمة.
wp_ajax_add_meta	لإضافة التعريف Ajax الوصف معالج
wp_ajax_add_tag	لإضافة علامة Ajax الوصف معالج
wp_ajax_add_user	لإضافة مستخدم Ajax وصف معالج - \$action البرامترات: سلسلة نصية الإجراءات المطلوب تنفيذه
wp_ajax_ajax_tag_search	للبحث عن Ajax الوصف معالج العلامات
wp_ajax_autocomplete_user	للإكمال التلقائي Ajax الوصف معالج للمستخدم
wp_ajax_closed_postboxes	لصناديق البريد Ajax الوصف معالج المغلقة
wp_ajax_crop_image	لاقتصاص الصورة Ajax وصف معالج
wp_ajax_dashboard_widgets	لعناصر واجهة Ajax وصف معالج المستخدم في لوحة القيادة
wp_ajax_date_format	لتنسيق التاريخ Ajax وصف معالج
wp_ajax_delete_comment	لحذف التعليق Ajax وصف معالج
wp_ajax_delete_inactive_widgets	لإزالة عناصر واجهة Ajax الوصف معالج المستخدم غير النشطة
wp_ajax_delete_link	لحذف الارتباط Ajax وصف معالج
wp_ajax_delete_meta	لحذف التعريف Ajax وصف معالج

<code>wp_ajax_delete_page</code>	وصف معالج اياكس لحذف الصفحة. - <b>\$action</b> البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه.
<code>wp_ajax_delete_plugin</code>	لحذف البرنامج <b>Ajax</b> وصف معالج المساعد.
<code>wp_ajax_delete_post</code>	لحذف المنشور. <b>Ajax</b> وصف معالج - <b>\$action</b> البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه.
<code>wp_ajax_delete_tag</code>	لحذف العلامة <b>Ajax</b> الوصف معالج
<code>wp_ajax_delete_theme</code>	لحذف السمة <b>Ajax</b> الوصف معالج
<code>wp_ajax_destroy_sessions</code>	لتدمير جلسات <b>Ajax</b> الوصف معالج مفتوحة متعددة للمستخدم
<code>wp_ajax_dim_comment</code>	لتعتيم التعليق <b>Ajax</b> الوصف معالج
<code>wp_ajax_dismiss_wp_pointer</code>	لرفض مؤشر <b>Ajax</b> الوصف معالج وردبريس
<code>wp_ajax_edit_comment</code>	لتحرير التعليق <b>Ajax</b> الوصف معالج
<code>wp_ajax_edit_theme_plugin_file</code>	لتحرير السمة أو <b>Ajax</b> الوصف معالج ملف البرنامج المساعد
<code>wp_ajax_fetch_list</code>	لجلب جدول <b>Ajax</b> الوصف معالج القائمة.
<code>wp_ajax_find_posts</code>	للاستعلام عن <b>Ajax</b> الوصف معالج المشاركات الخاصة بنموذج البحث عن المشاركات.
<code>wp_ajax_generate_pass</code>	لإنشاء كلمة المرور <b>Ajax</b> الوصف معالج

word	
wp_ajax_get_attachment	للحصول على Ajax الوصف معالج مرفق.
wp_ajax_get_comments	للحصول على Ajax الوصف معالج التعليقات. البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه - \$action
wp_ajax_get_community_events	AJAX الوصف يتعامل مع طلبات لأحداث المجتمع
wp_ajax_get_permalink	لاسترداد الرابط Ajax الوصف معالج الثابت.
wp_ajax_get_post_thumbnail_html	لاسترداد (اتش تى Ajax الوصف معالج ام ال) للصورة المميزة
wp_ajax_get_revision_diffs	للحصول على Ajax الوصف معالج اختلافات المراجعة.
wp_ajax_get_tagcloud	للحصول على Ajax الوصف معالج tagcloud.
wp_ajax_health_check_background_updates	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع على تحديثات الخلفية
wp_ajax_health_check_dotorg_communication	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع على اتصالات الخادم
wp_ajax_health_check_get_sizes	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع للحصول على الدلائل وأحجام قاعدة البيانات
wp_ajax_health_check_is_in_debug_mode	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع في وضع التصحيح

wp_ajax_health_check_l oopback_requests	لفحص صحة Ajax الوصف معالجة الموقع عند طلبات الاسترجاع.
wp_ajax_health_check_s ite_status_result	لفحص صحة Ajax الوصف معالجة الموقع لتحديث حالة النتيجة.
wp_ajax_heartbeat	لواجهة برمجة Ajax الوصف معالجة Heartbeat تطبيقات.
wp_ajax_hidden_column s	للأعمدة المخفية Ajax وصف معالجة.
wp_ajax_image_editor	لتحرير الصور Ajax وصف معالجة.
wp_ajax_imgedit_previe w	لمعاينات محرر Ajax الوصف معالجة الصور.
wp_ajax_inline_save	للتحرير السريع Ajax الوصف معالجة لحفظ المنشور من جدول القائمة.
wp_ajax_inline_save_tax	لتوفير التحرير Ajax الوصف معالجة السريع لمدة معينة.
wp_ajax_install_plugin	لتنصيب البرنامج Ajax الوصف معالجة المساعد.
wp_ajax_install_theme	لتنصيب السمة Ajax الوصف معالجة.
wp_ajax_logged_in	لمعاينة حالة Ajax الوصف معالجة Customizer تسجيل الدخول لمعاينة.
wp_ajax_media_create_i mage_subsizes	لإنشاء أحجام فرعية Ajax الوصف معالجة مفقودة للصور التي تم تحميلها للتو.
wp_ajax_menu_get_met abox	لاسترداد مربعات Ajax الوصف معالجة تعريف القائمة.
wp_ajax_menu_location s_save	لحفظ مواقع القائمة Ajax وصف معالجة.
wp_ajax_menu_quick_se	للبحث السريع في Ajax الوصف معالجة.

arch	.القائمة
wp_ajax_meta_box_order	لحفظ ترتيب Ajax الوصف معالج صندوق التعريف
wp_ajax_nopriv_heartbeat	لواجهة برمجة Ajax الوصف معالج في سياق عدم Heartbeat تطبيقات الامتياز
wp_ajax_oembed_cache	للتخزين المؤقت ل Ajax الوصف معالج oEmbed.
wp_ajax_parse_embed	الوصف قم بتطبيق [تضمين] معالجات على سلسلة نصية Ajax
wp_ajax_parse_media_shortcode	وصف
wp_ajax_press_this_add_category	لإنشاء فئة جديدة Ajax الوصف معالج من اضغط على هذا
wp_ajax_press_this_save_post	لحفظ منشور من Ajax الوصف معالج اضغط على هذا
wp_ajax_query_attachments	للاستعلام عن Ajax الوصف معالج المرفقات
wp_ajax_query_themes	للحصول على Ajax الوصف معالج theme_api(). السمات من
wp_ajax_replyto_comment	للرد على التعليق. Ajax الوصف معالج - \$action البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه
wp_ajax_rest_nonce	REST لتجديد Ajax الوصف معالج API مرة واحدة
wp_ajax_sample_permalink	لاسترداد عينة Ajax الوصف معالج

ink	.الرابط الثابت
wp_ajax_save_attachment	لتحديث سمات Ajax الوصف معالج المرفقات.
wp_ajax_save_attachment_compat	لحفظ سمات Ajax الوصف معالج المرفقات المتوافقة مع الإصدارات السابقة.
wp_ajax_save_attachment_order	.لحفظ أمر المرفقات Ajax الوصف معالج
wp_ajax_save_user_color_scheme	لحفظ التلقائي Ajax الوصف معالج لنظام الألوان المحدد لملف تعريف المستخدم الخاص.
wp_ajax_save_widget	.لحفظ القطعة Ajax وصف معالج
wp_ajax_save_wporg_username	لحفظ اسم مستخدم Ajax الوصف معالج الخاص بالمستخدم org.وردبريس
wp_ajax_search_install_plugins	للبحث عن Ajax الوصف معالج المكونات الإضافية المراد تثبيتها.
wp_ajax_search_plugins	للبحث في Ajax الوصف معالج المكونات الإضافية.
wp_ajax_send_attachment_to_editor	لإرسال مرفق إلى Ajax الوصف معالج المحرر.
wp_ajax_send_link_to_editor	لإرسال رابط إلى Ajax الوصف معالج المحرر.
wp_ajax_set_attachment_thumbnail	لإعداد الصورة Ajax الوصف معالج المميزة للمرفق.
wp_ajax_set_post_thumbnail	لإعداد الصورة Ajax الوصف معالج المميزة.
wp_ajax_time_format	.لتنسيق الوقت Ajax وصف معالج

wp_ajax_trash_post	لإرسال منشور إلى Ajax الوصف معالجة سلة المهملات. البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه - \$action
wp_ajax_untrash_post	لاستعادة منشور Ajax الوصف معالجة من سلة المهملات. البرامترات: سلسلة الإجراء المطلوب - \$action نصية تنفيذه.
wp_ajax_update_plugin	لتحديث البرنامج Ajax الوصف معالجة المساعد.
wp_ajax_update_theme	لتحديث السمة Ajax الوصف معالجة.
wp_ajax_update_try_gutenberg_panel	لتحديث ما إذا كان Ajax الوصف معالجة Try Gutenberg سيتم عرض لوحة
wp_ajax_update_welcome_panel	لتحديث ما إذا كان Ajax الوصف معالجة. سيتم عرض لوحة الترحيب أم لا
wp_ajax_update_widget	لحفظ القطعة Ajax وصف معالجة
wp_ajax_upload_attachment	لتحميل المرفقات Ajax وصف معالجة
wp_ajax_widgets_order	لحفظ ترتيب Ajax الوصف معالجة الأدوات.
wp_ajax_wp_compression_test	لاختبار الضغط Ajax الوصف معالجة
wp_ajax_wp_fullscreen_save_post	لحفظ المشاركات Ajax الوصف معالجة من محرر ملء الشاشة
wp_ajax_wp_link_ajax	لربط الداخلي Ajax الوصف معالجة
wp_ajax_wp_privacy_erase_personal_data	لمسح البيانات Ajax الوصف معالجة الشخصية.
wp_ajax_wp_privacy_ex	لتصدير البيانات Ajax الوصف معالجة



<b>port_personal_data</b>	الشخصية للمستخدم
<b>wp_ajax_wp_remove_post_lock</b>	لازالة قفل البريد <b>Ajax الوصف</b> معالج
<b>wp_allow_comment</b>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من السماح بإبداء هذا التعليق. <b>البرامترات:</b> مصفوفة <b>\$commentdata</b> - يحتوي على معلومات حول التعليق. منطقي عندما يكون صحيحًا، <b>\$avoid_die</b> سيؤدي التعليق غير المسموح به إلى <b>WP_Error</b>، قيام الدالة بإرجاع كائن <b>العودة:</b> تُرجع <b>wp_die()</b> من تنفيذ التعليقات المسموح بها حالة الموافقة ( <b>1 0</b>  بريد عشوائي). إذا كان صحيحًا، فستُرجع <b>\$avoid_die</b> التعليقات غير المسموح بها الخطأ <b>WP_Error</b>.</p>
<b>wp_allowed_protocols</b>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة البروتوكولات المسموح بها في سمات (اتش تي ام ال). <b>العودة:</b> مجموعة من البروتوكولات المسموح بها. الإعدادات الافتراضية هي "http"، مصفوفة تحتوي على "https"، و"ftp"، و"ftps"، و"irc"، و"news"، و"mailto"، و"feed"، و"nntp"، و"gopher"، و"mms، rtsp، sms، telnet"، و"webcal، xmpp، fax، و tel، و svn، و urn. يغطي هذا جميع بروتوكولات الارتباط الشائعة، باستثناء "جافاسكربت" الذي ينبغي</p>

<p><b>wp_array_slice_assoc</b></p>	<p><b>الوصف</b> استخراج شريحة من المصفوفة، مع إعطاء قائمة المفاتيح. <b>البوامتوات</b>: المصفوفة الأصلية. - \$array المصفوفة مجموعة مفاتيح \$ - قائمة المفاتيح. <b>العودة</b>: شريحة المصفوفة</p>
<p><b>wp_attachment_is</b></p>	<p><b>الوصف</b>: التحقق من أن المرفق من نوع معين. <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية نوع المرفق. يقبل "الصورة" أو - \$type - "الصوت" أو "الفيديو" . \$post int معرف المرفق أو الكائن. الافتراضي هو البريد العالمي. الإرجاع: صحيح إذا كان أحد الأنواع المقبولة، وخطأ إذا كان غير ذلك</p>
<p><b>wp_attachment_is_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المرفق عبارة - \$post int :عن صورة. <b>البوامتوات</b> معرف المرفق أو الكائن. الافتراضي هو البريد العالمي. <b>العودة</b>: ما إذا كان المرفق صورة.</p>
<p><b>wp_audio_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> يبني إخراج الرمز القصير للصوت. سمات - \$attr <b>البوامتوات</b>: المصفوفة الرمز القصير للصوت. سلسلة نصية</p>

	<p>محتوى \$ - (سلسلة نصية) "src"  محتوى الرمز القصير. <b>العودة</b>: محتوى  (اتش تى ام ال) لعرض الصوت</p>
<p><b>wp_auth_check</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان المستخدم لا يزال قيد تسجيل الدخول، من أجل نبضات القلب. <b>البرامترات</b>: استجابة المصفوفة \$ :- استجابة نبضات القلب. <b>العودة</b> <b>Heartbeat</b> استجابة \$response مع مجموعة القيمة "wp-auth-check".</p>
<p><b>wp_auth_check_html</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج (اتش تى ام ال) الذي WP يعرض مربع حوار تسجيل الدخول. عندما لم يعد المستخدم مسجلاً للدخول.</p>
<p><b>wp_auth_check_load</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل التحقق من المصادقة لمراقبة ما إذا كان المستخدم لا يزال قيد تسجيل الدخول.</p>

**wp\_authenticate**

**الوصف** قم بمصادقة المستخدم، والتأكد من صحة بيانات اعتماد تسجيل الدخول. **\$username** **البوامتقات**: سلسلة نصية اسم المستخدم أو عنوان البريد - الإلكتروني للمستخدم. سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم. - **\$password** إذا كانت **WP\_User** **العودة**: كائن بيانات الاعتماد صالحة، وإلا **WP\_Error**.

wp\_authenticate\_cookie

**الوصف** قم بتوثيق المستخدم باستخدام ملف تعريف ارتباط مصادقة وردبريس. كائن **WP\_User \$user** - **البومات** من رد **WP\_Error** أو **WP\_User** اتصال سابق. الافتراضي فارغ. سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم. إذا لم يكن فارغا، يلغي مصادقة ملف تعريف الارتباط. سلسلة نصية كلمة المرور \$ - كلمة المرور. إذا لم يكن فارغا، يلغي مصادقة ملف تعريف الارتباط. **العودة** **WP\_Error**، عند النجاح **WP\_User** عند الفشل.

`wp_authenticate_email_password`

**الوصف** يقوم بتوثيق المستخدم باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.  
كائن - `WP_User $user`: **البوامتوات**  
إذا فشلت `WP_Error` أو `WP_User`  
عملية رد الاتصال السابقة في المصادقة.  
عنوان البريد - `$email` سلسلة نصية  
الإلكتروني للمصادقة. سلسلة نصية كلمة  
المرور - `$` - كلمة المرور للمصادقة. **العودة**  
`WP_Error`، عند النجاح `WP_User`  
عند الفشل.

`wp_authenticate_spam_`  
`check`

**الوصف** بالنسبة للمدونات متعددة المواقع، تحقق مما إذا كان المستخدم الذي تمت مصادقته قد تم وضع علامة عليه كمرسل بريد عشوائي، أو إذا تم وضع علامة على المدونة الأساسية للمستخدم كبريد عشوائي. **البوماتوات**: WP\_User \$user - كائن WP\_User من رد اتصال سابق. WP\_Error أو WP\_User: الافتراضي فارغ. **العودة** إذا كان WP\_Error، عند النجاح المستخدم يعتبر مرسل بريد عشوائي.

`wp_authenticate_username_password`

**الوصف** قم بمصادقة المستخدم، والتأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور. كائن `WP_User $user` - **البوامتوات** من رد `WP_Error` أو `WP_User` اتصال سابق. الافتراضي فارغ. سلسلة نصية اسم المستخدم `$` - اسم المستخدم للمصادقة. سلسلة نصية كلمة المرور `$` - كلمة المرور للمصادقة. **العودة** `WP_Error`، عند النجاح `WP_User` عند الفشل.

`wp_autosave`

**الوصف** احفظ منشورًا تم إرساله باستخدام المصفوفة `XHR` معلمات المصفوفة النقاوية `$post_data` لبيانات المنشور المقدمة. **العودة**: القيمة عند الفشل. معرف `WP_Error` 0 أو المشاركة المحفوظة عند النجاح. يمكن أو `post_id` أن يكون المعرف هو مسودة لمراجعة الحفظ التلقائي `post_id`.



<p><b>wp_basename</b></p>	<p>من <b>i18n الوصف</b> نسخة صديقة لـ <b>basename()</b> سلسلة نصية <b>(\$path - \$suffix</b> مسار. سلسلة نصية - إذا انتهى اسم الملف بلائقة، فسيتم قطع ذلك أيضًا. يعود</p>
<p><b>wp_blacklist_check</b></p>	<p><b>الوصف</b> هل يحتوي التعليق على أحرف أو كلمات مدرجة في القائمة السوداء. <b>\$author</b> - <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>\$email</b> - مؤلف سلسلة نصية التعليق البريد الإلكتروني لسلسلة نصية التعليق المستخدم في سلسلة <b>url</b> عنوان <b>\$url</b> - سلسلة <b>\$comment</b> نصية التعليق <b>\$user_ip</b> - نصية محتوى التعليق لمؤلف التعليق <b>IP</b> سلسلة نصية عنوان عودة وكيل مستخدم <b>\$user_agent</b> - متصفح المؤلف: صحيح إذا كان التعليق يحتوي على محتوى مدرج في القائمة السوداء، وخطأ إذا لم يكن التعليق كذلك</p>
<p><b>wp_body_open</b></p>	<p><b>الوصف</b> أطلق الإجراء <b>wp_body_open.</b></p>

wp\_cache\_add

**الوصف** يضيف البيانات إلى ذاكرة التخزين المؤقت، إذا لم يكن مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت موجودًا بالفعل. مفتاح ذاكرة - **int \$key**: **البرامترات** التخزين المؤقت الذي سيتم استخدامه لاسترجاعه لاحقًا. بيانات \$ مختلطة - البيانات المراد إضافتها إلى ذاكرة **\$group** التخزين المؤقت. سلسلة نصية المجموعة التي تريد إضافة ذاكرة - التخزين المؤقت إليها. يتيح استخدام **int**. نفس المفتاح عبر المجموعات عندما تنتهي صلاحية - **\$expire** بيانات ذاكرة التخزين المؤقت، خلال ثوانٍ. الافتراضي **0** (بدون انتهاء الصلاحية). **العودة**: خطأ إذا كان مفتاح التخزين المؤقت والمجموعة موجودين بالفعل، ويكون صحيحًا عند النجاح.

<p><b>wp_cache_add_global_groups</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة مجموعة أو مجموعة من المجموعات إلى قائمة المجموعات العمومية. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية مجموعة أو مجموعة من <b>\$groups</b> - المجموعات المراد إضافتها.</p>
<p><b>wp_cache_add_non_persistent_groups</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة مجموعة أو مجموعة مجموعات إلى قائمة المجموعات غير الدائمة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية مجموعة أو مجموعة من <b>\$groups</b> - المجموعات المراد إضافتها.</p>
<p><b>wp_cache_close</b></p>	<p><b>الوصف</b> يغلق ذاكرة التخزين المؤقت. <b>العودة</b>: يعود دائماً صحيحاً.</p>
<p><b>wp_cache_decr</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقلل من قيمة عنصر ذاكرة <b>int</b>: التخزين المؤقت الرقمية. <b>البرامترات</b> مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت - <b>\$key</b> <b>int \$offset</b> - الذي سيتم إنقاصه المبلغ الذي يتم من خلاله تقليل قيمة <b>\$group</b> - العنصر. سلسلة نصية المجموعة التي يوجد بها المفتاح. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل، القيمة الجديدة للعنصر عند النجاح.</p>
<p><b>wp_cache_delete</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل محتويات ذاكرة التخزين المؤقت المطابقة للمفتاح والمجموعة. ما تسمى - <b>int \$key</b>: <b>البرامترات</b></p>

	<p>محتويات ذاكرة التخزين المؤقت. سلسلة حيث يتم تجميع - \$group نصية محتويات ذاكرة التخزين المؤقت. <b>العودة:</b> صحيح عند الإزالة الناجحة، وخطأ عند الفشل.</p>
<code>wp_cache_flush</code>	<p><b>الوصف:</b> يزيل كافة عناصر ذاكرة التخزين المؤقت. <b>العودة:</b> خطأ عند الفشل، صحيح عند النجاح</p>

أبو جيب الحسبيني

wp\_cache\_get

**الوصف** يسترد محتويات ذاكرة التخزين المؤقت من ذاكرة التخزين المؤقت عن طريق المفتاح والمجموعة. **البلمات** المفتاح الذي يتم تخزين - **int \$key** محتويات ذاكرة التخزين المؤقت تحته. حيث يتم - **\$group** سلسلة نصية. تجميع محتويات ذاكرة التخزين المؤقت ما إذا كان سيتم فرض - **bool \$force** تحديث ذاكرة التخزين المؤقت المحلية **bool**. من ذاكرة التخزين المؤقت الدائمة ما إذا كان قد تم العثور على - **\$found** المفتاح في ذاكرة التخزين المؤقت (تم تمريره حسب المرجع). يزيل الغموض عن عودة خطأ، وهي قيمة قابلة للتخزين. **العودة:** خطأ عند الفشل في استرداد المحتويات أو محتويات ذاكرة التخزين المؤقت عند النجاح

<p><code>wp_cache_get_last_changed</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على تاريخ آخر تغيير لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت المحددة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>\$group</b> - حيث يتم تجميع محتويات ذاكرة التخزين المؤقت. <b>العودة</b> الطابع الزمني <b>\$last_changed</b> مع ميكروثانية تمثل آخر مرة تم <b>UNIX</b> فيها تغيير المجموعة.</p>
<p><code>wp_cache_incr</code></p>	<p><b>الوصف</b> زيادة قيمة عنصر ذاكرة التخزين - <b>int \$key</b>: المؤقت الرقمية <b>البرامترات</b> مفتاح محتويات ذاكرة التخزين المؤقت - <b>int \$offset</b>. التي يجب زيادتها المبلغ الذي سيتم من خلاله زيادة قيمة - <b>\$group</b> العنصر. سلسلة نصية المجموعة التي يوجد بها المفتاح. <b>العودة:</b> خطأ عند الفشل، القيمة الجديدة للعنصر عند النجاح.</p>
<p><code>wp_cache_init</code></p>	<p><b>Object Cache</b> <b>الوصف</b> يقوم بإعداد وتعيينها <b>Global</b></p>

<p><b>wp_cache_replace</b></p>	<p><b>الوصف</b> يستبدل محتويات ذاكرة التخزين <b>int</b>: المؤقت ببيانات جديدة. <b>البرامترات</b> مفتاح بيانات ذاكرة التخزين - <b>\$key</b> المؤقت التي يجب استبدالها. بيانات \$ المختلطة - البيانات الجديدة التي سيتم تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت. مجموعة - <b>\$group</b> سلسلة نصية بيانات ذاكرة التخزين المؤقت التي يجب متى تنتهي - <b>int \$expire</b>. استبدالها صلاحية محتويات ذاكرة التخزين المؤقت، بالثواني. الافتراضي 0 (بدون انتهاء الصلاحية). الإرجاع: خطأ في حالة عدم وجود القيمة الأصلية، وصحيح في حالة استبدال المحتويات</p>
<p><b>wp_cache_reset</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة تعيين مفاتيح وهياكل ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية</p>

<p><b>wp_cache_set</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحفظ البيانات في ذاكرة التخزين مفتاح - <b>int \$key</b>: المؤقت. <b>البرامترات</b> ذاكرة التخزين المؤقت الذي سيتم استخدامه لاسترجاعه لاحقًا. بيانات \$ مختلطة - المحتويات التي سيتم تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت. سلسلة نصية مكان تجميع محتويات ذاكرة - <b>\$group</b> التخزين المؤقت. يتيح استخدام نفس <b>int</b>. المفتاح عبر المجموعات متى تنتهي صلاحية - <b>\$expire</b> محتويات ذاكرة التخزين المؤقت، بالثواني. الافتراضي 0 (بدون انتهاء الصلاحية). <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل، صحيح عند النجاح</p>
<p><b>wp_cache_set_comments_last_changed</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت التعليق "".</p>
<p><b>wp_cache_set_posts_last_changed</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت للمنشورات "".</p>
<p><b>wp_cache_set_sites_last_changed</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت</p>



	المواقع".
wp_cache_set_terms_last_changed	الوصف يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت للمصطلحات".
wp_cache_switch_to_blog	الوصف يقوم بتبديل معرف المدونة - int \$blog_id: الداخلي. البوامت معرف الموقع.

أبو جيب الحسبيني

`wp_calculate_image_sizes`

**الوصف** ينشئ قيمة سمة "الأحجام" للصورة. **البرامترات:** حجم المصفوفة \$ - حجم الصورة المراد استردادها. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). الافتراضي "متوسط". السلسلة النصية لملف URL عنوان - `$image_src` - `$image_meta` الصورة. المصفوفة بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة

`'wp_get_attachment_metadata()'. int $attachment_id` - معرف مرفق الصورة. تكون هناك حاجة إلى `$image_meta` أو عند استخدام اسم `$attachment_id` `$size` حجم الصورة كوسيطة لـ الافتراضي 0. الإرجاع: قيمة حجم مصدر صالحة للاستخدام في سمة "الأحجام" أو خطأ.

<p><b>wp_calculate_image_srcset</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مساعدة لحساب مصادر الصور المراد تضمينها في سمة <b>array: الپرامترات</b>. <b>"srcset"</b> مصفوفة قيم العرض - <b>\$size_array</b> والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب). <b>"src" - \$image_src</b> السلسلة النصية - <b>\$image_meta</b> للصورة. المصفوفة بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة <b>'wp_get_attachment_metadata()' . int \$attachment_id</b> - معرف مرفق الصورة الذي سيتم تمريره إلى الفلتر. الافتراضي <b>0. العودة:</b> قيمة خطأ عند حدوث خطأ أو <b>'srcset'</b> السمة عند وجود مصدر واحد فقط.</p>
<p><b>wp_can_install_language_pack</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان لدى وردبريس حق الوصول إلى نظام الملفات دون طلب بيانات الاعتماد. <b>العودة:</b> يعود صحيحًا عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>

<p><code>wp_caption_input_textarea</code></p>	<p><b>الوصف</b> إخراج عنصر منطقة النص لإدخال تسمية توضيحية للمرفق. <b>البامترات</b> كائن - <code>WP_Post \$edit_post</code> المرفق. <b>العودة</b>: ترميز (اتش <code>WP_Post</code> تى ام ال) لعنصر منطقة النص</p>
---	---

أبو جيب الحسبيني

wp\_category\_checklist

**الوصف** إخراج قائمة غير مرتبة من عناصر إدخال خانة الاختيار المسماة **int**: بأسماء الفئات. **البوامترات** **\$post\_id** - نشر لإنشاء قائمة مرجعية - للفئات. الافتراضي **0** يجب ألا يكون **\$selected\_cats** **int**. مصفوفة. الافتراضي **0** معرف **\$descendants\_and\_self** الفئة المراد إخراجها مع أحفادها. **\$selected\_cats** **int[]**. الافتراضي **0** مجموعة من معرفات الفئات لوضع **int[]**. علامة عليها كمحددة **\$popular\_cats** - مصفوفة من معرفات الفئات لتلقي فئة "الفئة كائن **\$walker** - الشعبية". كائن الذي سيتم استخدامه لإنشاء **Walker** الإخراج. الافتراضي هو مثيل **Walker\_Category\_Checklist**. **bool \$checked\_ontop** - ما إذا كان سيتم نقل العناصر المحددة خارج التسلسل الهرمي إلى أعلى القائمة.

<p><b>wp_check_browser_version</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق مما إذا كان المستخدم يحتاج إلى تحديث المتصفح <b>العودة:</b> خطأ عند الفشل، مجموعة من بيانات المتصفح عند النجاح.</p>
<p><b>wp_check_comment_data_max_lengths</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقارن أطوال بيانات التعليق مع الحد الأقصى لعدد الأحرف. <b>البوامق:</b> <b>array \$comment_data -</b> مجموعة من الوسائط لإدراج تعليق. عندما يتجاوز حقل <b>WP_Error</b>: <b>العودة</b> التعليق الحد الأقصى، وإلا يكون صحيحًا.</p>

<p><code>wp_check_comment_flood</code></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من حدوث تدفق <b>bool</b>: للتعليقات. <b>البرامترات</b>  <b>\$is_flood</b> - هل يحدث فيضان  <b>\$ip</b> - عنوان التعليق؟ السلسلة النصية  <b>IP</b> لمؤلف التعليق. سلسلة نصية  <b>\$email</b> - عنوان البريد الإلكتروني  <b>\$</b> - لمؤلف التعليق. سلسلة نصية تاريخ  <b>MySQL</b>. سلسلة نصية زمنية  <b>\$avoid_die</b> - عندما يكون صحيحًا، سيؤدي التعليق غير المسموح به إلى <b>WP_Error</b>، بدلاً من <b>WP_Error</b> قيام الدالة بإرجاع كائن <b>العودة</b>: ما إذا كان <b>wp_die()</b> من تنفيذ يحدث فيضان التعليق</p>
<p><code>wp_check_filetype</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد نوع الملف من اسم الملف. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم <b>array</b>. الملف <b>\$</b> - اسم الملف أو المسار المفتاح هو امتداد الملف - <b>\$mimes</b>  <b>العودة</b>: القيم ذات <b>mime</b> بقيمة كنوع الامتداد أولاً ونوع التمثيل الصامت</p>

<p><b>wp_check_filetype_and_ext</b></p>	<p><b>الوصف</b> محاولة تحديد نوع الملف الحقيقي للملف. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - المسار الكامل للملف. سلسلة (قد اسم الملف - \$filename نصية \$file بسبب وجود \$file يختلف عن array \$mimes - tmp) في دليل المفتاح هو امتداد الملف بقيمة كنوع MIME الإرجاع: قيم الامتداد و mime. وإما اسم الملف المصحح أو خطأ إذا كان اسم الملف الأصلي صالحًا</p>
<p><b>wp_check_for_changed_dates</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من التواريخ المتغيرة لكائنات المنشورات المنشورة واحفظ <b>int</b>: التاريخ القديم. <b>البوامتوات</b> \$post_id - معرف المشاركة. WP_Post \$post - كائن النشر - WP_Post \$post_before - كائن النشر السابق</p>
<p><b>wp_check_for_changed_slugs</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من وجود الارتباطات الثابتة التي تم تغييرها لكائنات المنشورات المنشورة واحفظ الارتباط الثابت القديم. معرف <b>int \$post_id</b>: <b>البوامتوات</b> WP_Post \$post - كائن المشاركة. WP_Post \$post_before - كائن النشر</p>



	كائن النشر السابق
<code>wp_check_invalid_utf8</code>	غير <b>UTF8 الوصف</b> يتحقق من وجود صالح في سلسلة نصية. <b>البوامتقات:</b> النص الذي - <b>\$string</b> سلسلة نصية ما - <b>bool \$strip</b> . سيتم التحقق منه غير <b>UTF8</b> إذا كان سيتم محاولة إزالة الصالح. الافتراضي خطأ. <b>العودة:</b> النص المحدد.
<code>wp_check_jsonp_callback</code>	<b>الوصف</b> يتحقق من أن رد اتصال هو رد اتصال جافاسكربت <b>JSONP</b> صالح. <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية رد <b>JSONP</b> الاتصال - <b>\$</b> - وظيفة رد الاتصال المتوفرة. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان رد الاتصال صالحًا، وإلا فسيكون خطأ.
<code>wp_check_locked_posts</code>	<b>الوصف</b> التحقق من حالة القفل للمشاركات المعروضة على شاشة المنشورات <b>البوامتقات:</b> مصفوفة <b>Heartbeat.</b> استجابة - <b>\$response</b> تم إرسال بيانات - <b>\$data</b> مصفوفة <b>\$screen_id</b> سلسلة نصية. <b>\$_POST</b> معرف الشاشة. <b>العودة:</b> استجابة - نبضات القلب.
<code>wp_check_mysql_version</code>	<b>MySQL الوصف</b> يتحقق من إصدار الثنائي المثبت.

<p><b>wp_check_password</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من كلمة المرور ذات النص العادي مقابل كلمة المرور المشفرة. <b>\$password</b> <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية سلسلة نصية كلمة مرور مستخدم النص تجزئة كلمة مرور - <b>\$hash</b> العادي المستخدم للتحقق منها. سلسلة نصية معرف المستخدم. <b>العودة</b>: - <b>\$user_id</b> خطأ، إذا كانت كلمة المرور \$ لا تتطابق مع كلمة المرور المجزأة</p>
<p><b>wp_check_php_mysql_versions</b></p>	<p>المطلوب، <b>PHP</b> <b>الوصف</b> تحقق من إصدار أو قاعدة البيانات <b>MySQL</b> وامتداد المنسدة.</p>
<p><b>wp_check_php_version</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان المستخدم <b>العودة</b>. <b>PHP</b> يحتاج إلى تحديث لبيانات إصدار <b>\$response Array</b> كذب على الفشل. <b>PHP</b>.</p>

<p><b>wp_check_post_hierarchy_for_loops</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من المجموعة الفرعية المحددة من التسلسل الهرمي للنشر <b>int</b>: لحلقات التسلسل الهرمي. <b>البرامترات</b>  <b>\$post_parent</b> - معرف الأصل  <b>int</b>. للمنشور الذي نقوم بفحصه  <b>\$post_ID</b> - معرف المنشور الذي نقوم  <b>post_parent</b>: بفحصه. <b>العودة</b>      للمنشور، 0 بخلاف ذلك</p>
<p><b>wp_check_post_lock</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق لمعرفة ما إذا كان يتم تحرير المنشور حاليًا بواسطة مستخدم <b>int \$post_id</b> - <b>البرامترات</b>      معرف المنشور للتحقق من التحرير. <b>العودة</b>: معرف المستخدم مع القفل. خطأ إذا كان المنشور غير موجود، أو أن المنشور غير مقفل، أو أن المستخدم المقفل غير موجود، أو أن المنشور مقفل من قبل المستخدم الحالي</p>

<p><code>wp_check_site_meta_support_prefilter</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإحباط المكالمات إلى تعريف الموقع إذا لم يكن مدعومًا.  <b>البوامتوات:</b> فحص \$ مختلط - قيمة تخطي لمعرفة ما إذا كان سيتم متابعة تنفيذ وظيفة تعريف الموقع. الإرجاع: القيمة الأصلية للشيك \$، أو خطأ إذا كان تعريف الموقع غير مدعوم.</p>
<p><code>wp_check_term_hierarchy_for_loops</code></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من المجموعة الفرعية المحددة لمصطلح التسلسل الهرمي <b>int</b>: لحلقات التسلسل الهرمي. <b>البوامتوات</b> الخاص <b>\$parent - term_id</b> <b>int</b>. بالمصطلح الذي نقوم بالتحقق منه <b>\$term_id</b> الذي نتحقق - <b>string \$taxonomy</b> منه تصنيف - <b>العودة:</b> الوالد الجديد لهذا المصطلح.</p>

<p><b>wp_check_term_meta_s upport_prefilter</b></p>	<p><b>الوصف</b> لإحباط الاستدعاءات لمصطلح التعريف إذا لم يكن مدعومًا. <b>البوامتوات:</b> فحص \$ مختلط - قيمة تخطي لمعرفة ما إذا كان سيتم متابعة تنفيذ وظيفته تعريف المصطلح. الإرجاع: القيمة الأصلية للشيك \$، أو خطأ إذا كان تعريف المصطلح غير مدعوم.</p>
<p><b>wp_checkdate</b></p>	<p><b>الوصف</b> اختبار ما إذا كان التاريخ المقدم صالحًا للتقويم الغريغوري. <b>البوامتوات</b> - <b>int \$day</b> - رقم الشهر - <b>int \$month</b> - رقم السنة. - <b>int \$year</b> - رقم اليوم - <b>\$source_date</b> - السلسلة النصية تاريخ التصفية. <b>العودة:</b> صحيح إذا كان التاريخ صالحًا، وخطأ إذا لم يكن التاريخ صالحًا.</p>
<p><b>wp_clean_plugins_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسمح ذاكرة التخزين المؤقت للمكونات الإضافية التي تستخدمها وبشكل افتراضي، <b>get_plugins()</b> ذاكرة التخزين المؤقت لتحديث <b>bool</b>: المكونات الإضافية. <b>البوامتوات</b> ما إذا - <b>\$clear_update_cache</b> كان سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتحديثات البرنامج المساعد</p>

<p><b>wp_clean_themes_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسمح ذاكرة التخزين المؤقت التي تحتفظ بها <b>get_theme_roots()</b> و <b>WP_Theme</b>. <b>البرامترات: bool \$clear_update_cache</b> - ما إذا كان سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتحديثات السمة</p>
<p><b>wp_clean_update_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> امسح ذاكرة التخزين المؤقت للتحديثات الموجودة للمكونات الإضافية والموضوعات والأساسية</p>
<p><b>wp_clear_auth_cookie</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل كافة ملفات تعريف الارتباط المرتبطة بالمصادقة.</p>

<p><b>wp_clear_scheduled_hooks</b></p>	<p><b>الوصف</b> يلغي جدولاً كافة الأحداث المرتبطة بالخطاف باستخدام الوسائط المحددة. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$hook</b> - خطاف الإجراء، الذي لن يكون الوسائط - <b>array \$args</b>. تنفيذه مجدولاً التي سيتم تمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. <b>العودة</b>: عند النجاح، يشير عدد صحيح إلى عدد الأحداث غير المجدولة (يشير 0 إلى عدم تسجيل أي أحداث باستخدام مجموعة الخطاف والوسيطات)، وهو خطأ في حالة فشل إلغاء جدول حدث واحد أو أكثر.</p>
<p><b>wp_clearcookie</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسمح ملف تعريف ارتباط المصادقة، ويسجل خروج المستخدم. تم إهمال هذه الوظيفة.</p>
<p><b>wp_clone</b></p>	<p><b>الوصف</b> نسخ كائن. <b>البرامترات</b>: كائن الكائن المراد استنساخه. - <b>\$object</b>. <b>العودة</b>: الكائن المستنسخ.</p>
<p><b>wp_color_scheme_settings</b></p>	<p>وصف</p>

<p><b>wp_comment_form_unfiltered_html_nonce</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض رمز النموذج للتعليقات التي لم تتم تصفيتها.</p>
<p><b>wp_comment_reply</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج نموذج الرد على التعليق المضمن في جدول قائمة التعليقات.</p>
<p><b>wp_comment_trashnotice</b></p>	<p><b>الوصف</b> إخراج نص "التراجع عن النقل إلى سلة المهملات" للتعليقات</p>
<p><b>wp_comments_personal_data_eraser</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسمح البيانات الشخصية المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني من جدول التعليقات. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية عنوان البريد - <b>\$email_address</b> <b>int \$page</b>. الإللكتروني لمؤلف التعليق: صفحة التعليق. يعود -</p>
<p><b>wp_comments_personal_data_exporter</b></p>	<p><b>الوصف</b> يبحث عن البيانات الشخصية المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني ويصدرها من جدول التعليقات. <b>البوامقوات</b>: سلسلة عنوان - <b>\$email_address</b> نصية <b>int</b>. البريد الإللكتروني لمؤلف التعليق: صفحة التعليق. <b>العودة</b> - <b>\$page</b> مجموعة من البيانات <b>\$return</b> الشخصية.</p>



<p><b>wp_common_block_scripts_and_styles</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتعامل مع وضع البرامج النصية والأنماط الشائعة لكل من المحرر والواجهة الأمامية.</p>
<p><b>wp_constrain_dimensions</b></p>	<p><b>الوصف</b> لحساب الأبعاد الجديدة للصورة  <b>int</b>: ذات العينات المنخفضة. <b>البرامترات</b>  <b>\$current_width</b> - العرض الحالي  <b>int \$current_height</b> - الارتفاع الحالي للصورة  <b>int</b> الحد الأقصى للعرض - <b>\$max_width</b>  <b>int</b> بالبكسل المراد تقييده. الافتراضي 0  <b>\$max_height</b> - الحد الأقصى للارتفاع  بالبكسل المراد تقييده. الافتراضي 0.  <b>العودة</b>: العنصر الأول هو العرض، والعنصر الثاني هو الارتفاع</p>
<p><b>wp_convert_bytes_to_hr</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل قيمة بايت عددية إلى <b>int</b>: قيمة بايت مختصرة. <b>البرامترات</b>  قيمة بايت عددية. <b>العودة</b>: - <b>\$bytes</b>  قيمة بايت مختصرة</p>

<p><b>wp_convert_hr_to_bytes</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل قيمة بايت مختصرة إلى قيمة بايت عدد صحيح. <b>البرامترات:</b> قيمة (PHP) السلسلة النصية \$ - قيمة بايت إما مختزلة أو عادية. <b>العودة:</b> قيمة (ini)، بايت عدد صحيح.</p>
<p><b>wp_convert_widget_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل إعدادات القطعة من تنسيق القطعة الفردية إلى تنسيق القطعة: المتعددة. يعود.</p>
<p><b>wp_cookie_constants</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ثوابت وردبريس المتعلقة بملفات تعريف الارتباط</p>
<p><b>wp_count_attachments</b></p>	<p><b>الوصف</b> حساب عدد المرفقات لنوع (أنواع) التمثيل الصامت. <b>البرامترات:</b> قائمة - \$mime_type السلسلة النصية مصفوفة أو مفصولة بفواصل لأنماط <b>العودة:</b> كائن يحتوي على عدد MIME. المرفقات حسب نوع التمثيل الصامت.</p>

wp\_count\_comments

**الوصف** يسترد إجمالي عدد التعليقات للموقع بأكمله أو لمنشور واحد. تقييد عدد - **int \$post\_id**: البرامترات التعليقات على المنشور المحدد. الافتراضي 0، مما يشير إلى أنه سيتم استرداد عدد التعليقات للموقع بأكمله. **العودة**: عدد التعليقات المرتبطة بحالتها عدد **'approved'(int|string)** التعليقات المعتمدة عدد **'moderated'(int|string)** التعليقات التي تنتظر الإشراف (المعروفة **'spam'(int|string)**، أيضًا باسم معلقة) عدد التعليقات غير المرغوب **(int|string)** فيها. 'سلة المهملات عدد التعليقات المحذوفة. "" ما بعد "" المهملات

<p><b>wp_count_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> حساب عدد المشاركات من نوع المنشور وما إذا كان المستخدم لديه أذونات للعرض. <b>البلمات</b>: سلسلة نصية نوع النشر لاسترداد العدد. - \$type قابلة للقراءة "أو" - \$perm سلسلة نصية فارغة. <b>العودة</b>: عدد المشاركات لكل حالة.</p>
<p><b>wp_count_sites</b></p>	<p><b>الوصف</b> حساب عدد المواقع المجمعة <b>int</b>: حسب حالة الموقع. <b>البلمات</b> الشبكة المطلوب - \$network_id الحصول على أعداد لها. الافتراضي هو معرف الشبكة الحالي. <b>العودة</b>: يتضمن إجمالي "الكل" ومجموعة من الأعداد المفهرسة حسب سلاسل الحالة: عامة، مؤرشفة، ناضجة، غير مرغوب فيها، محذوفة.</p>
<p><b>wp_count_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإحصاء عدد المصطلحات الموجودة في التصنيف. <b>البلمات</b>: اسم - \$taxonomy سلسلة نصية مجموعة من - array \$args. التصنيف الوسائط التي يتم تمريرها إلى <b>العودة</b>: عدد. (<code>get_terms()</code>). المصطلحات في هذا التصنيف أو <b>WP_Error</b> إذا كان التصنيف غير موجود.</p>

<p><b>wp_create_categories</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء فئات للمنشور المحدد.  <b>string[] \$categories</b> - <b>البوامتوات</b>  مجموعة من أسماء الفئات المراد  معرف - <b>int \$post_id</b>. إنشاؤها  المنشور. <b>العودة</b>: قائمة الفئات المراد  إنشاؤها للمنشور المحدد</p>
<p><b>wp_create_category</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف فئة جديدة إلى قاعدة  البيانات إذا لم تكن موجودة بالفعل.  <b>العودة</b>:</p>
<p><b>wp_create_image_subsizes</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ أحجامًا فرعية للصور،  ويضيف البيانات الجديدة إلى مصفوفة  أحجام تعريف الصورة، ويحدث البيانات  التعريفية للصورة. <b>البوامتوات</b>: سلسلة  نصية ملف \$ - المسار الكامل لملف  - <b>int \$attachment_id</b>. الصورة  معرف المرفق المراد معالجته. <b>العودة</b>:  البيانات <b>الوصفية</b> لمرفقات الصورة</p>

<p><b>wp_create_nav_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> لإنشاء قائمة تنقل. <b>البرامترات:</b> اسم - \$menu_name السلسلة النصية القائمة. <b>العودة:</b> معرف القائمة عند عند الفشل WP_Error النجاح، وكائن</p>
<p><b>wp_create_nonce</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ رمزاً مميزاً للتشفير مرتبطاً بإجراء محدد ومستخدم وجلسة مستخدم ونافذة زمنية. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية قيمة عددية لإضافة سياق - \$action <b>العودة:</b> الرمز. nonce إلى</p>
<p><b>wp_create_post_autosave</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ بيانات الحفظ التلقائي \$_POST. للمنشور المحدد من بيانات مختلط - \$post_data: <b>البرامترات</b> مصفوفة ترابطية تحتوي على بيانات <b>العودة:</b> معرف. int. النشر أو معرف النشر أو WP_Error. مراجعة الحفظ التلقائي 0. عند الخطأ</p>
<p><b>wp_create_tag</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف علامة جديدة إلى قاعدة البيانات إذا لم تكن موجودة بالفعل. يعود:</p>

<p><b>wp_create_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف مصطلحًا جديدًا إلى قاعدة البيانات إذا لم يكن موجودًا بالفعل.  <b>int \$tag_name</b> - <b>البوامتوات</b>  التصنيف الذي سيتم استرداد  المصطلحات منه. يعود</p>
<p><b>wp_create_thumbnail</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لإنشاء صورة مصغرة من صورة مع الحد الأقصى لحجم الجانب. <b>البوامتوات</b>: ملف \$ مختلط  - اسم ملف الصورة الأصلية، أو معرف الحد - <b>int \$max_side</b>. المرفق  الأقصى لطول جانب واحد للصورة المصغرة. مختلط \$ مهمل - لم يستخدم  قط. <b>العودة</b>: مسار الصورة المصغرة عند النجاح، وسلسلة نصية الأخطاء عند الفشل.</p>
<p><b>wp_create_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> طريقة أبسط لإدراج مستخدم في قاعدة البيانات. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية  اسم المستخدم الخاص - <b>\$username</b>  <b>\$password</b> بالمستخدم. سلسلة نصية  كلمة مرور المستخدم. سلسلة نصية -  البريد الإلكتروني \$ - البريد الإلكتروني  للمستخدم. <b>العودة</b>: معرف المستخدم  الذي تم إنشاؤه حديثًا أو كائن  <b>WP_Error</b> إذا تعذر إنشاء المستخدم</p>

<p><b>wp_create_user_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء وتسجيل طلب مستخدم لتنفيذ إجراء محدد. <b>البرامترات:</b> سلسلة عنوان - <b>\$email_address</b> نصية البريد الإلكتروني للمستخدم. يمكن أن يكون هذا عنوان مستخدم مسجل أو غير <b>\$action_name</b> مسجل. سلسلة نصية اسم الإجراء الذي تم تأكيده. مطلوب - <b>array \$request_data</b> بيانات متنوعة تريد إرسالها مع طلب التحقق وتمريضها إلى الإجراءات بمجرد تأكيد الطلب. <b>العودة:</b> إرجاع معرف الطلب في <b>WP_Error</b> حالة نجاحه، أو كائن حالة الفشل.</p>
<p><b>wp_credits</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد اعتمادات المساهمين. <b>العودة:</b> قائمة بجميع المساهمين، أو خطأ في حالة الخطأ.</p>



<p><b>wp_credits_section_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض قائمة المساهمين لمجموعة معينة. <b>البرامترات</b>: مصفوفة الاعتمادات \$ - مجموعات الاعتمادات التي تم إرجاعها من واجهة برمجة - \$slug التطبيقات. السلسلة النصية المجموعة الحالية المراد عرضها.</p>
<p><b>wp_credits_section_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> اعرض عنواناً لمجموعة معينة من المساهمين. <b>البرامترات</b>: المصفوفة مجموعة المساهمين - \$group_data الحالية.</p>
<p><b>wp_cron</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتشغيل عمليات cron الاسترجاعات المجدولة أو نشر لجميع الأحداث المجدولة. <b>العودة</b>: عند النجاح، يشير عدد صحيح إلى عدد الأحداث التي تم نشرها (يشير 0 إلى عدم الحاجة إلى إنشاء أحداث)، وهو خطأ إذا فشل النشر لحدث واحد أو أكثر.</p>

<p><b>wp_crop_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> قص الصورة بحجم معين.  <b>\$src</b> - البرامترات: السلسلة النصية  <b>int</b>. الملف المصدر أو معرف المرفق  <b>\$src_x</b> - موضع البداية  <b>int \$src_y</b> - موضع  <b>int</b>. البداية الذي سيتم الاقتصاص منه  <b>int \$src_w</b> - العرض المراد اقتصاصه  <b>int \$src_h</b> - الارتفاع المراد قصه  <b>int \$dst_w</b> - عرض الوجهة  <b>int \$dst_h</b> - ارتفاع الوجهة  - إذا كانت نقاط الاقتصاص المصدر مطلقة.  <b>\$dst_file</b> - السلسلة النصية  الوجهة المراد الكتابة إليه. <b>العودة</b>: مسار  <b>WP_Error</b>، ملف جديد عند النجاح  عند الفشل.</p>
<p><b>wp_custom_css_cb</b></p>	<p><b>CSS الوصف</b> قم بعرض عنصر نمط  المخصص.</p>
<p><b>wp_customize_support_script</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع برنامجًا نصيًا للتحقق مما  إذا كان المخصص مدعومًا أم لا، ويطبق  إما فئة دعم عدم التخصيص أو دعم  التخصيص على النص.</p>
<p><b>wp_customize_url</b></p>	<p>لتحميل أداة <b>URL الوصف</b> يُرجع عنوان  التخصيص. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية أوراق</p>

	<p>الأنماط \$ - موضوع للتخصيص. الإعدادات الافتراضية للموضوع الحالي. سيتم ترميز ورقة أنماط السمة إذا لزم الأمر. يُعاد:</p>
wp_dashboard	<p><b>الوصف</b> يعرض لوحة القيادة</p>
wp_dashboard_browser_nag	<p>وصف</p>
wp_dashboard_cached_rss_widget	<p><b>الوصف</b> يتحقق لمعرفة ما إذا كان كل الخاص بالخلاصة في url عنوان قد تم تخزينه مؤقتاً. \$check_urls <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية معرف القطعة. رد - \$widget_id الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال المستخدمة لعرض كل موجز. RSS يغذي - \$check_urls مصفوفة وسيطات \$ مختلفة - معلمات إضافية لتمريضها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها. <b>العودة:</b> خطأ عند الفشل. صحيح على النجاح</p>

<code>wp_dashboard_empty</code>	<b>الوصف</b> وظيفة فارغة يمكن استخدامها بواسطة المكونات الإضافية لإخراج عنصر واجهة المستخدم الفارغ للوحة المعلومات (JS) سيتم ملؤها لاحقاً بواسطة).
<code>wp_dashboard_events_news</code>	<b>الوصف</b> يعرض أداة لوحة معلومات الأحداث والأخبار.
<code>wp_dashboard_incoming_links</code>	<b>الوصف</b> عناصر التحكم في عنصر واجهة المستخدم. المستخدم للوحة القيادة المهمة.
<code>wp_dashboard_incoming_links_control</code>	<b>الوصف</b> التحكم في الروابط الواردة للوحة التحكم.
<code>wp_dashboard_incoming_links_output</code>	<b>الوصف</b> عناصر التحكم في عنصر واجهة المستخدم. المستخدم للوحة القيادة المهمة.
<code>wp_dashboard_php_nag</code>	<b>PHP الوصف</b> يعرض تدمير تحديث.
<code>wp_dashboard_plugins</code>	<b>الوصف:</b> التحكم في المكونات الإضافية للوحة القيادة المهمة.
<code>wp_dashboard_plugins_output</code>	<b>الوصف</b> عرض نص المكونات الإضافية لأداة أخبار وردبريس. <b>البوامتوات:</b> السلسلة لخاصة URL عنوان - \$rss النصية مجموعة من - <b>RSS.array \$args</b> هذه RSS الوسائط لخاصة.
<code>wp_dashboard_primary</code>	<b>الوصف</b> أداة لوحة التحكم "الأحداث والأخبار في وردبريس".

wp_dashboard_primary_control	الوصف: تم إهمال عنصر التحكم الأساسي في لوحة القيادة.
wp_dashboard_primary_output	الوصف عرض أحداث وردبريس و خلاصات الأخبار. البرامترات: السلسلة النصية معرف القطعة. - \$widget_id مجموعة خلاصات \$ - مجموعة من RSS خلاصات
wp_dashboard_quick_press	الوصف تعرض أداة المسودة السريعة وإنشاء المسودات. البرامترات: السلسلة رسالة خطأ - \$error_msg النصية
wp_dashboard_quick_press_output	الوصف إخراج عنصر واجهة مستخدم QuickPress. لوحة معلومات
wp_dashboard_quota	الوصف عرض حصة تحميل الملف على لوحة القيادة. العودة: صحيح إذا لم يكن متعدد المواقع، أو لا يمكن للمستخدم تحميل الملفات، أو تم تعطيل خيار التحقق من المساحة.

<p><b>wp_dashboard_recent_comments</b></p>	<p><b>الوصف</b> إظهار قسم التعليقات. <b>البوامتوات</b>  <b>int \$total_items</b> - عدد التعليقات المطلوب الاستعلام عنها. <b>العودة</b>: خطأ إذا لم يتم العثور على تعليقات. صحيح خلاف ذلك.</p>
<p><b>wp_dashboard_recent_comments_control</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحكم في التعليقات الأخيرة للوحة التحكم.</p>
<p><b>wp_dashboard_recent_drafts</b></p>	<p><b>الوصف</b> إظهار المسودات الأخيرة للمستخدم على لوحة المعلومات. <b>WP_Post[] \$drafts</b> - <b>البوامتوات</b> مجموعة من المشاركات لعرضها.</p>
<p><b>wp_dashboard_recent_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُنشئ أقسام النشر قريباً <b>array</b> نوالمنشورة مؤخرًا. <b>البوامتوات</b> مصفوفة من وسائط الاستعلام - <b>\$args</b> <b>العودة</b>: خطأ إذا لم <b>'max'(int)</b> والعرض يتم العثور على مشاركات. صحيح خلاف ذلك.</p>
<p><b>wp_dashboard_right_now</b></p>	<p><b>الوصف</b> أداة لوحة المعلومات التي تعرض بعض الإحصائيات الأساسية حول الموقع.</p>
<p><b>wp_dashboard_rss_control</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحكم في عنصر واجهة مستخدم <b>RSS</b> لوحة معلومات.</p>

<code>wp_dashboard_rss_output</code>	<b>الوصف</b> عرض موجز عناصر واجهة للوحة المعلومات العامة <b>RSS</b> مستخدم
<code>wp_dashboard_secondary</code>	<b>الوصف</b> القسم الثانوي المهمل للوحة المعلومات.
<code>wp_dashboard_secondary_control</code>	<b>الوصف:</b> تم إهمال التحكم الثانوي في لوحة القيادة
<code>wp_dashboard_secondary_output</code>	<b>الوصف</b> تم إهمال المخرجات الثانوية للوحة المعلومات
<code>wp_dashboard_setup</code>	<b>الوصف</b> يسجل عناصر واجهة مستخدم للوحة المعلومات
<code>wp_dashboard_site_activity</code>	<b>الوصف</b> وظيفة رد الاتصال لعنصر واجهة المستخدم للنشاط
<code>wp_dashboard_trigger_widget_control</code>	وصف المكالمات رد الاتصال السيطرة <b>int</b> : على القطعة. <b>البوامتوات</b> معرف - <b>\$widget_control_id</b> القطعة المسجلة

wp\_date

**الوصف** يسترد التاريخ بالتنسيق المحلي.  
**البرامترات:** تنسيق السلسلة النصية \$ -  
PHP. int تنسيق تاريخ  
Unix. الطابع الزمني - \$timestamp  
الإعدادات الافتراضية للوقت الحالي  
DateTimeZone \$timezone -  
المنطقة الزمنية المراد إخراج النتيجة فيها.  
الإعدادات الافتراضية للمنطقة الزمنية من  
إعدادات الموقع. **العودة:** التاريخ، مترجم  
إذا كانت اللغة تحده. خطأ عند إدخال  
طابع زمني غير صالح



<p><b>wp_debug_backtrace_summary</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإرجاع سلسلة نصية مفصولة بفواصل من الوظائف التي تم استدعاؤها للوصول إلى النقطة الحالية في التعليمات البرمجية. <b>الرموز:</b> السلسلة النصية فئة لتجاهل جميع - <b>\$ignore_class</b> استدعاءات الوظائف داخلها - مفيدة عندما تريد فقط تقديم معلومات حول <b>int \$skip_frames</b> - المستدعي عدد من إطارات المكس التي يجب تخطيها - وهو مفيد للعودة إلى مصدر <b>bool \$pretty</b> - المشكلة. الافتراضي <b>0</b> ما إذا كنت تريد إرجاع سلسلة نصية - مفصولة بفاصلة أو مصفوفة خام أم لا. <b>العودة:</b> إما سلسلة نصية تحتوي على تتبع مفصول بفواصل معكوسة أو مجموعة من المكالمات الفردية</p>
<p><b>wp_debug_mode</b></p>	<p><b>الوصف</b> PHP قم بتعيين تقارير أخطاء. بناءً على إعدادات تصحيح وردبريس</p>
<p><b>wp_default_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> اكتشف المحرر الذي يجب</p>

	عرضه افتراضياً. <b>العودة:</b> إما "tinymce" أو "(اتش تى ام ال)" أو "test"
wp_default_packages	<b>الوصف</b> يسجل جميع البوامج النصية لحزم وردبريس. <b>البوامتوات</b> : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_packages_in_line_scripts	<b>الوصف</b> يضيف البوامج النصية المضمنة المطلوبة لحزم وردبريس جافاسكربت. <b>البوامتوات</b> : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_packages_scripts	<b>الوصف</b> يسجل جميع البوامج النصية لحزم وردبريس الموجودة في موقع js/dist/ <b>البوامتوات</b> : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_packages_vendor	<b>الوصف</b> يسجل جميع البوامج النصية لمورد وردبريس الموجودة في موقع js/dist/vendor/ <b>البوامتوات</b> : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_scripts	<b>الوصف</b> قم بتسجيل جميع نصوص WP_Scripts \$scripts: وردبريس. <b>البوامتوات</b> : WP_Scripts.
wp_default_styles	<b>الوصف</b> قم بتعيين الأنماط الافتراضية \$styles لكائن
wp_defer_comment_counting	<b>الوصف</b> ما إذا كان سيتم تأجيل عد التعليقات. يعود

<p><b>wp_defer_term_countin g</b></p>	<p><b>الوصف</b> تمكين أو تعطيل حساب المدة. تمكين إذا - <b>bool \$defer</b>: <b>البوامتوات</b> كان صحيحًا، وتعطيل إذا كان خطأ. الإرجاع: ما إذا كان حساب المدة ممكنًا أم معطلًا.</p>
<p><b>wp_delete_attachment</b></p>	<p>وصف سلة المهملات أو حذف مرفق. معرف - <b>int \$post_id</b>: <b>البوامتوات</b> ما - <b>bool \$force_delete</b>. المرفق إذا كان سيتم تجاوز سلة المهملات وفرض الحذف. <b>العودة</b>: نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو فارغة عند الفشل.</p>

<p><b>wp_delete_attachment_files</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف كافة الملفات التي تنتمي <b>int</b>: إلى المرفق المحدد. <b>البوامتوات</b>  <b>\$post_id</b> - معرف المرفق. المصفوفة -  <b>\$meta</b> - البيانات التعريفية للمرفق -  <b>array \$backup_sizes</b> - البيانات التعريفية للصور الاحتياطية للمرفقات.  سلسلة نصية ملف <b>\$</b> - المسار المطلق إلى الملف المرفق. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>wp_delete_auto_drafts</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف المسودات التلقائية ؛ <b>7 أيام gt</b> للمشاركات الجديدة التي هي من العمر.</p>
<p><b>wp_delete_category</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف فئة واحدة موجودة. معرف - <b>int \$cat_ID</b>: <b>البوامتوات</b>  مصطلح الفئة. <b>العودة</b>: إرجاع صحيح إذا اكتمل إجراء الحذف؛ خطأ إذا كان المصطلح غير موجود؛ صفر عند محاولة حذف الفئة الافتراضية؛ كائن <b>WP_Error</b> هو أيضًا احتمال.</p>

<p><b>wp_delete_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بنقل التعليق إلى سلة المهملات أو حذفه. <b>البوامتوات</b> <b>int</b>: معرف التعليق أو <b>\$comment_id</b> <b>WP_Comment</b>. <b>bool</b> كائن <b>\$force_delete</b> - ما إذا كان سيتم تجاوز سلة المهملات وفرض الحذف. الافتراضي خطأ. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>wp_delete_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف ملف <b>البوامتوات</b>: سلسلة المسار إلى الملف المراد <b>\$file</b> نصية حذفه.</p>
<p><b>wp_delete_file_from_directory</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف ملفًا إذا كان مساره ضمن الدليل المحدد. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية ملف <b>\$</b> - المسار المطلق للملف المراد <b>\$directory</b> حذفه. سلسلة نصية المسار المطلق إلى الدليل. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>wp_delete_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف رابطًا محددًا من قاعدة <b>\$link_id</b> <b>int</b>: البيانات. <b>البوامتوات</b> معرف الارتباط المراد حذفه <b>العودة</b>: صحيح دائمًا.</p>

<p><b>wp_delete_nav_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف قائمة التنقل. <b>البرامترات</b>  <b>int \$menu</b> - معرف القائمة، أو سبيكة،  أو اسم، أو كائن. <b>العودة:</b> صحيح عند  <b>WP_Error</b> النجاح، خطأ أو كائن  الفشل.</p>
<p><b>wp_delete_object_term_relationships</b></p>	<p><b>الوصف</b> سيؤدي إلى إلغاء ربط الكائن من  <b>int</b>: التصنيف أو التصنيفات. <b>البرامترات</b>  <b>\$object_id</b> - معرف الكائن  الذي يشير إلى المصطلح. سلسلة نصية  <b>\$taxonomies</b> - قائمة أسماء  التصنيف أو اسم تصنيف واحد.</p>
<p><b>wp_delete_post</b></p>	<p>وصف سلة المهملات أو حذف منشور أو  <b>int \$postid</b> - صفحة. <b>البرامترات</b>  <b>bool</b>. معرف المشاركة. الافتراضي <b>0</b>  <b>\$force_delete</b> - ما إذا كان سيتم  تجاوز سلة المهملات وفرض الحذف.  <b>العودة:</b> نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو  فارغة عند الفشل.</p>
<p><b>wp_delete_post_revisions</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحذف مراجعة. <b>البرامترات</b>  <b>int</b> معرف المراجعة أو <b>\$revision_id</b>  أو <b>Null</b>: كائن المراجعة. <b>العودة</b>  في حالة الخطأ، سيتم حذف <b>WP_Error</b>  المنشور في حالة النجاح.</p>
<p><b>wp_delete_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف موقع من قاعدة البيانات.  <b>int \$site_id</b>: <b>البرامترات</b>  الموقع الذي يجب حذفه. <b>العودة:</b> كائن  الموقع المحذوف عند النجاح، أو كائن  الخطأ عند الفشل.</p>

<p><b>wp_delete_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل مصطلحًا من قاعدة  <b>int \$term</b> :البيانات. <b>البوامتوات</b>  معرف المصطلح. سلسلة نصية التصنيف  <b>array \$args</b> - اسم التصنيف  مجموعة من الوسائط لتجاوز معرف  <b>(int)</b> المصطلح الافتراضي. 'افتراضي  <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، وخطأ إذا كان  المصطلح غير موجود. صفر عند محاولة  إذا <b>WP_Error</b>. حذف الفئة الافتراضية  كان التصنيف غير موجود</p>
<p><b>wp_delete_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة المستخدم وإعادة تعيين  المشاركات والروابط بشكل اختياري  <b>int \$id</b> :لمستخدم آخر. <b>البوامتوات</b>  <b>int \$resign</b> - معرف المستخدم  إعادة تعيين المشاركات والروابط لمعرفة  المستخدم الجديد. الإرجاع: صحيح عند  الانتهاء</p>

<p><b>wp_dependencies_unique_hosts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة بالمضيفين الفريدين لجميع البرامج النصية والأنماط الموضوعية في قائمة الانتظار. <b>العودة:</b> قائمة بالمضيفين الفريدين للنصوص والأنماط الموجودة في قائمة الانتظار</p>
<p><b>wp_dequeue_script</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة البرنامج النصي الموجود في قائمة الانتظار مسبقاً. <b>البرامترات:</b> سلسلة اسم البرنامج النصي - <b>\$handle</b> نصية المراد إزالته.</p>
<p><b>wp_dequeue_style</b></p>	<p>التي تم <b>الوصف</b> إزالة ورقة أنماط وضعها مسبقاً في قائمة الانتظار. <b>\$handle</b> البرامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط المراد إزالتها</p>
<p><b>wp_deregister_script</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة البرنامج النصي المسجل. <b>\$handle</b> البرامترات: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي المراد إزالته</p>
<p><b>wp_deregister_style</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة ورقة الأنماط المسجلة. <b>\$handle</b> البرامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط المراد إزالتها</p>
<p><b>wp_destroy_all_sessions</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة كافة الرموز المميزة للجلسة للمستخدم الحالي من قاعدة البيانات</p>
<p><b>wp_destroy_current_session</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة الرمز المميز للجلسة الحالية من قاعدة البيانات</p>



**wp\_destroy\_other\_sessions**

**الوصف** قم بإزالة كافة الرموز المميزة للجلسة الحالية للمستخدم الحالي لقاعدة البيانات باستثناء الرمز المميز.

أبو جيب الحسبيني

wp\_die

**الوصف** يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض صفحة (اتش تى ام ال) مع رسالة خطأ. **\$message البرامترات:** سلسلة نصية رسالة خطأ. إذا كان هذا كائن **WP\_Error** أو **Ajax** وليس طلب، فسيتم استخدام رسائل **XML-RPC** الخاطئ. سلسلة نصية عنوان \$ - عنوان عبارة عن **\$message** خطأ. إذا كانت **WP\_Error** كائن فيمكن استخدام بيانات الخطأ التي تحتوي على المفتاح **\$title** لتحديد العنوان. إذا كان **"title"** عددًا صحيحًا، فسيتم التعامل معه على **\$args** أنه رمز الاستجابة. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك. إذا كان عددًا صحيحًا، فسيتم التعامل **\$args** معه على أنه رمز الاستجابة. "الاستجابة" (كثافة العمليات)

wp\_direct\_php\_update\_button

**الوصف** عرض زر يرتبط مباشرة بعملية **PHP** تحديث.

wp\_doc\_link\_parse

**نوصف العودة**

wp\_doing\_ajax

**الوصف** يحدد ما إذا كان الطلب الحالي

	<p><b>العودة:</b> صحيح <b>Ajax</b> هو طلب وردبريس وخطأ إذا <b>Ajax</b> إذا كان طلب وردبريس كان خلاف ذلك.</p>
<b>wp_doing_cron</b>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الطلب الحالي <b>العودة:</b> صحيح <b>cron</b> هو طلب وردبريس وإلا فهو <b>cron</b>، إذا كان طلب وردبريس خطأ.</p>
<b>wp_download_language_pack</b>	<p><b>الوصف</b> قم بتنزيل حزمة اللغة. <b>\$download</b> <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية رمز اللغة المراد تنزيله. <b>العودة:</b> إرجاع - رمز اللغة إذا تم تنزيله بنجاح (أو تثبيته بالفعل)، أو خطأ في حالة الفشل.</p>
<b>wp_dropdown_categories</b>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد قائمة الفئات المنسدلة بتنسيق (اتش تى ام ال). مصفوفة أو <b>array \$args:</b> <b>البوامتوات</b> سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء عنصر القائمة المنسدلة للفئات. راجع <b>WP_Term_Query::__construct</b> للحصول على معلومات حول الوسائط (المقبولة الإضافية). <b>'show_option_all'(string)</b> <b>العودة:</b> قائمة الفئات المنسدلة بتنسيق (اتش تى ام ال).</p>

<p><b>wp_dropdown_cats</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة قديمة تُستخدم لإنشاء عنصر تحكم منسدل للفئات. <b>البرامترات</b>  <b>int \$currentcat</b> - معرف الفئة  <b>int</b>.الحالية. الافتراضي <b>0</b>  <b>\$currentparent</b> - معرف الفئة  <b>int</b>.الأصلية الحالية. الافتراضي <b>0</b>  <b>\$parent</b> - معرف الوالدين لاسترداد  <b>int</b>.الفئات الخاصة به. الافتراضي <b>0</b>  <b>\$level</b> - عدد المستويات العميقة  المراد عرضها. الافتراضي <b>0</b>. مصفوفة فئات <b>\$</b> - الفئات المراد تضمينها في عنصر التحكم. الافتراضي <b>0</b>. <b>العودة</b>: خطأ إذا لم يتم العثور على فئات</p>
<p><b>wp_dropdown_languages</b></p>	<p>وصف محدد اللغة. <b>البرامترات</b>: سلسلة مصفوفة أو سلسلة نصية - <b>\$args</b> نصية ('id' من الوسائط لإخراج محدد اللغة <b>العودة</b>: محتوى (اتش تى) سلسلة نصية (ام ال)</p>

<p><b>wp_dropdown_pages</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أو عرض قائمة الصفحات كقائمة منسدلة (اختر القائمة).  مصفوفة أو <b>array \$args</b> - <b>البرامترات</b>  سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء قائمة <b>get_pages()</b> منسدلة للصفحة. راجع للحصول على وسائط إضافية.  <b>العودة:</b> محتوى (اتش تى <b>(int)</b>) "العمق" (ام ال)، إذا لم يكن معروضاً</p>
<p><b>wp_dropdown_roles</b></p>	<p><b>الوصف</b> طباعة عناصر (اتش تى ام ال) لخيار محددات الأدوار. <b>البرامترات:</b>  سبيكة - <b>\$selected</b> السلسلة النصية للدور الذي يجب تحديده بالفعل</p>

<p><b>wp_dropdown_users</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء محتوى (اتش تى ام ال) <b>array</b>: منسدل للمستخدمين. <b>البرامترات</b> مصفوفة أو سلسلة نصية من - \$args الوسائط لإنشاء قائمة منسدلة للمستخدمين. راجع <b>WP_User_Query::prepare_query()</b> للحصول على الوسائط الإضافية المتاحة. <b>'show_option_all'(string)</b> <b>العودة</b>: سلسلة نصية من محتوى (اتش تى ام ال)</p>
<p><b>wp_edit_attachments_query</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينفذ استعلامًا عن المرفقات. يمكن تمرير مصفوفة من وسائط والتي ستتجاوز الوسائط، <b>WP_Query</b>، التي تم تعيينها بواسطة هذه الوظيفة. مصفوفة من - \$q <b>البرامترات</b>: المصفوفة متغيرات الاستعلام لاستخدامها في إنشاء <b>\$_GET</b> الاستعلام أو خطأ لاستخدام <b>superglobal</b>. يعود:</p>
<p><b>wp_edit_attachments_query_vars</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على متغيرات الاستعلام لطلب المرفقات الحالي. <b>البرامترات</b>: مصفوفة من متغيرات - \$q المصفوفة الاستعلام لاستخدامها في إنشاء الاستعلام</p>

	<p><b>\$_GET</b> أو خطأ لاستخدام <b>العودة: الاستعلام الذي superglobal.</b> <b>vars.</b> تم تحليله</p>
<p><b>wp_edit_posts_query</b></p>	<p>لجلب <b>wp الوصف</b> قم بتشغيل استعلام المنشورات لإدراجها في صفحة تحرير <b>q - \$</b> المنشورات <b>البرامترات:</b> المصفوفة مصفوفة من متغيرات الاستعلام لاستخدامها في إنشاء الاستعلام أو خطأ <b>\$_GET superglobal.</b> لاستخدام <b>العودة:</b></p>
<p><b>wp_edit_theme_plugin_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> محاولة تحرير ملف لموضوع أو <b>مكون إضافي. البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>Args - \$args</b> لاحظ أن جميع قيم الوسيطة غير مائلة بالفعل. ومع ذلك، فهي ولم يتم <b>\$_POST</b> تأتي مباشرة من التحقق من صحتها أو تطهيرها بأي شكل من الأشكال. 'ملف' (سلسلة نصية) <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح أو <b>WP_Error</b> عند الفشل.</p>

<p><b>wp_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض محررًا. <b>البوامتقات</b>: السلسلة المحتوى الأولي - \$content النصية قيمة - string \$editor_id. للمحرر سمة معرف (اتش تى ام ال) لمنطقة يمكن أن يكون TinyMCE. النص و فقط. إعدادات المصفوفة \$ - /[az]+/ WP_Editors::editor(). راجع</p>
<p><b>wp_embed_defaults</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ مجموعة افتراضية من معلمات التضمين. <b>البوامتقات</b>: سلسلة الذي يجب URL عنوان - \$url نصية تضمينه. <b>العودة</b>: معلمات التضمين الافتراضية.</p>
<p><b>wp_embed_excerpt_attachment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية مقتطف المنشور لقالب التضمين. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية مقتطف المنشور الحالي. - \$content <b>العودة</b>: مقتطف آخر معدل</p>
<p><b>wp_embed_excerpt_more</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية السلسلة النصية الموجودة في الرابط "المزيد" المعروف بعد المقتطف المقطوع. <b>البوامتقات</b>: سلسلة - \$more_string سلسلة نصية نصية "المزيد" الافتراضية. <b>العودة</b>: رابط "مواصلة القراءة" ملحق بعلامة القطع</p>



<p><code>wp_embed_handler_audio</code></p>	<p>وصف رد اتصال معالج تضمين الصوت.  <b>\$matches</b> البرامترات: مصفوفة المقدم عند <code>regex</code> من <code>RegEx</code> يطابق استدعاء  <b>wp_embed_register_handler()</b> تضمين السمات. - <code>\$attr</code> مصفوفة. <code>URL</code> عنوان - <code>\$url</code> سلسلة نصية الأصلي الذي تمت مطابقته بواسطة <code>\$rawattr</code> المصفوفة. <code>regex</code> السمات الأصلية غير المعدلة. <b>العودة:</b> تضمين (اتش تى ام ال)</p>
<p><code>wp_embed_handler_googlevideo</code></p>	<p><b>الوصف</b> رد اتصال معالج تضمين فيديو <b>العودة:</b> سلسلة نصية فارغة. <code>Google</code>.</p>
<p><code>wp_embed_handler_video</code></p>	<p>وصف رد اتصال معالج تضمين الفيديو.  <b>\$matches</b> البرامترات: مصفوفة المقدم عند <code>regex</code> من <code>RegEx</code> يطابق استدعاء  <b>wp_embed_register_handler()</b> تضمين السمات. - <code>\$attr</code> مصفوفة. <code>URL</code> عنوان - <code>\$url</code> سلسلة نصية الأصلي الذي تمت مطابقته بواسطة <code>\$rawattr</code> المصفوفة. <code>regex</code> السمات الأصلية غير المعدلة. <b>العودة:</b> تضمين (اتش تى ام ال)</p>

<p><b>wp_embed_handler_youtube</b></p>	<p><b>الوصف</b> رد اتصال معالج تضمين إطار <b>البرامترات</b>: YouTube في <b>iframe</b>  <b>RegEx</b> يطابق - <b>\$matches</b> مصفوفة المقدم عند استدعاء <b>regex</b> من <b>wp_embed_register_handler()</b> تضمين السمات. - <b>\$attr</b> مصفوفة URL عنوان - <b>\$url</b> سلسلة نصية الأصلي الذي تمت مطابقته بواسطة <b>regex</b> - <b>\$rawattr</b> المصفوفة السمات الأصلية غير المعدلة. <b>العودة</b>: تضمين (تش تى ام ال)</p>
<p><b>wp_embed_register_handler</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل معالج التضمين. <b>\$id</b> البرامترات: سلسلة نصية معرف/اسم داخلي للمعالج. يجب أن تكون فريدة من نوعها. سلسلة نصية التعبير العادي الذي سيتم - <b>\$regex</b> استخدامه لمعرفة ما إذا كان يجب رد URL استخدام هذا المعالج لعنوان الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال التي سيتم استدعاؤها في حالة <b>int \$priority</b>. مطابقة التعبير العادي يُستخدم لتحديد الترتيب الذي سيتم به - اختبار المعالجات المسجلة</p>

<p><b>wp_embed_unregister_handler</b></p>	<p><b>الوصف</b> يلغي تسجيل معالج التضمين <b>string \$id</b>: المسجل مسبقًا. <b>البوامتوات</b> <b>int</b>. معرف المعالج الذي يجب إزالته - <b>\$priority</b> أولوية المعالج المراد إزالته.</p>
<p><b>wp_encode_emoji</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل أحرف الرموز التعبيرية إلى كيان (اتش تى ام ال) المكافئ لها. <b>\$content</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية المحتوى المراد تشفيره. <b>العودة</b>: المحتوى المشفر.</p>
<p><b>wp_enqueue_code_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإدراج الأصول التي يحتاجها محرر التعليمات البرمجية للإعدادات <b>\$args</b> المحددة. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة <b>Args. 'type'(string) Return:</b> إعدادات محرر التعليمات البرمجية الموجود في قائمة الانتظار، أو خطأ إذا لم يكن المحرر موجودًا في قائمة الانتظار.</p>
<p><b>wp_enqueue_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج البوامج النصية للمحرر وأوراق الأنماط والإعدادات الافتراضية.</p>

<p><b>wp_enqueue_media</b></p>	<p><b>الوصف</b> يدرج جميع البرامج النصية والأنماط والإعدادات والقوالب اللازمة لاستخدام جميع واجهات برمجة تطبيقات <b>\$args</b> للوسائط. <b>البرامترات</b>: مصفوفة <b>JS</b> وسيطات لوضع البرامج النصية للوسائط - (int WP_Post) في قائمة الانتظار. 'أ'</p>
<p><b>wp_enqueue_registered_block_scripts_and_styles</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإدراج البرامج النصية والأنماط الخاصة بالكتلة المسجلة، اعتمادًا على السياق المعروض الحالي (فقط وضع البرامج النصية للمحرر في قائمة الانتظار أثناء وجوده في سياق المحرر).</p>

wp\_enqueue\_script

**الوصف** قم بإدراج برنامج نصي.  
**\$handle** البرامترات: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي. ينبغي أن تكون  
**\$src** فريدة من نوعها. السلسلة النصية الكامل للبرنامج النصي، أو **URL** عنوان مسار البرنامج النصي المتعلق بدليل جذر مصفوفة من **\$deps array** وردبريس البرامج النصية المسجلة التي يعتمد **string**. عليها هذا البرنامج النصي  
سلسلة نصية تحدد رقم إصدار **\$ver** البرنامج النصي، إذا كان يحتوي على **URL** واحد، والذي تتم إضافته إلى عنوان كسلسلة نصية استعلام لأغراض خرق ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم إصدار تلقائيًا مساوٍ لإصدار وردبريس المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة **bool**. فارغة، فلن تتم إضافة أي إصدار ما إذا كان سيتم إدراج **\$in\_footer** البرنامج النصي في قائمة الانتظار قبل **lt;/body gt;** بدلاً من **lt;head gt;**.  
"الافتراضي" خطأ.

`wp_enqueue_scripts`

غلاف الوصف لـ  
`do_action('wp_enqueue_scripts')`

أبو جيب الحسبيني

wp\_enqueue\_style

**CSS الوصف** قم بإدراج ورقة أنماط **\$handle** البرامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط. ينبغي أن تكون فريدة **\$src** من نوعها. السلسلة النصية الكامل لورقة الأنماط، أو **URL** عنوان مسار ورقة الأنماط المتعلقة بدليل جذر مجموعة من **\$deps array**. وردبريس أوراق الأنماط المسجلة التي تعتمد عليها **\$ver string**. ورقة الأنماط هذه سلسلة نصية تحدد رقم إصدار ورقة الأنماط، إذا كان يحتوي على رقم، والذي كسلسلة **URL** تتم إضافته إلى عنوان نصية استعلام لأغراض خرق ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم إصدار تلقائيًا مساو لإصدار وردبريس المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة فارغة، فلن تتم إضافة أي إصدار. سلسلة نصية الوسائط **\$** - الوسائط التي تم تعريف ورقة الأنماط هذه لها. يقبل أنواع الوسائط مثل "الكل" و"طباعة" و"شاشة"، أو استعلامات الوسائط مثل "(الاتجاه: عمودي)" و"(أقصى عرض: 640 بكسل)".

<code>wp_exif_date2ts</code>	إلى <b>exif الوصف</b> تحويل تنسيق التاريخ :طابع زمني يونكس. يعود
<code>wp_exif_frac2dec</code>	وصف تحويل سلسلة نصية كسر إلى رقم :عشري. يعود
<code>wp_expand_dimensions</code>	<b>الوصف</b> استنادًا إلى مثال العرض/الارتفاع المتوفر، قم بإرجاع أكبر الأبعاد الممكنة استنادًا إلى الحد الأقصى <b>int</b> : للعرض/الارتفاع. <b>البوامقوات</b> <b>\$example_width</b> - عرض تضمين <b>int \$example_height</b> - المثال. ارتفاع تضمين المثال <b>\$max_width</b> - الحد الأقصى للعرض <b>int \$max_height</b> - المسموح به. الحد الأقصى للارتفاع المسموح به. <b>العودة</b> : الحد الأقصى للعرض والارتفاع الممكن بناءً على نسبة المثال
<code>wp_explain_nonce</code>	الإجراء <b>nonce الوصف</b> استرداد رسالة "هل أنت متأكد". <b>البوامقوات</b> : سلسلة <b>العودة</b> . <b>Nonce</b> إجراء - <b>\$action</b> نصية : هل أنت متأكد من الرسالة
<code>wp_ext2type</code>	<b>الوصف</b> استرداد نوع الملف بناءً على اسم الامتداد. <b>البوامقوات</b> : السلسلة النصية الامتداد المراد البحث فيه. - <b>\$ext</b>



	<p><b>العودة:</b> نوع الملف، مثال: صوت، فيديو، مستند، جدول بيانات، إلخ.</p>
<p><b>wp_extract_urls</b></p>	<p>لاستخراج RegEx <b>الوصف</b> استخدم من محتوى عشوائي. URL عناوين - \$content <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية URL المحتوى المراد استخراج عناوين الموجودة في URL منه. <b>العودة:</b> عناوين السلسلة النصية التي تم تمريرها.</p>
<p><b>wp_favicon_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> لا تقم بتحميل كل وردبريس عند favicon.ico التعامل مع طلب</p>
<p><b>wp_filter_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية بيانات التعليق وتعقيمها. <b>البرامترات:</b> مصفوفة \$commentdata - يحتوي على معلومات حول التعليق. <b>العودة:</b> معلومات التعليق التي تم تحليلها.</p>
<p><b>wp_filter_kses</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتطهير المحتوى باستخدام المسموح KSES قواعد (تش تى ام ال) - \$data بها. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية المحتوى المراد تصفيته، ومن المتوقع أن يتم الهروب منه بشرطة مائلة. <b>العودة:</b> المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>

**wp\_filter\_nohtmlkses**

**الوصف** يزيل كل (اتش تى ام ال) من سلسلة نصية نصية. **البرامترات**: سلسلة المحتوى الذي سيتم - \$data نصية تجريد كل (اتش تى ام ال) منه. **العودة**: المحتوى الذي تمت تصفيته دون أي (اتش تى ام ال).

أبو جيب الحسبيني

wp\_filter\_object\_list

**الوصف** يقوم بتصفية قائمة الكائنات، بناءً  
حجج **gt** = على مجموعة من المفاتيح  
**\$list** القيمة. **البرامترات**: مصفوفة  
مصفوفة من الكائنات لتصفية المصفوفة  
؛ **gt** = مصفوفة من المفاتيح - **\$args**  
وسيطات القيمة لمطابقتها مع كل كائن.  
العملية - **\$operator** سلسلة نصية  
المنطقية المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن  
عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج  
إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع  
العناصر يجب أن تتطابق؛ "لا" تعني  
**bool**. عدم وجود عناصر قد تتطابق  
حقل من الكائن المراد وضعه - **\$field**  
بدلاً من الكائن بأكمله. **العودة**: قائمة  
الكائنات أو حقول الكائنات

<p><b>wp_filter_oembed_iframe_title_attribute</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية (اتش تى ام ال) المحدد للتأكد من أن إطارات <b>oEmbed</b> لها سمة عنوان. <b>البوامتوات: iframe</b> نتيجة (اتش تى - <b>\$result</b> سلسلة نصية - <b>\$data</b> كائن <b>oEmbed</b>. ام ال) ل <b>oEmbed</b>. كائن بيانات ناتج عن موفر <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> سلسلة نصية للمحتوى المراد تضمينه. <b>العودة: نتيجة</b> التي تمت تصفيتها <b>oEmbed</b></p>
<p><b>wp_filter_oembed_result</b></p>	<p><b>oEmbed (الوصف</b> يقوم بتصفية ملف المحدد. <b>البوامتوات: (اتش تى ام ال</b> نتيجة (اتش تى - <b>\$result</b> سلسلة نصية - <b>\$data</b> كائن <b>oEmbed</b>. ام ال) ل <b>oEmbed</b>. كائن بيانات ناتج عن موفر <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> سلسلة نصية للمحتوى المراد تضمينه. <b>العودة: نتيجة</b> التي تمت تصفيتها وتعقيمتها <b>oEmbed</b></p>
<p><b>wp_filter_post_kses</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير المحتوى لعلامات (اتش تى ام ال) المسموح بها لمحتوى النشر. <b>البوامتوات: سلسلة نصية بيانات \$</b> - نشر المحتوى للتصفية، ومن المتوقع أن يتم الهروب منه بشرطة مائلة. <b>العودة:</b> محتوى المنشور الذي تمت تصفيته مع علامات وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها سليمة.</p>

<p><b>wp_filter_pre_oembed_result</b></p>	<p><b>oEmbed الوصف</b> يقوم بتصفية نتيجة <b>البوامتوات HTTP</b> قبل إجراء أية طلبات غير (اتش تى ام ال) - <b>null \$result</b> المصحح (وربما غير الآمن) الذي يجب استخدامه للتضمين. الافتراضي فارغ. الذي <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> سلسلة نصية <b>lt;link gt;</b> يجب فحصه لاكتشافه <b>oEmbed - \$args</b> العلامات. مصفوفة عن بعد للحصول على الوسائط. <b>العودة:</b> (اتش تى ام ال) غير المصحح (وربما غير الآمن) الذي يجب استخدامه لا <b>URL</b> للتضمين. فارغة إذا كان عنوان ينتمي إلى الموقع الحالي.</p>
<p><b>wp_finalize_scraping_edited_file_errors</b></p>	<p><b>الوصف:</b> الانتهاء من عملية تجريف أخطاء الملفات التي تم تحريرها. <b>البوامتوات:</b> - <b>\$scrape_key</b> السلسلة النصية مفتاح الكشط.</p>

wp\_find\_hierarchy\_loop

**الوصف** يبحث عن حلقات التسلسل الهرمي باستخدام وظيفة رد الاتصال التي تقوم بتعيين معرفات الكائنات إلى المعرفات الأصلية. **البرامترات**: رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تقبل (ID, \$callback\_args)  
- parent\_ID. int \$start وتخرج المعرف الذي سيتم بدء التحقق من - int \$start\_parent. الحلقة فيه المراد \$start معرف الأصل الخاص بـ استخدامه بدلاً من استدعاء null استخدم (\$start). \$callback لاستخدام مصفوفة رد الاتصال \$ دائماً وسيطات إضافية - \$callback\_args لإرسالها إلى رد الاتصال \$. **العودة**: معرفات جميع أعضاء الحلقة

wp\_find\_hierarchy\_loop  
\_tortoise\_hare

**الوصف** استخدم خوارزمية "السلحفاة والأرنب" لاكتشاف الحلقات. **البوامتات:** رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة (ID, callback\_arg, ...) التي تقبل parent\_ID. int \$start - وتخرج المعرف الذي سيتم بدء التحقق من array \$override. الحلقة فيه (ID = gt;parent\_ID, ...) مصفوفة من لاستخدامها بدلاً من رد الاتصال \$. المصفوفة وسيطات إضافية - \$callback\_args \$ bool لإرسالها إلى رد الاتصال إرجاع أعضاء - \$return\_loop الحلقة أو اكتشاف وجود الحلقة فقط؟ اضبطه على "صحيح" فقط إذا كنت المحدد هو جزء \$start تعرف بالفعل أن من حلقة (وإلا قد يتضمن المصفوفة التي تم إرجاعها فروعاً). **العودة:** معرف عددي لبعض الأعضاء العشوائيين في الحلقة، أو مجموعة من معرفات جميع أعضاء \$return\_loop الحلقة إذا كان

<code>wp_fix_server_vars</code>	<b>\$_SERVER الوصف</b> إصلاح متغيرات للإعدادات المختلفة.
<code>wp_footer</code>	<b>wp_footer الوصف</b> أطلق الإجراء.
<code>wp_functionality_constants</code>	<b>الوصف</b> يحدد ثوابت وردبريس المتعلقة بالوظائف.
<code>wp_fuzzy_number_match</code>	<b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان الرقمان <b>int</b> : متماثلين تقريبًا. <b>البرامترات</b> <b>int</b> . القيمة المتوقعة - <b>\$expected</b> <b>int</b> . الرقم الفعلي - <b>\$actual</b> الاختلاف المسموح به. - <b>\$precision</b> <b>العودة</b> : ما إذا كانت الأرقام تتطابق مع الدقة المحددة.
<code>wp_generate_attachment_metadata</code>	<b>الوصف</b> إنشاء بيانات تعريف المرفقات وإنشاء أحجام فرعية للصور. <b>البرامترات</b> معرف - <b>int \$attachment_id</b> المرفق المراد معالجته. سلسلة نصية ملف <b>\$</b> - مسار ملف الصورة المرفقة. <b>العودة</b> : البيانات الوصفية للمرفق.



wp\_generate\_auth\_cookie

**الوصف** يُنشئ محتويات ملف تعريف **int**: الارتباط للمصادقة. **البرامترات**  
**int** معرف المستخدم - **\$user\_id**  
الوقت الذي تنتهي فيه - **\$expiration**  
صلاحية ملف تعريف الارتباط كطابع  
سلسلة نصية. **UNIX** زمني لنظام  
نظام ملفات تعريف - **\$scheme**  
أو، 'auth': الارتباط المطلوب استخدامه  
'logged\_in' أو، 'secure\_auth'.  
الرمز المميز - **\$token** سلسلة نصية  
لجلسة المستخدم لاستخدامه في ملف  
تعريف الارتباط هذا. **العودة**: محتويات  
ملف تعريف الارتباط للمصادقة. سلسلة  
نصية فارغة في حالة عدم وجود  
المستخدم.

<p><b>wp_generate_password</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُنشئ كلمة مرور عشوائية مأخوذة من مجموعة الأحرف المحددة. طول كلمة - <b>int \$ length</b>: البرامترات <b>bool</b>. المرور المراد إنشاؤها ما إذا كان سيتم - <b>\$special_chars bool</b>. تضمين أحرف خاصة قياسية ما إذا - <b>\$extra_special_chars</b> كان سيتم تضمين أحرف خاصة أخرى. يستخدم عند توليد المفاتيح والأملاح السرية. <b>العودة</b>: كلمة المرور العشوائية</p>
<p><b>wp_generate_tag_cloud</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُنشئ سحابة علامات (خريطة حرارية) من البيانات المقدمة. <b>البرامترات</b>: مجموعة - <b>\$ WP_Term[]</b> علامات لإنشاء سحابة <b>WP_Term</b> من كائنات - <b>\$args</b> العلامات لها. سلسلة نصية مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء سحابة العلامات. إرجاع وضع علامة على السحابة: <b>(int)"أصغر</b> كسلسلة نصية أو مصفوفة، اعتمادًا على <b>"وسيلة"التنسيق</b>.</p>

<p><b>wp_generate_user_request_key</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع مفتاح التأكيد لإجراء المستخدم ويخزن الإصدار المجزأ للمقرنة <b>int</b>: المستقبليّة. <b>البرامترات</b> معرف الطلب. <b>العودة</b>: - \$request_id مفتاح التأكيد.</p>
<p><b>wp_generate_uuid4</b></p>	<p><b>عشوائي UUID</b> <b>الوصف</b> قم بإنشاء <b>UUID</b>: (الإصدار 4). <b>العودة</b></p>
<p><b>wp_generator</b></p>	<p>(اتش تي ام ال) <b>X</b> <b>الوصف</b> يعرض منشئ الذي تم إنشاؤه على الخطاف <b>wp_head</b>.</p>
<p><b>wp_get_active_and_valid_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مجموعة من ملفات البرنامج المساعد النشطة والصالحة. مجموعة من <b>\$plugin_file</b>: <b>العودة</b> المسارات لملفات المكونات الإضافية المتعلقة بدليل المكونات الإضافية</p>
<p><b>wp_get_active_and_valid_themes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد مجموعة من السمات النشطة والصالحة. <b>العودة</b>: مجموعة من المسارات إلى أدلة السمات</p>
<p><b>wp_get_active_network_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع مجموعة من ملفات المكونات الإضافية للشبكة ليتم تضمينها في النطاق العالمي. <b>العودة</b>: الملفات المراد تضمينها</p>
<p><b>wp_get_additional_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أحجام الصور الإضافية.</p>

<b>e_sizes</b>	<b>العودة:</b> بيانات حجم الصور الإضافية
<b>wp_get_all_sessions</b>	<b>الوصف</b> استرداد قائمة الجلسات للمستخدم الحالي. <b>العودة:</b> مجموعة من الجلسات.
<b>wp_get_archives</b>	<b>الوصف</b> عرض روابط الأرشيف بناءً على النوع والتنسيق. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية وسيطات روابط الأرشيف - \$args الافتراضية. خيارى. 'نوع' (سلسلة نصية) <b>العودة:</b> سلسلة نصية عند الاسترداد
<b>wp_get_associated_nav_menu_items</b>	<b>الوصف</b> احصل على عناصر القائمة <b>int</b> : المرتبطة بكائن معين. <b>البرامترات</b> معرف الكائن الأصلي. - \$object_id نوع - \$object_type السلسلة النصية الكائن، مثل "التصنيف" أو سلسلة نصية. "post_type". إذا كان - \$taxonomy هو "تصنيف"، فإن \$object_type هو اسم الضريبة التي \$taxonomy <b>Return: \$object_id</b> ينتمي إليها مجموعة معرفات عناصر القائمة؛ مجموعة فارغة إذا لم يكن هناك؛

<p><b>wp_get_attachment_caption</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد التسمية التوضيحية  <b>int \$post_id</b> - للمرفق. <b>البومات</b>  معرف المرفق. الافتراضي هو معرف  النشر العالمي. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل.  مرفق تعليق على النجاح</p>
<p><b>wp_get_attachment_id3_keys</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع مفاتيح مفيدة  لاستخدامها في البحث عن البيانات من  بيانات التعريف المخزنة للمرفق.  <b>WP_Post</b>: <b>البومات</b>  المرفق الحالي، متوفر - <b>\$attachment</b>  - <b>\$context</b> للسياق. سلسلة نصية  السياق. يقبل "تحرير"، "عرض". الإرجاع:  أزواج المفاتيح/القيمة من مفاتيح الحقول  إلى التسميات</p>
<p><b>wp_get_attachment_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على عنصر (اتش تي ام  الذي يمثل معلومات مرفق <b>img</b> ال)  - <b>int \$attachment_id</b>: الصورة  معرف مرفق الصورة. سلسلة نصية  حجم الصورة. يقبل أي حجم - <b>\$size</b>  صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض  <b>bool</b> والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب)  ما إذا كان يجب التعامل مع - <b>\$icon</b>  - <b>\$attr</b> الصورة كرمز. السلسلة النصية</p>

	<p>سمات ترميز الصورة. <b>العودة:</b> عنصر أو سلسلة نصية <b>img</b> (تش تى ام ال) فارغة عند الفشل.</p>
<p><b>wp_get_attachment_image_sizes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قيمة سمة "الأحجام" <b>int</b>: الخاصة بمرفق الصورة. <b>البوامتوات</b> معرف مرفق - <b>\$attachment_id</b> الصورة. حجم المصفوفة \$ - حجم الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). المصفوفة <b>\$image_meta</b> - بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة <b>'wp_get_attachment_metadata()'</b> الإرجاع: قيمة حجم مصدر صالحة. للاستخدام في سمة "الأحجام" أو خطأ.</p>
<p><b>wp_get_attachment_image_src</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد صورة لتمثيل المرفق. <b>int \$attachment_id</b> - معرف مرفق الصورة. سلسلة نصية حجم الصورة. يقبل أي حجم - <b>\$size</b> صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض <b>bool</b> والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) ما إذا كان يجب التعامل مع <b>\$icon</b> ( الصورة كرمز. <b>العودة:</b> إرجاع مصفوفة العرض، الارتفاع، <b>url</b> عنوان أو خطأ، في حالة، <b>is_intermediate</b>)، عدم توفر صورة.</p>
<p><b>wp_get_attachment_image_srcset</b></p>	<p><b>"srcset"</b> <b>الوصف</b> يسترد قيمة سمة <b>int</b>: الخاصة بمرفق الصورة. <b>البوامتوات</b> معرف مرفق - <b>\$attachment_id</b> الصورة. حجم المصفوفة \$ - حجم</p>

	<p>الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). المصفوفة بيانات تعريف - <b>\$image_meta</b> الصورة كما تم إرجاعها بواسطة <b>'wp_get_attachment_metadata()</b> <b>العودة:</b> سلسلة نصية قيمة. <b>'srcset'</b> أو خطأ.</p>
<p><b>wp_get_attachment_image_url</b></p>	<p>لمرفق <b>URL الوصف</b> احصل على عنوان <b>int: الصورة. البرامترات</b> معرف مرفق - <b>\$attachment_id</b> حجم - <b>\$size</b> الصورة. السلسلة النصية الصورة المراد استرجاعها. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض <b>bool</b> والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) ما إذا كان يجب التعامل مع - <b>\$icon</b> <b>URL</b> الصورة كرمز. <b>العودة:</b> عنوان للمرفق أو خطأ في حالة عدم توفر صورة</p>

`wp_get_attachment_link`

**الوصف** قم باسترجاع رابط الصفحة المرفقة باستخدام صورة أو رمز، إن أمكن. معرف النشر أو **int \$id**: **البامتوات** حجم - **\$size** كائن النشر. سلسلة نصية الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع الرابط **bool \$** (بالعكس) (بهذا الترتيب) الثابت - ما إذا كنت تريد إضافة رابط ما إذا كان **bool \$icon**. ثابت للصورة المرفق عبارة عن رمز. سلسلة نصية النص **\$** - رابط النص المراد استخدامه. يتم تفعيله عن طريق تمرير سلسلة نصية، وإلا مصفوفة أو **array \$attr**. فإن هذا خطأ سلسلة نصية من السمات. **العودة**: محتوى (اتش تى ام ال)



<p><b>wp_get_attachment_metadata</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد حقل تعريف المرفق  <b>int</b>: معرف المرفق. <b>البوامتوات</b>  <b>\$attachment_id</b> - معرف مشاركة المرفق. الإعدادات الافتراضية للنشر إذا <b>bool \$unfiltered</b> - العالمي. <b>\$.</b> العالمى كان صحيحًا، فلن يتم تشغيل المرشحات. <b>العودة</b>: حقل التعريف المرفق. كذب على الفشل.</p>
<p><b>wp_get_attachment_thumbnail_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الصورة المصغرة للمرفق. معرف <b>int \$post_id</b>: <b>البوامتوات</b> المرفق. الافتراضي <b>0</b>. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل. مسار الملف المصغر عند النجاح</p>
<p><b>wp_get_attachment_thumbnail_url</b></p>	<p>للصورة <b>URL الوصف</b> استرداد عنوان <b>int</b>: المصغرة للمرفق. <b>البوامتوات</b> معرف المرفق. الافتراضي <b>int \$post_id</b> - <b>URL 0</b>. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل. عنوان المصغر للنجاح</p>
<p><b>wp_get_attachment_url</b></p>	<p>للمرفق. <b>URL الوصف</b> استرداد عنوان <b>int \$attachment_id</b>: <b>البوامتوات</b> معرف مشاركة المرفق. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي <b>\$.</b> <b>العودة</b>: للمرفق، وإلا فهو خطأ <b>URL</b> عنوان</p>

<p><b>wp_get_audio_extensions</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع قائمة تمت تصفيتها <b>WP</b> بتنسيقات الصوت المدعومة لـ <b>العودة</b>: صيغ الصوت المدعومة</p>
<p><b>wp_get_available_translations</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على الترجمات المتاحة <b>العودة</b>: <b>org API</b>. من وردبريس مجموعة من الترجمات، كل مجموعة من <b>API</b> البيانات. إذا أدت استجابة خطأ، فسيتم إرجاع مصفوفة فارغة</p>
<p><b>wp_get_canonical_url</b></p>	<p>الأساسي <b>URL</b> <b>الوصف</b> يُرجع عنوان <b>int \$post</b>: للمنشور. <b>البوامتوات</b> معرف النشر أو الكائن. الافتراضي هو <b>URL</b> البريد العالمي. <b>العودة</b>: عنوان الأساسي، أو خطأ إذا لم يكن المنشور موجوداً أو لم يتم نشره بعد</p>
<p><b>wp_get_code_editor_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء وإرجاع إعدادات محرر التعليمات البرمجية. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة <b>\$args - Args. 'type'(string)</b> <b>Return:</b> إعدادات محرر التعليمات البرمجية</p>
<p><b>wp_get_comment_fields_max_lengths</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد الحد الأقصى لطول الأحرف لحقول نموذج التعليق. <b>العودة</b>: الحد الأقصى لطول الأحرف لحقول نموذج التعليق</p>

<p><b>wp_get_comment_statuses</b></p>	<p><b>الوصف</b> حالة التعليق حسب المعرف.  <b>int \$comment_id - البرامترات</b>  معرف التعليق أو إرجاع كائن  <b>WP_Comment:</b> قد تكون الحالة "سلة المهملات"، أو "موافق عليها"، أو "غير موافق عليها"، أو "بريد عشوائي".  كذب على الفشل.</p>
<p><b>wp_get_cookie_login</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على تسجيل دخول المستخدم لملف تعريف الارتباط. تم إهمال هذه الوظيفة. <b>العودة:</b> إرجاع خطأ دائمًا</p>
<p><b>wp_get_current_commenter</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على اسم المعلق الحالي <b>العودة:</b> URL. والبريد الإلكتروني وعنوان مؤلف التعليق والبريد الإلكتروني وعنوان على التوالي URL</p>
<p><b>wp_get_current_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد كائن المستخدم الحالي.  الحالي <b>WP_User العودة:</b> مثيل</p>

<p><code>wp_get_custom_css</code></p>	<p><b>CSS الوصف</b> قم بإحضار محتوى المخصص المحفوظ لعرضه. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية أوراق الأنماط \$ - اسم ورقة أنماط كائن السمة. الإعدادات الافتراضية للموضوع الحالي. <b>العودة:</b> محتوى منشور المخصص CSS.</p>
<p><code>wp_get_custom_css_pos</code> t</p>	<p><b>الوصف</b> قم بإحضار منشور لموضوع معين. <b>custom_css</b> البرامترات: سلسلة نصية أوراق الأنماط \$ - اسم ورقة أنماط كائن السمة. الإعدادات الافتراضية للموضوع الحالي. <b>العودة:</b> أو فارغ في حالة <b>custom_css</b> منشور عدم وجوده.</p>

<p><b>wp_get_db_schema</b></p>	<p>لإنشاء جداول SQL <b>الوصف</b> قم باسترجاع قاعدة البيانات. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية الجداول التي سيتم استرداد - \$scope لها. يمكن أن تكون جداول الكل، أو SQL أو ms_global، جداول عمومية، أو int. جداول المدونة. الافتراضيات للجميع معرف الموقع الذي سيتم - \$blog_id له. الافتراضي هو معرف SQL استرداد اللازمة SQL: الموقع الحالي. <b>العودة</b> لإنشاء الجداول المطلوبة</p>
<p><b>wp_get_default_update_php_url</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> للحصول على عنوان الافتراضي لمعرفة المزيد حول تحديث الذي يعمل عليه الموقع. PHP إصدار الافتراضي لمعرفة <b>URL العودة</b>: عنوان PHP. المزيد حول تحديث</p>
<p><b>wp_get_direct_php_update_url</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> يحصل على عنوان الذي PHP للتحديث المباشر لإصدار URL يعمل عليه الموقع. <b>العودة</b>: عنوان أو سلسلة نصية فارغة PHP لتحديث مباشرة.</p>

<p><b>wp_get_document_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع عنوان المستند للصفحة الحالية. <b>العودة:</b> وضع علامة بعنوان المستند.</p>
<p><b>wp_get_ext_types</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة امتدادات الملفات الشائعة وأنواعها. <b>العودة:</b> مجموعة من أنواع امتدادات الملفات المرتبطة بنوع الملف.</p>
<p><b>wp_get_extension_error_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على وصف يمكن قراءته من قبل الإنسان لخطأ الامتداد. <b>البرامترات:</b> خطأ المصفوفة \$ - تفاصيل <b>العودة:</b> <b>error_get_last()</b> الخطأ وصف الخطأ المنسق</p>

<p><b>wp_get_http</b></p>	<p>أو <b>HTTP HEAD الوصف</b> تنفيذ طلب <b>GET</b> - <b>\$url البرامترات</b>: سلسلة نصية. المطلوب جلبه. السلسلة <b>URL</b> عنوان مسار الملف - <b>\$file_path</b> النصية عدد - <b>int \$red</b>. لكتابة الطلب إليه عمليات إعادة التوجيه المتبوعة، عند الوصول إلى 5، يتم إرجاع خطأ. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل وسلسلة نصية الرؤوس إذا <b>HEAD</b> طلب.</p>
<p><b>wp_get_http_headers</b></p>	<p><b>URL</b> من <b>HTTP الوصف</b> استرداد رؤوس عنوان - <b>\$url البرامترات</b>: سلسلة نصية منها. <b>HTTP</b> لاسترداد رؤوس <b>URL</b> منطقي \$ مهمل - غير مستخدم. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل، ورؤوس عند النجاح.</p>

<p><b>wp_get_image_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع مثيل <b>WP_Image_Editor</b> ويقوم بتحميل الملف فيه. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المسار \$ - المسار إلى الملف المراد وسائط إضافية - <b>array \$args</b>. تحميله لاسترداد محرر الصور. <b>العودة</b>: كائن <b>WP_Image_Editor</b>، وكائن <b>WP_Error</b> بخلاف ذلك.</p>
<p><b>wp_get_image_mime</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع نوع التمثيل الصامت الحقيقي لملف الصورة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - المسار الكامل للملف. <b>العودة</b>: نوع التمثيل الصامت الفعلي أو خطأ إذا لم يكن من الممكن تحديد النوع.</p>
<p><b>wp_get_installed_translations</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على الترجمات المثبتة. ما - <b>\$type البرامترات</b>: سلسلة نصية الذي تبحث عنه. يقبل "المكونات الإضافية"، "الموضوعات"، "الأساسية". <b>العودة</b>: مجموعة من بيانات اللغة.</p>
<p><b>wp_get_link_cats</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد فئات الارتباط المرتبطة <b>int</b>: بالارتباط المحدد. <b>البرامترات</b> معرف الارتباط للبحث عن - <b>\$link_id</b> الإرجاع: فئات الارتباط المطلوب</p>
<p><b>wp_get_links</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على الروابط المرتبطة</p>



	<p><b>\$args</b> بالفئة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية :إرجاع سلسلة نصية استعمال</p>
<p><b>wp_get_linksbyname</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على الروابط المرتبطة بالفئة المسماة. <b>البرامترات</b>: فئة السلسلة :النصية \$ - الفئة المراد استخدامها. يعود</p>
<p><b>wp_get_media_creation_timestamp</b></p>	<p><b>الوصف</b>: تحليل تاريخ الإنشاء من بيانات تعريف الوسائط. <b>البرامترات</b>: مصفوفة بيانات التعريف \$ - البيانات التعريفية التي يتم إرجاعها بواسطة <b>getID3::analyze()</b>. طابع <b>العودة</b>: لتاريخ إنشاء الوسائط إذا <b>UNIX</b> زمني كان متاحًا أو خطأ منطقي إذا تعذر تحديد الطابع الزمني.</p>
<p><b>wp_get_mime_types</b></p>	<p><b>mime الوصف</b> استرداد قائمة أنواع وامتدادات الملفات. <b>العودة</b>: مجموعة من المرتبطة بامتداد الملف <b>mime</b> أنواع المطابق لتلك الأنواع <b>regex</b></p>

<p><b>wp_get_missing_image_subsizes</b></p>	<p><b>الوصف</b> قارن بين الأحجام الفرعية للصور الموجودة (كما تم حفظها في ملف تعريف المرفق) والأحجام الفرعية للصور المسجلة <b>int</b>: حاليًا، وقم بإرجاع الفرق. <b>البوامتوات</b> معرف مشاركة - <b>\$attachment_id</b> مرفق الصورة. <b>العودة</b>: مصفوفة من الأحجام الفرعية للصورة المحددة حاليًا ولكنها غير موجودة لهذه الصورة</p>
<p><b>wp_get_mu_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع مجموعة من ملفات المكونات الإضافية التي يجب استخدامها. <b>العودة</b>: الملفات المراد تضمينها</p>

<p><b>wp_get_nav_menu_items</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد كافة عناصر القائمة في <b>int \$menu</b>: قائمة التنقل. <b>البوامتوات</b> معرف القائمة، أو سبيكة، أو اسم، أو كائن. الوسائط التي سيتم - <b>\$args</b> المصفوفة <b>get_posts()</b> تمريها إلى <b>'order'(string) Return: \$items</b> مصفوفة من عناصر القائمة، وإلا فإن ذلك خطأ.</p>
<p><b>wp_get_nav_menu_name</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع اسم قائمة التنقل. <b>\$location</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية معرف موقع القائمة. <b>العودة</b>: اسم القائمة</p>
<p><b>wp_get_nav_menu_object</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع كائن قائمة التنقل. معرف <b>int \$menu</b>: <b>البوامتوات</b> القائمة، أو سبيكة، أو اسم، أو كائن. <b>العودة</b>: خطأ إذا لم يتم توفير معلمة أو كان المصطلح غير موجود، <b>\$menu</b> فكائن القائمة إذا كان ناجحًا</p>
<p><b>wp_get_nav_menu_to_edit</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع القائمة المنسقة للتعديل. معرف <b>int \$menu_id</b>: <b>البوامتوات</b> القائمة المراد تنسيقها. الافتراضي 0. القائمة المنسقة <b>\$output</b>: <b>العودة</b> لتحرير أو خطأ الكائن عند الفشل</p>

<p><b>wp_get_nav_menus</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع كافة كائنات قائمة التنقل.  تم تمرير <b>array \$args</b>: <b>البوامتات</b>  مجموعة من الوسائط إلى  <b>العودة</b>: كائنات القائمة. <b>get_terms()</b>.</p>
<p><b>wp_get_network</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد كائن يحتوي على  معلومات حول الشبكة المطلوبة.  صف <b>\$network</b>: <b>البوامتات</b>: الكائن  أو معرف قاعدة بيانات الشبكة. <b>العودة</b>:  كائن يحتوي على معلومات الشبكة إذا  تم العثور عليه، وخطأ إذا لم يكن كذلك</p>
<p><b>wp_get_nocache_headers</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على معلومات الرأس  لمنع التخزين المؤقت. <b>العودة</b>: المصفوفة  النقابية لأسماء الرؤوس وقيم الحقول</p>

<p><b>wp_get_object_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد المصطلحات المرتبطة بالكائن (الكائنات) المحددة في <b>int</b>: التصنيفات المتوفرة. <b>البرامترات</b> معرف (معرفات) - <b>\$object_ids</b> الكائن (الكائنات) المطلوب استردادها. أسماء - <b>\$taxonomies</b> سلسلة نصية التصنيف التي سيتم استرداد <b>array \$args</b> - المصطلحات منها راجع <b>WP_Term_Query::__construct</b> للتعرف على الوسائط المدعومة. () <b>العودة</b>: بيانات المصطلح المطلوبة أو المصفوفة الفارغة في حالة عدم العثور في حالة <b>WP_Error</b>. على مصطلحات عدم وجود أي من التصنيفات</p>
<p><b>wp_get_original_image_path</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد المسار إلى ملف الصورة <b>int</b>: الذي تم تحميله. <b>البرامترات</b> معرف المرفق. - <b>\$attachment_id</b> <b>العودة</b>: المسار إلى ملف الصورة الأصلي أو خطأ إذا لم يكن المرفق صورة</p>
<p><b>wp_get_original_image_url</b></p>	<p>لصورة <b>URL الوصف</b> استرجع عنوان <b>int</b>: المرفق الأصلية. <b>البرامترات</b> معرف مشاركة - <b>\$attachment_id</b> لصورة <b>URL المرفق</b>. <b>العودة</b>: عنوان</p>

	<p>المرفق، خطأ عند حدوث خطأ أو إذا لم يكن المرفق صورة.</p>
<p><code>wp_get_original_referer</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المرجع الأصلي الذي تم نشره، إذا كان موجودًا. <b>العودة:</b> خطأ إذا لم يكن هناك مرجع أصلي أو مرجع أصلي إذا تم تعيينه.</p>
<p><code>wp_get_password_hint</code></p>	<p><b>الوصف</b> للحصول على النص الذي يقترح كيفية إنشاء كلمات مرور قوية. <b>العودة:</b> نص تلميح كلمة المرور.</p>
<p><code>wp_get_plugin_error</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على الخطأ الذي تم تسجيله للمكون الإضافي المتوقف مؤقتًا. <b>\$plugin - البرامترات:</b> سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة:</b> مصفوفة من معلومات الخطأ كما تم إرجاعها بواسطة <code>error_get_last()</code>، إذا لم يتم تسجيل أي شيء.</p>

<p><b>wp_get_plugin_file_editable_extensions</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بامتدادات الملفات القابلة للتعديل في المكونات الإضافية. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج - \$plugin المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. <b>العودة</b>: مجموعة من امتدادات الملفات القابلة للتعديل.</p>
<p><b>wp_get_pomo_file_data</b></p>	<p><b>PO الوصف</b> استخراج الرؤوس من ملف \$po_file <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>العودة</b>: رؤوس PO. المسار إلى ملف PO. ملفات</p>
<p><b>wp_get_popular_importers</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع قائمة من المكونات الإضافية org.وردبريس الشائعة للمستورد. <b>العودة</b>: المستوردون مع البيانات الوصفية لكل منهم</p>

<p><b>wp_get_post_autosave</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد البيانات المحفوظة <b>int</b>: تلقائيًا للمنشور المحدد. <b>البوامتوات</b> <b>int</b>. معرف المنشور - <b>\$post_id</b> معرف مؤلف المنشور. - <b>\$user_id</b> <b>العودة</b>: البيانات المحفوظة تلقائيًا أو خاطئة عند الفشل أو عند عدم وجود حفظ تلقائي.</p>
------------------------------------	---

بو جيب الحسبيني



wp\_get\_post\_categories

**الوصف** استرداد قائمة الفئات لمنشور ما.  
معرف - **int \$post\_id**: **البومات**  
المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على  
معرف النشر العالمي \$. الافتراضي  
معلومات استعلام - **\$args** 0. مصفوفة  
الفئة. راجع

**WP\_Term\_Query::\_\_construct**

للتعرف على الوسائط المدعومة. ()  
**العودة**: قائمة الفئات. إذا كانت الوسيطة  
**\$args** التي تم تمريرها عبر **\$fields**  
'all' أو 'all\_with\_object\_id' هي  
فسيتم إرجاع مصفوفة من كائنات  
**WP\_Term**. إذا كانت **\$fields**  
فستكون هناك مجموعة من 'ids' عن  
معرفات الفئات. إذا كانت حقول \$ هي  
"أسماء"، فستكون هناك مجموعة من  
في **WP\_Error** أسماء الفئات. كائن  
"حالة عدم وجود تصنيف" الفئة.

<p><b>wp_get_post_cats</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة فئات النشر.  الإرجاع غير - <b>int \$blogid</b>: <b>البرامترات</b>  المستخدم:</p>
<p><b>wp_get_post_parent_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع معرف أصل  - <b>int \$post</b>: المنشور. <b>البرامترات</b>  معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات  الافتراضية للنشر العالمي \$. الإرجاع:  معرف أصل النشر (والذي يمكن أن يكون  0 في حالة عدم وجود أصل)، أو خطأ في  حالة عدم وجود المنشور.</p>

الحسيني

**wp\_get\_post\_revision**

**الوصف** يحصل على مراجعة لاحقة.  
معرف المنشور - **int \$post**: البرامترات  
نوع - **\$output** أو الكائن. سلسلة نصية  
أو **OBJECT** الإرجاع المطلوب. أحد  
الذي، **ARRAY\_N** أو **ARRAY\_A**  
أو مصفوفة **WP\_Post** يتوافق مع كائن  
ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي.  
مرشح الصرف - **\$filter** سلسلة نصية  
**sanitize\_post()** الصحي. راجع  
عند (أو المصفوفة) **WP\_Post**: العودة  
النجاح، أو فارغة عند الفشل

**wp\_get\_post\_revisions**

**الوصف** إرجاع كافة المراجعات للمنشور  
- **int \$post\_id**: المحدد. البرامترات  
**WP\_Post** معرف النشر أو كائن  
الافتراضي هو البريد العالمي. المصفوفة  
وسيطات لاسترداد مراجعات - **\$args**  
النشر. العودة: مصفوفة من المراجعات، أو  
مصفوفة فارغة في حالة عدم وجودها

**wp\_get\_post\_tags**

**الوصف** استرداد العلامات لمنشور ما.  
معرف - **int \$post\_id**: **البوامتقات**  
المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على  
معرف النشر العالمي \$. الافتراضي  
معلومات استعلام - **\$args** 0. مصفوفة  
العلامات. راجع

**WP\_Term\_Query::construct**  
للتعرف على الوسائط المدعومة. ()  
**WP\_Term** **العودة**: مصفوفة كائنات  
عند النجاح أو مصفوفة فارغ إذا لم يتم  
**WP\_Error** العثور على علامات. كائن  
في حالة عدم وجود تصنيف  
"post\_tag".

<p><b>wp_get_post_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد شروط النشر. <b>البرامترات</b>  <b>int \$post_id</b> - معرف المشاركة لا  يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر  <b>string</b>.العالمي \$. الافتراضي <b>0</b>  سبيكة التصنيف أو <b>\$taxonomy</b>  مجموعة من البوابات التي سيتم استرداد  المصطلحات الخاصة بها. مصفوفة  معلمات الاستعلام عن <b>\$args</b> -  المصطلح.راجع  <b>WP_Term_Query::__construct</b>  .للتعرف على الوسائط المدعومة (  <b>Return: (string) 'fields'</b> مصفوفة  عند النجاح أو <b>WP_Term</b> كائنات  مصفوفة فارغ إذا لم يتم العثور على  في حالة <b>WP_Error</b> مصطلحات. كائن  \$. عدم وجود التصنيف</p>
<p><b>wp_get_raw_referer</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد المرجع الذي لم يتم  التحقق منه من  أو مرجع <b>'_wp_http_referer'</b>  المرجعي <b>URL العودة</b>: عنوان <b>HTTP</b>.  عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>

<p><b>wp_get_ready_cron_jobs</b></p>	<p>الجاهزة <b>cron الوصف</b>: استرداد وظائف جاهزة <b>Cron</b> للتشغيل. <b>العودة</b>: وظائف للتشغيل.</p>
<p><b>wp_get_recent_posts</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد عدد من المشاركات - <b>\$args</b> الأخيرة. <b>البرامترات</b>: مصفوفة وسيطات لاسترداد المشاركات. سلسلة نوع الإرجاع - <b>\$output</b> نصية أو <b>OBJECT</b> المطلوب. أحد الذي يتوافق مع كائن <b>ARRAY_A</b> أو مصفوفة ترابطية، على <b>WP_Post</b> التوالي. <b>العودة</b>: مصفوفة من المشاركات الأخيرة، حيث يتم تحديد نوع كل عنصر بواسطة معلمة الإخراج <b>\$</b>. مجموعة فارغة عند الفشل.</p>
<p><b>wp_get_referer</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد المرجع من أو مرجع <b>'_wp_http_referer'</b> <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل. عنوان <b>HTTP</b>. المرجعي بشأن النجاح <b>URL</b>.</p>
<p><b>wp_get_registered_image_subsizes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع قائمة موحدة بجميع الأحجام الفرعية للصور المسجلة حاليًا. <b>العودة</b>: مجموعة ترابطية من الأحجام الفرعية للصور المسجلة.</p>

<p><code>wp_get_revision_ui_diff</code></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على فرق واجهة المستخدم المستخدم الخاصة بالمراجعة. <b>البوامتوات</b>: كائن النشر. يقبل أيضًا - <b>\$post</b> الكائن <b>int</b>. معرف المشاركة</p> <p>معرف المراجعة - <b>\$compare_from</b> <b>int</b>. المراد المقارنة منه</p> <p>معرف المراجعة - <b>\$compare_to</b> المطلوب الوصول إليه. <b>العودة</b>: مجموعة ترابطية من الحقول التي تمت مراجعتها. للمنشور واختلافاتها. أو خطأ في الفشل</p>
<p><code>wp_get_schedule</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد جدول التكرار لحدث ما. ربط - <b>\$hook</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية <b>\$args</b> الإجراء لتحديد الحدث. المصفوفة الوسيطات التي تم تمريرها إلى وظيفة رد - الاتصال الخاصة بالحدث. <b>العودة</b>: خطأ، إذا لم يكن هناك جدول زمني. اسم الجدول عند النجاح</p>

<p><code>wp_get_scheduled_event</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد حدث مجدول.  ربط - <code>\$hook</code> البرامترات: سلسلة نصية مصفوفة - <code>array \$args</code>. الإجراء للحدث يحتوي على كل وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. على الرغم من عدم تمريرها إلى رد اتصال، يتم استخدام هذه الوسائط لتعريف الحدث بشكل فريد، لذا يجب أن تكون هي نفسها المستخدمة عند جدولة للحدث. <code>int \$timestamp</code>. الحدث في الأصل للحدث. <code>Unix (UTC)</code> الطابع الزمني - إذا لم يتم تحديده، فسيتم إرجاع الحدث المجدول التالي. <b>العودة:</b> كائن الحدث. خطأ إذا كان الحدث غير موجود.</p>
<p><code>wp_get_schedules</code></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد جداول تكرار الأحداث المدعومة. يعود:</p>



<p><b>wp_get_script_polyfill</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإرجاع محتويات البرنامج النصي المضمن المستخدم في إلحاق البرامج النصية المتعددة للمتصفحات التي تفشل في الاختبارات المتوفرة. المصفوفة المقدمة عبارة عن تعيين من شرط للتحقق من دعم الميزة لمقبض البرنامج النصي متعدد التعبئة الخاص به. <b>WP_Scripts \$scripts</b>: <b>البرامترات</b> - مجموعة اختبارات <b>WP_Scripts</b> كائن \$ - الميزات التي يجب اكتشافها. <b>العودة</b>: البرنامج النصي المضمن للملء الشرطي.</p>
<p><b>wp_get_server_protocol</b></p>	<p>الذي <b>HTTP الوصف</b> قم بإرجاع بروتوكول <b>HTTP</b> أرسله الخادم. <b>العودة</b>: بروتوكول <b>HTTP/1.0</b>: الافتراضي</p>
<p><b>wp_get_session_token</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الرمز المميز للجلسة الحالية من ملف تعريف الارتباط <b>العودة</b>: رمز <b>logged_in</b>.</p>

wp\_get\_shortcode

**الوصف** يقوم بإرجاع رابط مختصر لمنشور أو صفحة أو مرفق أو موقع. **البلمات** معرف المنشور أو الموقع. - **int \$id** الافتراضي هو 0، وهو ما يعني المنشور أو **\$context** الموقع الحالي. سلسلة نصية ما إذا كان المعرف هو معرف "الموقع" - أو معرف "النشر" أو معرف "الوسائط". إذا كان "منشور"، فسيتم الرجوع إلى نوع المنشور. إذا كان "الاستعلام"، فسيتم الرجوع إلى الاستعلام الحالي لتحديد **bool**. المعرف والسياق ما إذا كان سيتم - **\$allow\_slugs** السماح برابط النشر في الرابط المختصر. الأمر متروك للمكون الإضافي كيف وما إذا كان سيتم احترام ذلك أم لا. **العودة**: رابط قصير أو سلسلة نصية فارغة في حالة عدم وجود رابط قصير للمورد المطلوب أو في حالة عدم تمكين الروابط المختصرة.

<p><b>wp_get_sidebars_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد القائمة الكاملة للأشرطة الجانبية ومعرفات مثيلات عناصر واجهة <b>bool</b>: المستخدم الخاصة بها. <b>البرامترات</b> غير مستخدم (تم - <b>\$deprecated</b> إهمال الوسيطة). <b>العودة</b>: تمت ترقية قائمة عناصر واجهة المستخدم إلى تنسيق المصفوفة الإصدار 3 عند استدعائها من المسؤول.</p>
<p><b>wp_get_single_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد مشاركة واحدة، بناءً على <b>int</b>: معرف المشاركة. <b>البرامترات</b> معرف المشاركة. سلسلة - <b>\$postid</b> كيفية إرجاع النتيجة، إما - <b>\$mode</b> نصية أو <b>ARRAY_N</b> أو <b>OBJECT</b> <b>العودة</b>: كائن نشر أو <b>ARRAY_A</b>. مصفوفة تحتوي على محتويات ومعلومات المنشور</p>
<p><b>wp_get_sites</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع مجموعة من المواقع <b>array</b>: لشبكة أو شبكات. <b>البرامترات</b> مصفوفة من الوسائط - <b>\$args</b> الافتراضية. خيارى</p>

	<p><b>العودة:</b> 'network_id'(int array)  مصفوفة فارغة إذا كان التثبيت يعتبر  'كبيرًا' عبر  <b>wp_is_large_network()</b>. بخلاف  ذلك، مصفوفة ترابطية من مصفوفات  بيانات الموقع، تحتوي كل منها على  معرف الموقع (الشبكة)، ومعرف المدونة،  ومجال الموقع ومساره، وتواريخ التسجيل  والتعديل، ومعرف اللغة. وأيضًا القيم  ...المنطقية لما إذا كان الموقع</p>
<p><b>wp_get_split_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على معرف المصطلح  الجديد المطابق لمصطلح مقسم مسبقًا.  <b>int \$old_term_id: البرامترات</b>  معرف المصطلح. هذا هو معرف الفصل  القديم الذي تم تقسيمه مسبقًا. سلسلة  التصنيف الذي - <b>\$taxonomy</b> نصية  ينتمي إليه المصطلح. <b>العودة:</b> إذا تم  العثور على مصطلح مقسم مسبقًا يتوافق  القديم والتصنيف، فسيتم <b>term_id</b> مع  الجديد. إذا لم يتم <b>term_id</b> إرجاع  العثور على مصطلح منقسم سابقًا مطابقًا  للمعلومات، فسيتم إرجاع خطأ</p>

<p><b>wp_get_split_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على بيانات حول المصطلحات التي كانت تشترك سابقاً في واحد، ولكن تم تقسيمها منذ <b>term_id</b> <b>int</b>: ذلك الحين. <b>البوامقوات</b> معرف المصطلح. - <b>\$old_term_id</b> هذا هو معرف الفصل القديم الذي تم تقسيمه مسبقاً. <b>العودة</b>: مجموعة من معرفات المصطلحات الجديدة، المرتبطة بالتصنيف.</p>
<p><b>wp_get_term_taxonomy_parent_id</b></p>	<p>الخاص <b>term_ID</b> <b>الوصف</b> يُرجع <b>int \$term_id</b>: بالمصطلح. <b>البوامقوات</b> معرف المصطلح. سلسلة نصية - اسم التصنيف. الإرجاع: - <b>\$taxonomy</b> خطأ على خطأ.</p>

**wp\_get\_theme**

**الوصف** يحصل على كائن  
للسمة. **البرامترات:** **WP\_Theme**  
سلسلة نصية ورقة الأنماط \$ - اسم الدليل  
للموضوع. اختياري. الإعدادات الافتراضية  
للموضوع الحالي. السلسلة النصية  
المسار المطلق لجذر - **\$theme\_root**  
السمة المراد البحث فيه. اختياري. إذا لم  
يتم تحديده، فسيتم استخدام  
لحساب **get\_raw\_theme\_root()**  
جذر السمة لورقة الأنماط \$ المتوفرة (أو  
السمة الحالية). **العودة:** كائن الموضوع.  
تأكد من التحقق من طريقة وجود الكائن ()  
.إذا كنت بحاجة إلى تأكيد وجود السمة

<p><b>wp_get_theme_error</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحصل على الخطأ الذي تم تسجيله لموضوع متوقف مؤقتاً.  <b>\$theme - البرامترات:</b> سلسلة نصية المسار إلى دليل السمات بالنسبة إلى دليل السمات. <b>العودة:</b> مصفوفة من معلومات الخطأ كما تم إرجاعها بواسطة <b>error_get_last()</b>، أو خطأ إذا لم يتم تسجيل أي شيء.</p>
<p><b>wp_get_theme_file_editable_extensions</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على قائمة بامتدادات الملفات القابلة للتعديل لموضوع معين.  <b>\$theme - WP_Theme البرامترات:</b> كائن السمة. <b>العودة:</b> مجموعة من امتدادات الملفات القابلة للتعديل.</p>
<p><b>wp_get_themes</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع مصفوفة من كائنات بناءً على الوسائط. <b>WP_Theme</b> وسيطات - <b>\$args البرامترات:</b> مصفوفة البحث. "أخطاء" (مختلطة) <b>العودة:</b> <b>WP_Theme</b> مجموعة من كائنات</p>
<p><b>wp_get_translation_updates</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة بجميع تحديثات اللغة المتاحة. <b>العودة:</b> مجموعة من كائنات الترجمة التي تحتوي على تحديثات متوفرة</p>
<p><b>wp_get_unapproved_comment_author_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق غير المعتمد. <b>العودة:</b> البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق غير المعتمد (عند تقديمه)</p>

<p><b>wp_get_update_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> جمع الأعداد وسلاسل واجهة المستخدم للحصول على التحديثات المتاحة</p>
<p><b>wp_get_update_php_anotation</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع التعليق التوضيحي الافتراضي لاستضافة الويب مع تغيير "PHP لصفحة" تحديث URL عنوان تحديث التعليقات <b>\$message</b>: <b>العودة</b> سلسلة نصية PHP. التوضيحية لصفحة URL فارغة في حالة عدم توفير عناوين مخصصة.</p>
<p><b>wp_get_update_php_url</b></p>	<p><b>الوصف</b> URL للحصول على عنوان PHP لمعرفة المزيد حول تحديث إصدار URL: الذي يعمل عليه الموقع. <b>العودة</b> PHP لمعرفة المزيد حول تحديث</p>
<p><b>wp_get_upload_dir</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد معلومات دليل التحميلات. <b>العودة</b>: راجع <b>wp_upload_dir()</b> للحصول على <b>الوصف</b>.</p>



<p><b>wp_get_user_contact_methods</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعداد طرق الاتصال بالمستخدم. <b>البرامترات:</b> مستخدم WP_User \$ - كائن WP_User. <b>العودة:</b> مجموعة من طرق الاتصال وتسمياتها</p>
<p><b>wp_get_user_request_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرجاع بيانات حول طلب <b>int:</b> المستخدم. <b>البرامترات</b> معرف الطلب - \$request_id :للحصول على بيانات عنه. يعود</p>
<p><b>wp_get_users_with_no_role</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على معرفات المستخدمين لجميع المستخدمين الذين ليس لديهم دور في هذا الموقع. <b>البرامترات</b> معرف الموقع للحصول - int \$site_id على مستخدمين ليس لهم دور. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي. <b>العودة:</b> مجموعة من معرفات المستخدمين</p>
<p><b>wp_get_video_extensions</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع قائمة تمت تصفيتها WP. بتنسيقات الفيديو المدعومة لـ <b>العودة:</b> قائمة تنسيقات الفيديو المدعومة</p>
<p><b>wp_get_widget_default</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قائمة الأشرطة الجانبية</p>

<b>s</b>	المسجلة الافتراضية. يعود
<b>wp_guess_url</b>	للموقع. URL الوصف تخمين عنوان الذي تم تخمينه URL العودة: عنوان
<b>wp_handle_comment_submission</b>	<p>الوصف يتعامل مع إرسال التعليق، والذي          wp-comments-post.php يتم نشره عادةً على          عبر نموذج التعليق. \$comment_data -          البيانات التعليق - <b>البرامترات:</b> مصفوفة          'comment_post_ID'(string           WP_Comment <b>العودة:</b> كائن (int)          عند WP_Error عند النجاح، وكائن          الفشل.</p>

**wp\_handle\_sideload**

غلاف الوصف ل  
**\_wp\_handle\_upload()**.  
مصفوفة - **array \$file**: البرامترات  
PHP مشابهة لتلك الخاصة بمصفوفة  
مصفوفة **\$\_FILES POST**  
مصفوفة ترابطية من - **\$overrides**  
قيم لتجاوز المتغيرات; **gt**= الأسماء  
- **\$time** الافتراضية. السلسلة النصية  
**العودة:** "yyyy/mm" الوقت منسق بـ  
عند النجاح، يتم إرجاع مجموعة ترابطية  
من سمات الملف. في حالة الفشل، يتم  
إرجاع  
**\$overrides['upload\_error\_handler']( amp;\$file, \$message )**  
أو **array( 'error'= gt;**  
**\$message )**.

<p><b>wp_handle_upload</b></p>	<p>غلاف الوصف ل  <b>البرامترات</b>. <b>wp_handle_upload()</b>.  مرجع إلى عنصر واحد - <b>\$file</b> : مصفوفة  قم باستدعاء الوظيفة مرة <b>\$_FILES</b> من  واحدة لكل ملف تم تحميله. مصفوفة  تجاوزات <b>\$</b> - مجموعة توابطية من الأسماء  ؛ القيم لتجاوز المتغيرات الافتراضية. <b>gt</b> =  الوقت منسق - <b>\$time</b> السلسلة النصية  <b>العودة</b>: عند النجاح، <b>"yyyy/mm"</b> بـ  يتم إرجاع مجموعة توابطية من سمات  الملف. في حالة الفشل، يتم إرجاع  <b>\$overrides['upload_error_handler']( amp;\$file, \$message )</b>  <b>array( 'error'= gt;</b>  <b>\$message )</b>.</p>
<p><b>wp_handle_upload_error</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>wp_hash</b></p>	<p><b>الوصف</b>: احصل على تجزئة السلسلة  النصية المحددة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية  نص عادي لتجزئة سلسلة نصية - <b>\$data</b>  <b>auth</b>. نظام المصادقة - <b>\$scheme</b>.  <b>Secure_auth</b>. <b>logged_in</b>.  <b>\$ العودة</b>: تجزئة بيانات (<b>nonce</b>)</p>

<p><b>wp_hash_password</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإنشاء تجزئة (تشفير) لكلمة مرور نصية عادية. <b>البرامتوات</b>: سلسلة نصية كلمة المرور \$ - كلمة مرور المستخدم ذات النص العادي للتجزئة <b>العودة</b>: سلسلة نصية التجزئة لكلمة المرور</p>
<p><b>wp_head</b></p>	<p><b>wp_head. الوصف</b> أطلق الإجراء</p>
<p><b>wp_heartbeat_set_suspension</b></p>	<p><b>الوصف</b> تعطيل تعليق نبضات القلب على شاشات إضافة/تحرير المنشور. <b>البرامتوات</b>: إعدادات المصفوفة \$ - مجموعة من إعدادات نبضات القلب. <b>العودة</b>: إعدادات نبضات القلب التي تمت تصفيتها</p>
<p><b>wp_heartbeat_settings</b></p>	<p>وصف الإعدادات الافتراضية لإرجاع \$ نبضات القلب: إعدادات</p>

<p><b>wp_html_excerpt</b></p>	<p><b>الوصف</b> لا يستخرج بأمان أكثر من الأحرف الأولى من سلسلة نصية (اتش تى ام ال) <b>\$count</b> (اتش تى ام ال). <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية سلسلة نصية للحصول على <b>\$str</b> الحد - <b>int \$count</b>. المقتطف منها الأقصى لعدد الأحرف المطلوب أخذها ما يجب إلحاقه إذا - <b>string \$more</b> يحتاج إلى القطع. الإعدادات <b>\$str</b> كان الافتراضية لسلسلة نصية فارغة. <b>العودة</b>: المقتطف.</p>
<p><b>wp_html_split</b></p>	<p><b>الوصف</b> افصل عناصر (اتش تى ام ال) والتعليقات عن النص. <b>البوامتوات</b>: النص الذي - <b>\$input</b> السلسلة النصية. يجب تنسيقه. <b>العودة</b>: النص المنسق.</p>
<p><b>wp_htmledit_pre</b></p>	<p><b>الوصف</b> تنسيق النص لمحرر (اتش تى ام ال). <b>البوامتوات</b>: السلسلة النصية النص المطلوب تنسيقه. - <b>\$output</b>. <b>العودة</b>: نص منسق بعد تطبيق الفلتر.</p>

<p><b>wp_http_supports</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان هناك نقل يمكنه معالجة هذا الطلب. <b>HTTP</b></p> <p>- <b>\$capabilities</b> البرامترات: مصفوفة مصفوفة من الإمكانيات للاختبار أو <b>wp_remote_request()</b> مصفوفة إذا تم - <b>\$url</b> سلسلة نصية <b>\$args</b>. تقديمها، فسوف تتحقق مما إذا كان ويضيف هذا <b>SSL</b> يتطلب <b>URL</b> عنوان: المتطلب إلى مصفوفة الإمكانيات. يعود</p>
<p><b>wp_http_validate_url</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> التحقق من صحة عنوان <b>HTTP API</b> للاستخدام الآمن في عنوان - <b>\$url</b> البرامترات: سلسلة نصية أو <b>URL</b> للطلب. <b>العودة</b>: عنوان <b>URL</b> خطأ عند الفشل.</p>

<p><b>wp_iframe</b></p>	<p>لعرض <b>iframe الوصف</b> يقوم بإخراج إطار صفحة تحميل الوسائط. <b>البوامتوات</b> القابلة للاستدعاء - <b>\$content_func</b> الوظيفة التي تقوم بإخراج المحتوى. وسيطات \$ مختلفة - معلمات إضافية لتميرها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها.</p>
<p><b>wp_image_add_srcset_and_sizes</b></p>	<p><b>"srcset" الوصف</b> يضيف سمات موجود. <b>"img" إلى عنصر "sizes" و</b> <b>\$image البوامتوات:</b> سلسلة نصية المراد <b>'img'</b> عنصر (تش تى ام ال) <b>\$image_meta -</b> تصفيته. المصفوفة بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة <b>'wp_get_attachment_metadata()' . int \$attachment_id -</b> معرف مرفق الصورة. <b>العودة:</b> تم تحويل مع إضافة سمات <b>"img"</b> عنصر <b>"srcset" و "sizes"</b>.</p>



<p><b>wp_image_editor</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل واجهة تحرير الصور  <b>WP. الوامترات: int \$post_id -</b>  رسالة - <b>bool \$msg</b>. معرف المشاركة  يتم عرضها لتحديثات أو أخطاء محرر  الصور.</p>
<p><b>wp_image_editor_supports</b></p>	<p><b>الوصف</b> يختبر ما إذا كان هناك محرر  معينة. <b>mime</b> يدعم نوع أو أساليب  <b>\$args الوامترات:</b> سلسلة نصية  مجموعة من الوسائط لاسترداد دعم محرر  الصور. <b>العودة:</b> صحيح إذا تم العثور على  محرر مؤهل؛ خطأ خلاف ذلك.</p>

<p><b>wp_image_matches_ratio</b></p>	<p>وظيفة <b>الوصف</b> المساعدة لاختبار ما إذا كانت نسب العرض إلى الارتفاع لصورتين <b>int</b>: متطابقة. <b>البرامترات</b>  <b>\$source_width</b> - عرض الصورة - <b>int</b> الأولى بالبكسل  <b>\$source_height</b> - ارتفاع الصورة - <b>int</b> الأولى بالبكسل  <b>\$target_width</b> - العرض الثانية بالبكسل - <b>int</b>  <b>\$target_height</b> - ارتفاع الصورة الثانية بالبكسل. <b>العودة</b>: صحيح إذا كانت نسب العرض إلى الارتفاع متطابقة. ضمن <b>1</b> بكسل. خطأ إذا لم يكن كذلك</p>
<p><b>wp_imagecreatetruecolor</b></p>	<p>جديد مع <b>GD</b> <b>الوصف</b> إنشاء مورد صورة <b>int \$width</b> - دعم الشفافية <b>البرامترات</b>  <b>int \$height</b> - عرض الصورة بالبكسل - ارتفاع الصورة بالبكسل.. <b>العودة</b>: مصدر - <b>GD</b>. صورة</p>
<p><b>wp_import_cleanup</b></p>	<p>وصف تنظيف المستورد. <b>البرامترات</b>:  معرف المستورد - <b>\$id</b> السلسلة النصية</p>
<p><b>wp_import_handle_upload</b></p>	<p><b>الوصف</b> التعامل مع تحميل المستورد وإضافة المرفق. <b>العودة</b>: تفاصيل الملف الذي تم تحميله عند النجاح، ورسالة خطأ</p>

	عند الفشل
<code>wp_import_upload_form</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج النموذج الذي يستخدمه المستوردون لقبول البيانات التي سيتم استيرادها <b>البوامتقات</b> : السلسلة <b>\$action</b> - النصية
<code>wp_init_targeted_link_rel_filters</code>	<b>الوصف</b> يضيف جميع عوامل التصفية للارتباطات <b>rel</b> التي تعدل سمة المستهدفة.
<code>wp_initial_constants</code>	<b>الوصف</b> يحدد ثوابت وردبريس الأولية
<code>wp_initial_nav_menu_meta_boxes</code>	<b>الوصف</b> حدد مقدار مربعات التعريف بالصفحات والمشاركات والروابط والفئات للمستخدمين لأول مرة.
<code>wp_initialize_site</code>	<b>الوصف</b> تشغيل روتين التهيئة لموقع <b>int \$site_id</b> - معين. <b>البوامتقات</b> معرف الموقع أو الكائن. المصفوفة <b>\$args</b> وسيطات لتعديل سلوك التهيئة - <b>العودة</b> : صحيح عند <b>'user_id'(int)</b> النجاح، أو كائن خطأ عند الفشل.
<code>wp_insert_attachment</code>	<b>الوصف</b> أدخل مرفقًا. <b>البوامتقات</b> : سلسلة وسيطات لإدراج مرفق. - <b>\$args</b> نصية <b>int</b> . سلسلة نصية ملف <b>\$</b> - اسم الملف معرف مشاركة الوالدين. - <b>\$parent</b> ما إذا كان سيتم - <b>\$wp_error</b> منطقي عند الفشل. <b>WP_Error</b> إرجاع خطأ

	<p><b>العودة:</b> معرف المرفق عند النجاح. عند الفشل WP_Error القيمة 0 أو</p>
wp_insert_category	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث فئة موجودة أو array :إنشاء فئة جديدة. <b>البرامترات</b> مجموعة من الوسائط لإدراج - \$catarr 'cat_ID'(int) bool فئة جديدة <b>العودة:</b> رقم معرف الفئة - \$wp_error الجديدة أو المحدثه عند النجاح. صفر أو عند الفشل، اعتمادًا على WP_Error \$wp_error المعلمة</p>
wp_insert_comment	<p><b>الوصف</b> يقوم بإدراج تعليق في قاعدة array :البيانات. <b>البرامترات</b> مجموعة من \$commentdata - الوسائط لإدراج تعليق جديد 'comment_agent'(string) Return: معرف التعليق الجديد عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>
wp_insert_link	<p><b>الوصف</b> يقوم بإدراج/تحديث الروابط في/في قاعدة البيانات. <b>البرامترات:</b> مصفوفة بيانات الرابط \$ - العناصر التي تشكل الرابط المراد إدراجه. منطقي ما إذا كان سيتم إرجاع - \$wp_error عند الفشل. <b>العودة:</b> WP_Error كائن عند الفشل. WP_Error القيمة 0 أو معرف الرابط على النجاح</p>
wp_insert_post	<p><b>الوصف</b> إدراج منشور أو تحديثه. - \$postarr array :<b>البرامترات</b></p>

	<p>مجموعة من العناصر التي تشكل منشورًا  <b>ID'(int) bool</b> لتحديثه أو إدراجه  <b>\$wp_error</b> - ما إذا كان سيتم إرجاع -  عند الفشل. <b>العودة: WP_Error</b> خطأ  معرف المشاركة على النجاح. القيمة <b>0</b>  عند الفشل <b>WP_Error</b> أو</p>
<p><b>wp_insert_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإدراج موقع جديد في قاعدة  <b>\$data</b> البيانات. <b>البرامترات:</b> مصفوفة  بيانات الموقع الجديد الذي يجب إدراجه  <b>Return: 'domain'(string)</b> معرف  الموقع الجديد عند النجاح، أو كائن الخطأ  عند الفشل.</p>
<p><b>wp_insert_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة مصطلح جديد إلى قاعدة  البيانات. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية  اسم المصطلح المراد إضافته - <b>\$term</b>  <b>string \$taxonomy</b> - أو تحديثه  التصنيف الذي سيتم إضافة المصطلح  مصفوفة أو سلسلة - <b>\$args array</b>. إليه  نصية من الوسائط لإدراج مصطلح  <b>Return: 'alias_of'(string)</b>  <b>term_id</b> مصفوفة تحتوي على  وبخلاف ذلك، <b>term_taxonomy_id</b> و  <b>WP_Error</b>.</p>

<p><b>wp_insert_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> أدخل مستخدمًا في قاعدة <b>array</b>: البيانات. <b>البرامترات</b> مصفوفة أو كائن أو كائن - <b>\$userdata</b> لوسائط بيانات المستخدم <b>WP_User</b> معرف المستخدم <b>Return: (int) "ID"</b> الذي تم إنشاؤه حديثًا أو كائن إذا تعذر إنشاء المستخدم <b>WP_Error</b></p>
------------------------------	---

جيب الحسبيني

<p><b>wp_install</b></p>	<p><b>الوصف</b> تثبيت الموقع. <b>البرامترات:</b>  <b>عنوان - \$blog_title</b> السلسلة النصية  <b>\$user_name</b> - الموقع. سلسلة نصية  اسم المستخدم الخاص بالمستخدم.  <b>\$user_email</b> - البريد سلسلة نصية  <b>\$public</b> bool. الإلكتروني للمستخدم  ما إذا كان الموقع عامًا أم لا. سلسلة  نصية \$ مهمل - غير مستخدمة. السلسلة  <b>\$user_password</b> - النصية  الكلمة المرور التي اختارها المستخدم. الافتراضي  فارغ (كلمة مرور عشوائية). سلسلة نصية  لغة \$ - اللغة المختارة. <b>العودة:</b> مفاتيح  "password"، "url" المصفوفة  "password"،  "password_message".</p>
<p><b>wp_install_defaults</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء المحتوى الأولي  <b>int:</b> لموقع تم تثبيته حديثًا. <b>البرامترات</b>  <b>\$user_id</b> - معرف المستخدم.</p>

<code>wp_install_language_form</code>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج نموذج التحديد لاختيار اللغة على شاشة التثبيت. <b>البرامترات:</b> مجموعة اللغات \$ - مجموعة من اللغات المتاحة (يتم ملؤها عبر واجهة برمجة تطبيقات الترجمة)</p>
<code>wp_install_maybe_enable_pretty_permalinks</code>	<p><b>الوصف</b> ربما يقوم بتمكين الروابط الدائمة الجميلة عند التثبيت. <b>العودة:</b> ما إذا تم تمكين الروابط الدائمة الجميلة. باطل غير ذلك</p>



<p><b>wp_installing</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق أو قم بتعيين ما إذا كان وردبريس في وضع "التثبيت".</p> <p><b>bool \$is_installing</b> - البرامترات</p> <p>في وضع التثبيت، WP صحيح لتعيين وخطأ لإيقاف تشغيل وضع التثبيت. احذف هذه المعلمة إذا كنت تريد جلب الحالة الحالية فقط. <b>العودة:</b> صحيح إذا تم تثبيت WP وإلا فهو خطأ. عندما يتم تمرير WP، ستقوم الوظيفة <b>\$is_installing</b> في وضع WP بالإبلاغ عما إذا كان التثبيت قبل التغيير إلى <b>\$is_installing</b>.</p>
<p><b>wp_is_fatal_error_handler_enabled</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من تمكين معالج الأخطاء الفادحة. <b>العودة:</b> صحيح إذا تم تمكين معالج الأخطاء الفادحة، وإلا فإنه خطأ.</p>
<p><b>wp_is_file_mod_allowed</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان مسموحًا بتعديلات الملف. <b>البرامترات:</b> سلسلة سياق الاستخدام. - <b>\$context</b> نصية <b>العودة:</b> صحيح إذا كان تعديل الملف مسموحًا به، وخطأ إذا كان مسموحًا به.</p>
<p><b>wp_is_ini_value_changeable</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كانت قيمة PHP قابلة للتغيير في وقت التشغيل. <b>ini</b> - <b>\$setting</b> البرامترات: سلسلة نصية</p>

	<p>المطلوب التحقق منه. <b>ini</b> اسم إعداد <b>العودة</b>: صحيح إذا كانت القيمة قابلة للتغيير في وقت التشغيل. باطل غير ذلك.</p>
<b>wp_is_json_request</b>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان الطلب أو أنه يتوقع، <b>JSON</b> الحالي هو طلب <b>العودة</b>: صحيح إذا <b>JSON</b> استجابة <b>Content-Type</b> أو <b>Accepts</b> كانت رؤوس تحتوي على <b>application/json</b>، خطأ إذا كانت، خلاف ذلك.</p>
<b>wp_is_jsonp_request</b>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان الطلب أو أنه يتوقع، <b>JSONP</b> الحالي هو طلب الإرجاع: صحيح إذا <b>JSONP</b> استجابة وخطأ بخلاف ذلك، <b>JSONP</b> طلب</p>
<b>wp_is_large_network</b>	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان لدينا شبكة كبيرة أم لا. <b>' - \$using البرامترات</b>: السلسلة النصية المواقع أو 'المستخدمون'. الافتراضي هو <b>int \$network_id -</b> 'المواقع معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية. <b>العودة</b>: صحيح إذا كانت الشبكة تستوفي معايير الحجم الكبير. باطل غير ذلك.</p>

<p><b>wp_is_mobile</b></p>	<p><b>الوصف</b> اختبار ما إذا كان المتصفح الحالي يعمل على جهاز محمول (هاتف ذكي، جهاز لوحي، إلخ). <b>العودة</b></p>
<p><b>wp_is_numeric_array</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المتغير عبارة عن مصفوفة مفهرس رقمياً. <b>البوامتوات</b>: بيانات \$ مختلطة - متغير للتحقق. <b>العودة</b>: ما إذا كان المتغير عبارة عن قائمة.</p>
<p><b>wp_is_post_autosave</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور المحدد <b>int</b>: عبارة عن حفظ تلقائي. <b>البوامتوات</b> معرف النشر أو كائن النشر. - <b>\$post</b> <b>العودة</b>: خطأ إذا لم تكن مراجعة، معرف الأصل الخاص بالحفظ التلقائي بخلاف ذلك</p>
<p><b>wp_is_post_revision</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المنشور المحدد <b>int</b>: عبارة عن مراجعة. <b>البوامتوات</b> معرف النشر أو كائن النشر. - <b>\$post</b> <b>العودة</b>: خطأ إذا لم تكن مراجعة، معرف الأصل للمراجعة خلاف ذلك.</p>
<p><b>wp_is_recovery_mode</b></p>	<p><b>الوصف</b> هو وردبريس في وضع الاسترداد. <b>العودة</b>: يعود</p>

<p><b>wp_is_site_initialized</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان قد تم تهيئة <b>int \$site_id</b> - الموقع. <b>البوامتوات</b> معرف الموقع أو الكائن. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم تهيئة الموقع، وخطأ فيما عدا ذلك.</p>
<p><b>wp_is_stream</b></p>	<p><b>الوصف</b> اختبار ما إذا كان المسار المحدد <b>URL</b> للتيار: عبارة عن معلمات عنوان مسار المورد أو <b>\$path</b> سلسلة نصية <b>العودة</b>: صحيح إذا كان <b>URL</b> عنوان للدفق <b>URL</b> المسار عبارة عن عنوان</p>
<p><b>wp_is_uuid</b></p>	<p><b>UUID</b>. <b>الوصف</b> يتحقق من صحة <b>UUID - \$uuid</b> <b>البوامتوات</b>: مختلط حدد إصدار - <b>int \$version</b>. للتحقق الذي تريد التحقق منه. الافتراضي <b>UUID</b> هو لا شيء، لقبول أي إصدار بخلاف ذلك، الإصدار الوحيد المسموح به هو 4. الإرجاع: السلسلة النصية عبارة عن صالح أو خطأ في حالة الفشل <b>UUID</b></p>

<p><b>wp_is_writable</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان الدليل قابلاً  <b>\$path</b> للكتابة. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية  مسار للتحقق من القدرة على الكتابة. -  <b>العودة</b>: ما إذا كان المسار قابلاً للكتابة</p>
<p><b>wp_is_xml_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق مما إذا كان الطلب  أو أنه يتوقع <b>XML</b> الحالي هو طلب  <b>العودة</b>: صحيح إذا <b>XML</b> استجابة  <b>Content-</b> أو <b>Accepts</b> كانت رؤوس  <b>Type</b> <b>xml</b>، تحتوي على  خطأ إذا، كانت خلاف ذلك</p>
<p><b>wp_iso_descrambler</b></p>	<p>من <b>ASCII</b> <b>الوصف</b> تحويل إلى  موضوعات البريد الإلكتروني. <b>البوامتوات</b>:  إرجاع سطر - <b>\$string</b> السلسلة النصية  الموضوع: السلسلة النصية المحولة إلى  <b>ASCII</b></p>

<p><b>wp_json_encode</b></p>	<p>مع <b>JSON الوصف</b> قم بتشفير متغير إلى بعض عمليات التحقق من السلامة. <b>البوامتات</b>: بيانات \$ مختلطة - متغير (عادةً مصفوفة أو كائن) للتشفير كـ <b>JSON.int \$options</b> الخيارات التي سيتم تمريرها إلى <b>json_encode(). 0.int</b> الافتراضي عمق - أقصى عمق للمشي عبر بيانات \$. يجب أن تكون أكبر من <b>0. العودة</b>: المشفرة، أو خطأ إذا <b>JSON</b> سلسلة نصية. كان لا يمكن تشفيرها</p>
<p><b>wp_just_in_time_script_localization</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل البيانات المترجمة عند الطباعة بدلاً من التهيئة</p>
<p><b>wpkses</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية محتوى النص وإزالة (اتش تى ام ال) غير المسموح به. <b>\$string</b> <b>البوامتات</b>: السلسلة النصية <b>array[]</b>. محتوى النص المراد تصفيته مصفوفة - (اتش تى ام ال) <b>\$allowed</b> من عناصر وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها، أو اسم سياق مثل <b>post</b> سلسلة نصية. <b>\$allowed_protocols</b> - مجموعة المسموح بها. <b>URL</b> من بروتوكولات <b>العودة</b>: محتوى تمت تصفيته يحتوي فقط</p>

	<p>على (اتش تى ام ال) المسموح به</p>
<p><code>wpkses_allowed_html</code></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع مصفوفة من علامات وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها لسياق معين. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية سياق \$ - السياق الذي سيتم استرداد العلامات له. القيم المسموح بها هي "post"، أو "strip"، أو "data"، أو اسم مرشح الحقل مثل "entities"، <b>العودة</b>: "pre_user_description". مجموعة من علامات (اتش تى ام ال) المسموح بها وسماتها المسموح بها</p>
<p><code>wpkses_array_lc</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحول مفاتيح المصفوفة إلى أحرف صغيرة. <b>البرامترات</b>: مصفوفة مصفوفة غير مفلتر. <b>العودة</b>: \$inarray - مجموعة ثابتة مع كافة المفاتيح الصغيرة.</p>

wpkses\_attr

**الوصف** يزيل كافة السمات، إذا لم يكن مسموحًا بأي منها لهذا العنصر.

**\$element** - **البرامترات**: سلسلة نصية عنصر/علامة (اتش تى ام ال). السلسلة سمات (اتش تى ام ال) - **\$attr** النصية من عنصر (اتش تى ام ال) إلى علامة عنصر (اتش تى ام ال) للإغلاق.

(اتش تى ام ال) **\$allowed** المصفوفة عناصر (اتش تى ام ال) المسموح بها. - **\$allowed\_protocols** مجموعة - المسموح بها. URL من بروتوكولات **العودة**: عنصر (اتش تى ام ال) معقم



wp\_kses\_attr\_check

**الوصف** يحدد ما إذا كان مسموحًا بالسمة أم لا. **البلمات:** السلسلة النصية اسم السمة. مرت بالإشارة. - \$name إرجاع سلسلة نصية فارغة عندما لا يسمح بذلك. سلسلة نصية القيمة \$ - قيمة السمة. مرت بالإشارة. إرجاع قيمة تمت تصفيتها. سلسلة نصية \$ كاملة - الاسم = إدخال القيمة. مرت بالإشارة. إرجاع المدخلات التي تمت تصفيتها. سلسلة ما إذا كانت السمة - \$vless نصية عديمة القيمة. استخدم "ص" أو "ن". اسم العنصر - \$element سلسلة نصية الذي تنتمي إليه هذه السمة. المصفوفة القائمة - (تش تى ام ال) \$allowed الكاملة للعناصر والسماوات المسموح بها. **العودة:** ما إذا كانت السمة مسموح بها أم لا.

<p><b>wpkses_attr_parse</b></p>	<p><b>الوصف</b> يبحث عن كافة سمات عنصر (اتش تى ام ال). <b>البوامتقات</b>: سلسلة عنصر (اتش تى ام - \$element نصية ال). <b>العودة</b>: قائمة السمات الموجودة في العنصر. إرجاع خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>wpkses_bad_protocol</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير السلسلة النصية وإزالة غير المسموح بها. URL بروتوكولات - \$string <b>البوامتقات</b>: السلسلة النصية المحتوى الذي سيتم تصفية البروتوكولات [] السيئة منه. سلسلة نصية <b>\$allowed_protocols</b> - مجموعة المسموح بها. URL من بروتوكولات <b>العودة</b>: المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<p><b>wpkses_bad_protocol_once</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير المحتوى من البروتوكولات السيئة والشخصيات الأخرى. - \$string <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية محتوى للتحقق من البروتوكولات السيئة. [] سلسلة نصية <b>\$allowed_protocols</b> - مجموعة المسموح بها. URL من بروتوكولات <b>العودة</b>: محتوى معقم.</p>

<p><b>wpkses_bad_protocol_once2</b></p>	<p>وصف رد الاتصال للتعبير العادي <b>wpkses_bad_protocol_once(\$string البرامترات: السلسلة النصية).</b> للتحقق من سلسلة نصية URI مخطط - القائمة البيضاء <b>\$allowed_protocols -</b> البروتوكولات المسموح بها <b>العودة:</b> المحتوى المعقم</p>
<p><b>wpkses_check_attr_val</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإجراء عمليات فحص مختلفة لقيم السمات. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية القيمة \$ - قيمة السمة. سلسلة ما إذا كانت السمة - <b>\$vless</b> نصية عديمة القيمة. استخدم "ص" أو "ن". سلسلة نصية اسم الاختيار \$ - ما الذي تتحقق منه قيمة التحقق \$. قيمة التحقق المختلطة \$ - ما هو القيد الذي يجب أن تمر به القيمة. <b>العودة:</b> ما إذا كان الشيك يمر.</p>
<p><b>wpkses_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتطهير المحتوى باستخدام المسموح <b>KSES</b> قواعد (اتش تي ام ال) بها. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية بيانات \$ - المحتوى المطلوب تصفيته، ومن المتوقع عدم الهروب منه. <b>العودة:</b> المحتوى الذي</p>

	تمت تصفيته.
<code>wp_kses_decode_entities</code>	<b>الوصف</b> يحول كافة كيانات (اتش تى ام ال) الرقمية إلى نظيراتها المسماة. <b>\$string</b> - <b>البوامقوات</b> : سلسلة نصية محتوى لتغيير الكيانات. <b>العودة</b> : المحتوى بعد الكيانات التي تم فك تشفيرها.
<code>wp_kses_hair</code>	<b>الوصف</b> ينشئ قائمة سمات من سلسلة نصية تحتوي على السمات. <b>البوامقوات</b> : قائمة السمات - <b>\$attr</b> السلسلة النصية من عنصر (اتش تى ام ال) إلى علامة عنصر (اتش تى ام ال) للإغلاق. سلسلة <b>\$allowed_protocols</b> - نصية المسموح <b>URL</b> مجموعة من بروتوكولات بها. <b>العودة</b> : مصفوفة معلومات السمة بعد التحليل.
<code>wp_kses_hair_parse</code>	<b>الوصف</b> ينشئ قائمة سمات من سلسلة نصية تحتوي على السمات. <b>البوامقوات</b> : قائمة السمات - <b>\$attr</b> السلسلة النصية من عنصر (اتش تى ام ال) إلى علامة عنصر (اتش تى ام ال) للإغلاق. <b>العودة</b> : <b>\$attr</b> . قائمة السمات الموجودة في إرجاع خطأ عند الفشل.

<p><b>wp_kses_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> يمكنك إضافة أي خطافات هنا. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>KSES</b> محتوى للتصفية من خلال <b>\$string</b> - <b>اتش</b> (<b>array[] \$allowed_KSES</b>) قائمة بعناصر (<b>اتش</b> <b>تى</b> <b>ام</b> - <b>تى</b> <b>ام</b> <b>ال</b> <b>[]</b> <b>ال</b>) المسموح بها. سلسلة نصية <b>\$allowed_protocols</b> - مجموعة المسموح بها. <b>URL</b> من بروتوكولات <b>العودة</b>: المحتوى الذي تمت تصفيته من <b>"pre_kses"</b> خلال ربط</p>
<p><b>wp_kses_html_error</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعالج أخطاء التحليل في <b>wp_kses_hair()</b>. <b>يعود</b>:</p>
<p><b>wp_kses_js_entities</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل كيانات (<b>اتش</b> <b>تى</b> <b>ام</b> <b>ال</b>) جافاسكربت الموجودة في الإصدارات <b>العودة</b>. <b>Netscape 4</b> المبكرة من</p>
<p><b>wp_kses_named_entities</b></p>	<p>وصف رد الاتصال للتعبير العادي <b>wp_kses_normalize_entities()</b> <b>البرامترات</b>: تطابقات المصفوفة <b>\$</b> - <b>(. preg_replace_callback()</b> تطابق المصفوفة. <b>العودة</b>: الكيان المشفر بشكل صحيح</p>

<p><b>wp_kses_no_null</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل أي أحرف تحكم غير صالحة في سلسلة نصية نصية. <b>\$string</b> - <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية محتوى لتصفية الأحرف الفارغة منه. خيارات المصفوفة \$ - اضبط الاحتفاظ " عندما " 'slash_zero' = gt; يكون " مسموحًا به. الافتراضي هو "إزالة". <b>العودة</b>: المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<p><b>wp_kses_normalize_entities</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل وإصلاح كيانات (اتش تى ام ال). <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية محتوى لتطبيع الكيانات. <b>\$string</b> - <b>العودة</b>: المحتوى مع الكيانات التي تم تطبيعها.</p>
<p><b>wp_kses_normalize_entities2</b></p>	<p>وصف رد الاتصال للتعبير العادي <b>wp_kses_normalize_entities()</b> - <b>البوامتوات</b>: تطابقات المصفوفة. <b>preg_replace_callback()</b> يتطابق مع إرجاع المصفوفة: الكيان المشفر بشكل صحيح</p>
<p><b>wp_kses_normalize_entities3</b></p>	<p>وصف رد الاتصال لـ <b>wp_kses_normalize_entities()</b> للتعبير العادي. <b>البوامتوات</b>: تطابقات المصفوفة - <b>preg_replace_callback()</b> يتطابق مع إرجاع المصفوفة: الكيان المشفر</p>

	بشكل صحيح
<code>wp_kses_one_attr</code>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية سمة (اتش تى ام ال) واحدة ويضمن السماح بقيمتها.</p> <p><b>\$string</b> البرامترات: سلسلة نصية السمة "الكاملة"، بما في ذلك الاسم اسم <b>\$element</b> والقيمة. سلسلة نصية عنصر (اتش تى ام ال) الذي تنتمي إليه السمة. <b>العودة</b>: السمة التي تمت تصفيتها.</p>
<code>wp_kses_post</code>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطهير المحتوى لعلامات (اتش تى ام ال) المسموح بها لمحتوى النشر. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية بيانات \$ - نشر المحتوى للتصفية. <b>العودة</b>: محتوى المنشور الذي تمت تصفيته مع علامات وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها سليمة.</p>
<code>wp_kses_post_deep</code>	<p><b>الوصف</b> يتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو عددية، ويعقم المحتوى لعلامات (اتش تى ام ال) المسموح بها لمحتوى المنشور. <b>البرامترات</b>: بيانات \$ المختلطة - المصفوفة أو الكائن أو القيمة العددية المطلوب فحصها. <b>العودة</b>: المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<code>wp_kses_split</code>	<p><b>الوصف</b> يبحث عن علامات (اتش تى ام ال)، مهما كان شكلها غير صحيح.</p> <p><b>\$string</b> البرامترات: السلسلة النصية المحتوى المراد تصفيته. المصفوفة عناصر - (اتش تى ام ال) <b>\$allowed</b> (اتش تى ام ال) المسموح بها. سلسلة <b>\$allowed_protocols</b> نصية</p>

	<p>المسموح URL مجموعة من بروتوكولات بها. <b>العودة:</b> المحتوى مع علامات (اتش تى ام ال) الثابتة</p>
<p><b>wpkses_split2</b></p>	<p><b>wpkses_split</b> الوصف رد اتصال ل لإصلاح علامات (اتش تى ام ال) المشوهة. <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية المحتوى المراد تصفية - \$string (اتش تى ام ال) \$allowed المصفوفة مصفوفة عناصر (اتش تى ام ال) - \$allowed_protocols المسموح بها البروتوكولات المسموح بها للاحتفاظ - <b>بالعودة:</b> عنصر (اتش تى ام ال) ثابت</p>
<p><b>wpkses_stripslashes</b></p>	<p><b>الوصف:</b> شرائط مائلة من أمام علامات الاقتباس. <b>البوامتقات:</b> سلسلة نصية سلسلة نصية لإزالة الخطوط - \$string المائلة منها. <b>العودة:</b> سلسلة نصية ثابتة مع خطوط مائلة بين علامات الاقتباس</p>
<p><b>wpkses_uri_attributes</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مساعدة تسرد سمات (اتش تى ام ال) التي تحتوي على <b>العودة:</b> سمات (اتش تى ام ال) URL. عنوان ام ال) التي يجب أن تتضمن عنوان URL.</p>
<p><b>wpkses_version</b></p>	<p><b>العودة:</b> KSES. الوصف إرجاع رقم إصدار KSES. رقم إصدار</p>
<p><b>wp_link_category_check</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج عنصر قائمة اختيار</p>



<b>list</b>	فئة الارتباط.
<b>wp_link_manager_disabled_message</b>	<b>الوصف</b> يُخرج الرسالة "معطل" لمدير ارتباط وردبريس.
<b>wp_link_pages</b>	<b>الوصف</b> الإخراج المنسق لقائمة الصفحات. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية مصفوفة أو سلسلة نصية من - \$args <b>'before'(string)</b> . الوسائط الافتراضية الإخراج المنسق بتنسيق (اتش Return: <b>Return</b> : (حتى ام ال)
<b>wp_list_authors</b>	<b>الوصف</b> قم بإدراج جميع مؤلفي الموقع، مع توفر العديد من الخيارات. <b>البرامترات</b> : مصفوفة أو سلسلة - \$args سلسلة نصية نصية من الوسائط الافتراضية <b>العودة</b> : (سلسلة نصية) <b>'orderby'</b> الإخراج، إذا تم ضبط الصدى على خطأ.
<b>wp_list_bookmarks</b>	<b>الوصف</b> استرداد أو تكرار كافة الإشارات - <b>string \$args</b> : المرجعية. <b>البرامترات</b> سلسلة نصية أو مجموعة من الوسائط لسرد الإشارات المرجعية <b>Return: 'orderby'(string)</b> سيتم <b>echo</b> <b>العودة</b> فقط إذا تم ضبط خيار عدم الصدى. الافتراضي هو عدم إرجاع أي شيء.

<p><b>wp_list_categories</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض أو استرداد قائمة فئات <b>array</b>: (اتش تى ام ال). <b>البرامترات</b>  <b>\$args</b> مجموعة من الوسائط - <b>get_categories()</b> الاختيارية. راجع <b>get_terms()</b> و <b>WP_Term_Query::__construct()</b> للحصول على معلومات حول الوسائط المقبولة الإضافية.  <b>'current_category'</b>(int array)  <b>العودة</b>: قائمة فئات (اتش تى ام ال) فقط هي <b>0 'echo'</b> إذا كانت وسيطة</p>
<p><b>wp_list_cats</b></p>	<p>توصف قوائم الفئات. يعود</p>
<p><b>wp_list_comments</b></p>	<p>وصف قائمة التعليقات. <b>البرامترات</b>:  خيارات التنسيق. - <b>\$args</b> سلسلة نصية  تعليقات <b>(object)'walker'</b> مصفوفة  <b>\$</b> - مصفوفة من كائنات <b>WP_Comment</b>.</p>

wp\_list\_filter

**الوصف** يقوم بتصفية قائمة الكائنات، بناءً  
حجج **gt** = على مجموعة من المفاتيح  
**array \$list** : القيمة. **البرامترات**  
مصفوفة من الكائنات المراد تصفيتها.  
= مصفوفة من المفاتيح - **\$args** مصفوفة  
؛ وسيطات القيمة لمطابقتها مع كل **gt**  
**\$operator** كائن. سلسلة نصية  
العملية المنطقية المطلوب تنفيذها. "و"  
يعني أن جميع العناصر من المصفوفة  
يعني أن عنصرًا "OR". يجب أن تتطابق  
"NOT" واحدًا فقط يحتاج إلى المطابقة  
تعني أنه لا توجد عناصر قد تتطابق.  
**العودة**: مجموعة من القيم التي تم العثور  
عليها.

**wp\_list\_pages**

**الوصف** استرداد أو عرض قائمة الصفحات (أو عناصر نوع المنشور الهرمي) بتنسيق **array \$args**: **البلمات**. (li) القائمة مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط - لإنشاء قائمة بالصفحات. راجع **get\_pages()** للحصول على وسائط **العودة**: قائمة (int) 'child\_of'. إضافية صفحات (تش تى ام ال)

wp\_list\_pluck

**الوصف** انتزاع حقل معين من كل كائن في القائمة. **البرامترات**: قائمة المصفوفة \$int - قائمة الكائنات أو المصفوفات حقل من الكائن المراد وضعه - \$field  
int بدلاً من الكائن بأكمله  
حقل من الكائن - \$index\_key  
لاستخدامه كمفاتيح للمصفوفة الجديد.  
**العودة**: مجموعة من القيم التي تم العثور \$index\_key عليها. إذا تم تعيين فسيتم العثور على مصفوفة من القيم مع إذا \$index\_key مفاتيح تتوافق مع فارغاً، فسيتم \$index\_key كان الاحتفاظ بمفاتيح المصفوفة من قائمة \$ الأصلية في النتائج.

<p><b>wp_list_post_revisions</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض قائمة بمراجعات المنشور.  <b>معرف</b> - <code>int \$post_id</code>: <b>البومات</b>          الافتراضي هو <code>WP_Post</code> النشر أو كائن  <b>" - \$type</b> البريد العالمي. سلسلة نصية          الكل " (افتراضي)، أو "مراجعة"، أو "حفظ          تلقائي"</p>
<p><b>wp_list_sort</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بفرز قائمة الكائنات، بناءً          على وسيطة ترتيب واحدة أو أكثر.  <b>مجموعة من</b> - <code>array \$list</code>: <b>البومات</b>          الكائنات المراد فرزها. سلسلة نصية  <b>\$orderby</b> - إما اسم الحقل المراد          الترتيب به أو مجموعة من حقول  <b>\$orderby =</b> الترتيب المتعددة مثل  <b>\$order</b> - ؛ طلب \$. سلسلة نصية          يُستخدم فقط. "DESC" أو "ASC" إما          عبارة عن سلسلة <code>\$orderby</code> إذا كان  <b>bool \$preserve_keys</b> - نصية          إذا كان سيتم الاحتفاظ بالمفاتيح أم لا.  <b>العودة:</b> المصفوفة التي تم فرزها</p>

<p><b>wp_list_widget_controls</b></p>	<p><b>الوصف</b> إظهار الأدوات وإعداداتها للشريط الجانبي. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية الشريط الجانبي \$ - معرف الشريط الجانبي. اسم - \$ <b>sidebar_name</b> سلسلة نصية الشريط الجانبي.</p>
<p><b>wp_list_widget_controls_dynamic_sidebar</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد وسيطات التحكم في عنصر واجهة المستخدم. يعود</p>
<p><b>wp_list_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض قائمة بالأدوات المتاحة</p>
<p><b>wp_load_alloptions</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل جميع الخيارات التي تم تحميلها تلقائيًا وتخزينها مؤقتًا، إذا كانت متوفرة أو جميع الخيارات. <b>العودة</b>: قائمة بجميع الخيارات</p>
<p><b>wp_load_core_site_options</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل وتخزين بعض خيارات الموقع المطلوبة غالبًا في حالة ذاكرة (<b>is_multisite()</b> عدم استخدام التخزين المؤقت المستمرة. <b>البرامترات</b> معرف الموقع - <b>int \$network_id</b> الذي سيتم الاستعلام عن الخيارات فيه. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي</p>

<p><b>wp_load_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحميل صورة من سلسلة تدعمها. <b>PHP</b> نصية، إذا كانت <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية ملف \$ - اسم ملف الصورة المراد تحميلها. <b>العودة</b>: مصدر الصورة الناتج عند النجاح، وسلسلة نصية الخطأ عند الفشل</p>
<p><b>wp_load_press_this</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>wp_load_translations_early</b></p>	<p><b>الوصف</b> محاولة التحميل المبكر للترجمات</p>
<p><b>wp_localize_community_events</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتوطين بيانات أحداث المجتمع التي يجب تمريرها إلى <b>Dashboard.js</b>.</p>
<p><b>wp_localize_jquery_ui_datepicker</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بترجمة منتقي البيانات <b>jQuery UI</b>.</p>



`wp_localize_script`

وصف ترجمة البرنامج النصي. **البرامترات:**  
مقبض - **\$handle** سلسلة نصية  
البرنامج النصي الذي سيتم إرفاق  
البيانات به. سلسلة نصية  
اسم كائن - **\$object\_name**  
جافاسكربت. تم تمريره مباشرة، لذا يجب  
'/' :مؤهلاً. مثال JS أن يكون متغير  
- '\$l10n' المصنوفة. '+' :  
البيانات نفسها. يمكن أن تكون البيانات  
إما مجموعة واحدة أو متعددة الأبعاد.  
**العودة:** صحيح إذا تمت ترجمة البرنامج  
النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك

<p><b>wp_login</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من معلومات تسجيل دخول المستخدمين ويسجل دخولهم في حالة تسجيل الخروج. تم إهمال هذه الوظيفة. <b>البوامق:</b> سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - سلسلة نصية اسم المستخدم للمستخدم كلمة المرور \$ - سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم \$ مهمة - غير مستخدمة الإرجاع: خطأ عند فشل تسجيل الدخول، صحيح عند التحقق الناجح</p>
<p><b>wp_login_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> يوفر نموذج تسجيل دخول بسيطاً للاستخدام في أي مكان داخل وردبريس. مجموعة - <b>array \$args</b>: <b>البوامق</b> من الخيارات للتحكم في إخراج النموذج. "صدي" (منطقي) <b>العودة</b>: سلسلة نصية عند الاسترداد.</p>

<p><b>wp_login_url</b></p>	<p>لتسجيل URL الوصف يسترد عنوان الدخول. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المسار لإعادة التوجيه إلى - \$redirect bool. تسجيل الدخول ما إذا كان سيتم - \$force_reauth فرض إعادة التفويض، حتى في حالة وجود ملف تعريف الارتباط. <b>العودة</b>: عنوان لتسجيل الدخول. غير مشفرة ب URL (اتش تى ام ال).</p>
<p><b>wp_login_viewport_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج العلامة الوصفية لإطار العرض.</p>
<p><b>wp_logout</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض رابط تسجيل الدخول/الخروج. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - المسار لإعادة التوجيه إليه عند تسجيل الدخول/تسجيل الخروج. الخيار الافتراضي هو - bool \$echo الصدى وعدم إرجاع الرابط. <b>العودة</b>: سلسلة نصية عند الاسترداد.</p>
<p><b>wp_logout</b></p>	<p><b>الوصف</b> تسجيل خروج المستخدم الحالي.</p>

<p><b>wp_logout_url</b></p>	<p>لتسجيل URL <b>الوصف</b> يسترد عنوان الخروج. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$redirect</b> - المسار لإعادة التوجيه إليه عند تسجيل الخروج. <b>العودة</b>: عنوان لتسجيل الخروج. ملاحظة: تم ترميز URL (اتش تى ام) <b>esc_</b> (اتش تى ام ال) عبر <b>wp_nonce_url()</b> في <b>()</b>.</p>
<p><b>wp_lostpassword_url</b></p>	<p>الذي يسمح URL <b>الوصف</b> يُرجع عنوان للمستخدم باسترداد معلومات كلمة المرور المفقودة: سلسلة نصية إعادة التوجيه <b>\$</b> - المسار لإعادة التوجيه إليه عند تسجيل لكلمة URL الدخول. <b>العودة</b>: عنوان المرور المفقودة.</p>
<p><b>wp_magic_quotes</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف علامات الاقتباس السحرية <b>\$_GET</b> و <b>\$_POST</b> و <b>\$_COOKIE</b> إلى <b>\$_SERVER</b>.</p>

<p><b>wp_mail</b></p>	<p><b>الوصف</b> يرسل بريداً إلكترونياً، مشابهاً <b>البرامترات</b>: السلسلة <b>PHP</b> لوظيفة بريد مصفوفة أو قائمة مفصولة - <b>\$to</b> النصية بفواصل لعناوين البريد الإلكتروني لإرسال - <b>\$subject</b> الرسالة. سلسلة نصية سلسلة نصية موضوع البريد الإلكتروني محتويات الرسالة سلسلة - <b>\$message</b> رؤوس إضافية. - <b>\$headers</b> نصية سلسلة نصية المرفقات \$ - الملفات المراد إرفاقها. <b>العودة</b>: ما إذا تم إرسال محتويات البريد الإلكتروني بنجاح.</p>
<p><b>wp_maintenance</b></p>	<p><b>الوصف</b> يموت مع رسالة الصيانة عند استيفاء الشروط.</p>

<p><b>wp_make_content_images_responsive</b></p>	<p>في "img" الوصف يقوم بتصفية عناصر محتوى المنشور لإضافة سمات و"الأحجام". البرامترات: "srcset" محتوى - \$content سلسلة نصية المنشور الأولي المراد تصفيته. العودة: المحتوى المحول مع إضافة سمات و"الأحجام" إلى الصور "srcset".</p>
<p><b>wp_make_link_relative</b></p>	<p>الكاملة URL الوصف تحويل مسارات إلى مسارات مطلقة. البرامترات: سلسلة الكامل. URL مسار - \$link نصية. العودة: المسار المطلق.</p>
<p><b>wp_make_plugin_file_tree</b></p>	<p>الوصف ينشئ بنية شجرية لقائمة ملفات محرر البرنامج المساعد. البرامترات: \$plugin_editable_files المصفوفة قائمة مسارات ملفات البرنامج - المساعد. العودة: هيكل شجرة لإدراج ملفات البرنامج المساعد.</p>
<p><b>wp_make_theme_file_tree</b></p>	<p>الوصف ينشئ بنية شجرية لقائمة ملفات محرر السمات. البرامترات: المصفوفة \$allowed_files - قائمة مسارات ملفات السمات. العودة: هيكل شجرة لإدراج ملفات السمات.</p>

<p><b>wp_map_nav_menu_locations</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتعيين مواقع قائمة التنقل وفقاً للمهام الموجودة في السمة النشطة مسبقاً. <b>البوامتوات</b>: المصفوفة</p> <p><b>\$new_nav_menu_locations -</b> تعيينات مواقع قائمة التنقل الجديدة. المصفوفة</p> <p><b>\$old_nav_menu_locations -</b> تعيينات مواقع قائمة التنقل القديمة.</p> <p><b>العودة</b>: تم تعيين قوائم التنقل إلى مواقع قائمة التنقل الجديدة.</p>
<p><b>wp_map_sidebars_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقارن قائمة الأشرطة الجانبية مع عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها بالقائمة البيضاء. <b>البوامتوات</b>: المصفوفة</p> <p><b>\$existing_sidebars_widgets -</b> قائمة الأشرطة الجانبية ومعرفات مثيلات عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها.</p> <p><b>العودة</b>: عناصر واجهة المستخدم المعينة للأشرطة الجانبية</p>

<p><b>wp_match_mime_types</b></p>	<p>مقابل <b>MIME الوصف</b> تحقق من نوع القائمة. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية <b>\$wildcard_mime_types</b> - أنواع على سبيل المثال، <b>Mime</b>، أو الصورة (مثل <b>mpeg/الصوت</b> <b>*flash*</b> مثل) الصورة <b>*/</b> أو الفلاش <b>\$real_mime_types</b> - سلسلة نصية للنشر الحقيقي. <b>العودة</b>: <b>mime</b> قيم نوع ؛ مصفوفة <b>GT</b> = (أحرف البديل) مصفوفة ((أنواع حقيقية)).</p>
<p><b>wp_max_upload_size</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد الحد الأقصى لحجم <b>php.ini</b>. التحميل المسموح به في <b>العودة</b>: حجم التحميل المسموح به</p>
<p><b>wp_maybe_auto_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإجراء تحديثات خلفية تلقائية لـ وردبريس</p>
<p><b>wp_maybe_clean_new_site_cache_on_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينظف ذاكرات التخزين المؤقت الضرورية بعد تحديث بيانات موقع <b>WP_Site</b>: معينة. <b>البرامترات</b> <b>\$new_site</b> - كائن الموقع بعد - <b>WP_Site \$old_site</b> تم - <b>WP_Site \$old_site</b>. التحديث فحص الموقع قبل التحديث</p>
<p><b>wp_maybe_decline_date</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان يجب رفض</p>



	<p><b>\$date</b> التاريخ. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية سلسلة نصية تاريخ منسقة. <b>العودة</b>: - التاريخ، يتم رفضه إذا كانت اللغة تحده.</p>
<p><b>wp_maybe_generate_attachment_metadata</b></p>	<p><b>الوصف</b> ربما يحاول إنشاء بيانات تعريف المرفقات، إذا كانت مفقودة. <b>البرامترات</b> كائن - <b>WP_Post \$attachment</b> المرفق.</p>
<p><b>wp_maybe_grant_install_languages_cap</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية إمكانيات المستخدم <b>"install_languages"</b> لمنح إمكانية <b>bool[]</b>: حسب الضرورة. <b>البرامترات</b> مصفوفة تضم كافة - <b>\$allcaps</b> إمكانيات المستخدم. <b>العودة</b>: مجموعة تمت تصفيتها من قدرات المستخدم</p>
<p><b>wp_maybe_grant_resume_extensions_caps</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية إمكانيات المستخدم <b>"resume_plugins"</b> لمنح إمكانيات حسب <b>"resume_themes"</b> و <b>bool[] \$allcaps</b>: حسب الضرورة. <b>البرامترات</b> مصفوفة تضم كافة إمكانيات - المستخدم. <b>العودة</b>: مجموعة تمت تصفيتها من قدرات المستخدم</p>

<p><b>wp_maybe_grant_site_health_caps</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية إمكانيات المستخدم لمنح إمكانيات <b>"view_site_health_checks"</b> <b>bool[]</b>: حسب الضرورة. <b>البرامترات</b> <b>\$allcaps</b> مصفوفة تضم كافة إمكانيات المستخدم <b>string[] \$scaps</b>. إمكانيات المستخدم القدرات البدائية المطلوبة للقدر - الوسائط - <b>array \$args</b>. المطلوبة المصاحبة لفحص القدرة المطلوبة. (سلسلة كائن - <b>WP_User \$user</b> نصية) المستخدم. <b>العودة</b>: مجموعة تمت تصفيتها من قدرات المستخدم</p>
<p><b>wp_maybe_load_embeds</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان يجب تحميل معالجات التضمين الافتراضية</p>
<p><b>wp_maybe_load_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان يجب تحميل <b>Widgets</b> مكتبة</p>

<p><b>wp_maybe_transition_site_statuses_on_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتشغيل الإجراءات على تحديثات حالة الموقع. <b>البوامتوات</b>  <b>WP_Site \$new_site</b> - كائن الموقع  <b>WP_Site \$old_site</b> - بعد التحديث          فيجب أن <b>\$new_site</b>، إذا تم تحديث -          تكون هذه هي الحالة السابقة لذلك          الموقع.</p>
<p><b>wp_maybe_update_network_site_counts</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث عدد المواقع للشبكة  <b>int</b>: الحالية. <b>البوامتوات</b>  <b>\$network_id</b> - معرف الشبكة.          الافتراضي هو الشبكة الحالية</p>
<p><b>wp_maybe_update_network_site_counts_on_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث عدد المواقع          الخاصة بالشبكة بناءً على الموقع الذي  <b>WP_Site</b>: تم تغييره. <b>البوامتوات</b>  <b>\$new_site</b> - كائن الموقع الذي تم  <b>WP_Site</b> - إدراجه أو تحديثه أو حذفه  <b>\$old_site</b> - إذا تم تحديث          فيجب أن تكون هذه هي <b>\$new_site</b>.          الحالة السابقة لذلك الموقع</p>

<p><b>wp_maybe_update_network_user_counts</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث عدد المستخدمين على <b>int</b>: مستوى الشبكة. <b>البوامتقات</b> معرف الشبكة. - <b>\$network_id</b>. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>
<p><b>wp_media_attach_action</b></p>	<p><b>الوصف</b> منطق التغليف لإجراءات <b>int</b>: الإرفاق/الفصل <b>البوامتقات</b> معرف أصل المرفق. - <b>\$parent_id</b> إجراء - <b>\$action</b> سلسلة نصية "إرفاق/فصل. يقبل "إرفاق" أو "فصل".</p>
<p><b>wp_media_insert_url_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ نموذجًا لإرجاع عنوان الخارجي: النموذج (اتش تى ام URL ال)</p>
<p><b>wp_media_personal_data_exporter</b></p>	<p><b>الوصف</b> يبحث عن المرفقات المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني ويصدرها. <b>البوامتقات</b>: سلسلة نصية عنوان البريد - <b>\$email_address</b> - <b>int \$page</b> الإللكتروني لمالك المرفق <b>\$return</b>: صفحة المرفقات. <b>العودة</b> مجموعة من البيانات الشخصية</p>
<p><b>wp_media_upload_handler</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتعامل مع عملية تحميل الوسائط. يعود:</p>

<p><b>wp_mediaelement_fallback</b></p>	<p><b>No-JS Flash الوصف</b> يوفر خيار الاحتياطي كحل أخير للصوت/الفيديو. عنوان - \$url <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية لعنصر الوسائط. <b>العودة</b>: (اتش تى URL ام ال) الاحتياطي</p>
<p><b>wp_meta</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة حاوية السمعة للإجراء "wp_meta".</p>
<p><b>wp_metadata_lazyloader</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسترد قائمة الانتظار للبيانات التعريفية التي يتم تحميلها ببطء. <b>العودة</b>: Lazyloader \$ Lazyloader Metadata.</p>
<p><b>wp_mime_type_icon</b></p>	<p><b>MIME الوصف</b> استرداد الرمز لنوع - \$mime <b>البوامقوات</b>: السلسلة النصية أو معرف المرفق. <b>العودة</b>: MIME نوع أيقونة، خطأ خلاف ذلك</p>
<p><b>wp_mkdir_p</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء دليل متكرر بناءً على المسار الكامل. <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية المسار الكامل لمحاولة - \$target الإنشاء. <b>العودة</b>: ما إذا كان المسار قد تم إنشاؤه. صحيح إذا كان المسار موجودًا بالفعل.</p>

<p><b>wp_nav_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض قائمة التنقل. <b>البرامترات:</b> مصفوفة من وسائط - \$args مصفوفة قائمة التنقل 'menu'(int string WP_Term) <b>العودة:</b> إخراج القائمة إذا خطأ، أو خطأ إذا لم تكن هناك \$echo كان عناصر أو لم يتم العثور على قائمة</p>
<p><b>wp_nav_menu_disabled_check</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق مما إذا كان سيتم تعطيل زر إرسال مربع التعريف لمواقع القائمة <b>البرامترات:</b> int \$nav_menu_selected_id - (المعرف أو الاسم أو الارتفاع الثابت للقائمة المحددة حاليًا <b>العودة:</b> سمة معطلة في حالة وجود قائمة واحدة على الأقل، خاطئة إذا لم تكن موجودة</p>
<p><b>wp_nav_menu_item_link_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض مربع تعريف لعنصر قائمة الروابط المخصصة</p>
<p><b>wp_nav_menu_item_position_type_meta_box</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض مربع تعريف لعنصر قائمة نوع المنشور. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية غير مستخدمة. مصفوفة - \$object وسيطات مربع التعريف لعنصر - \$box قائمة نوع النشر. "معرف" (سلسلة نصية)</p>
<p><b>wp_nav_menu_item_tax</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض مربع تعريف لعنصر قائمة</p>

<code>onomy_meta_box</code>	التصنيف. <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية غير مستخدمة. مصفوفة - <b>\$object</b> وسيطات مربع التعريف لعنصر - <b>\$box</b> قائمة التصنيف. "معرف" (سلسلة نصية)
<code>wp_nav_menu_locations_meta_box</code>	<b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض مربع التعريف لمواقع سمات قائمة التنقل.
<code>wp_nav_menu_manage_columns</code>	<b>الوصف</b> يُرجع الأعمدة الخاصة بصفحة قوائم التنقل. <b>العودة</b> : الأعمدة
<code>wp_nav_menu_max_depth</code>	<b>وصف العودة</b>
<code>wp_nav_menu_post_type_meta_boxes</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإنشاء مربعات تعريفية لأي عنصر قائمة من نوع المنشور
<code>wp_nav_menu_setup</code>	<b>الوصف</b> قم بتسجيل المربعات التعريفية لقائمة التنقل وعناصر القائمة المتقدمة
<code>wp_nav_menu_taxonomy_meta_boxes</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإنشاء مربعات تعريفية لأي عنصر في قائمة التصنيف
<code>wp_nav_menu_update_menu_items</code>	<b>الوصف</b> يحفظ عناصر قائمة التنقل <b>int: البرامترات</b> <b>\$nav_menu_selected_id</b> - (المعرف أو الارتباط التقريبي أو الاسم لسلسلة نصية القائمة المحددة حاليًا) <b>\$nav_menu_selected_title</b> - عنوان القائمة المحددة حاليًا للإرجاع الرسالة المحدثة في <b>\$messages</b> القائمة

<p><b>wp_network_admin_email_change_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة القديم عندما يتغير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة. <b>البرامتوات:</b> سلسلة نصية اسم خيار قاعدة - \$option_name البيانات ذات الصلة. سلسلة نصية عنوان البريد - \$new_email الإلكتروني الجديد لمشرف الشبكة. سلسلة عنوان البريد - \$old_email نصية int. الإلكتروني القديم لمسؤول الشبكة معرف الشبكة - \$network_id.</p>
<p><b>wp_network_dashboard_right_now</b></p>	<p>وصف</p>
<p><b>wp_new_blog_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> يخطر مسؤول الموقع بأن الإعداد قد اكتمل. <b>البرامتوات:</b> السلسلة النصية عنوان الموقع. سلسلة - \$blog_title URL عنوان - \$blog_url نصية معرف - int \$user_id للموقع. \$password المستخدم. سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم.</p>



<p><b>wp_new_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف تعليقًا جديدًا إلى قاعدة البيانات. <b>البومات</b>: مصفوفة بيانات التعليق - <b>\$commentdata</b> <b>'comment_author'(string)</b> هل يجب إرجاع - <b>bool \$avoid_die</b> بدلاً من <b>WP_Error</b> الأخطاء ككائنات؟ <b>العودة</b>: معرف <b>wp_die()</b> تنفيذ التعليق عند النجاح، خطأ أو <b>WP_Error</b> عند الفشل.</p>
<p><b>wp_new_comment_notify_moderator</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل إشعارًا للإشراف على التعليق إلى مشرف التعليق. <b>البومات</b>: معرف التعليق. - <b>int \$comment_ID</b> <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>wp_new_comment_notify_postauthor</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرسال إشعار بتعليق جديد إلى <b>int</b>: مؤلف المنشور. <b>البومات</b>: معرف التعليق. - <b>\$comment_ID</b> <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p><b>wp_new_user_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> بيانات اعتماد تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني إلى مستخدم مسجل - <b>int \$user_id</b>: حديثًا. <b>البرامترات</b> <b>null</b>. معرف المستخدم غير مستخدم (تم - <b>\$deprecated</b> <b>\$notify</b> إهمال الوسيطة). سلسلة نصية نوع الإشعار الذي يجب أن يحدث. - أو سلسلة نصية فارغة "admin" يقبل (المسؤول فقط)، أو "المستخدم"، أو "كلاهما" (المسؤول والمستخدم)</p>
--	---

<p><b>wp_next_scheduled</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الطابع الزمني التالي لحدث ما. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>array</b> ربط الإجراء للحدث - <b>\$hook</b> مصفوفة يحتوي على كل <b>\$args</b> وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. على الرغم من عدم تمريرها إلى رد اتصال، يتم استخدام هذه الوسائط لتعريف الحدث بشكل فريد، لذا يجب أن تكون هي نفسها المستخدمة عند جدولة الحدث في الأصل. <b>العودة</b>: الطابع الزمني لنظام في المرة التالية التي سيحدث فيها <b>Unix</b> الحدث. خطأ إذا كان الحدث غير موجود</p>
<p><b>wp_no_robots</b></p>	<p><b>noindex.</b> <b>الوصف</b> عرض علامة تعريف</p>
<p><b>wp_nonce_ays</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بعرض رسالة "هل أنت متأكد" لتأكيد الإجراء الذي يتم اتخاذه. <b>\$action</b> - <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>nonce.</b> الإجراء</p>

<p><b>wp_nonce_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أو عرض الحقل المخفي  <b>int</b>: مرة واحدة للنماذج. <b>البوامتقات</b>  <b>\$action</b> - اسم الإجراء. سلسلة نصية  <b>Nonce. bool</b> - اسم  <b>\$name</b> - اسم  <b>\$referer</b> - ما إذا كان سيتم تعيين  <b>bool</b>. حقل المرجع للتحقق من الصحة  <b>\$echo</b> - ما إذا كان سيتم عرض أو  إرجاع حقل النموذج المخفي. <b>العودة</b>:  <b>Nonce</b>. ترميز (تش تى ام ال) لحقل</p>
<p><b>wp_nonce_tick</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع المتغير المعتمد على  الإرجاع: القيمة. <b>nonce</b>. الوقت لإنشاء  العائمة مُقربة إلى أعلى عدد صحيح  تالي.</p>
<p><b>wp_nonce_url</b></p>	<p>مع عدم <b>URL الوصف</b> استرداد عنوان  <b>البوامتقات</b>: <b>URL</b>. إضافته إلى استعلام  عنوان - <b>\$actionurl</b> سلسلة نصية  <b>nonce. int</b> لإضافة إجراء <b>URL</b>  سلسلة. <b>Nonce</b>. اسم الإجراء - <b>\$action</b>  <b>العودة</b>: <b>Nonce</b>. اسم - <b>\$name</b> نصية  الذي تم هروبه مع إضافة <b>URL</b> عنوان  الإجراء مرة واحدة.</p>

<p><b>wp_normalize_path</b></p>	<p><b>الوصف:</b> تطبيع مسار نظام الملفات.  <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية مسار \$ - مسار للتطبيع. <b>العودة:</b> المسار الطبيعي.</p>
<p><b>wp_normalize_site_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتطبيع البيانات لموقع ما قبل إدراجها أو تحديثها في قاعدة البيانات. <b>البرامترات:</b> مجموعة بيانات \$ - مجموعة ترابطية من بيانات الموقع التي تم تمريرها إلى الوظيفة المعنية. للاطلاع (<b>wp_insert_site()</b>) راجع على البيانات المحتملة المضمنة. <b>العودة:</b> بيانات الموقع الطبيعية.</p>
<p><b>wp_not_installed</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعادة التوجيه إلى المثبت إذا لم يتم تثبيت وردبريس.</p>
<p><b>wp_notify_moderator</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإعلام مشرف الموقع بالتعليق الجديد الذي ينتظر الموافقة. <b>البرامترات:</b> <b>int \$comment_id</b> - معرف التعليق. <b>العودة:</b> يعود دائما صحيحا.</p>

<p><b>wp_notify_postauthor</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإخطار المؤلف (و/أو الآخرين) بتعليق/تتبع/رد على اتصال على <b>int</b>: منشور. <b>البرامترات</b>  <b>\$comment_id</b> - معرف التعليق أو السلسلة <b>WP_Comment</b> كائن النصية \$ مهمل - غير مستخدمة. الإرجاع: صحيح عند الانتهاء. خطأ إذا لم يتم تحديد عناوين البريد الإلكتروني.</p>
<p><b>wp_ob_end_flush_all</b></p>	<p><b>الوصف</b> مسح كافة المخازن المؤقتة <b>PHP 5.2</b> للإخراج لـ</p>
<p><b>wp_oembed_add_discovery_links</b></p>	<p><b>oEmbed</b> <b>الوصف</b> يضيف روابط اكتشاف في موقع الويب</p>
<p><b>wp_oembed_add_hosts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف جافاسكربت الضروري المضمنة <b>iframe</b> للتواصل مع إطارات</p>

<p><code>wp_oembed_add_provider</code></p>	<p>زوج عنوان URL الوصف يضيف تنسيق البرامترات. <b>oEmbed</b> لموفر URL تنسيق عنوان - <b>string \$format</b> الذي يمكن لهذا الموفر التعامل URL معه. يمكنك استخدام العلامات النجمية <b>\$provider</b> كأحرف بدل. سلسلة نصية منطقي. <b>oEmbed</b> لموفر URL عنوان - ما إذا كانت معلمة التنسيق - <b>\$regex</b> <b>RegEx</b> بتنسيق \$</p>
<p><code>wp_oembed_ensure_format</code></p>	<p>الوصف يضمن أن التنسيق المحدد هو البرامترات: تنسيق. <b>"xml"</b> أو <b>"json"</b> السلسلة النصية \$ - تنسيق استجابة <b>"xml"</b> أو <b>"json"</b> يقبل. <b>oEmbed</b>. <b>"xml"</b> أو <b>"json"</b> العودة: التنسيق إما <b>"json"</b> الافتراضي.</p>

<p><b>wp_oembed_get</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحاول جلب (اتش تى ام ال) المقدم باستخدام URL المضمن لعنوان <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية. <b>oEmbed</b> الذي يجب URL عنوان - \$url وسيطات - array \$args. تضمينه ومعلومات إضافية لاسترداد (اتش تى ام ال) المضمن. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل أو تضمين (اتش تى ام ال) عند النجاح.</p>
<p><b>wp_oembed_register_route</b></p>	<p><b>oEmbed REST API</b> <b>الوصف</b> يسجل مسار</p>
<p><b>wp_oembed_remove_provider</b></p>	<p><b>oEmbed</b> <b>الوصف</b> يزيل موفر <b>\$format</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية - الذي سيقوم موفر URL تنسيق <b>العودة</b>: هل تمت إزالة <b>oEmbed</b> الموفر بنجاح؟</p>
<p><b>wp_old_slug_redirect</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة توجيه البواقات القديمة إلى الـ روابط الثابت الصحيح.</p>
<p><b>wp_original_referer_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أو عرض الحقل المخفي: للمرجع الأصلي للنماذج. <b>البوامتوات</b> <b>bool \$echo</b> - ما إذا كان سيتم تكرار - مرجع الأصلي. السلسلة النصية http يمكن أن تكون - <b>\$jump_back_to</b> "سابقة" أو الصفحة التي تريد الرجوع</p>



	إليها. <b>العودة</b> : الحقل المرجعي الأصلي
<b>wp_page_menu</b>	<b>الوصف</b> يعرض أو يسترد قائمة الصفحات التي تحتوي على رابط رئيسي اختياري. مصفوفة أو <b>array \$args</b> : <b>البوامتوات</b> سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء قائمة <b>wp_list_pages()</b> صفحة. راجع للحصول على وسائط إضافية <b>العودة</b> : (سلسلة نصية) <b>'sort_column'</b> قائمة (اتش تى ام ال)
<b>wp_page_reload_on_back_button_js</b>	الذي يعيد تحميل <b>JS الوصف</b> يُخرج ملف الصفحة إذا انتقل المستخدم إليها. باستخدام الزر "رجوع" أو "الأمام".
<b>wp_parse_args</b>	<b>الوصف</b> دمج الوسائط المعرفة من قبل المستخدم في مصفوفة الإعدادات الافتراضية. <b>البوامتوات</b> : سلسلة نصية القيمة المراد دمجها مع <b>\$args</b> - <b>\$defaults. array \$defaults</b> - المصفوفة التي تعمل كإعدادات افتراضية. <b>العودة</b> : دمج القيم المحددة بواسطة المستخدم مع الإعدادات الافتراضية.
<b>wp_parse_auth_cookie</b>	<b>الوصف</b> يوزع ملف تعريف الارتباط إلى مكوناته. <b>البوامتوات</b> : سلسلة نصية ملف تعريف الارتباط <b>\$</b> - ملف تعريف ارتباط <b>\$scheme</b> - المصادقة. سلسلة نصية نظام ملفات تعريف الارتباط المطلوب أو <b>'auth'</b> : استخدامه <b>'logged_in'</b> أو <b>'secure_auth'</b> .

	<b>العودة:</b> مكونات ملف تعريف الارتباط المصادقة.
<b>wp_parse_id_list</b>	<b>الوصف</b> قم بتنظيف مصفوفة أو قائمة معرفات مفصولة بفواصل أو مسافات. <b>البوامتوات:</b> قائمة المصفوفة \$ - قائمة المعرفات. <b>العودة:</b> مجموعة معقمة من المعرفات.
<b>wp_parse_list</b>	<b>الوصف</b> ينظف مصفوفة أو قائمة مفصولة بفواصل أو مسافات من القيم العددية. <b>البوامتوات:</b> قائمة المصفوفة \$ - قائمة القيم. <b>العودة:</b> مجموعة معقمة من القيم.
<b>wp_parse_slug_list</b>	<b>الوصف</b> قم بتنظيف مصفوفة أو قائمة من الارتباطات الثابتة مفصولة بفواصل أو مسافات. <b>البوامتوات:</b> قائمة المصفوفة \$ - قائمة الرخويات. <b>العودة:</b> مجموعة مطهرة من الرخويات.
<b>wp_parse_str</b>	<b>الوصف</b> يوزع سلسلة نصية إلى متغيرات ليتم تخزينها في مصفوفة. <b>البوامتوات:</b> السلسلة - \$string السلسلة النصية النصية التي سيتم تحليلها. المصفوفة سيتم تخزين المتغيرات في - \$array هذه المصفوفة.

wp\_parse\_url

**الوصف** عبارة عن غلاف لوظيفة والتي **PHP** الخاصة بـ **parse\_url()** تعالج الاتساق في قيم الإرجاع عبر **البوامتوات**: سلسلة نصية **PHP**. إصدارات **int**. المراد تحليله **URL** عنوان - **\$url** المكون المحدد الذي - **\$component** سيتم استرداده. استخدم أحد ثوابت المحددة مسبقاً لتحديد أي منها. **PHP** الإعدادات الافتراضية هي **1** (= إرجاع جميع الأجزاء كمصفوفة). **العودة**: خطأ في فشل التحليل؛ مجموعة من مكونات عند النجاح؛ عندما يتم طلب **URL** إذا لم يكن المكون **null**: مكون معين المحدد؛ سلسلة **URL** موجوداً في عنوان نصية أو - في حالة عدداً صحيحاً - **PHP\_URL\_PORT** عندما يحدث ذلك. راجع القيم المرجعة لـ **parse\_url()**.

<p><b>wp_password_change_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإخطار مسؤول المدونة بتغيير كلمة المرور للمستخدم، عادةً عبر البريد <b>WP_User</b>: الإلكتروني. <b>البوامتوات</b> <b>\$user</b> - كائن المستخدم.</p>
<p><b>wp_paused_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على المثيل لتخزين المكونات الإضافية المتوقفة مؤقتًا. يعود</p>
<p><b>wp_paused_themes</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على المثيل لتخزين الامتدادات المتوقفة مؤقتًا. يعود</p>
<p><b>wp_playlist_scripts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج البرامج النصية والأنماط الافتراضية لقوائم التشغيل. نوع - <b>\$type</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية قائمة التشغيل. يقبل "الصوت" أو "الفيديو".</p>
<p><b>wp_playlist_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينشئ مخرجات الرمز القصير <b>array</b>: لقائمة التشغيل. <b>البوامتوات</b> مجموعة من سمات قائمة - <b>\$attr</b> (سلسلة) <b>'type'</b>. التشغيل الافتراضية <b>العودة</b>: إخراج قائمة التشغيل. (نصية سلسلة نصية فارغة إذا كان النوع الذي تم تمريره غير مدعوم</p>

<code>wp_plugin_directory_constants</code>	<b>الوصف</b> يحدد ثوابت وردبريس لدليل البرنامج المساعد
<code>wp_plugin_update_row</code>	<b>الوصف</b> يعرض معلومات التحديث الخاصة بالمكون الإضافي. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية ملف \$ - الاسم الأساسي للمكون الإضافي. مصفوفة معلومات البرنامج - <code>\$plugin_data</code> :المساعد. يعود
<code>wp_plugin_update_rows</code>	وصف
<code>wp_plupload_default_settings</code>	<b>Plupload</b> <b>الوصف</b> يطبع وسيطات الافتراضية.

<p><b>wp_popular_terms_checklist</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرجع قائمة بالمصطلحات الأكثر شيوعًا من التصنيف المحدد.</p> <p><b>\$taxonomy</b> <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية التصنيف الذي سيتم استرداد - غير - <b>int \$default</b>. المصطلحات منه عدد - <b>int \$number</b>. مستخدم المصطلحات المراد استردادها. القيمة <b>bool \$echo</b> - 10. الافتراضية هي لإخراج القائمة أيضًا. الافتراضيات إلى صحيح. <b>العودة</b>: قائمة معرفات المصطلحات الشائعة.</p>
<p><b>wp_post_mime_type_where</b></p>	<p><b>SQL</b> إلى <b>MIME الوصف</b> تحويل أنواع <b>البوامقوات</b>: سلسلة نصية قائمة أنواع - <b>\$post_mime_types</b> <b>mime</b> أو سلسلة نصية أنواع <b>mime</b> مفصولة بفواصل. سلسلة نصية حدد اسمًا مستعرًا - <b>\$table_alias</b> <b>SQL</b> للجدول، إذا لزم الأمر. <b>العودة</b>: عبارة للبحث عن التمثيل الصامت <b>AND</b>.</p>

<p><b>wp_post_preview_js</b></p>	<p>صغيرًا على <b>JS الوصف</b> يُخرج مقتطف علامات تبويب/نوافذ المعاينة لإزالة <b>window.name</b> عند إلغاء التحميل</p>
<p><b>wp_post_revision_title</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الطابع الزمني للتاريخ المنسق للمراجعة (مرتبط بصفحة تلك <b>int</b>: المراجعات). <b>الروامق</b> معرف المراجعة أو كائن - <b>\$revision</b> رابط إلى <b>bool \$link</b>. المراجعة صفحة المراجعات؟ الإرجاع: طابع زمني أو "المراجعة الحالية" <b>i18n</b> بتنسيق المترجمة.</p>

<p><b>wp_post_revision_title_expanded</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الطابع الزمني للتاريخ المنسق للمراجعة (مرتبط بصفحة تلك <b>int</b>: المراجعات). <b>البرامترات</b> معرف المراجعة أو كائن - <b>\$revision</b> رابط إلى - <b>bool \$link</b>. المراجعة <b>gravavatar</b>: صفحة المراجعات؟ <b>العودة</b>، أو <b>i18n</b> طابع زمني بتنسيق <b>user</b>، "المراجعة الحالية" المترجمة.</p>
<p><b>wp_pre_kses_less_than</b></p>	<p>وصف تحويل وحيد أقل من العلامات. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية النص - <b>\$</b> - النص المطلوب تحويله. <b>العودة</b>: تحويل النص</p>
<p><b>wp_pre_kses_less_than_callback</b></p>	<p>وصف وظيفة رد الاتصال المستخدمة <b>البرامترات</b>: <b>preg_replace</b>: بواسطة مصفوفة التطابقات <b>\$</b> - يتم ملؤها <b>العودة</b>. <b>preg_replace</b> بالمطابقات ل <b>اتش</b> (<b>esc_</b>: النص الذي يتم إرجاعه بعد إذا لزم الأمر (تى ام ال</p>
<p><b>wp_preload_dialogs</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحميل مربعات حوار <b>TinyMCE</b> مسبقاً.</p>



<p><b>wp_prepare_attachment_for_js</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإعداد كائن منشور مرفق لـ حيث من المتوقع أن يكون مشغراً بـ <b>JS</b>، وملائماً لنموذج المرفق. <b>JSON</b></p> <p><b>- int \$attachment</b>: البرامترات معرف المرفق أو الكائن. <b>العودة</b>: مجموعة من تفاصيل المرفقات</p>
<p><b>wp_prepare_revisions_for_js</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعداد المراجعات لجافا <b>- \$post</b> سكريبت. <b>البرامترات</b>: الكائن كائن النشر. يقبل أيضاً معرف المشاركة</p> <p><b>- int \$selected_revision_id</b> معرف المراجعة المحدد</p> <p><b>- int \$from</b> معرف المراجعة المراد المقارنة منه. <b>العودة</b>: مجموعة ترابطية من بيانات المراجعة والإعدادات ذات الصلة</p>

**wp\_prepare\_site\_data**

**الوصف** يقوم بإعداد بيانات الموقع لإدراجها أو تحديثها في قاعدة البيانات. **البرامترات:** مجموعة بيانات \$ - مجموعة ترابطية من بيانات الموقع التي تم تمريرها إلى الوظيفة المعنية. راجع **wp\_insert\_site()** للاطلاع على البيانات المحتملة المضمنة. مصفوفة الإعدادات الافتراضية - **\$defaults** لبيانات الموقع لتحليل بيانات \$ مقابلها كائن الموقع - **WP\_Site \$old\_site** القديم في حالة التحديث، أو فارغ في حالة الإدراج. **العودة:** بيانات الموقع جاهزة لمعاملة قاعدة البيانات، أو في حالة حدوث خطأ في **WP\_Error** التحقق من الصحة.

<p><code>wp_prepare_themes_for_js</code></p>	<p><b>الوصف</b> إعداد السمات لجافا سكريبت.  <b>WP_Theme[]: البوامتقات</b>  <b>\$themes</b> - مجموعة من كائنات السمات للتحضير. الإعدادات الافتراضية لجميع السمات المسموح بها. <b>العودة:</b> مجموعة ترابطية من بيانات الموضوع، مرتبة حسب الاسم</p>
<p><code>wp_print_admin_notice_templates</code></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع قوالب جافاسكربت لإشعارات مسؤول التحديث</p>
<p><code>wp_print_community_events_markup</code></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع علامة قسم أحداث المجتمع في عنصر واجهة مستخدم لوحة معلومات الأحداث والأخبار</p>
<p><code>wp_print_community_events_templates</code></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض قوالب الأحداث لعنصر واجهة مستخدم الحدث والأخبار</p>
<p><code>wp_print_editor_js</code></p>	<p><b>TinyMCE JS.</b> <b>الوصف</b> يطبع محرر</p>
<p><code>wp_print_file_editor_templates</code></p>	<p><b>الوصف</b> طباعة قوالب محرر الملفات (للمكونات الإضافية والموضوعات)</p>
<p><code>wp_print_footer_scripts</code></p>	<p><b>الوصف</b> خطافات لطباعة البرامج النصية والأنماط الموجودة في التذييل</p>
<p><code>wp_print_head_scripts</code></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع قائمة انتظار البرنامج</p>

	النصي في رأس (اتش تى ام ال) على الواجهة الأمامية. يعود
<code>wp_print_media_templates</code>	<b>الوصف</b> يطبع القوالب المستخدمة في مدير الوسائط.
<code>wp_print_plugin_file_tree</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإخراج قائمة الملفات المنسقة لمحرر البرنامج المساعد. قائمة - <b>\$tree</b> البرامترات: مصفوفة مسارات الملفات/المجلدات، أو اسم اسم - <b>\$label</b> الملف. سلسلة نصية <b>int</b> . الملف أو المجلد المراد طباعته مستوى الأغنية للتكرار الحالي - <b>\$level</b> حجم مجموعة الأغنية - <b>int \$size</b> مجموعة - <b>int \$index</b> . للتكرار الحالي للتكرار الحالي <b>aria-posit</b>
<code>wp_print_request_filesystem_credentials_modal</code>	<b>الوصف</b> قم بطباعة بيانات اعتماد نظام الملفات عند الحاجة
<code>wp_print_revision_templates</code>	<b>الوصف</b> طباعة قوالب جافاسكربت المطلوبة لتجربة المراجعات
<code>wp_print_scripts</code>	<b>الوصف</b> يطبع البرامج النصية في رأس المستند الموجود في قائمة انتظار المقابض \$. <b>البرامترات</b> : مقابض السلسلة النصية \$ - البرامج النصية المراد طباعتها. الافتراضي "خطأ". <b>العودة</b> : عند النجاح، تتم معالجة مجموعة من عناصر WP_Dependency، خلاف ذلك،

	مجموعة فارغة
<code>wp_print_styles</code>	الوصف عرض الأنماط الموجودة في قائمة انتظار المقابض \$. البرامترات: مقابض السلسلة النصية \$ - الأنماط المراد طباعتها. الافتراضي "خطأ". العودة: عند النجاح، تتم معالجة مجموعة من عناصر WP_Dependency، خلاف ذلك، مجموعة فارغة
<code>wp_print_theme_file_tree</code>	الوصف يقوم بإخراج قائمة الملفات المنسقة لمحرر السمات. البرامترات: قائمة مسارات - \$tree مصفوفة int. الملفات/المجلدات، أو اسم الملف. مستوى الأغنية للتكرار الحالي - \$level حجم مجموعة الأغنية - int \$size مجموعة - int \$index. للتكرار الحالي. للتكرار الحالي aria-posit
<code>wp_print_update_row_templates</code>	الوصف يطبع قوالب جافاسكربت لصفوف التحديث والحذف في جداول القائمة
<code>wp_privacy_anonymize_data</code>	الوصف إرجاع بيانات موحدة "مجهولة" حسب النوع. البرامترات: سلسلة نصية نوع البيانات المراد إخفاء - \$type البيانات - \$data هويتها. سلسلة نصية التي سيتم إخفاء هويتها. العودة: البيانات المجهولة للنوع المطلوب

<p><b>wp_privacy_anonymize_ip</b></p>	<p>IPv6 أو IPv4 <b>الوصف</b> قم بإرجاع عنوان مجهول المصدر. <b>البرامترات</b>: السلسلة أو IPv4 عنوان - \$ip_addr النصية bool. المطلوب إخفاء هويته IPv6 ما إذا كان سيتم - \$ipv6_fallback الأصلي في حالة IPv6 إرجاع عنوان عدم وجود الوظائف المطلوبة لإخفاء هويته. الافتراضي خطأ، <b>العودة</b> :: (عنوان مجهول IP غير محدد). <b>العودة</b>: عنوان المصدر.</p>
<p><b>wp_privacy_delete_old_export_files</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينظف ملفات التصدير التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أيام.</p>
<p><b>wp_privacy_exports_dir</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع الدليل المستخدم لتخزين ملفات تصدير البيانات الشخصية. <b>العودة</b>: دليل الصادرات</p>
<p><b>wp_privacy_exports_url</b></p>	<p>للدليل URL <b>الوصف</b> يقوم بإرجاع عنوان المستخدم لتخزين ملفات تصدير البيانات URL الشخصية. <b>العودة</b>: تصدير عنوان للدليل.</p>
<p><b>wp_privacy_generate_personal_data_export_file</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء ملف تصدير البيانات <b>int</b>: الشخصية. <b>البرامترات</b> معرف طلب التصدير - \$request_id</p>

`wp_privacy_generate_personal_data_export_group_html`

**الوصف** قم بإنشاء مجموعة واحدة لتقرير تصدير البيانات الشخصية. **البرامترات:** بيانات - `$group_data` المصفوفة المجموعة المطلوب تقديمها. **Return:** (`'group_label'(string)`) لهذه المجموعة (اتش تى ام ال وعناصرها

بو جيب الحسبيني

wp\_privacy\_process\_personal\_data\_erasure\_page

**الوصف** قم بوضع علامة على طلبات المسح كمكتملة بعد انتهاء المعالجة.  
**البرامترات:** استجابة المصفوفة \$ - الاستجابة من ممحاة البيانات الشخصية للصفحة المحددة **int**  
فهرس ممحاة - \$eraser\_index  
البيانات الشخصية. يبدأ من 1. سلسلة عنوان - \$email\_address نصية البريد الإلكتروني للمستخدم الذي توجد - \$page int .بياناته الشخصية فيه صفحة البيانات الشخصية لهذه الممحاة. معرف - \$request\_id int .يبدأ من 1 الطلب لمحو البيانات الشخصية هذه.  
**العودة:** الاستجابة التي تمت تصفيتها



wp\_privacy\_process\_personal\_data\_export\_page

**الوصف** اعترض ردود صفحة مصدر من أجل تجميع Ajax البيانات الشخصية ملف تصدير البيانات الشخصية.  
**البرامترات:** استجابة المصفوفة \$ - الاستجابة من مصدر البيانات الشخصية int. للصفحة المحددة  
فهرس مصدر \$exporter\_index - البيانات الشخصية. يبدأ من 1. سلسلة عنوان \$email\_address نصية البريد الإلكتروني للمستخدم الذي توجد - \$page int. بياناته الشخصية فيه صفحة البيانات الشخصية لهذا المصدر. معرف - int \$request\_id. يبدأ من 1. الطلب لتصدير البيانات الشخصية هذه ما إذا كان bool \$send\_as\_email - يجب إرسال النتائج النهائية للتصدير عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم. سلسلة سبيكة - \$exporter\_key نصية (مفتاح) المصدر. **العودة:** الاستجابة التي تمت تصفيتها

<p><b>wp_privacy_send_personal_data_export_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المستخدم يحتوي على رابط إلى ملف <b>int</b>: تصدير البيانات الشخصية <b>البرامترات</b> معرف الطلب لتصدير - <b>\$request_id</b> البيانات الشخصية هذه. <b>العودة</b>: صحيح عند الفشل <b>WP_Error</b> عند النجاح أو</p>
<p><b>wp_protect_special_option</b></p>	<p><b>الوصف</b> حماية خيار خاص لـ وردبريس من التعديل. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم الخيار - <b>\$option</b></p>
<p><b>wp_prototype_before_jquery</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة ترتيب مصفوفة البرامج النصية لجافا سكريبت لوضع النموذج <b>البرامترات</b>: <b>jQuery</b> الأولي قبل مصفوفة البرامج - <b>\$js_array</b> المصفوفة النصية لجافا سكريبت <b>العودة</b>: مصفوفة مُعاد ترتيبها، إذا لزم الأمر</p>
<p><b>wp_publish_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> نشر منشور عن طريق نقل حالة <b>int \$post</b>: المنشور. <b>البرامترات</b> - معرف النشر أو كائن النشر</p>
<p><b>wp_queue_comments_for_comment_meta_lazyload</b></p>	<p><b>الوصف</b>: قوائم انتظار التعليقات للتحميل البطيء للبيانات الوصفية. <b>البرامترات</b> - <b>WP_Comment[] \$comments</b></p>

	مجموعة من كائنات التعليق
<code>wp_queue_posts_for_remove_meta_lazyload</code>	وصف منشورات قوائم الانتظار للتحميل البطيء للمصطلح التعريفي. <b>البرامترات:</b> مصفوفة منشورات \$ - مصفوفة من <b>WP_Post</b> كائنات
<code>wp_quicktags</code>	<b>الوصف</b> يتعامل مع العلامات السريعة
<code>wp_raise_memory_limit</code>	<b>الوصف</b> محاولات لرفع الحد الأقصى للعمليات ذات الذاكرة PHP لذاكرة المكثفة. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية السياق الذي يتم استدعاء <b>\$context</b> أو "admin" الوظيفة فيه. يقبل إما أو أي سياق آخر عشوائي. إذا "image" تم تمرير سياق عشوائي، فسيتم استدعاء مرشح عشوائي مماثل <b>'{\$context_memory_limit}'</b> . <b>العودة:</b> الحد الذي تم تعيينه أو خطأ عند الفشل.
<code>wp_rand</code>	<b>الوصف</b> يولد رقم عشوائي. <b>البرامترات:</b> الحد الأدنى للرقم الذي تم <b>int \$min</b> الحد الأعلى للرقم <b>int \$max</b> إنشاؤه الذي تم إنشاؤه <b>العودة:</b> رقم عشوائي بين <b>min</b> و <b>max</b>
<code>wp_read_audio_metadata</code>	<b>الوصف</b> استرداد البيانات الوصفية من

a	الخاصة بالملف الصوتي. ID3 علامات <b>البومات</b> : سلسلة نصية ملف \$ - المسار إلى الملف. <b>العودة</b> : إرجاع مجموعة من البيانات الوصفية، إذا وجدت
wp_read_image_metadata	<b>الوصف</b> احصل على البيانات الوصفية حسب iptc أو exif، الموسعة للصورة توفرها. <b>العودة</b> : خطأ عند الفشل. مجموعة البيانات الوصفية للصورة عند النجاح
wp_read_video_metadata	<b>الوصف</b> استرداد البيانات الوصفية من ملف فيديو <b>البومات</b> : ID3 علامات سلسلة نصية ملف \$ - المسار إلى الملف. <b>العودة</b> : إرجاع مجموعة من البيانات الوصفية، إذا وجدت
wp_recovery_mode	<b>الوصف</b> الوصول إلى مثيل وضع الاسترداد وردبريس. يعود
wp_recovery_mode_nag	<b>الوصف</b> يعرض إشعارًا عندما يكون المستخدم في وضع الاسترداد

<p><b>wp_redirect</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعيد التوجيه إلى صفحة أخرى.  <b>\$location</b> البرامترات: سلسلة نصية المراد إعادة URL المسار أو عنوان رمز حالة - <b>int \$status</b>. التوجيه إليه المراد استخدامه. HTTP استجابة الافتراضي "302" (تم النقل مؤقتاً).  <b>\$x_redirect_by</b> - السلسلة النصية التطبيق الذي يقوم بإعادة التوجيه.  <b>العودة:</b> خطأ إذا تم إلغاء إعادة التوجيه، وصحيح بخلاف ذلك</p>
<p><b>wp_redirect_admin_loca tions</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعيد توجيه مجموعة متنوعة من المختصرة إلى المسؤول URL عناوين.</p>
<p><b>wp_referer_field</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد أو عرض الحقل المخفي ما - <b>bool \$echo</b>: للنماذج. البرامترات إذا كان سيتم تكرار الحقل المرجعي أو إرجاعه. <b>العودة:</b> ترميز (اتش تى ام ال) للحقل المرجعي.</p>
<p><b>wp_refresh_heartbeat_n onces</b></p>	<p><b>الوصف</b> أضف أحدث إصدار من <b>Heartbeat REST-API nonce</b> البرامترات: <b>Heartbeat</b>. إلى استجابة استجابة المصفوفة \$ - استجابة نبضات القلب. <b>العودة:</b> استجابة نبضات القلب.</p>
<p><b>wp_refresh_post_lock</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من حالة القفل على شاشة</p>

	<p>وقم بتحديث <b>New/Edit Post</b> - <b>array \$response</b>: معلمات القفل <b>\$data</b> مصفوفة. <b>Heartbeat</b>. استجابة سلسلة <b>\$_POST</b>. تم إرسال بيانات - معرف الشاشة. <b>\$screen_id</b> نصية <b>العودة</b>: استجابة نبضات القلب</p>
<b>wp_refresh_post_nonces</b>	<p><b>nonce الوصف</b> تحقق من انتهاء صلاحية <b>New/Edit Post</b> على شاشة بالتحديث إذا لزم الأمر <b>البرامترات</b>: استجابة - <b>\$response</b> مصفوفة تم - <b>\$data</b> مصفوفة. <b>Heartbeat</b>. سلسلة نصية <b>\$_POST</b> إرسال بيانات معرف الشاشة. <b>العودة</b>: <b>\$screen_id</b>. استجابة نبضات القلب</p>
<b>wp_register</b>	<p><b>الوصف</b> عرض رابط التسجيل أو المسؤول. <b>\$before</b> <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية النص المطلوب إخرجه قبل الارتباط. السلسلة النصية <b>lt;li gt;</b> الافتراضي النص المطلوب إخرجه بعد - <b>\$after</b> <b>bool</b> <b>lt;/li gt;</b> الارتباط. الافتراضي الخيار الافتراضي هو الصدى - <b>\$echo</b> وعدم إرجاع الرابط. <b>العودة</b>: سلسلة نصية عند الاسترداد</p>
<b>wp_register_comment_personal_data_eraser</b>	<p><b>الوصف</b> يسجل ممحاة البيانات الشخصية <b>array \$</b> <b>البرامترات</b>: للتعليقات. <b>البرامترات</b> - مجموعة من محيات البيانات</p>

	الشخصية. <b>العودة:</b> محايات \$ مجموعة من محايات البيانات الشخصية
<code>wp_register_comment_personal_data_exporter</code>	<b>الوصف</b> يسجل مصدر البيانات الشخصية <b>array:</b> للتعليقات. <b>البوماترات</b> مجموعة من مصدري <b>\$exporters</b> :البيانات الشخصية. <b>العودة</b> مجموعة من مصدري <b>\$exporters</b> .البيانات الشخصية
<code>wp_register_fatal_error_handler</code>	<b>الوصف</b> يسجل معالج إيقاف التشغيل بحثاً عن الأخطاء الفادحة
<code>wp_register_media_personal_data_exporter</code>	<b>الوصف</b> يسجل مصدر البيانات الشخصية لمعلومات الوسائط: مصفوفة مصفوفة من مصدري <b>\$exporters</b> :البيانات الشخصية. <b>العودة:</b> مجموعة من مصدري البيانات الشخصية
<code>wp_register_plugin_real_path</code>	<b>الوصف</b> سجل المسار الحقيقي للمكون الإضافي. <b>البوماترات:</b> سلسلة نصية ملف \$ - المسار المعروف للملف. <b>العودة:</b> ما إذا كان المسار قادراً على التسجيل

wp\_register\_script

**الوصف** تسجيل برنامج نصي جديد.  
**\$handle** البرامترات: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي. ينبغي أن تكون  
**\$src** فريدة من نوعها. السلسلة النصية الكامل للبرنامج النصي، أو **URL** عنوان مسار البرنامج النصي المتعلق بدليل جذر وردبريس. إذا تم تعيين المصدر على خطأ، فإن البرنامج النصي هو اسم مستعار للبرامج النصية الأخرى التي يعتمد عليها مصفوفة من البرامج - **\$deps array** النصية المسجلة التي يعتمد عليها هذا سلسلة - **\$ver string**. البرنامج النصي نصية تحدد رقم إصدار البرنامج النصي، إذا كان يحتوي على واحد، والذي تتم كسلسلة نصية **URL** إضافته إلى عنوان استعلام لأغراض خرق ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم إصدار تلقائيًا مساو لإصدار وردبريس المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة فارغة، فلن تتم إضافة ما إذا - **\$in\_footer bool**. أي إصدار كان سيتم إدراج البرنامج النصي في بدلاً **lt;/body gt;** قائمة الانتظار قبل الافتراضي "خطأ". **lt;head gt;** من



**wp\_register\_sidebar\_widget**

**الوصف** تسجيل مثيل لعنصر واجهة معرف - **int \$id**: المستخدم. **البرامترات**  
عنوان - **\$name** القطعة. سلسلة نصية  
**\$output\_callback**. عرض القطعة  
القابل للاستدعاء - يتم تشغيله عند  
**array**. استدعاء عنصر واجهة المستخدم  
**\$options** - مجموعة من خيارات  
عناصر واجهة المستخدم الإضافية للمثيل  
مختلط (**string**) **'classname'**  
**\$params** - معلمات إضافية لتمريرها -  
إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها

wp\_register\_style

**CSS الوصف** قم بتسجيل ورقة أنماط **\$handle** الوامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط. ينبغي أن تكون فريدة **\$src** من نوعها. السلسلة النصية الكامل لورقة الأنماط، أو **URL** عنوان مسار ورقة الأنماط المتعلقة بدليل جذر وردبريس. إذا تم تعيين المصدر على خطأ، فستكون ورقة الأنماط اسمًا مستعيرًا لأوراق الأنماط الأخرى التي تعتمد عليها مجموعة من أوراق **\$deps array** الأنماط المسجلة التي تعتمد عليها ورقة سلسلة **\$ver string**. الأنماط هذه نصية تحدد رقم إصدار ورقة الأنماط، إذا كان يحتوي على رقم، والذي تتم إضافته كسلسلة نصية استعلام **URL** إلى عنوان لأغراض خرق ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم إصدار تلقائيًا مساوٍ لإصدار وردبريس المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة فارغة، فلن تتم إضافة أي إصدار. سلسلة نصية الوسائط **\$** - الوسائط التي تم تعريف ورقة الأنماط هذه لها. يقبل أنواع الوسائط مثل "الكل" و"طباعة" و"شاشة"، أو استعلامات

<p><b>wp_register_tinymce_scripts</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل البرامج النصية TinyMCE. <b>WP_Scripts</b>: البرامترات \$scripts - WP_Scripts كائن.</p>
<p><b>wp_register_user_personal_data_exporter</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل مصدر البيانات الشخصية <b>array</b>: للمستخدمين. البرامترات \$exporters - مجموعة من مصدري البيانات الشخصية. <b>العودة</b>: مجموعة من مصدري البيانات الشخصية.</p>

جيب الحسبيني

<p><b>wp_register_widget_control</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل رد الاتصال للتحكم في عنصر واجهة المستخدم لتخصيص معرف - <b>int \$id</b>: الخيارات. <b>البوامتوات</b> - <b>\$name</b> الشريط الجانبي. سلسلة نصية. اسم عرض الشريط الجانبي القابل <b>\$control_callback</b> للاستدعاء - يتم تشغيله عند عرض الشريط الجانبي. خيارات المصفوفة \$ - مصفوفة أو سلسلة نصية من خيارات معالم <b>\$ (int) 'height'</b>. التحكم مختلطة - معالم إضافية لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها.</p>
<p><b>wp_registration_url</b></p>	<p>الذي يسمح <b>URL الوصف</b> يُرجع عنوان للمستخدم بالتسجيل في الموقع. <b>العودة</b>: لتسجيل المستخدم <b>URL</b> عنوان</p>
<p><b>wp_rel_callback</b></p>	<p>إلى <b>rel</b> وصف رد الاتصال لإضافة سمة <b>البوامتوات</b>: <b>A</b>. عنصر (اتش تى ام ال) تطابقات المصفوفة \$ - تطابق واحد. <b>rel</b> السمة - <b>\$rel</b> السلسلة النصية المطلوب إضافتها. <b>العودة</b>: (اتش تى ام ال). المضافة <b>rel</b> عنصر ذو سمة</p>

<p><b>wp_rel_nofollow</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف سلسلة نصية إلى كافة عناصر <b>rel='nofollow'</b> في المحتوى. <b>A</b> (اتش تى ام ال) - <b>\$text</b> <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المحتوى الذي قد يحتوي على عناصر <b>العودة</b>: المحتوى <b>A</b> (اتش تى ام ال) المحول.</p>
<p><b>wp_rel_nofollow_callback</b></p>	<p>وصف رد الاتصال لإضافة سلسلة نصية إلى عنصر (اتش تى <b>rel='nofollow'</b> <b>البرامترات</b>: تطابقات المصفوفة <b>A</b> ام ال) - تطابق واحد. <b>العودة</b>: (اتش تى ام ال) <b>rel='nofollow'</b> عنصر مع.</p>
<p><b>wp_rel_ugc</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف سلسلة نصية إلى كافة <b>rel='nofollow ugc'</b> في المحتوى. <b>A</b> عناصر (اتش تى ام ال) - <b>\$text</b> <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية المحتوى الذي قد يحتوي على عناصر <b>العودة</b>: المحتوى <b>A</b> (اتش تى ام ال) المحول.</p>
<p><b>wp_remote_fopen</b></p>	<p>لاسترداد <b>URI</b> لـ <b>HTTP</b> وصف طلب المحتوى. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية لصفحة الويب <b>\$uri - URI/URL</b> المطلوب استردادها. <b>العودة</b>: محتوى كذب على الفشل. <b>HTTP</b>.</p>
<p><b>wp_remote_get</b></p>	<p>باستخدام <b>HTTP</b> <b>الوصف</b> ينفذ طلب ويعيد استجابته. <b>البرامترات</b>: <b>GET</b> طريقة المراد <b>URL</b> عنوان - <b>\$url</b> سلسلة نصية طلب - <b>\$args</b> استرداده. مصفوفة</p>

	الوسائط. <b>العودة</b> : الاستجابة أو WP_Error عند الفشل.
wp_remote_head	باستخدام HTTP <b>الوصف</b> ينفذ طلب ويعيد استجابته. HEAD طريقة عنوان - \$url <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية - \$args المراد استرداده. مصفوفة URL طلب الوسائط. <b>العودة</b> : الاستجابة أو WP_Error عند الفشل.
wp_remote_post	باستخدام HTTP <b>الوصف</b> ينفذ طلب ويعيد استجابته. POST طريقة عنوان - \$url <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية - \$args المراد استرداده. مصفوفة URL طلب الوسائط. <b>العودة</b> : الاستجابة أو WP_Error عند الفشل.

الرجوع العربي  
الحسيني

<p><b>wp_remote_request</b></p>	<p>ويعيد HTTP الوصف ينفذ طلب \$url استجابته. البرامترات: سلسلة نصية المراد استرداده. مصفوفة URL عنوان - طلب الوسائط. العودة: مصفوفة - \$args .عند الفشل WP_Error الاستجابة أو مصفوفة من 'headers'(string[]) رؤوس الاستجابة المرتبطة بأسمائها. "الجسم" (سلسلة نصية) نص الاستجابة. 'الاستجابة'(مصفوفة) بيانات حول رمز (int false) 'كود' HTTP. استجابة رسالة '(سلسلة نصية)' HTTP. استجابة ملفات " HTTP خطأ) رسالة استجابة "تعريف الارتباط (WP_HTTP_Cookie[...</p>
<p><b>wp_remote_retrieve_body</b></p>	<p>الوصف استرداد الجسم فقط من الاستجابة الأولية. البرامترات: استجابة المصفوفة \$ - الرد: جسم الرد. سلسلة HTTP. استجابة نصية فارغة في حالة عدم وجود نص أو معلمة غير صحيحة.</p>

<p><b>wp_remote_retrieve_cookie</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم باسترجاع ملف تعريف ارتباط واحد بالاسم من الاستجابة الأولية.  <b>البوامقوات:</b> استجابة المصفوفة \$ - السلسلة النصية. HTTP استجابة اسم ملف تعريف الارتباط - \$name المطلوب استرداده. <b>العودة:</b> كائن WP_Http_Cookie. سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن ملف تعريف الارتباط موجودًا في الاستجابة.</p>
<p><b>wp_remote_retrieve_cookie_value</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد قيمة ملف تعريف ارتباط واحد بالاسم من الاستجابة الأولية.  <b>البوامقوات:</b> استجابة المصفوفة \$ - السلسلة النصية. HTTP استجابة اسم ملف تعريف الارتباط - \$name المطلوب استرداده. <b>العودة:</b> قيمة ملف تعريف الارتباط. سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن ملف تعريف الارتباط موجودًا في الاستجابة.</p>
<p><b>wp_remote_retrieve_cookies</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد ملفات تعريف الارتباط فقط من الاستجابة الأولية. <b>البوامقوات:</b> HTTP استجابة المصفوفة \$ - استجابة <b>العودة:</b> مصفوفة من كائنات WP_Http_Cookie. من الاستجابة مصفوفة فارغة إذا لم يكن هناك أي شيء، WP_Error أو كانت الاستجابة</p>
<p><b>wp_remote_retrieve_header</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد رأس واحد بالاسم من الاستجابة الأولية. <b>البوامقوات:</b> استجابة سلسلة HTTP المصفوفة \$ - استجابة اسم الرأس لاسترداد - \$header نصية القيمة منه. <b>العودة:</b> قيمة الرأس. سلسلة</p>



	نصية فارغة في حالة تقديم معلمة غير صحيحة، أو في حالة عدم وجود الرأس
<code>wp_remote_retrieve_headers</code>	<b>الوصف</b> استرداد الرؤوس فقط من الاستجابة الأولية. <b>البوامتقات</b> : استجابة <b>العودة</b> : HTTP. المصفوفة \$ - استجابة رؤوس الرد. مصفوفة فارغ في حالة إعطاء معلمة غير صحيحة
<code>wp_remote_retrieve_response_code</code>	<b>الوصف</b> استرداد رمز الاستجابة فقط من الاستجابة الأولية. <b>البوامتقات</b> : استجابة <b>العودة</b> : HTTP. المصفوفة \$ - استجابة رمز الاستجابة كعدد صحيح. سلسلة نصية فارغة على معلمة غير صحيحة معينة
<code>wp_remote_retrieve_response_message</code>	<b>الوصف</b> استرداد رسالة الرد فقط من الاستجابة الأولية. <b>البوامتقات</b> : استجابة <b>العودة</b> : HTTP. المصفوفة \$ - استجابة رسالة الرد. سلسلة نصية فارغة على معلمة غير صحيحة معينة
<code>wp_removable_query_args</code>	<b>الوصف</b> يقوم بإرجاع مصفوفة من أسماء متغيرات الاستعلام ذات الاستخدام الواحد والتي يمكن إزالتها من عنوان <b>العودة</b> : مجموعة من <b>البوامتقات</b> URL. URL المراد إزالتها من عنوان

<p><b>wp_remove_object_terms</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة المصطلح (المصطلحات) <b>int</b>: المرتبطة بكائن معين. <b>البرامترات</b> معرف الكائن الذي - <b>\$object_id</b> ستتم إزالة المصطلحات منه. سلسلة سبيكة (معرفات) أو - <b>\$terms</b> نصية معرف (معرفات) المصطلح (المصطلحات) المراد إزالتها. مصفوفة تصنيف <b>\$</b> - اسم التصنيف. <b>العودة:</b> <b>WP_Error</b> صحيح عند النجاح، خطأ أو عند الفشل.</p>
<p><b>wp_remove_targeted_links_rel_filters</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل كافة عوامل التصفية التي للارتباطات المستهدفة <b>rel</b> تعدل سمة</p>
<p><b>wp_replace_in_html_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> استبدال الأحرف أو العبارات داخل عناصر (تش تى ام ال) فقط. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية النص الذي يجب تنسيقه. - <b>\$haystack</b> في - <b>\$replace_pairs</b> المصفوفة <b>array('from' =&gt; 'to', ...)</b> النموذج. <b>العودة:</b> النص المنسق.</p>

<p><b>wp_reschedule_event</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة جدولة حدث متكرر.  <b>الطابع</b> - <code>int \$timestamp</code>: <b>البوامتوات</b> للوقت الذي تمت <b>Unix (UTC)</b> الزمني فيه جدولة الحدث. سلسلة نصية  <b>عدد المرات التي</b> - <code>\$recurrence</code>  يجب أن يتكرر فيها الحدث لاحقاً. راجع لمعرفة القيم <code>wp_get_schedules()</code> المقبولة. سلسلة نصية الخطاف \$ -  خطاف الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند <b>array \$args</b>. تشغيل الحدث مصفوفة يحتوي على كل وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. <b>العودة</b>: صحيح إذا تمت إعادة جدولة الحدث بنجاح. خطأ للفشل.</p>
<p><b>wp_reset_postdata</b></p>	<p><b>الوصف</b> بعد تكرار استعلام منفصل، تقوم العمومي <code>\$post</code> هذه الوظيفة باستعادة إلى المنشور الحالي في الاستعلام الرئيسي.</p>
<p><b>wp_reset_query</b></p>	<p><b>الوصف</b> يدمر الاستعلام السابق ويقوم بإعداد استعلام جديد.</p>

<p><b>wp_reset_vars</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعيد تعيين المتغيرات العامة بناءً على <code>\$_GET</code> و <code>\$_POST</code> على معلمات مصفوفة من العناصر <code>\$vars</code> المصفوفة العالمية المراد إعادة تعيينها.</p>
<p><b>wp_resolve_numeric_slugs_conflicts</b></p>	<p><b>الوصف</b> حل الارتباطات الثابتة الرقمية التي تتعارض مع الروابط الدائمة للتاريخ. <code>\$query_vars</code> <b>البومات</b>: المصفوفة متغيرات الاستعلام لإعداد الحلقة، كما هو <code>WP::parse_request()</code> محدد في <b>العودة</b>: إرجاع المصفوفة الأصلية من مع حل تعارضات <code>vars</code> الاستعلامات التاريخ/النشر.</p>
<p><b>wp_resource_hints</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع تلميحات الموارد للمتصفحات من أجل الجلب المسبق والعرض المسبق والاتصال المسبق بمواقع الويب.</p>

<p><b>wp_restore_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> استعادة البيانات التعريفية  <b>int</b>: لمرفق معين. <b>البوامتوات</b>  معرف نشر المرفق. <b>العودة</b>: - \$post_id  كائن رسالة استعادة الصورة</p>
<p><b>wp_restore_post_revision</b></p>	<p><b>الوصف</b> استعادة منشور إلى المراجعة  <b>int</b>: المحددة. <b>البوامتوات</b>  معرف المراجعة أو - \$revision_id  كائن المراجعة. حقول المصفوفة \$ - ما  هي الحقول التي تريد الاستعادة منها.  الافتراضيات للجميع. الإرجاع: فارغ في  حالة وجود خطأ، وخطأ في حالة عدم وجود  (<b>int</b>) حقول لاستعادتها، ومعرف النشر  في حالة النجاح</p>
<p><b>wp_revisions_enabled</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا تم تمكين  المراجعات لمنشور معين. <b>البوامتوات</b>  كائن النشر. - WP_Post \$post  <b>العودة</b>: صحيح إذا كان عدد المراجعات  المطلوب الاحتفاظ بها ليس صفراً، وإلا فهو  خطأ.</p>
<p><b>wp_revisions_to_keep</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد عدد المراجعات التي  يجب الاحتفاظ بها لمنشور معين.  كائن - WP_Post \$post: <b>البوامتوات</b>  النشر. <b>العودة</b>: عدد المراجعات التي</p>

	يجب الاحتفاظ بها.
<b>wp_revoke_user</b>	<b>الوصف</b> إزالة كافة الإمكانيات من معرف - <b>int \$id</b> : المستخدم. <b>البرامترات</b> المستخدم.
<b>wp_richedit_pre</b>	<b>الوصف</b> تنسيق النص لمحرر النص المنسق. <b>البرامترات</b> : السلسلة النصية النص المطلوب تنسيقه. <b>العودة</b> : - <b>\$text</b> النص المنسق بعد تطبيق الفلتر.
<b>wp_roles</b>	العام <b>WP_Roles</b> <b>الوصف</b> يسترد مثيل وينشئ مثيلاً له إذا لزم الأمر. <b>العودة</b> : العام إذا لم يتم <b>WP_Roles</b> مثيل إنشاء مثيل له بالفعل.
<b>wp_rss</b>	في <b>RSS</b> <b>الوصف</b> عرض كافة عناصر قائمة مرتبة بتنسيق (اتش تي ام ال). عنوان - <b>\$url</b> <b>البرامترات</b> : سلسلة نصية للخلاصة المطلوب عرضها. لن <b>URL</b> للخلاصة تلقائياً <b>URL</b> يستشعر عنوان عدد العناصر - <b>int \$num_items</b> المراد عرضها، الافتراضي هو الكل.

<p><b>wp_safe_redirect</b></p>	<p><b>الوصف</b> إجراء إعادة توجيه آمنة (محلية) <b>البرامترات:</b> <b>wp_redirect()</b> باستخدام المسار أو <b>\$location</b> سلسلة نصية المراد إعادة التوجيه إليه <b>URL</b> عنوان رمز حالة استجابة - <b>int \$status</b> المراد استخدامه. الافتراضي " <b>HTTP 302</b> (تم النقل مؤقتًا). السلسلة النصية التطبيق الذي يقوم - <b>\$x_redirect_by</b> خطأ <b>\$redirect</b>: بإعادة التوجيه. <b>العودة</b> إذا تم إلغاء إعادة التوجيه، ويكون صحيحًا بخلاف ذلك.</p>
<p><b>wp_safe_remote_get</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الاستجابة الأولية من الآمن باستخدام طريقة <b>HTTP</b> طلب <b>\$url</b> - <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>GET</b>. المراد استرداده. مصفوفة <b>URL</b> عنوان طلب الوسائط. <b>العودة:</b> - <b>\$args</b> عند الفشل <b>WP_Error</b> الاستجابة أو</p>
<p><b>wp_safe_remote_head</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الاستجابة الأولية من الآمن باستخدام طريقة <b>HTTP</b> طلب <b>\$url</b> - <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>HEAD</b>. المراد استرداده. مصفوفة <b>URL</b> عنوان طلب الوسائط. <b>العودة:</b> - <b>\$args</b> عند الفشل <b>WP_Error</b> الاستجابة أو</p>
<p><b>wp_safe_remote_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد الاستجابة الأولية من</p>

	<p>الآمن باستخدام طريقة HTTP طلب  <b>\$url - البوامتوات:</b> سلسلة نصية. <b>POST</b>.  المراد استرداده. مصفوفة URL عنوان  طلب الوسائط. <b>العودة:</b> - \$args  عند الفشل WP_Error الاستجابة أو</p>
wp_safe_remote_reques t	<p><b>الوصف</b> استرداد الاستجابة الأولية من  الآمن. <b>البوامتوات:</b> سلسلة HTTP طلب  المراد URL عنوان - \$url نصية  طلب - \$args استرداده. مصفوفة  الوسائط. <b>العودة:</b> الاستجابة أو  عند الفشل WP_Error</p>
wp_salt	<p><b>الوصف</b> إرجاع الملح لإضافته إلى  التجزئة. <b>البوامتوات:</b> مخطط السلسلة  (auth, النصية \$ - نظام المصادقة  Secure_auth, logged_in,  الإرجاع: قيمة الملح (nonce)</p>
wp_sanitize_redirect	<p><b>URL الوصف</b> يقوم بتطهير عنوان  لاستخدامه في إعادة التوجيه. <b>البوامتوات:</b>  المسار المراد - \$location سلسلة نصية  URL إعادة التوجيه إليه. <b>العودة:</b> عنوان  المعقم لإعادة التوجيه</p>
wp_save_image	<p><b>الوصف</b> يحفظ الصورة للنشر مع التغييرات  الموجودة في قائمة الانتظار في  \$_REQUEST['history'] Return:</p>
wp_save_image_file	<p><b>الوصف:</b> يحفظ الصورة في ملف. يعود</p>



<p><code>wp_save_nav_menu_items</code></p>	<p><b>الوصف</b> حفظ بيانات عنصر قائمة التنقل - <code>int \$menu_id</code>: المنشورة. <b>البرامترات</b> معرف القائمة الذي سيتم حفظ هذا العنصر به. تؤدي القيمة 0 إلى إنشاء مسودة عنصر قائمة معزول. الافتراضي بيانات - <code>0.ray[] \$menu_data</code> عنصر القائمة المنشورة غير المصححة. <b>العودة</b>: معرفات قاعدة البيانات للعناصر المحفوظة</p>
<p><code>wp_save_post_revision</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإنشاء مراجعة للإصدار <code>int</code>: الحالي للمنشور. <b>البرامترات</b> <code>\$post_id</code> معرف المنشور المراد حفظه كمراجعة. <b>العودة</b>: باطل أو 0 في حالة الخطأ، معرف المراجعة الجديد، في حالة النجاح</p>
<p><code>wp_schedule_delete_old_privacy_export_files</code></p>	<p><b>WP_Cron</b> <b>الوصف</b> قم بجدولة مهمة لحذف ملفات التصدير المنتهية الصلاحية</p>

`wp_schedule_event`

**الوصف** يقوم بجدولة حدث متكرر.  
**الطابع** - `int $timestamp`: **البوامتوات**  
لمعرفة موعد `Unix (UTC)` الزمني  
تشغيل الحدث في المرة التالية. سلسلة  
عدد المرات - `$recurrence` نصية  
التي يجب أن يتكرر فيها الحدث لاحقًا.  
لمعرفة `wp_get_schedules()` راجع  
القيم المقبولة. سلسلة نصية الخطاف \$ -  
خطاف الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند  
- `array $args`. تشغيل الحدث  
مصفوفة يحتوي على كل وسيطة منفصلة  
لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة  
بالخطاف. **العودة**: صحيح إذا تمت جدولة  
الحدث بنجاح. خطأ للفشل

<p><code>wp_schedule_single_event</code></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بجدولة حدث ليتم تشغيله <b>int</b>: مرة واحدة فقط. <b>البرامترات</b>  <b>Unix \$timestamp</b> الطابع الزمني - لمعرفة موعد تشغيل الحدث في (UTC) المرة التالية. سلسلة نصية الخطاف \$ - خطاف الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند <b>array \$args</b> - تشغيل الحدث مصفوفة يحتوي على كل وسيطة منفصلة لتضمينها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. <b>العودة</b>: صحيح إذا تمت جدولة الحدث بنجاح. خطأ للفشل.</p>
<p><code>wp_schedule_update_checks</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بجدولة عمليات التحقق من التحديثات الأساسية والموضوع والمكونات الإضافية</p>
<p><code>wp_schedule_update_network_counts</code></p>	<p><b>الوصف</b> جدولة تحديث التعدادات على مستوى الشبكة للشبكة الحالية</p>
<p><code>wp_scheduled_delete</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بحذف التعليقات أو المنشورات من أي نوع نهائيًا والتي تحمل حالة "سلة المهملات" لعدد الأيام المحددة في <b>EMPTY_TRASH_DAYS</b>.</p>

<p><b>wp_script_add_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة بيانات التعريف إلى البرنامج النصي. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي. - <b>\$handle</b> اسم نقطة - <b>\$key</b> السلسلة النصية البيانات التي نقوم بتخزين قيمة لها. قيمة \$ مختلطة - سلسلة نصية تحتوي على البيانات المراد إضافتها. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p><b>wp_script_is</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان قد تم إضافة برنامج نصي إلى قائمة الانتظار. - <b>\$handle</b> <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي. سلسلة نصية حالة البرنامج النصي المطلوب التحقق - منه. يقبل "الوضع في قائمة الانتظار" و"المسجل" و"قائمة الانتظار" و"المهام" و"تم". <b>العودة</b>: ما إذا كان البرنامج النصي في قائمة الانتظار</p>
<p><b>wp_scripts</b></p>	<p>إذا لم <b>\$wp_scripts</b> <b>الوصف</b> قم بتهيئة يتم تعيينه. <b>العودة</b>: مثيل <b>WP_Scripts</b>.</p>
<p><b>wp_scripts_get_suffix</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع اللاحقة التي يمكن استخدامها للبرامج النصية. <b>البرامترات</b>: نوع اللاحقة - <b>\$type</b> سلسلة نصية المطلوب استردادها. <b>العودة</b>: لاحقة البرنامج النصي.</p>
<p><b>wp_send_json</b></p>	<p>مرة <b>JSON</b> <b>الوصف</b> إرسال استجابة <b>البرامترات</b>: <b>Ajax</b>. أخرى إلى طلب</p>

	<p>استجابة \$ مختلطة - متغير (عادةً ثم JSON مصفوفة أو كائن) للتشفير ك <code>int \$status_code</code>. الطباعة والموت المطلوب إخراج HTTP رمز حالة -</p>
<code>wp_send_json_error</code>	<p>مرة JSON الوصف: أرسل استجابة للإشارة إلى الفشل. Ajax أخرى لطلب <b>البرامترات</b>: بيانات \$ مختلطة - بيانات ثم تتم JSON، يتم تشفيرها بتنسيق <code>int \$status_code</code>. طباعتها وموتها المطلوب إخراج HTTP رمز حالة -</p>
<code>wp_send_json_success</code>	<p>مرة أخرى JSON الوصف أرسل استجابة للإشارة إلى النجاح. Ajax لطلب <b>البرامترات</b>: بيانات \$ مختلطة - بيانات ثم تتم JSON، يتم تشفيرها بتنسيق <code>int \$status_code</code>. طباعتها وموتها المطلوب إخراج HTTP رمز حالة -</p>
<code>wp_send_new_user_notifications</code>	<p><b>الوصف</b> يبدأ إشعارات البريد الإلكتروني المتعلقة بإنشاء مستخدمين جدد. معرف <code>int \$user_id</code>: <b>البرامترات</b> المستخدم الذي تم إنشاؤه حديثًا. سلسلة نوع الإشعار الذي - <code>\$notify</code> نصية أو "admin" يجب أن يحدث. يقبل سلسلة نصية فارغة (المسؤول فقط)، أو "المستخدم"، أو "كلاهما" (المسؤول والمستخدم)</p>

<p><b>wp_send_user_request</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الإجراء. <b>البوامتوات:</b> معرف - \$request_id السلسلة النصية الطلب الذي تم إنشاؤه عبر <b>wp_create_user_request()</b>. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، عند الفشل WP_Error.</p>
<p><b>wp_sensitive_page_metadata</b></p>	<p><b>الوصف</b> اعرض علامة تعريف وعلامة التعريف الأصلية <b>noarchive</b> للإحالة عندما تكون متقاطعة الأصل.</p>
<p><b>wp_set_all_user_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> خاص. ضبط جميع إعدادات واجهة المستخدم. <b>البوامتوات:</b> مصفوفة إعدادات - \$user_settings المستخدم. <b>العودة:</b> خطأ إذا تعذر العثور على المستخدم الحالي، ولاغ إذا كان المستخدم الحالي ليس مشرفاً متميزاً أو عضواً في الموقع، وإلا يكون صحيحاً.</p>
<p><b>wp_set_auth_cookie</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضبط ملفات تعريف الارتباط للمصادقة بناءً على معرف المستخدم. معرف - int \$user_id <b>البوامتوات:</b> ما - bool \$remember المستخدم.</p>

	<p>إذا كان سيتم تذكر المستخدم أم لا. ما إذا كان يجب - \$secure مختلط إرسال ملفات تعريف الارتباط الخاصة فقط. القيمة HTTPS بالمسؤول عبر سلسلة (). is_ssl الافتراضية هي قيمة الرمز المميز لجلسة - \$token نصية المستخدم لاستخدامه في ملف تعريف الارتباط هذا.</p>
<p><b>wp_set_comment_cookies</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضبط ملفات تعريف الارتباط المستخدمة لتخزين هوية المعلق غير المصادق عليه. تُستخدم عادةً للتذكير بالتعليقات السابقة لهذا المعلق والتي لا تزال معتدلة. <b>البامترات</b></p> <p><b>WP_Comment \$comment</b> - كائن التعليق  <b>WP_User \$user</b> - كائن مستخدم مؤلف التعليق. قد لا يكون المستخدم موجودًا. منطقي  <b>\$cookies_consent</b> - موافقة مؤلف التعليق على تخزين ملفات تعريف الارتباط.</p>

<p><b>wp_set_comment_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضبط حالة التعليق. <b>البوامتوات</b>  <b>int \$comment_id</b> - معرف التعليق - السلسلة WP_Comment. أو كائن  <b>\$comment_status</b> - حالة التعليق الجديد، إما "تعليق" أو "موافقة"  ". أو "بريد عشوائي" أو "سلة المهملات ما إذا كان سيتم - <b>bool \$wp_error</b>  <b>WP_Error</b> إرجاع كائن فشل. الافتراضي خطأ. <b>العودة:</b> صحيح عند <b>WP_Error</b> عند النجاح، خطأ أو الفشل.</p>
<p><b>wp_set_current_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> يغير المستخدم الحالي حسب <b>int \$id</b> - المعرف أو الاسم. <b>البوامتوات</b>  <b>\$name</b> سلسلة نصية معرف المستخدم اسم مستخدم المستخدم الإرجاع: كائن - مستخدم المستخدم الحالي</p>
<p><b>wp_set_internal_encoding</b></p>	<p><b>الوصف</b> ضبط الترميز الداخلي</p>
<p><b>wp_set_lang_dir</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين موقع دليل اللغة</p>



`wp_set_link_cats`

**الوصف** تحديث الارتباط بفئات الارتباط  
- `int $link_id`: المحددة. البرامترات  
`int[]`. معرف الرابط المراد تحديثه  
- `$link_categories` مصفوفة من  
معرفات فئة الرابط لإضافة الرابط إليها

أبو جيب الحسبيني

`wp_set_object_terms`

**الوصف** إنشاء علاقات المصطلح **int** والتصنيف. **البرامترات**  
الكائن المراد الارتباط به. - **\$object\_id**  
سبيكة ثابتة - **\$terms** سلسلة نصية ذات مصطلح واحد، أو معرف مصطلح واحد، أو مجموعة من المعارف الثابتة أو المعارف. سيتم استبدال جميع المصطلحات ذات الصلة الموجودة في هذا التصنيف. سيؤدي تمرير قيمة فارغة إلى إزالة جميع المصطلحات ذات الصلة. السياق - **\$taxonomy** سلسلة نصية الذي سيتم من خلاله ربط المصطلح إذا كانت - **bool \$append**. بالكائن فسيتم حذف اختلاف، **false** القيمة المصطلحات. **العودة**: معارف تصنيف المصطلحات للمصطلحات المتأثرة أو عند الفشل **WP\_Error**

<p><b>wp_set_password</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث كلمة مرور المستخدم بكلمة مرور مشفرة جديدة. <b>\$password</b> البرامترات: سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم الجديدة بالنص معرف <b>int \$user_id</b> العادي المستخدم</p>
<p><b>wp_set_post_categories</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين فئات للمنشور. معرف <b>int \$post_ID</b>: البرامترات المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر العالمي \$. الافتراضي 0 قائمة <b>array \$post_categories</b> <b>bool</b>. معرفات الفئة، أو معرف فئة واحدة إذا كان صحيحاً، فلا تحذف - <b>\$append</b> الفئات الموجودة، بل قم فقط بإضافتها. إذا كان خطأ، فاستبدل الفئات بالفئات الجديدة. <b>العودة</b>: مجموعة من معرفات تصنيف المصطلحات للفئات المتأثرة. أو خطأ عند الفشل <b>WP_Error</b></p>

<p><b>wp_set_post_cats</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعين الفئات التي ينتمي إليها  <b>int</b>: معرف المنشور. <b>البرامترات</b>  <b>\$blogid</b> - الإرجاع غير المستخدم</p>
<p><b>wp_set_post_lock</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بوضع علامة على المنشور  على أنه يتم تحريره حالياً بواسطة  <b>int</b>: المستخدم الحالي <b>البرامترات</b>  <b>\$post_id</b> - معرف المنشور الذي يتم  تحريره. <b>العودة</b>: مصفوفة وقت القفل  ومعرف المستخدم. خطأ إذا كان المنشور  غير موجود، أو لا يوجد مستخدم حالي</p>

**wp\_set\_post\_tags**

**الوصف** قم بتعيين العلامات للمنشور.  
معرف - **int \$post\_id**: **البرامترات**  
المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على  
معرف النشر العالمي \$. سلسلة نصية  
مجموعة من العلامات التي - **\$tags**  
سيتم تعيينها للمنشور، أو سلسلة نصية  
**bool**. من العلامات مفصولة بفواصل  
إذا كان صحيحًا، فلا تحذف - **\$append**  
العلامات الموجودة، بل قم فقط بإضافتها.  
إذا كانت خاطئة، فاستبدل العلامات  
بالعلامات الجديدة. **العودة**: مجموعة من  
معرفات تصنيف المصطلحات  
أو **WP\_Error**. للمصطلحات المتأثرة  
خطأ عند الفشل.

wp\_set\_post\_terms

**الوصف** قم بتعيين شروط النشر.  
معرف - **int \$post\_id**: **البومات** المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر العالمي \$. سلسلة نصية مجموعة من المصطلحات - **\$tags** التي سيتم تعيينها للمنشور، أو سلسلة نصية من المصطلحات مفصولة بفواصل. يجب أن تمرر التصنيفات الهرمية دائماً المعرفات بدلاً من الأسماء حتى لا يتم الخلط بين الأطفال الذين يحملون نفس الأسماء ولكن آباء مختلفين. سلسلة نصية **bool**. اسم التصنيف - **\$taxonomy** إذا كان صحيحاً، فلا تحذف - **\$append** المصطلحات الموجودة، بل أضف فقط. إذا كان خطأ، فاستبدل المصطلحات بالمصطلحات الجديدة. **العودة**: مجموعة من معرفات تصنيف المصطلحات أو **WP\_Error**. للمصطلحات المتأثرة خطأ عند الفشل.

<p><b>wp_set_script_translations</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعين السلاسل المترجمة للبرنامج النصي. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية مقبض البرنامج النصي الذي - <b>\$handle</b> سيتم إرفاق <b>المجال</b> النصي به. سلسلة نصية <b>المجال</b> \$ - مجال النص. سلسلة نصية مسار \$ - مسار الملف الكامل إلى الدليل الذي يحتوي على ملفات الترجمة. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم ترجمة <b>المجال</b> النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p><b>wp_set_sidebars_widgets</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين خيار عنصر واجهة المستخدم المستخدم للشريط الجانبي لتحديث الأشرطة الجانبية. <b>البوامتوات</b>: مصفوفة عناصر - <b>\$sidebars_widgets</b> واجهة الشريط الجانبي وإعداداتها</p>
<p><b>wp_set_wpdb_vars</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتعيين بادئة جدول قاعدة البيانات ومحددات التنسيق لأعمدة جدول قاعدة البيانات</p>

wp\_setcookie

**الوصف** يقوم بتعيين ملف تعريف الارتباط للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول للتو. تم إهمال هذه الوظيفة. **البرامترات**: سلسلة \$username نصية - \$password المستخدم للمستخدم - bool كلمة مرور المستخدم ما إذا كانت كلمة - \$already\_md5 المرور قد تم بالفعل من خلال سلسلة سيتم استخدامها - MD5 \$home نصية إذا تم تعيين COOKIEPATH بدلاً من سيتم - \$siteurl السلسلة النصية استخدامها بدلاً من إذا تم تعيين SITECOOKIEPATH تذكر - تذكر أن المستخدم قد قام \$ bool بتسجيل الدخول



<p><b>wp_setup_nav_menu_item</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتزيين كائن عنصر القائمة بخصائص عنصر قائمة التنقل المشتركة. <b>\$menu_item</b> البرامترات: الكائن: عنصر القائمة المطلوب تعديله. <b>العودة</b>: عنصر القائمة ذو <b>\$menu_item</b> خصائص عنصر القائمة القياسية.</p>
<p><b>wp_shake_js</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج جافاسكربت للتعامل مع اهتزاز النموذج.</p>
<p><b>wp_shortlink_header</b></p>	<p><b>rel=shortlink header</b>: <b>الوصف</b> يرسل رابطاً إذا تم تعريف رابط قصير للصفحة الحالية.</p>
<p><b>wp_shortlink_wp_head</b></p>	<p>في <b>rel=shortlink</b> <b>الوصف</b> يُدخل الرأس إذا تم تعريف رابط قصير للصفحة الحالية.</p>
<p><b>wp_should_upgrade_global_tables</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان يجب ترقية الجداول العمومية. <b>العودة</b>: ما إذا كان سيتم تشغيل إجراءات الترقية على الجداول العمومية.</p>

<p><b>wp_shrink_dimensions</b></p>	<p><b>الوصف</b> لحساب الأبعاد الجديدة لصورة  <b>int \$width</b> - مختزلة. <b>البوامتوات</b>  <b>int \$height</b> - العرض الحالي للصورة  <b>int \$wmax</b> - الارتفاع الحالي للصورة  <b>int \$hmax</b> - الحد الأقصى للعرض المطلوب  الحد الأقصى للارتفاع - <b>\$hmax</b>  <b>المطلوب العودة:</b> الأبعاد المتقلصة  (العرض، الارتفاع).</p>
<p><b>wp_sidebar_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد <b>الوصف</b> للشريط الجانبي.  <b>معرف \$id</b> - <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية  الشريط الجانبي. <b>العودة:</b> وصف الشريط  الجانبي، إذا كان متاحًا.</p>

wp\_signon

**الوصف** يقوم بالمصادقة على المستخدم وتسجيل دخوله باستخدام إمكانية "التذكر". **البرامترات**: مصفوفة بيانات الاعتماد - معلومات المستخدم من أجل تسجيل الدخول. سلسلة نصية **\$secure\_cookie** - ما إذا كان سيتم استخدام ملف تعريف الارتباط الآمن. عند النجاح **WP\_User**: **العودة** عند الفشل **WP\_Error**.

<p><b>wp_site_admin_email_change_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني القديم لمسؤول الموقع عندما يتغير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الموقع. <b>البرامترات:</b> السلسلة عنوان البريد - \$old_email النصية الإلكتروني القديم لمشرف الموقع. سلسلة عنوان البريد - \$new_email نصية الإلكتروني الجديد لمشرف الموقع. سلسلة اسم خيار - \$option_name نصية قاعدة البيانات ذات الصلة.</p>
<p><b>wp_site_icon</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض العلامات الوصفية لرمز الموقع.</p>

<p><b>wp_skip_paused_plugins</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية قائمة معينة من المكونات الإضافية، وإزالة أي مكونات إضافية متوقفة مؤقتاً منها. <b>البوامتوات</b> قائمة مسرات - <b>array \$plugins</b> الملفات الرئيسية المطلقة للمكونات الإضافية. <b>العودة:</b> القيمة التي تمت تصفيتها للمكونات الإضافية \$، دون أي مكونات إضافية متوقفة مؤقتاً.</p>
<p><b>wp_skip_paused_theme</b> s</p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتصفية قائمة معينة من السمات، وإزالة أي سمات متوقفة مؤقتاً منها. <b>البوامتوات:</b> مجموعة السمات \$ - قائمة مسرات دليل السمات المطلقة. <b>العودة:</b> القيمة التي تمت تصفيتها للموضوعات \$، دون أي سمات متوقفة مؤقتاً.</p>

<p><b>wp_slash</b></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة خطوط مائلة إلى سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل.  <b>البرامترات:</b> قيمة السلسلة النصية \$ - سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل \$ المراد قطعها. <b>العودة:</b> خفض قيمة</p>
<p><b>wp_slash_strings_only</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف خطوط مائلة إلى قيم السلسلة النصية فقط في مصفوفة من القيم. <b>البرامترات:</b> قيمة \$ مختلطة - عددية أو مجموعة من الكميات. <b>العودة:</b> \$ خفض قيمة</p>
<p><b>wp_spaces_regexp</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع التعبير العادي لأحرف المسافات البيضاء الشائعة. <b>العودة:</b> regexp. المسافات</p>
<p><b>wp_spam_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضع علامة على التعليق <b>int:</b> كمعاملات البريد العشوائي معرف التعليق أو - <b>\$comment_id</b> <b>العودة:</b> صحيح. <b>WP_Comment.</b> كائن عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p><b>wp_specialchars</b></p>	<p><b>الوصف</b> الهروب القديم لكتل (اتش تى ام ال). <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية \$ - سلسلة نصية للهروب. سلسلة نصية غير مستخدمة. - <b>\$quote_style</b> مجموعة محارف \$ خطأ - غير مستخدمة ما إذا - <b>false \$double_encode</b> كان سيتم التشفير المزدوج أم لا. غير \$ مستعمل. <b>العودة:</b> هرب سلسلة نصية</p>
-------------------------------	--

جيب الحسبيني

<p><b>wp_specialchars_decode</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحول عددًا من كيانات (اتش تى ام ال) إلى أحرف خاصة بها. <b>البرامترات:</b> النص الذي - \$string سلسلة نصية سيتم فك تشفيره. سلسلة نصية تحول علامات - \$quote_style الاقتباس المزدوجة إذا تم ضبطها على سواء كانت مفردة أو، ENT_COMPAT مزدوجة إذا تم ضبطها على أو لا شيء، إذا تم ENT_QUOTES. ENT_NOQUOTES. ضبطها على متوافق أيضًا مع قيم القديمة؛ <b>_wp_specialchars()</b> تحويل علامات الاقتباس المفردة إذا تم ضبطها على "فردى"، أو مضاعفة إذا تم ضبطها على "مزدوج" أو كليهما إذا تم ضبطها بطريقة أخرى. الافتراضي هو <b>العودة:</b> النص. ENT_NOQUOTES. الذي تم فك ترميزه بدون كيانات (اتش تى ام ال).</p>
<p><b>wp_sprintf</b></p>	<p><b>PHP</b> وصف تنفيذ وردبريس لـ مع المرشحات. <b>البرامترات:</b> <b>sprintf()</b> سلسلة نصية نمط \$ - السلسلة النصية التي تم إدراج الوسائط المنسقة. وسيطات \$ مختلفة - الوسائط التي سيتم تنسيقها</p>



	<p>في سلسلة نصية النمط \$. <b>العودة:</b> السلسلة النصية المنسقة</p>
<p><b>wp_sprintf_l</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بترجمة عناصر القائمة قبل بقية المحتوى. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية '%l' محتوى يحتوي على - \$pattern \$args قائمة - array \$args. في البداية بالعناصر التي ستلحق بالمحتوى <b>العودة:</b> عناصر القائمة '%l' وتستبدل المترجمة وبقية المحتوى</p>
<p><b>wp_ssl_constants</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ثوابت وردبريس المتعلقة بـ SSL.</p>
<p><b>wp_star_rating</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج عنصر (اتش تى ام ال) بتصنيف النجوم لتصنيف معين. مجموعة - array \$args: <b>البرامترات</b> من وسيطات تصنيفات النجوم. <b>العودة:</b> تصنيف (int float) "تصنيف النجوم (اتش تى ام ال)</p>
<p><b>wp_start_object_cache</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابدأ تشغيل ذاكرة التخزين المؤقت لكائن وردبريس</p>
<p><b>wp_start_scraping_edited_file_errors</b></p>	<p><b>الوصف</b> ابدأ في إلغاء أخطاء الملفات التي تم تحريرها</p>

<p><b>wp_staticize_emoji</b></p>	<p>وصف تحويل الرموز التعبيرية إلى عنصر ثابت. <b>البرامترات:</b> سلسلة نصية <b>img</b> النص <b>\$</b> - المحتوى المراد تشفيره. <b>العودة:</b> المحتوى المشفر.</p>
<p><b>wp_staticize_emoji_for_email</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحويل الرموز التعبيرية في رسائل البريد الإلكتروني إلى صور ثابتة. مصفوفة <b>\$mail</b> - <b>البرامترات:</b> مصفوفة بيانات البريد الإلكتروني. <b>العودة:</b> مجموعة بيانات البريد الإلكتروني، مع رموز تعبيرية ثابتة في الرسالة</p>
<p><b>wp_stream_image</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتدفق الصورة في إلى المتصفح. <b>WP_Image_Editor</b> <b>البرامترات:</b> <b>WP_Image_Editor</b> مثل محرر الصور. سلسلة <b>\$image</b> mime نوع - <b>\$mime_type</b> نصية <b>\$attachment_id</b> - للصورة معرف مشاركة مرفق الصورة. <b>العودة:</b> صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>wp_strip_all_tags</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإزالة جميع علامات (اتش تى ام ال) بشكل صحيح بما في ذلك معلمات البرنامج النصي والنمط: سلسلة سلسلة نصية تحتوي - <b>\$string</b> نصية <b>bool</b> على علامات (اتش تى ام ال) ما إذا كان سيتم - <b>\$remove_breaks</b></p>

	<p>إزالة فواصل الأسطر المتبقية وأحرف المسافات البيضاء <b>العودة</b>: السلسلة النصية التي تمت معالجتها.</p>
<p><code>wp_style_add_data</code></p>	<p><b>الوصف</b> إضافة بيانات التعريف إلى ورقة <b>البوماترات</b>: سلسلة نصية. <b>CSS</b> أنماط اسم ورقة الأنماط. السلسلة - <b>\$handle</b> اسم نقطة البيانات التي - <b>\$key</b> النصية نقوم بتخزين قيمة لها. يقبل "الشرطي" و "العنوان". "alt" و "اللاحقة" و "rtl" و قيمة \$ مختلطة - سلسلة نصية تحتوي المراد إضافتها. <b>CSS</b> على بيانات <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p><b>wp_style_is</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من إضافة ورقة أنماط إلى قائمة الانتظار. <b>البرامترات: CSS</b> اسم ورقة - <b>\$handle</b> سلسلة نصية حالة ورقة - <b>\$list</b> الأنماط. سلسلة نصية الأنماط المطلوب التحقق منها. يقبل "الوضع في قائمة الانتظار" و"المسجل" و"قائمة الانتظار" و"المهام" و"تم". <b>العودة:</b> ما إذا كان النمط في قائمة الانتظار.</p>
<p><b>wp_style_loader_src</b></p>	<p>لتغيير الأنماط. <b>CSS</b> وصف شاشة الإدارة - <b>\$src</b> <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية المصدر. مقبض السلسلة <b>URL</b> عنوان "colors" أو "colors-rtl" النصية \$ - إما إلى ورقة أنماط <b>URL العودة:</b> مسار. "rtl". لشاشات الإدارة <b>CSS</b></p>
<p><b>wp_styles</b></p>	<p>إذا لم <b>\$wp_styles</b> <b>الوصف</b> قم بتهيئة <b>WP_Styles</b> يتم تعيينه. <b>العودة:</b> مثل</p>

<p><b>wp_suspend_cache_addition</b></p>	<p><b>الوصف</b> تعليق إضافات ذاكرة التخزين <b>bool</b>: المؤقت مؤقتًا. <b>البوامتوات</b>  <b>\$suspend</b> - يعلق الإضافات إذا كانت صحيحة، ويعيد تمكينها إذا كانت خاطئة.  <b>العودة</b>: إعداد التعليق الحالي</p>
<p><b>wp_suspend_cache_invalidation</b></p>	<p><b>الوصف</b> تعليق إبطال ذاكرة التخزين <b>bool \$suspend</b>: المؤقت. <b>البوامتوات</b>          ما إذا كان سيتم تعليق أو تمكين إبطال ذاكرة التخزين المؤقت. <b>العودة</b>: إعداد التعليق الحالي.</p>
<p><b>wp_switch_roles_and_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتبديل الأدوار التي تمت تهيئتها وإمكانيات المستخدم الحالية إلى <b>int</b>: موقع آخر. <b>البوامتوات</b>  <b>\$new_site_id</b> - معرف الموقع الجديد  <b>int \$old_site_id</b> - معرف الموقع القديم.</p>

<p><b>wp_tag_cloud</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض سحابة العلامات. مصفوفة أو - <b>array \$args: البرامترات</b> سلسلة نصية من الوسائط لعرض سحابة العلامات. راجع <b>wp_generate_tag_cloud()</b> و <b>get_terms()</b> للحصول على القوائم الكاملة للوسائط التي يمكن تمريرها في <b>\$args. 'number'(int) Return:</b> سحابة العلامات التي تم إنشاؤها، فقط في حالة عدم وجود حالات فشل وتم تعيين "مصفوفة" لوسيلة "التنسيق". وبخلاف ذلك، تقوم هذه الوظيفة بإخراج سحابة العلامات.</p>
<p><b>wp_targeted_link_rel</b></p>	<p><b>rel noreferrer</b> <b>الوصف</b> يضيف إلى جميع عناصر (اتش <b>noopener</b> والتي لها هدف. <b>البرامترات: A</b> تى ام ال) المحتوى الذي قد - <b>\$text</b> سلسلة نصية <b>A.</b> يحتوي على عناصر (اتش تى ام ال) <b>العودة:</b> المحتوى المحول</p>

<p><b>wp_targeted_link_rel_callback</b></p>	<p>وصف رد الاتصال لإضافة سلسلة نصية إلى <b>rel='noreferrer noopener'</b> <b>البوامتوات: A.</b> عنصر (اتش تى ام ال) تطابقات المصفوفة \$ - إرجاع مطابقة <b>rel</b> مع <b>A</b> فردية: عنصر (اتش تى ام ال) بالإضافة <b>noreferrer noopener</b> إلى أي قيم موجودة</p>
<p><b>wp_templating_constants</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد قالب ثوابت وردبريس ذات الصلة</p>
<p><b>wp_tempnam</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُرجع اسم ملف فريدًا مؤقتًا. <b>\$filename</b> <b>البوامتوات:</b> سلسلة نصية اسم الملف لإيقاف تشغيل الملف الفريد. الدليل الذي سيتم <b>\$dir</b> السلسلة النصية تخزين الملف فيه. الإرجاع: اسم ملف قابل للكتابة</p>
<p><b>wp_term_is_shared</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديد ما إذا كان المصطلح: <b>مشاركًا</b> بين تصنيفات متعددة. <b>البوامتوات</b> معرف المصطلح. <b>int \$term_id</b> <b>العودة:</b> إرجاع خطأ إذا لم يكن المصطلح <b>مشاركًا</b> بين تصنيفات متعددة أو إذا تم الانتهاء من تقسيم مصطلحات التصنيف المشتركة.</p>
<p><b>wp_terms_checklist</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج قائمة غير مرتبة من عناصر إدخال خانة الاختيار المسماة <b>int</b>: بأسماء المصطلحات. <b>البوامتوات</b> معرف المشاركة. <b>\$post_id</b></p>

	<p>مصفوفة - <b>array \$args</b>. الافتراضي 0 أو سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء قائمة مرجعية للمصطلحات. "أحفاد_و_ذاتي" (كثافة العمليات)</p>
<p><b>wp_text_diff</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض تمثيل (اتش تى ام ال) قابل للقراءة من قبل الإنسان للفرق بين سلسلتين. <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية الإصدار "القديم" - <b>\$left_string</b> (يسار) من سلسلة نصية السلسلة النصية الإصدار "الجديد" - <b>\$right_string</b> (يمين) من سلسلة نصية السلسلة النصية مجموعة ترابطية من الخيارات - <b>\$args</b> لتمريرها إلى <b>WP_Text_Diff_Renderer_Table()</b>. 'title'(string) Return: سلسلة نصية فارغة إذا كانت السلاسل متكافئة أو (اتش تى ام ال) مع وجود اختلافات</p>
<p><b>wp_theme_update_row</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض معلومات التحديث الخاصة بالموضوع. <b>البوامتوات</b>: سلسلة ورقة أنماط - <b>\$theme_key</b> نصية كائن - <b>WP_Theme \$theme</b>. السمة. السمة. يعود:</p>



wp_theme_update_rows	وصف
wp_throttle_comment_flood	<p><b>الوصف</b> ما إذا كان ينبغي حظر التعليق بسبب طوفان التعليقات. <b>البرامترات</b>  <b>bool \$block</b> - ما إذا كان البرنامج - المساعد قد حظر التعليق بالفعل  <b>int \$time_lastcomment</b> - الطابع الزمني للتعليق الأخير  <b>int \$time_newcomment</b> - الطابع الزمني للتعليق الجديد. <b>العودة:</b> ما إذا كان ينبغي حظر التعليق</p>
wp_timezone	<p><b>الوصف</b> يسترد المنطقة الزمنية من إعدادات الموقع ككائن <b>DateTimeZone</b>. <b>العودة:</b> كائن المنطقة الزمنية</p>
wp_timezone_choice	<p><b>الوصف</b> يعطي قائمة منسقة بشكل جيد لسلاسل المنطقة الزمنية. <b>البرامترات:</b>  <b>\$selected_zone</b> - السلسلة النصية المنطقة الزمنية المحددة. سلسلة نصية لغة لتحميل المناطق الزمنية - <b>\$locale</b>  <b>فيها.</b> لغة الموقع الافتراضية الحالية. يعود</p>

<b>wp_timezone_override_offset</b>	للتعامل <b>gmt_offset</b> وصف تعديل الذكي مع المنطقة الزمنية. <b>العودة:</b> إزاحة المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش، وخطأ بخلاف ذلك.
<b>wp_timezone_string</b>	<b>الوصف</b> يسترد المنطقة الزمنية من إعدادات الموقع كسلسلة نصية. <b>العودة:</b> أو <b>PHP</b> سلسلة نصية المنطقة الزمنية <b>plusmn:HH:MM.</b> إزاحة
<b>wp_timezone_supported</b>	<b>الوصف</b> التحقق من دعم المنطقة الزمنية <b>العودة:</b> <b>PHP</b>
<b>wp_tiny_mce</b>	<b>TinyMCE.</b> <b>الوصف</b> يقوم بإخراج محرر
<b>wp_tinymce_inline_scripts</b>	<b>الوصف</b> يضيف البرامج النصية المضمنة في محرر الكتلة <b>TinyMCE</b> المطلوبة لـ
<b>wp_title</b>	<b>الوصف</b> عرض أو استرداد عنوان الصفحة لجميع مناطق المدونة. <b>البرامترات:</b> الافتراضية هي - <b>\$sep</b> السلسلة النصية كيفية فصل العناصر المختلفة. <b>'raquo;</b> <b>bool \$display</b> داخل عنوان الصفحة ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو - <b>\$seplocation</b> استرداده. سلسلة نصية موقع الفاصل ("يسار" أو "يمين"). - <b>العودة:</b> سلسلة نصية عند الاسترداد، فارغة عند العرض

<p><b>wp_title_rss</b></p>	<p><b>الوصف</b> اعرض عنوان المدونة لعرض عنوان الخلاصة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية \$ مهمل - غير مستخدمة</p>
<p><b>wp_transition_comment_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> خطافات الاتصال عند حدوث انتقال لحالة التعليق. <b>البرامترات</b>: السلسلة حالة التعليق - \$new_status النصية \$old_status الجديدة. السلسلة النصية حالة التعليق السابق. الكائن تعليق \$ - - .بيانات التعليق</p>
<p><b>wp_transition_post_status</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطلق الإجراءات المتعلقة بنقل حالة المنشور. <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية الانتقال إلى حالة - \$new_status \$old_status النشر هذه. سلسلة نصية WP_Post. حالة النشر السابق - \$post نشر البيانات -</p>
<p><b>wp_trash_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينقل التعليق إلى معلمات سلة - int \$comment_id :المهملات معرف التعليق أو كائن <b>العودة</b>: صحيح عند WP_Comment. النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p><b>wp_trash_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> انقل منشورًا أو صفحة إلى <b>int</b>: معلمات سلة المهملات <b>\$post_id</b> - معرف المشاركة. الافتراضي هو معرف المنشور \$ العام إذا كان <b>EMPTY_TRASH_DAYS</b> يساوي صحيحًا. <b>العودة</b>: نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو فراغة عند الفشل.</p>
<p><b>wp_trash_post_comments</b></p>	<p><b>الوصف</b> ينقل التعليقات الخاصة بمنشور <b>int</b>: ما إلى سلة المهملات. <b>البرامترات</b> معرف النشر أو كائن النشر. <b>\$post</b> - الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. <b>العودة</b>: خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>wp_trim_excerpt</b></p>	<p><b>الوصف</b> يُنشئ مقتطفًا من المحتوى، إذا لزم الأمر. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية النص \$ - المقتطف. إذا تم تعيينه على فارغ، <b>WP_Post</b>. فسيتم إنشاء مقتطف أو <b>WP_Post</b> مثيل - <b>\$post</b> معرف/كائن النشر. الافتراضي فارغ. <b>العودة</b>: المقتطف.</p>
<p><b>wp_trim_words</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بقص النص إلى عدد معين من الكلمات. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية <b>int</b>. النص \$ - النص المطلوب قطعه عدد الكلمات. - <b>\$num_words</b></p>

	<p>ما يجب إلحاقه - <b>\$more</b> سلسلة نصية إذا كان النص \$ بحاجة إلى القطع. الافتراضي "هيليب؛". <b>العودة</b>: النص المشذب.</p>
<b>wp_trusted_keys</b>	<p><b>الوصف</b> استرجع قائمة مفاتيح التوقيع الموثوق بها بواسطة وردبريس. <b>العودة</b>: قائمة مفاتيح التوقيع المشفرة بـ <b>base64</b>.</p>
<b>wp_try_gutenberg_panel</b>	<p><b>Try Gutenberg</b> <b>الوصف</b> يعرض لوحة <b>Gutenberg</b> لتعريف الأشخاص بـ</p>
<b>wp_underscore_audio_template</b>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج العلامات الخاصة بعلامة الصوت المراد استخدامها في قالب الشرطة السفلية عند تمرير <b>data.model</b>.</p>
<b>wp_underscore_playlist_templates</b>	<p><b>الوصف</b> يقوم بإخراج القوالب المستخدمة بواسطة قوائم التشغيل</p>
<b>wp_underscore_video_template</b>	<p><b>الوصف</b> قم بإخراج علامة الفيديو المراد استخدامها في قالب الشرطة السفلية عند تمرير <b>data.model</b>.</p>

<p><b>wp_uninitialize_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> تشغيل روتين إلغاء التهيئة لموقع <b>int \$site_id</b> - معين. <b>البوامتوات</b> معرف الموقع أو الكائن. <b>العودة</b>: صحيح عند النجاح، أو كائن خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>wp_unique_filename</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على اسم ملف معقم وفريد للدليل المحدد. <b>البوامتوات</b>: سلسلة الدليل. سلسلة نصية اسم <b>\$dir</b> نصية الملف <b>\$</b> - اسم الملف <b>\$unique_filename_callback</b> القابل للاستدعاء - رد الاتصال. <b>العودة</b>: اسم ملف جديد، إذا لم يكن فريداً</p>
<p><b>wp_unique_id</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على معرف فريد. <b>\$prefix</b> <b>البوامتوات</b>: سلسلة نصية بادئة للمعرف الذي تم إرجاعه. <b>العودة</b>: معرف فريد.</p>

**wp\_unique\_post\_slug**

**الوصف** يحسب سبيكة ثابتة فريدة للمنشور، عند إعطائه سبيكة ثابتة مرغوبة وبعض تفاصيل النشر. **البوامتوات:** السلسلة النصية - **\$slug** السلسلة النصية **(post\_name). int** المرغوبة معرف المشاركة. السلسلة - **\$post\_ID** لا يتم إجراء - **\$post\_status** النصية عمليات التحقق من التفرد إذا كان المنشور لا يزال مسودة أو معلقًا. سلسلة نوع المنشور - **\$post\_type** نصية نشر معرف - **int \$post\_parent** الوالدين. **العودة:** سبيكة فريدة للمنشور، مع لاحقة (-) **\$post\_name** استنادًا إلى (1، -2، وما إلى ذلك)

<p><b>wp_unique_term_slug</b></p>	<p><b>الوصف</b> سيجعل الزاقة فريدة من نوعها، إذا لم تكن كذلك بالفعل. <b>البوامتوات:</b> السلسلة النصية - <b>\$slug</b> سلسلة نصية التي ستتم تجربتها مع سبيكة ثابتة مصطلح الكائن - <b>\$term</b> فريدة. الكائن الذي ستنتمي إليه سبيكة <b>\$. العودة:</b> سيعود سبيكة حقيقية فريدة من نوعها</p>
<p><b>wp_unregister_GLOBALS</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإيقاف تشغيل التسجيل العالمي.</p>
<p><b>wp_unregister_sidebar_widget</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة القطعة من الشريط الجانبي. معرف القطعة - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b></p>
<p><b>wp_unregister_widget_control</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة رد الاتصال للتحكم في معرف - <b>int \$id</b>: القطعة. <b>البوامتوات</b> القطعة.</p>



**wp\_unschedule\_event**

**الوصف** إلغاء جدولة حدث مجدول مسبقًا.  
**الطابع** - `int $timestamp`: **البوامتوات** للحدث. سلسلة **Unix (UTC)** الزمني مرتبط الإجراء للحدث - `$hook` نصية مصفوفة يحتوي على - `array $args` كل وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. على الرغم من عدم تمريرها إلى رد اتصال، يتم استخدام هذه الوسائط لتعريف الحدث بشكل فريد، لذا يجب أن تكون هي نفسها المستخدمة عند جدولة الحدث في الأصل. **العودة**: صحيح إذا تم إلغاء جدولة الحدث بنجاح. خطأ للفشل.

<p><b>wp_unschedule_hook</b></p>	<p><b>الوصف</b> يلغي جدولة كافة الأحداث المرتبطة بالخطاف. <b>البوامتوات</b>: السلسلة خطاف الإجراء، الذي لن - \$hook النصية يكون تنفيذه مجدولاً. <b>العودة</b>: عند النجاح، عدد صحيح يشير إلى عدد الأحداث غير المجدولة (0 يشير إلى عدم تسجيل أي أحداث على الخطاف)، خطأ إذا فشلت عملية إلغاء الجدولة.</p>
<p><b>wp_unslash</b></p>	<p><b>الوصف</b> إزالة الخطوط المائلة من سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل. <b>البوامتوات</b>: قيمة السلسلة النصية \$ - سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل المراد إلغاء الشرطة المائلة لها. <b>العودة</b>: قيمة \$ غير مائلة</p>
<p><b>wp_unspam_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل تعليقاً من معلمات البريد - \$comment_id int :العشوائي معرف التعليق أو كائن <b>العودة</b>: صحيح عند WP_Comment. النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><b>wp_untrash_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يزيل تعليقاً من معلمات سلة - \$comment_id int :المهملات معرف التعليق أو كائن</p>

	<b>العودة:</b> صحيح عند <b>WP_Comment</b> . النجاح، كاذب عند الفشل.
<b>wp_untrash_post</b>	<b>الوصف</b> استعادة منشور أو صفحة من سلة <b>int \$post_id</b> : المهملات. <b>البرامتوات</b> معرف المشاركة. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. <b>العودة:</b> نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو فارغة عند الفشل.
<b>wp_untrash_post_comments</b>	<b>الوصف</b> استعادة التعليقات لمنشور من <b>int \$post</b> : سلة المهملات. <b>البرامتوات</b> معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات - الافتراضية للنشر العالمي \$. يعود
<b>wp_update_attachment_metadata</b>	<b>الوصف</b> تحديث بيانات التعريف للمرفق. <b>int \$attachment_id</b> : <b>البرامتوات</b> معرف مشاركة المرفق. مصفوفة بيانات \$ - بيانات تعريف المرفقات. <b>العودة:</b> خطأ غير صالح <b>\$post</b> إذا كان

<p><b>wp_update_blog_public_option_on_site_update</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث خيار <b>blog_public</b> لمعرفة موقع محدد. معرف - <b>int \$site_id</b>: البرامترات قيمة - <b>\$public</b> الموقع. السلسلة النصية حالة الموقع.</p>
<p><b>wp_update_category</b></p>	<p><b>الوصف</b> الأسماء المستعارة مع الحد <b>wp_insert_category()</b> الأدنى من الوسائط. البرامترات: المصفوفة <b>\$catarr</b> - قيمة "cat_ID" جميع المفاتيح الأخرى اختيارية. الإرجاع: رقم معرف الفئة الجديدة أو المحدثة عند النجاح. صفر أو خطأ عند الفشل.</p>
<p><b>wp_update_comment</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث تعليق موجود في قاعدة البيانات. البرامترات: المصفوفة تحتوي على - <b>\$commentarr</b> معلومات حول التعليق. العودة: تم تحديث التعليق إذا كانت القيمة 1، أو لم يتم تحديثه إذا كانت القيمة 0.</p>

<p><b>wp_update_comment_count</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث عدد التعليقات <b>int</b>: للمنشور (المشاركات). <b>البوامتوات</b> <b>bool</b> \$post_id - معرف المشاركة - <b>\$do_deferred</b> ما إذا كان سيتم معالجة أعداد تعليقات المنشورات المؤجلة مسبقاً. الإرجاع: صحيح عند النجاح، خطأ عند الفشل أو في حالة عدم وجود منشور بالمعرف</p>
<p><b>wp_update_comment_count_now</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث عدد التعليقات <b>int</b> \$post_id - <b>البوامتوات</b> للمنشور. إرجاع معرف المشاركة: صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم يكن المنشور موجوداً</p>
<p><b>wp_update_core</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لبدء برنامج التحديث الأساسي</p>

<p><b>wp_update_custom_css_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث منشور لموضوع معين. <b>custom_css</b> - <b>\$css</b> البرامترات: السلسلة النصية <b>post_content</b>. المخزنة في <b>CSS</b>، الحجج. 'معالجة' - <b>\$args</b> مصفوفة النشر: <b>Return:</b> مسبقاً (سلسلة نصية) عند النجاح، والخطأ عند الفشل.</p>
<p><b>wp_update_image_subsizes</b></p>	<p><b>الوصف</b> إذا كان أي من الأحجام الفرعية للصورة المسجلة حالياً مفقوداً، فقم بإنشائها وتحديث بيانات تعريف الصورة. <b>int \$attachment_id</b> - البرامترات: معرف مشاركة مرفق الصورة. <b>العودة:</b> مصفوفة بيانات تعريف الصورة المحدثة في حالة فقدان كل <b>WP_Error</b> أو كائن من تعريف الصورة والملف المرفق.</p>

<p><b>wp_update_link</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث رابط في قاعدة <b>linkdata</b> البيانات. <b>البرامترات</b>: مصفوفة ربط البيانات للتحديث. <b>العودة</b>: - \$ عند الفشل. <b>WP_Error</b> القيمة 0 أو معرف الارتباط المحدث عند النجاح</p>
<p><b>wp_update_nav_menu_item</b></p>	<p><b>الوصف</b> حفظ خصائص عنصر القائمة أو <b>int</b>: إنشاء عنصر جديد. <b>البرامترات</b> معرف القائمة. مطلوب. - \$menu_id إذا كان الرقم "0"، يجعل عنصر القائمة <b>int</b>. مسودة يتيمًا معرف - \$menu_item_db_id عنصر القائمة. إذا كان الرقم "0"، فسيتم إنشاء عنصر قائمة جديد. المصفوفة بيانات عنصر - \$menu_item_data القائمة. <b>العودة</b>: معرف قاعدة بيانات عند <b>WP_Error</b> عنصر القائمة أو كائن الفشل.</p>

<p><b>wp_update_nav_menu_object</b></p>	<p><b>الوصف</b> احفظ خصائص القائمة أو أنشئ قائمة جديدة بهذه الخصائص. <b>البوامتوات</b> معرف القائمة أو "int \$menu_id - " <b>array</b> "0 لإنشاء قائمة جديدة مجموعة بيانات - \$menu_data القائمة. <b>العودة</b>: معرف القائمة عند الفشل WP_Error النجاح، وكائن</p>
<p><b>wp_update_network_counts</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث التعدادات على مستوى الشبكة للشبكة الحالية. <b>البوامتوات</b> int \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>
<p><b>wp_update_network_site_counts</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث عدد المواقع على مستوى الشبكة. <b>البوامتوات</b> int \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>
<p><b>wp_update_network_user_counts</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث عدد المستخدمين على مستوى الشبكة. <b>البوامتوات</b> int \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>



<p><code>wp_update_php_annotation</code></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع التعليق التوضيحي الافتراضي لمضيف الويب الذي يغير "PHP" لصفحة "تحديث URL عنوان - \$before <b>البرامترات</b>: السلسلة النصية الترميز للإخراج قبل التعليق التوضيحي. <code>lt;p class='description' gt;</code> السلسلة الترميز للإخراج بعد - \$after النصية <code>lt;/p gt;</code> التعليق التوضيحي.</p>
<p><code>wp_update_plugin</code></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لبدء تشغيل برنامج تحديث البرنامج المساعد.</p>
<p><code>wp_update_plugins</code></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من إصدارات المكونات الإضافية مقابل أحدث الإصدارات <code>org</code>. المستضافة على وردبريس - \$extra_stats <b>البرامترات</b>: المصفوفة إحصائيات إضافية للإبلاغ إلى <code>org API</code> وردبريس.</p>

<p><b>wp_update_post</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث منشور بيانات منشور \$postarr جديدة. <b>البرامترات:</b> المصفوفة نشر البيانات. من المتوقع أن يتم الهروب من المصفوفات، أما الكائنات فلا. المصفوفة الافتراضية. منطقي السماح بإرجاع - \$wp_error عند الفشل. <b>العودة:</b> القيمة WP_Error عند الفشل. معرف WP_Error 0 أو آخر على النجاح</p>
<p><b>wp_update_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث موقع في قاعدة - int \$site_id :البيانات. <b>البرامترات</b> معرف الموقع الذي يجب تحديثه. مصفوفة بيانات \$ - بيانات الموقع المراد wp_insert_site() تحديثها. راجع للحصول على قائمة المفاتيح المدعومة. <b>العودة:</b> معرف الموقع المحدث عند النجاح، أو كائن الخطأ عند الفشل</p>
<p><b>wp_update_term</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث المصطلح بناءً على int :الوسيطات المقدمة. <b>البرامترات</b> string معرف المصطلح - \$term_id السياق الذي سيتم من - \$taxonomy خلاله ربط المصطلح بالكائن. مصفوفة مصفوفة من وسائط - \$args <b>العودة:</b> إرجاع معرف .get_terms() المصطلح ومعرف مصطلح التصنيف</p>

<p><b>wp_update_term_count</b></p>	<p><b>الوصف</b> يقوم بتحديث مقدار المصطلحات <b>int \$terms</b> في التصنيف. <b>البرامترات</b>  <b>term_taxonomy_id</b> مصطلح - الخاص بالمصطلحات. سلسلة نصية  <b>\$taxonomy</b> - سياق المصطلح - <b>bool</b>  <b>\$do_deferred</b> - إذا يتم احتساب ما إذا كان سيتم حذف المصطلح المؤجل أيضًا.  <b>العودة:</b> إذا لم يكن هناك أي مصطلح سيعود كاذبًا، وإذا كان ناجحًا سيعود صحيحًا.</p>
<p><b>wp_update_term_count_now</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإجراء تحديث عدد المصطلحات على الفور. <b>البرامترات:</b>  <b>\$terms</b> مصطلح - مصفوفة  <b>term_taxonomy_id</b> للمصطلحات المراد تحديثها. سلسلة نصية  <b>\$taxonomy</b> - سياق المصطلح. <b>العودة:</b> صحيح دائمًا عند اكتماله.</p>
<p><b>wp_update_theme</b></p>	<p><b>الوصف</b> تم استخدام هذا مرة واحدة لبدء تحديث السمة.</p>

<p><b>wp_update_themes</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحقق من إصدارات السمات مقابل أحدث الإصدارات المستضافة على <b>البرامترات: المصفوفة .org</b>. وردبريس إحصائيات إضافية - <b>\$extra_stats</b> <b>.org API</b> للإبلاغ إلى وردبريس</p>
<p><b>wp_update_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> تحديث مستخدم في قاعدة <b>array: البيانات. البرامترات</b> مصفوفة من بيانات - <b>\$userdata</b> المستخدم أو كائن مستخدم من النوع <b>العودة: WP_User</b> أو <b>stdClass</b> معرف المستخدم المحدث أو كائن إذا تعذر تحديث <b>WP_Error</b> المستخدم.</p>
<p><b>wp_upgrade</b></p>	<p><b>الوصف</b> تشغيل وظائف ترقية وردبريس</p>



wp\_upload\_dir

**الوصف** يُرجع مصفوفة تحتوي على مسار URL دليل التحميل الحالي وعنوان **\$time** - **البرامترات**: السلسلة النصية **"yyyy/mm". bool** الوقت المنسق بـ **\$create\_dir** - ما إذا كان سيتم التحقق من دليل التحميلات وإنشائه. الافتراضي صحيح للتوافق مع الإصدارات السابقة. **bool \$refresh\_cache** - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت. **العودة**: مجموعة من المعلومات حول دليل التحميل. "المسار" (سلسلة نصية) الدليل الأساسي والدليل الفرعي أو ('url'. المسار الكامل لتحميل الدليل الأساسي URL عنوان (سلسلة نصية المطلق URL والدليل الفرعي أو عنوان ('subdir'(string). لتحميل الدليل الفرعي إذا كانت التحميلات تستخدم مجلدات السنة/الشهر قيد التشغيل. "مبني" (سلسلة نصية

<p><b>wp_user_personal_data_exporter</b></p>	<p><b>الوصف</b> يبحث عن البيانات الشخصية المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني من <b>user_meta</b> المستخدم وجدول ويصدرها. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <b>\$email_address</b> - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدمين. <b>العودة:</b> مجموعة من البيانات الشخصية</p>
<p><b>wp_user_request_action_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> احصل على وصف الإجراء من الاسم وقم بإرجاع سلسلة نصية. <b>البرامترات:</b> السلسلة النصية <b>\$action_name</b> - اسم إجراء الطلب. <b>العودة:</b> اسم الإجراء البشري القابل للقراءة</p>
<p><b>wp_user_settings</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحفظ ويستعيد إعدادات واجهة المستخدم المخزنة في ملف تعريف الارتباط.</p>

<p><code>wp_using_ext_object_cache</code></p>	<p><b>الوصف</b> قم بالتبديل بين تشغيل وإيقاف <code>\$wp_using_ext_object_cache</code> دون لمس النطاق العالمي مباشرة. ما إذا - <code>\$bool</code> <b>البرامترات</b>: استخدام كان يتم استخدام ذاكرة التخزين المؤقت للكائن الخارجي. <b>العودة</b>: إعداد "الاستخدام" الحالي.</p>
<p><code>wp_using_themes</code></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان الطلب الحالي يجب أن يستخدم السمات. <b>العودة</b>: صحيح إذا كان يجب استخدام السمات، وخطأ فيما عدا ذلك</p>



<p><b>wp_validate_auth_cookie</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من صحة ملف تعريف ارتباط المصادقة. <b>البرامترات</b>: سلسلة نصية ملف تعريف الارتباط \$ - في حالة استخدامها، سيتم التحقق من صحة المحتويات بدلاً من محتويات ملف تعريف الارتباط. سلسلة نصية نظام ملفات تعريف - \$scheme أو، 'auth': الارتباط المطلوب استخدامه 'secure_auth'، أو 'logged_in'. <b>العودة</b>: خطأ إذا كان ملف تعريف الارتباط غير صالح، ومعرف المستخدم إذا كان صالحًا.</p>
<p><b>wp_validate_boolean</b></p>	<p><b>الوصف</b> تصفية/التحقق من صحة متغير \$var: باعتباره منطقيًا. <b>البرامترات</b> مختلط - قيمة منطقية للتحقق من صحتها. <b>العودة</b>: ما إذا تم التحقق من صحة القيمة.</p>

<p><b>wp_validate_logged_in_cookie</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من صحة ملف تعريف الارتباط الذي تم تسجيل الدخول إليه. معرف - <b>int \$user_id</b>: <b>البرامترات</b> المستخدم (أو خطأ) كما تم استلامه من <b>user</b> عامل التصفية المحدد الحالي. <b>العودة</b>: معرف المستخدم إذا تم التحقق من صحته، وإلا فهو خطأ. إذا تم تلقي معرف مستخدم من رد اتصال عامل تصفية سابق، فسيتم إرجاع هذه القيمة.</p>
<p><b>wp_validate_redirect</b></p>	<p><b>URL الوصف</b> يتحقق من صحة عنوان لاستخدامه في عملية إعادة التوجيه. <b>\$location البرامترات</b>: السلسلة النصية إعادة التوجيه للتحقق من صحة - القيمة - <b>\$default</b> السلسلة النصية المراد إرجاعها إذا كان الموقع \$ غير المعقم <b>URL</b> مسموح به الإرجاع: عنوان لإعادة التوجيه</p>

**wp\_validate\_site\_data**

**الوصف:** التحقق من صحة بيانات الموقع قبل إدراجها أو تحديثها في قاعدة **WP\_Error**: البيانات. البرامترات **\$errors** - كائن خطأ، تم تمريره حسب المرجع. سوف تحتوي على أخطاء التحقق من الصحة في حالة حدوث أي منها **array \$data** - مجموعة ترابطية من بيانات الموقع الكاملة. راجع **wp\_insert\_site()** للاطلاع على **WP\_Site**. البيانات المضمنة **\$old\_site** - كائن الموقع القديم إذا كانت البيانات تنتمي إلى موقع يجري تحديثه، أو كائن فارغ إذا كان موقعًا جديدًا. يتم إدراجه

<p><b>wp_validate_user_request_key</b></p>	<p><b>الوصف</b> التحقق من صحة طلب المستخدم من خلال مقارنة المفتاح بمفتاح الطلب. <b>البوامتوات</b>: السلسلة معرف الطلب - \$request_id النصية - \$key الجاري تأكيده. سلسلة نصية المفتاح المقدم للتحقق من الصحة. عند الفشل، صحيح WP_Error: <b>العودة</b> عند النجاح.</p>
<p><b>wp_verify_nonce</b></p>	<p><b>الوصف</b> يتحقق من أنه تم استخدام رقم أمان صحيح مع حد زمني. <b>البوامتوات</b>: قيمة - \$nonce السلسلة النصية التي تم استخدامها للتحقق، Nonce عادةً عبر حقل نموذج. سلسلة نصية يجب أن تعطي سياقاً لما - \$action يحدث وأن تكون هي نفسها عند إنشاء <b>العودة</b>: خطأ إذا كان الرقم غير nonce صالح، 1 إذا كان الرقم صالحاً وتم إنشاؤه منذ ما بين 0 إلى 12 ساعة، 2 إذا كان الرقم صالحاً وتم إنشاؤه منذ ما بين 12 إلى 24 ساعة.</p>

<p><b>wp_version_check</b></p>	<p><b>الوصف:</b> تحقق من إصدار وردبريس مقابل الإصدار الأحدث. <b>البوامتوات:</b> المصفوفة <b>\$extra_stats</b> - إحصائيات إضافية - <b>API. bool</b> للإبلاغ إلى وردبريس ما إذا كان سيتم - <b>\$force_check</b> تجاوز ذاكرة التخزين المؤقت العابرة وفرض فحص تحديث جديد. القيمة الافتراضية خاطئة، وصحيح إذا تم تعيين <b>\$extra_stats</b>.</p>
<p><b>wp_video_shortcode</b></p>	<p><b>الوصف</b> يبني إخراج الرمز القصير للفيديو. سمات - <b>\$attr</b> <b>البوامتوات:</b> المصفوفة ( "src" الرمز القصير. سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى الرمز (سلسلة نصية القصير. <b>العودة:</b> محتوى (اتش تى ام ال) لعرض الفيديو</p>
<p><b>wp_welcome_panel</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعرض لوحة ترحيب لتعريف المستخدمين بـ وردبريس.</p>
<p><b>wp_widget_control</b></p>	<p><b>الوصف</b> عنصر واجهة المستخدم يستخدم لعرض نموذج التحكم لعنصر واجهة المستخدم. يعود:</p>
<p><b>wp_widget_description</b></p>	<p><b>الوصف</b> استرداد <b>الوصف</b> للقطعة. معرف القطعة. - <b>int \$id</b>: <b>البوامتوات</b> <b>العودة:</b> وصف القطعة، إذا كان ذلك متاحا</p>

<p><b>wp_widget_rss_form</b></p>	<p><b>الوصف</b> عرض نموذج خيارات عنصر <b>البوماترات: RSS.</b> واجهة مستخدم قيم حقول الإدخال. - \$args مصفوفة مجموعة المدخلات \$ - تجاوز خيارات العرض الافتراضية.</p>
<p><b>wp_widget_rss_output</b></p>	<p>في القائمة. <b>RSS الوصف</b> عرض إدخالات عنوان - \$rss <b>البوماترات:</b> سلسلة نصية - \$args مصفوفة. <b>RSS ل URL</b> وسيطات القطعة.</p>
<p><b>wp_widget_rss_process</b></p>	<p><b>الوصف</b> معالجة بيانات عنصر واجهة واسترداد عناصر <b>RSS</b> مستخدم موجز الموجز بشكل اختياري. <b>البوماترات:</b> بيانات موجز - \$widget_rss مصفوفة يتوقع <b>RSS.</b> عناصر واجهة مستخدم <b>bool.</b> البيانات التي لم يتم الهروب منها ما إذا كان سيتم - \$check_feed التحقق من الخلاصة بحثاً عن الأخطاء. <b>يعود:</b></p>
<p><b>wp_widgets_access_body_class</b></p>	<p><b>نوصف العودة</b></p>
<p><b>wp_widgets_add_menu</b></p>	<p><b>الوصف</b> إلحاق قائمة الأدوات بالقائمة الرئيسية للموضوعات.</p>

<code>wp_widgets_init</code>	<b>الوصف</b> يسجل كافة أدوات وردبريس الافتراضية عند بدء التشغيل.
<code>wp_write_post</code>	<b>الوصف</b> ينشئ منشورًا جديدًا من نموذج "كتابة منشور" باستخدام معلومات <code>\$_POST</code> . يعود:
<code>wpautop</code>	<b>الوصف</b> يستبدل فواصل الأسطر المزدوجة بعناصر الفقرة. <b>البوامتقات</b> : السلسلة النص الذي يجب - <code>\$pee</code> النصية إذا تم ضبطه، - <code>\$br bool</code> . تنسيقه فسيؤدي ذلك إلى تحويل جميع فواصل الأسطر المتبقية بعد الفقرة. <b>العودة</b> : النص الذي تم تحويله إلى علامات الفقرة الصحيحة.
<code>wpmu_activate_signup</code>	<b>الوصف</b> تفعيل الاشتراك. <b>البوامتقات</b> : مفتاح التنشيط - <code>\$key</code> سلسلة نصية المقدم للمستخدم. <b>العودة</b> : مصفوفة تحتوي على معلومات حول المستخدم و/أو المدونة التي تم تنشيطها
<code>wpmu_activate_stylesheet</code>	<b>الوصف</b> يقوم بتحميل الأنماط الخاصة بهذه الصفحة.

<p><b>wpmu_admin_do_redirect</b></p>	<p><b>الوصف</b> إعادة توجيه مستخدم استنادًا <b>\$_GET</b> أو <b>\$_POST</b> إلى وسيطات عنوان <b>-\$url البرامترات</b>: سلسلة نصية لإعادة التوجيه <b>URL</b></p>
<p><b>wpmu_admin_redirect_added_updated_param</b></p>	<p><b>الوصف</b> يضيف وسيطة <b>URL</b> إلى عنوان <b>"updated=true"</b> عنوان <b>-\$url البرامترات</b>: سلسلة نصية لإعادة التوجيه. يعود <b>URL</b></p>
<p><b>wpmu_checkAvailableSpace</b></p>	<p><b>الوصف</b> يحدد ما إذا كان المستخدم قد تجاوز المساحة المتوفرة التي حددها المسؤول.</p>

الرجوع إلى  
بيبيز الحسبيني



wpmu\_create\_blog

**الوصف** إنشاء موقع. **البرامترات**: سلسلة مجال الموقع الجديد. - **\$domain** نصية مسار الموقع - **\$path** سلسلة نصية عنوان - **\$title** الجديد. السلسلة النصية معرف - **int \$user\_id**. الموقع الجديد المستخدم لمسؤول الموقع الجديد. = خيارات المصفوفة \$ - مصفوفة المفتاح ؛ أزواج القيمة المستخدمة لتعيين **gt** خيارات الموقع الأولية. إذا تم تضمين عامة " أو " ) مفاتيح الحالة الصالحة "مؤرشفة" أو "ناضجة" أو "بريد" (**lang\_id**) عشوائي " أو "محذوفة" أو فسيتم تحديث حالة (حالات) الموقع المحددة. وبخلاف ذلك، سيتم استخدام المفاتيح والقيم لتعيين الخيارات للموقع الجديد. معرف - **int \$network\_id**. الشبكة. مناسب فقط لعمليات التثبيت متعددة الشبكات. **العودة**: إرجاع كائن عند الفشل، ومعرف الموقع **WP\_Error** الجديد عند النجاح.

<p><b>wpmu_create_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> إنشاء مستخدم. <b>البوامتوات</b>:  اسم - <b>\$user_name</b> السلسلة النصية  تسجيل دخول المستخدم الجديد. سلسلة  كلمة مرور - <b>\$password</b> نصية  <b>\$email</b> المستخدم الجديد. سلسلة نصية  عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم -  عند الفشل، <b>false</b> الجديد. <b>العودة</b>: إرجاع  عند النجاح <b>int \$user_id</b> أو</p>
<p><b>wpmu_current_site</b></p>	<p><b>الوصف</b> تمكنت هذه الوظيفة المهمة من  إدارة جزء كبير من تحميل الموقع والشبكة  في مواقع متعددة. يعود</p>
<p><b>wpmu_delete_blog</b></p>	<p><b>int</b>: <b>الوصف</b> حذف موقع. <b>البوامتوات</b>  <b>bool</b>. معرف الموقع - <b>\$blog_id</b>  صحيح إذا كان يجب إسقاط - <b>\$drop</b>  جداول قاعدة بيانات الموقع. الافتراضي  خطأ.</p>
<p><b>wpmu_delete_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> حذف مستخدم من الشبكة وإزالته  <b>int \$id</b>: من جميع المواقع. <b>البوامتوات</b>  معرف المستخدم. <b>العودة</b>: صحيح إذا تم  حذف المستخدم، وإلا خطأ</p>

<p><b>wpmu_get_blog_allowedthemes</b></p>	<p><b>الوصف</b> وظيفة مهمة للحصول على السمات المسموح بها على موقع معين.</p>
<p><b>wpmu_log_new_registrations</b></p>	<p><b>الوصف</b> يسجل البريد الإلكتروني وتاريخ التسجيل IP للمستخدم وعنوان <b>WP_Site</b>: لموقع جديد. <b>البرامترات</b> كائن الموقع الجديد أو - <b>\$blog_id</b> معرف - <b>int \$user_id</b>. معرفه المستخدم، أو مجموعة من الوسائط بما <b>"user_id"</b> في ذلك.</p>
<p><b>wpmu_menu</b></p>	<p><b>WPMU</b> <b>الوصف</b> يقوم بإخراج قائمة</p>

wpmu\_signup\_blog

**الوصف** سجل معلومات الاشتراك في الموقع للتنشيط المستقبلي. **البامترات:**  
**المجال** - \$domain سلسلة نصية المطلوب. سلسلة نصية المسار \$ - المسار المطلوب. السلسلة النصية عنوان الموقع المطلوب. - \$title اسم تسجيل - \$user سلسلة نصية الدخول الذي طلبه المستخدم. سلسلة عنوان البريد - \$user\_email نصية \$ meta الإلكتروني للمستخدم. مصفوفة بيانات التعريف الخاصة بالتسجيل. - بشكل افتراضي، يحتوي على إعداد lang\_id. الخصوصية المطلوب و

wpmu\_signup\_blog\_notification

**الوصف** أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم عند قيامه بالتسجيل في موقع جديد. لن يصبح الموقع الجديد نشطاً حتى يتم النقر فوق رابط التأكيد. **البامترات**: سلسلة نصية مجال المدونة الجديد. - **\$domain** مسار المدونة - **\$path** سلسلة نصية عنوان - **\$title** الجديد. السلسلة النصية **\$user\_login** الموقع. السلسلة النصية اسم تسجيل دخول المستخدم. سلسلة - عنوان البريد - **\$user\_email** نصية الإلكتروني للمستخدم. السلسلة النصية مفتاح التنشيط الذي تم إنشاؤه - **\$key** **wpmu\_signup\_blog()** في مصفوفة بيانات التعريف الخاصة - **\$meta** بالتسجيل. بشكل افتراضي، يحتوي على **lang\_id** إعداد الخصوصية المطلوب و يعود:

<p><b>wpmu_signup_stylesheet</b></p>	<p><b>الوصف</b> يطبع الأنماط لصفحات الاشتراك في المواقع المتعددة الأمامية</p>
<p><b>wpmu_signup_user</b></p>	<p><b>الوصف</b> سجل معلومات تسجيل المستخدم للتنشيط المستقبلي.  <b>اسم - \$user البرامترات:</b> سلسلة نصية تسجيل الدخول الذي طلبه المستخدم.  <b>عنوان - \$user_email</b> سلسلة نصية \$ البريد الإلكتروني للمستخدم. مصفوفة بيانات التعريف الخاصة - <b>meta</b> بالتسجيل.</p>

<p><b>wpmu_signup_user_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم عند قيامه بالتسجيل للحصول على حساب مستخدم جديد (دون الاشتراك في موقع في نفس الوقت). لن يصبح حساب المستخدم نشطاً حتى يتم النقر فوق رابط التأكيد.</p> <p><b>البوامقوات:</b> السلسلة النصية <b>\$user_login</b> - اسم تسجيل دخول المستخدم. سلسلة نصية <b>\$user_email</b> - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم. سلسلة نصية <b>\$</b> - مفتاح التنشيط الذي تم إنشاؤه في <b>wpmu_signup_user()</b> مصفوفة بيانات التعريف الخاصة - <b>\$ meta</b> :بالتسجيل. يعود</p>
<p><b>wpmu_update_blogs_data</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بتحديث الحقل <b>last_updated</b> للموقع الحالي</p>

<p><b>wpmu_validate_blog_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> يعالج تسجيلات الموقع الجديد.  <b>\$blogname</b> البرامترات: سلسلة نصية اسم المدونة الذي قدمه المستخدم. - يجب أن تكون فريدة من نوعها. السلسلة عنوان المدونة - <b>\$blog_title</b> النصية <b>WP_User</b> الذي يقدمه المستخدم كائن المستخدم المطلوب - <b>\$user</b> التحقق من اسم الموقع الجديد. <b>العودة:</b> تحتوي على بيانات الموقع الجديد ورسائل الخطأ.</p>
<p><b>wpmu_validate_user_signup</b></p>	<p><b>الوصف</b> تطهير والتحقق من صحة البيانات المطلوبة لتسجيل المستخدم. <b>البرامترات:</b> اسم - <b>\$user_name</b> سلسلة نصية تسجيل الدخول المقدم من قبل المستخدم. سلسلة نصية البريد الإلكتروني - <b>\$user_email</b> المقدم من قبل المستخدم. <b>العودة:</b> تحتوي على اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورسائل الخطأ.</p>



<p><b>wpmu_welcome_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعلام المستخدم بنجاح  <b>int</b>: تنشيط مدونته. <b>البرامترات</b>  <b>int</b> .معرف المدونة - <b>\$blog_id</b>  معرف المستخدم. سلسلة - <b>\$user_id</b>  نصية كلمة المرور \$ - كلمة مرور  عنوان - <b>\$title</b> المستخدم. سلسلة نصية  بيانات - <b>\$ meta</b> الموقع. مصفوفة  التعريف الخاصة بالتسجيل. بشكل  افقراضي، يحتوي على إعداد الخصوصية  :يعود <b>lang_id</b>المطلوب و</p>
<p><b>wpmu_welcome_user_notification</b></p>	<p><b>الوصف</b> قم بإعلام المستخدم بنجاح  <b>int</b>: تنشيط حسابه. <b>البرامترات</b>  معرف المستخدم. سلسلة - <b>\$user_id</b>  نصية كلمة المرور \$ - كلمة مرور  بيانات - <b>\$ meta</b> المستخدم. مصفوفة  :التعريف الخاصة بالتسجيل. يعود</p>

wptexturize

**الوصف** يستبدل أحرف النص العادي الشائعة في كيانات منسقة **البرامترات**: النص المطلوب -  $\$text$  السلسلة النصية اضبط على -  $\$reset$  bool تنسيقه لاختبار الوحدة. سيتم إعادة تعيين **true** الأنماط المترجمة. **العودة**: تم استبدال السلسلة النصية بكيانات (تش تى ام ال)

wptexturize\_primes

**الوصف** يطبق شجرة منطقية لتحديد ما إذا كان الرقم "7" أم لا. يمثل سبعة أقدام، ثم يقوم بتحويل الحرف الخاص إلى حرف أولي أو حرف اقتباس إغلاق. **البوامرات:**  
النص - \$haystack سلسلة نصية العادي المطلوب البحث فيه. سلسلة الحرف المطلوب - \$needle نصية البحث عنه مثل " أو ". السلسلة النصية الحرف الأساسي الذي سيتم - \$prime استخدامه للاستبدال. السلسلة النصية حرف الاقتباس - \$open\_quote الافتتاحي. يجب أن يتم إنجاز استبدال عرض الأسعار الافتتاحي بالفعل. سلسلة حرف - \$ Close\_quote نصية الاقتباس الختامي الذي سيتم استخدامه للاستبدال. **العودة:** قيمة كومة القش \$ بعد استبدال الأعداد الأولية وعلامات الاقتباس.

<p><b>wpview_media_sandbox_styles</b></p>	<p>ملفات <b>URL الوصف</b> يُرجع عناوين المستخدمة في عرض وسائط <b>CSS iframe-sandbox</b> الخاص بـ <b>TinyMCE</b>. <b>URL العودة</b>: عناوين ذات الصلة <b>CSS</b> لملفات</p>
<p><b>write_post</b></p>	<p><b>wp_write_post()</b> الوصف يستدعي ويعالج الأخطاء. يعود</p>
<p><b>wxr_authors_list</b></p>	<p><b>الوصف</b> قائمة مخرجات المؤلفين الذين لديهم منشورات <b>البرامترات int[]</b>: مصفوفة من معرفات <b>\$post_ids</b> المنشورات لتصفية الاستعلام وفقاً لها</p>
<p><b>wxr_cat_name</b></p>	<p><b>cat_name الوصف</b> إخراج علامة من معلمات كائن فئة معينة: فئة <b>XML الكائن \$</b> - كائن الفئة</p>
<p><b>wxr_category_description</b></p>	<p><b>XML الوصف</b> إخراج علامة من كائن فئة <b>class_description</b> معين <b>البرامترات</b>: فئة الكائن <b>\$</b> - كائن الفئة</p>
<p><b>wxr_cdata</b></p>	<p>وصف التفاف سلسلة نصية معينة في <b>البرامترات XML CDATA</b>: علامة سلسلة نصية <b>\$str</b> سلسلة نصية <b>XML CDATA</b> للتفاف في علامة يعود:</p>

wxr_filter_postmeta	نوصف العودة
wxr_nav_menu_terms	الوصف إخراج جميع مصطلحات قائمة التنقل
wxr_post_taxonomy	الوصف قائمة مخرجات مصطلحات XML، التصنيف، بتنسيق علامة المرتبطة بالمنشور
wxr_site_url	للموقع URL الوصف إرجاع عنوان للموقع URL الإرجاع: عنوان
wxr_tag_description	الوصف إخراج علامة من كائن XML tag_description \$tag - Tag Object علامة محدد البرامترات: الكائن
wxr_tag_name	tag_name الوصف إخراج علامة من كائن علامة معين البرامترات: XML \$tag - Tag Object الكائن
wxr_term_description	الوصف إخراج علامة من XML term_description مصطلحات كائن المصطلح المحدد: الكائن كائن المصطلح - \$term
wxr_term_meta	لمصطلح XML الوصف علامات تعريف الإخراج لكائن مصطلح معين. البرامترات WP_Term \$term - كائن المصطلح
wxr_term_name	term_name الوصف إخراج علامة من كائن مصطلح معين XML \$term - كائن مصطلح البرامترات: كائن
xfn_check	الوصف عرض سمة مربعات الاختيار microformat xfn. لخيارات تنسيق البرامترات: سلسلة نصية فئة \$ - لم يتم

	استخدامها مطلقاً.
<code>xmlrpc_getpostcategory</code>	الوصف قم باسترداد فئة النشر أو الفئات البوماترات: XMLRPC XML من XMLRPC XML - \$ محتوى السلسلة النصية طلب المحتوى العودة: قائمة XML الفئات أو اسم الفئة.
<code>xmlrpc_getposttitle</code>	الوصف استرداد عنوان النشر من البوماترات: محتوى XMLRPC XML XMLRPC XML - \$ السلسلة النصية طلب المحتوى العودة: عنوان النشر
<code>xmlrpc_pingback_error</code>	الوصف تم إرفاق عامل التصفية الافتراضي بـ يعود: <code>xmlrpc_pingback_error</code> .
<code>xmlrpc_removepostdata</code>	بدون XMLRPC XML وصف محتوى عناصر العنوان والفئة. البوماترات: محتوى السلسلة النصية \$ - محتوى طلب XMLRPC XML: العودة. XML-RPC XML طلب المحتوى بدون عناصر XML العنوان والفئة.

zeroise

**الوصف** أضف الأصفار البادئة عند  
- **int \$number**: الضرورة. **البوامتوات**  
الرقم الذي سيتم إلحاق الأصفار به إذا لم  
**int \$threshold**. يمكن أكبر من العتبة  
يجب أن يكون رقم أماكن الأرقام حتى لا -  
تتم إضافة أصفار. **العودة**: إضافة الأصفار  
البادئة إلى الرقم إذا لزم الأمر